

TARIFA DE PRECIOS

Junio 2022



be
think
innovate

GRUNDFOS 



VERSIÓN INTERACTIVA TARIFA DE PRECIOS 2022

CURVAS INTERACTIVAS, PRECIOS, DISPONIBILIDAD
Y REPUESTOS ESTÁN ACCESIBLES DIRECTAMENTE




Un clic en
el Código
de producto
dirige a GPC




Un clic en el
precio
dirige a
Extranet



GRUNDFOS
PRODUCT CENTER



GRUNDFOS
EXTRANET



BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA

Dirección
Bombas GRUNDFOS España SA
Camino de la Fuentecilla s/n
28110, Algete, Madrid

Website www.grundfos.es
E-mail: marketinginfo-bge@grundfos.com
Tel.: 918.488.800

Twitter - @Grundfos_ES
LinKedIn - @Grundfos

CONTACTO

OFERTAS	Tel.918.488.800 E-mail: ofertas@sales.grundfos.com
PEDIDOS	Tel.918.488.800 E-mail: pedidos@grundfos.com
REPUESTOS	E-mail: repuestos@grundfos.com
SOPORTE PRODUCTO PREVENTA	E-mail: soporte_producto@grundfos.com
SERVICIO TÉCNICO POSTVENTA	E-mail: post-venta@grundfos.com

VIGENCIA TARIFA DE PRECIOS

Los precios que se muestran en esta tarifa son vigentes desde el 1 de Enero de 2022 y hasta nueva comunicación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Grundfos España se reserva el derecho de realizar cambios en la lista de precios sin previo aviso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CLIENTES DE GRUNDFOS

Los grupos de MPG serán válidos hasta el 31 de marzo de 2022. Para más información sobre los nuevos grupos que entrarán en vigor el 1 de abril de 2022, contacte con su delegado comercial habitual o consulte la tabla de equivalencias que encontrará al final de esta tarifa de precios.

PRODUCTOS EN STOCK

Los códigos de productos en verde están disponibles en nuestro almacén central. Por favor, consultar disponibilidad.

BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS

1.1

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA

▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO	ALPHA1 L	1.4
	ALPHA2	1.6
	ALPHA3	1.8
	UPS2	1.10
	MAGNA1	1.14
▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	MAGNA1 D	1.16
	MAGNA3	1.30
	MAGNA3 D	1.32
▶ SOLUCIÓN PARA CIRCUITOS DE MEZCLA	MIXIT	1.45
BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA		
▶ BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	COMFORT	1.47
▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	ALPHA1 N	1.48
	ALPHA2 N	1.50
▶ BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	UP(S) N	1.52
▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	MAGNA1 N	1.54
	MAGNA3 N	1.55
▶ BOMBAS SENCILLAS EN LÍNEA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE	TP-B	1.56
	TP-N	1.57
▶ BOMBAS EN LÍNEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE	TPE2 I	1.58
	TPE3 I	1.58
▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA INSTALACIONES SOLARES DOMÉSTICAS	ALPHA SOLAR	1.62
OTRAS BOMBAS PARA APLICACIONES DE CALEFACCIÓN		
▶ BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS	CONLIFT	1.64

BOMBAS EN LÍNEA

2.1

BOMBAS EN LÍNEA

▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA	TP/TPD	2.12
▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR	TPE2/TPE2D	2.32
	TPE/TPED SERIE 1000	2.44
▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR	TPE3/TPE3D	2.51
	TPE/TPED SERIE 2000	2.57

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

3.1

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

▶ BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733	NB(E) 2 POLOS	3.8
	NK(E) 2 POLOS	3.8
▶ BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733	NB(E) 4 POLOS	3.48
	NK(E) 4 POLOS	3.50
▶ BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733	NB 6 POLOS	3.92
	NK 6 POLOS	3.92

BOMBAS MULTICELULARES Y SISTEMAS DE AUMENTO DE PRESIÓN

4.1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES

▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304	CM-A	4.4
▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 304	CM-I	4.10
▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 316	CM-G	4.14
▶ BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES CON VARIADOR DE FRECUENCIA FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304	CME-A	4.18
	CR 15	4.26
	CR 1	4.28
	CR 3	4.30
	CR 5	4.32
	CR 10	4.34
	CR 15	4.36
▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304	CR 20	4.38
	CR 32	4.40
	CR 45	4.42
	CR 64	4.44
	CR 95	4.46
	CR 125	4.48
	CR 155	4.50
	CR 185	4.52

	CRI 15	4.54
	CRI 1	4.55
	CRI 3	4.56
▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304	CRI 5	4.57
	CRI 10	4.58
	CRI 15	4.59
	CRI 20	4.60
	CRN 15	4.62
	CRN 1	4.63
	CRN 3	4.64
	CRN 5	4.65
	CRN 10	4.66
	CRN 15	4.67
	CRN 20	4.68
▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316	CRN 32	4.69
	CRN 45	4.70
	CRN 64	4.71
	CRN 95	4.72
	CRN 125	4.74
	CRN 155	4.76
	CRN 185	4.78
	CRE 1	4.80
	CRE 3	4.82
	CRE 5	4.84
	CRE 10	4.86
	CRE 15	4.88
▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304	CRE 20	4.90
	CRE 32	4.92
	CRE 45	4.94
	CRE 64	4.96
	CRE 95	4.98
	CRE 125	4.100
	CRE 155	4.102
	CRIE 1	4.104
	CRIE 3	4.105
▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304	CRIE 5	4.106
	CRIE 10	4.107
	CRIE 15	4.108
	CRIE 20	4.109
	CRNE 1	4.110
	CRNE 3	4.111
	CRNE 5	4.112
	CRNE 10	4.113
	CRNE 15	4.114
▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316	CRNE 20	4.115
	CRNE 32	4.116
	CRNE 45	4.117
	CRNE 64	4.118
	CRNE 95	4.119
	CRNE 125	4.120
	CRNE 155	4.121
AUMENTO DE PRESIÓN		
▶ GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA	HYDRO MULTI-S CR/P	4.122
	HYDRO MULTI-S CM/P	4.124
	HYDRO 1000	4.128
	HYDRO SOLO-E	4.146
▶ GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE	CMBE TWIN	4.152
	HYDRO MULTI-E CME/ P	4.154
	HYDRO MULTI-E CRE / P	4.162

AGUA FRÍA DOMÉSTICA - RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

5.1

BOMBAS DE SUPERFICIE

▶ CIRCULADORAS PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DOMÉSTICA	UPA	5.2
▶ BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA	SCALA1	5.5
▶ BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD VARIABLE	SCALA2	5.7
▶ AUTOMATIZACIÓN PARA BOMBAS DOMÉSTICAS	PM - PRESSURE MANAGER	5.9
	JP	5.10
▶ BOMBAS AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD FIJA	JP BOOSTER	5.11
	JP PM	5.11
	CM SP	5.12
▶ BOMBAS NO AUTOASPIRANTES, VELOCIDAD VARIABLE	CMBE	5.15

BOMBAS SUMERGIBLES

▶ SISTEMAS PARA LA RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	SB	5.17
	SBA	5.18

SUMINISTRO DE AGUA SUBTERRÁNEA

6.1

BOMBAS SUMERGIBLES DE 3"

▶ BOMBAS SUMERGIBLES 3", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SQ	6.2
▶ BOMBAS SUMERGIBLES 3", ACERO INOXIDABLE AISI 304, VELOCIDAD VARIABLE	SQE	6.4
▶ BOMBAS SUMERGIBLES 3", PACKS	SQ(E) PACK	6.6
▶ KIT DE PRESIÓN CONSTANTE CON BOMBAS SUMERGIBLES DE 3", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SQE SYSTEM	6.7

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12"

▶ SP PEQUEÑA BOMBAS SUMERGIBLES 4", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SP 2A	6.10
	SP 3A	6.12
	SP 5A	6.14
	SP 7	6.16
▶ SP MEDIUM BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SP 9	6.18
	SP 11	6.20
	SP 14	6.22
	SP 17	6.24
	SP 30	6.26
	SP 46	6.28
	SP 60	6.30
	SP 77	6.32
	SP 95	6.34
	SP 125	6.36
	SP 160	6.38
	SP 215	6.40
▶ SP GRANDE BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304	SPE 17	6.42
	SPE 30	6.42
	SPE 46	6.44
	SPE 60	6.44
	SPE 77	6.46
	SPE 95	6.46
	SPE 125	6.48
	SPE 160	6.48
	SPE 215	6.48
	SP 3A-N	6.50
	SP 5A-N	6.50
	SP 7-N	6.51
▶ BOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316	SP 9-N	6.51
	SP 11-N	6.52
	SP 14-N	6.52
	SP-NE	6.53
	MS	6.54
	MMS	6.55
▶ MOTORES DE BOMBAS SUMERGIBLES	MOTORES SPE DE IMANES PERMANENTES	6.55

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS EN ENERGÍA RENOVABLE

▶ SQ FLEX	SQ FLEX	6.57
▶ CR FLEX	CR FLEX	6.58
▶ RSI	RSI	6.59
	POWERADAPT	6.60

AGUAS RESIDUALES		7.1
BOMBAS DE ACHIQUE PORTÁTILES		
▶ SOLUCIÓN DE EMERGENCIA COMPLETA	MULTIBOX B-CC7	7.3
	UNILIFT CC	7.5
	UNILIFT KP	7.6
	UNILIFT AP 12	7.7
	UNILIFT AP 35	7.8
	UNILIFT AP 50	7.9
	UNILIFT AP 35B	7.10
	UNILIFT AP 50B	7.11
BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES		
BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS		
▶ 10 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO	DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW)	7.12
▶ 30 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO	EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW)	7.14
▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO	SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW)	7.16
	SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW)	7.18
▶ BOMBAS TRITURADORAS DE HIERRO FUNDIDO	SEG / SEG AUTOADAPT	7.20
BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO		
	SE1 (1-11KW)	7.28
▶ PASO LIBRE DE 50 A 100 MM	SEV (1-11KW)	7.36
	SL1 (1-11KW)	7.50
	SLV (1-11KW)	7.58
▶ ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM	SE1 (9-30 KW)	7.72
	SEV (9-30 KW)	7.86
▶ HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM	SL1 (9-30 KW)	7.90
	SLV (9-30 KW)	7.94
ESTACIONES ELEVADORAS		
	SOLOLIFT2 WC-1	7.96
	SOLOLIFT2 WC-3	7.97
▶ TRITURADORAS DOMÉSTICAS	SOLOLIFT2 D-2	7.98
	SOLOLIFT2 C-3	7.99
	SOLOLIFT2 CWC-3	7.100
	MULTILIFT MSS	7.103
	MULTILIFT M	7.104
	MULTILIFT MD	7.105
	MULTILIFT MLD	7.106
	MULTILIFT MD1	7.107
	MULTILIFT MDV	7.108
	MULTILIFT MOG - MDG	7.109
▶ ESTACIONES ELEVADORAS	UNOLIFT	7.114
	DUOLIFT	7.115
	LIFTAWAY B40-1	7.118
	LIFTAWAY C40-1	7.118
	MINI PUST	7.120
	PUST	7.122
	PUST D	7.123
DOSIFICACIÓN, DESINFECCIÓN Y APLICACIONES INDUSTRIALES		8.1
▶ DOSIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN	GAMA DE DOSIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN	8.2
	EQUIPOS SMART DIGITAL	8.8
ACCESORIOS		9.1
▶ INDICE ACCESORIOS		9.2

A	ALPHA SOLAR	1.62	C	CRNE 1	4.110	S	SEV (9-30 KW)	7.86
	ALPHA1 L	1.4		CRNE 10	4.113		SL1 (1-11KW)	7.50
	ALPHA1 N	1.48		CRNE 125	4.120		SL1 (9-30 KW)	7.90
	ALPHA2	1.6		CRNE 15	4.114		SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW)	7.16
	ALPHA2 N	1.50		CRNE 155	4.121		SLV (1-11KW)	7.58
	ALPHA3	1.8		CRNE 20	4.115		SLV (9-30 KW)	7.94
C	CM SP	5.12		CRNE 3	4.111		SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW)	7.18
	CM-A	4.4		CRNE 32	4.116		SOLOLIFT2 C-3	7.99
	CM-G	4.14		CRNE 45	4.117		SOLOLIFT2 CWC-3	7.100
	CM-I	4.10		CRNE 5	4.112		SOLOLIFT2 D-2	7.98
	CMBE	5.15		CRNE 64	4.118		SOLOLIFT2 WC-1	7.96
	CMBE TWIN	4.152		CRNE 95	4.119		SOLOLIFT2 WC-3	7.97
	CME-A	4.18	D	DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW)	7.12		SP 11	6.20
	COMFORT	1.47		DUOLIFT	7.115		SP 11-N	6.52
	CONLIFT	1.64	E	EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW)	7.14		SP 125	6.36
	CR 1	4.28		H			SP 14	6.22
	CR 10	4.34		HYDRO 1000	4.128		SP 14-N	6.52
	CR 125	4.48		HYDRO MULTI-E CME/ P	4.154		SP 160	6.38
	CR 15	4.36		HYDRO MULTI-E CRE / P	4.162		SP 17	6.24
	CR 155	4.50		HYDRO MULTI-S CM/P	4.124		SP 215	6.40
	CR 185	4.52		HYDRO MULTI-S CR/P	4.122		SP 2A	6.10
	CR 15	4.26		HYDRO SOLO-E	4.146		SP 30	6.26
	CR 20	4.38	J	JP	5.10		SP 3A	6.12
	CR 3	4.30		JP BOOSTER	5.11		SP 3A-N	6.50
	CR 32	4.40		JP PM	5.11		SP 46	6.28
	CR 45	4.42	L	LIFTAWAY B40-1	7.118		SP 5A	6.14
	CR 5	4.32		LIFTAWAY C40-1	7.118		SP 5A-N	6.50
	CR 64	4.44	M	MAGNA1	1.14		SP 60	6.30
	CR 95	4.46		MAGNA1 D	1.16		SP 7	6.16
	CR FLEX	6.58		MAGNA1 N	1.54		SP 7-N	6.51
	CRE 1	4.80		MAGNA3	1.30		SP 77	6.32
	CRE 10	4.86		MAGNA3 D	1.32		SP 9	6.18
	CRE 125	4.100		MAGNA3 N	1.55		SP 9-N	6.51
	CRE 15	4.88		MINI PUST	7.120		SP 95	6.34
	CRE 155	4.102		MIXIT	1.45		SP-NE	6.53
	CRE 20	4.90		MMS	6.55		SPE	6.42
	CRE 3	4.82		MOTORES SPE DE IMANES PERMANENTES	6.55		SPE 125	6.48
	CRE 32	4.92		MS	6.54		SPE 160	6.48
	CRE 45	4.94		MULTIBOX B-CC7	7.3		SPE 215	6.48
	CRE 5	4.84		MULTILIFT M	7.104		SPE 30	6.42
	CRE 64	4.96		MULTILIFT MD	7.105		SPE 46	6.44
	CRE 95	4.98		MULTILIFT MD1	7.107		SPE 60	6.44
	CRI 1	4.55		MULTILIFT MDV	7.108		SPE 77	6.46
	CRI 10	4.58		MULTILIFT MLD	7.106		SPE 95	6.46
	CRI 15	4.59		MULTILIFT MLD	7.106		SQ	6.2
	CRI 15	4.54		MULTILIFT MOG - MDG	7.109		SQ FLEX	6.57
	CRI 20	4.60		MULTILIFT MSS	7.103		SQ(E) PACK	6.6
	CRI 3	4.56	N	NB 6 POLOS	3.92		SQE	6.4
	CRI 5	4.57		NB(E) 2 POLOS	3.8		SQE SYSTEM	6.7
	CRIE 1	4.104		NB(E) 4 POLOS	3.48	T	TP-B	1.56
	CRIE 10	4.107		NK 6 POLOS	3.92		TP-N	1.57
	CRIE 15	4.108		NK(E) 2 POLOS	3.8		TP/TPD	2.12
	CRIE 20	4.109		NK(E) 4 POLOS	3.50		TP/TPD	2.12
	CRIE 3	4.105	P	PM - PRESSURE MANAGER	5.9		TPE/TPED SERIE 1000	2.44
	CRIE 5	4.106		POWERADAPT	6.60		TPE/TPED SERIE 2000	2.57
	CRN 1	4.63		PUST	7.122		TPE2 I	1.58
	CRN 10	4.66		PUST D	7.123		TPE2/TPE2D	2.32
	CRN 125	4.74	R	RSI	6.59		TPE3 I	1.58
	CRN 15	4.67		S			TPE3/TPE3D	2.51
	CRN 155	4.76		SB	5.17	U	UNILIFT AP 12	7.7
	CRN 185	4.78		SBA	5.18		UNILIFT AP 35	7.8
	CRN 15	4.62		SCALA1	5.5		UNILIFT AP 35B	7.10
	CRN 20	4.68		SCALA2	5.7		UNILIFT AP 50	7.9
	CRN 3	4.64		SE1 (1-11KW)	7.28		UNILIFT AP 50B	7.11
	CRN 32	4.69		SE1 (9-30 KW)	7.72		UNILIFT CC	7.5
	CRN 45	4.70		SEG / SEG AUTOADAPT	7.20		UNILIFT CC	7.5
	CRN 5	4.65		SEV (1-11KW)	7.36		UNILIFT KP	7.6
	CRN 64	4.71					UNOLIFT	7.114
	CRN 95	4.72					UP(S) N	1.52
							UPA	5.2
							UPS2	1.10



GRUNDFOS
SUBMERSIBLE

**ENTREGAMOS SUS
BOMBAS SUMERGIBLES SP
EN HASTA 5 DÍAS HÁBILES**

#GRUNDFOSCONTIGO

*La nueva plataforma formativa
que hará su vida más fácil*

#WEBINARS

#STREAMING

#EXPERTOSCONTIGO

BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS



¿PARA QUÉ PUEDEN UTILIZARSE?

SOLUCIÓN profesional para equilibrado de la instalación

SOLUCIÓN de alta eficiencia para nuevas instalaciones

SOLUCIÓN de alta eficiencia para sustitución

SOLUCIÓN de sustitución en las calderas

Bajo consumo de energía – inferior a la marcada en Directiva Eup/Erp : EEI max. 0,23

Tecnología Bluetooth integrada / Go Remote App para puesta en marcha

Capacidad de comunicación para equilibrado hidrónico /con Go Balance App

Resistencia magnética: cojinete y eje en cerámica

Alto par de arranque

Procedimiento de bloqueo automático “efecto vibración”

Desbloqueo manual

Modo Verano manual – modo ajuste Nocturno automático

Modo AUTOADAPT

Posible ajuste de presión proporcional

Posible ajuste de curva constante (velocidad fija)

Posible ajuste de presión constante

Posible ajuste externo mediante conexión PWM

Protección automática contra marcha en seco

Pantalla con consume de energía (W) y caudal (m³/h)

Garantía

Versiones

(a): modo AUTOADAPT para radiadores, para suelo radiante o combinado - (b): posibilidad de ajuste por pasos de 0,1 m - (c): posibilidad de ajuste de mín. y máx. por pasos de 1% - (d): posibilidad ajuste por pasos de 0,1 m

ALPHA3

ALPHA2

ALPHA1 L



0,15

0,15

0,20



5 años
4, 6, 8 m

5 años
4, 5, 6, 8 m
N: acero inoxidable - A: aireador

2 años
4, 6, 6.5 m

ALPHA1 L


BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

ALPHA1 L: BOMBAS CIRCULADORAS DE VELOCIDAD VARIABLE


Grundfos ALPHA1 L está diseñada para un funcionamiento sin problemas, y se caracteriza por:

- motor de imán permanente/estator compacto que contribuye a su alta eficiencia y a un par de arranque alto
- eje en cerámica y cojinetes radiales con "resistencia magnética" que contribuye a su larga vida útil
- rotor encapsulado en acero inoxidable, cojinete y rotor recubiertos que contribuyen a evitar la corrosión
- panel de control fácil de manejar con un botón para seleccionar los ajustes de modo radiador, modo suelo radiante, 3 velocidades fijas o modo de control externo por señal baja (Perfil PWM A).



ALPHA1 L xx-40



ALPHA1 L xx-60



ALPHA1 L xx-65



ALPHA1 L: BOMBAS CIRCULADORAS DE VELOCIDAD VARIABLE

Temperatura líquido:	+2 °C a +95 °C
Temperatura ambiente:	0 a +55 °C
Presión sistema:	máximo 10 bar
Tensión de alimentación:	1 x 230 V + 10 / -15%, 50/60 Hz
Clase protección:	IPX4D
Clase aislamiento:	F
Suministro:	conector externo y juntas (sin juego de racores).



1

			MPG 11		
Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código	Euros
G 1	130	≤ 0.20	ALPHA1 L 15-40 130	99160550	Consultar
		≤ 0.20	ALPHA1 L 15-60 130	99160574	Consultar
		≤ 0.20	ALPHA1 L 15-65 130	99165123	Consultar
G 1½	130	≤ 0.20	ALPHA1 L 20-40 130	99160575	Consultar
		≤ 0.20	ALPHA1 L 20-60 130	99160577	Consultar
		≤ 0.20	ALPHA1 L 25-40 130	99160578	Consultar
G 1½	180	≤ 0.20	ALPHA1 L 25-60 130	99160583	Consultar
		≤ 0.20	ALPHA1 L 25-40 180	99160579	Consultar
		≤ 0.20	ALPHA1 L 25-60 180	99160584	Consultar
G 2	180	≤ 0.20	ALPHA1 L 32-40 180	99160587	Consultar
		≤ 0.20	ALPHA1 L 32-60 180	99160590	Consultar

La bomba Grundfos universal ALPHA1 L no es sólo para instalaciones nuevas, sino que también está diseñada para la sustitución de la generación antigua Grundfos dentro de las calderas. La app Grundfos GO Replace es la herramienta necesaria para encontrar equivalencias e instrucciones de instalación.

- La velocidad puede controlarse mediante una señal PWM externa (perfil A).
- Instalación sencilla y modo de selección fácil.
- Bajo EEI (Índice de Eficiencia Energética): mínimo 0,20 (4 W mini).
- Tornillo de desbloqueo y sin necesidad de mantenimiento.
- Bajo nivel de ruido.

CABLES Y CONECTORES

MPG 51

Modelo	Código	Euros
Cable de alimentación Molex	99165311	Consultar
Cable de alimentación Volex	99165312	Consultar
Conector instalador	99439948	Consultar
Cable de señal PWM 2000mm	99165309	Consultar

GRUNDFOS GO REPLACE



Para la sustitución de modelos Grundfos anteriores dentro y fuera de calderas, APP GO Replace le mostrará la bomba ALPHA1L compatible, los modos de control y también calcula el ahorro de energía.

GRUNDFOS GO REPLACE



KITS DE AISLAMIENTO

MPG 51




Kits de aislamiento para Series ALPHA y UPS 100

Descripción	Código	Euros
ALPHA1 L	99270706	Consultar

CONJUNTO DE 2 UNIONES

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	99888844	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	99672022	Consultar
a	G 1½ / Rp 1½	Fundición	10	529821	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529925	Consultar
a	G 1½ / R 1½	Fundición	10	99888849	Consultar
a	G 2 / Rp 1	Fundición	10	509921	Consultar
a	G 2 / Rp 1½	Fundición	10	99672033	Consultar

ALPHA2

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

ALPHA2: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD


Gracias al nuevo índice de eficiencia energética (EEI), las nuevas Grundfos ALPHA2 y ALPHA3 superan ampliamente los requisitos de la normativa EuP 2013 y 2015.

Además, ALPHA2 ofrece ahora la posibilidad de equilibrar una instalación doméstica de calefacción con radiadores o zonas de calefacción por suelo radiante usando el accesorio ALPHA Reader y la app Grundfos GO Balance.


Modos:

- AUTOADAPT: Ajuste de fábrica
- CP1 / CP2 / CP3: curvas de presión constante, más bajas (CP1), intermedias (CP2) o más altas (CP3)
- PP1 / PP2 / PP3: las curvas de presión proporcional más baja (PP1), intermedia (PP2) o más alta (PP3)
- I II III: Velocidades fijas (curvas constantes)


ALPHA2 (N)/ALPHA3 xx-40




ALPHA2 (N)/ALPHA3 xx-50



ALPHA2(N)/ALPHA3 xx-60



ALPHA2(N)/ALPHA3 xx-80



ALPHA2: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD

Temperatura del líquido:	+2 °C a +110 °C (TF110)
Presión del sistema:	Máximo 1.0 MPa (10 bar)
Tensión de alimentación:	1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz, PE
Grado de protección:	IPX4D
Clase de aislamiento:	F
Versión A:	Cuerpo de la bomba con cámara de separación de aire - Purgador y carcasa aislante no incluidos
Suministro:	Juntas (sin juego de racores) y carcasa aislante (excepto para la versión A)



MPG 11

Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código	Euros
G 1	130	≤ 0.15	ALPHA2 15-40 130	99411107	Consultar
		≤ 0.17	ALPHA2 15-60 130	99411114	Consultar
		≤ 0.18	ALPHA2 15-80 130	99411116	Consultar
G 1½	130	≤ 0.15	ALPHA2 25-40 130	99411143	Consultar
		≤ 0.17	ALPHA2 25-60 130	99411150	Consultar
		≤ 0.18	ALPHA2 25-80 130	99411163	Consultar
	180	≤ 0.15	ALPHA2 25-40 180	99411165	Consultar
		≤ 0.17	ALPHA2 25-60 180	99411175	Consultar
		≤ 0.18	ALPHA2 25-80 180	99411178	Consultar
G 2	180	≤ 0.15	ALPHA2 32-40 180	99411207	Consultar
		≤ 0.17	ALPHA2 32-60 180	99411221	Consultar
		≤ 0.18	ALPHA2 32-80 180	99411263	Consultar

- Función AUTOADAPT que permite un ajuste continuo del rendimiento de la bomba según la necesidad de la instalación.
- Modo nocturno automático para más ahorro.
- Modo de verano manual para evitar el bloqueo al comienzo de la temporada de calefacción.
- Protección contra el funcionamiento en seco para mayor seguridad.
- Pantalla que muestra el consumo real de potencia en vatios o el caudal real en m³/h.
- Motor basado en tecnología de rotor de imán permanente/estator compacto que garantiza un bajo consumo de energía
- La app Grundfos GO Balance utilizada con ALPHA Reader ofrece un servicio diferenciador para el cliente aumentando el ahorro de calefacción y permitiendo hacer un diagnóstico de la instalación.
- Circuladora fiable con 5 años de garantía

CLAVIJA ALPHA

MPG 90



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Modelo	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	Consultar
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	Consultar
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	Consultar

ALPHA2 READER MI401

MPG 51



Lector para el equilibrado hidráulico remoto. La unidad de comunicación establece una conexión entre ALPHA2 y la aplicación GO Balance leyendo la información de caudal y presión de ALPHA2.

Modelo	Código	Euros
MI401 ALPHA Reader	98916967	Consultar

GRUNDFOS GO BALANCE



La app Grundfos GO Balance te guiará paso a paso para que puedas conseguir un equilibrado hidráulico de forma rápida y fácil. Ten en cuenta que, para utilizar la app Grundfos GO para el equilibrado de sistemas, necesitas el lector ALPHA Reader con ALPHA2.



ALPHA3

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

ALPHA3: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH

ALPHA3 ofrece las mismas características de ALPHA2 e incorpora además tecnología Bluetooth.

Es posible ajustar o modificar los parámetros de fábrica de ALPHA3, acceder a los datos de funcionamiento, ajustes e histórico a través de un smartphone (iOS y Android) vía Grundfos GO Remote.

Sin ninguna interfaz adicional - como el Alpha Reader usado para ALPHA2- es posible equilibrar el sistema de calefacción mediante la app GO Balance, con medición instantánea del caudal y cálculos para cada radiador y para zona de suelo radiante.


Principales modos de control vía Grundfos GO Remote:

- AUTOADAPT modo radiadores
- AUTOADAPT modo suelo radiante
- AUTOADAPT combinado radiador/suelo radiante
- Presión proporcional (ajuste en intervalos de 0,1 m)
- Presión constante (ajuste en intervalos de 0,1 m)
- Curva constante (ajuste de mín/máx en intervalos de 1%)
- Posibilidad de ajuste automático de modos nocturno y verano




ALPHA3 xx-40


presión proporcional



presión constante




curva constante




ALPHA3 xx-60


presión proporcional



presión constante




curva constante




ALPHA3 xx-80


presión proporcional



presión constante



curva constante



ALPHA3: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH

Temperatura del líquido:	+2 °C a +110 °C (TF110)
Presión del sistema:	Máxima 1.0 MPa (10 bar)
Tensión de alimentación:	1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz, PE
Grado de protección:	IPX4D
Grado de aislamiento:	F
Suministro:	conector Alpha, juntas (sin racores) y carcasa de aislamiento



1

			MPG 11		
Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código	Euros
G 1	130	≤ 0.15	ALPHA3 15-40 130	99371948	Consultar
		≤ 0.17	ALPHA3 15-60 130	99371950	Consultar
		≤ 0.18	ALPHA3 15-80 130	99371951	Consultar
G 1½	130	≤ 0.15	ALPHA3 25-40 130	99371952	Consultar
		≤ 0.17	ALPHA3 25-60 130	99371954	Consultar
		≤ 0.18	ALPHA3 25-80 130	99371955	Consultar
	180	≤ 0.15	ALPHA3 25-40 180	99371956	Consultar
		≤ 0.17	ALPHA3 25-60 180	99371959	Consultar
		≤ 0.18	ALPHA3 25-80 180	99371961	Consultar
G 2	180	≤ 0.15	ALPHA3 32-40 180	99371962	Consultar
		≤ 0.17	ALPHA3 32-60 180	99371964	Consultar
		≤ 0.18	ALPHA3 32-80 180	99371965	Consultar

- Primera circuladora doméstica de alta eficiencia con Bluetooth y App Grundfos mobile como herramienta de soporte.
- La app GO Remote permite una puesta en marcha intuitiva y precisa, la lectura de parámetros y el mantenimiento mediante un smartphone o tablet.
- La app GO Balance ofrece un servicio al cliente diferenciador gracias a un incremento del ahorro de energía y diagnósticos de la instalación.
- Circuladora altamente fiable con 5 años de garantía.

GRUNDFOS GO REMOTE



Controla tus bombas electrónicas en remoto y ahorra tiempo a la hora de recoger datos y realizar informes gracias a esta app sumamente intuitiva y fácil de usar.




GRUNDFOS GO BALANCE



La app Grundfos GO Balance te guiará paso a paso para que puedas conseguir un equilibrio hidráulico de forma rápida y fácil. Ten en cuenta que, para utilizar la app Grundfos GO para el equilibrio de sistemas, necesitas el lector ALPHA Reader con ALPHA2.



CONJUNTO DE 2 UNIONES



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	99888844	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	99672022	Consultar
a	G 1½ / Rp 1¼	Fundición	10	529821	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529925	Consultar
a	G 1½ / R 1¼	Fundición	10	99888849	Consultar
a	G 2 / Rp 1	Fundición	10	509921	Consultar
a	G 2 / Rp 1¼	Fundición	10	99672033	Consultar

UPS2

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO

UPS2: BOMBA CIRCULADORA CON FUNCIONALIDAD BÁSICA EN CUMPLIMIENTO CON LA EUP 2015

Conversión de UPS antiguas.

UPS2 es la opción de reemplazo perfecta para optimizar la eficiencia en sistemas de calefacción domésticos con una altura máxima de 8 m.


2 modos:

- Control de presión proporcional de 3 velocidades.
- Control de curva constante de 3 velocidades.

La versión UPS2 xx-80 puede reemplazar UPS más antiguas xx-55 con un caudal máximo de 4.5 m³ / ho UPS xx-80 con un caudal máximo de 5 m³ / h.



UPS2 xx-80



UPS2: BOMBA CIRCULADORA CON FUNCIONALIDAD BÁSICA EN CUMPLIMIENTO CON LA EUP 2015

Temperatura del líquido:	+ 2 ° C a + 95 ° C (TF 95)
Presión del sistema:	máximo 10 bar
Tensión de alimentación:	1 x 230 V - 10% / + 10%, 50/60 Hz, PE
Grado de protección:	IP X2D
Clase de aislamiento:	F



MPG 11

Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.23	UPS2 25-80 180	98707853	Consultar
G 2	180	≤ 0.23	UPS2 32-80 180	98707855	Consultar

- Interfaz simple con tornillo tradicional de desgasificación / desbloqueo.
- Cumple con Eup (0.23) con un consumo eficiente de energía: 50% de ahorro de energía que la generación anterior.

CLAVIJA ALPHA

MPG 90



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	Consultar
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	Consultar

KITS DE AISLAMIENTO

MPG 51




Kits de aislamiento para Series ALPHA y UPS 100

Descripción	Código	Euros
ALPHA1, ALPHA2 antes de enero de 2013, UPS (N) 25 / 32-30 / 40/60	505821	Consultar

CONJUNTO DE 2 UNIONES

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	99888844	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	99672022	Consultar
a	G 1½ / Rp 1¼	Fundición	10	529821	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529925	Consultar
a	G 1½ / R 1¼	Fundición	10	99888849	Consultar
a	G 2 / Rp 1	Fundición	10	509921	Consultar
a	G 2 / Rp 1¼	Fundición	10	99672033	Consultar

La gama **MAGNA** encaja en cualquier sistema

La gama MAGNA de eficiencia energética cubre todas los requisitos del sistema y hace que tanto la instalación como la puesta en marcha de un sistema de calefacción sea mas sencilla que nunca.

MAGNA1

una opción sencilla para un trabajo bien hecho

MAGNA3

para sistemas avanzados




MAGNA1

una opción sencilla para un trabajo bien hecho

MAGNA1 es la solución ideal para necesidades simples de rendimiento en aplicaciones donde se requiere un sistema básico de control y monitorización del sistema.

Beneficios:

- » Instalación y puesta en marcha sencilla solo con pulsar un botón
- » Ahorro de energía y reducción de costes
- » Índice de Eficiencia Energética inferior a 0.23
- » Bomba de alto rendimiento
- » **NUEVO!** Entrada/salida para ajuste PLC o BMS





MAGNA3 para sistemas avanzados

MAGNA3 es la bomba adecuada para cualquier sistema moderno de HVAC que requieren comunicación y dónde la eficiencia del sistema no puede verse comprometida. Entre sus funcionalidades únicas se incluyen:

AUTOADAPT asegura que MAGNA3 ajuste su funcionamiento a las necesidades actuales del sistema para asegurar un mínimo consumo energético durante su funcionamiento. El ajuste reduce los costes de funcionamiento e incrementa el confort gracias al nivel bajo de ruido.

FLOW LIMIT gestiona el límite máximo de caudal y, por tanto, reduce la necesidad de válvulas de reducción. Combinado con AUTO ADAPT usted consigue FLOW ADAPT.

Control de temperatura diferencial hace posible controlar el caudal basado en AT.

El **monitor de energía calorífica** está integrado y puede utilizarse para estimar el consumo de energía en diferentes secciones del edificio y es una herramienta muy valiosa para la optimización.

El **ajuste automático nocturno** asegura que MAGNA3 funcione en la curva mínima cuando el sensor integrado registra una caída de la temperatura de más de 10-15° C en aproximadamente 2 horas.

NUEVO






Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.

FUNCIONALIDAD y rendimiento

	DESCRIPCION	MAGNA1	MAGNA3
GENERAL	Indice Eficiencia Energetica medio (EEI)	0.21	0.18
	Velocidad constante	✓	✓
CONTROL	Velocidad constante	3 velocidades	Multiple
	Presión constante	3 curvas	Multiple
	Presión proporcional	3 curvas	Multiple
	Control velocidad	✓	
	Control temp. constante	—	✓
	Funcionalidad bomba doble	Alternancia	Alternancia Espera Cascada
	Funcionalidades únicas Grundfos	—	✓
COMUNICACION	Módulo comunicación opcional	—	✓
	Entrada/salida externa	1X relé salida 1x entrada digital	Entrada 0-10V/4-20mA 2 x relés salida 3 x entradas digitales
	Opciones Grundfos GO (control remoto)	Básico	Avanzado

MAGNA1

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-40	99221216	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-60	99221217	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-80	99221213	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-100	99221214	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-120	99221215	Consultar

- Control de presión proporcional.
- Control de presión constante.
- Constante-curva, ajuste de velocidad constante.
- No se requiere protección externa del motor.
- NUEVO: 1 salida de relé, 1 entrada digital.
- NUEVO: Comunicación a distancia con Grundfos GO básica.
- NUEVO: Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)

CLAVIJA ALPHA


MPG 90



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	Consultar
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	Consultar
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	Consultar

CONJUNTO DE 2 UNIONES




Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	99888844	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	99672022	Consultar


MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA1 32-40 (F)




MAGNA1 D 32-40 (F)




MAGNA1 32-60 (F)




MAGNA1 D 32-60 (F)




MAGNA1 32-80 (F)




MAGNA1 D 32-80 (F)




MAGNA1 32-100 (F)




MAGNA1 D 32-100 (F)




MAGNA1 32-120 F



MAGNA1 D 32-120 F



MAGNA1 32-120



MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 2	180	≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-40	99221233	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-60	99221234	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-80	99221235	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-100	99221236	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 32-120	99221281	Consultar
DN 32	220	≤ 0.20	7.50	6/10	MAGNA1 32-40 F	99221263	Consultar
		≤ 0.20	7.50	6/10	MAGNA1 32-60 F	99221269	Consultar
		≤ 0.20	7.50	6/10	MAGNA1 32-80 F	99221275	Consultar
		≤ 0.20	7.50	6/10	MAGNA1 32-100 F	99221237	Consultar
		≤ 0.20	15.50	6/10	MAGNA1 32-120 F	99221285	Consultar



MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 2	180	≤ 0.23	11.10	10	MAGNA1 D 32-40	99221238	Consultar
		≤ 0.23	11.10	10	MAGNA1 D 32-60	99221239	Consultar
		≤ 0.23	11.10	10	MAGNA1 D 32-80	99221240	Consultar
		≤ 0.22	11.20	10	MAGNA1 D 32-100	99221241	Consultar
DN 32	220	≤ 0.23	15.50	6/10	MAGNA1 D 32-40 F	99221267	Consultar
		≤ 0.23	15.50	6/10	MAGNA1 D 32-60 F	99221273	Consultar
		≤ 0.23	15.50	6/10	MAGNA1 D 32-80 F	99221279	Consultar
		≤ 0.22	15.50	6/10	MAGNA1 D 32-100 F	99221242	Consultar
		≤ 0.22	29.20	6/10	MAGNA1 D 32-120 F	99221286	Consultar

CLAVIJA ALPHA

MPG 90



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	Consultar
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	Consultar
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	Consultar

BRIDAS

MPG 51




1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material		PN [bar]	Código	Euros
DN 32	Acero	soldar	25/40	96569193	Consultar
DN 32 / Rp 11/4	Acero	roscar	40	99838256	Consultar


MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA1 40-40 F




MAGNA1 40-60 F




MAGNA1 40-80 F




MAGNA1 40-100 F




MAGNA1 40-120 F




MAGNA1 40-150 F




MAGNA1 40-180 F




MAGNA1 D 40-40 F




MAGNA1 D 40-60 F




MAGNA1 D 40-80 F




MAGNA1 D 40-100 F




MAGNA1 D 40-120 F



MAGNA1 D 40-150 F



MAGNA1 D 40-180 F



MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

					MPG M1		
Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 40	220	≤ 0.20	9.50	6/10	MAGNA1 40-40 F	99221291	Consultar
		≤ 0.20	9.50	6/10	MAGNA1 40-60 F	99221292	Consultar
		≤ 0.20	16.50	6/10	MAGNA1 40-80 F	99221303	Consultar
		≤ 0.20	16.50	6/10	MAGNA1 40-100 F	99221304	Consultar
	250	≤ 0.20	16.30	6/10	MAGNA1 40-120 F	99221305	Consultar
		≤ 0.20	16.30	6/10	MAGNA1 40-150 F	99221306	Consultar
		≤ 0.20	16.30	6/10	MAGNA1 40-180 F	99221307	Consultar

MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE



					MPG M1		
Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 40	220	≤ 0.22	18.80	6/10	MAGNA1 D 40-40 F	99221293	Consultar
		≤ 0.22	18.80	6/10	MAGNA1 D 40-60 F	99221294	Consultar
		≤ 0.23	32.60	6/10	MAGNA1 D 40-80 F	99221308	Consultar
		≤ 0.23	32.60	6/10	MAGNA1 D 40-100 F	99221309	Consultar
	250	≤ 0.22	31.70	6/10	MAGNA1 D 40-120 F	99221310	Consultar
		≤ 0.21	31.70	6/10	MAGNA1 D 40-150 F	99221311	Consultar
		≤ 0.21	31.70	6/10	MAGNA1 D 40-180 F	99221312	Consultar

CLAVIJA ALPHA

MPG 90




Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	Consultar
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	Consultar
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	Consultar


MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA1 50-60 F




MAGNA1 50-80 F




MAGNA1 50-100 F




MAGNA1 50-120 F




MAGNA1 50-150 F




MAGNA1 50-180 F




MAGNA1 D 50-40 F




MAGNA1 D 50-60 F




MAGNA1 D 50-80 F




MAGNA1 D 50-100 F




MAGNA1 D 50-120 F



MAGNA1 D 50-150 F



MAGNA1 D 50-180 F



MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 50	240	≤ 0.20	17.80	6/10	MAGNA1 50-60 F	99221333	Consultar
		≤ 0.20	17.80	6/10	MAGNA1 50-80 F	99221334	Consultar
		≤ 0.20	18.30	6/10	MAGNA1 50-100 F	99221335	Consultar
	280	≤ 0.20	18.30	6/10	MAGNA1 50-120 F	99221336	Consultar
		≤ 0.20	19.20	6/10	MAGNA1 50-150 F	99221337	Consultar
		≤ 0.20	19.20	6/10	MAGNA1 50-180 F	99221338	Consultar

MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE



MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 50	240	≤ 0.23	34.60	6/10	MAGNA1 D 50-40 F	99230357	Consultar
		≤ 0.23	34.60	6/10	MAGNA1 D 50-60 F	99221339	Consultar
		≤ 0.22	34.60	6/10	MAGNA1 D 50-80 F	99221340	Consultar
		≤ 0.22	34.70	6/10	MAGNA1 D 50-100 F	99221341	Consultar
	280	≤ 0.22	34.70	6/10	MAGNA1 D 50-120 F	99221342	Consultar
		≤ 0.21	36.40	6/10	MAGNA1 D 50-150 F	99221343	Consultar
		≤ 0.22	36.40	6/10	MAGNA1 D 50-180 F	99221345	Consultar

BRIDAS

MPG 51















1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 50	Acero	soldar 10/16	96569185	Consultar
DN 50 / Rp 2	Acero	roscar 16	96569171	Consultar
DN 50 / Rp 2 1/2	Fundición	roscar 16	339904	Consultar

MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 65	340	≤ 0.20	20.90	6/10	MAGNA1 65-40 F	99221382	Consultar
		≤ 0.20	20.90	6/10	MAGNA1 65-60 F	99221371	Consultar
		≤ 0.20	21.80	6/10	MAGNA1 65-80 F	99221372	Consultar
		≤ 0.20	21.80	6/10	MAGNA1 65-100 F	99221373	Consultar
		≤ 0.18	21.80	6/10	MAGNA1 65-120 F	99221374	Consultar
		≤ 0.18	24.90	6/10	MAGNA1 65-150 F	99221375	Consultar



MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 65	340	≤ 0.23	38.20	6/10	MAGNA1 D 65-40 F	99221376	Consultar
		≤ 0.22	38.20	6/10	MAGNA1 D 65-60 F	99221377	Consultar
		≤ 0.21	40.00	6/10	MAGNA1 D 65-80 F	99221378	Consultar
		≤ 0.21	40.00	6/10	MAGNA1 D 65-100 F	99221379	Consultar
		≤ 0.21	40.00	6/10	MAGNA1 D 65-120 F	99221380	Consultar
		≤ 0.21	46.30	6/10	MAGNA1 D 65-150 F	99221381	Consultar

BRIDAS

MPG 51



1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas


Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 65	Acero	soldar 10/16	96569186	Consultar
DN 65 / Rp 2 1/2	Acero	roscar 16	96569172	Consultar
DN 65 / Rp 3	Fundición	roscar 16	349901	Consultar

MAGNA1 / MAGNA1 D


BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN




MAGNA1 80-60 F




MAGNA1 80-80 F




MAGNA1 80-100 F




MAGNA1 80-120 F




MAGNA1 D 80-60 F




MAGNA1 D 80-80 F



MAGNA1 D 80-100 F



MAGNA1 D 80-120 F



MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional 3 velocidades fijas Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 80	360	≤ 0.20	27.10	6	MAGNA1 80-60 F	99221406	Consultar
		≤ 0.20	29.20	6	MAGNA1 80-80 F	99221407	Consultar
		≤ 0.19	29.20	6	MAGNA1 80-100 F	99221408	Consultar
		≤ 0.19	30.20	6	MAGNA1 80-120 F	99221409	Consultar
		≤ 0.20	26.80	10	MAGNA1 80-60 F	99221410	Consultar
		≤ 0.20	28.90	10	MAGNA1 80-80 F	99221411	Consultar
		≤ 0.19	29.90	10	MAGNA1 80-100 F	99221412	Consultar
		≤ 0.19	29.90	10	MAGNA1 80-120 F	99221413	Consultar



MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 80	360	≤ 0.21	47.40	6	MAGNA1 D 80-40 F	99230392	Consultar
		≤ 0.20	47.40	6	MAGNA1 D 80-60 F	99221414	Consultar
		≤ 0.21	51.60	6	MAGNA1 D 80-80 F	99221415	Consultar
		≤ 0.21	53.60	6	MAGNA1 D 80-100 F	99221416	Consultar
		≤ 0.21	53.60	6	MAGNA1 D 80-120 F	99221417	Consultar
		≤ 0.21	47.10	10	MAGNA1 D 80-40 F	99230413	Consultar
		≤ 0.20	47.10	10	MAGNA1 D 80-60 F	99221418	Consultar
		≤ 0.21	51.30	10	MAGNA1 D 80-80 F	99221419	Consultar
		≤ 0.21	53.30	10	MAGNA1 D 80-100 F	99221420	Consultar
		≤ 0.21	53.30	10	MAGNA1 D 80-120 F	99221421	Consultar

BRIDAS

MPG 51




1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material		PN [bar]	Código	Euros
DN 80	Acero	soldar	10/16	96569187	Consultar
DN 80 / Rp 3	Acero	roscar	16	96569173	Consultar


MAGNA1 / MAGNA1 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA1 100-40 F




MAGNA1 D 100-40 F




MAGNA1 100-60 F




MAGNA1 D 100-60 F




MAGNA1 100-80 F




MAGNA1 D 100-80 F




MAGNA1 100-100 F




MAGNA1 D 100-100 F



MAGNA1 100-120 F



MAGNA1 D 100-120 F



MAGNA1: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido: -10 °C a +110 °C máx.

Presión funcionamiento máx.: PN6 = 6 bar / PN10 = 10 bar

Grado de protección: X4D

Grado de aislamiento: F

Tensión de alimentación: 1 x 230 V

Control y supervisión en remoto: 1 salida de relé, 1 entrada digital, comunicación remota básica de Grundfos GO

Modos de control: 3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional
3 velocidades fijas
Función de alternancia en bomba doble (MAGNA1D)



1

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 100	450	≤ 0.19	34.00	6	MAGNA1 100-40 F	99221438	Consultar
		≤ 0.19	34.00	6	MAGNA1 100-60 F	99221439	Consultar
		≤ 0.19	34.00	6	MAGNA1 100-80 F	99221440	Consultar
		≤ 0.19	34.00	6	MAGNA1 100-100 F	99221441	Consultar
		≤ 0.20	35.00	6	MAGNA1 100-120 F	99221442	Consultar
		≤ 0.19	34.00	10	MAGNA1 100-40 F	99221443	Consultar
		≤ 0.19	33.70	10	MAGNA1 100-60 F	99221444	Consultar
		≤ 0.19	34.70	10	MAGNA1 100-80 F	99221445	Consultar
		≤ 0.19	34.70	10	MAGNA1 100-100 F	99221446	Consultar
		≤ 0.20	34.70	10	MAGNA1 100-120 F	99221447	Consultar



MAGNA1 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M1

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 100	450	≤ 0.19	60.10	6	MAGNA1 D 100-40 F	99221448	Consultar
		≤ 0.22	60.10	6	MAGNA1 D 100-60 F	99221449	Consultar
		≤ 0.22	62.10	6	MAGNA1 D 100-80 F	99221450	Consultar
		≤ 0.19	62.10	6	MAGNA1 D 100-100 F	99221451	Consultar
		≤ 0.22	62.10	6	MAGNA1 D 100-120 F	99221452	Consultar
		≤ 0.19	59.80	10	MAGNA1 D 100-40 F	99221453	Consultar
		≤ 0.22	59.80	10	MAGNA1 D 100-60 F	99221454	Consultar
		≤ 0.22	61.80	10	MAGNA1 D 100-80 F	99221455	Consultar
		≤ 0.19	61.80	10	MAGNA1 D 100-100 F	99221456	Consultar
		≤ 0.22	61.80	10	MAGNA1 D 100-120 F	99221457	Consultar

BRIDAS

MPG 51

1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas



Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 100	Acero	soldar 10/16	96569188	Consultar
DN 100 / Rp 4	Acero	roscar 16	96569174	Consultar

MAGNA3

INTELIGENCIA Y EFICIENCIA, AL MÁXIMO NIVEL

Las nuevas MAGNA3 son una gama de circuladoras inteligentes y con una eficiencia superior perfectas para todo tipo de aplicaciones como:

- calefacción
- aire acondicionado
- refrigeración
- sistemas de agua caliente sanitaria
- sistemas geotérmicos de calefacción
- sistemas solares de calefacción

Su IEE hace que los estrictos requisitos establecidos por la Directiva EuP para el 2015 queden totalmente anticuados.

MAGNA3 ofrece:



NUEVO

Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.


- **LA GAMA MÁS COMPLETA:** Más de 200 bombas sencillas y dobles para un fácil dimensionamiento en cualquier punto de trabajo
- **LA MEJOR EFICIENCIA ENERGÉTICA:** El mejor IEE del mercado con una reducción de costes energéticos de hasta un 75%
- **INTELIGENCIA SUPERIOR:** Las nuevas funciones FLOWLIMIT y FLOWADAPT, junto al reconocido modo AUTOADAPT, permiten un control total del sistema
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Su interfaz de usuario, totalmente intuitivo y fácil de manejar, ahorra tiempo y esfuerzos durante la instalación
- **APLICACIONES MÚLTIPLES:**
 - La bomba maneja líquidos entre -10° C y 110° C
 - Funciona independientemente de la temperatura ambiente - lo que la convierte en la circuladora perfecta tanto para proyectos de calefacción como de refrigeración
- **FÁCIL INTEGRACIÓN CON SISTEMAS BMS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS**



DATOS TÉCNICOS

Altura máxima:	18 m
Caudal máximo:	78,5 m ³ /h (150 m ³ /h)
Potencia máxima:	1550 W
Conexiones:	G1½ a DN100
Temperatura del líquido:	-10° C a +110° C
Temperatura ambiente:	0° C a +40° C
Presión nominal del sistema:	6/10/16 bar
Cuerpo en acero inoxidable:	25-40 a 65-100 (Versión N)

CONSUMO ENERGÉTICO



MAGNA3 AL DETALLE

Aislamiento perfecto

Carcasa de aislamiento de serie para calefacción. Para A/A, como accesorio.

Protección anticorrosión

Tratamiento por cataforesis en la superficie de la bomba.

Anillo de sujeción

Innovador anillo de sujeción especialmente diseñado para permitir una rápida reposición, servicio y mantenimiento del cabezal de la bomba.

Hidráulica mejorada

La hidráulica de la bomba ha sido optimizada gracias al uso de herramientas 3D y de análisis de caudal.

Tecnología con rotor de neodimio

Rotor de imán permanente de neodimio para un rendimiento superior y mayor eficiencia del motor.

Refrigeración por aire que previene problemas de condensación

Interfaz de usuario de calidad superior

Pantalla TFT a color (Thin Film Transistor) para una configuración fácil e intuitiva de la bomba.

Fácil integración BMS

Los módulos de conexión BMS y CIM se colocan fácil y directamente desde la caja de control.



NUEVO

Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.

Estator compacto para una eficiencia superior

Sensores que marcan la diferencia

Sensores integrados miden la presión diferencial de la bomba para una eficiencia mejorada. El sensor de temperatura proporciona los datos de temperatura del líquido de la bomba para una estimación de la energía calórica de la bomba (se puede añadir un sensor externo para medir la temperatura del líquido en la tubería de retorno).

Cableado sencillo

Más datos desde y para la bomba

Dispone de tres entradas digitales, dos relés de salida y una entrada analógica para sensor externo.

Indicador del estado de la bomba

Contador de energía térmica

Este dispositivo monitoriza la distribución y consumo de la energía calórica del sistema para evitar excesivos gastos energéticos provocados por desequilibrios del sistema. El contador tiene una precisión de +/- 1% a +/- 10%, dependiendo del punto de trabajo – además elimina la necesidad de incluir un dispositivo externo y separado del sistema.

Reduce la necesidad de válvulas de equilibrado

La función FLOWLIMIT y el modo de control FLOWADAPT permiten establecer un límite máximo de caudal en la nueva MAGNA3. La bomba monitoriza continuamente el caudal deseado disminuyendo de este modo el riesgo de desequilibrios en el sistema, reduciendo la necesidad

de válvulas de equilibrado y mejorando la eficiencia energética general del sistema.


Modo inteligente AUTOADAPT

El modo de control inteligente AUTOADAPT permite un ajuste perfecto y automático a las necesidades y demandas del sistema colocándose en la curva de presión proporcional perfecta.

Perfecta para gestión de edificios

Los módulos opcionales CIM son compatibles con todos los estándar fieldbus más comunes, haciendo de MAGNA3 el complemento perfecto para cualquier sistema de gestión BMS.

CURVAS DE RENDIMIENTO



GRUNDFOS GO

Grundfos GO ofrece un control manual e intuitivo de la bomba y acceso directo a todas las herramientas online de Grundfos a través del Smartphone.



Grundfos GO – La Caja de Herramientas Online y conexión remota con la nueva MAGNA3 y otras bombas electrónicas de Grundfos.




Tenga el control: Escanee el código QR y acceda a la aplicación de Grundfos GO


MAGNA3

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



MAGNA3 25-40 (N)
presión proporcional





presión constante





MAGNA3 25-60 (N)





MAGNA3 25-80 (N)



MAGNA3 25-100 (N)



MAGNA3 25-120 (N)



MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-40	97924244	Consultar
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-60	97924245	Consultar
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-80	97924246	Consultar
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-100	97924247	Consultar
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 25-120	97924248	Consultar

- Bajo consumo de energía; todas las bombas MAGNA3 cumplen con los requisitos de EuP 2015.
- Modo de control FLOWADAPT, una combinación del conocido modo AUTOADAPT y la nueva función FLOWLIMIT
- Registro de operaciones
- Contador de energía térmica
- Función multibomba
- Control de temperatura diferencial.

CLAVIJA ALPHA


MPG 90



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	Consultar
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	Consultar
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	Consultar

CONJUNTO DE 2 UNIONES




Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	99888844	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	99672022	Consultar


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 32-40 (N)
presión proporcional





presión constante




MAGNA3 D 32-40 (F)
presión constante





MAGNA3 32-60 (N)




MAGNA3 D 32-60 (F)





MAGNA3 32-80 (N)




MAGNA3 D 32-80 (F)





MAGNA3 32-100 (N)




MAGNA3 D 32-100 (F)





MAGNA3 32-120 F (N)



MAGNA3 D 32-120 F




MAGNA3 32-120 (N)



MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 2	180	≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-40	97924254	Consultar
		≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-60	97924255	Consultar
		≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-80	97924256	Consultar
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 32-100	97924257	Consultar
		≤ 0.18	5.02	10	MAGNA3 32-120	98609707	Consultar
DN 32	220	≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-40 F	98333834	Consultar
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-60 F	98333854	Consultar
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-80 F	98333874	Consultar
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-100 F	97924258	Consultar
		≤ 0.18	15.30	6/10	MAGNA3 32-120 F	97924259	Consultar



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 2	180	≤ 0.19	13.20	10	MAGNA3 D 32-40	97924449	Consultar
		≤ 0.18	13.20	10	MAGNA3 D 32-60	97924450	Consultar
		≤ 0.18	13.20	10	MAGNA3 D 32-80	97924451	Consultar
		≤ 0.18	13.20	10	MAGNA3 D 32-100	97924452	Consultar
DN 32	220	≤ 0.19	15.60	6/10	MAGNA3 D 32-40 F	98333840	Consultar
		≤ 0.18	15.60	6/10	MAGNA3 D 32-60 F	98333860	Consultar
		≤ 0.18	15.60	6/10	MAGNA3 D 32-80 F	98333880	Consultar
		≤ 0.18	15.60	6/10	MAGNA3 D 32-100 F	97924453	Consultar
		≤ 0.19	29.70	6/10	MAGNA3 D 32-120 F	97924454	Consultar

BRIDAS

MPG 51

1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas




Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 32	Acero	soldar 25/40	96569193	Consultar
DN 32 / Rp 11/4	Acero	roscar 40	99838256	Consultar


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 40-40 F (N)
presión proporcional





presión constante




MAGNA3 D 40-40 F
presión constante





MAGNA3 40-60 F (N)




MAGNA3 D 40-60 F





MAGNA3 40-80 F (N)




MAGNA3 D 40-80 F





MAGNA3 40-100 F (N)




MAGNA3 D 40-100 F





MAGNA3 40-120 F (N)




MAGNA3 D 40-120 F





MAGNA3 40-150 F (N)




MAGNA3 D 40-150 F



MAGNA3 40-180 F (N)




MAGNA3 D 40-180 F



MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 40	220	≤ 0.18	9.92	6/10	MAGNA3 40-40 F	97924266	Consultar
		≤ 0.19	9.92	6/10	MAGNA3 40-60 F	97924267	Consultar
		≤ 0.19	16.40	6/10	MAGNA3 40-80 F	97924268	Consultar
	250	≤ 0.18	16.40	6/10	MAGNA3 40-100 F	97924269	Consultar
		≤ 0.18	16.10	6/10	MAGNA3 40-120 F	97924270	Consultar
		≤ 0.18	16.10	6/10	MAGNA3 40-150 F	97924271	Consultar
		≤ 0.17	16.10	6/10	MAGNA3 40-180 F	97924272	Consultar



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 40	220	≤ 0.19	19.90	6/10	MAGNA3 D 40-40 F	97924461	Consultar
		≤ 0.19	19.90	6/10	MAGNA3 D 40-60 F	97924462	Consultar
		≤ 0.20	32.20	6/10	MAGNA3 D 40-80 F	97924463	Consultar
	250	≤ 0.19	32.20	6/10	MAGNA3 D 40-100 F	97924464	Consultar
		≤ 0.19	31.30	6/10	MAGNA3 D 40-120 F	97924465	Consultar
		≤ 0.18	31.30	6/10	MAGNA3 D 40-150 F	97924466	Consultar
		≤ 0.18	31.30	6/10	MAGNA3 D 40-180 F	97924467	Consultar

CLAVIJA ALPHA

MPG 90



Conexión eléctrica rápida, sin destornillador, sin desmontaje de la caja de bornes.

Descripción	Código	Euros
Conector ALPHA, conexión de enchufe estándar	98284561	Consultar
Conector en ángulo ALPHA, conexión de enchufe en ángulo estándar	98610291	Consultar
Codo de 90 grados, incluyendo cable de 4 m	96884669	Consultar

BRIDAS

MPG 51























1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros	
DN 40	Acero	soldar	25/40	96569194	Consultar
DN 40 / Rp 11/2	Acero	roscar	40	99838257	Consultar

MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN



MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



1

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 50	240	≤ 0.20	17.70	6/10	MAGNA3 50-40 F	97924280	Consultar
		≤ 0.19	17.70	6/10	MAGNA3 50-60 F	97924281	Consultar
		≤ 0.18	17.70	6/10	MAGNA3 50-80 F	97924282	Consultar
		≤ 0.18	18.20	6/10	MAGNA3 50-100 F	97924283	Consultar
	280	≤ 0.17	18.20	6/10	MAGNA3 50-120 F	97924284	Consultar
		≤ 0.18	19.00	6/10	MAGNA3 50-150 F	97924285	Consultar
		≤ 0.18	19.00	6/10	MAGNA3 50-180 F	97924286	Consultar



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 50	240	≤ 0.20	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-40 F	97924475	Consultar
		≤ 0.19	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-60 F	97924476	Consultar
		≤ 0.19	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-80 F	97924477	Consultar
		≤ 0.19	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-100 F	97924478	Consultar
	280	≤ 0.18	34.10	6/10	MAGNA3 D 50-120 F	97924479	Consultar
		≤ 0.18	35.80	6/10	MAGNA3 D 50-150 F	97924480	Consultar
		≤ 0.18	35.80	6/10	MAGNA3 D 50-180 F	97924481	Consultar

BRIDAS

MPG 51

1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas




Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 50	Acero	soldar 10/16	96569185	Consultar
DN 50 / Rp 2	Acero	roscar 16	96569171	Consultar
DN 50 / Rp 2 1/2	Fundición	roscar 16	339904	Consultar


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 65-40 F (N)
presión proporcional





presión constante




MAGNA3 D 65-40 F
presión constante





MAGNA3 65-60 F (N)




MAGNA3 D 65-60 F





MAGNA3 65-80 F (N)




MAGNA3 D 65-80 F





MAGNA3 65-100 F (N)




MAGNA3 D 65-100 F





MAGNA3 65-120 F (N)




MAGNA3 D 65-120 F



MAGNA3 65-150 F (N)



MAGNA3 D 65-150 F



MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



1

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 65	340	≤ 0.18	20.70	6/10	MAGNA3 65-40 F	97924294	Consultar
		≤ 0.17	20.70	6/10	MAGNA3 65-60 F	97924295	Consultar
		≤ 0.18	21.50	6/10	MAGNA3 65-80 F	97924296	Consultar
		≤ 0.17	21.50	6/10	MAGNA3 65-100 F	97924297	Consultar
		≤ 0.17	21.50	6/10	MAGNA3 65-120 F	97924298	Consultar
		≤ 0.17	24.60	6/10	MAGNA3 65-150 F	97924299	Consultar



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 65	340	≤ 0.20	37.80	6/10	MAGNA3 D 65-40 F	97924489	Consultar
		≤ 0.19	37.80	6/10	MAGNA3 D 65-60 F	97924490	Consultar
		≤ 0.20	40.00	6/10	MAGNA3 D 65-80 F	97924491	Consultar
		≤ 0.19	40.00	6/10	MAGNA3 D 65-100 F	97924492	Consultar
		≤ 0.18	40.00	6/10	MAGNA3 D 65-120 F	97924493	Consultar
		≤ 0.17	45.80	6/10	MAGNA3 D 65-150 F	97924494	Consultar

BRIDAS

MPG 51




1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 65	Acero	soldar 10/16	96569186	Consultar
DN 65 / Rp 2 1/2	Acero	roscar 16	96569172	Consultar
DN 65 / Rp 3	Fundición	roscar 16	349901	Consultar


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 80-40 F
presión proporcional





presión constante




MAGNA3 D 80-40 F
presión constante





MAGNA3 80-60 F




MAGNA3 D 80-60 F





MAGNA3 80-80 F




MAGNA3 D 80-80 F





MAGNA3 80-100 F




MAGNA3 D 80-100 F



MAGNA3 80-120 F




MAGNA3 D 80-120 F



MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 80	360	≤ 0.17	26.70	6	MAGNA3 80-40 F	97924306	Consultar
		≤ 0.17	26.70	6	MAGNA3 80-60 F	97924307	Consultar
		≤ 0.17	29.50	6	MAGNA3 80-80 F	97924308	Consultar
		≤ 0.17	30.50	6	MAGNA3 80-100 F	97924309	Consultar
		≤ 0.17	30.50	6	MAGNA3 80-120 F	97924310	Consultar
		≤ 0.17	26.70	10	MAGNA3 80-40 F	97924316	Consultar
		≤ 0.17	26.70	10	MAGNA3 80-60 F	97924317	Consultar
		≤ 0.17	29.50	10	MAGNA3 80-80 F	97924318	Consultar
		≤ 0.17	30.50	10	MAGNA3 80-100 F	97924319	Consultar
		≤ 0.17	30.50	10	MAGNA3 80-120 F	97924320	Consultar



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 80	360	≤ 0.17	45.70	6	MAGNA3 D 80-40 F	97924501	Consultar
		≤ 0.18	45.70	6	MAGNA3 D 80-60 F	97924502	Consultar
		≤ 0.18	51.40	6	MAGNA3 D 80-80 F	97924503	Consultar
		≤ 0.17	53.30	6	MAGNA3 D 80-100 F	97924504	Consultar
		≤ 0.18	53.30	6	MAGNA3 D 80-120 F	97924505	Consultar
		≤ 0.17	45.70	10	MAGNA3 D 80-40 F	97924511	Consultar
		≤ 0.18	45.70	10	MAGNA3 D 80-60 F	97924512	Consultar
		≤ 0.18	51.40	10	MAGNA3 D 80-80 F	97924513	Consultar
		≤ 0.17	53.30	10	MAGNA3 D 80-100 F	97924514	Consultar
		≤ 0.18	53.30	10	MAGNA3 D 80-120 F	97924515	Consultar

BRIDAS

MPG 51

1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas




Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 80 / Rp 3	Acero	roscar	96569173	Consultar
DN 80	Acero	soldar	96569187	Consultar


MAGNA3 / MAGNA3 D

BOMBAS CIRCULADORAS DE BAJO CONSUMO PARA EDIFICACIÓN DOMÉSTICA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


MAGNA3 100-40 F
presión proporcional





presión constante




MAGNA3 D 100-40 F
presión constante





MAGNA3 100-60 F




MAGNA3 D 100-60 F





MAGNA3 100-80 F




MAGNA3 D 100-80 F





MAGNA3 100-100 F




MAGNA3 D 100-100 F



MAGNA3 100-120 F



MAGNA3 D 100-120 F



MAGNA3: CIRCULADORAS SENCILLAS, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar (PN16 bajo pedido)
Grado de protección:	X4D
Clase de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz para teléfono móvil Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Sistema de gestión de edificios)
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático. Nuevo: Caudal constante
Otra función:	Función multibomba mediante conexión GENlair inalámbrica
NUEVO:	Asistente de Aplicación que permite el ajuste intuitivo de la bomba en cualquier tipo de instalación.



1

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 100	450	≤ 0.17	34.10	6	MAGNA3 100-40 F	97924311	Consultar
		≤ 0.17	34.10	6	MAGNA3 100-60 F	97924312	Consultar
		≤ 0.17	35.10	6	MAGNA3 100-80 F	97924313	Consultar
		≤ 0.17	35.10	6	MAGNA3 100-100 F	97924314	Consultar
		≤ 0.17	35.10	6	MAGNA3 100-120 F	97924315	Consultar
		≤ 0.17	33.80	10	MAGNA3 100-40 F	97924321	Consultar
		≤ 0.17	33.80	10	MAGNA3 100-60 F	97924322	Consultar
		≤ 0.17	35.10	10	MAGNA3 100-80 F	97924323	Consultar
		≤ 0.17	35.10	10	MAGNA3 100-100 F	97924324	Consultar
		≤ 0.17	35.10	10	MAGNA3 100-120 F	97924325	Consultar



MAGNA3 D: CIRCULADORAS DOBLES, CONTROLADAS ELECTRÓNICAMENTE

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
DN 100	450	≤ 0.17	61.00	6	MAGNA3 D 100-40 F	97924506	Consultar
		≤ 0.17	61.00	6	MAGNA3 D 100-60 F	97924507	Consultar
		≤ 0.17	62.90	6	MAGNA3 D 100-80 F	97924508	Consultar
		≤ 0.17	62.90	6	MAGNA3 D 100-100 F	97924509	Consultar
		≤ 0.17	62.90	6	MAGNA3 D 100-120 F	97924510	Consultar
		≤ 0.17	60.80	10	MAGNA3 D 100-40 F	97924516	Consultar
		≤ 0.17	60.80	10	MAGNA3 D 100-60 F	97924517	Consultar
		≤ 0.17	62.90	10	MAGNA3 D 100-80 F	97924518	Consultar
		≤ 0.17	62.90	10	MAGNA3 D 100-100 F	97924519	Consultar
		≤ 0.17	62.90	10	MAGNA3 D 100-120 F	97924520	Consultar

BRIDAS

MPG 51

1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas




Conexiones	Material	PN [bar]	Código	Euros
DN 100	Acero	soldar 10/16	96569188	Consultar
DN 100 / Rp 4	Acero	roscar 16	96569174	Consultar

MIXIT

CIRCUITO DE MISTURA TUDO NUMA

UM CIRCUITO DE MISTURA TRADICIONAL



TUDO NUMA ÚNICA SOLUÇÃO
redução de 8-12 componentes para uma solução pré-montada e testada de fábrica

UMA SOLUÇÃO FLEXÍVEL

Compatibilidade com várias aplicações, tanto com válvulas de 2 como de 3 vias, independente da pressão e na área do aquecimento

PRONTA A LIGAR

Solução de monitorização gratuita incluída e fieldbus incorporado disponível com atualização via Connect (ligação)

DESEMPENHO ELEVADO

Interação perfeita entre os componentes do sistema e sensor de caudal incorporado

UM PONTO DE CONTACTO

Basta ligar a um só fornecedor para assistência e apoio.

EFICIÊNCIA AUMENTADA

Poupe 50% do tempo de instalação e comissionamento

MAIS DADOS, MAIS CONTROLO

+100 pontos de dados disponíveis, comissionamento e otimização 100% FORA DO LOCAL

COMISSIONAMENTO FÁCIL

Assistentes de configuração de fácil utilização, limitadores de equilibragem avançados, etc., disponíveis através da GO REMOTE

CONFIGURAÇÃO FÁCIL

Acesso a configurações adicionais na Grundfos GO.



MIXIT: LA SOLUCIÓN “TODO EN UNO” PARA CIRCUITOS DE MEZCLA

Grundfos MIXIT es la solución compacta para circuitos de mezcla con actuador, controlador y sensores de temperatura y caudal integrados, que se puede utilizar en aplicaciones de calefacción y refrigeración.

Debido al diseño único de la válvula y las mediciones en tiempo real, MIXIT garantiza un control preciso de la temperatura de flujo, incluso con flujo bajo.

MIXIT se controla mediante un display intuitivo y se comunica de forma inalámbrica con Grundfos GO Remote para una fácil configuración y control



Tensión de alimentación:	1x230V +/-10%
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:	0-50°C
Temperatura del líquido:	0-90°C (110° periodos cortos)
Incluido:	Kit de aislamiento térmico Grundfos BuildingConnect Free

MPG T1

Conexión	Longitud [mm]	Kvs [m³/h]	Conexión Bypass	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 1" ½	240	6.3	L	10	MIXIT 25-6.3 L NRV	99508816	Consultar
			R		MIXIT 25-6.3 R NRV	99508818	Consultar
G 2"	240	10	L	10	MIXIT 25-10 L NRV	99508819	Consultar
			R		MIXIT 25-10 R NRV	99508820	Consultar
DN32	270	16	L	6/10	MIXIT 32-16 L NRV	99508822	Consultar
			R		MIXIT 32-16 R NRV	99508834	Consultar
DN40	330	25	L	6/10	MIXIT 32-16 L F	99508836	Consultar
			R		MIXIT 32-16 R F	99508837	Consultar
DN50	330	40	L	6/10	MIXIT 40-25 L F	99508838	Consultar
			R		MIXIT 40-25 R F	99508839	Consultar
G 1" ½	240	6.3	L	10	MIXIT 50-40 L F	99508840	Consultar
			R		MIXIT 50-40 R F	99508841	Consultar
G 2"	240	16	L	10	MIXIT DYNAMIC 25-6.3 L NRV	99524563	Consultar
			R		MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV	99524667	Consultar
DN32	270	16	L	6/10	MIXIT DYNAMIC 25-10 L NRV	99524668	Consultar
			R		MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV	99524669	Consultar
DN40	330	25	L	6/10	MIXIT DYNAMIC 32-16 L NRV	99524670	Consultar
			R		MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV	99524671	Consultar
DN50	330	40	L	6/10	MIXIT DYNAMIC 32-16 L F	99524683	Consultar
			R		MIXIT DYNAMIC 32-16 R F	99524684	Consultar
			L		MIXIT DYNAMIC 40-25 L F	99524685	Consultar
			R		MIXIT DYNAMIC 40-25 R F	99524686	Consultar
			L		MIXIT DYNAMIC 50-40 L F	99524687	Consultar
			R		MIXIT DYNAMIC 50-40 R F	99524688	Consultar

PAQUETES DE SOFTWARE PARA GRUNDFOS MIXIT

MPG T2

Activación de funciones a través de Grundfos GO Remote mediante código de software.

Descripción	Modelo	Código	Euros
Activación digital de funciones adicionales: <ul style="list-style-type: none"> Limitador de caudal Limitador de potencia térmica Limitador de temperatura de retorno Limitador de temperatura diferencial Supervisión de la presión del sistema Control de presión independiente 	DYNAMIC UPDATE	99725067	Consultar
Activación digital de funciones adicionales: <ul style="list-style-type: none"> Comunicación via Modbus RTU / TCP ou BACnet MS/TP e IP Grundfos BuildingConnect professional 	CONNECT UPDATE	99725069	Consultar

ACESSORIOS

Descripción	Código	Euros
Sonda exterior de temperatura ESMT M50-50C Pt1000	99113175	Consultar
Sensor de temperatura de contacto ESM-11 0-100C Pt1000	99113176	Consultar
Sensor de temperatura <50 °C G1/2 Pg9 DC12-30V	99113180	Consultar
Sensor de temperatura y humedad exterior (0-10 V) – DOL114	99113183	Consultar
Fijación/protección de sensor externo DOL114	99113181	Consultar

GRUNDFOS COMFORT DT CON DIGITAL TIMER MEJORE LA RECIRCULACIÓN DE SU AGUA CALIENTE



MEJORE SU INSTALACIÓN

Grundfos COMFORT DT con control por digital timer incluye muchas características capaces de mejorar el confort al recircular su agua caliente.

FÁCIL MANEJO

Los ajustes se cambian de manera sencilla.

MENOS PÉRDIDAS POR TEMPERATURA

El aislamiento de la bomba reduce las pérdidas de temperatura.

CARCASA DE LATÓN ANTI-CORROSIÓN

Su carcasa de latón evita la corrosión en la bomba.

FÁCIL INSTALACIÓN

El diseño compacto facilita la instalación en lugares pequeños y el cable de línea permite conectar la bomba sin abrir la caja de conexiones.

MÁS SILENCIOSA

DATOS TÉCNICOS

Caudal, Q_{max}:	0.5 m ³ /h
Altura H_{max}:	1.2 m
Temperatura del líquido:	2 - 95 °C
Potencia:	5 - 7 W

COMFORT: CIRCULADORA DE ALTA EFICIENCIA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

La bomba de circulación GRUNDFOS COMFORT está diseñada para el sistema de agua caliente sanitaria. COMFORT PM está equipado con un motor de imán permanente de alta eficiencia.

Temperatura del líquido:	+2 °C a +95°C
Presión máxima del sistema:	10 bar
Cuerpo de la bomba:	Latón
Tensión:	1 x 230V +/- 10% 50/60 Hz
Grado de protección:	IP44
Grado de aislamiento:	F
Tipo de conexión:	Cable de 1,5 m con clavija
Versiónes:	A AUTOADAPT (BA BXA): no se necesita ajuste. X (BX BXA BXS): válvula de aislamiento + válvula antirretorno no montada. DT (BDT BXDT): Digital Timer (temporizador digital) incluido. B (B BX): Básico, 1 curva.



MPG 11


Conexión	Longitud [mm]	AUTOADAPT	Válvula de retención y corte	Modelo	Código	Euros
Rp ½	80	•		COMFORT 15-14 B PM	97916771	Consultar
				COMFORT 15-14 BA PM	97916757	Consultar
G 1	140	•	•	COMFORT 15-14 BDT PM	99812350	Consultar
			•	COMFORT 15-14 BX PM	97916772	Consultar
			•	COMFORT 15-14 BXA PM	97916749	Consultar
			•	COMFORT 15-14 BXDT PM	99831281	Consultar

ACCESORIOS COMFORT PM

MPG 11



Pos.	Descripción	Código	Euros
1	Brida de purga	96433906	Consultar
2	Válvula de aislamiento	96433905	Consultar
3	Válvula de no retorno	96433904	Consultar
4	Juego de 2 rácores de latón con válvulas anti-retorno y de aislamiento - G 1 x Rp 1/2" int.	00ID8748	Consultar



• Comodidad

El agua caliente instantánea puede representar un ahorro de agua de 15 litros por persona y por día.

• Fácil mantenimiento

El motor se puede separar de la carcasa de la bomba, facilitando el mantenimiento y la eliminación de incrustaciones.

• Versión A: 3 en 1 bomba

La función AUTOADAPT ajusta automáticamente el número de horas de funcionamiento de la bomba, en función del consumo de agua caliente en el sistema dado

- en modo 100% continuo,
- en modo de control de temperatura: regulación basada en la temperatura medida en la tubería.

• El ahorro de energía

Consumo de energía eléctrica: 2,5 W min. a 7 W máx.






ALPHA1 N

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

ALPHA1 N: BOMBA CIRCULADORA CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

ALPHA1 N es una versión simplificada de la bomba ALPHA2 N sin función de autoadapt y sin ajuste nocturno automático. El consumo de potencia instantáneo está visible en la pantalla: 3 W mínimo

La versión con el cuerpo de la bomba en acero inoxidable es particularmente adecuada para su uso en aplicaciones domésticas de recirculación de agua caliente o en pequeños edificios.



- Cuerpo de la bomba en acero inoxidable
- Diseño compacto
- Bajo consumo de energía y fácil de cambiar el modo de control

ALPHA1 N: BOMBA CIRCULADORA CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

Temperatura del líquido:	+2 °C => +110 °C (TF 110)
Presión del sistema:	máximo 10 bar
Tensión de alimentación:	1 x 230 ± 10% 50/60 Hz
Grado de protección:	IPX4D - ALPHA 1 20-xx N 150, IP 42
Grado de aislamiento:	F
Cuerpo de la bomba:	acero inoxidable
Suministro:	juntas (sin racores) y carcasa de aislamiento (excepto ALPHA1 20-xx N 150 sin carcasa de aislamiento)



MPG 11

Conexión	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
G 1¼	150	ALPHA1 20-40 N 150	99452178	Consultar
		ALPHA1 20-60 N 150	99452182	Consultar
		ALPHA1 25-40 N 130	99199587	Consultar
		ALPHA1 25-60 N 130	99199589	Consultar
G 1½	180	ALPHA1 25-80 N 130	99199590	Consultar
		ALPHA1 25-40 N 180	99199591	Consultar
		ALPHA1 25-60 N 180	99199593	Consultar
		ALPHA1 25-80 N 180	99199594	Consultar

TEMPORIZADOR GRUNDFOS

MPG 51



Controlador para montaje en pared

Descripción	Código	Euros
Marcador 24 horas	96406992	Consultar
Marcador semanal	96406993	Consultar

KITS DE AISLAMIENTO

MPG 51




Kits de aislamiento para Series ALPHA y UPS 100

Descripción	Código	Euros
ALPHA1, ALPHA2 antes de enero de 2013, UPS (N) 25 / 32-30 / 40/60	505821	Consultar

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	529982	Consultar
e	G 1¼ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529983	Consultar
d	G 1¼ / 15 mm	Latón/Bronce	10	529986	Consultar
d	G 1¼ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529988	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	Consultar
c	G 1½ / 18 mm	Latón/Bronce	10	529977	Consultar
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529978	Consultar
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	529979	Consultar

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519802	Consultar
c	G 1¼ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519801	Consultar
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	Consultar
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	Consultar
b	G 1½ / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	519807	Consultar
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	Consultar
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	Consultar

ALPHA2 N

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

ALPHA2 N: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA ACS

Las versiones de la carcasa de la bomba de acero inoxidable son particularmente adecuadas para su uso en la recirculación de agua caliente en edificios domésticos o pequeños.

Se recomienda una temperatura continua entre 45 °C y 65 °C en instalaciones domésticas para limitar el riesgo de crear legionella y depósitos de cal.

(Ver ALPHA2 para una descripción más detallada)

Modos:

AUTOADAPT: Ajuste de fábrica


CP1 / CP2 / CP3: curvas de presión constante más bajas (CP1), intermedias (CP2) o más altas (CP3)

PP1 / PP2 / PP3: las curvas de presión proporcional más baja (PP1), intermedia (PP2) o más alta (PP3)


I II III: Velocidades fijas (curvas constantes)




ALPHA2 (N) xx-40





ALPHA2 (N) xx-50



ALPHA2(N) xx-60



ALPHA2(N) xx-80



- cuerpo de la bomba de acero inoxidable,
- protección contra funcionamiento en seco incorporada,
- visualización de caudal y consumo de energía,
- diseño compacto y aislamiento de la carcasa,
- bajo consumo de energía del motor,
- altura hasta 8 m.

ALPHA2 N: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA ACS

Temperatura del líquido:	2 °C a +110 °C (TF 110)
Presión del sistema:	máximo 10 bar
Tensión:	1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz
Grado de protección:	IPX4D
Grado de aislamiento:	F
Cuerpo de la bomba:	acero inoxidable
Suministro:	Juntas (sin juego de racores) y aislante



1

MPG 11

Conexión	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
G 1½	130	ALPHA2 25-40 N 130	99411272	Consultar
		ALPHA2 25-60 N 130	99411287	Consultar
		ALPHA2 25-80 N 130	99411289	Consultar
	180	ALPHA2 25-40 N 180	99411365	Consultar
		ALPHA2 25-60 N 180	99411424	Consultar
		ALPHA2 25-80 N 180	99411428	Consultar
G 2	180	ALPHA2 32-40 N 180	99411432	Consultar
		ALPHA2 32-60 N 180	99411448	Consultar
		ALPHA2 32-80 N 180	99411449	Consultar

TEMPORIZADOR GRUNDFOS

MPG 51




Controlador para montaje en pared

Descripción	Código	Euros
Marcador 24 horas	96406992	Consultar
Marcador semanal	96406993	Consultar

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	Consultar
c	G 1½ / 18 mm	Latón/Bronce	10	529977	Consultar
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529978	Consultar
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	529979	Consultar

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51




Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	Consultar
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	Consultar
b	G 1½ / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	519807	Consultar
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	Consultar
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	Consultar


UP(S) N

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ▶ BOMBAS CIRCULADORAS SENCILLAS PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE


UP 20-15 N




UP 20-15 N 3x400




UP 20-30 N




UP 20-30 N 3x400




UP 20-45 N




UPS 20-60 N




UPS 25-40 N




UPS 25-55 N




UPS 25-60 N




UPS 25-60 N 3x400




UPS 25-80 N




UPS 40-50 FN 250



UPS 32-80 N



UPS 32-100 N



UP(S) N: BOMBA CIRCULADORA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

Temperatura del líquido: ver tabla (agua del grifo: +60 ° C)
Presión del sistema: máximo 10 bar
Tensión de alimentación: 1 x 230 -10% / + 6%, 50 Hz
Cuerpo de las bombas: acero inoxidable
Certificaciones: WRAS, ACS y UBA (ver modelos específicos)




MPG 11

Conexión	Longitud [mm]	Temperatura líquido	Grado de protección	Clase de aislamiento	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V							
G 1¼	150	+2°C - +110°C	IP44	F	UP 20-15 N 150	59641500	Consultar
		+2°C - +110°C	IP44	F	UP 20-30 N 150	59643500	Consultar
		-25°C - +110°C	X2D	F	UP 20-45 N 150	95906472	Consultar
		+2°C - +110°C	IP44	F	UPS 20-60 N 150	96913106	Consultar
G 1½	180	+2°C - +110°C	IP44	F	UPS 25-40 N 180	96913060	Consultar
		-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 25-55 N 180	95906772	Consultar
		+2°C - +110°C	IP44	F	UPS 25-60 N 180	96913085	Consultar
		-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 25-80 N 180	95906439	Consultar
G 2	180	-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 32-80 N 180	95906448	Consultar
		-25°C - +110°C	X4D	H	UPS 32-100 N 180	95906489	Consultar
DN 40	250	-25°C - +110°C	X2D	F	UPS 40-50 F N 250	98057242	Consultar
3 x 400 V							
G 1¼	150	+2°C - +110°C	IP42	F	UP 20-15 N 150	59641800	Consultar
		+2°C - +110°C	IP42	H	UP 20-30 N 150	59643800	Consultar

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	529982	Consultar
e	G 1¼ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529983	Consultar
d	G 1¼ / 15 mm	Latón/Bronce	10	529986	Consultar
d	G 1¼ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529988	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	Consultar
c	G 1½ / 18 mm	Latón/Bronce	10	529977	Consultar
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529978	Consultar
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	529979	Consultar
a	G 2 / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	96568019	Consultar
d	G 2 / 42 mm	Latón/Bronce	10	529995	Consultar

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519802	Consultar
c	G 1¼ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519801	Consultar
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	Consultar
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	Consultar
b	G 1½ / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	519807	Consultar
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	Consultar
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	Consultar

MAGNA1 N

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS DE BAJO CONSUMO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

MAGNA1 N: CIRCULADORAS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE

Material:	Acero inoxidable
Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control remoto y monitorización:	1 salida de relé, 1 entrada digital, Comunicación básica remota con Grundfos GO .
Modos de control:	3 curvas de presión constante, 3 curvas de presión proporcional, 3 velocidades fijas.



Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-40 N	99221223	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-60 N	99221224	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-80 N	99221225	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-100 N	99221226	Consultar
		≤ 0.20	4.50	10	MAGNA1 25-120 N	99221227	Consultar
G 2	180	≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-40 N	99221253	Consultar
		≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-60 N	99221254	Consultar
		≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-80 N	99221255	Consultar
		≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-100 N	99221256	Consultar
		≤ 0.20	5.00	10	MAGNA1 32-120 N	99221283	Consultar
DN 32	220	≤ 0.20	8.00	6/10	MAGNA1 32-40 F N	99221265	Consultar
		≤ 0.20	8.00	6/10	MAGNA1 32-60 F N	99221271	Consultar
		≤ 0.20	8.00	6/10	MAGNA1 32-80 F N	99221277	Consultar
		≤ 0.20	8.00	6/10	MAGNA1 32-100 F N	99221257	Consultar
		≤ 0.20	15.80	6/10	MAGNA1 32-120 F N	99221289	Consultar
DN 40	220	≤ 0.20	9.50	6/10	MAGNA1 40-40 F N	99221299	Consultar
		≤ 0.20	9.50	6/10	MAGNA1 40-60 F N	99221300	Consultar
		≤ 0.20	17.10	6/10	MAGNA1 40-80 F N	99221323	Consultar
	250	≤ 0.20	17.10	6/10	MAGNA1 40-100 F N	99221324	Consultar
		≤ 0.20	16.90	6/10	MAGNA1 40-120 F N	99221325	Consultar
		≤ 0.20	16.90	6/10	MAGNA1 40-150 F N	99221326	Consultar
DN 50	240	≤ 0.20	16.90	6/10	MAGNA1 40-180 F N	99221327	Consultar
		≤ 0.20	18.40	6/10	MAGNA1 50-60 F N	99221358	Consultar
	280	≤ 0.20	18.40	6/10	MAGNA1 50-80 F N	99221359	Consultar
		≤ 0.20	18.90	6/10	MAGNA1 50-100 F N	99221360	Consultar
		≤ 0.20	18.90	6/10	MAGNA1 50-120 F N	99221361	Consultar
		≤ 0.20	19.80	6/10	MAGNA1 50-150 F N	99221362	Consultar
DN 65	340	≤ 0.20	19.80	6/10	MAGNA1 50-180 F N	99221363	Consultar
		≤ 0.20	21.80	6/10	MAGNA1 65-40 F N	99221394	Consultar
		≤ 0.20	21.80	6/10	MAGNA1 65-60 F N	99221395	Consultar
		≤ 0.20	22.70	6/10	MAGNA1 65-80 F N	99221396	Consultar
		≤ 0.20	22.70	6/10	MAGNA1 65-100 F N	99221397	Consultar
DN 65	340	≤ 0.18	22.70	6/10	MAGNA1 65-120 F N	99221398	Consultar
		≤ 0.18	22.70	6/10	MAGNA1 65-150 F N	99221399	Consultar
		≤ 0.18	25.90	6/10			

MAGNA3 N: CIRCULADORAS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE

Material:	Acero inoxidable
Temperatura del líquido:	-10 °C a +110 °C máx.
Presión funcionamiento máx.:	10 bar
Grado de protección:	X4D
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	1 x 230 V
Control y supervisión en remoto:	Grundfos GO Remote con interfaz móvil para teléfono Android o iOS
Comunicación con BMS:	Módulos CIM: GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS
Modos de control:	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, temperatura diferencial, presión constante, temperatura constante, curva constante, ajuste nocturno automático



1

MPG M3

Conexión	Longitud [mm]	IEE	Peso neto [kg]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
G 1½	180	≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-40 N	97924336	Consultar
		≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-60 N	97924337	Consultar
		≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-80 N	97924338	Consultar
		≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-100 N	97924339	Consultar
		≤ 0.18	5.30	10	MAGNA3 25-120 N	97924340	Consultar
G 2	180	≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-40 N	97924341	Consultar
		≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-60 N	97924342	Consultar
		≤ 0.18	4.80	10	MAGNA3 32-80 N	97924343	Consultar
		≤ 0.18	4.81	10	MAGNA3 32-100 N	97924344	Consultar
		≤ 0.18	5.02	10	MAGNA3 32-120 N	98609711	Consultar
DN 32	220	≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-40 F N	98333836	Consultar
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-60 F N	98333856	Consultar
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-80 F N	98333876	Consultar
		≤ 0.18	7.79	6/10	MAGNA3 32-100 F N	97924345	Consultar
		≤ 0.18	15.70	6/10	MAGNA3 32-120 F N	97924346	Consultar
DN 40	220	≤ 0.18	9.92	6/10	MAGNA3 40-40 F N	97924347	Consultar
		≤ 0.19	9.92	6/10	MAGNA3 40-60 F N	97924348	Consultar
		≤ 0.19	17.00	6/10	MAGNA3 40-80 F N	97924349	Consultar
	250	≤ 0.18	16.70	6/10	MAGNA3 40-100 F N	97924350	Consultar
		≤ 0.18	16.70	6/10	MAGNA3 40-150 F N	97924352	Consultar
DN 50	240	≤ 0.17	16.70	6/10	MAGNA3 40-180 F N	97924353	Consultar
		≤ 0.20	18.90	6/10	MAGNA3 50-40 F N	97924354	Consultar
		≤ 0.19	18.90	6/10	MAGNA3 50-60 F N	97924355	Consultar
	280	≤ 0.18	18.90	6/10	MAGNA3 50-80 F N	97924356	Consultar
		≤ 0.18	18.90	6/10	MAGNA3 50-100 F N	97924357	Consultar
DN 65	340	≤ 0.17	18.90	6/10	MAGNA3 50-120 F N	97924358	Consultar
		≤ 0.18	19.80	6/10	MAGNA3 50-150 F N	97924359	Consultar
		≤ 0.18	19.80	6/10	MAGNA3 50-180 F N	97924360	Consultar
		≤ 0.18	21.70	6/10	MAGNA3 65-40 F N	97924361	Consultar
		≤ 0.17	21.70	6/10	MAGNA3 65-60 F N	97924362	Consultar
DN 65	340	≤ 0.18	22.40	6/10	MAGNA3 65-80 F N	97924363	Consultar
		≤ 0.17	22.40	6/10	MAGNA3 65-100 F N	97924364	Consultar
		≤ 0.17	22.40	6/10	MAGNA3 65-120 F N	97924365	Consultar
		≤ 0.17	22.40	6/10	MAGNA3 65-150 F N	97924366	Consultar
		≤ 0.17	25.50	6/10			

TP-B

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS SENCILLAS EN LÍNEA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

TP-B: BOMBA DE CIRCULACIÓN EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

Material:	Bronce
Temperatura del líquido:	-25°C a +120°C máx.
Presión de funcionamiento máxima:	6 -10 - 16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Tensión de alimentación:	hasta 1,5 kW: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, desde 2,2 kW: 3 x 380-415 D V
Cierre mecánico:	BQQE



MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros	
3 ~								
DN 32	220	0.12	0.73/0.42	6/10	TP 32-30/4	97952248	Consultar	
		0.25	1.63/0.94	6/10	TP 32-60/2	98436290	Consultar	
		0.37	1.74/1.00	6/10	TP 32-120/2	98154622	Consultar	
	280	0.25	1.48/0.85	6/10	TP 32-60/4	98958183	Consultar	
		0.37	1.74/1.00	6/10	TP 32-150/2	98283542	Consultar	
		0.75	3.30/1.90	6/10	TP 32-230/2	98938754	Consultar	
DN 40	250	0.12	0.73/0.42	6/10	TP 40-30/4	98122047	Consultar	
		0.25	1.12/0.65	6/10	TP 40-60/2	98178430	Consultar	
		0.25	1.48/0.85	6/10	TP 40-60/4	97968358	Consultar	
	320	0.37	1.74/1.00	6/10	TP 40-120/2	97822677	Consultar	
		0.55	2.50/1.44	6/10	TP 40-180/2	97846836	Consultar	
		0.25	1.48/0.85	16	TP 40-90/4	98505215	Consultar	
	DN 50	280	0.75	3.30/1.90	16	TP 40-190/2	98349467	Consultar
			1.10	4.35/2.50	16	TP 40-230/2	98391065	Consultar
			1.50	5.70/3.30	16	TP 40-270/2	98958130	Consultar
340		0.25	1.48/0.85	6/10	TP 50-30/4	98957971	Consultar	
		0.37	1.74/1.00	6/10	TP 50-60/2	97958920	Consultar	
		0.37	1.90/1.10	6/10	TP 50-60/4	97896631	Consultar	
DN 65	340	0.75	3.30/1.90	6/10	TP 50-120/2	97955265	Consultar	
		0.75	3.30/1.90	6/10	TP 50-180/2	97959461	Consultar	
		0.25	1.48/0.85	6/10	TP 65-30/4	98957993	Consultar	
	360	0.55	2.50/1.44	6/10	TP 65-60/2	98165472	Consultar	
		0.55	2.60/1.50	6/10	TP 65-60/4	97897722	Consultar	
		1.10	4.35/2.50	6/10	TP 65-120/2	98400979	Consultar	
DN 80	360	1.50	5.70/3.30	6/10	TP 65-180/2	98165513	Consultar	
		0.37	1.90/1.10	6	TP 80-30/4	98958075	Consultar	
		0.37	1.90/1.10	10	TP 80-30/4	98958021	Consultar	
	450	0.75	3.60/2.10	6	TP 80-60/4	98585195	Consultar	
		0.75	3.60/2.10	10	TP 80-60/4	98165471	Consultar	
		1.50	5.70/3.30	6	TP 80-120/2	98958079	Consultar	
DN 100	450	1.50	5.70/3.30	10	TP 80-120/2	98823444	Consultar	
		0.55	2.60/1.50	6	TP 100-30/4	98958082	Consultar	
		0.55	2.60/1.50	10	TP 100-30/4	98958055	Consultar	
	450	1.10	4.85/2.80	6	TP 100-60/4 B	98958085	Consultar	
		1.10	4.85/2.80	10	TP 100-60/4 B	98958068	Consultar	
		2.20	4.65	6	TP 100-120/2	98958093	Consultar	
		2.20	4.65	10	TP 100-120/2	97799564	Consultar	

TP-N: BOMBA DE CIRCULACIÓN EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

Material: Acero inoxidable
Temperatura del líquido: -25°C a +120 °C máx.
Presión funcionamiento máx.: 10 bar
Grado de protección: IP 55
Grado de aislamiento: F
Tensión: 1~: 1 x 220-240 V - 3~: 3 x 220-240D/380-415Y
Cierre mecánico: BQQE




MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	Modelo	Código	Euros
1~							
G 1½	180	0.12	1.36-1.57	10	TP 25-50/2	98346632	Consultar
		0.18	1.52-1.65	10	TP 25-80/2	98282100	Consultar
		0.12	1.36-1.57	10	TP 32-50/2	98282162	Consultar
G 2	180	0.25	1.75-2.04	10	TP 32-80/2	98346642	Consultar
		0.37	2.95/2.70	10	TP 32-90/2	98282352	Consultar
		0.12	1.36-1.57	6/10	TP 40-50/2	98282357	Consultar
DN 40	250	0.25	1.75-2.04	6/10	TP 40-80/2	98346645	Consultar
		3~					
G 1½	180	0.12	0.59/0.34	10	TP 25-50/2	98346612	Consultar
		0.18	0.90/0.52	10	TP 25-80/2	98346639	Consultar
		0.12	0.59/0.34	10	TP 32-50/2	98346615	Consultar
G 2	180	0.25	1.63/0.94	10	TP 32-80/2	98346623	Consultar
		0.37	1.74/1.00	10	TP 32-90/2	98346629	Consultar
		0.12	0.59/0.34	6/10	TP 40-50/2	98346618	Consultar
DN 40	250	0.25	1.63/0.94	6/10	TP 40-80/2	98346626	Consultar

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51






Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	Consultar

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	Consultar
b	G 2 / Rp 1½	Latón	10	505539	Consultar





TPE2 I / TPE3 I

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS EN LÍNEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE

TPE2 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SIN SENSOR

La serie TPE2-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria. Las bombas son centrífugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas.

Temperatura del líquido:	Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico:	Estándar/Glicol BQQE,
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos MGE IE5
TPE2 I:	Bomba sin sensor de presión diferencial y sensor de temperatura



TPE3 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SENSOR INTEGRADO

La serie TPE3-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente con sensor de presión diferencial incorporado y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria.

Las bombas son centrifugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas.

Temperatura del líquido:	Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico:	Estándar/Glicol BQQE,
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos MGE IE5
TPE3 I:	Bomba montada con sensor de presión diferencial y de temperatura



DN 32, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2 I		TPE3 I		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	98416228	Consultar	98416353	Consultar
		0.25	6/10	BQQE	32-120	98416277	Consultar	98416354	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	32-150	98416278	Consultar	98416355	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	32-180	98416279	Consultar	98416356	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	32-200	98416280	Consultar	98416357	Consultar
3 ~									
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	98416310	Consultar	98416384	Consultar
		0.25	6/10	BQQE	32-120	98416311	Consultar	98416385	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	32-150	98416312	Consultar	98416386	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	32-180	98416313	Consultar	98416387	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	32-200	98416314	Consultar	98416388	Consultar

DN 40, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2 I		TPE3 I		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	98416421	Consultar	98416504	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	40-120	98416422	Consultar	98416505	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	40-150	98416423	Consultar	98416506	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	40-180	98416424	Consultar	98416507	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	40-200	98416425	Consultar	98416508	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	40-240	98416426	Consultar	98416509	Consultar
3 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	98416468	Consultar	98416542	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	40-120	98416469	Consultar	98416543	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	40-150	98416470	Consultar	98416544	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	40-180	98416471	Consultar	98416545	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	40-200	98416472	Consultar	98416546	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	40-240	98416473	Consultar	98416547	Consultar

TPE2 I / TPE3 I



BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS EN LÍNEA, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD VARIABLE

TPE2 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SIN SENSOR

La serie TPE2-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria.

Las bombas son centrífugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas.

Temperatura del líquido:	Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico:	Estándar/Glicol BQQE,
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos Blueflux IE5
TPE2 I:	Bomba sin sensor de presión diferencial y sensor de temperatura



TPE3 I: BOMBA EN LÍNEA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - SENSOR INTEGRADO

La serie TPE3-I es una gama de bombas en línea con motores de velocidad controlada electrónicamente con sensor de presión diferencial incorporado y cuerpos de acero inoxidable diseñadas para aplicaciones tales como agua caliente sanitaria.

Las bombas son centrifugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Las bombas son del tipo de acoplamiento cerrado, es decir, la bomba y el motor son unidades separadas.

Temperatura del líquido:	Estándar/Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico:	Estándar/Glicol BQQE,
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Grundfos MGE IES
TPE3 I:	Bomba montada con sensor de presión diferencial y de temperatura



DN 50, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2 I		TPE3 I		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	98416592	Consultar	98416672	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	50-80	98416593	Consultar	98416673	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	50-120	98416594	Consultar	98416674	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	50-150	98416595	Consultar	98416675	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	50-180	98416596	Consultar	98416676	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	50-200	98416597	Consultar	98416677	Consultar
3 ~									
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	98416631	Consultar	98416717	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	50-80	98416632	Consultar	98416718	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	50-120	98416633	Consultar	98416719	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	50-150	98416634	Consultar	98416720	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	50-180	98416635	Consultar	98416721	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	50-200	98416636	Consultar	98416722	Consultar
		2.20	6/10	BQQE	50-240	98416637	Consultar	98416723	Consultar

DN 65, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2 I		TPE3 I		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	98416755	Consultar	98416833	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	65-80	98416756	Consultar	98416834	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	65-120	98416757	Consultar	98416835	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	65-150	98416758	Consultar	98416836	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	65-180	98416759	Consultar	98416837	Consultar
3 ~									
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	98416806	Consultar	98416873	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	65-80	98416807	Consultar	98416874	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	65-120	98416808	Consultar	98416875	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	65-150	98416809	Consultar	98416876	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	65-180	98416810	Consultar	98416877	Consultar
		2.20	6/10	BQQE	65-200	98416811	Consultar	98416878	Consultar

ALPHA SOLAR

BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ► BOMBAS ELECTRÓNICAS PARA INSTALACIONES SOLARES DOMÉSTICAS

ALPHA SOLAR: BOMBAS CIRCULADORAS PARA ENERGÍA SOLAR

ALPHA SOLAR es un circulador de alta eficiencia con un índice EEI $\leq 0,20$ que ofrece soluciones flexibles para sistemas solares térmicos. Está diseñado para trabajar con o sin señal de control de velocidad PWM externamente a través de una conexión de cable superseal mini. ALPHA SOLAR podría funcionar:



- **En curva constante: 4 posibilidades**

La bomba funciona en una curva constante seleccionada manualmente que significa que funciona a una velocidad o energía constante.

- **4 perfiles de curvas constantes PWM**


La bomba funciona con curvas de velocidad constante dependiendo del valor PWM actual.

La velocidad aumentará con el aumento del valor PWM. Si PWM es igual a 0, la bomba se detiene.


El impulsor está fabricado con material resistente a la corrosión.

El cuerpo de la bomba de hierro fundido tiene un recubrimiento de cataforesis.

ALPHA SOLAR xx-75



ALPHA SOLAR 25-145



ALPHA SOLAR: BOMBAS CIRCULADORAS PARA ENERGÍA SOLAR

Temperatura del líquido:	+2°C a +130°C a 60° C de temperatura ambiente +2°C a +110°C a 70° C de temperatura ambiente
Temperatura ambiente:	0°C a +70 °C
Máxima humedad relativa del aire:	95%
Presión del sistema:	Máxima 1.0 MPa (10 bar)
Presión mínima de entrada:	0,05 MPa (0,50 bar) a 95 °C de temperatura del líquido
Clase de protección:	IPX4D
Grado de aislamiento:	F
Nivel de presión sonora:	<43 dB(A)
Tensión de alimentación:	1 x 230 V + 10 %/- 15 %, 50 Hz
Protección del motor:	No es necesaria protección externa del motor
Cable de alimentación:	1 m sin enchufe
Posibilidad monitorización externa:	Perfil PWM C
Suministro:	Juntas (sin racores) y 1 m de cable de señal PWM



1

MPG 11

Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código	Euros
G1	130	≤ 0.20	ALPHA SOLAR 15-75 130	98989298	Consultar
	130	≤ 0.20	ALPHA SOLAR 25-75 130	98989299	Consultar
G1½	180	≤ 0.20	ALPHA SOLAR 25-75 180	98989300	Consultar
	180	≤ 0.20	ALPHA SOLAR 25-145 180	98989297	Consultar

- Circulador que cumple con los requisitos de la Directiva EUP / ERP, garantizando un consumo de energía óptimo: EEI ≤ 0,2 inferior al máximo permitido que es de 0,23.
- Versátil y ajustable, 4 curvas constantes o posibilidad de control a través de una señal PWM externa.
- Fácil mantenimiento gracias a su desbloqueo manual.
- Resistencia a altas temperaturas: ALPHA SOLAR es capaz de bombear un líquido a 130 °C con temperatura ambiente de 60 °C.
- Funcionamiento silencioso con bajo nivel de ruido: 43 dB (A).


CABLES Y CONECTORES

MPG 51

Modelo	Código	Euros
Cable de señal PWM 2000mm	99165309	Consultar

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	Consultar
c	G 1½ / 18 mm	Latón/Bronce	10	529977	Consultar
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	529978	Consultar
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	529979	Consultar

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	Consultar
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	Consultar
b	G 1½ / Rp 1½	Latón/Bronce	10	519807	Consultar
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	Consultar
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	Consultar

CONLIFT

OTRAS BOMBAS PARA APLICACIONES DE CALEFACCIÓN ► BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS

CONLIFT: ESTACIÓN ELEVADORA PARA EVACUACIÓN DE CONDENSADOS


CONLIFT es adecuado para el bombeo de condensados que se recogen por debajo del nivel del alcantarillado.

Aplicaciones típicas:

- calderas de condensación (máx. 200 kW) con un valor de pH de condensado superior a 2,5 (típicamente caldera de gas)
- condensado de los sistemas de aire acondicionado
- sistemas de refrigeración y enfriamiento o deshumidificadores y evaporadores de aire.

Para el condensado con un valor de pH inferior a 2,5, se debe utilizar el pH + BOX con la estación de elevación.

- Caldera de condensación:** Gas (todos los tipos) o diesel (ver pH)
- Líquido pH:** > 2,5 ; para pH <2,5 ver PH + BOX
- Temperatura del líquido:** 50 ° C (máximo 90 ° C durante 5 minutos)
- Volumen del tanque:** 2,65 l - Volumen útil: 0,9 l - 4 entradas
- Tensión de alimentación:** 1 x 230 -6% / + 6%, 50 Hz
- Potencia de entrada:** 75 W máximo 60 arranques por hora
- Nivel de ruido:** <47 dB (A)
- Grado de protección:** IP24 - CONLIFT1 LS, IP20
- Cable:** cable de alimentación 1,7 m con enchufe + conexión de alarma externa con cable de 1,7 m.
- Conlift1 / suministro:** manguera flexible de descarga 6 m, 1 adaptador de tubo de drenaje Ø 21,5-40 mm, 4 adaptadores de entrada con tapas Ø 18-22mm, 1 adaptador de entrada 19/32/40, tornillos y tapones para pared instalación y pies ajustables,
- Conlift1 LS / suministro:** manguera flexible de descarga 5 m, 1 adaptador de entrada 19/32/40, tornillos para montaje en pared.



MPG 11

Modelo	Código	Euros
CONLIFT1	97936156	Consultar
CONLIFT1 LS	98455601	Consultar

ACCESORIOS CONLIFT

MPG 51


Modelo	Código	Euros
Paquete de relleno granulado 4x1,4 Kg + indicador de pH	97936178	Consultar
Alarma acústica PCB para CONLIFT1	97936209	Consultar
Extensión flexible de 6 m int. Ø 10 mm con acoplamiento de manguera	97936177	Consultar

KIT COMPLETO DE NEUTRALIZACIÓN

MPG 51

Caja de neutralización completa con granulado, indicador de pH y accesorios de montaje para CONLIFT1 (LS) o CONLIFT1

Modelo	Código	Euros
pH+ box, Conlift	97936176	Consultar



- Seguridad y larga vida útil: totalmente sellados contra la humedad y la evaporación ácida que pueden dañar partes metálicas de la estación de elevación; válvula de retención pre-ensamblada y salida con conexión de bayoneta.
- Instalación rápida y sencilla: se puede montar en el suelo o en una pared, 4 entradas y unidad de motor girable para seleccionar la posición de descarga óptima.
- Funcionamiento muy silencioso y suave.
- Botón de prueba externo en CONLIFT1 para un control de flotador de operación fácil.



MANTENGASE EN CONTROL MONITOREO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA PARA EDIFICIOS DEL MAÑANA

Los edificios modernos dependen en gran medida de sistemas interconectados para el transporte de agua de manera eficiente y precisa. Grundfos ofrece soluciones de integración total para la automatización de edificios y sistemas de gestión de edificios. El beneficio a largo plazo es obvio: eficiencia energética optimizada y mantenimiento preventivo.

SOLUCIONES PARA BOMBAS INDEPENDIENTES

Las bombas E de Grundfos le permiten leer datos directamente desde la pantalla de la bomba o mediante la solución de control remoto GO de Grundfos.



SOLUCIONES PARA LA EDIFICACIÓN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

Controle y monitorice sus bombas y sistemas de bombeo desde cualquier lugar del mundo con Grundfos G501. Acceda a sus sistemas directamente desde su ordenador portátil, tableta o teléfono inteligente y vea gráficos de tendencia, o mantengase actualizado sobre el rendimiento del sistema




INTERNET



SOLUCIONES PARA LA EDIFICACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN

Una solución robusta de bus de comunicaciones es la piedra angular de cualquier sistema de gestión de edificios. Eso garantiza una integración flexible y rentable de los datos de la bomba en los sistemas de gestión, y reduce drásticamente el tiempo dedicado a informar y recopilar datos. El número de visitas de mantenimiento y las situaciones de emergencia también se reducen debido al alto nivel de información. Grundfos ofrece protocolo abierto e interoperable para todas nuestras redes de bus de datos.



TPE2, TPE3

0,25 - 2,2 kW

DETALLES TÉCNICOS

Caudal máx.	78 m ³ / h
Altura máx.	25 m
Temperatura del líquido	-25 a 120 °C
Presión de trabajo máx.	16 bar
Temperatura ambiente	-20 a 50 °C
Carcasa de la bomba	Hierro fundido o acero inoxidable

DETALLES DEL MOTOR

TPE2 y TPE3 están equipados con motores de imán permanente con un nivel de eficiencia IE5 según IEC DTS 60034-30-2.



2

TPE serie 1000, TPE serie 2000

2 POLOS: 0,12- 11 kW y 4 POLOS: 1,1 - 7,5 kW

DETALLES TÉCNICOS

Caudal máx.	max. 430 m ³ /h
Altura máx.	max. 65 m
Temperatura del líquido	-25 tot 140 °C
Presión de trabajo máx.	max. 16 bar
Temperatura ambiente	-20 to 50 °C
Carcasa de la bomba	de hierro fundido

DETALLES DEL MOTOR

TPE1000 y TPE2000, con motores de 2 polos a 11kW y motores de 4 polos a 7,5kW, están equipados con motores de imán permanente con un nivel de eficiencia IE5 según IEC DTS 60034-30-2.



TPE serie 1000, TPE serie 2000

2 POLOS: 15 - 22 kW y 4 POLOS: 11 - 18,5 kW

DETALLES TÉCNICOS

Caudal máx.	520 m ³ / h
Altura máx.	90 m
Temperatura del líquido	-25 a 140 °C
Presión de trabajo máx.	16 bar
Temperatura ambiente	-20 a 50 °C
Carcasa de la bomba	de hierro fundid

DETALLES DEL MOTOR

TPE1000 y TPE2000, con motores de 2 polos desde 15kW y motores de 4 polos desde 11kW, están equipados con motores con convertidor de frecuencia integrado que tienen una eficiencia que excede las demandas de IE3.



TPE serie 1000, TPE serie 2000

2 POLOS: 30 - 55 kW y 4 POLOS: 22 - 55 kW

DETALLES TÉCNICOS

Caudal máx.	1100 m ³ / h
Altura máx.	92 m
Temperatura del líquido	-25 a 140 °C
Presión de trabajo máx.	16 bar
Temperatura ambiente	-20 a 55 °C
Carcasa de la bomba	de hierro fundid

DETALLES DEL MOTOR

Las nuevas TPE1000 y TPE2000, 30-55kW 2 polos y 22-55kW 4 polos, están equipados con motores IE3 o IE4 y con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos incorporado



TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)

BOMBAS EN LÍNEA

Clave para TP, TPD, TPE, TPED

Código ejemplo:

TP	E	D	65	-120	/2	-S	-A	-F	-A	BUBE
Gama de bombas										
Bomba con control de velocidad electrónico, Series 1000, 2000										
Bomba doble										
Diámetro nominal de los puertos de aspiración y descargar, DN										
Altura máxima[dm]										
Número polos										
S TPE Series 2000 con sensor de presión diferencial integrado de fábrica										
NC TPE Series 1000 con motor Siemens con CUE integrado										
SC TPE Series 2000 con sensor de presión diferencial integrado y motor Siemens con CUE integrado										
Código para el modelo de la bomba. Pueden combinarse los códigos:										
A Versión básica										
A3 Brida PN 25										
B Motor sobredimensionado										
E Con homologación ATEX, el certificado o el informe de la prueba, el segundo caracter del código para la versión de la bomba es una E										
I Brida PN 6										
X = Versión especial										
Código para conexión de tuberías:										
F Brida DIN										
O Racores										
Código para materiales:										
A Versión básica										
I Carcasa y soporte de motor en acero inoxidable 1.4308										
Z Cuerpo de bomba y base de motor en bronce										
B Impulsor bronce										
S Impulsor acero inoxidable 1.4408										
O Carcasa de la bomba en fundición dúctil con impulsor en fundición										
Y Carcasa de la bomba en fundición dúctil con impulsor en bronce										
Q Carcasa de la bomba en fundición dúctil con impulsor en acero inoxidable 1.4408										
Código para el cierre incluyendo otras partes de la bomba de plástico y goma, a excepción del anillo de collar										

CLAVE para TPE2(D), TPE3(D)



Código ejemplo

TPE3	D	65	-120	-S	-A	-F	-A	BUBE
Gama de bomba, bomba controlada electrónicamente								
TPE2 Sin sensor incorporado								
TPE3 Sensor de temperatura y de presión diferencial incorporado								
Bomba doble								
Diámetro nominal de los puertos de entrada y descarga, DN								
Altura máxima [dm]								
S Sensor de temperatura y presión diferencial incorporado								
N Sin sensor incorporado								
Código para versión de bomba:								
A Versión básica								
I Bridas PN 6								
X Versión especial								
Código para conexión de tubería:								
F Brida DIN								
Código para materiales:								
A Versión básica								
I Carcasa de la bomba y soporte del motor en acero inoxidable 1.4308								
Código del cierre mecánico incluyendo otras piezas de la bomba en goma y plástico, excepto el anillo de collar								

Códigos para cierre mecánico


Código ejemplo


	B	U	B	E
Denominación del modelo de Grundfos				
A Cierre de junta tórica con pista fija				
B Cierre de goma				
D Cierre de junta tórica, equilibrada				
G Cierre de fuelle con caras de cierre reducidas				
R Cierre de juntas tórica con caras de cierre reducidas				
Materiales de las caras de rotación				
A carbono, impregnado con antimonio				
B carbono, impregnado de resina				
Q Carburo de silicio				
U = Carburo de tungsteno				
Material del asiento estacionario				
B Carbono, impregnado de resina				
Q Carburo de silicio				
U = Carburo de tungsteno				
Material del cierre secundario				
E EPDM				
P NBR				
V FKM				
F FXM				



TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)


BOMBAS EN LÍNEA






TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)


BOMBAS EN LÍNEA





TP(D) / TPE(D) / TPE2(D) / TPE3(D)

BOMBAS EN LÍNEA




TOME EL CONTROL DE LA PRESIÓN Y EL CAUDAL

Conecte uno o dos sensores externos a la nueva Grundfos TPE3 y deje que sea la propia bomba la que tome el control y se haga cargo de la presión y caudal del sistema basándose en la propia presión y caudal de la instalación. Su ΔT no será demasiado alto ni demasiado bajo nunca más ya que, con esta bomba en línea, cualquier tipo de sensor puede ajustarse desde la pantalla frontal de la propia bomba.



Grundfos TPE3 está equipada con un sensor de temperatura interno situado en el cuerpo de la bomba. Solo necesitará instalar un sensor externo para funcionar en el modo de control ΔT .




¡ADIÓS, VÁLVULAS DE EQUILIBRADO!

La nueva función **FLOW_{LIMIT}** y el modo de control **FLOW_{ADAPT}** pueden eliminar la necesidad de instalar una válvula de equilibrado para la bomba y reducir consecuentemente las pérdidas de presión.

Con **FLOW_{LIMIT}** y **FLOW_{ADAPT}**, el rendimiento total del sistema mejora y se reducen los costes iniciales de la instalación.

SENSOR INTEGRADO

Grundfos TPE3 viene equipada con un sensor de temperatura del caudal que puede hacer innecesarios otros sensores de temperatura adicionales.






¡HOLA, CONTADOR DE ENERGÍA INTEGRADO!

Combinado con un sensor de temperatura auxiliar, el caudalímetro integrado de serie puede monitorizar la energía térmica del caudal dentro del sistema.

¡Allí donde haya una bomba Grundfos, habrá un contador de energía térmica!

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

TP 25-XX/2

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]
1 ~					
G 1½	100	180	0.12	1.36-1.57	10
			0.18	1.52-1.65	10
			0.37	2.95/2.70	10
3 ~					
G 1½	100	180	0.12	0.59/0.34	10
			0.18	0.90/0.52	10
			0.37	1.74/1.00	10

MPG 21

TP		
Modelo	Código	Euros
25-50/2	98346587	Consultar
25-80/2	98346596	Consultar
25-90/2	98346604	Consultar
25-50/2	98281476	Consultar
25-80/2	98282096	Consultar
25-90/2	98282133	Consultar

TP 32-XX/2

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]
1 ~					
G 2	100	180	0.12	1.36-1.57	10
			0.25	1.75-2.04	10
			0.37	2.95/2.70	10
3 ~					
G 2	100	180	0.12	0.59/0.34	10
			0.25	1.63/0.94	10
			0.37	1.74/1.00	10

MPG 21

TP		
Modelo	Código	Euros
32-50/2	98346590	Consultar
32-80/2	98346599	Consultar
32-90/2	98299122	Consultar
32-50/2	98282120	Consultar
32-80/2	98282166	Consultar
32-90/2	98346582	Consultar

TP 40-XX/2





Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]
1 ~					
DN 40	100	250	0.12	1.36-1.57	6/10
			0.25	1.75-2.04	6/10
			0.37	2.95/2.70	6/10
3 ~					
DN 40	100	250	0.12	0.59/0.34	6/10
			0.25	1.63/0.94	6/10
			0.37	1.74/1.00	6/10

MPG 21

TP		
Modelo	Código	Euros
40-50/2	98346593	Consultar
40-80/2	98282358	Consultar
40-90/2	98346609	Consultar
40-50/2	98282356	Consultar
40-80/2	98346578	Consultar
40-90/2	98282359	Consultar

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 32, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
1 ~										
DN 32	200	220	0.25	1.75/2.04	6/10	32-60/2	98957947	Consultar	98957948	Consultar
			0.37	2.95/2.70	6/10	32-120/2	98602057	Consultar	98906995	Consultar
		0.37	2.95/2.70	6/10	32-150/2	98958114	Consultar	98958120	Consultar	
	280	0.55	4.00/3.65	6/10	32-180/2	98958116	Consultar	98958121	Consultar	
		0.75	5.10/4.75	6/10	32-230/2	98841196	Consultar	98958123	Consultar	
		1.10	7.40/6.70	16	32-200/2	96384217	Consultar	96384220	Consultar	
300	340	1.50	9.90/8.90	16	32-250/2	96384223	Consultar	96384226	Consultar	
3 ~										
DN 32	200	220	0.25	1.63/0.94	6/10	32-60/2	98946132	Consultar	98957949	Consultar
			0.37	1.74/1.00	6/10	32-120/2	98464186	Consultar	98957951	Consultar
		0.37	1.74/1.00	6/10	32-150/2	97897469	Consultar	97900333	Consultar	
		0.55	2.50/1.44	6/10	32-180/2	98592079	Consultar	98958122	Consultar	
		0.75	3.30/1.90	6/10	32-230/2	98278909	Consultar	98958124	Consultar	
		1.10	4.35/2.50	16	32-200/2	96086673	Consultar	96086709	Consultar	
	300	340	1.50	5.70/3.30	16	32-250/2	96086674	Consultar	96086710	Consultar
			2.20	8.00/4.60	16	32-320/2	96086675	Consultar	96086711	Consultar
		3.00	6.3	16	32-380/2	96086778	Consultar	96086802	Consultar	
		4.00	7.9	16	32-460/2	96086779	Consultar	96086803	Consultar	
		5.50	11	16	32-580/2	96086780	Consultar	96086804	Consultar	





DN 32, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
1 ~										
DN 32	200	220	0.12	1.0-1.04	6/10	32-30/4	98957942	Consultar	98957944	Consultar
			0.25	2.14	6/10	32-40/4	98958135	Consultar	98958139	Consultar
		0.25	2.14	6/10	32-60/4	98958137	Consultar	98958140	Consultar	
	300	340	0.25	2.15	16	32-80/4	96384199	Consultar	96384202	Consultar
			0.37	2.85	16	32-100/4	96384205	Consultar	96384208	Consultar
		440	0.55	4	16	32-120/4	96384211	Consultar	96384214	Consultar
3 ~										
DN 32	200	220	0.12	0.73/0.42	6/10	32-30/4	98957943	Consultar	98957945	Consultar
			0.25	1.48/0.85	6/10	32-40/4	98958179	Consultar	98958184	Consultar
		0.25	1.48/0.85	6/10	32-60/4	98958182	Consultar	98958180	Consultar	
		0.25	1.48/0.85	16	32-80/4	96086739	Consultar	96086757	Consultar	
	300	340	0.37	1.90/1.10	16	32-100/4	96086740	Consultar	96086758	Consultar
			0.55	2.60/1.50	16	32-120/4	96086741	Consultar	96086759	Consultar

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 40, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
1 ~										
DN 40	200	250	0.25	2.05/2.00	6/10	40-60/2	98957960	Consultar	98470784	Consultar
			0.37	2.95/2.70	6/10	40-120/2	98957962	Consultar	98957963	Consultar
			0.55	4.00/3.65	6/10	40-180/2	98957965	Consultar		
		320	0.75	5.10/4.75	16	40-190/2	98958125	Consultar	98958131	Consultar
			1.10	7.40/6.70	16	40-230/2	98617267	Consultar	98958132	Consultar
			1.50	9.90/8.90	16	40-270/2	98958128	Consultar	98958134	Consultar
3 ~										
DN 40	200	250	0.25	1.12/0.65	6/10	40-60/2	98122409	Consultar	98455942	Consultar
			0.37	1.74/1.00	6/10	40-120/2	97851334	Consultar	98083077	Consultar
			0.55	2.50/1.44	6/10	40-180/2	98133671	Consultar		
		320	0.75	3.30/1.90	16	40-190/2	98294231	Consultar	98173086	Consultar
			1.10	4.35/2.50	16	40-230/2	98066916	Consultar	98958133	Consultar
			1.50	5.70/3.30	16	40-270/2	98133646	Consultar	98915456	Consultar
	300	340	2.20	8.00/4.60	16	40-240/2	96086827	Consultar	96086857	Consultar
			3.00	6.3	16	40-300/2	96086924	Consultar	96086954	Consultar
			4.00	7.9	16	40-360/2	96086925	Consultar	96086955	Consultar
		440	5.50	11	16	40-430/2	98743275	Consultar	98743287	Consultar
			7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	40-530/2	98743233	Consultar	98743245	Consultar
			11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	40-630/2	98743200	Consultar	98743212	Consultar





DN 40, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD			
						Código	Euros	Código	Euros		
1 ~											
DN 40	200	250	0.12	1.0-1.04	6/10	40-30/4	98957953	Consultar	98957954	Consultar	
			0.25	2.14	6/10	40-60/4	98857066	Consultar			
		320	0.25	2.14	16	40-90/4	98958141	Consultar	98958143	Consultar	
			0.55	4	16	40-100/4	96384229	Consultar	96384232	Consultar	
		300	440	0.75	5.45	16	40-110/4	98760171	Consultar	98760141	Consultar
				1.10	7	16	40-140/4	98760159	Consultar	98760138	Consultar
3 ~											
DN 40	200	250	0.12	0.73/0.42	6/10	40-30/4	98896273	Consultar	98957955	Consultar	
			0.25	1.48/0.85	6/10	40-60/4	98119685	Consultar			
		320	0.25	1.48/0.85	16	40-90/4	98462889	Consultar	98958181	Consultar	
			0.55	2.60/1.50	16	40-100/4	96086883	Consultar	96086901	Consultar	
	300	440	0.75	3.60/2.10	16	40-110/4	98743357	Consultar	98743363	Consultar	
			1.10	4.85/2.80	16	40-140/4	98743317	Consultar	98743333	Consultar	

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 50, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
1 ~						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	200	280	0.37	2.95/2.70	6/10	50-60/2	98957977	Consultar	98957978	Consultar
			0.75	5.10/4.75	6/10	50-120/2	98810439	Consultar	98957981	Consultar
			0.75	5.10/4.75	6/10	50-180/2	98179119	Consultar	98957984	Consultar
	300	340	1.10	7.40/6.70	16	50-160/2	96384271	Consultar	96384274	Consultar
			1.50	9.90/8.90	16	50-190/2	96384277	Consultar	96384280	Consultar
3 ~						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	200	280	0.37	1.74/1.00	6/10	50-60/2	98182027	Consultar	98957979	Consultar
			0.75	3.30/1.90	6/10	50-120/2	98279255	Consultar	98957982	Consultar
			0.75	3.30/1.90	6/10	50-180/2	98133648	Consultar	98957985	Consultar
			1.10	4.35/2.50	16	50-160/2	96086995	Consultar	96087061	Consultar
			1.50	5.70/3.30	16	50-190/2	96086996	Consultar	96087062	Consultar
			2.20	8.00/4.60	16	50-240/2	96086997	Consultar	96087063	Consultar
	300	340	3.00	6.3	16	50-290/2	96087196	Consultar	96087250	Consultar
			4.00	7.9	16	50-360/2	96087197	Consultar	96087251	Consultar
			5.50	11	16	50-430/2	96087198	Consultar	96087252	Consultar
			7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	50-420/2	98742870	Consultar	98742882	Consultar
			11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	50-540/2	98742818	Consultar	98742830	Consultar
			15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	50-630/2	98742776	Consultar	98742788	Consultar
	440	440	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	50-710/2	96087201	Consultar	96087255	Consultar
			18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	16	50-830/2	96087202	Consultar	96087256	Consultar
			22.00	39.5/22.8	16	50-900/2	96087203	Consultar	96087257	Consultar





DN 50, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
1 ~						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	200	280	0.37	2.85	6/10	50-60/4	98957972	Consultar	98958087	Consultar
			0.55	4	16	50-90/4	96384247	Consultar	96384250	Consultar
	300	440	0.75	5.45	16	50-80/4	98760147	Consultar	98760132	Consultar
			1.10	7	16	50-120/4	98760135	Consultar	98760129	Consultar
			1.50	9.9	16	50-140/4	98760123	Consultar	98760126	Consultar
3 ~						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	200	280	0.25	1.48/0.85	6/10	50-30/4	98794577	Consultar	98957969	Consultar
			0.37	1.90/1.10	6/10	50-60/4	98957974	Consultar	98958089	Consultar
			0.55	2.60/1.50	16	50-90/4	96087117	Consultar	96087153	Consultar
	300	440	0.75	3.60/2.10	16	50-80/4	98742972	Consultar	98742978	Consultar
			1.10	4.85/2.80	16	50-120/4	98742942	Consultar	98742948	Consultar
			1.50	6.15-6.30/3.55-3.65	16	50-140/4	98742912	Consultar	98742918	Consultar
			2.20	8.50/4.90	16	50-190/4	96087121	Consultar	96087157	Consultar
			3.00	6.9	16	50-230/4	96087290	Consultar	96087302	Consultar

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 65, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
1 ~						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	200	340	0.55	4.00/3.65	6/10	65-60/2	98830723	Consultar	98958090	Consultar
			1.10	7.40/6.70	6/10	65-120/2	98830721	Consultar	98958002	Consultar
			1.50	9.90/8.90	6/10	65-180/2	98929072	Consultar	98958005	Consultar
3 ~						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	200	340	0.55	2.50/1.44	6/10	65-60/2	98509608	Consultar	98958091	Consultar
			1.10	4.35/2.50	6/10	65-120/2	98585759	Consultar	98958003	Consultar
			1.50	5.70/3.30	6/10	65-180/2	98420371	Consultar	98958006	Consultar
			2.20	8.00/4.60	16	65-170/2	98742436	Consultar	98742448	Consultar
			3.00	6.3	16	65-210/2	98742391	Consultar	98742403	Consultar
			4.00	7.9	16	65-250/2	98742352	Consultar	98742364	Consultar
	300	360	5.50	11	16	65-340/2	96087524	Consultar	96087584	Consultar
			7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	65-410/2	96087525	Consultar	96087585	Consultar
			11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	65-460/2	96087526	Consultar	96087586	Consultar
			15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	65-550/2	96087527	Consultar	96087587	Consultar
			18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	16	65-660/2	96087528	Consultar	96087588	Consultar
			22.00	39.5/22.8	16	65-720/2	96087529	Consultar	96087589	Consultar
			30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	16	65-930/2	96087530	Consultar	96087590	Consultar





DN 65, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD			
						Código	Euros	Código	Euros		
1 ~						Modelo	Código	Euros	Código	Euros	
DN 65	200	340	0.25	2.14	6/10	65-30/4	98957986	Consultar	98957988	Consultar	
			0.55	4	6/10	65-60/4	98957994	Consultar	98957996	Consultar	
	300	360	0.75	5.45	16	65-90/4	96384283	Consultar	96384286	Consultar	
			1.10	7	16	65-110/4	96384289	Consultar	96384292	Consultar	
			1.50	9.9	16	65-130/4	96384295	Consultar	96384298	Consultar	
3 ~						Modelo	Código	Euros	Código	Euros	
DN 65	200	340	0.25	1.48/0.85	6/10	65-30/4	98436173	Consultar	98957990	Consultar	
			0.55	2.60/1.50	6/10	65-60/4	98923198	Consultar	98957998	Consultar	
			360	0.75	3.60/2.10	16	65-90/4	96087441	Consultar	96087477	Consultar
				1.10	4.85/2.80	16	65-110/4	96087442	Consultar	96087478	Consultar
	300	475	1.50	6.15-6.30/3.55-3.65	16	65-130/4	96087443	Consultar	96087479	Consultar	
			2.20	8.50/4.90	16	65-150/4	96087444	Consultar	96087480	Consultar	
			3.00	6.9	16	65-170/4	96087628	Consultar	96087646	Consultar	
			4.00	9.3	16	65-240/4	96087629	Consultar	96087647	Consultar	

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 80, PN 10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD				
						Código	Euros	Código	Euros			
1 ~						Modelo						
DN 80	200	360	1.50	9.90/8.90	10	80-120/2		98958038	Consultar			
3 ~						Modelo						
DN 80	200	360	1.50	5.70/3.30	10	80-120/2	97851333	Consultar	98958040	Consultar		
			2.20	8.00/4.60	16	80-140/2	96108465	Consultar	96108535	Consultar		
			3.00	6.3	16	80-180/2	96108718	Consultar	96108788	Consultar		
			4.00	7.9	16	80-210/2	96108719	Consultar	96108789	Consultar		
	300	440	440	5.50	11	16	80-240/2	96108720	Consultar	96108790	Consultar	
				7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	80-250/2	96108721	Consultar	96108791	Consultar	
		500	500	500	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	80-330/2	96108722	Consultar	96108792	Consultar
					15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	80-400/2	96108723	Consultar	96108793	Consultar
					18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	16	80-520/2	96108724	Consultar	96108794	Consultar
					22.00	39.5/22.8	16	80-570/2	96108725	Consultar	96108795	Consultar
					30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	16	80-700/2	96108726	Consultar	96108796	Consultar






DN 80, PN 10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD				
						Código	Euros	Código	Euros			
1 ~						Modelo						
DN 80	200	360	0.37	2.85	10	80-30/4	98958008	Consultar	98958014	Consultar		
			0.75	5.45	10	80-60/4	98958023	Consultar	98958028	Consultar		
	300	440	1.10	7	16	80-70/4	96384301	Consultar	96384304	Consultar		
			1.50	9.9	16	80-90/4	96384307	Consultar	96384310	Consultar		
3 ~						Modelo						
DN 80	200	360	0.37	1.90/1.10	10	80-30/4	98958012	Consultar	98958018	Consultar		
			0.75	3.60/2.10	10	80-60/4	98182511	Consultar	98958032	Consultar		
			1.10	4.85/2.80	16	80-70/4	96108601	Consultar	96108657	Consultar		
			1.50	6.15-6.30/3.55-3.65	16	80-90/4	96108602	Consultar	96108658	Consultar		
	300	440	440	2.20	8.50/4.90	16	80-110/4	96108603	Consultar	96108659	Consultar	
				3.00	6.9	16	80-150/4	96108850	Consultar	96108892	Consultar	
		500	500	500	4.00	9.3	16	80-170/4	96108851	Consultar	96108893	Consultar
					5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	80-240/4	96108852	Consultar	96108894	Consultar
					7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	80-270/4	96108853	Consultar	96108895	Consultar
					11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	80-340/4	96108854	Consultar	96108896	Consultar

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 100, PN 10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
3 ~						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	300	450	2.20	8.00/4.60	10	100-120/2	98958070	Consultar	98958072	Consultar
			4.00	7.9	16	100-160/2	96109189	Consultar	96109245	Consultar
		500	5.50	11	16	100-200/2	96109190	Consultar	96109246	Consultar
			7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	16	100-240/2	96109191	Consultar	96109247	Consultar
		550	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	16	100-250/2	96109192	Consultar	96109248	Consultar
			15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	16	100-310/2	96109193	Consultar	96109249	Consultar
	18.50		34.5-32.5/20.0-18.8	16	100-360/2	96109194	Consultar	96109250	Consultar	
	22.00		39.5/22.8	16	100-390/2	96109195	Consultar	96109251	Consultar	
		30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	16	100-480/2	96109196	Consultar	96109252	Consultar	

DN 100, PN 25 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		
						Modelo	Código	Euros
3 ~						Modelo	Código	Euros
DN 100	300	670	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	25	100-530	99087075	Consultar
			55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	25	100-650	99087074	Consultar
			75.00	135-125/78.0-72.0	25	100-800	99087073	Consultar
			90.00	159-147/92.0-85.0	25	100-950	99087072	Consultar
			110.00	191-176/110-102	25	100-1040	99087071	Consultar
			132.00	230-210/133-121	25	100-1200	99087070	Consultar
			160.00	280-255/161-147	25	100-1410	99087069	Consultar






DN 100, PN 10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Código	Euros	Código	Euros	
1 ~						Modelo	Código <td>Euros</td> <td>Código</td> <td>Euros</td>	Euros	Código	Euros
DN 100	200	450	0.55	4	10	100-30/4	98958043	Consultar	98958048	Consultar
			1.10	7	16	100-65/4	99476455	Consultar	99476469	Consultar
	300	550	1.50	9.9	16	100-70/4	96384313	Consultar	96384316	Consultar
3 ~						Modelo	Código <td>Euros</td> <td>Código</td> <td>Euros</td>	Euros	Código	Euros
DN 100	200	450	0.55	2.60/1.50	10	100-30/4	98958046	Consultar	98958052	Consultar
			1.10	4.85/2.80	16	100-65/4	99476439	Consultar	99476465	Consultar
			1.50	6.15-6.30/3.55-3.65	16	100-70/4	96109053	Consultar	96109123	Consultar
	550	2.20	8.50/4.90	16	100-90/4	96109054	Consultar	96109124	Consultar	
		3.00	6.9	16	100-110/4	96109304	Consultar	96109367	Consultar	
		4.00	9.3	16	100-130/4	96109305	Consultar	96109368	Consultar	
		5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	100-170/4	96109306	Consultar	96109369	Consultar	
		7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	100-200/4	96109307	Consultar	96109370	Consultar	
		11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	100-250/4	96109308	Consultar	96109371	Consultar	
	670	15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	100-330/4	96109309	Consultar	96109372	Consultar	
		18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	100-370/4	96109310	Consultar	96109373	Consultar	
		22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	100-410/4	96109311	Consultar	96109374	Consultar	

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 125, PN 25 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		
						Modelo	Código	Euros
3 ~								
DN 125	300	620	22.00	40.5-36.5/23.6-21.0	16	125-310/2	99128261	Consultar
			30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	16	125-360/2	99128258	Consultar

DN 125, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~										
DN 125	300	620	2.20	8.50/4.90	16	125-60/4	98908156	Consultar		
			3.00	6.9	16	125-80/4	98908136	Consultar		
			4.00	9.3	16	125-95/4	98915576	Consultar		
			4.00	9.3	16	125-110/4			96109595	Consultar
			5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	125-130/4	96109540	Consultar	96109596	Consultar
			7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	125-160/4	96109541	Consultar	96109597	Consultar
		800	11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	125-190/4	98743727	Consultar	98743739	Consultar
			15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	125-230/4	98743685	Consultar	98743697	Consultar
			18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	125-300/4	98742584	Consultar	98742596	Consultar
			22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	125-340/4	98742560	Consultar	98742572	Consultar
			30.00	57.5-54.0/33.5-31.5	16	125-400/4	98742536	Consultar	98742548	Consultar






DN 125, PN 16 - 6 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~										
DN 125	300	620	1.50	6.60-5.90/3.80-3.40	16	125-60/6	96109647	Consultar	96109689	Consultar
			2.20	9.15-8.30/5.30-4.80	16	125-70/6	96109648	Consultar	96109690	Consultar
			3.00	7.00-6.40/4.05-3.70	16	125-80/6	98743793	Consultar	98743805	Consultar
		800	4.00	9.10-8.20/5.20-4.80	16	125-100/6	98743769	Consultar	98743781	Consultar
			5.50	12.2-11.0/7.00-6.40	16	125-130/6	98742650	Consultar	98742662	Consultar
			7.50	16.0-14.6/9.20-8.40	16	125-160/6	98742626	Consultar	98742638	Consultar

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2

DN 150, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~										
DN 150	300	800	5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	150-70/4	98908308	Consultar		
			7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	150-110/4	98908287	Consultar		
			7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	150-130/4			96109904	Consultar
			11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	150-155/4	98908267	Consultar		
			11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	150-160/4			96109905	Consultar
			15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	150-170/4	98908236	Consultar		
			15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	150-200/4	96109871	Consultar	96109906	Consultar
			18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	150-220/4	96109872	Consultar	96109907	Consultar
		1000	22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	150-250/4	96109873	Consultar	96109908	Consultar
			18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	150-260/4	96306153	Consultar		
			22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	150-280/4	96306152	Consultar		
			30.00	57.5-54.0/33.5-31.5	16	150-340/4	96306151	Consultar		
			37.00	69.0-64.0/39.5-37.0	16	150-390/4	96306150	Consultar		
			45.00	83.0-77.0/48.0-44.5	16	150-450/4	97927149	Consultar		
			55.00	100-93.0/58.0-54.0	16	150-520/4	97927148	Consultar		
			75.00	140-130/80.0-74.0	16	150-660/4	97927147	Consultar		





DN 150, PN 16 - 6 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP		TPD		
						Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~										
DN 150	300	800	2.20	9.15-8.30/5.30-4.80	16	150-60/6	96109937	Consultar	96109965	Consultar
			3.00	7.00-6.40/4.05-3.70	16	150-70/6	96109994	Consultar	96110022	Consultar
			4.00	9.10-8.20/5.20-4.80	16	150-90/6	96109995	Consultar	96110023	Consultar
			5.50	12.2-11.0/7.00-6.40	16	150-110/6	96109996	Consultar	96110024	Consultar

TP/TPD

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD FIJA



TP/TPD: BOMBA EN LÍNEA EN HIERRO FUNDIDO CON ELECTROREVESTIMIENTO, UNA VELOCIDAD

Temperatura del líquido: Agua limpia / Glicol: -25 °C a + 120 °C
Cierre mecánico: Agua limpia / Glicol: BQQE - Otros bajo pedido.
Motor: IP55, clase de aislamiento F, clase de eficiencia IE3
 3 x 220-240 V D / 380-415 V Y hasta 2,2 kW
 desde 3,0 hasta 5,5kW: 3 x 380-415 V D 50Hz
 desde 7,5 kW: 3 x 380-415 V D / 660-690 V Y 50 Hz



2



DN 200, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Serie	Longitud [mm]	P2 [kW]	In [A]	PN [bar]	TP			
						Modelo	Código	Euros	
3 ~									
DN 200	300	900	4.00	9.3	16	200-50/4	97927154	Consultar	
			5.50	11.0-11.0/6.35-6.35	16	200-70/4	97927153	Consultar	
			7.50	14.9-14.2/8.60-8.40	16	200-90/4	97927152	Consultar	
			11.00	21.2-20.4/12.2-12.0	16	200-130/4	97927151	Consultar	
			15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	200-150/4	97927150	Consultar	
			15.00	29.0-28.0/16.8-16.4	16	200-160/4	97927159	Consultar	
			18.50	37.0-33.5/21.6-19.6	16	200-190/4	97927158	Consultar	
			22.00	42.5-40.5/24.6-23.6	16	200-200/4	97927157	Consultar	
			30.00	57.5-54.0/33.5-31.5	16	200-240/4	97927156	Consultar	
			45.00	83.0-77.0/48.0-44.5	16	200-270/4	96306158	Consultar	
		1000	37.00	69.0-64.0/39.5-37.0	16	200-290/4	97927155	Consultar	
			55.00	100-93.0/58.0-54.0	16	200-320/4	96306157	Consultar	
			37.00	69.0-64.0/39.5-37.0	16	200-330/4	96306170	Consultar	
			45.00	83.0-77.0/48.0-44.5	16	200-360/4	96306169	Consultar	
			55.00	100-93.0/58.0-54.0	16	200-400/4	96306168	Consultar	
			900	75.00	140-130/80.0-74.0	16	200-410/4	96306156	Consultar
				75.00	140-130/80.0-74.0	16	200-470/4	96306167	Consultar
			1000	90.00	166-152/95.0-88.0	16	200-530/4	96306166	Consultar
				110.00	200-186/116-108	16	200-590/4	96306165	Consultar
				132.00	240-220/140-128	16	200-660/4	96306164	Consultar

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR



TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE2 (D):	Bomba sin sensor de presión diferencial y sensor de temperatura



2

DN 32, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	98438338	Consultar	98438555	Consultar
		0.25	6/10	BQQE	32-120	98438339	Consultar	98438556	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	32-150	98438340	Consultar	98438557	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	32-180	98438341	Consultar	98438558	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	32-200	98438342	Consultar	98438559	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	98437880	Consultar	98438125	Consultar
		0.25	6/10	BQQE	32-120	98437881	Consultar	98438126	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	32-150	98437882	Consultar	98438127	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	32-180	98437883	Consultar	98438128	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	32-200	98437884	Consultar	98438129	Consultar

DN 32, PN 16



MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 32	220	0.25	16	BQQE	32-80	98416225	Consultar	98417032	Consultar
		0.25	16	BQQE	32-120	98416265	Consultar	98417033	Consultar
		0.37	16	BQQE	32-150	98416266	Consultar	98417034	Consultar
		0.55	16	BQQE	32-180	98416267	Consultar	98417035	Consultar
		0.75	16	BQQE	32-200	98416268	Consultar	98417036	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 32	220	0.25	16	BQQE	32-80	98416295	Consultar	98417134	Consultar
		0.25	16	BQQE	32-120	98416296	Consultar	98417135	Consultar
		0.37	16	BQQE	32-150	98416297	Consultar	98417136	Consultar
		0.55	16	BQQE	32-180	98416298	Consultar	98417137	Consultar
		0.75	16	BQQE	32-200	98416299	Consultar	98417138	Consultar

- Bajo consumo de energía
- Instalación sencilla
- Control de presión diferencial o temperatura diferencial con 2 sensores
- 9 posibilidades de influencia del punto de ajuste
- Función de límite excedido
- Equipado con motor IE5

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR



TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE2 (D):	Bomba sin sensor de presión diferencial y sensor de temperatura



2

DN 40, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	98438343	Consultar	98438560	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	40-120	98438344	Consultar	98438561	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	40-150	98438345	Consultar	98438562	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	40-180	98438346	Consultar	98438563	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	40-200	98438347	Consultar	98438564	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	40-240	98438348	Consultar	98438565	Consultar
3 ~									
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	98437885	Consultar	98438130	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	40-120	98437886	Consultar	98438131	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	40-150	98437887	Consultar	98438132	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	40-180	98437888	Consultar	98438133	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	40-200	98437889	Consultar	98438134	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	40-240	98437890	Consultar	98438135	Consultar



DN 40, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	250	0.25	16	BQQE	40-80	98416403	Consultar	98417037	Consultar
		0.37	16	BQQE	40-120	98416404	Consultar	98417038	Consultar
		0.55	16	BQQE	40-150	98416405	Consultar	98417039	Consultar
		0.75	16	BQQE	40-180	98416406	Consultar	98417040	Consultar
		1.10	16	BQQE	40-200	98416407	Consultar	98417041	Consultar
		1.50	16	BQQE	40-240	98416408	Consultar	98417042	Consultar
3 ~									
DN 40	250	0.25	16	BQQE	40-80	98416440	Consultar	98417139	Consultar
		0.37	16	BQQE	40-120	98416451	Consultar	98417140	Consultar
		0.55	16	BQQE	40-150	98416452	Consultar	98417141	Consultar
		0.75	16	BQQE	40-180	98416453	Consultar	98417142	Consultar
		1.10	16	BQQE	40-200	98416454	Consultar	98417143	Consultar
		1.50	16	BQQE	40-240	98416455	Consultar	98417144	Consultar

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR



TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE2 (D): bomba sin sensor



2

DN 50, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	98438349	Consultar	98438566	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	50-80	98438350	Consultar	98438567	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	50-120	98438351	Consultar	98438568	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	50-150	98438352	Consultar	98438569	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	50-180	98438353	Consultar	98438570	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	50-200	98438354	Consultar	98438571	Consultar
3 ~									
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	98437891	Consultar	98438136	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	50-80	98437892	Consultar	98438137	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	50-120	98437893	Consultar	98438138	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	50-150	98437894	Consultar	98438139	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	50-180	98437895	Consultar	98438140	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	50-200	98437896	Consultar	98438141	Consultar
		2.20	6/10	BQQE	50-240	98437897	Consultar	98438142	Consultar



DN 50, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 50	280	0.37	16	BQQE	50-60	98416574	Consultar	98417043	Consultar
		0.37	16	BQQE	50-80	98416575	Consultar	98417044	Consultar
		0.55	16	BQQE	50-120	98416576	Consultar	98417045	Consultar
		0.75	16	BQQE	50-150	98416577	Consultar	98417046	Consultar
		1.10	16	BQQE	50-180	98416578	Consultar	98417047	Consultar
		1.50	16	BQQE	50-200	98416579	Consultar	98417048	Consultar
3 ~									
DN 50	280	0.37	16	BQQE	50-60	98416569	Consultar	98417145	Consultar
		0.37	16	BQQE	50-80	98416570	Consultar	98417146	Consultar
		0.55	16	BQQE	50-120	98416611	Consultar	98417147	Consultar
		0.75	16	BQQE	50-150	98416612	Consultar	98417148	Consultar
		1.10	16	BQQE	50-180	98416613	Consultar	98417149	Consultar
		1.50	16	BQQE	50-200	98416614	Consultar	98417150	Consultar
		2.20	16	BQQE	50-240	98416615	Consultar	98417151	Consultar

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR



TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE2 (D):	Bomba sin sensor de presión diferencial y sensor de temperatura



2

DN 65, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	98438355	Consultar	98438572	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	65-80	98438356	Consultar	98438573	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	65-120	98438357	Consultar	98438574	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	65-150	98438358	Consultar	98438575	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	65-180	98438359	Consultar	98438576	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	98437898	Consultar	98438143	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	65-80	98437899	Consultar	98438144	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	65-120	98437900	Consultar	98438145	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	65-150	98437901	Consultar	98438146	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	65-180	98437902	Consultar	98438147	Consultar
		2.20	6/10	BQQE	65-200	98437903	Consultar	98438148	Consultar



DN 65, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	340	0.37	16	BQQE	65-60	98416740	Consultar	98417049	Consultar
		0.55	16	BQQE	65-80	98416741	Consultar	98417050	Consultar
		0.75	16	BQQE	65-120	98416742	Consultar	98417051	Consultar
		1.10	16	BQQE	65-150	98416743	Consultar	98417052	Consultar
		1.50	16	BQQE	65-180	98416744	Consultar	98417053	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	340	0.37	16	BQQE	65-60	98416788	Consultar	98417152	Consultar
		0.55	16	BQQE	65-80	98416789	Consultar	98417153	Consultar
		0.75	16	BQQE	65-120	98416790	Consultar	98417154	Consultar
		1.10	16	BQQE	65-150	98416791	Consultar	98417155	Consultar
		1.50	16	BQQE	65-180	98416792	Consultar	98417156	Consultar
		2.20	16	BQQE	65-200	98416793	Consultar	98417157	Consultar

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR



TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE2 (D): Bomba sin sensor de presión diferencial y sensor de temperatura



2

DN 80, PN 6

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	6	BQQE	80-40	98438360	Consultar	98438577	Consultar
		1.10	6	BQQE	80-120	98438362	Consultar	98438579	Consultar
		1.50	6	BQQE	80-150	98438363	Consultar	98438580	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	6	BQQE	80-40	98437904	Consultar	98438149	Consultar
		1.10	6	BQQE	80-120	98437906	Consultar	98438151	Consultar
		1.50	6	BQQE	80-150	98437907	Consultar	98438152	Consultar
		2.20	6	BQQE	80-180	98437908	Consultar	98438153	Consultar

DN 80, PN 10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	10	BQQE	80-40	98437735	Consultar	98437784	Consultar
		1.10	10	BQQE	80-120	98437737	Consultar	98437786	Consultar
		1.50	10	BQQE	80-150	98437738	Consultar	98437787	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	10	BQQE	80-40	98437601	Consultar	98437671	Consultar
		1.10	10	BQQE	80-120	98437603	Consultar	98437673	Consultar
		1.50	10	BQQE	80-150	98437604	Consultar	98437674	Consultar
		2.20	10	BQQE	80-180	98437605	Consultar	98437675	Consultar



DN 80, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	16	BQQE	80-40	98416848	Consultar	98417054	Consultar
		1.10	16	BQQE	80-120	98416850	Consultar	98417056	Consultar
		1.50	16	BQQE	80-150	98416891	Consultar	98417057	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	16	BQQE	80-40	98416903	Consultar	98417158	Consultar
		1.10	16	BQQE	80-120	98416905	Consultar	98417160	Consultar
		1.50	16	BQQE	80-150	98416906	Consultar	98417162	Consultar
		2.20	16	BQQE	80-180	98416907	Consultar	98417163	Consultar

TPE2/TPE2D

BOMBAS EN LÍNEA ▶ BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR



TPE2/TPE2D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1x220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE2 (D): Bomba sin sensor de presión diferencial y sensor de temperatura



2

DN 100, PN 6

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	6	BQQE	100-40	98438364	Consultar	98438581	Consultar
		1.10	6	BQQE	100-120	98438366	Consultar	98438583	Consultar
		1.50	6	BQQE	100-150	98438367	Consultar	98438584	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	6	BQQE	100-40	98437909	Consultar	98438154	Consultar
		1.10	6	BQQE	100-120	98437911	Consultar	98438156	Consultar
		1.50	6	BQQE	100-150	98437912	Consultar	98438157	Consultar
		2.20	6	BQQE	100-180	98437913	Consultar	98438158	Consultar

DN 100, PN 10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	10	BQQE	100-40	98437726	Consultar	98437788	Consultar
		1.10	10	BQQE	100-120	98437728	Consultar	98437790	Consultar
		1.50	10	BQQE	100-150	98437729	Consultar	98437791	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	10	BQQE	100-40	98437612	Consultar	98437676	Consultar
		1.10	10	BQQE	100-120	98437614	Consultar	98437678	Consultar
		1.50	10	BQQE	100-150	98437615	Consultar	98437679	Consultar
		2.20	10	BQQE	100-180	98437616	Consultar	98437680	Consultar

DN 100, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE2		TPE2 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	16	BQQE	100-40	98416951	Consultar	98417058	Consultar
		1.10	16	BQQE	100-120	98416953	Consultar	98417060	Consultar
		1.50	16	BQQE	100-150	98416954	Consultar	98417061	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	16	BQQE	100-40	98416965	Consultar	98417164	Consultar
		1.10	16	BQQE	100-120	98416967	Consultar	98417166	Consultar
		1.50	16	BQQE	100-150	98416968	Consultar	98417167	Consultar
		2.20	16	BQQE	100-180	98416969	Consultar	98417168	Consultar

TPE/TPED Serie 1000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

TPE 25-XX/2

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
1~							
G 1½	180	0.12	10	BQQE	25-50/2	98525613	Consultar
		0.18	10	BQQE	25-80/2	98525614	Consultar
		0.37	10	BQQE	25-90/2	98076621	Consultar

TPE 32-XX/2




MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
1~							
G 2	180	0.12	10	BQQE	32-50/2	98525615	Consultar
		0.25	10	BQQE	32-80/2	98112498	Consultar
		0.37	10	BQQE	32-90/2	98112501	Consultar

TPE 40-XX/2

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
1~							
DN 40	250	0.12	6/10	BQQE	40-50/2	98525620	Consultar
		0.25	6/10	BQQE	40-80/2	98112571	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	40-90/2	98112574	Consultar



TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 32, PN 6/10 - PN 16, 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1~									
DN 32	280	0.75	6/10	BQQE	32-230/2	99114823	Consultar	99114820	Consultar
	340	1.10	16	BQQE	32-200/2	98514289	Consultar	98512481	Consultar
		1.50	16	BQQE	32-250/2	99134541	Consultar	99134547	Consultar
3~									
DN 32	280	0.75	6/10	BQQE	32-230/2	98902601	Consultar	99114829	Consultar
		1.10	16	BQQE	32-200/2	98514344	Consultar	98512486	Consultar
		1.50	16	BQQE	32-250/2	98112536	Consultar	98112529	Consultar
	340	2.20	16	BQQE	32-320/2	98112558	Consultar	98112551	Consultar
		3.00	16	BQQE	32-380/2	99113926	Consultar	99114598	Consultar
		4.00	16	BQQE	32-460/2	99113927	Consultar	99114599	Consultar
		5.50	16	BQQE	32-580/2	99113928	Consultar	99114600	Consultar

[CURVAS > Página 2.14](#)

DN 40, PN 6/10 - PN 16, 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1~									
DN 40	320	1.50	16	BQQE	40-270/2	99134427	Consultar	99134431	Consultar
3~									
DN 40	320	1.50	16	BQQE	40-270/2	98920110	Consultar	99238980	Consultar
		3.00	16	BQQE	40-300/2	99113929	Consultar	99114601	Consultar
		4.00	16	BQQE	40-360/2	99113930	Consultar	99114602	Consultar
	440	5.50	16	BQQE	40-430/2	99113931	Consultar	99114603	Consultar
		7.50	16	BQQE	40-530/2	99113933	Consultar	99114604	Consultar
		11.00	16	BQQE	40-630/2	99113935	Consultar	99114605	Consultar

[CURVAS > Página 2.16](#)

TPE/TPED Serie 1000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 50, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 50	340	3.00	16	BQQE	50-290/2	99113936	Consultar	99114606	Consultar
		4.00	16	BQQE	50-360/2	99113937	Consultar	99114607	Consultar
		5.50	16	BQQE	50-430/2	99113938	Consultar	99114608	Consultar
		7.50	16	BQQE	50-420/2	99113939	Consultar	99114609	Consultar
	440	11.00	16	BQQE	50-540/2	99113940	Consultar	99114610	Consultar
		15.00	16	BQQE	50-630/2	98742800	Consultar	98742809	Consultar
		15.00	16	BQQE	50-710/2	96096440	Consultar	96096500	Consultar
		18.50	16	BQQE	50-830/2	96096441	Consultar	96096501	Consultar
	22.00	16	BQQE	50-900/2	96096442	Consultar	96096502	Consultar	

CURVAS > Página 2.18

DN 65, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 65	360	3.00	16	BQQE	65-210/2	99113941	Consultar	99114611	Consultar
		4.00	16	BQQE	65-250/2	99113942	Consultar	99114612	Consultar
		5.50	16	BQQE	65-340/2	99113943	Consultar	99114613	Consultar
		7.50	16	BQQE	65-410/2	99113945	Consultar	99114614	Consultar
	475	11.00	16	BQQE	65-460/2	99113946	Consultar	99114615	Consultar
		15.00	16	BQQE	65-550/2	96096605	Consultar	96096659	Consultar
		18.50	16	BQQE	65-660/2	96096606	Consultar	96096660	Consultar
		22.00	16	BQQE	65-720/2	96096607	Consultar	96096661	Consultar
	30.00	16	BQQE	65-930/2	99473932	Consultar			

CURVAS > Página 2.20

DN 65, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 65	475	4.00	16	BQQE	65-240/4	99113696	Consultar	99114625	Consultar

CURVAS > Página 2.20

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

- Temperatura del líquido:** -25 ° C a + 120 ° C
- Cierre mecánico estándar:** BQQE (DQQE version PN25)
- Motor:** Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 80, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	3.00	16	BQQE	80-180/2	99113947	Consultar	99114616	Consultar
		4.00	16	BQQE	80-210/2	99113948	Consultar	99114617	Consultar
		5.50	16	BQQE	80-240/2	99113949	Consultar	99114618	Consultar
	440	7.50	16	BQQE	80-250/2	99113950	Consultar	99114619	Consultar
		11.00	16	BQQE	80-330/2	99113951	Consultar	99114620	Consultar
		15.00	16	BQQE	80-400/2	96110065	Consultar	96110128	Consultar
	500	18.50	16	BQQE	80-520/2	96110066	Consultar	96110129	Consultar
		22.00	16	BQQE	80-570/2	96110067	Consultar	96110130	Consultar
		30.00	16	BQQE	80-700/2	99474015	Consultar		

[CURVAS > Página 2.22](#)

DN 80, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	500	3.00	16	BQQE	80-150/4	99113698	Consultar	99114626	Consultar
		4.00	16	BQQE	80-170/4	99113699	Consultar	99114627	Consultar
	620	5.50	16	BQQE	80-240/4	99113700	Consultar	99114628	Consultar
		7.50	16	BQQE	80-270/4	99113701	Consultar	99114629	Consultar
		11.00	16	BQQE	80-340/4	96110190	Consultar	96110246	Consultar

[CURVAS > Página 2.22](#)

TPE/TPED Serie 1000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 100, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 100	450	2.20	6	BQQE	100-120/2	98958246	Consultar	98958243	Consultar
		2.20	10	BQQE	100-120/2	98958247	Consultar	98958244	Consultar
	500	4.00	16	BQQE	100-160/2	99113952	Consultar	99114621	Consultar
		5.50	16	BQQE	100-200/2	99113964	Consultar	99114622	Consultar
		7.50	16	BQQE	100-240/2	99113965	Consultar	99114623	Consultar
		11.00	16	BQQE	100-250/2	99113966	Consultar	99114624	Consultar
	550	15.00	16	BQQE	100-310/2	96110297	Consultar	96110346	Consultar
		18.50	16	BQQE	100-360/2	96110298	Consultar	96110347	Consultar
		22.00	16	BQQE	100-390/2	96110299	Consultar	96110348	Consultar
		30.00	16	BQQE	100-480/2	99473943	Consultar		
		45.00	25	DQQE	100-530/2	99473610	Consultar		
		55.00	25	DQQE	100-650/2	99473611	Consultar		

[CURVAS > Página 2.24](#)

DN 100, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 100	550	1.10	16	BQQE	100-65/4	99476471	Consultar	99476475	Consultar
		1.50	16	BQQE	100-70/4	99113702	Consultar	99114630	Consultar
		2.20	16	BQQE	100-90/4	99113703	Consultar	99114631	Consultar
		3.00	16	BQQE	100-110/4	99113704	Consultar	99114632	Consultar
		4.00	16	BQQE	100-130/4	99113705	Consultar	99114633	Consultar
		5.50	16	BQQE	100-170/4	99113706	Consultar	99114634	Consultar
	670	7.50	16	BQQE	100-200/4	99113707	Consultar	99114635	Consultar
		11.00	16	BQQE	100-250/4	96110403	Consultar	96110473	Consultar
		15.00	16	BQQE	100-330/4	96110404	Consultar	96110474	Consultar
		18.50	16	BQQE	100-370/4	92600361	Consultar		
		22.00	16	BQQE	100-410/4	99473964	Consultar		

[CURVAS > Página 2.24](#)

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 125, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
3 ~							
DN 125	620	30.00	16	BQQE	125-360/2	99473944	Consultar

[CURVAS > Página 2.26](#)

DN 125, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE			TPED	
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 125	620	2.20	16	BQQE	125-60/4	99113653	Consultar		
		3.00	16	BQQE	125-80/4	99113654	Consultar		
		4.00	16	BQQE	125-95/4	99113655	Consultar		
		4.00	16	BQQE	125-110/4	99113708	Consultar	99114636	Consultar
		5.50	16	BQQE	125-130/4	99113709	Consultar	99114637	Consultar
		7.50	16	BQQE	125-160/4	99113710	Consultar	99114638	Consultar
	800	11.00	16	BQQE	125-190/4	98743751	Consultar	98743760	Consultar
		15.00	16	BQQE	125-230/4	98743709	Consultar	98743718	Consultar
		18.50	16	BQQE	125-300/4	92600365	Consultar		
		22.00	16	BQQE	125-340/4	99473945	Consultar		
		30.00	16	BQQE	125-400/4	99473946	Consultar		

[CURVAS > Página 2.26](#)

TPE/TPED Serie 1000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - SIN SENSOR

TPE/TPED SERIE 1000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN SENSOR

Temperatura del líquido: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: BQQE (DQQE version PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW y hasta 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50/60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con variador de frecuencia CUE de Grundfos integrado.



TPE(D) Serie 1000: Bomba sin sensor

DN 150, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 150	800	5.50	16	BQQE	150-70/4	99113658	Consultar		
		7.50	16	BQQE	150-110/4	99113659	Consultar		
		7.50	16	BQQE	150-130/4	99113711	Consultar	99114639	Consultar
		11.00	16	BQQE	150-155/4	98908273	Consultar		
		11.00	16	BQQE	150-160/4			96110661	Consultar
		15.00	16	BQQE	150-170/4	98908252	Consultar		
		15.00	16	BQQE	150-200/4	96110627	Consultar	96110662	Consultar
		18.50	16	BQQE	150-220/4	92600386	Consultar		
		18.50	16	BQQE	150-260/4	92600407	Consultar		
		22.00	16	BQQE	150-250/4	99473965	Consultar		
		22.00	16	BQQE	150-280/4	99473947	Consultar		
		30.00	16	BQQE	150-340/4	99473948	Consultar		
	37.00	16	BQQE	150-390/4	99473949	Consultar			
	1000	45.00	16	BQQE	150-450/4	99473950	Consultar		
		55.00	16	BQQE	150-520/4	99473952	Consultar		

CURVAS > Página 2.28

DN 200, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE			
					Modelo	Código	Euros	
DN 200	900	4.00	16	BQQE	200-50/4	99113660	Consultar	
		5.50	16	BQQE	200-70/4	99113661	Consultar	
		7.50	16	BQQE	200-90/4	99113662	Consultar	
		11.00	16	BQQE	200-130/4	97927474	Consultar	
		15.00	16	BQQE	200-150/4	97927473	Consultar	
		15.00	16	BQQE	200-160/4	97927479	Consultar	
		18.50	16	BQQE	200-190/4	92600436	Consultar	
		22.00	16	BQQE	200-200/4	99473966	Consultar	
		30.00	16	BQQE	200-240/4	99473953	Consultar	
		37.00	16	BQQE	200-290/4	99473954	Consultar	
		1000	37.00	16	BQQE	200-330/4	99473957	Consultar
		900	45.00	16	BQQE	200-270/4	99473955	Consultar
	1000	45.00	16	BQQE	200-360/4	99473958	Consultar	
	900	55.00	16	BQQE	200-320/4	99473956	Consultar	
	1000	55.00	16	BQQE	200-400/4	99473959	Consultar	

CURVAS > Página 2.30

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE3 (D): Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



2

DN 32, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-80	99272234	Consultar	99272582	Consultar
		0.25	6/10	BQQE	32-120	99272235	Consultar	99272583	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	32-150	99272236	Consultar	99272584	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	32-180	99272237	Consultar	99272585	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	32-200	99272238	Consultar	99272586	Consultar
3 ~					32-80	99272202	Consultar	99272540	Consultar
DN 32	220	0.25	6/10	BQQE	32-120	99272203	Consultar	99272541	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	32-150	99272204	Consultar	99272542	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	32-180	99272205	Consultar	99272543	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	32-200	99272206	Consultar	99272544	Consultar

[CURVAS > Página 2.32](#)

DN 32, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 32	220	0.25	16	BQQE	32-80	99271525	Consultar	99272456	Consultar
		0.25	16	BQQE	32-120	99271526	Consultar	99272457	Consultar
		0.37	16	BQQE	32-150	99271527	Consultar	99272458	Consultar
		0.55	16	BQQE	32-180	99271528	Consultar	99272459	Consultar
		0.75	16	BQQE	32-200	99271529	Consultar	99272460	Consultar
3 ~					32-80	99271530	Consultar	99272484	Consultar
DN 32	220	0.25	16	BQQE	32-120	99271531	Consultar	99272485	Consultar
		0.37	16	BQQE	32-150	99271532	Consultar	99272486	Consultar
		0.55	16	BQQE	32-180	99271823	Consultar	99272487	Consultar
		0.75	16	BQQE	32-200	99271824	Consultar	99272488	Consultar

[CURVAS > Página 2.32](#)

TPE3/TPE3D

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE3 (D):	Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



DN 40, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	99272239	Consultar	99272587	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	40-120	99272240	Consultar	99272588	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	40-150	99272241	Consultar	99272589	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	40-180	99272242	Consultar	99272590	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	40-200	99272253	Consultar	99272591	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	40-240	99272254	Consultar	99272592	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 40	250	0.25	6/10	BQQE	40-80	99272207	Consultar	99272545	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	40-120	99272208	Consultar	99272546	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	40-150	99272209	Consultar	99272547	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	40-180	99272210	Consultar	99272548	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	40-200	99272211	Consultar	99272549	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	40-240	99272212	Consultar	99272550	Consultar

[CURVAS > Página 2.34](#)

DN 40, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 40	250	0.25	16	BQQE	40-80	99271825	Consultar	99272461	Consultar
		0.37	16	BQQE	40-120	99271826	Consultar	99272462	Consultar
		0.55	16	BQQE	40-150	99271827	Consultar	99272463	Consultar
		0.75	16	BQQE	40-180	99271828	Consultar	99272464	Consultar
		1.10	16	BQQE	40-200	99271829	Consultar	99272465	Consultar
		1.50	16	BQQE	40-240	99271830	Consultar	99272466	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 40	250	0.25	16	BQQE	40-80	99271831	Consultar	99272489	Consultar
		0.37	16	BQQE	40-120	99271832	Consultar	99272490	Consultar
		0.55	16	BQQE	40-150	99271833	Consultar	99272491	Consultar
		0.75	16	BQQE	40-180	99271834	Consultar	99272492	Consultar
		1.10	16	BQQE	40-200	99271835	Consultar	99272503	Consultar
		1.50	16	BQQE	40-240	99271836	Consultar	99272504	Consultar

[CURVAS > Página 2.34](#)

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IE5
TPE3 (D): Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



2

DN 50, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	99272255	Consultar	99272593	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	50-80	99272256	Consultar	99272594	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	50-120	99272257	Consultar	99272595	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	50-150	99272258	Consultar	99272596	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	50-180	99272259	Consultar	99272597	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	50-200	99272260	Consultar	99272598	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	280	0.37	6/10	BQQE	50-60	99272213	Consultar	99272551	Consultar
		0.37	6/10	BQQE	50-80	99272214	Consultar	99272552	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	50-120	99272215	Consultar	99272553	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	50-150	99272216	Consultar	99272554	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	50-180	99272217	Consultar	99272555	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	50-200	99272218	Consultar	99272556	Consultar
		2.20	6/10	BQQE	50-240	99272219	Consultar	99272557	Consultar

[CURVAS > Página 2.36](#)

DN 50, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	280	0.37	16	BQQE	50-60	99271837	Consultar	99272467	Consultar
		0.37	16	BQQE	50-80	99271838	Consultar	99272468	Consultar
		0.55	16	BQQE	50-120	99271839	Consultar	99272469	Consultar
		0.75	16	BQQE	50-150	99271840	Consultar	99272470	Consultar
		1.10	16	BQQE	50-180	99271841	Consultar	99272471	Consultar
		1.50	16	BQQE	50-200	99271842	Consultar	99272472	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	280	0.37	16	BQQE	50-60	99271843	Consultar	99272505	Consultar
		0.37	16	BQQE	50-80	99271844	Consultar	99272506	Consultar
		0.55	16	BQQE	50-120	99271845	Consultar	99272507	Consultar
		0.75	16	BQQE	50-150	99271846	Consultar	99272508	Consultar
		1.10	16	BQQE	50-180	99271847	Consultar	99272509	Consultar
		1.50	16	BQQE	50-200	99271848	Consultar	99272510	Consultar
		2.20	16	BQQE	50-240	99271849	Consultar	99272511	Consultar

[CURVAS > Página 2.36](#)

TPE3/TPE3D

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar: Glicol - BQQE
Motor: 1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE3 (D): Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



DN 65, PN 6/10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	99272261	Consultar	99272599	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	65-80	99272262	Consultar	99272600	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	65-120	99272263	Consultar	99272601	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	65-150	99272264	Consultar	99272602	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	65-180	99272265	Consultar	99272603	Consultar
3 ~									
DN 65	340	0.37	6/10	BQQE	65-60	99272220	Consultar	99272558	Consultar
		0.55	6/10	BQQE	65-80	99272221	Consultar	99272559	Consultar
		0.75	6/10	BQQE	65-120	99272222	Consultar	99272560	Consultar
		1.10	6/10	BQQE	65-150	99272223	Consultar	99272561	Consultar
		1.50	6/10	BQQE	65-180	99272224	Consultar	99272562	Consultar
		2.20	6/10	BQQE	65-200	99272225	Consultar	99272573	Consultar

[CURVAS > Página 2.38](#)

DN 65, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 65	340	0.37	16	BQQE	65-60	99271850	Consultar	99272473	Consultar
		0.55	16	BQQE	65-80	99271851	Consultar	99272474	Consultar
		0.75	16	BQQE	65-120	99271852	Consultar	99272475	Consultar
		1.10	16	BQQE	65-150	99271853	Consultar	99272476	Consultar
		1.50	16	BQQE	65-180	99271854	Consultar	99272477	Consultar
3 ~									
DN 65	340	0.37	16	BQQE	65-60	99271855	Consultar	99272512	Consultar
		0.55	16	BQQE	65-80	99271856	Consultar	99272513	Consultar
		0.75	16	BQQE	65-120	99271857	Consultar	99272514	Consultar
		1.10	16	BQQE	65-150	99272071	Consultar	99272515	Consultar
		1.50	16	BQQE	65-180	99272072	Consultar	99272516	Consultar
		2.20	16	BQQE	65-200	99272173	Consultar	99272517	Consultar

[CURVAS > Página 2.38](#)

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE3 (D):	Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



2

DN 80, PN 6

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	6	BQQE	80-40	99272266	Consultar	99272604	Consultar
		1.10	6	BQQE	80-120	99272267	Consultar	99272605	Consultar
		1.50	6	BQQE	80-150	99272268	Consultar	99272606	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	6	BQQE	80-40	99272226	Consultar	99272574	Consultar
		1.10	6	BQQE	80-120	99272227	Consultar	99272575	Consultar
		1.50	6	BQQE	80-150	99272228	Consultar	99272576	Consultar
		2.20	6	BQQE	80-180	99272229	Consultar	99272577	Consultar

[CURVAS > Página 2.40](#)

DN 80, PN 10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	10	BQQE	80-40	99272196	Consultar	99272534	Consultar
		1.10	10	BQQE	80-120	99272197	Consultar	99272535	Consultar
		1.50	10	BQQE	80-150	99272198	Consultar	99272536	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	10	BQQE	80-40	99272188	Consultar	99272526	Consultar
		1.10	10	BQQE	80-120	99272189	Consultar	99272527	Consultar
		1.50	10	BQQE	80-150	99272190	Consultar	99272528	Consultar
		2.20	10	BQQE	80-180	99272191	Consultar	99272529	Consultar

[CURVAS > Página 2.40](#)

DN 80, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	16	BQQE	80-40	99272174	Consultar	99272478	Consultar
		1.10	16	BQQE	80-120	99272179	Consultar	99272479	Consultar
		1.50	16	BQQE	80-150	99272180	Consultar	99272480	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	0.25	16	BQQE	80-40	99272175	Consultar	99272518	Consultar
		1.10	16	BQQE	80-120	99272176	Consultar	99272519	Consultar
		1.50	16	BQQE	80-150	99272177	Consultar	99272520	Consultar
		2.20	16	BQQE	80-180	99272178	Consultar	99272521	Consultar

[CURVAS > Página 2.40](#)

TPE3/TPE3D

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE3/TPE3D: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido:	Glicol: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico estándar:	Glicol - BQQE
Motor:	1X220/240 V o 3x380-480 V 50/60 Hz - Eficiencia IES
TPE3 (D):	Equipado con un sensor combinado de presión diferencial y temperatura DPS



DN 100, PN 6

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	6	BQQE	100-40	99272269	Consultar	99272607	Consultar
		1.10	6	BQQE	100-120	99272270	Consultar	99272608	Consultar
		1.50	6	BQQE	100-150	99272271	Consultar	99272609	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	6	BQQE	100-40	99272230	Consultar	99272578	Consultar
		1.10	6	BQQE	100-120	99272231	Consultar	99272579	Consultar
		1.50	6	BQQE	100-150	99272232	Consultar	99272580	Consultar
		2.20	6	BQQE	100-180	99272233	Consultar	99272581	Consultar

[CURVAS > Página 2.42](#)

DN 100, PN 10

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	10	BQQE	100-40	99272199	Consultar	99272537	Consultar
		1.10	10	BQQE	100-120	99272200	Consultar	99272538	Consultar
		1.50	10	BQQE	100-150	99272201	Consultar	99272539	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	10	BQQE	100-40	99272192	Consultar	99272530	Consultar
		1.10	10	BQQE	100-120	99272193	Consultar	99272531	Consultar
		1.50	10	BQQE	100-150	99272194	Consultar	99272532	Consultar
		2.20	10	BQQE	100-180	99272195	Consultar	99272533	Consultar

[CURVAS > Página 2.42](#)

DN 100, PN 16

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE3		TPE3 D		
					Código	Euros	Código	Euros	
1 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	16	BQQE	100-40	99272181	Consultar	99272481	Consultar
		1.10	16	BQQE	100-120	99272182	Consultar	99272482	Consultar
		1.50	16	BQQE	100-150	99272183	Consultar	99272483	Consultar
3 ~					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 100	450	0.25	16	BQQE	100-40	99272184	Consultar	99272522	Consultar
		1.10	16	BQQE	100-120	99272185	Consultar	99272523	Consultar
		1.50	16	BQQE	100-150	99272186	Consultar	99272524	Consultar
		2.20	16	BQQE	100-180	99272187	Consultar	99272525	Consultar

[CURVAS > Página 2.42](#)

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado

TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial



2

DN 32, PN 6/10 - PN 16, 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 32	280	0.75	6/10	BQQE	32-230/2	99133750	Consultar	99133613	Consultar
	340	1.10	16	BQQE	32-200/2	99133585	Consultar	99133596	Consultar
		1.50	16	BQQE	32-250/2	99133586	Consultar	99133598	Consultar
3 ~									
DN 32	280	0.75	6/10	BQQE	32-230/2	99133770	Consultar	99133609	Consultar
		1.10	16	BQQE	32-200/2	99133562	Consultar	99133591	Consultar
		1.50	16	BQQE	32-250/2	99133573	Consultar	99133592	Consultar
	340	2.20	16	BQQE	32-320/2	99133574	Consultar	99133593	Consultar
		3.00	16	BQQE	32-380/2	99114655	Consultar	99132803	Consultar
		4.00	16	BQQE	32-460/2	99114656	Consultar	99132804	Consultar
		5.50	16	BQQE	32-580/2	99114657	Consultar	99132805	Consultar

CURVAS > Página 2.14

DN 40, PN 6/10 - PN 16, 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 ~									
DN 40	320	1.50	16	BQQE	40-270/2	99134456	Consultar	99134474	Consultar
3 ~									
DN 40	320	1.50	16	BQQE	40-270/2	99133662	Consultar	99133715	Consultar
		3.00	16	BQQE	40-300/2	99114658	Consultar	99132806	Consultar
		4.00	16	BQQE	40-360/2	99114659	Consultar	99132807	Consultar
	440	5.50	16	BQQE	40-430/2	99114660	Consultar	99132808	Consultar
		7.50	16	BQQE	40-530/2	99114661	Consultar	99132809	Consultar
		11.00	16	BQQE	40-630/2	99114662	Consultar	99132811	Consultar

CURVAS > Página 2.16

TPE/TPED Serie 2000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 °C a +120 °C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5

Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado

TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial



DN 50, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 50	340	3.00	16	BQQE	50-290/2	99114663	Consultar	99132812	Consultar
		4.00	16	BQQE	50-360/2	99114664	Consultar	99132823	Consultar
		5.50	16	BQQE	50-430/2	99114665	Consultar	99132824	Consultar
		7.50	16	BQQE	50-420/2	99114666	Consultar	99132825	Consultar
		11.00	16	BQQE	50-540/2	99114668	Consultar	99132829	Consultar
	440	15.00	16	BQQE	50-630/2	98742806	Consultar	98742815	Consultar
		15.00	16	BQQE	50-710/2	96397037	Consultar	96945769	Consultar
		18.50	16	BQQE	50-830/2	96397040	Consultar	96945778	Consultar
		22.00	16	BQQE	50-900/2	96397043	Consultar	96945790	Consultar

CURVAS > Página 2.18

DN 65, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	360	3.00	16	BQQE	65-210/2	99114669	Consultar	99132830	Consultar
		4.00	16	BQQE	65-250/2	99114670	Consultar	99132831	Consultar
		5.50	16	BQQE	65-340/2	99114671	Consultar	99132832	Consultar
		7.50	16	BQQE	65-410/2	99114672	Consultar	99132834	Consultar
		11.00	16	BQQE	65-460/2	99114673	Consultar	99132835	Consultar
	475	15.00	16	BQQE	65-550/2	96397049	Consultar	96945772	Consultar
		18.50	16	BQQE	65-660/2	96397052	Consultar	96945781	Consultar
		22.00	16	BQQE	65-720/2	96397055	Consultar	96945793	Consultar
		30.00	16	BQQE	65-930/2	99474584	Consultar		

CURVAS > Página 2.20

DN 65, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 65	475	4.00	16	BQQE	65-240/4	99114825	Consultar	99132851	Consultar

CURVAS > Página 2.20

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5

Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5

Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado

TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial



2

DN 80, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	360	3.00	16	BQQE	80-180/2	99114674	Consultar	99132837	Consultar
		4.00	16	BQQE	80-210/2	99114719	Consultar	99132838	Consultar
		5.50	16	BQQE	80-240/2	99114720	Consultar	99132839	Consultar
	440	7.50	16	BQQE	80-250/2	99114721	Consultar	99132840	Consultar
		11.00	16	BQQE	80-330/2	99114722	Consultar	99132842	Consultar
		15.00	16	BQQE	80-400/2	96275644	Consultar	96945763	Consultar
	500	18.50	16	BQQE	80-520/2	96397058	Consultar	96945784	Consultar
		22.00	16	BQQE	80-570/2	96397061	Consultar	96945797	Consultar
		30.00	16	BQQE	80-700/2	99474585	Consultar		

[CURVAS > Página 2.22](#)

DN 80, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 80	500	3.00	16	BQQE	80-150/4	99114826	Consultar	99132853	Consultar
		4.00	16	BQQE	80-170/4	99114830	Consultar	99132855	Consultar
	620	5.50	16	BQQE	80-240/4	99114831	Consultar	99132856	Consultar
		7.50	16	BQQE	80-270/4	99114832	Consultar	99132857	Consultar
	11.00	16	BQQE	80-340/4	96275968	Consultar	96945801	Consultar	

[CURVAS > Página 2.22](#)

TPE/TPED Serie 2000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5

Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado

TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial



DN 100, PN 6-10-16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 100	450	2.20	6	BQQE	100-120/2	99168933	Consultar	99168940	Consultar
		2.20	10	BQQE	100-120/2	99133670	Consultar	99133716	Consultar
	500	4.00	16	BQQE	100-160/2	99114836	Consultar	99132844	Consultar
		5.50	16	BQQE	100-200/2	99114837	Consultar	99132845	Consultar
		7.50	16	BQQE	100-240/2	99114838	Consultar	99132847	Consultar
		11.00	16	BQQE	100-250/2	99114824	Consultar	99132849	Consultar
	550	15.00	16	BQQE	100-310/2	96275686	Consultar	96945766	Consultar
		18.50	16	BQQE	100-360/2	96275692	Consultar	96945775	Consultar
		22.00	16	BQQE	100-390/2	96275698	Consultar	96945787	Consultar
		30.00	16	BQQE	100-480/2	99474586	Consultar		

CURVAS > Página 2.24

DN 100, PN 6-10-16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 100	550	1.10	16	BQQE	100-65/4	99478030	Consultar	99478033	Consultar
		1.50	16	BQQE	100-70/4	99114813	Consultar	99132858	Consultar
		2.20	16	BQQE	100-90/4	99114815	Consultar	99132859	Consultar
		3.00	16	BQQE	100-110/4	99114816	Consultar	99132860	Consultar
		4.00	16	BQQE	100-130/4	99114811	Consultar	99132861	Consultar
		5.50	16	BQQE	100-170/4	99114812	Consultar	99132862	Consultar
	670	7.50	16	BQQE	100-200/4	99114808	Consultar	99132863	Consultar
		11.00	16	BQQE	100-250/4	96276046	Consultar	96945808	Consultar
		15.00	16	BQQE	100-330/4	96276052	Consultar	96945815	Consultar
		18.50	16	BQQE	100-370/4	92600457	Consultar		

CURVAS > Página 2.24

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5
 Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3
 Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado
TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial



2

DN 125, PN 16 - 2 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		
					Modelo	Código	Euros
3 ~							
DN 125	620	30.00	16	BQQE	125-360/2	99474587	Consultar

[CURVAS > Página 2.26](#)

DN 125, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE			TPED	
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
3 ~									
DN 125	620	2.20	16	BQQE	125-60/4	99114752	Consultar		
		3.00	16	BQQE	125-80/4	99114806	Consultar		
		4.00	16	BQQE	125-95/4	99114807	Consultar		
		4.00	16	BQQE	125-110/4	99114726	Consultar	99132864	Consultar
		5.50	16	BQQE	125-130/4	99114727	Consultar	99132865	Consultar
		7.50	16	BQQE	125-160/4	99114728	Consultar	99132866	Consultar
	800	11.00	16	BQQE	125-190/4	98743757	Consultar	98743766	Consultar
		15.00	16	BQQE	125-230/4	98743715	Consultar	98743724	Consultar
		18.50	16	BQQE	125-300/4	92600480	Consultar		
		22.00	16	BQQE	125-340/4	99474588	Consultar		
		30.00	16	BQQE	125-400/4	99474589	Consultar		

[CURVAS > Página 2.26](#)

TPE/TPED Serie 2000

BOMBAS EN LÍNEA ► BOMBAS EN LÍNEA SIMPLES O DOBLES - VELOCIDAD VARIABLE - CON SENSOR

TPE/TPED SERIE 2000: BOMBA EN LÍNEA, CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE CON SENSOR

Temperatura del líquido: -25 ° C a + 120 ° C
Cierre mecánico: BQQE (DQQE - PN25)
Motor: Hasta 1,5kW monofásica: 1x200-240V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE5

Hasta 7,5kW 4 polos y hasta 11kW 2 polos trifásicos: 3x380-500V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 11kW A 18.5kW de 4 polos y desde 15kW hasta 22kW 2 polos: 3x380-480V 50 / 60Hz - Clase de eficiencia IE3

Desde 22-55kW 4 polos y desde 30-55kW 2 polos: 3x380-420D V 50Hz - Clase de eficiencia IE3 (IE4 bajo pedido) con convertidor de frecuencia CUE de Grundfos integrado

TPE (D) Serie 2000: bomba equipada con un sensor de presión diferencial



DN 150, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE		TPED		
					Modelo	Código	Euros	Código	Euros
DN 150	800	5.50	16	BQQE	150-70/4	99114732	Consultar		
		7.50	16	BQQE	150-110/4	99114733	Consultar		
		7.50	16	BQQE	150-130/4	99114734	Consultar	99132868	Consultar
		11.00	16	BQQE	150-155/4	98908279	Consultar		
		11.00	16	BQQE	150-160/4			96946129	Consultar
		15.00	16	BQQE	150-170/4	98908258	Consultar		
		15.00	16	BQQE	150-200/4	96382690	Consultar	96945832	Consultar
		18.50	16	BQQE	150-220/4	92600484	Consultar		
		18.50	16	BQQE	150-260/4	92600486	Consultar		
		22.00	16	BQQE	150-250/4	99474544	Consultar		
		22.00	16	BQQE	150-280/4	99474590	Consultar		
		30.00	16	BQQE	150-340/4	99474591	Consultar		
	37.00	16	BQQE	150-390/4	99474593	Consultar			
	1000	45.00	16	BQQE	150-450/4	99474594	Consultar		
		55.00	16	BQQE	150-520/4	99474595	Consultar		

CURVAS > Página 2.28

DN 200, PN 16 - 4 polos

MPG 21

Conexión	Longitud [mm]	P2 [kW]	PN [bar]	Cierre mecánico	TPE			
					Modelo	Código	Euros	
DN 200	900	4.00	16	BQQE	200-50/4	99114833	Consultar	
		5.50	16	BQQE	200-70/4	99114834	Consultar	
		7.50	16	BQQE	200-90/4	99114835	Consultar	
		11.00	16	BQQE	200-130/4	97927581	Consultar	
		15.00	16	BQQE	200-150/4	97927580	Consultar	
		15.00	16	BQQE	200-160/4	97927586	Consultar	
		18.50	16	BQQE	200-190/4	92600488	Consultar	
		22.00	16	BQQE	200-200/4	99474609	Consultar	
		30.00	16	BQQE	200-240/4	99474597	Consultar	
		37.00	16	BQQE	200-290/4	99474599	Consultar	
		1000	37.00	16	BQQE	200-330/4	99474602	Consultar
			900	45.00	16	BQQE	200-270/4	99474600
	1000		45.00	16	BQQE	200-360/4	99474603	Consultar
	900		55.00	16	BQQE	200-320/4	99474601	Consultar
	1000		55.00	16	BQQE	200-400/4	99474604	Consultar

CURVAS > Página 2.30

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS



RENDIMIENTO SORPRENDENTE EN CUALQUIER APLICACIÓN

Grundfos ofrece un gama sin límites de bombas de acoplamiento cerrado (NB/NBG) y de acoplamiento largo (NK/NKG), cuya robustez y fiabilidad las convierten en las bombas idóneas para el uso en cualquiera aplicación.

COMBINA TRADICIÓN Y FUTURO

Además de su robusta construcción y sólida apariencia, las bombas Grundfos normalizadas están preparadas para funcionar a máximo rendimiento. Con el paso del tiempo han sido cuidadosamente optimizadas y perfeccionadas para ofrecer la máxima eficiencia energética y rendimiento con una flexibilidad increíble.

SUPERVIVENCIA DEL MEJOR


Las bombas Grundfos normalizadas están fabricadas en fundición y están diseñadas para trabajar duro en entornos exigentes, dónde solo

las bombas más adecuadas sobreviven a largo plazo. Cualquier líquido que fluya por las tuberías se maneja sin esfuerzo. En aplicaciones donde hay un alto riesgo de corrosión, la gama de NB/NK en acero inoxidable está disponible.

AREAS DE APLICACIÓN

La impresionante gama de bombas normalizadas Grundfos es compatible con diversas áreas de aplicación, entre las que destacan:

- › Entrada de agua
- › Calefacción/calefacción de distrito
- › Aumento de presión industrial
- › Transferencia industrial de líquidos
- › Aire acondicionado
- › Refrigeración de distrito
- › Riego
- › Y mucho más.



Hidráulica optimizada
= EuP Directiva 2009/125/EC[MEI] ready

**Sellado con junta tórica
entre el cuerpo de la
bomba y la tapa**
= sin riesgo de fuga




Ejes en acero inoxidable
= mejorada resistencia a la corrosión

Disponibles bridas 10 y 16 bar
= para aplicaciones EN733 y ISO2858

**Disponible cierres dobles y
sencillos**
= para manejar cualquier tipo
de líquido

**Cojinete estándar y
servicio pesado**
= para cubrir distintas
duraciones de vida útil

NK/NKG



BENEFICIOS EN DETALLE

ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

Todas las bombas normalizadas Grundfos están equipadas con motores de alta eficiencia.

FIABILIDAD

Con el respaldo de un amplio conocimiento técnico y materiales cuidadosamente seleccionados, la gama Grundfos es conocida por su fiabilidad excepcional.

GAMA COMPLETA

La gama está formada por bombas de acoplamiento cerrado y de aspiración axial tanto en fundición como en acero inoxidable.

FLEXIBILIDAD

Las bombas normalizadas de Grundfos pueden ser configuradas y optimizadas para un funcionamiento continuo en cualquier aplicación.

ENTORNOS EXIGENTES

Esta gama maneja incluso líquidos y entornos más exigentes. Fiabilidad, eficiencia - una bomba en la que puede confiar.

ALCANCE GLOBAL

Grundfos como proveedor verdaderamente global ofrece entrega, servicio y puesta en marcha en cualquier continente, y siempre en el idioma local.

Sellado con junta tórica entre el cuerpo de la bomba y la tapa
= sin riesgo de fuga


Hidráulica optimizada
= EuP Directiva 2009/125/EC[MEI] ready

Diseño eje con mangueta/acero inoxidable
= mejorada resistencia a la corrosión

Soporte motor – incluido
= for easy installation (above 7.5 kW)

Disponibles bridas 10 y 16 bar
= para aplicaciones EN733 y ISO2858

Diseño acoplamiento cerrado
= no necesita alineación




NB/NBG

NB(E) / NK(E)


BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

Bombas de etapa única y aspiración axial conforme a EN 733

Curva de rendimiento: NB/NK (2 polos)





TM05 1049 3714



TM05 1048 3714

Bombas de etapa única y aspiración axial conforme a EN 733



Curva de rendimiento: NB/NK (4 polos)



NB(E) / NK(E)

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS

Curva de rendimiento: NB/NK (6 polos)



NB: Código de modelo

	NB	32	-125	.1	/142	AE	F	1	A	E	S	BAQE
	NBG	125	-100	-160	/160-142	A	F	2	N	K	S	DQK
Modelo												
Diámetro nominal del puerto de aspiración (DN)												
Diámetro nominal del puerto de descarga (DN)												
Diámetro nominal del impulsor [mm]												
Rendimiento reducido = .1												
Diámetro real del impulsor [mm]												
Código para cada modelo de bomba (pueden combinarse los códigos)												
A	Modelo básico											
B	Motor sobredimensionado											
C	Sin motor											
D	Carcasa de bomba con patas											
E	Con aprobación ATEX, certificado o informe de pruebas, la segunda letra del modelo de la bomba es una E.											
F	Con bancada											
S	Con bloques de apoyo											
X	Modelo especial											
Conexión a la tubería												
E	Brida E de la tabla											
F	Brida DIN											
G	Brida ANSI											
J	Brida JIS											
Presión nominal de la brida												
1	10 bar											
2	16 bar											
Materiales												
	Cuerpo de la boma	Impulsor	Anillo de desgaste	Eje								
A	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Bronce, latón	1,4301/1,4308								
B	EN-GJL-250	Bronce CuSn10	Bronce, latón	1,4301/1,4308								
C	EN-GJL-250	EN-GJL-200	Bronce, latón	1,4401/1,4408								
D	EN-GJL-250	Brons/Bronce CuSn10	Bronce, latón	1,4401/1,4408								
E	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1,4301/1,4308								
F	EN-GJL-250	Brons/Bronce CuSn10	EN-GJL-250	1,4301/1,4308								
G	EN-GJL-250	EN-GJL-200	EN-GJL-250	1,4401/1,4408								
H	EN-GJL-250	Brons/Bronce CuSn10	EN-GJL-250	1,4401/1,4408								
I	1,4408	1,4408	1,4517	1,4462								
J	1,4408	1,4408	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1,4462								
K	1,4408	1,4408	1,4517	1,4401/1,4408								
L	1,4517	1,4517	1,4517	1,4462								
M	1,4408	1,4517	1,4517	1,4401/1,4408								
N	1,4408	1,4408	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1,4401/1,4408								
P	1,4408	1,4517	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1,4401/1,4408								
R	1,4517	1,4517	Carbono-grafito PTFE (Graflon®)	1,4462								
S	EN-GJL-250	1,4408	Bronce, latón	1,4401/1,4408								
T	EN-GJL-250	1,4517	Bronce, latón	1,4462								
X	Modelo especial											
Partes de caucho de la bomba												
La letra indica el material de la junta tórica para la cubierta de la bomba												
E	EPDM											
F	FXM (Fluoraz®)											
K	FFKM (Kalrez®)											
M	FEPS (junta tórica PTFE revestida de silicona)											
X	HNBR											
V	FKM (Viton®)											
Cierre mecánico												
S	Cierre sencillo											
Código para el cierre mecánico y las partes de caucho del cierre												

3

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 32-125.1 / 32-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-125.1/100	2.80-2.60/1.60-1.50	98974402	Consultar				
		1.10	16	32-125.1/110	3.88-3.98/2.24-2.30	98974404	Consultar	98983996	Consultar	99534352	Consultar
		1.50	16	32-125.1/121	5.37-5.11/3.10-2.95	98974406	Consultar	98632194	Consultar	99534353	Consultar
		2.20	16	32-125.1/140	7.53-7.10/4.35-4.10	98974407	Consultar	98629487	Consultar	99534354	Consultar
DN 50	DN 32	1.10	16	32-125/106	3.88-3.98/2.24-2.30	98974367	Consultar	98946031	Consultar	99534336	Consultar
		1.50	16	32-125/115	5.37-5.11/3.10-2.95	98974370	Consultar	98650464	Consultar	99534337	Consultar
		2.20	16	32-125/130	7.53-7.10/4.35-4.10	98974382	Consultar	98564298	Consultar	99534338	Consultar
		3.00	16	32-125/142	10.2-9.2/5.90-5.30	98974383	Consultar	99106337	Consultar	99534339	Consultar
Con soportes											
DN 50	DN 32	3.00	16	32-125/142	10.2-9.2/5.90-5.30	98975478	Consultar	99105451	Consultar	99534368	Consultar

NK(E) 32-125.1 / 32-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-125.1/100	3.30/1.90	98971701	Consultar				
		1.10	16	32-125.1/110	4.35/2.50	98971704	Consultar		99539470	Consultar	
		1.50	16	32-125.1/121	5.70/3.30	98971706	Consultar		99539471	Consultar	
		2.20	16	32-125.1/140	8.00/4.60	98971708	Consultar		99539472	Consultar	
DN 50	DN 32	1.10	16	32-125/106	4.35/2.50	98071275	Consultar		99539425	Consultar	
		1.50	16	32-125/115	5.70/3.30	98971710	Consultar		99539426	Consultar	
		2.20	16	32-125/130	8.00/4.60	98971712	Consultar		99539427	Consultar	
		3.00	16	32-125/142	11.0/6.30	98971714	Consultar		99539428	Consultar	
Separador											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-125.1/100	3.30/1.90	98973375	Consultar				
		1.10	16	32-125.1/110	4.35/2.50	98973377	Consultar	98987155	Consultar	99539648	Consultar
		1.50	16	32-125.1/121	5.70/3.30	98973379	Consultar	98990856	Consultar	99539649	Consultar
		2.20	16	32-125.1/140	8.00/4.60	98973381	Consultar	98990857	Consultar	99539650	Consultar
DN 50	DN 32	1.10	16	32-125/106	4.35/2.50	98973383	Consultar	98990858	Consultar	99539623	Consultar
		1.50	16	32-125/115	5.70/3.30	98973385	Consultar	98990859	Consultar	99539624	Consultar
		2.20	16	32-125/130	8.00/4.60	98973388	Consultar	98990860	Consultar	99539625	Consultar
		3.00	16	32-125/142	11.0/6.30	98973391	Consultar	99105881	Consultar	99539626	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 32-160.1 / 32-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	1.50	16	32-160.1/139	5.37-5.11/3.10-2.95	98974381	Consultar	99025305	Consultar	99534355	Consultar
		2.20	16	32-160.1/155	7.53-7.10/4.35-4.10	98974411	Consultar	99104684	Consultar	99534356	Consultar
		3.00	16	32-160.1/169	10.2-9.2/5.90-5.30	98974413	Consultar	99105452	Consultar	99534357	Consultar
		4.00	16	32-160.1/177	7.80-7.00/4.50-4.10	98974597	Consultar	99101960	Consultar	99534358	Consultar
DN 50	DN 32	2.20	16	32-160/139	7.53-7.10/4.35-4.10	98974599	Consultar	99104685	Consultar	99534340	Consultar
		3.00	16	32-160/151	10.2-9.2/5.90-5.30	98974387	Consultar	99105453	Consultar	99534341	Consultar
		4.00	16	32-160/163	7.9	97925279	Consultar	99101765	Consultar	99534342	Consultar
		5.50	16	32-160/177	11	97980860	Consultar	99100046	Consultar	99534343	Consultar
Con soportes											
DN 50	DN 32	5.50	16	32-160/177	11	98856186	Consultar	99106342	Consultar	99534384	Consultar

NK(E) 32-160.1 / 32-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	1.50	16	32-160.1/139	5.70/3.30	98971717	Consultar			99539486	Consultar
		2.20	16	32-160.1/155	8.00/4.60	98971719	Consultar			99539487	Consultar
		3.00	16	32-160.1/169	11.0/6.30	98971721	Consultar			99539483	Consultar
		4.00	16	32-160.1/177	7.9	98971723	Consultar			99539484	Consultar
DN 50	DN 32	2.20	16	32-160/139	8.00/4.60	98971726	Consultar			99539432	Consultar
		3.00	16	32-160/151	11.0/6.30	98971728	Consultar			99539453	Consultar
		4.00	16	32-160/163	7.9	98971732	Consultar			99539454	Consultar
		5.50	16	32-160/177	11	98971734	Consultar			99539431	Consultar
Separador											
DN 50	DN 32	1.50	16	32-160.1/139	5.70/3.30	98973393	Consultar	98990862	Consultar	99539654	Consultar
		2.20	16	32-160.1/155	8.00/4.60	98973395	Consultar	98990863	Consultar	99539655	Consultar
		3.00	16	32-160.1/169	11.0/6.30	98973397	Consultar	99106228	Consultar	99539651	Consultar
		4.00	16	32-160.1/177	7.9	98973401	Consultar	99106230	Consultar	99539652	Consultar
DN 50	DN 32	2.20	16	32-160/139	8.00/4.60	98973403	Consultar	98990866	Consultar	99539630	Consultar
		3.00	16	32-160/151	11.0/6.30	98973405	Consultar	99105883	Consultar	99539631	Consultar
		4.00	16	32-160/163	7.9	98973407	Consultar	99105885	Consultar	99539632	Consultar
		5.50	16	32-160/177	11	98973410	Consultar	99105886	Consultar	99539629	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 32-200.1 / 32-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	3.00	16	32-200.1/172	10.2-9.2/5.90-5.30	98974598	Consultar	99105454	Consultar	99534359	Consultar
		4.00	16	32-200.1/188	7.9	98492835	Consultar	99100084	Consultar	99534360	Consultar
		5.50	16	32-200.1/205	11	98177816	Consultar	99100055	Consultar	99534361	Consultar
		7.50	16	32-200.1/207	14.4-14.0/8.30-8.10	98844217	Consultar	99101961	Consultar	99534362	Consultar
DN 50	DN 32	4.00	16	32-200/176	7.9	98844220	Consultar	99101962	Consultar	99534345	Consultar
		5.50	16	32-200/190	11	98281463	Consultar	99100058	Consultar	99534347	Consultar
		7.50	16	32-200/206	14.4-14.0/8.30-8.10	98042381	Consultar	99100050	Consultar	99534348	Consultar
		11.00	16	32-200/219	20.8-19.8/12.0-11.8	98389241	Consultar	99102486	Consultar	99534344	Consultar
Con soportes											
DN 50	DN 32	11.00	16	32-200/219	20.8-19.8/12.0-11.8	98300257	Consultar	99101877	Consultar	99534400	Consultar

NK(E) 32-200.1 / 32-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	3.00	16	32-200.1/172	11.0/6.30	98971736	Consultar			99539488	Consultar
		4.00	16	32-200.1/188	7.9	98971738	Consultar			99539489	Consultar
		5.50	16	32-200.1/205	11	98971740	Consultar			99539491	Consultar
		7.50	16	32-200.1/207	14.4-14.0/8.30-8.10	98703504	Consultar	99098922	Consultar	99539492	Consultar
DN 50	DN 32	4.00	16	32-200/176	7.9	98971744	Consultar			99539455	Consultar
		5.50	16	32-200/190	11	98971746	Consultar			99539457	Consultar
		7.50	16	32-200/206	14.4-14.0/8.30-8.10	98972359	Consultar	99098787	Consultar	99539459	Consultar
		Separador									
DN 50	DN 32	3.00	16	32-200.1/172	11.0/6.30	98973422	Consultar	99106232	Consultar	99539656	Consultar
		4.00	16	32-200.1/188	7.9	98973424	Consultar	99106233	Consultar	99539657	Consultar
		5.50	16	32-200.1/205	11	98973426	Consultar	99106234	Consultar	99539659	Consultar
		7.50	16	32-200.1/207	14.4-14.0/8.30-8.10	98973429	Consultar	99099256	Consultar	99539660	Consultar
DN 50	DN 32	4.00	16	32-200/176	7.9	98973430	Consultar	99105889	Consultar	99539633	Consultar
		5.50	16	32-200/190	11	98869755	Consultar	99105890	Consultar	99539635	Consultar
		7.50	16	32-200/206	14.4-14.0/8.30-8.10	98408593	Consultar	99099260	Consultar	99539637	Consultar
		11.00	16	32-200/219	20.8-19.8/12.0-11.8	98663381	Consultar	99099262	Consultar	99539639	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico:	estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido:	estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija:	<p>motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW
Velocidad variable (E):	<p>bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 32-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	5.50	16	32-250/199	11	98844241	Consultar	99101963	Consultar	99534350	Consultar
		7.50	16	32-250/219	14.4-14.0/8.30-8.10	98665396	Consultar	99101876	Consultar	99534351	Consultar
		11.00	16	32-250/244	20.8-19.8/12.0-11.8	98106808	Consultar	99103634	Consultar	99534349	Consultar
		15.00	16	32-250/262	28.0-26.0/16.2-15.6	98100076	Consultar	96782675	Consultar		
Con soportes											
DN 50	DN 32	11.00	16	32-250/244	20.8-19.8/12.0-11.8	98976261	Consultar	99101964	Consultar	99534415	Consultar
		15.00	16	32-250/262	28.0-26.0/16.2-15.6	98976263	Consultar	98976060	Consultar		

NK(E) 32-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	5.50	16	32-250/199	11	98971751	Consultar			99539463	Consultar
		7.50	16	32-250/219	14.4-14.0/8.30-8.10	98972363	Consultar	99098928	Consultar	99539465	Consultar
Separador											
DN 50	DN 32	5.50	16	32-250/199	11	98973438	Consultar	99105892	Consultar	99539641	Consultar
		7.50	16	32-250/219	14.4-14.0/8.30-8.10	98973431	Consultar	99099266	Consultar	99539643	Consultar
		11.00	16	32-250/244	20.8-19.8/12.0-11.8	98973434	Consultar	99099270	Consultar	99539645	Consultar
		15.00	16	32-250/262	28.0-26.0/16.2-15.6	98973444	Consultar				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 40-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	1.50	16	40-125/105	5.37-5.11/3.10-2.95	98974422	Consultar	98602651	Consultar	99534458	Consultar
		2.20	16	40-125/116	7.53-7.10/4.35-4.10	98974424	Consultar	99014205	Consultar	99534463	Consultar
		3.00	16	40-125/127	10.2-9.2/5.90-5.30	98695093	Consultar	99106338	Consultar	99534464	Consultar
		4.00	16	40-125/139	7.9	98144408	Consultar	99102353	Consultar	99534465	Consultar
		5.50	16	40-125/142	11	98150648	Consultar	99102494	Consultar	99534467	Consultar
Con soportes											
DN 65	DN 40	3.00	16	40-125/127	10.2-9.2/5.90-5.30	98975500	Consultar	99105455	Consultar	99534476	Consultar
		4.00	16	40-125/139	7.9	98810277	Consultar	99100080	Consultar	99534477	Consultar
		5.50	16	40-125/142	11	98643514	Consultar	99101965	Consultar	99534478	Consultar

NK(E) 40-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 40	1.50	16	40-125/105	5.70/3.30	98314841	Consultar			99539504	Consultar
		2.20	16	40-125/116	8.00/4.60	98971761	Consultar			99539505	Consultar
		3.00	16	40-125/127	11.0/6.30	98971763	Consultar			99539506	Consultar
		4.00	16	40-125/139	7.9	98971765	Consultar			99539507	Consultar
		5.50	16	40-125/142	11	98971767	Consultar			99539508	Consultar
Separador											
DN 65	DN 40	1.50	16	40-125/105	5.70/3.30	98973447	Consultar	98990878	Consultar	99539662	Consultar
		2.20	16	40-125/116	8.00/4.60	98973450	Consultar	98990879	Consultar	99539663	Consultar
		3.00	16	40-125/127	11.0/6.30	98553113	Consultar	99105893	Consultar	99539664	Consultar
		4.00	16	40-125/139	7.9	98973452	Consultar	99105895	Consultar	99539665	Consultar
		5.50	16	40-125/142	11	98973454	Consultar	99105897	Consultar	99539666	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 40-160 / 40-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	4.00	16	40-160/144	7.9	97933638	Consultar	99101966	Consultar	99534466	Consultar
		5.50	16	40-160/158	11	97964206	Consultar	99103571	Consultar	99534469	Consultar
		7.50	16	40-160/172	14.4-14.0/8.30-8.10	98117939	Consultar	99102354	Consultar	99534470	Consultar
		11.00	16	40-160/177	20.8-19.8/12.0-11.8	98045640	Consultar	99103598	Consultar	99534459	Consultar
DN 65	DN 40	5.50	16	40-200/172	11	98844301	Consultar	99101967	Consultar	99534635	Consultar
		7.50	16	40-200/188	14.4-14.0/8.30-8.10	98844306	Consultar	99101879	Consultar	99534640	Consultar
		11.00	16	40-200/206	20.8-19.8/12.0-11.8	98144407	Consultar	99101767	Consultar	99534460	Consultar
		15.00	16	40-200/219	28.0-26.0/16.2-15.6	98654492	Consultar	98475454	Consultar		
Con soportes											
DN 65	DN 40	5.50	16	40-160/158	11	98490590	Consultar	99100076	Consultar	99534503	Consultar
		7.50	16	40-160/172	14.4-14.0/8.30-8.10	98833679	Consultar	99100093	Consultar	99534504	Consultar
		11.00	16	40-160/177	20.8-19.8/12.0-11.8	98488394	Consultar	99101896	Consultar	99534502	Consultar
DN 65	DN 40	11.00	16	40-200/206	20.8-19.8/12.0-11.8	98849201	Consultar	99106399	Consultar	99534523	Consultar
		15.00	16	40-200/219	28.0-26.0/16.2-15.6	98915632	Consultar	98979881	Consultar		

NK(E) 40-160 / 40-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 40	4.00	16	40-160/144	7.9	98565646	Consultar			99539513	Consultar
		5.50	16	40-160/158	11	98971769	Consultar			99539515	Consultar
		7.50	16	40-160/172	14.4-14.0/8.30-8.10	98972367	Consultar	99098935	Consultar	99539510	Consultar
		5.50	16	40-200/172	11	98971776	Consultar			99539517	Consultar
DN 65	DN 40	7.50	16	40-200/188	14.4-14.0/8.30-8.10	98972369	Consultar			99539519	Consultar
		11.00	16	40-200/206	20.8-19.8/12.0-11.8	98625321	Consultar	99098784	Consultar	99539521	Consultar
Separador											
DN 65	DN 40	4.00	16	40-160/144	7.9	98973456	Consultar	99105898	Consultar	99539671	Consultar
		5.50	16	40-160/158	11	98973458	Consultar	99105899	Consultar	99539673	Consultar
		7.50	16	40-160/172	14.4-14.0/8.30-8.10	98973436	Consultar	99099273	Consultar	99539668	Consultar
		11.00	16	40-160/177	20.8-19.8/12.0-11.8	98431476	Consultar	99098780	Consultar	99539669	Consultar
DN 65	DN 40	5.50	16	40-200/172	11	98545685	Consultar	99105901	Consultar	99539675	Consultar
		7.50	16	40-200/188	14.4-14.0/8.30-8.10	98973439	Consultar	99099276	Consultar	99539677	Consultar
		11.00	16	40-200/206	20.8-19.8/12.0-11.8	98973441	Consultar	99099281	Consultar	99539679	Consultar
		15.00	16	40-200/219	28.0-26.0/16.2-15.6	98973466	Consultar				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 40-250 / 40-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	11.00	16	40-250/211	20.8-19.8/12.0-11.8	98844487	Consultar	99102517	Consultar	99534461	Consultar
		15.00	16	40-250/230	28.0-26.0/16.2-15.6	98844489	Consultar	98475640	Consultar		
		18.50	16	40-250/245	34.5-32.5/20.0-18.8	98592043	Consultar	98915454	Consultar		
		22.00	16	40-250/255	39.5/22.8	98605465	Consultar	98605464	Consultar		
DN 65	DN 40	30.00	16	40-250/260	56.0-51.0/32.0-29.5	98844490	Consultar				
		22.00	16	40-315/273	40.5-36.5/23.6-21.0	98974642	Consultar	98975789	Consultar		
		30.00	16	40-315/298	56.0-51.0/32.0-29.5	98844504	Consultar				
		37.00	16	40-315/318	68.0-63.0/39.0-36.0	98844506	Consultar				
		45.00	16	40-315/336	81.0-74.0/47.0-43.0	98844507	Consultar				
Con soportes											
DN 65	DN 40	11.00	16	40-250/211	20.8-19.8/12.0-11.8	98671393	Consultar	99101998	Consultar	99534530	Consultar
		15.00	16	40-250/230	28.0-26.0/16.2-15.6	98577547	Consultar	98979852	Consultar		
		18.50	16	40-250/245	34.5-32.5/20.0-18.8	98979905	Consultar	98979854	Consultar		
		22.00	16	40-250/260	56.0-51.0/32.0-29.5	98876844	Consultar				
DN 65	DN 40	30.00	16	40-315/273	39.5/22.8	98976264	Consultar	98976083	Consultar		
		30.00	16	40-315/298	56.0-51.0/32.0-29.5	98975674	Consultar				
		37.00	16	40-315/318	68.0-63.0/39.0-36.0	98975675	Consultar				
		45.00	16	40-315/336	81.0-74.0/47.0-43.0	98975676	Consultar				

NK(E) 40-250 / 40-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 40	11.00	16	40-250/211					99539524	Consultar	
Separador											
DN 65	DN 40	11.00	16	40-250/211	20.8-19.8/12.0-11.8	98973442	Consultar			99539682	Consultar
		15.00	16	40-250/230	28.0-26.0/16.2-15.6	98052630	Consultar				
		18.50	16	40-250/245	34.5-32.5/20.0-18.8	98973445	Consultar	98973470	Consultar		
		22.00	16	40-250/255	39.5/22.8	98257988	Consultar	98973472	Consultar		
DN 65	DN 40	30.00	16	40-250/260	56.0-51.0/32.0-29.5	98972741	Consultar				
		22.00	16	40-315/273	39.5/22.8	98973446	Consultar	98973474	Consultar		
		30.00	16	40-315/298	56.0-51.0/32.0-29.5	98972745	Consultar				
		37.00	16	40-315/318	68.0-63.0/39.0-36.0	98972748	Consultar				
		45.00	16	40-315/336	82.0-75.0/47.5-43.5	98972750	Consultar				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 50-125 / 50-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	3.00	16	50-125/111	10.2-9.2/5.90-5.30	98714008	Consultar			99534538	Consultar
		4.00	16	50-125/121	7.9	97933643	Consultar			99534539	Consultar
		5.50	16	50-125/135	11	97933636	Consultar			99534540	Consultar
		7.50	16	50-125/144	14.4-14.0/8.30-8.10	97992216	Consultar			99534541	Consultar
DN 65	DN 50	5.50	16	50-160/136	11	97992350	Consultar			99534675	Consultar
		7.50	16	50-160/150	14.4-14.0/8.30-8.10	97925281	Consultar			99534677	Consultar
		11.00	16	50-160/167	20.8-19.8/12.0-11.8	98156747	Consultar			99534536	Consultar
		15.00	16	50-160/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98281461	Consultar	98163326	Consultar		
Con soportes											
DN 65	DN 50	5.50	16	50-125/135	11	98627328	Consultar	99102007	Consultar	99534546	Consultar
		7.50	16	50-125/144	14.4-14.0/8.30-8.10	98781395	Consultar	99100090	Consultar	99534547	Consultar
DN 65	DN 50	11.00	16	50-160/167	20.8-19.8/12.0-11.8	98778278	Consultar	99101898	Consultar	99534563	Consultar
		15.00	16	50-160/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98469280	Consultar	98468706	Consultar		

NK(E) 50-125 / 50-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 50	3.00	16	50-125/111	11.0/6.30	98971795	Consultar			99539532	Consultar
		4.00	16	50-125/121	7.9	98625325	Consultar			99539533	Consultar
		5.50	16	50-125/135	11	98971797	Consultar			99539535	Consultar
		7.50	16	50-125/144	14.4-14.0/8.30-8.10	98900534	Consultar	99098946	Consultar	99539537	Consultar
DN 65	DN 50	5.50	16	50-160/136	11	98971801	Consultar			99539542	Consultar
		7.50	16	50-160/150	14.4-14.0/8.30-8.10	98972379	Consultar	99098949	Consultar	99539544	Consultar
Separador											
DN 65	DN 50	3.00	16	50-125/111	11.0/6.30	98476607	Consultar	99105902	Consultar	99539690	Consultar
		4.00	16	50-125/121	7.9	98973476	Consultar	99105903	Consultar	99539691	Consultar
		5.50	16	50-125/135	11	98973478	Consultar	99105904	Consultar	99539693	Consultar
		7.50	16	50-125/144	14.4-14.0/8.30-8.10	98763599	Consultar	99099287	Consultar	99539695	Consultar
DN 65	DN 50	5.50	16	50-160/136	11	98973482	Consultar	99105905	Consultar	99539700	Consultar
		7.50	16	50-160/150	14.4-14.0/8.30-8.10	98249313	Consultar	99099291	Consultar	99539702	Consultar
		11.00	16	50-160/167	20.8-19.8/12.0-11.8	98973449	Consultar	99099294	Consultar	99539704	Consultar
		15.00	16	50-160/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98973488	Consultar				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 50-200 / 50-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	11.00	16	50-200/181	20.8-19.8/12.0-11.8	98281468	Consultar	99102303	Consultar	99534537	Consultar
		15.00	16	50-200/198	28.0-26.0/16.2-15.6	98150647	Consultar	98915291	Consultar		
		18.50	16	50-200/210	34.5-32.5/20.0-18.8	98354127	Consultar	98520487	Consultar		
		22.00	16	50-200/219	39.5/22.8	98062906	Consultar	98564295	Consultar		
DN 65	DN 50	15.00	16	50-250/205	28.0-26.0/16.2-15.6	98846121	Consultar	98978495	Consultar		
		18.50	16	50-250/222	34.5-32.5/20.0-18.8	98846122	Consultar	98978496	Consultar		
		22.00	16	50-250/233	39.5/22.8	98622170	Consultar	98978489	Consultar		
		30.00	16	50-250/254	56.0-51.0/32.0-29.5	98846123	Consultar				
		37.00	16	50-250/263	68.0-63.0/39.0-36.0	98846124	Consultar				
Con soportes											
DN 65	DN 50	11.00	16	50-200/181	20.8-19.8/12.0-11.8	98639963	Consultar	99101748	Consultar	99534570	Consultar
		15.00	16	50-200/198	28.0-26.0/16.2-15.6	98827298	Consultar	98979862	Consultar		
		18.50	16	50-200/210	34.5-32.5/20.0-18.8	98354130	Consultar	98979864	Consultar		
DN 65	DN 50	15.00	16	50-250/205	28.0-26.0/16.2-15.6	98979915	Consultar	98979884	Consultar		
		18.50	16	50-250/222	34.5-32.5/20.0-18.8	98979916	Consultar	98979887	Consultar		
		30.00	16	50-250/254	56.0-51.0/32.0-29.5	98979797	Consultar				
		37.00	16	50-250/263	68.0-63.0/39.0-36.0	98978656	Consultar				

NK(E) 50-200 / 50-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Separador											
DN 65	DN 50	11.00	16	50-200/181	20.8-19.8/12.0-11.8	98973451	Consultar	99099298	Consultar	99539706	Consultar
		15.00	16	50-200/198	28.0-26.0/16.2-15.6	98973492	Consultar				
		18.50	16	50-200/210	34.5-32.5/20.0-18.8	98425314	Consultar	98973494	Consultar		
		22.00	16	50-200/219	39.5/22.8	98425315	Consultar	98973496	Consultar		
DN 65	DN 50	15.00	16	50-250/205	28.0-26.0/16.2-15.6	98973498	Consultar				
		18.50	16	50-250/222	34.5-32.5/20.0-18.8	98973453	Consultar	98973500	Consultar		
		22.00	16	50-250/233	39.5/22.8	98973455	Consultar	98901182	Consultar		
		30.00	16	50-250/254	56.0-51.0/32.0-29.5	98972782	Consultar				
		37.00	16	50-250/263	68.0-63.0/39.0-36.0	98972784	Consultar				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 50-315 / 65-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	30.00	16	50-315/267	56.0-51.0/32.0-29.5	98846125	Consultar				
		37.00	16	50-315/285	68.0-63.0/39.0-36.0	98654493	Consultar				
		45.00	16	50-315/300	81.0-74.0/47.0-43.0	98846126	Consultar				
		55.00	16	50-315/321	99.0-90.0/57.0-52.0	98846127	Consultar				
DN 80	DN 65	4.00	16	65-125/120-110	7.9	98689762	Consultar	99101764	Consultar	99534579	Consultar
		5.50	16	65-125/127	11	98106804	Consultar	99101749	Consultar	99534580	Consultar
		7.50	16	65-125/137	14.4-14.0/8.30-8.10	97933644	Consultar	99101897	Consultar	99534581	Consultar
		11.00	16	65-125/144	20.8-19.8/12.0-11.8	98097200	Consultar	99102304	Consultar	99534576	Consultar
Con soportes											
DN 65	DN 50	30.00	16	50-315/267	56.0-51.0/32.0-29.5	98975677	Consultar				
		37.00	16	50-315/285	68.0-63.0/39.0-36.0	98801946	Consultar				
		45.00	16	50-315/300	81.0-74.0/47.0-43.0	98975678	Consultar				
		55.00	16	50-315/321	99.0-90.0/57.0-52.0	98975680	Consultar				
DN 80	DN 65	11.00	16	65-125/144	20.8-19.8/12.0-11.8	98139415	Consultar	99101763	Consultar	99534586	Consultar

NK(E) 50-315 / 65-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 80	DN 65	4.00	16	65-125/120-110	7.9	98971824	Consultar				
		5.50	16	65-125/127	11	98971826	Consultar		99539560	Consultar	
		7.50	16	65-125/137	14.4-14.0/8.30-8.10	98972390	Consultar	99098959	Consultar	99539562	Consultar
Separador											
DN 65	DN 50	30.00	16	50-315/267	56.0-51.0/32.0-29.5	98972786	Consultar				
		37.00	16	50-315/285	68.0-63.0/39.0-36.0	98972788	Consultar				
		45.00	16	50-315/300	82.0-75.0/47.5-43.5	98972790	Consultar				
		55.00	16	50-315/321	99.0-92.0/57.0-53.0	98972792	Consultar				
DN 80	DN 65	4.00	16	65-125/120-110	7.9	98803689	Consultar	99105906	Consultar	99539716	Consultar
		5.50	16	65-125/127	11	98646989	Consultar	99105907	Consultar	99539718	Consultar
		7.50	16	65-125/137	14.4-14.0/8.30-8.10	98973457	Consultar	99099301	Consultar	99539720	Consultar
		11.00	16	65-125/144	20.8-19.8/12.0-11.8	98973459	Consultar	99098777	Consultar	99539721	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 65-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 80	DN 65	7.50	16	65-160/143	14.4-14.0/8.30-8.10	97933647	Consultar	99101878	Consultar	99534702	Consultar
		11.00	16	65-160/157	20.8-19.8/12.0-11.8	97980739	Consultar	99102358	Consultar	99534577	Consultar
		15.00	16	65-160/173	28.0-26.0/16.2-15.6	98043988	Consultar				
		18.50	16	65-160/177	34.5-32.5/20.0-18.8	98062141	Consultar				
Con soportes											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-160/157	20.8-19.8/12.0-11.8	98291563	Consultar	99100102	Consultar	99534599	Consultar
		15.00	16	65-160/173	28.0-26.0/16.2-15.6	98778279	Consultar				
		18.50	16	65-160/177	34.5-32.5/20.0-18.8	98449920	Consultar				

NK(E) 65-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 80	DN 65	7.50	16	65-160/143	14.4-14.0/8.30-8.10	98972394	Consultar	99098963	Consultar	99539577	Consultar
Separador											
DN 80	DN 65	7.50	16	65-160/143	14.4-14.0/8.30-8.10	98973461	Consultar	99099305	Consultar	99539725	Consultar
		11.00	16	65-160/157	20.8-19.8/12.0-11.8	98973463	Consultar	99099308	Consultar	99539727	Consultar
		15.00	16	65-160/173	28.0-26.0/16.2-15.6	98973508	Consultar				
		18.50	16	65-160/177	34.5-32.5/20.0-18.8	98973465	Consultar	98973512	Consultar		

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 65-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-200/162	20.8-19.8/12.0-11.8	98798426	Consultar	99102467	Consultar	99534578	Consultar
		15.00	16	65-200/177	28.0-26.0/16.2-15.6	97938796	Consultar	98978497	Consultar		
		18.50	16	65-200/190	34.5-32.5/20.0-18.8	98493076	Consultar	98863857	Consultar		
		22.00	16	65-200/198	39.5/22.8	98092105	Consultar	97907877	Consultar		
		30.00	16	65-200/217	56.0-51.0/32.0-29.5	98620602	Consultar				
		37.00	16	65-200/219	68.0-63.0/39.0-36.0	98431435	Consultar				
Con soportes											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-200/162	20.8-19.8/12.0-11.8	98979917	Consultar	99101899	Consultar	99534606	Consultar
		15.00	16	65-200/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98979918	Consultar	98979890	Consultar		
		18.50	16	65-200/190				98645657	Consultar		

NK(E) 65-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Separador											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-200/162	20.8-19.8/12.0-11.8	98973467	Consultar	99099312	Consultar	99539743	Consultar
		15.00	16	65-200/177	28.0-26.0/16.2-15.6	98973516	Consultar				
		18.50	16	65-200/190	34.5-32.5/20.0-18.8	98973469	Consultar	98973518	Consultar		
		22.00	16	65-200/198	39.5/22.8	98724610	Consultar	98973520	Consultar		
		30.00	16	65-200/217	56.0-51.0/32.0-29.5	98972819	Consultar				
		37.00	16	65-200/219	68.0-63.0/39.0-36.0	98972821	Consultar				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 65-250 / 65-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 80	DN 65	30.00	16	65-250/223	56.0-51.0/32.0-29.5	98845453	Consultar
		37.00	16	65-250/238	68.0-63.0/39.0-36.0	98845449	Consultar
		45.00	16	65-250/251	81.0-74.0/47.0-43.0	98796654	Consultar
		55.00	16	65-250/269	99.0-90.0/57.0-52.0	98845446	Consultar
		75.00	16	65-250/270	134-125/78.0-72.0	98845443	Consultar
DN 80	DN 65	55.00	16	65-315/272	99.0-90.0/57.0-52.0	98844393	Consultar
		75.00	16	65-315/295	134-125/78.0-72.0	98844391	Consultar
		90.00	16	65-315/308	159-147/92.0-85.0	98844330	Consultar
		110.00	16	65-315/320	191-176/110-102	98844329	Consultar
Con soportes							
DN 80	DN 65	30.00	16	65-250/223	56.0-51.0/32.0-29.5	98975692	Consultar
		37.00	16	65-250/238	68.0-63.0/39.0-36.0	98761286	Consultar
		45.00	16	65-250/251	81.0-74.0/47.0-43.0	98975693	Consultar
		55.00	16	65-250/269	99.0-90.0/57.0-52.0	98975694	Consultar
		75.00	16	65-250/270	134-125/78.0-72.0	98564391	Consultar
DN 80	DN 65	55.00	16	65-315/272	99.0-90.0/57.0-52.0	98975695	Consultar
		75.00	16	65-315/295	134-125/78.0-72.0	98975696	Consultar
		90.00	16	65-315/308	159-147/92.0-85.0	98546406	Consultar
		110.00	16	65-315/320	191-176/110-102	98975697	Consultar

NK(E) 65-250 / 65-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 80	DN 65	30.00	16	65-250/223	56.0-51.0/32.0-29.5	98972823	Consultar
		37.00	16	65-250/238	68.0-63.0/39.0-36.0	98972825	Consultar
		45.00	16	65-250/251	82.0-75.0/47.5-43.5	98972828	Consultar
		55.00	16	65-250/269	99.0-92.0/57.0-53.0	98972830	Consultar
		75.00	16	65-250/270	134-126/77.0-72.0	98972832	Consultar
DN 80	DN 65	55.00	16	65-315/272	99.0-92.0/57.0-53.0	98972834	Consultar
		75.00	16	65-315/295	134-126/77.0-72.0	98972837	Consultar
		90.00	16	65-315/308	160-148/92.0-85.0	98972839	Consultar
		110.00	16	65-315/320	192-176/110-102	98972841	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 80-160 / 80-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 100	DN 80	11.00	16	80-160/147-127	20.8-19.8/12.0-11.8	98844327	Consultar	99100064	Consultar	99534612	Consultar
		15.00	16	80-160/151	28.0-26.0/16.2-15.6	97903595	Consultar	96645301	Consultar		
		18.50	16	80-160/161	34.5-32.5/20.0-18.8	97950749	Consultar	96645307	Consultar		
		22.00	16	80-160/167	39.5/22.8	98423647	Consultar	96645314	Consultar		
DN 100	DN 80	30.00	16	80-160/177	56.0-51.0/32.0-29.5	98629886	Consultar				
		22.00	16	80-200/171	39.5/22.8	98599191	Consultar	98975790	Consultar		
		30.00	16	80-200/188	56.0-51.0/32.0-29.5	98448418	Consultar				
		37.00	16	80-200/200	68.0-63.0/39.0-36.0	98526598	Consultar				
DN 100	DN 80	45.00	16	80-200/211	81.0-74.0/47.0-43.0	98431437	Consultar				
		55.00	16	80-200/222	99.0-90.0/57.0-52.0	98431451	Consultar				
Con soportes											
DN 100	DN 80	11.00	16	80-160/147-127	20.8-19.8/12.0-11.8	98447791	Consultar	99106396	Consultar	99534614	Consultar
		15.00	16	80-160/151	28.0-26.0/16.2-15.6	98354769	Consultar	98680720	Consultar		
		18.50	16	80-160/161	34.5-32.5/20.0-18.8	98674339	Consultar	98979869	Consultar		
		30.00	16	80-160/177	56.0-51.0/32.0-29.5	98674340	Consultar				
DN 100	DN 80	30.00	16	80-200/188	56.0-51.0/32.0-29.5	98827295	Consultar				
		37.00	16	80-200/200	68.0-63.0/39.0-36.0	98674338	Consultar				
		45.00	16	80-200/211	81.0-74.0/47.0-43.0	98834914	Consultar				
		55.00	16	80-200/222	99.0-90.0/57.0-52.0	98768407	Consultar				

NK(E) 80-160 / 80-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Separador											
DN 100	DN 80	11.00	16	80-160/147-127	20.8-19.8/12.0-11.8	98973471	Consultar	99099316	Consultar	99539755	Consultar
		15.00	16	80-160/151	28.0-26.0/16.2-15.6	98973525	Consultar				
		18.50	16	80-160/161	34.5-32.5/20.0-18.8	98973473	Consultar	98973528	Consultar		
		22.00	16	80-160/167	39.5/22.8	98663370	Consultar	98973531	Consultar		
DN 100	DN 80	30.00	16	80-160/177	56.0-51.0/32.0-29.5	98972862	Consultar				
		22.00	16	80-200/171	39.5/22.8	98973475	Consultar	98973533	Consultar		
		30.00	16	80-200/188	56.0-51.0/32.0-29.5	98876779	Consultar				
		37.00	16	80-200/200	68.0-63.0/39.0-36.0	98742088	Consultar				
DN 100	DN 80	45.00	16	80-200/211	82.0-75.0/47.5-43.5	98972866	Consultar				
		55.00	16	80-200/222	99.0-92.0/57.0-53.0	98972868	Consultar				

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB 80-250 / 80-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 100	DN 80	45.00	16	80-250/220	81.0-74.0/47.0-43.0	98844307	Consultar
		55.00	16	80-250/234	99.0-90.0/57.0-52.0	98682961	Consultar
		75.00	16	80-250/257	134-125/78.0-72.0	98439200	Consultar
		90.00	16	80-250/270	159-147/92.0-85.0	98808348	Consultar
DN 100	DN 80	90.00	16	80-315/278	159-147/92.0-85.0	98844382	Consultar
		110.00	16	80-315/295	191-176/110-102	98844385	Consultar
		132.00	16	80-315/310	230-210/133-122	98844386	Consultar
		160.00	16	80-315/328	280-255/161-147	98844388	Consultar
Con soportes							
DN 100	DN 80	45.00	16	80-250/220	81.0-74.0/47.0-43.0	98720532	Consultar
		55.00	16	80-250/234	99.0-90.0/57.0-52.0	98975698	Consultar
		75.00	16	80-250/257	134-125/78.0-72.0	98653174	Consultar
		90.00	16	80-250/270	159-147/92.0-85.0	98975699	Consultar
DN 100	DN 80	90.00	16	80-315/278	159-147/92.0-85.0	98975700	Consultar
		110.00	16	80-315/295	191-176/110-102	98975721	Consultar
		132.00	16	80-315/310	230-210/133-122	98975722	Consultar
		160.00	16	80-315/328	280-255/161-147	98975723	Consultar

NK 80-250 / 80-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 100	DN 80	45.00	16	80-250/220	82.0-75.0/47.5-43.5	98972870	Consultar
		55.00	16	80-250/234	99.0-92.0/57.0-53.0	98972873	Consultar
		75.00	16	80-250/257	134-126/77.0-72.0	98972875	Consultar
		90.00	16	80-250/270	160-148/92.0-85.0	98867710	Consultar
DN 100	DN 80	90.00	16	80-315/278	160-148/92.0-85.0	98972877	Consultar
		110.00	16	80-315/295	192-176/110-102	98972880	Consultar
		132.00	16	80-315/310	230-210/134-122	98972882	Consultar
		160.00	16	80-315/328	280-255/162-148	98972885	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB(E) 100-160 / 100-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	NB			NBE	
					In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes									
DN 125	DN 100	18.50	16	100-160/160-154	34.5-32.5/20.0-18.8	98975473	Consultar	98844497	Consultar
		22.00	16	100-160/167	39.5/22.8	98975472	Consultar	98975360	Consultar
		30.00	16	100-160/176	56.0-51.0/32.0-29.5	98844521	Consultar		
DN 125	DN 100	30.00	16	100-200/170	56.0-51.0/32.0-29.5	98821343	Consultar		
		37.00	16	100-200/181	68.0-63.0/39.0-36.0	98443297	Consultar		
		45.00	16	100-200/192	81.0-74.0/47.0-43.0	98464000	Consultar		
		55.00	16	100-200/203	99.0-90.0/57.0-52.0	98606378	Consultar		
		75.00	16	100-200/219	134-125/78.0-72.0	98707456	Consultar		
Con soportes									
DN 125	DN 100	18.50	16	100-160/160-154	34.5-32.5/20.0-18.8	98976327	Consultar	98976198	Consultar
		22.00	16	100-160/167	39.5/22.8	98976326	Consultar	98976197	Consultar
		30.00	16	100-160/176	56.0-51.0/32.0-29.5	98975993	Consultar		
DN 125	DN 100	30.00	16	100-200/170	56.0-51.0/32.0-29.5	98975724	Consultar		
		37.00	16	100-200/181	68.0-63.0/39.0-36.0	98647850	Consultar		
		45.00	16	100-200/192	81.0-74.0/47.0-43.0	98828352	Consultar		
		55.00	16	100-200/203	99.0-90.0/57.0-52.0	98975725	Consultar		
		75.00	16	100-200/219	134-125/78.0-72.0	98975726	Consultar		

NK(E) 100-160 / 100-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	NK		
					In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 125	DN 100	18.50	16	100-160/160-154	34.5-32.5/20.0-18.8	98973728	Consultar
		22.00	16	100-160/167	39.5/22.8	98973726	Consultar
		30.00	16	100-160/176	56.0-51.0/32.0-29.5	98973337	Consultar
DN 125	DN 100	30.00	16	100-200/170	56.0-51.0/32.0-29.5	98972887	Consultar
		37.00	16	100-200/181	68.0-63.0/39.0-36.0	98833673	Consultar
		45.00	16	100-200/192	82.0-75.0/47.5-43.5	98972889	Consultar
		55.00	16	100-200/203	99.0-92.0/57.0-53.0	98606358	Consultar
		75.00	16	100-200/219	134-126/77.0-72.0	98698076	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB 100-250 / 100-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 125	DN 100	55.00	16	100-250/205	99.0-90.0/57.0-52.0	98844529	Consultar
		75.00	16	100-250/229	134-125/78.0-72.0	98844547	Consultar
		90.00	16	100-250/242	159-147/92.0-85.0	98844550	Consultar
		110.00	16	100-250/258	191-176/110-102	98844551	Consultar
		132.00	16	100-250/274	230-210/133-122	98844553	Consultar
DN 125	DN 100	110.00	16	100-315/269	191-176/110-102	98844555	Consultar
		132.00	16	100-315/284	230-210/133-122	98844558	Consultar
		160.00	16	100-315/301	280-255/161-147	98844560	Consultar
		200.00	16	100-315/322	345-310/199-179	98844562	Consultar
Con soportes							
DN 125	DN 100	55.00	16	100-250/205	99.0-90.0/57.0-52.0	98975867	Consultar
		75.00	16	100-250/229	134-125/78.0-72.0	98975866	Consultar
		90.00	16	100-250/242	159-147/92.0-85.0	98975865	Consultar
		110.00	16	100-250/258	191-176/110-102	98975864	Consultar
		132.00	16	100-250/274	230-210/133-122	98975863	Consultar
DN 125	DN 100	110.00	16	100-315/269	191-176/110-102	98975727	Consultar
		132.00	16	100-315/284	230-210/133-122	98975728	Consultar
		160.00	16	100-315/301	280-255/161-147	98975729	Consultar
		200.00	16	100-315/322	345-310/199-179	98975730	Consultar

NK 100-250 / 100-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 125	DN 100	55.00	16	100-250/205	99.0-92.0/57.0-53.0	98973187	Consultar
		75.00	16	100-250/229	134-126/77.0-72.0	98973185	Consultar
		90.00	16	100-250/242	160-148/92.0-85.0	98973183	Consultar
		110.00	16	100-250/258	192-176/110-102	98973181	Consultar
		132.00	16	100-250/274	230-210/134-122	98973179	Consultar
DN 125	DN 100	110.00	16	100-315/269	192-176/110-102	98829703	Consultar
		132.00	16	100-315/284	230-210/134-122	98972891	Consultar
		160.00	16	100-315/301	280-255/162-148	98972893	Consultar
		200.00	16	100-315/322	345-310/200-180	98972895	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB 125-200 / 125-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 150	DN 125	45.00	16	125-200/176-154	81.0-74.0/47.0-43.0	98844406	Consultar
		55.00	16	125-200/196-166	99.0-90.0/57.0-52.0	98844410	Consultar
		75.00	16	125-200/205	134-125/78.0-72.0	98844422	Consultar
		90.00	16	125-200/219	159-147/92.0-85.0	98844425	Consultar
		110.00	16	125-200/224	191-176/110-102	98844427	Consultar
DN 150	DN 125	90.00	16	125-250/222	159-147/92.0-85.0	98844428	Consultar
		110.00	16	125-250/236	191-176/110-102	98844431	Consultar
		132.00	16	125-250/249	230-210/133-122	98844434	Consultar
		160.00	16	125-250/263	280-255/161-147	98844508	Consultar
		200.00	16	125-250/269	345-310/199-179	98844509	Consultar
Con soportes							
DN 150	DN 125	45.00	16	125-200/176-154	81.0-74.0/47.0-43.0	98975940	Consultar
		55.00	16	125-200/196-166	99.0-90.0/57.0-52.0	98975939	Consultar
		75.00	16	125-200/205	134-125/78.0-72.0	98860774	Consultar
		90.00	16	125-200/219	159-147/92.0-85.0	98975938	Consultar
		110.00	16	125-200/224	191-176/110-102	98975937	Consultar
DN 150	DN 125	90.00	16	125-250/222	159-147/92.0-85.0	98975741	Consultar
		110.00	16	125-250/236	191-176/110-102	98975742	Consultar
		132.00	16	125-250/249	230-210/133-122	98975743	Consultar
		160.00	16	125-250/263	280-255/161-147	98975744	Consultar
		200.00	16	125-250/269	345-310/199-179	98975745	Consultar

NK 125-200 / 125-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 150	DN 125	45.00	16	125-200/176-154	82.0-75.0/47.5-43.5	98973262	Consultar
		55.00	16	125-200/196-166	99.0-92.0/57.0-53.0	98973260	Consultar
		75.00	16	125-200/205	134-126/77.0-72.0	98973258	Consultar
		90.00	16	125-200/219	160-148/92.0-85.0	98973257	Consultar
		110.00	16	125-200/224	192-176/110-102	98973255	Consultar
DN 150	DN 125	90.00	16	125-250/222	160-148/92.0-85.0	98972898	Consultar
		110.00	16	125-250/236	192-176/110-102	98972900	Consultar
		132.00	16	125-250/249	230-210/134-122	98684463	Consultar
		160.00	16	125-250/263	280-255/162-148	98972902	Consultar
		200.00	16	125-250/269	345-310/200-180	98972904	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB 125-315 / 150-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 150	DN 125	132.00	16	125-315/262	230-210/133-122	98844513	Consultar
		160.00	16	125-315/277	280-255/161-147	98844515	Consultar
		200.00	16	125-315/297	345-310/199-179	98844517	Consultar
DN 200	DN 150	75.00	10	150-200/216-176	134-125/78.0-72.0	98649824	Consultar
		90.00	10	150-200/218-202	159-147/92.0-85.0	98974648	Consultar
		110.00	10	150-200/224	191-176/110-102	98653426	Consultar
Con soportes							
DN 150	DN 125	132.00	16	125-315/262	230-210/133-122	98975746	Consultar
		160.00	16	125-315/277	280-255/161-147	98975747	Consultar
		200.00	16	125-315/297	345-310/199-179	98610634	Consultar
DN 200	DN 150	110.00	10	150-200/224	191-176/110-102	98975748	Consultar

NK 125-315 / 150-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 150	DN 125	132.00	16	125-315/262	230-210/134-122	98972906	Consultar
		160.00	16	125-315/277	280-255/162-148	98972908	Consultar
		200.00	16	125-315/297	345-310/200-180	98972910	Consultar
		250.00	16	125-315/317	452/263	98444952	Consultar
DN 200	DN 150	75.00	10	150-200/216-176	134-126/77.0-72.0	98767265	Consultar
		90.00	10	150-200/218-202	160-148/92.0-85.0	98972912	Consultar
		110.00	10	150-200/224	192-176/110-102	98972914	Consultar

NK(E) 2 polos / NB(E) 2 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 2 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 2 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



NB(E) 2 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

2 polos: 2900 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 ° C a + 120 ° C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 V Y hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 11kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 15kW

NB 150-250 / 150-315.2

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	132.00	10	150-250/226-220	230-210/133-122	98975669	Consultar
		160.00	10	150-250/235	280-255/161-147	98975668	Consultar
		200.00	10	150-250/250	345-310/199-179	98975667	Consultar
DN 200	DN 150	160.00	10	150-315.2/244	280-255/161-147	99001655	Consultar
		200.00	10	150-315.2/262	345-310/199-179	99001656	Consultar
Con soportes							
DN 200	DN 150	132.00	10	150-250/226-220	230-210/133-122	98975960	Consultar
		160.00	10	150-250/235	280-255/161-147	98975959	Consultar
		200.00	10	150-250/250	345-310/199-179	98975958	Consultar
DN 200	DN 150	160.00	10	150-315.2/244	280-255/161-147	99001631	Consultar
		200.00	10	150-315.2/262	345-310/199-179	99001635	Consultar



NK 150-250 / 150-315.2

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 200	DN 150	132.00	10	150-250/226-220	230-210/134-122	98973304	Consultar
		160.00	10	150-250/235	280-255/162-148	98973302	Consultar
		200.00	10	150-250/250	345-310/200-180	98973300	Consultar
DN 200	DN 150	160.00	10	150-315.2/244	280-255/162-148	99001704	Consultar
		200.00	10	150-315.2/262	345-310/200-180	99001705	Consultar

NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 32-125.1 / 32-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	NB		
					In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 50	DN 32	0.25	16	32-125.1/121	1.48/0.85	98154140	Consultar
		0.25	16	32-125.1/139	1.48/0.85	97656970	Consultar
		0.37	16	32-125.1/140	1.90/1.10	98930646	Consultar
DN 50	DN 32	0.25	16	32-125/115	1.48/0.85	98987645	Consultar
		0.25	16	32-125/130	1.48/0.85	97564281	Consultar
		0.37	16	32-125/142	1.90/1.10	96894223	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 32-160.1 / 32-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Sin soportes										
DN 50	DN 32	0.25	16	32-160.1/137	1.48/0.85	98987644	Consultar			
		0.25	16	32-160.1/155	1.48/0.85	98971400	Consultar			
		0.37	16	32-160.1/172	1.90/1.10	98987628	Consultar			
DN 50	DN 32	0.55	16	32-160.1/177	2.60/1.50	97937749	Consultar	98890805	Consultar	99535359
		0.25	16	32-160/138	1.48/0.85	98987646	Consultar			
		0.37	16	32-160/154	1.90/1.10	98987647	Consultar			
		0.55	16	32-160/172	2.60/1.50	96550472	Consultar	99104648	Consultar	99534620
		0.75	16	32-160/173	3.60/2.10	98978998	Consultar	99104650	Consultar	99534621

NK(E) 32-160.1 / 32-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Estándar										
DN 50	DN 32	0.75	16	32-160/173	3.60/2.10	98971858	Consultar			99539430
		0.55	16	32-160/172						99539429
Separador										
DN 50	DN 32	0.25	16	32-160.1/137	1.48/0.85	98986241	Consultar			
		0.25	16	32-160.1/155	1.48/0.85	98986245	Consultar			
		0.37	16	32-160.1/172	1.90/1.10	98986247	Consultar			
DN 50	DN 32	0.55	16	32-160.1/177	2.60/1.50	98986249	Consultar	98991108	Consultar	99539653
		0.25	16	32-160/138	1.48/0.85	98986250	Consultar			
		0.37	16	32-160/154	1.90/1.10	98986301	Consultar			
		0.55	16	32-160/172	2.60/1.50	98986345	Consultar	98991110	Consultar	99539627
		0.75	16	32-160/173	3.60/2.10	98973535	Consultar	98991112	Consultar	99539628

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico:	estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido:	estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija:	<p>motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW
Velocidad variable (E):	<p>bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 32-200.1 / 32-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	0.37	16	32-200.1/175	1.90/1.10	98672565	Consultar				
		0.55	16	32-200.1/196	2.60/1.50	96752523	Consultar	98609256	Consultar	99534641	Consultar
		0.75	16	32-200.1/207	3.60/2.10	98117266	Consultar	98808680	Consultar	99535360	Consultar
DN 50	DN 32	0.55	16	32-200/184	2.60/1.50	98593070	Consultar	99104651	Consultar	99534622	Consultar
		0.75	16	32-200/197	3.60/2.10	98128726	Consultar	99104652	Consultar	99534633	Consultar
		1.10	16	32-200/216	4.85/2.80	98269499	Consultar	99104673	Consultar	99534634	Consultar
		1.50	16	32-200/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98978999	Consultar	99105406	Consultar	99535358	Consultar

NK(E) 32-200.1 / 32-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	0.55	16	32-200.1/196						99539490	Consultar
		0.75	16	32-200.1/207	3.60/2.10	98971880	Consultar				
		0.75	16	32-200/197	3.60/2.10	98971882	Consultar			99539458	Consultar
DN 50	DN 32	1.10	16	32-200/216	4.85/2.80	98971884	Consultar			99539460	Consultar
		1.50	16	32-200/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98971887	Consultar				
		0.55	16	32-200/184						99539456	Consultar
Separador											
DN 50	DN 32	0.37	16	32-200.1/175	1.90/1.10	98986346	Consultar				
		0.55	16	32-200.1/196	2.60/1.50	98986348	Consultar	98991113	Consultar	99539658	Consultar
		0.75	16	32-200.1/207	3.60/2.10	98973557	Consultar	98991115	Consultar	99539661	Consultar
DN 50	DN 32	0.55	16	32-200/184	2.60/1.50	98986349	Consultar	98991135	Consultar	99539634	Consultar
		0.75	16	32-200/197	3.60/2.10	98973559	Consultar	98991137	Consultar	99539636	Consultar
		1.10	16	32-200/216	4.85/2.80	98973561	Consultar	98991138	Consultar	99539638	Consultar
		1.50	16	32-200/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98973563	Consultar	99105827	Consultar	99539640	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 32-250 / 40-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-250/206	3.60/2.10	98979000	Consultar	99104674	Consultar	99534636	Consultar
		1.10	16	32-250/236	4.85/2.80	98172734	Consultar	98920646	Consultar	99534637	Consultar
		1.50	16	32-250/260	6.15-6.30/3.55-3.65	98539538	Consultar	99105408	Consultar	99534638	Consultar
		2.20	16	32-250/262	8.50/4.90	98096929	Consultar	99105409	Consultar	99534639	Consultar
DN 65	DN 40	0.25	16	40-125/116	1.48/0.85	96787441	Consultar				
		0.37	16	40-125/130	1.90/1.10	96631117	Consultar				
		0.55	16	40-125/142	2.60/1.50	96546730	Consultar	98726811	Consultar	99535352	Consultar

NK(E) 32-250 / 40-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-250/206	3.60/2.10	98971860	Consultar			99539464	Consultar
		1.10	16	32-250/236	4.85/2.80	98971873	Consultar			99539466	Consultar
		1.50	16	32-250/260	6.15-6.30/3.55-3.65	98971875	Consultar			99539468	Consultar
		2.20	16	32-250/262	8.50/4.90	98971878	Consultar			99539469	Consultar
Separador											
DN 50	DN 32	0.75	16	32-250/206	3.60/2.10	98973537	Consultar	98991140	Consultar	99539642	Consultar
		1.10	16	32-250/236	4.85/2.80	98973539	Consultar	98991151	Consultar	99539644	Consultar
		1.50	16	32-250/260	6.15-6.30/3.55-3.65	98973553	Consultar	99105828	Consultar	99539646	Consultar
		2.20	16	32-250/262	8.50/4.90	98973555	Consultar	99105829	Consultar	99539647	Consultar
		0.55	16	40-125/142					98991158	Consultar	99539667

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 40-160 / 40-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	0.37	16	40-160/134	1.90/1.10	98987648	Consultar				
		0.55	16	40-160/151	2.60/1.50	96538738	Consultar	99104675	Consultar	99534683	Consultar
		0.75	16	40-160/162	3.60/2.10	98283855	Consultar	99104676	Consultar	99534684	Consultar
DN 65	DN 40	1.10	16	40-160/177	4.85/2.80	98453340	Consultar	98890794	Consultar	99535373	Consultar
		0.75	16	40-200/177	3.60/2.10	98979001	Consultar	99104677	Consultar	99534686	Consultar
		1.10	16	40-200/198	4.85/2.80	98161765	Consultar	99104678	Consultar	99534687	Consultar
		1.50	16	40-200/217	6.15-6.30/3.55-3.65	98269479	Consultar	99105410	Consultar	99534688	Consultar
		2.20	16	40-200/219	8.50/4.90	98269492	Consultar	99105411	Consultar	99534689	Consultar

NK(E) 40-160 / 40-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 40	0.75	16	40-160/162	3.60/2.10	98971889	Consultar			99539516	Consultar
		1.10	16	40-160/177	4.85/2.80	98971891	Consultar				
		0.55	16	40-160/151						99539514	Consultar
DN 65	DN 40	0.75	16	40-200/177	3.60/2.10	98971893	Consultar			99539518	Consultar
		1.10	16	40-200/198	4.85/2.80	98953396	Consultar			99539520	Consultar
		1.50	16	40-200/217	6.15-6.30/3.55-3.65	98971895	Consultar			99539522	Consultar
		2.20	16	40-200/219	8.50/4.90	98971897	Consultar			99539523	Consultar
Separador											
DN 65	DN 40	0.37	16	40-160/134	1.90/1.10	98986502	Consultar				
		0.55	16	40-160/151	2.60/1.50	98986504	Consultar	98991160	Consultar	99539672	Consultar
		0.75	16	40-160/162	3.60/2.10	98973565	Consultar	99104772	Consultar	99539674	Consultar
		1.10	16	40-160/177	4.85/2.80	98973567	Consultar	99104784	Consultar	99539670	Consultar
DN 65	DN 40	0.75	16	40-200/177	3.60/2.10	98973569	Consultar	99104788	Consultar	99539676	Consultar
		1.10	16	40-200/198	4.85/2.80	98973572	Consultar	99104789	Consultar	99539678	Consultar
		1.50	16	40-200/217	6.15-6.30/3.55-3.65	98973575	Consultar			99539680	Consultar
		2.20	16	40-200/219	8.50/4.90	98973578	Consultar			99539681	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 40-250 / 40-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 40	1.50	16	40-250/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98861694	Consultar	99105412	Consultar	99534690	Consultar
		2.20	16	40-250/245	8.50/4.90	98045376	Consultar	99105413	Consultar	99534691	Consultar
		3.00	16	40-250/260	11.0/6.30	98533156	Consultar	99105414	Consultar	99534692	Consultar
DN 65	DN 40	3.00	16	40-315/283	11.0/6.30	98979003	Consultar	99105415	Consultar	99534693	Consultar
		4.00	16	40-315/305	9.3	98503608	Consultar	99101881	Consultar	99534694	Consultar
		5.50	16	40-315/334	11.0-11.0/6.35-6.35	98544371	Consultar	99101968	Consultar	99534695	Consultar
		7.50	16	40-315/344	14.9-14.2/8.60-8.40	98975417	Consultar	99101969	Consultar	99534696	Consultar

NK(E) 40-250 / 40-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Estándar									
DN 65	DN 40	1.50	16	40-250/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98971900	Consultar	99539525	Consultar
		2.20	16	40-250/245	8.50/4.90	98971902	Consultar	99539526	Consultar
		3.00	16	40-250/260	11.0/6.30	98327590	Consultar	99539527	Consultar
DN 65	DN 40	3.00	16	40-315/283	11.0/6.30	98971904	Consultar	99539528	Consultar
		4.00	16	40-315/305	9.3	98972408	Consultar	99539529	Consultar
		5.50	16	40-315/334	11.0-11.0/6.35-6.35	98972411	Consultar	99539530	Consultar
		7.50	16	40-315/344	14.9-14.2/8.60-8.40	98972413	Consultar	99539531	Consultar
Separador									
DN 65	DN 40	1.50	16	40-250/219	6.15-6.30/3.55-3.65	98973581	Consultar	99539683	Consultar
		2.20	16	40-250/245	8.50/4.90	98973583	Consultar	99539684	Consultar
		3.00	16	40-250/260	11.0/6.30	98973585	Consultar	99539685	Consultar
DN 65	DN 40	3.00	16	40-315/283	11.0/6.30	98973587	Consultar	99539686	Consultar
		4.00	16	40-315/305	9.3	98973477	Consultar	99539687	Consultar
		5.50	16	40-315/334	11.0-11.0/6.35-6.35	98973479	Consultar	99539688	Consultar
		7.50	16	40-315/344	14.9-14.2/8.60-8.40	98973481	Consultar	99539689	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 50-125 / 50-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	0.37	16	50-125/113	1.90/1.10	98947926	Consultar				
		0.55	16	50-125/129	2.60/1.50	98808056	Consultar	99104679	Consultar	99534743	Consultar
		0.75	16	50-125/138	3.60/2.10	98793600	Consultar	98591318	Consultar	99534744	Consultar
		1.10	16	50-125/144	4.85/2.80	98667812	Consultar	99031018	Consultar	99535381	Consultar
DN 65	DN 50	0.55	16	50-160/131	2.60/1.50	98667846	Consultar	98689527	Consultar	99534746	Consultar
		0.75	16	50-160/139	3.60/2.10	98965240	Consultar	99104680	Consultar	99534747	Consultar
		1.10	16	50-160/158	4.85/2.80	98048215	Consultar	98773132	Consultar	99534748	Consultar
		1.50	16	50-160/175	6.15-6.30/3.55-3.65	98366433	Consultar	99105416	Consultar	99534749	Consultar
		2.20	16	50-160/177	8.50/4.90	98158393	Consultar	99105417	Consultar	99534750	Consultar

NK(E) 50-125 / 50-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 50	0.75	16	50-125/138	3.60/2.10	98971913	Consultar			99539536	Consultar
		1.10	16	50-125/144	4.85/2.80	98971915	Consultar				
		0.55	16	50-125/129							99539534
DN 65	DN 50	0.75	16	50-160/139	3.60/2.10	98971917	Consultar			99539543	Consultar
		1.10	16	50-160/158	4.85/2.80	98971919	Consultar			99539545	Consultar
		1.50	16	50-160/175	6.15-6.30/3.55-3.65	98971921	Consultar			99539539	Consultar
		2.20	16	50-160/177	8.50/4.90	98971924	Consultar			99539540	Consultar
		0.55	16	50-160/131							99539541
Separador											
DN 65	DN 50	0.55	16	50-125/129	2.60/1.50	98990816	Consultar	99104790	Consultar	99539692	Consultar
		0.75	16	50-125/138	3.60/2.10	98973596	Consultar	99104791	Consultar	99539694	Consultar
		1.10	16	50-125/144	4.85/2.80	98973598	Consultar	99104792	Consultar	99539696	Consultar
DN 65	DN 50	0.55	16	50-160/131	2.60/1.50	98990819	Consultar	99104795	Consultar	99539699	Consultar
		0.75	16	50-160/139	3.60/2.10	98973600	Consultar	99104797	Consultar	99539701	Consultar
		1.10	16	50-160/158	4.85/2.80	98973603	Consultar	99104798	Consultar	99539703	Consultar
		1.50	16	50-160/175	6.15-6.30/3.55-3.65	98705749	Consultar	99105838	Consultar	99539697	Consultar
		2.20	16	50-160/177	8.50/4.90	98973606	Consultar	99105839	Consultar	99539698	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 50-200 / 50-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	1.10	16	50-200/171	4.85/2.80	98128725	Consultar	99104681	Consultar	99534751	Consultar
		1.50	16	50-200/188	6.15-6.30/3.55-3.65	98734545	Consultar	99105418	Consultar	99534752	Consultar
		2.20	16	50-200/210	8.50/4.90	98149348	Consultar	99105419	Consultar	99534753	Consultar
		3.00	16	50-200/219	11.0/6.30	98086583	Consultar	99105420	Consultar	99534754	Consultar
DN 65	DN 50	2.20	16	50-250/221	8.50/4.90	98498186	Consultar	99105421	Consultar	99534755	Consultar
		3.00	16	50-250/241	11.0/6.30	98439130	Consultar	99105422	Consultar	99534756	Consultar
		4.00	16	50-250/263	9.3	97989054	Consultar	99101875	Consultar	99534757	Consultar

NK(E) 50-200 / 50-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 50	1.10	16	50-200/171	4.85/2.80	98971926	Consultar			99539547	Consultar
		1.50	16	50-200/188	6.15-6.30/3.55-3.65	98971928	Consultar			99539549	Consultar
		2.20	16	50-200/210	8.50/4.90	98971930	Consultar			99539550	Consultar
		3.00	16	50-200/219	11.0/6.30	98327612	Consultar			99539551	Consultar
DN 65	DN 50	2.20	16	50-250/221	8.50/4.90	98971932	Consultar			99539552	Consultar
		3.00	16	50-250/241	11.0/6.30	98971933	Consultar			99539553	Consultar
		4.00	16	50-250/263	9.3	97937745	Consultar	99098980	Consultar	99539554	Consultar
Separador											
DN 65	DN 50	1.10	16	50-200/171	4.85/2.80	98973608	Consultar	99104799	Consultar	99539705	Consultar
		1.50	16	50-200/188	6.15-6.30/3.55-3.65	98973610	Consultar	99105841	Consultar	99539707	Consultar
		2.20	16	50-200/210	8.50/4.90	98545683	Consultar	99105842	Consultar	99539708	Consultar
		3.00	16	50-200/219	11.0/6.30	98973612	Consultar	99105843	Consultar	99539709	Consultar
DN 65	DN 50	2.20	16	50-250/221	8.50/4.90	98973614	Consultar	99105845	Consultar	99539710	Consultar
		3.00	16	50-250/241	11.0/6.30	98973616	Consultar	99105846	Consultar	99539711	Consultar
		4.00	16	50-250/263	9.3	98973483	Consultar	99099330	Consultar	99539712	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 50-315 / 65-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 65	DN 50	4.00	16	50-315/277	9.3	98911732	Consultar	99101970	Consultar	99534758	Consultar
		5.50	16	50-315/303	11.0-11.0/6.35-6.35	98594413	Consultar	99101971	Consultar	99534759	Consultar
		7.50	16	50-315/331	14.9-14.2/8.60-8.40	98975418	Consultar	99101873	Consultar	99534760	Consultar
		11.00	16	50-315/344	21.2-20.4/12.2-12.0	98106810	Consultar	98712879	Consultar		
DN 80	DN 65	0.55	16	65-125/122	2.60/1.50	97931701	Consultar	98941572	Consultar	99534815	Consultar
		0.75	16	65-125/130	3.60/2.10	98727894	Consultar	99104682	Consultar	99534816	Consultar
		1.10	16	65-125/144	4.85/2.80	98488793	Consultar	98956877	Consultar	99535385	Consultar
Con soportes											
DN 65	DN 50	11.00	16	50-315/344	21.2-20.4/12.2-12.0	98976265	Consultar	98976085	Consultar		

NK(E) 50-315 / 65-125

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 65	DN 50	4.00	16	50-315/277	9.3	98972415	Consultar	99098982	Consultar	99539555	Consultar
		5.50	16	50-315/303	11.0-11.0/6.35-6.35	98972417	Consultar	99098984	Consultar	99539556	Consultar
		7.50	16	50-315/331	14.9-14.2/8.60-8.40	98900582	Consultar	99098987	Consultar	99539557	Consultar
		0.75	16	65-125/130	3.60/2.10	98971955	Consultar			99539561	Consultar
DN 80	DN 65	1.10	16	65-125/144	4.85/2.80	98971957	Consultar				
		0.55	16	65-125/122						99539559	Consultar
Separador											
DN 65	DN 50	4.00	16	50-315/277	9.3	98973485	Consultar	99099343	Consultar	99539713	Consultar
		5.50	16	50-315/303	11.0-11.0/6.35-6.35	98074516	Consultar	99099346	Consultar	99539714	Consultar
		7.50	16	50-315/331	14.9-14.2/8.60-8.40	98476310	Consultar	99099350	Consultar	99539715	Consultar
		11.00	16	50-315/344	21.2-20.4/12.2-12.0	98973487	Consultar	98973627	Consultar		
DN 80	DN 65	0.55	16	65-125/122	2.60/1.50	98876500	Consultar	99104800	Consultar	99539717	Consultar
		0.75	16	65-125/130	3.60/2.10	98973630	Consultar	99104802	Consultar	99539719	Consultar
		1.10	16	65-125/144	4.85/2.80	98973632	Consultar	99104803	Consultar	99539722	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 65-160 / 65-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 80	DN 65	0.75	16	65-160/135	3.60/2.10	98979004	Consultar	98920991	Consultar	99534818	Consultar
		1.10	16	65-160/149	4.85/2.80	98071620	Consultar	99104683	Consultar	99534819	Consultar
		1.50	16	65-160/165	6.15-6.30/3.55-3.65	98073688	Consultar	99105433	Consultar	99534820	Consultar
		2.20	16	65-160/177	8.50/4.90	98178373	Consultar	99105434	Consultar	99534821	Consultar
DN 80	DN 65	1.50	16	65-200/170	6.15-6.30/3.55-3.65	98875534	Consultar	99105435	Consultar	99534822	Consultar
		2.20	16	65-200/189	8.50/4.90	98106878	Consultar	99166379	Consultar	99534823	Consultar
		3.00	16	65-200/205	11.0/6.30	97989353	Consultar	99105437	Consultar	99534824	Consultar
		4.00	16	65-200/219	9.3	98353645	Consultar	99101750	Consultar	99534825	Consultar

NK(E) 65-160 / 65-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 80	DN 65	0.75	16	65-160/135	3.60/2.10	98971959	Consultar			99539576	Consultar
		1.10	16	65-160/149	4.85/2.80	98971961	Consultar			99539578	Consultar
		1.50	16	65-160/165	6.15-6.30/3.55-3.65	98971963	Consultar			99539580	Consultar
		2.20	16	65-160/177	8.50/4.90	98971965	Consultar			99539575	Consultar
DN 80	DN 65	1.50	16	65-200/170	6.15-6.30/3.55-3.65	98971967	Consultar			99539581	Consultar
		2.20	16	65-200/189	8.50/4.90	98971969	Consultar			99539582	Consultar
		3.00	16	65-200/205	11.0/6.30	98971971	Consultar			99539583	Consultar
		4.00	16	65-200/219	9.3	98972421	Consultar	99098990	Consultar	99539584	Consultar
Separador											
DN 80	DN 65	0.75	16	65-160/135	3.60/2.10	98973634	Consultar	99104804	Consultar	99539724	Consultar
		1.10	16	65-160/149	4.85/2.80	98973636	Consultar	99104805	Consultar	99539726	Consultar
		1.50	16	65-160/165	6.15-6.30/3.55-3.65	98973639	Consultar	99105847	Consultar	99539728	Consultar
		2.20	16	65-160/177	8.50/4.90	98973641	Consultar	99105848	Consultar	99539723	Consultar
DN 80	DN 65	1.50	16	65-200/170	6.15-6.30/3.55-3.65	98973643	Consultar	99105850	Consultar	99539729	Consultar
		2.20	16	65-200/189	8.50/4.90	98973645	Consultar	99105851	Consultar	99539730	Consultar
		3.00	16	65-200/205	11.0/6.30	98973647	Consultar	99105852	Consultar	99539731	Consultar
		4.00	16	65-200/219	9.3	98973489	Consultar	99099354	Consultar	99539732	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 65-250 / 65-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 80	DN 65	3.00	16	65-250/215	11.0/6.30	98979005	Consultar	99105438	Consultar	99534826	Consultar
		4.00	16	65-250/232	9.3	98533869	Consultar	99101772	Consultar	99534827	Consultar
		5.50	16	65-250/254	11.0-11.0/6.35-6.35	98150990	Consultar	99101619	Consultar	99534828	Consultar
		7.50	16	65-250/270	14.9-14.2/8.60-8.40	98439129	Consultar	99101900	Consultar	99534829	Consultar
DN 80	DN 65	5.50	16	65-315/261	11.0-11.0/6.35-6.35	98700494	Consultar	99101972	Consultar	99534830	Consultar
		7.50	16	65-315/282	14.9-14.2/8.60-8.40	98257226	Consultar	99101770	Consultar	99534831	Consultar
		11.00	16	65-315/314	21.2-20.4/12.2-12.0	98098882	Consultar	98975763	Consultar		
		15.00	16	65-315/320	29.0-28.0/16.8-16.4	98538610	Consultar	98975806	Consultar		
Con soportes											
DN 80	DN 65	11.00	16	65-315/314	21.2-20.4/12.2-12.0	98976219	Consultar	98666285	Consultar		
		15.00	16	65-315/320	29.0-28.0/16.8-16.4	98666284	Consultar	98976086	Consultar		

NK(E) 65-250 / 65-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 80	DN 65	3.00	16	65-250/215	11.0/6.30	98971976	Consultar			99539586	Consultar
		4.00	16	65-250/232	9.3	98972423	Consultar	99098992	Consultar	99539587	Consultar
		5.50	16	65-250/254	11.0-11.0/6.35-6.35	98972425	Consultar	99098994	Consultar	99539588	Consultar
		7.50	16	65-250/270	14.9-14.2/8.60-8.40	98972427	Consultar	99098996	Consultar	99539589	Consultar
DN 80	DN 65	5.50	16	65-315/261	11.0-11.0/6.35-6.35	98693581	Consultar	99098998	Consultar	99539590	Consultar
		7.50	16	65-315/282	14.9-14.2/8.60-8.40	98327589	Consultar	99099000	Consultar	99539591	Consultar
Separador											
DN 80	DN 65	3.00	16	65-250/215	11.0/6.30	98973663	Consultar	99105864	Consultar	99539744	Consultar
		4.00	16	65-250/232	9.3	98973491	Consultar	99099357	Consultar	99539745	Consultar
		5.50	16	65-250/254	11.0-11.0/6.35-6.35	98973493	Consultar	99099360	Consultar	99539746	Consultar
		7.50	16	65-250/270	14.9-14.2/8.60-8.40	98144820	Consultar	99099364	Consultar	99539747	Consultar
DN 80	DN 65	5.50	16	65-315/261	11.0-11.0/6.35-6.35	98973495	Consultar	99099368	Consultar	99539748	Consultar
		7.50	16	65-315/282	14.9-14.2/8.60-8.40	98973497	Consultar	99099371	Consultar	99539750	Consultar
		11.00	16	65-315/314	21.2-20.4/12.2-12.0	98074514	Consultar	98951019	Consultar		
		15.00	16	65-315/320	29.0-28.0/16.8-16.4	98973499	Consultar	98973675	Consultar		

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 80-160 / 80-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 100	DN 80	1.50	16	80-160/146	6.15-6.30/3.55-3.65	98740618	Consultar	99105439	Consultar	99534891	Consultar
		2.20	16	80-160/161	8.50/4.90	97992026	Consultar	99105440	Consultar	99534892	Consultar
		3.00	16	80-160/175	11.0/6.30	98127507	Consultar	99105441	Consultar	99534893	Consultar
		4.00	16	80-160/177	9.3	97907876	Consultar	99101751	Consultar	99534894	Consultar
DN 100	DN 80	2.20	16	80-200/164	8.50/4.90	98844518	Consultar	99105442	Consultar	99534895	Consultar
		3.00	16	80-200/179	11.0/6.30	98673212	Consultar	99105443	Consultar	99534896	Consultar
		4.00	16	80-200/196	9.3	98042383	Consultar	99101959	Consultar	99534897	Consultar
		5.50	16	80-200/214	11.0-11.0/6.35-6.35	98175428	Consultar	99101768	Consultar	99534898	Consultar
		7.50	16	80-200/222	14.9-14.2/8.60-8.40	98269474	Consultar	99100109	Consultar	99534899	Consultar

NK(E) 80-160 / 80-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 100	DN 80	1.50	16	80-160/146	6.15-6.30/3.55-3.65	98972031	Consultar			99539604	Consultar
		2.20	16	80-160/161	8.50/4.90	98972033	Consultar			99539606	Consultar
		3.00	16	80-160/175	11.0/6.30	98972035	Consultar			99539592	Consultar
		4.00	16	80-160/177	9.3	98972434	Consultar	99099003	Consultar	99539603	Consultar
DN 100	DN 80	2.20	16	80-200/164	8.50/4.90	98972039	Consultar			99539611	Consultar
		3.00	16	80-200/179	11.0/6.30	98972041	Consultar			99539607	Consultar
		4.00	16	80-200/196	9.3	98972436	Consultar	99099005	Consultar	99539608	Consultar
		5.50	16	80-200/214	11.0-11.0/6.35-6.35	98972438	Consultar	99098774	Consultar	99539609	Consultar
		7.50	16	80-200/222	14.9-14.2/8.60-8.40	98972440	Consultar	99099007	Consultar	99539610	Consultar
Separador											
DN 100	DN 80	1.50	16	80-160/146	6.15-6.30/3.55-3.65	98973677	Consultar	99105867	Consultar	99539754	Consultar
		2.20	16	80-160/161	8.50/4.90	98973679	Consultar	99105868	Consultar	99539756	Consultar
		3.00	16	80-160/175	11.0/6.30	98973681	Consultar	99105870	Consultar	99539751	Consultar
		4.00	16	80-160/177	9.3	98476627	Consultar	99099374	Consultar	99539752	Consultar
DN 100	DN 80	2.20	16	80-200/164	8.50/4.90	98973685	Consultar	99105871	Consultar	99539761	Consultar
		3.00	16	80-200/179	11.0/6.30	98973687	Consultar	99105872	Consultar	99539757	Consultar
		4.00	16	80-200/196	9.3	98973501	Consultar	99099379	Consultar	99539758	Consultar
		5.50	16	80-200/214	11.0-11.0/6.35-6.35	98144818	Consultar	99099382	Consultar	99539759	Consultar
		7.50	16	80-200/222	14.9-14.2/8.60-8.40	98973503	Consultar	99099385	Consultar	99539760	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 80-250 / 80-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 100	DN 80	5.50	16	80-250/225	11.0-11.0/6.35-6.35	98154251	Consultar	99101771	Consultar	99534900	Consultar
		7.50	16	80-250/247	14.9-14.2/8.60-8.40	98052703	Consultar	99100061	Consultar	99534901	Consultar
		11.00	16	80-250/270	21.2-20.4/12.2-12.0	98190271	Consultar	98883158	Consultar		
DN 100	DN 80	11.00	16	80-315/280	21.2-20.4/12.2-12.0	98277146	Consultar	97952601	Consultar		
		15.00	16	80-315/305	29.0-28.0/16.8-16.4	98596871	Consultar	98836231	Consultar		
		18.50	16	80-315/320	37.0-33.5/21.6-19.6	98844520	Consultar	98253714	Consultar		
		22.00	16	80-315/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98808087	Consultar				
Con soportes											
DN 100	DN 80	11.00	16	80-250/270	21.2-20.4/12.2-12.0	98728855	Consultar	98692711	Consultar		
		11.00	16	80-315/280	21.2-20.4/12.2-12.0	98976266	Consultar	98976087	Consultar		
DN 100	DN 80	15.00	16	80-315/305	29.0-28.0/16.8-16.4	98976220	Consultar	98976055	Consultar		
		18.50	16	80-315/320	37.0-33.5/21.6-19.6	98824891	Consultar				
		22.00	16	80-315/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98868112	Consultar				

NK(E) 80-250 / 80-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 100	DN 80	5.50	16	80-250/225	11.0-11.0/6.35-6.35	98972442	Consultar	99099009	Consultar	99539612	Consultar
		7.50	16	80-250/247	14.9-14.2/8.60-8.40	98951418	Consultar	99099011	Consultar	99539613	Consultar
Separador											
DN 100	DN 80	5.50	16	80-250/225	11.0-11.0/6.35-6.35	98973505	Consultar	99099390	Consultar	99539763	Consultar
		7.50	16	80-250/247	14.9-14.2/8.60-8.40	98973507	Consultar	99099393	Consultar	99539764	Consultar
		11.00	16	80-250/270	21.2-20.4/12.2-12.0	98476530	Consultar	98973712	Consultar		
DN 100	DN 80	11.00	16	80-315/280	21.2-20.4/12.2-12.0	98973510	Consultar	98973714	Consultar		
		15.00	16	80-315/305	29.0-28.0/16.8-16.4	98074512	Consultar	98951018	Consultar		
		18.50	16	80-315/320	37.0-33.5/21.6-19.6	98972335	Consultar				
		22.00	16	80-315/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98972337	Consultar				

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 80-400 / 100-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Sin soportes										
DN 100	DN 80	18.50	16	80-400/347	37.0-33.5/21.6-19.6	98841610	Consultar			
		22.00	16	80-400/365	42.5-40.5/24.6-23.6	98846031	Consultar			
		30.00	16	80-400/397	57.5-54.0/33.5-31.5	98846034	Consultar			
		37.00	16	80-400/419	69.0-64.0/39.5-37.0	98846035	Consultar			
		45.00	16	80-400/438	83.0-77.0/48.0-44.5	98622168	Consultar			
DN 125	DN 100	2.20	16	100-160/160-140	8.50/4.90	98846058	Consultar	99105444	Consultar	
		3.00	16	100-160/169	11.0/6.30	98846059	Consultar	99105445	Consultar	99534947 Consultar
		4.00	16	100-160/176	9.3	98846055	Consultar	99101913	Consultar	99534948 Consultar
Con soportes										
DN 100	DN 80	18.50	16	80-400/347	37.0-33.5/21.6-19.6	98975773	Consultar	99105337	Consultar	
		22.00	16	80-400/365	42.5-40.5/24.6-23.6	98914617	Consultar			
		30.00	16	80-400/397	57.5-54.0/33.5-31.5	98969291	Consultar			
		37.00	16	80-400/419	69.0-64.0/39.5-37.0	98619938	Consultar			
		45.00	16	80-400/438	83.0-77.0/48.0-44.5	98975774	Consultar			

NK(E) 80-400 / 100-160

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Estándar										
DN 125	DN 100	2.20	16	100-160/160-140	8.50/4.90	98972352	Consultar			
		3.00	16	100-160/169	11.0/6.30	98972349	Consultar			
		4.00	16	100-160/176	9.3	98972642	Consultar	99099145	Consultar	99539616 Consultar
Separador										
DN 100	DN 80	18.50	16	80-400/347	37.0-33.5/21.6-19.6	98972339	Consultar	99104808	Consultar	
		22.00	16	80-400/365	42.5-40.5/24.6-23.6	98972341	Consultar			
		30.00	16	80-400/397	57.5-54.0/33.5-31.5	98972344	Consultar			
		37.00	16	80-400/419	69.0-64.0/39.5-37.0	98972346	Consultar			
		45.00	16	80-400/438	83.0-77.0/48.0-44.5	98972350	Consultar			
DN 125	DN 100	2.20	16	100-160/160-140	8.50/4.90	98973421	Consultar	99105873	Consultar	99539765 Consultar
		3.00	16	100-160/169	11.0/6.30	98973408	Consultar	99105874	Consultar	99539766 Consultar
		4.00	16	100-160/176	9.3	98973730	Consultar	99099242	Consultar	99539767 Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 100-200 / 100-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 125	DN 100	4.00	16	100-200/178	9.3	98321723	Consultar	99105447	Consultar	99534949	Consultar
		5.50	16	100-200/195	11.0-11.0/6.35-6.35	98149345	Consultar	99105448	Consultar	99534950	Consultar
		7.50	16	100-200/211	14.9-14.2/8.60-8.40	98180947	Consultar	99105449	Consultar	99534951	Consultar
		11.00	16	100-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98360480	Consultar	97686164	Consultar		
DN 125	DN 100	7.50	16	100-250/215	14.9-14.2/8.60-8.40	98846061	Consultar	99101910	Consultar		
		11.00	16	100-250/245	21.2-20.4/12.2-12.0	98839036	Consultar	98879335	Consultar		
		15.00	16	100-250/274	29.0-28.0/16.8-16.4	98846064	Consultar	98975338	Consultar		
Con soportes											
DN 125	DN 100	11.00	16	100-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98477982	Consultar	98976088	Consultar		
DN 125	DN 100	11.00	16	100-250/245	21.2-20.4/12.2-12.0	98860204	Consultar	98976180	Consultar		
		15.00	16	100-250/274	29.0-28.0/16.8-16.4	98856093	Consultar	98976179	Consultar		

NK(E) 100-200 / 100-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 125	DN 100	4.00	16	100-200/178	9.3	98972447	Consultar				
		5.50	16	100-200/195	11.0-11.0/6.35-6.35	98972449	Consultar				
		7.50	16	100-200/211	14.9-14.2/8.60-8.40	98972451	Consultar				
DN 125	DN 100	7.50	16	100-250/215	14.9-14.2/8.60-8.40	98972620	Consultar	99099136	Consultar		
Separador											
DN 125	DN 100	4.00	16	100-200/178	9.3	98973513	Consultar	99105875	Consultar	99539768	Consultar
		5.50	16	100-200/195	11.0-11.0/6.35-6.35	98973515	Consultar	99105877	Consultar	99539769	Consultar
		7.50	16	100-200/211	14.9-14.2/8.60-8.40	98847691	Consultar	99105878	Consultar	99539770	Consultar
		11.00	16	100-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98122895	Consultar	98122879	Consultar		
DN 125	DN 100	7.50	16	100-250/215	14.9-14.2/8.60-8.40	98973704	Consultar	99099231	Consultar		
		11.00	16	100-250/245	21.2-20.4/12.2-12.0	98973702	Consultar	98973382	Consultar		
		15.00	16	100-250/274	29.0-28.0/16.8-16.4	98973690	Consultar	98973380	Consultar		

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 100-315 / 100-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes									
DN 125	DN 100	15.00	16	100-315/279	29.0-28.0/16.8-16.4	98801981	Consultar	97672228	Consultar
		18.50	16	100-315/295	37.0-33.5/21.6-19.6	98441171	Consultar		
		22.00	16	100-315/312	42.5-40.5/24.6-23.6	98813111	Consultar		
		30.00	16	100-315/334	57.5-54.0/33.5-31.5	98607737	Consultar		
DN 125	DN 100	22.00	16	100-400/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98846283	Consultar		
		30.00	16	100-400/360	57.5-54.0/33.5-31.5	98846288	Consultar		
		37.00	16	100-400/375	69.0-64.0/39.5-37.0	98846290	Consultar		
		45.00	16	100-400/395	83.0-77.0/48.0-44.5	98846313	Consultar		
		55.00	16	100-400/415	100-93.0/58.0-54.0	98846315	Consultar		
Con soportes									
DN 125	DN 100	15.00	16	100-315/279	29.0-28.0/16.8-16.4	98567533	Consultar	98976089	Consultar
		18.50	16	100-315/295	37.0-33.5/21.6-19.6	98876482	Consultar	99105338	Consultar
		22.00	16	100-315/312	42.5-40.5/24.6-23.6	98975636	Consultar		
		30.00	16	100-315/334	57.5-54.0/33.5-31.5	98975777	Consultar		
DN 125	DN 100	22.00	16	100-400/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98975924	Consultar		
		30.00	16	100-400/360	57.5-54.0/33.5-31.5	98975923	Consultar		
		37.00	16	100-400/375	69.0-64.0/39.5-37.0	98975922	Consultar		
		45.00	16	100-400/395	83.0-77.0/48.0-44.5	98975921	Consultar		
		55.00	16	100-400/415	100-93.0/58.0-54.0	98975910	Consultar		

NK(E) 100-315 / 100-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Separador									
DN 125	DN 100	15.00	16	100-315/279	29.0-28.0/16.8-16.4	98973517	Consultar	98973729	Consultar
		18.50	16	100-315/295	37.0-33.5/21.6-19.6	98972358	Consultar	99104810	Consultar
		22.00	16	100-315/312	42.5-40.5/24.6-23.6	98972360	Consultar		
		30.00	16	100-315/334	57.5-54.0/33.5-31.5	98607734	Consultar		
DN 125	DN 100	22.00	16	100-400/334	42.5-40.5/24.6-23.6	98973241	Consultar		
		30.00	16	100-400/360	57.5-54.0/33.5-31.5	98973240	Consultar		
		37.00	16	100-400/375	69.0-64.0/39.5-37.0	98973239	Consultar		
		45.00	16	100-400/395	83.0-77.0/48.0-44.5	98973238	Consultar		
		55.00	16	100-400/415	100-93.0/58.0-54.0	98973236	Consultar		

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 125-200 / 125-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes											
DN 150	DN 125	5.50	16	125-200/176-154	11.0-11.0/6.35-6.35	98843507	Consultar	99101912	Consultar	99534971	Consultar
		7.50	16	125-200/196-180	14.9-14.2/8.60-8.40	98843510	Consultar	99101911	Consultar	99534972	Consultar
		11.00	16	125-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98843511	Consultar	98975353	Consultar		
		15.00	16	125-200/226	29.0-28.0/16.8-16.4	98843515	Consultar	98975351	Consultar		
DN 150	DN 125	11.00	16	125-250/220	21.2-20.4/12.2-12.0	98843518	Consultar	96783033	Consultar		
		15.00	16	125-250/236	29.0-28.0/16.8-16.4	98097357	Consultar	97686163	Consultar		
		18.50	16	125-250/249	37.0-33.5/21.6-19.6	98643150	Consultar				
		22.00	16	125-250/262	42.5-40.5/24.6-23.6	98602154	Consultar				
		30.00	16	125-250/269	57.5-54.0/33.5-31.5	98787143	Consultar				
		Con soportes									
DN 150	DN 125	18.50	16	125-250/249	37.0-33.5/21.6-19.6	98600057	Consultar	98349876	Consultar		
DN 150	DN 125	11.00	16	125-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98976322	Consultar	98976193	Consultar		
		15.00	16	125-200/226	29.0-28.0/16.8-16.4	98855932	Consultar	98976192	Consultar		
		11.00	16	125-250/220	21.2-20.4/12.2-12.0	98976267	Consultar	98976090	Consultar		
DN 150	DN 125	15.00	16	125-250/236	29.0-28.0/16.8-16.4	98115564	Consultar	98349835	Consultar		
		22.00	16	125-250/262	42.5-40.5/24.6-23.6	98672953	Consultar				
		30.00	16	125-250/269	57.5-54.0/33.5-31.5	98737312	Consultar				

NK(E) 125-200 / 125-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código	Euros
Estándar											
DN 150	DN 125	5.50	16	125-200/176-154	11.0-11.0/6.35-6.35	98972630	Consultar	99099142	Consultar	99539620	Consultar
		7.50	16	125-200/196-180	14.9-14.2/8.60-8.40	98972628	Consultar	99099139	Consultar	99539621	Consultar
Separador											
DN 150	DN 125	5.50	16	125-200/176-154	11.0-11.0/6.35-6.35	98973713	Consultar	99099238	Consultar	99539771	Consultar
		7.50	16	125-200/196-180	14.9-14.2/8.60-8.40	98973711	Consultar	99099234	Consultar	99539772	Consultar
		11.00	16	125-200/219	21.2-20.4/12.2-12.0	98973710	Consultar	98973390	Consultar		
		15.00	16	125-200/226	29.0-28.0/16.8-16.4	98973708	Consultar	98973387	Consultar		
DN 150	DN 125	11.00	16	125-250/220	21.2-20.4/12.2-12.0	98973519	Consultar	98973731	Consultar		
		15.00	16	125-250/236	29.0-28.0/16.8-16.4	98663368	Consultar	98973733	Consultar		
		18.50	16	125-250/249	37.0-33.5/21.6-19.6	98731075	Consultar	96783217	Consultar		
		22.00	16	125-250/262	42.5-40.5/24.6-23.6	98476605	Consultar				
		30.00	16	125-250/269	57.5-54.0/33.5-31.5	98663363	Consultar				

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



- Cierre mecánico:** estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
- Temperatura del líquido:** estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
- Velocidad fija:** motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

- Velocidad variable (E):** bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 125-315 / 125-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	NB			NBE	
					In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes									
DN 150	DN 125	18.50	16	125-315/275	37.0-33.5/21.6-19.6	98808873	Consultar		
		22.00	16	125-315/290	42.5-40.5/24.6-23.6	98578937	Consultar		
		30.00	16	125-315/317	57.5-54.0/33.5-31.5	98602155	Consultar		
		37.00	16	125-315/336	69.0-64.0/39.5-37.0	98843529	Consultar		
		45.00	16	125-315/338	83.0-77.0/48.0-44.5	98843551	Consultar		
DN 150	DN 125	37.00	16	125-400/345	69.0-64.0/39.5-37.0	98843555	Consultar		
		45.00	16	125-400/368	83.0-77.0/48.0-44.5	98843557	Consultar		
		55.00	16	125-400/392	100-93.0/58.0-54.0	98843559	Consultar		
		75.00	16	125-400/433	140-130/80.0-74.0	98843561	Consultar		
		90.00	16	125-400/438	166-152/95.0-88.0	98843563	Consultar		
Con soportes									
DN 150	DN 125	18.50	16	125-315/275	37.0-33.5/21.6-19.6	98835476	Consultar	99042637	Consultar
		22.00	16	125-315/290	42.5-40.5/24.6-23.6	98835478	Consultar		
		30.00	16	125-315/317	57.5-54.0/33.5-31.5	98857197	Consultar		
		37.00	16	125-315/336	69.0-64.0/39.5-37.0	98975779	Consultar		
		45.00	16	125-315/338	83.0-77.0/48.0-44.5	98975780	Consultar		
DN 150	DN 125	37.00	16	125-400/345	69.0-64.0/39.5-37.0	98975791	Consultar		
		45.00	16	125-400/368	83.0-77.0/48.0-44.5	98975792	Consultar		
		55.00	16	125-400/392	100-93.0/58.0-54.0	98975793	Consultar		
		75.00	16	125-400/433	140-130/80.0-74.0	98975794	Consultar		
		90.00	16	125-400/438	166-152/95.0-88.0	98975795	Consultar		

NK(E) 125-315 / 125-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	NK			
					In [A]	Código	Euros	
Separador								
DN 150	DN 125	18.50	16	125-315/275	37.0-33.5/21.6-19.6	98972366	Consultar	
		22.00	16	125-315/290	42.5-40.5/24.6-23.6	98780297	Consultar	
		30.00	16	125-315/317	57.5-54.0/33.5-31.5	98972368	Consultar	
		37.00	16	125-315/336	69.0-64.0/39.5-37.0	98972370	Consultar	
		45.00	16	125-315/338	83.0-77.0/48.0-44.5	98972372	Consultar	
DN 150	DN 125	37.00	16	125-400/345	69.0-64.0/39.5-37.0	98972374	Consultar	
		45.00	16	125-400/368	83.0-77.0/48.0-44.5	98972376	Consultar	
		55.00	16	125-400/392	100-93.0/58.0-54.0	98972378	Consultar	
		75.00	16	125-400/433	140-130/80.0-74.0	98424188	Consultar	

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 125-500 / 150-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		NBE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Sin soportes										
DN 150	DN 125	55.00	16	125-500/406	100-93.0/58.0-54.0	98843566	Consultar			
		75.00	16	125-500/447	140-130/80.0-74.0	98843570	Consultar			
		90.00	16	125-500/473	166-152/95.0-88.0	98843581	Consultar			
		110.00	16	125-500/500	200-186/116-108	98843583	Consultar			
		132.00	16	125-500/526	240-220/140-128	98974737	Consultar			
		160.00	16	125-500/548	285-265/166-154	98974738	Consultar			
DN 200	DN 150	7.50	10	150-200/210-158	14.9-14.2/8.60-8.40	98249368	Consultar		99534980	Consultar
		11.00	10	150-200/218-208	21.2-20.4/12.2-12.0	98146362	Consultar	97827605	Consultar	
		15.00	10	150-200/224	29.0-28.0/16.8-16.4	98151045	Consultar	96834660	Consultar	
Con soportes										
DN 150	DN 125	55.00	16	125-500/406	100-93.0/58.0-54.0	98975796	Consultar			
		75.00	16	125-500/447	140-130/80.0-74.0	98975797	Consultar			
		90.00	16	125-500/473	166-152/95.0-88.0	98939118	Consultar			
		110.00	16	125-500/500	200-186/116-108	98975798	Consultar			
		132.00	16	125-500/526	240-220/140-128	98975799	Consultar			
		160.00	16	125-500/548	285-265/166-154	98975800	Consultar			
DN 200	DN 150	11.00	10	150-200/218-208	21.2-20.4/12.2-12.0	98769189	Consultar	98976056	Consultar	
		15.00	10	150-200/224	29.0-28.0/16.8-16.4	98455883	Consultar	98762436	Consultar	

NK(E) 125-500 / 150-200

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		NKE Series 2000	
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros	Código
Estándar										
DN 200	DN 150	7.50	10	150-200/210-158	14.9-14.2/8.60-8.40	98972457	Consultar		99539622	Consultar
Separador										
DN 150	DN 125	55.00	16	125-500/406	100-93.0/58.0-54.0	98972382	Consultar			
		75.00	16	125-500/447	140-130/80.0-74.0	98972384	Consultar			
		90.00	16	125-500/473	166-152/95.0-88.0	98972386	Consultar			
		110.00	16	125-500/500	200-186/116-108	98972389	Consultar			
		132.00	16	125-500/526	240-220/140-128	98531708	Consultar			
		7.50	10	150-200/210-158	14.9-14.2/8.60-8.40	98973521	Consultar		99539773	Consultar
DN 200	DN 150	11.00	10	150-200/218-208	21.2-20.4/12.2-12.0	98244644	Consultar	98187001	Consultar	
		15.00	10	150-200/224	29.0-28.0/16.8-16.4	98780294	Consultar	98965137	Consultar	

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado

- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 150-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			NBE		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Sin soportes									
DN 200	DN 150	15.00	10	150-250/226-214	29.0-28.0/16.8-16.4	98975471	Consultar	98975359	Consultar
		18.50	10	150-250/230	37.0-33.5/21.6-19.6	98975684	Consultar		
		22.00	10	150-250/242	42.5-40.5/24.6-23.6	98975683	Consultar		
		30.00	10	150-250/262	57.5-54.0/33.5-31.5	98975682	Consultar		
		37.00	10	150-250/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98975681	Consultar		
		45.00	10	150-250/282	83.0-77.0/48.0-44.5	98975670	Consultar		
Con soportes									
DN 200	DN 150	15.00	10	150-250/226-214	29.0-28.0/16.8-16.4	98976325	Consultar	98976196	Consultar
		18.50	10	150-250/230	37.0-33.5/21.6-19.6	98975972	Consultar	99105340	Consultar
		22.00	10	150-250/242	42.5-40.5/24.6-23.6	98914616	Consultar		
		30.00	10	150-250/262	57.5-54.0/33.5-31.5	98807421	Consultar		
		37.00	10	150-250/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98975971	Consultar		
		45.00	10	150-250/282	83.0-77.0/48.0-44.5	98835475	Consultar		

NK(E) 150-250

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			NKE		
				Modelo	In [A]	Código	Euros	Código	Euros
Separador									
DN 200	DN 150	15.00	10	150-250/226-214	29.0-28.0/16.8-16.4	98918826	Consultar	98973400	Consultar
		18.50	10	150-250/230	37.0-33.5/21.6-19.6	98930113	Consultar	99105549	Consultar
		22.00	10	150-250/242	42.5-40.5/24.6-23.6	98964693	Consultar		
		30.00	10	150-250/262	57.5-54.0/33.5-31.5	98973311	Consultar		
		37.00	10	150-250/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98973308	Consultar		
		45.00	10	150-250/282	83.0-77.0/48.0-44.5	98973306	Consultar		

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.


Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico: estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3

- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW
 - 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW
 - 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW

Velocidad variable (E): bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW
 - 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW

NB(E) 150-315.2

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	22.00	10	150-315.2/250	42.5-40.5/24.6-23.6	99001657	Consultar
		30.00	10	150-315.2/275	57.5-54.0/33.5-31.5	99001658	Consultar
		37.00	10	150-315.2/294	69.0-64.0/39.5-37.0	99001659	Consultar
		45.00	10	150-315.2/314	83.0-77.0/48.0-44.5	99001660	Consultar
		55.00	10	150-315.2/334	100-93.0/58.0-54.0	99001661	Consultar
		75.00	10	150-315.2/342	140-130/80.0-74.0	99001662	Consultar
Con soportes							
DN 200	DN 150	22.00	10	150-315.2/250	42.5-40.5/24.6-23.6	99001639	Consultar
		30.00	10	150-315.2/275	57.5-54.0/33.5-31.5	99001640	Consultar
		37.00	10	150-315.2/294	69.0-64.0/39.5-37.0	99001641	Consultar
		45.00	10	150-315.2/314	83.0-77.0/48.0-44.5	99001643	Consultar
		55.00	10	150-315.2/334	100-93.0/58.0-54.0	99001644	Consultar
		75.00	10				

NK(E) 150-315.2

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 200	DN 150	22.00	10	150-315.2/250	42.5-40.5/24.6-23.6	99001706	Consultar
		30.00	10	150-315.2/275	57.5-54.0/33.5-31.5	99001707	Consultar
		37.00	10	150-315.2/294	69.0-64.0/39.5-37.0	99001708	Consultar
		45.00	10	150-315.2/314	83.0-77.0/48.0-44.5	99001710	Consultar
		55.00	10	150-315.2/334	100-93.0/58.0-54.0	99001711	Consultar
		75.00	10	150-315.2/342	140-130/80.0-74.0	99001713	Consultar

NK(E) 4 polos / NB(E) 4 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ▶ BOMBAS DE BANCADA 4 POLOS SEGÚN EN 733

NK(E) 4 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.



Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

NKE: motor de velocidad variable, con variador de frecuencia incorporado.

Serie NKE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



NB(E) 4 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

NBE: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado.

Serie NBE 2000: motor de velocidad variable, con convertidor de frecuencia incorporado y control de presión diferencial proporcional integrado.

4 polos: 1450 rpm



Cierre mecánico:	estándar / glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido:	estándar / glicol de -25 °C a + 120 °C
Velocidad fija:	<p>motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3</p> <p>- 3x220-240 V D / 380-415 VY hasta 3kW</p> <p>- 3x380-415 V D de 4kW a 5,5kW</p> <p>- 3x380-415 V D / 660-690 V Y desde 7,5kW</p>
Velocidad variable (E):	<p>bomba equipada con un motor con variador de frecuencia incorporado</p> <p>- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE5 hasta 7,5kW</p> <p>- 3x380-480V a 50/60Hz, clase de eficiencia IE3 desde 11kW</p>

NB 150-315/ 150-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	37.00	10	150-315/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98974751	Consultar
		45.00	10	150-315/291	83.0-77.0/48.0-44.5	98787146	Consultar
		55.00	10	150-315/310	100-93.0/58.0-54.0	98664151	Consultar
		75.00	10	150-315/336	140-130/80.0-74.0	98607735	Consultar
		90.00	10	150-315/338	166-152/95.0-88.0	98974752	Consultar
DN 200	DN 150	55.00	10	150-400/343	100-93.0/58.0-54.0	98974753	Consultar
		75.00	10	150-400/375	140-130/80.0-74.0	98614095	Consultar
		90.00	10	150-400/394	166-152/95.0-88.0	98606377	Consultar
		110.00	10	150-400/412	200-186/116-108	98974754	Consultar
		132.00	10	150-400/431	240-220/140-128	98974756	Consultar
		160.00	10	150-400/438	285-265/166-154	98974757	Consultar
Con soportes							
DN 200	DN 150	37.00	10	150-315/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98975822	Consultar
		45.00	10	150-315/291	83.0-77.0/48.0-44.5	98854510	Consultar
		55.00	10	150-315/310	100-93.0/58.0-54.0	98791582	Consultar
		75.00	10	150-400/343	100-93.0/58.0-54.0	98866025	Consultar
		90.00	10	150-400/375	140-130/80.0-74.0	98975823	Consultar
DN 200	DN 150	90.00	10	150-400/394	166-152/95.0-88.0	98975824	Consultar
		110.00	10	150-400/412	200-186/116-108	98975825	Consultar
		132.00	10	150-400/431	240-220/140-128	98975826	Consultar
				150-400/438	285-265/166-154	98975827	Consultar

NK 150-315/ 150-400

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 200	DN 150	37.00	10	150-315/275	69.0-64.0/39.5-37.0	98698281	Consultar
		45.00	10	150-315/291	83.0-77.0/48.0-44.5	98972399	Consultar
		55.00	10	150-315/310	100-93.0/58.0-54.0	98972401	Consultar
		75.00	10	150-315/336	140-130/80.0-74.0	98519153	Consultar
		90.00	10	150-315/338	166-152/95.0-88.0	98972402	Consultar
DN 200	DN 150	55.00	10	150-400/343	100-93.0/58.0-54.0	98972405	Consultar
		75.00	10	150-400/375	140-130/80.0-74.0	98877246	Consultar
		90.00	10	150-400/394	166-152/95.0-88.0	98606356	Consultar
		110.00	10	150-400/412	200-186/116-108	98698280	Consultar
		132.00	10	150-400/431	240-220/140-128	98531710	Consultar
		160.00	10	150-400/438	285-265/166-154	98464513	Consultar

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm



NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 100-160 / 100-200

MPG 22

				NB			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 125	DN 100	0.55	16	100-160/160-140	2.75/1.60	98975712	Consultar
		0.75	16	100-160/169	3.45-3.40/2.00-1.96	98975711	Consultar
		1.10	16	100-160/176	5.00-5.00/2.90-2.90	98975710	Consultar
DN 125	DN 100	1.10	16	100-200/182	5.00-5.00/2.90-2.90	98871702	Consultar
		1.50	16	100-200/193	6.60-5.90/3.80-3.40	98974772	Consultar
		2.20	16	100-200/214	9.15-8.30/5.30-4.80	98974571	Consultar
		3.00	16	100-200/219	12.0-11.0/7.00-6.40	98974773	Consultar

NK 100-160 / 100-200

MPG 22

				NK			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 125	DN 100	0.55	16	100-160/160-140	2.65-2.65/1.54-1.54	98971681	Consultar
		0.75	16	100-160/169	3.45-3.40/2.00-1.96	98971679	Consultar
		1.10	16	100-160/176	5.00-5.00/2.90-2.90	98971677	Consultar
DN 125	DN 100	1.10	16	100-200/182	5.00-5.00/2.90-2.90	98970542	Consultar
		1.50	16	100-200/193	6.60-5.90/3.80-3.40	98970545	Consultar
		2.20	16	100-200/214	9.15-8.30/5.30-4.80	98970547	Consultar
		3.00	16	100-200/219	12.0-11.0/7.00-6.40	98970549	Consultar
Separador							
DN 125	DN 100	0.55	16	100-160/160-140	2.65-2.65/1.54-1.54	98973353	Consultar
		0.75	16	100-160/169	3.45-3.40/2.00-1.96	98973351	Consultar
		1.10	16	100-160/176	5.00-5.00/2.90-2.90	98973349	Consultar
DN 125	DN 100	1.10	16	100-200/182	5.00-5.00/2.90-2.90	98972409	Consultar
		1.50	16	100-200/193	6.60-5.90/3.80-3.40	98972410	Consultar
		2.20	16	100-200/214	9.15-8.30/5.30-4.80	98972412	Consultar
		3.00	16	100-200/219	12.0-11.0/7.00-6.40	98972414	Consultar

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm



NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



NB 100-250 / 100-315

MPG 22

				NB			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 125	DN 100	2.20	16	100-250/216	9.15-8.30/5.30-4.80	98975595	Consultar
		3.00	16	100-250/236	12.0-11.0/7.00-6.40	98975594	Consultar
		4.00	16	100-250/260	9.10-8.20/5.20-4.80	98975593	Consultar
		5.50	16	100-250/274	12.2-11.0/7.00-6.40	98975592	Consultar
DN 125	DN 100	4.00	16	100-315/272	9.10-8.20/5.20-4.80	98974774	Consultar
		5.50	16	100-315/301	12.2-11.0/7.00-6.40	98974776	Consultar
		7.50	16	100-315/326	16.0-14.6/9.20-8.40	98974575	Consultar
		11.00	16	100-315/334	23.2-21.0/13.4-12.2	98974777	Consultar
Con soportes							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-315/326	16.0-14.6/9.20-8.40	98975638	Consultar
		11.00	16	100-315/334	23.2-21.0/13.4-12.2	98975851	Consultar

NK 100-250 / 100-315

MPG 22

				NK			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 125	DN 100	2.20	16	100-250/216	9.15-8.30/5.30-4.80	98972058	Consultar
		3.00	16	100-250/236	12.0-11.0/7.00-6.40	98972056	Consultar
		4.00	16	100-250/260	9.10-8.20/5.20-4.80	98972054	Consultar
		5.50	16	100-250/274	12.2-11.0/7.00-6.40	98972052	Consultar
DN 125	DN 100	4.00	16	100-315/272	9.10-8.20/5.20-4.80	98970551	Consultar
		5.50	16	100-315/301	12.2-11.0/7.00-6.40	98970553	Consultar
		7.50	16	100-315/326	16.0-14.6/9.20-8.40	98970555	Consultar
Separador							
DN 125	DN 100	2.20	16	100-250/216	9.15-8.30/5.30-4.80	98973202	Consultar
		3.00	16	100-250/236	12.0-11.0/7.00-6.40	98973200	Consultar
		4.00	16	100-250/260	9.10-8.20/5.20-4.80	98973198	Consultar
		5.50	16	100-250/274	12.2-11.0/7.00-6.40	98973196	Consultar
DN 125	DN 100	4.00	16	100-315/272	9.10-8.20/5.20-4.80	98972416	Consultar
		5.50	16	100-315/301	12.2-11.0/7.00-6.40	98972418	Consultar
		7.50	16	100-315/326	16.0-14.6/9.20-8.40	98972420	Consultar
		11.00	16	100-315/334	23.2-21.0/13.4-12.2	98972422	Consultar

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm



NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



NB 100-400 / 125-200

MPG 22

				NB			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-400/340	16.0-14.6/9.20-8.40	98975620	Consultar
		11.00	16	100-400/380	23.2-21.0/13.4-12.2	98975619	Consultar
		15.00	16	100-400/415	31.0-28.0/17.8-16.6	98975618	Consultar
DN 150	DN 125	1.50	16	125-200/176-150	6.60-5.90/3.80-3.40	98975648	Consultar
		2.20	16	125-200/196-182	9.15-8.30/5.30-4.80	98975647	Consultar
		3.00	16	125-200/215	12.0-11.0/7.00-6.40	98975646	Consultar
		4.00	16	125-200/226	9.10-8.20/5.20-4.80	98975645	Consultar
Con soportes							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-400/340	16.0-14.6/9.20-8.40	98975927	Consultar
		11.00	16	100-400/380	23.2-21.0/13.4-12.2	98975926	Consultar
		15.00	16	100-400/415	31.0-28.0/17.8-16.6	98975925	Consultar

NK 100-400 / 125-200

MPG 22

				NK			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-400/340	16.0-14.6/9.20-8.40	98972094	Consultar
		1.50	16	125-200/176-150	6.60-5.90/3.80-3.40	98972142	Consultar
		2.20	16	125-200/196-182	9.15-8.30/5.30-4.80	98972139	Consultar
DN 150	DN 125	3.00	16	125-200/215	12.0-11.0/7.00-6.40	98972137	Consultar
		4.00	16	125-200/226	9.10-8.20/5.20-4.80	98972135	Consultar
Separador							
DN 125	DN 100	7.50	16	100-400/340	16.0-14.6/9.20-8.40	98973244	Consultar
		11.00	16	100-400/380	23.2-21.0/13.4-12.2	98973243	Consultar
		15.00	16	100-400/415	31.0-28.0/17.8-16.6	98973242	Consultar
DN 150	DN 125	1.50	16	125-200/176-150	6.60-5.90/3.80-3.40	98973281	Consultar
		2.20	16	125-200/196-182	9.15-8.30/5.30-4.80	98973270	Consultar
		3.00	16	125-200/215	12.0-11.0/7.00-6.40	98973269	Consultar
		4.00	16	125-200/226	9.10-8.20/5.20-4.80	98973268	Consultar

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm



NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 125-250 / 125-315

MPG 22

				NB			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 150	DN 125	3.00	16	125-250/216	12.0-11.0/7.00-6.40	98974778	Consultar
		4.00	16	125-250/232	9.10-8.20/5.20-4.80	98974779	Consultar
		5.50	16	125-250/253	12.2-11.0/7.00-6.40	98974780	Consultar
		7.50	16	125-250/269	16.0-14.6/9.20-8.40	98974591	Consultar
DN 150	DN 125	5.50	16	125-315/275	12.2-11.0/7.00-6.40	98974791	Consultar
		7.50	16	125-315/297	16.0-14.6/9.20-8.40	98974793	Consultar
		11.00	16	125-315/335	23.2-21.0/13.4-12.2	98902838	Consultar
		15.00	16	125-315/338	31.0-28.0/17.8-16.6	98974795	Consultar
Con soportes							
DN 150	DN 125	7.50	16	125-250/269	16.0-14.6/9.20-8.40	98975653	Consultar
		7.50	16	125-315/297	16.0-14.6/9.20-8.40	98975852	Consultar
		11.00	16	125-315/335	23.2-21.0/13.4-12.2	98975853	Consultar
		15.00	16	125-315/338	31.0-28.0/17.8-16.6	98975854	Consultar

NK 125-250 / 125-315

MPG 22

				NK			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 150	DN 125	3.00	16	125-250/216	12.0-11.0/7.00-6.40	98970559	Consultar
		4.00	16	125-250/232	9.10-8.20/5.20-4.80	98970561	Consultar
		5.50	16	125-250/253	12.2-11.0/7.00-6.40	98970563	Consultar
		7.50	16	125-250/269	16.0-14.6/9.20-8.40	98970565	Consultar
DN 150	DN 125	5.50	16	125-315/275	12.2-11.0/7.00-6.40	98970568	Consultar
		7.50	16	125-315/297	16.0-14.6/9.20-8.40	98970570	Consultar
Separador							
DN 150	DN 125	3.00	16	125-250/216	12.0-11.0/7.00-6.40	98972424	Consultar
		4.00	16	125-250/232	9.10-8.20/5.20-4.80	98972426	Consultar
		5.50	16	125-250/253	12.2-11.0/7.00-6.40	98972428	Consultar
		7.50	16	125-250/269	16.0-14.6/9.20-8.40	98972429	Consultar
DN 150	DN 125	5.50	16	125-315/275	12.2-11.0/7.00-6.40	98972431	Consultar
		7.50	16	125-315/297	16.0-14.6/9.20-8.40	98972433	Consultar
		11.00	16	125-315/335	23.2-21.0/13.4-12.2	98972435	Consultar
		15.00	16	125-315/338	31.0-28.0/17.8-16.6	98972437	Consultar

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm



NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQGE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 125-400 / 125-500

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 150	DN 125	11.00	16	125-400/351	23.2-21.0/13.4-12.2	98974796	Consultar
		15.00	16	125-400/384	31.0-28.0/17.8-16.6	98974797	Consultar
		18.50	16	125-400/410	38.0-36.5/22.0-21.0	98974798	Consultar
		22.00	16	125-400/434	45.0-42.5/26.0-24.6	98974800	Consultar
		30.00	16	125-400/438	58.0-55.0/33.5-32.0	98974811	Consultar
DN 150	DN 125	18.50	16	125-500/421	38.0-36.5/22.0-21.0	98974812	Consultar
		22.00	16	125-500/445	45.0-42.5/26.0-24.6	98974814	Consultar
		30.00	16	125-500/493	58.0-55.0/33.5-32.0	98974540	Consultar
		37.00	16	125-500/524	70.0-65.0/40.5-37.5	98974561	Consultar
		45.00	16	125-500/546	86.0-79.0/49.5-45.5	98974563	Consultar
		55.00	16	125-500/548	106-97.0/61.0-56.0	98974565	Consultar
Con soportes							
DN 150	DN 125	11.00	16	125-400/351	23.2-21.0/13.4-12.2	98975855	Consultar
		15.00	16	125-400/384	31.0-28.0/17.8-16.6	98975856	Consultar
		18.50	16	125-400/410	38.0-36.5/22.0-21.0	98975857	Consultar
		22.00	16	125-400/434	45.0-42.5/26.0-24.6	98975858	Consultar
		30.00	16	125-400/438	58.0-55.0/33.5-32.0	98975859	Consultar
DN 150	DN 125	18.50	16	125-500/421	38.0-36.5/22.0-21.0	98975860	Consultar
		22.00	16	125-500/445	45.0-42.5/26.0-24.6	98975871	Consultar
		30.00	16	125-500/493	58.0-55.0/33.5-32.0	98975872	Consultar
		37.00	16	125-500/524	70.0-65.0/40.5-37.5	98975873	Consultar
		45.00	16	125-500/546	86.0-79.0/49.5-45.5	98975874	Consultar
		55.00	16	125-500/548	106-97.0/61.0-56.0	98975875	Consultar

NK 125-400 / 125-500

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 150	DN 125	11.00	16	125-400/351	23.2-21.0/13.4-12.2	98972439	Consultar
		15.00	16	125-400/384	31.0-28.0/17.8-16.6	98972441	Consultar
		18.50	16	125-400/410	38.0-36.5/22.0-21.0	98972443	Consultar
		22.00	16	125-400/434	45.0-42.5/26.0-24.6	98972444	Consultar
		30.00	16	125-400/438	58.0-55.0/33.5-32.0	98972446	Consultar
DN 150	DN 125	18.50	16	125-500/421	38.0-36.5/22.0-21.0	98972448	Consultar
		22.00	16	125-500/445	45.0-42.5/26.0-24.6	98972450	Consultar
		30.00	16	125-500/493	58.0-55.0/33.5-32.0	98972452	Consultar
		37.00	16	125-500/524	70.0-65.0/40.5-37.5	98972458	Consultar
		45.00	16	125-500/546	86.0-79.0/49.5-45.5	98972454	Consultar

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm



NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



NB 150-200 / 150-250

MPG 22

				NB			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	2.20	10	150-200/210-168	9.15-8.30/5.30-4.80	98974567	Consultar
		3.00	10	150-200/218-200	12.0-11.0/7.00-6.40	98974593	Consultar
		4.00	10	150-200/224	9.10-8.20/5.20-4.80	98557012	Consultar
DN 200	DN 150	5.50	10	150-250/235	12.2-11.0/7.00-6.40	98975688	Consultar
		7.50	10	150-250/252	16.0-14.6/9.20-8.40	98975687	Consultar
		11.00	10	150-250/282	23.2-21.0/13.4-12.2	98975686	Consultar
Con soportes							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-250/252	16.0-14.6/9.20-8.40	98975975	Consultar
		11.00	10	150-250/282	23.2-21.0/13.4-12.2	98975974	Consultar

NK 150-200 / 150-250

MPG 22

				NK			
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 200	DN 150	2.20	10	150-200/210-168	9.15-8.30/5.30-4.80	98970601	Consultar
		3.00	10	150-200/218-200	12.0-11.0/7.00-6.40	98970603	Consultar
		4.00	10	150-200/224	9.10-8.20/5.20-4.80	98970605	Consultar
DN 200	DN 150	5.50	10	150-250/235	12.2-11.0/7.00-6.40	98971660	Consultar
		7.50	10	150-250/252	16.0-14.6/9.20-8.40	98971659	Consultar
Separador							
DN 200	DN 150	2.20	10	150-200/210-168	9.15-8.30/5.30-4.80	98972460	Consultar
		3.00	10	150-200/218-200	12.0-11.0/7.00-6.40	98972462	Consultar
		4.00	10	150-200/224	9.10-8.20/5.20-4.80	98972464	Consultar
DN 200	DN 150	5.50	10	150-250/235	12.2-11.0/7.00-6.40	98973318	Consultar
		7.50	10	150-250/252	16.0-14.6/9.20-8.40	98973316	Consultar
		11.00	10	150-250/282	23.2-21.0/13.4-12.2	98973314	Consultar

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm



NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 150-315.2 / 150-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-315.2/259	16.0-14.6/9.20-8.40	99001663	Consultar
		11.00	10	150-315.2/293	23.2-21.0/13.4-12.2	99001664	Consultar
		15.00	10	150-315.2/328	31.0-28.0/17.8-16.6	99001665	Consultar
		18.50	10	150-315.2/342	38.0-36.5/22.0-21.0	99001674	Consultar
DN 200	DN 150	11.00	10	150-315/280	23.2-21.0/13.4-12.2	98974568	Consultar
		15.00	10	150-315/305	31.0-28.0/17.8-16.6	98974569	Consultar
		18.50	10	150-315/322	38.0-36.5/22.0-21.0	98974570	Consultar
		22.00	10	150-315/337	45.0-42.5/26.0-24.6	98951474	Consultar
		30.00	10	150-315/338	58.0-55.0/33.5-32.0	98974581	Consultar
Con soportes							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-315.2/259	16.0-14.6/9.20-8.40	99001645	Consultar
		11.00	10	150-315.2/293	23.2-21.0/13.4-12.2	99001646	Consultar
		15.00	10	150-315.2/328	31.0-28.0/17.8-16.6	99001647	Consultar
		18.50	10	150-315.2/342	38.0-36.5/22.0-21.0	99001675	Consultar
DN 200	DN 150	11.00	10	150-315/280	23.2-21.0/13.4-12.2	98975876	Consultar
		15.00	10	150-315/305	31.0-28.0/17.8-16.6	98975877	Consultar
		18.50	10	150-315/322	38.0-36.5/22.0-21.0	98590859	Consultar
		22.00	10	150-315/337	45.0-42.5/26.0-24.6	98975878	Consultar
		30.00	10	150-315/338	58.0-55.0/33.5-32.0	98975879	Consultar

NK 150-315.2 / 150-315

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Estándar							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-315.2/259	16.0-14.6/9.20-8.40	99001691	Consultar
Separador							
DN 200	DN 150	7.50	10	150-315.2/259	16.0-14.6/9.20-8.40	99001714	Consultar
		11.00	10	150-315.2/293	23.2-21.0/13.4-12.2	99001715	Consultar
		15.00	10	150-315.2/328	31.0-28.0/17.8-16.6	99001716	Consultar
		18.50	10	150-315.2/342	38.0-36.5/22.0-21.0	99001717	Consultar
DN 200	DN 150	11.00	10	150-315/280	23.2-21.0/13.4-12.2	98972465	Consultar
		15.00	10	150-315/305	31.0-28.0/17.8-16.6	98972467	Consultar
		18.50	10	150-315/322	38.0-36.5/22.0-21.0	98972469	Consultar
		22.00	10	150-315/337	45.0-42.5/26.0-24.6	98737868	Consultar
		30.00	10	150-315/338	58.0-55.0/33.5-32.0	98972471	Consultar

NK 6 polos / NB 6 polos

BOMBAS DE BANCADA NORMALIZADAS ► BOMBAS DE BANCADA 6 POLOS SEGÚN EN 733



NK 6 POLOS: BOMBA DE BANCADA SEGÚN EN 733

La bomba NK está acoplada con un motor estándar refrigerado por ventilador totalmente cerrado con dimensiones principales según las normas IEC y DIN y la designación de montaje B3 (IM 1001). La bomba NK y el motor están montados en una base común de acero de acuerdo con EN 23661. Cuerpo de la bomba y rodetes en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

Las bombas equipadas con un acoplamiento espaciador pueden repararse sin desmontar el motor del bastidor y sin retirar la carcasa de la bomba de la tubería.

NK: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm



NB 6 POLOS: BOMBA DE ASPIRACIÓN AXIAL SEGÚN EN 733

La bomba NB con acoplamiento cerrado tiene un motor estándar refrigerado por ventilador con dimensiones principales según los estándares IEC y DIN. Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido, eje en acero inoxidable, anillos de desgaste en bronce.

NB: con motor de velocidad fija.

6 polos: 970 rpm

Cierre mecánico estándar: glicol BQQE - otros bajo pedido
Temperatura del líquido: estándar / glicol de -25 °C a +120 °C
Velocidad fija: motores trifásicos, IP 55, clase F, clase de eficiencia IE3
 - 3x220-240VD/380-420VY hasta 3 kW
 - 3x380-420VD/660-725VY desde 4,0 kW



3

NB 150-400 / 150-500

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NB			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Sin soportes							
DN 200	DN 150	18.50	10	150-400/357	38.0-36.5/22.0-21.0	98974582	Consultar
		22.00	10	150-400/375	45.0-42.5/26.0-24.6	98974583	Consultar
		30.00	10	150-400/408	58.0-55.0/33.5-32.0	98974584	Consultar
		37.00	10	150-400/430	70.0-65.0/40.5-37.5	98974586	Consultar
		45.00	10	150-400/438	86.0-79.0/49.5-45.5	98974587	Consultar
DN 200	DN 150	37.00	10	150-500/457	70.0-65.0/40.5-37.5	98974588	Consultar
		45.00	10	150-500/483	86.0-79.0/49.5-45.5	98974589	Consultar
		55.00	10	150-500/513	106-97.0/61.0-56.0	98974590	Consultar
		75.00	10	150-500/548	142-134/81.0-77.0	98974601	Consultar
Con soportes							
DN 200	DN 150	18.50	10	150-400/357	38.0-36.5/22.0-21.0	98975880	Consultar
		22.00	10	150-400/375	45.0-42.5/26.0-24.6	98975881	Consultar
		30.00	10	150-400/408	58.0-55.0/33.5-32.0	98975882	Consultar
		37.00	10	150-400/430	70.0-65.0/40.5-37.5	98975883	Consultar
		45.00	10	150-400/438	86.0-79.0/49.5-45.5	98975884	Consultar
DN 200	DN 150	37.00	10	150-500/457	70.0-65.0/40.5-37.5	98975885	Consultar
		45.00	10	150-500/483	86.0-79.0/49.5-45.5	98975886	Consultar
		55.00	10	150-500/513	106-97.0/61.0-56.0	98975887	Consultar
		75.00	10	150-500/548	142-134/81.0-77.0	98975888	Consultar

NK 150-400 / 150-500

MPG 22

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	PN [bar]	NK			
				Modelo	In [A]	Código	Euros
Separador							
DN 200	DN 150	18.50	10	150-400/357	38.0-36.5/22.0-21.0	98972473	Consultar
		22.00	10	150-400/375	45.0-42.5/26.0-24.6	98972475	Consultar
		30.00	10	150-400/408	58.0-55.0/33.5-32.0	98972478	Consultar
		37.00	10	150-400/430	70.0-65.0/40.5-37.5	98972480	Consultar
		45.00	10	150-400/438	86.0-79.0/49.5-45.5	98972482	Consultar
DN 200	DN 150	37.00	10	150-500/457	70.0-65.0/40.5-37.5	98972484	Consultar
		45.00	10	150-500/483	86.0-79.0/49.5-45.5	98972486	Consultar
		55.00	10	150-500/513	106-97.0/61.0-56.0	98972488	Consultar
		75.00	10	150-500/548	142-134/81.0-77.0	98972490	Consultar

NBG: BOMBAS DE ASPIRACION AXIAL CONFORME A EN 2858

Cuerpo en fundición, acero inoxidable 1.4408 (AISI 316) o duplex 1.4517
Impulsor en fundición, bronce, acero inoxidable 1.4408 (AISI 316) o duplex 1.4517
Caudal de hasta 1.300 m³/h



Modelo	Código	Euros
NBG	Consultar	Consultar

NKG: BOMBAS DE BANCADA CONFORME A ISO 2858/ISO 5199

Cuerpo en fundición, acero inoxidable 1.4408 (AISI 316) o duplex 1.4517.
Impulsor en fundición, bronce, acero inoxidable 1.4408 (AISI 316) o duplex 1.451
Caudal de hasta 1.300 m³/h

Modelos personalizados:

- Cierres sencillos, tándem, back to back o de cartucho
- cojinetes para servicio pesado



Modelo	Código	Euros
NKG	Consultar	Consultar

SOLUCIONES GRUNDFOS ACUICULTURA

3



GRUNDFOS LS CÁMARA PARTIDA

CALIDAD, DISEÑO Y VERSATILIDAD

Las bombas Grundfos LS tienen un diseño en línea con puertos de succión y descarga radiales. Las bridas cumplen con la norma DIN y el rendimiento de la bomba está de acuerdo con ISO9906.

Alta eficiencia

Las LS mantienen una alta eficiencia incluso cuando el caudal se desvía un 20% del caudal nominal, permitiéndola trabajar en distintos puntos de trabajo.

Diseño de doble voluta

El diseño de doble voluta prácticamente elimina las fuerzas radiales en el eje y garantiza un rendimiento uniforme en todo el rango de funcionamiento.

Bajo NPSHr

El NPSHr de las LS en el punto nominal es de aproximadamente 2 a 5 m. Además, Grundfos ofrece soluciones personalizadas para requisitos especiales.







BOMBAS MULTICELULARES Y SISTEMAS DE AUMENTO DE PRESIÓN



Ejemplo	CME	10	-	8	A	-	R	-	A	-	E	-	A	V	B	E	F	-	A	-	A	-	N																													
<p>Gama CM: Modular centrífuga CME: Modular centrífuga con convertidor de frecuencia integrado</p> <p>Caudal nominal Caudal nominal a 50 Hz [m³/h]</p> <p>Número de impulsores</p> <p>Versión de bomba A: Versión básica B: Motor sobredimensionado (una brida de mayor tamaño) D: Placa de identificación especial E: Bombas con certificados y otras homologaciones N: Bomba CME con sensor (ver código para "Sensor") P: Motor subdimensionado (una brida de menor tamaño) T: Motor sobredimensionado (dos bridas de mayor tamaño) O: Versión autocebante (altura máxima de aspiración 8 metros) S: Versión autocebante (altura máxima de aspiración 4 metros) V: Bomba CME para Multi-E X: Bomba especial Nota: Si hay dos letras, significa que se han combinado dos parámetros de los anteriores.</p> <p>Conexión a tubería C: Tri-Clamp® F: Brida DIN G: Brida ANSI J: Brida JIS P: Acoplamiento PJE R: Rosca Whitworth Rp (ISO 7/1) S: Rosca NPT interna</p> <p>Materiales en contacto con el fluido de bombeo</p> <table border="1"> <tr> <td>A:</td> <td>Piezas de descarga y aspiración</td> <td>EN-GJL-200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eje de bomba</td> <td>EN 1.4057/AISI 431</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impulsores/cámaras</td> <td>EN 1.4301/AISI 304</td> </tr> <tr> <td>G:</td> <td>Camisa</td> <td>EN 1.4401/AISI 316</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eje de bomba</td> <td>EN 1.4401/AISI 316</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impulsores/cámaras</td> <td>EN 1.4401/AISI 316</td> </tr> <tr> <td>I:</td> <td>Camisa</td> <td>EN 1.4301/AISI 304</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eje de bomba</td> <td>EN 1.4301/AISI 304</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impulsores/cámaras</td> <td>EN 1.4301/AISI 304</td> </tr> <tr> <td>X:</td> <td>Versión especial</td> <td></td> </tr> </table> <p>Piezas de goma de la bomba (excluyendo el anillo de collar y cierre mecánico) E: EPDM (etileno propileno) K: FFKM (perflúor) V: FKM (flúor) Nota: Las juntas entre cámaras en las versiones de fundición siempre están fabricadas en Tesnit BA-U.</p> <p>Denominación de tipo de cierre mecánico A: Cierre junta tórica con pista fija R: Cierre junta tórica con pista fija and reduced seal face</p> <p>Material de la pista móvil del cierre Q: Carburo de silicio (SiC) V: Óxido de aluminio (Al2O3) U: Carburo de tungsteno</p> <p>Nota: La nomenclatura no puede utilizarse para comprar ya que no son posibles todas las combinaciones.</p>	A:	Piezas de descarga y aspiración	EN-GJL-200		Eje de bomba	EN 1.4057/AISI 431		Impulsores/cámaras	EN 1.4301/AISI 304	G:	Camisa	EN 1.4401/AISI 316		Eje de bomba	EN 1.4401/AISI 316		Impulsores/cámaras	EN 1.4401/AISI 316	I:	Camisa	EN 1.4301/AISI 304		Eje de bomba	EN 1.4301/AISI 304		Impulsores/cámaras	EN 1.4301/AISI 304	X:	Versión especial																							
A:	Piezas de descarga y aspiración	EN-GJL-200																																																		
	Eje de bomba	EN 1.4057/AISI 431																																																		
	Impulsores/cámaras	EN 1.4301/AISI 304																																																		
G:	Camisa	EN 1.4401/AISI 316																																																		
	Eje de bomba	EN 1.4401/AISI 316																																																		
	Impulsores/cámaras	EN 1.4401/AISI 316																																																		
I:	Camisa	EN 1.4301/AISI 304																																																		
	Eje de bomba	EN 1.4301/AISI 304																																																		
	Impulsores/cámaras	EN 1.4301/AISI 304																																																		
X:	Versión especial																																																			
				</																																																

Curvas de rendimiento





CM-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +90 °C
Presión funcionamiento máx:	10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C
Cierre mecánico:	AVBE - Carbón/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥ 0,75 kw



4

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AVBE	
					Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1	Rp 1	0.30	1.8-2.4	CM-A 1-2	96935383	Consultar
		0.30	1.8-2.4	CM-A 1-3	96806792	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-A 1-4	96935390	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-A 1-5	96806794	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-A 1-6	96935407	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-A 1-7	96806796	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-A 1-8	96806798	Consultar
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp 1	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-2	96935384	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-3	96935387	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-4	96935391	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-5	96935404	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 1-6	96935408	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 1-7	96935411	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 1-8	96935414	Consultar



MPG 13

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AVBE	
					Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1	Rp 1	0.30	1.8-2.4	CM-A 3-2	96806802	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-A 3-3	96806803	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-A 3-4	96806858	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-A 3-5	96806804	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-A 3-6	96806805	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-A 3-7	96935437	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-A 3-8	96806806	Consultar
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp 1	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 3-2	96935429	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 3-3	96806830	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 3-4	96806807	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 3-5	96806834	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 3-6	96806808	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 3-7	98694011	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 3-8	98694012	Consultar

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-A

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CM-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +90 °C
Presión funcionamiento máx:	10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C
Cierre mecánico:	AVBE - Carbón/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥ 0,75 kw



4



MPG 13

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AVBE	
					Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1½	Rp 1	0.50	3.1-2.8	CM-A 5-2	96806811	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-A 5-3	96806812	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-A 5-4	96806833	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-A 5-5	96806813	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-A 5-6	96935462	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-A 5-7	96806814	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-A 5-8	96806815	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 1½	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-A 5-2	96806816	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 5-3	96806817	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 5-4	98669753	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 5-5	98694013	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-A 5-6	98634096	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-A 5-7	98645137	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-A 5-8	98694015	Consultar

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AVBE	
					Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1½	Rp 1½	0.67	4.4-4.0	CM-A 10-1	96806942	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-A 10-2	96935481	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-A 10-3	96806943	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 1½	Rp 1½	0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-A 10-1	96806944	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-A 10-2	98669754	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-A 10-3	98694016	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-A 10-4	98694017	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-A 10-5	98694018	Consultar

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)



CM-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +90 °C
Presión funcionamiento máx:	10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C
Cierre mecánico:	AVBE - Carbón/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥ 0,75 kw



4

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	AVBE		
				Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.30	8.4-8.0	CM-A 15-1	96806957	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-A 15-2	96935492	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-A 15-1	99088777	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-A 15-2	99086930	Consultar
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-A 15-3	98694021	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-A 15-4	98694022	Consultar

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	AVBE		
				Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.90	11.0-10.0	CM-A 25-1	96935498	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-A 25-1	98633860	Consultar
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-A 25-2	98694023	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-A 25-3	98694024	Consultar

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AQQE	
					Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1	Rp 1	0.30	1.8-2.4	CM-I 1-2	97514162	Consultar
		0.30	1.8-2.4	CM-I 1-3	97514439	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-I 1-4	97514999	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-I 1-5	97515000	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-I 1-6	97515021	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-I 1-7	97515023	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-I 1-8	97515024	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-I 1-9	97644331	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-I 1-10	97644334	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-I 1-11	97644335	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-I 1-12	97644336	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-I 1-13	97577832	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 1-14	97644337	Consultar
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp 1	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-2	97514413	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-3	97515109	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-4	97515121	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-5	96807014	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 1-6	97515122	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 1-7	97515123	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 1-8	96976902	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 1-9	97644332	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-10	98662772	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-11	98694631	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-12	98694632	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-13	98694633	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 1-14	98694634	Consultar

CURVAS > Página 4.4

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx: 16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento: F
Grado de protección: IP55
Motor IE3: Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



4

MPG 14

				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1	Rp 1	0.30	1.8-2.4	CM-I 3-2	96961011	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-I 3-3	96961025	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-I 3-4	96961045	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-I 3-5	96961051	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-I 3-6	97515032	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-I 3-7	97515033	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-I 3-8	97515034	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-9	97569313	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-10	97644339	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-11	97620738	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-12	97644340	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 3-13	97621172	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-I 3-14	97644352	Consultar
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp 1	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 3-2	96961023	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 3-3	96961026	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 3-4	96961047	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 3-5	96961052	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 3-6	97515126	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 3-7	98662725	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 3-8	98725225	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 3-9	99080201	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 3-10	99059802	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 3-11	98694635	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 3-12	99080202	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 3-13	98694637	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 3-14	98694638	Consultar

CURVAS > Página 4.4

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-I

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	AQQE		
				Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1¼	Rp 1	0.50	3.1-2.8	CM-I 5-2	97515042	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-I 5-3	97515044	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-I 5-4	96961065	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-I 5-5	96961097	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 5-6	97507749	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 5-7	97515047	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 5-8	97515048	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-I 5-9	97644353	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-I 5-10	97621173	Consultar
3 x 220-240D/380-415V V						
Rp 1¼	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-I 5-2	96961054	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 5-3	96961057	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 5-4	98798510	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 5-5	98725313	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 5-6	98664188	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 5-7	98725228	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 5-8	98717944	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 5-9	98896343	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 5-10	99059803	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 5-11	99080204	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-I 5-12	98694640	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-I 5-13	98694641	Consultar

CURVAS > Página 4.6

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	AQQE		
				Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1½	Rp 1½	0.67	4.4-4.0	CM-I 10-1	97515062	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-I 10-2	96946004	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-I 10-3	96946005	Consultar
3 x 220-240D/380-415V V						
Rp 1½	Rp 1½	0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-I 10-1	97515133	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-I 10-2	98719394	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 10-3	98693606	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-I 10-4	98777053	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-I 10-5	98979299	Consultar
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-I 10-6	99057080	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-I 10-7	98694642	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-I 10-8	98694643	Consultar

CURVAS > Página 4.6

CM-I: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



4

				MPG 14		
				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.30	8.4-8.0	CM-I 15-1	97515064	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-I 15-2	97515063	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-I 15-1	99087495	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 15-2	99080205	Consultar
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-I 15-3	98669726	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-I 15-4	98958451	Consultar

[CURVAS > Página 4.8](#)

				MPG 14		
				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.90	11.0-10.0	CM-I 25-1	97515065	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-I 25-1	98979367	Consultar
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-I 25-2	98693604	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-I 25-3	98935349	Consultar

[CURVAS > Página 4.8](#)

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



MPG 14

				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1	Rp 1	0.30	1.8-2.4	CM-G 1-2	97516635	Consultar
		0.30	1.8-2.4	CM-G 1-3	97516636	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-G 1-4	97516638	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-G 1-5	97516640	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-G 1-6	97516642	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-G 1-7	97516644	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-G 1-8	97516646	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-G 1-9	97515025	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-G 1-10	97515026	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-G 1-11	96935421	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-G 1-12	96935423	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-G 1-13	96935425	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 1-14	96935427	Consultar
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp 1	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-2	97509582	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-3	97516637	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-4	97516639	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-5	97516641	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 1-6	97516643	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 1-7	97516645	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 1-8	97516647	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 1-9	97515124	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-10	98979314	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-11	98979315	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-12	98979317	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-13	98680017	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 1-14	98979319	Consultar

CURVAS > Página 4.4

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx: 16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento: F
Grado de protección: IP55
Motor IE3: Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



4

MPG 14

				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1	Rp 1	0.30	1.8-2.4	CM-G 3-2	96806880	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-G 3-3	96806865	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-G 3-4	96806889	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-G 3-5	96806882	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-G 3-6	97516648	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-G 3-7	97516650	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-G 3-8	97516652	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-9	97515035	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-10	97515036	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-11	96935447	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-12	96935449	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 3-13	96935451	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-G 3-14	96935453	Consultar
		3 x 220-240D/380-415Y V				
Rp 1	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 3-2	96806870	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 3-3	96806871	Consultar
		0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 3-4	96806884	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 3-5	96806868	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 3-6	97516649	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 3-7	98979427	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 3-8	98979442	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 3-10	98979406	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 3-11	98979407	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 3-13	98979411	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 3-14	98979419	Consultar

CURVAS > Página 4.4

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

CM-G

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	MPG 14		
				Modelo	AQQE Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1½	Rp 1	0.50	3.1-2.8	CM-G 5-2	97516654	Consultar
		0.50	3.1-2.8	CM-G 5-3	97516655	Consultar
		0.67	4.4-4.0	CM-G 5-4	96806893	Consultar
		0.90	5.4-5.0	CM-G 5-5	96806881	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 5-6	97516656	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 5-7	97516657	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 5-8	97516658	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-G 5-9	97515050	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-G 5-10	97515061	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 1½	Rp 1	0.46	2.0-2.2/1.0-1.2	CM-G 5-2	96806874	Consultar
		0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 5-3	96806873	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 5-4	98976437	Consultar
		1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 5-5	98960734	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 5-6	98945987	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 5-7	98668861	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 5-8	98979485	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 5-9	98979488	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 5-10	98979445	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-G 5-12	98979448	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-G 5-13	98979449	Consultar

[CURVAS > Página 4.6](#)

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	MPG 14		
				Modelo	AQQE Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 1½	Rp 1½	0.67	4.4-4.0	CM-G 10-1	97516660	Consultar
		1.30	8.4-8.0	CM-G 10-2	96943217	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-G 10-3	96943250	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 1½	Rp 1½	0.65	2.8-3.1/1.6-1.8	CM-G 10-1	96943183	Consultar
		1.50	5.45-5.45/3.15-3.15	CM-G 10-2	98665164	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 10-3	98664185	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-G 10-4	98946033	Consultar
		3.00	11.0-11.0/6.30-6.30	CM-G 10-5	98917310	Consultar
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-G 10-6	98979300	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-G 10-7	98979312	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-G 10-8	98761008	Consultar

[CURVAS > Página 4.6](#)

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C
Presión funcionamiento máx:	16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C
Cierre mecánico:	AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP55
Motor IE3:	Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw



4







				MPG 14		
				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.30	8.4-8.0	CM-G 15-1	97516661	Consultar
		1.90	11.0-10.0	CM-G 15-2	97516662	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	1.10	4.4-4.5/2.55-2.6	CM-G 15-1	99131455	Consultar
		2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 15-2	99131456	Consultar
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-G 15-3	98979347	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-G 15-4	98979361	Consultar

[CURVAS > Página 4.8](#)

				MPG 14		
				AQQE		
Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V						
Rp 2	Rp 2	1.90	11.0-10.0	CM-G 25-1	97516666	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V						
Rp 2	Rp 2	2.20	7.70-7.40/4.45-4.30	CM-G 25-1	98687477	Consultar
		4.00	13.8-13.2/8.00-7.65	CM-G 25-2	98880198	Consultar
		5.50	19.0-19.0/11.0-11.0	CM-G 25-3	98838915	Consultar

[CURVAS > Página 4.8](#)

- Construcción compacta
- Diseño modular
- Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)



CME-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304 (1.4301).

Temperatura del líquido: -20 °C a +90 °C
Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de silicio/Carburo de silicio/EPDM (otros previa solicitud)
Grado de aislamiento: F
Grado de protección: IP55
Controlador: GRUNDFOS GO
Otras versiones: CME-G en AISI316, CME-I en AISI304
Motor: IE5 para todas las versiones



4

MPG 14

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	AQQE	
					Código	Euros
1 x 200-240 V						
Rp 1	Rp 1	0.55	3.45-2.90	CME-A 1-2	98394755	Consultar
		0.55	3.45-2.90	CME-A 1-3	98394764	Consultar
		0.55	3.45-2.90	CME-A 1-4	98394774	Consultar
		1.10	6.70-5.60	CME-A 1-5	98394940	Consultar
		0.55	3.45-2.90	CME-A 3-2	98394784	Consultar
		1.10	6.70-5.60	CME-A 3-3	98394976	Consultar
		1.10	6.70-5.60	CME-A 3-4	98394985	Consultar
Rp 1¼	Rp 1	1.10	6.70-5.60	CME-A 3-5	98394997	Consultar
		1.10	6.70-5.60	CME-A 5-2	98395006	Consultar
		1.50	9.10-7.60	CME-A 5-3	98395019	Consultar
Rp 1½	Rp 1½	1.10	6.70-5.60	CME-A 5-4	98395323	Consultar
3 x 380-500 V						
Rp 1¼	Rp 1	1.10	2.20-1.90	CME-A 10-1	98394928	Consultar
		1.10	2.20-1.90	CME-A 5-2	98395193	Consultar
		1.50	2.90-2.40	CME-A 5-3	98395205	Consultar
Rp 1½	Rp 1½	2.20	4.15-3.40	CME-A 5-4	98395370	Consultar
		1.10	2.20-1.90	CME-A 5-5	98396716	Consultar
Rp 2	Rp 2	4.00	7.60-6.20	CME-A 10-1	98395107	Consultar
		4.00	7.60-6.20	CME-A 10-3	99077758	Consultar
		7.50	14.1-11.2	CME-A 15-2	99077761	Consultar
		3.00	5.80-4.80	CME-A 15-3	99077763	Consultar
Rp 2	Rp 2	7.50	14.1-11.2	CME-A 25-1	99077765	Consultar
		7.50	14.1-11.2	CME-A 25-2	99077767	Consultar





NUEVO DISPOSITIVO DE GESTIÓN DEL EMPUJE (75 kW+)

El dispositivo de gestión del empuje (THD) utiliza la presión de descarga para equilibrar la carga de empuje axial y permite el uso de motores estándar. (Por debajo de 75 kW, la carga de empuje axial es absorbida por los rodamientos reforzados)



BRIDAS

La amplia selección de bridas garantiza que la CR se pueda montar en cualquier tipo de tubería.

BASE

La entrada optimizada minimiza las pérdidas de presión y reduce significativamente los requisitos de NPSHr, lo que permite sistemas mucho más compactos. El puerto de salida se ha optimizado de manera similar para mejorar la eficiencia hidráulica y el rendimiento general de la bomba.

CÁMARA

Los bordes de las palas se han perfilado para reducir la turbulencia y evitar la energía pérdida en el líquido bombeado.

JUNTAS

Las nuevas juntas reducen la recirculación de la bomba para mejorar la eficiencia.



IMPULSOR

El impulsor se ha optimizado para una máxima eficiencia a través de un extenso diseño impulsado por simulación.



NUEVO CIERRE MECÁNICO

Todas las bombas CR XL utilizan ahora el nuevo cierre mecánico, más duradero y fácil de reemplazar.



CUBIERTA SUPERIOR

La nueva cubierta superior ahuecada minimiza la recirculación al guiar el líquido lejos del centro de la pila de la cámara.

CR(E) / CRI(E) / CRN(E)

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES

Nomenclatura

Ejemplo	CR	E	32	s	-4	-2	-A	-F	-A	-E	-HQQE
Tipo: CR, CRI, CRN, CRT											
Bomba con convertidor de frecuencia integrado											
Caudal [m³/h]											
Todos los impulsores con diámetro reducido CR 1s, CRI 1s, CRN 1s											
Número de impulsores											
Número de impulsores de diámetro reducido CR, CRE, CRN, CRNE 32, 45, 64											
Código para versión de bomba											
Código para conexión a tubería											
Código para materiales											
Código para piezas de goma											
Código para cierre mecánico											

Códigos

Código	Descripción
Versión bomba	
A	Versión básica
B	Motor sobredimensionado
C	CR compacta
D	Bomba con intensificador de presión*
E	Bomba con certificado
F	Bomba para altas temperaturas (con air-cooled top)
G	Bomba electrónica sin panel de control
H	Versión horizontal
I	Presión diferente
J	Bomba electrónica con alta velocidad diferente
K	Bomba con bajo NPSH
L	Bomba incluyendo Grundfos CUE y certificado
M	Accionamiento magnético
N	Con sensor
O	Limpia y seca
P	Motor subdimensionado
Q	Bomba de alta presión con motor MGE de alta velocidad
R	Bomba accionada por correa
S	Bomba de alta presión
T	Dispositivo manual de empuje
U	Bomba con certificado ATEX
V	Función cascada
W	Bomba pozo profundo con eyector*
X	Versión especial
Y	Electropulida
Z	Bombas con brida cojinete

Conexión tubería

A	Brida ovalada
B	NPT rosca
CA	FlexiClamp
CX	Triclamp*
F	Brida DIN
FC	Brida DIN 11853-2 (brida collar)
FE	EN 1092-1, tipo E
G	Brida ANSI
J	Brida JIS
N	Diámetro de conexiones modificados
P	acoplamiento PJE (Victaulic)
X	Versión especial

Código Descripción

Materiales	
A	Versión básica
B	Rodamientos de la bomba carburo de tungsteno/carburo de tungsteno
C	Bomba libre de carbono
D	PTFE relleno con carbono de grafito (cojinetes)/Carburo tungsteno
E	Pickled y passivated (Solo Japón)
H	Brida y bancada EN 1.4408
K	Bronce (cojinetes)/Carburo tungsteno
L	Motor, base y bridas en EN 1.4408
M	Motor, base, acoplamiento y bridas EN1.4408 acoplamiento en cobre. Pernos, juntas y tuberías espaciadoras en EN1.4401 o grado superior
N	Bridas EN 1.4408
P	PEEK anillos de ajuste
Q	Carburo de silicio/Carburo de silicio en cojinete de la bomba y caras del cierre en carburo de silicio/carburo de silicio en el dispositivo de empuje
R	Cojinete carburo silicio/ carburo de silicio
S	PTFE anillos de ajuste
T	Base EN 1.4408
U	Carburo silicio/Carburo silicio cojinete en bomba y Carburo silicio /Carburo tungsteno en caras del cierre de dispositivo de empuje
X	Versión especial

Código para piezas de goma de la bomba

E	EPDM
F	FXM (Fluoraz®)
K	FFKM (Kalrez®)
N	Neopreno
V	FKM (Viton®)

Tipo cierre mecánico

A	Cierre junta tórica con driver fijo*
H	Cartucho equilibrado con junta tórica
O	Cierre doble, back-to-back*
P	Cierre doble, tandem*
X	Versión especial*

Material cara cierre

B	Carbono, impregnada en resina sintética
U	Cartucho carburo de tungsteno cementado
Q	Carburo de silicio
X	Otras cerámicas*

Material cierre secundario (piezas en goma)


E	EPDM
F	FXM (Fluoraz®)
K	FFKM (Kalrez®)
V	FKM (Viton®)

* Opción. Ver catálogo CR "Soluciones personalizadas" disponible in Grundfos Product Center. Ver código QR o el link más abajo.




<http://net.grundfos.com/qr/i/96486346>

CR, CRI, CRN: CURVA DE RENDIMIENTO:



CRE, CRIE, CRNE: CURVA DE RENDIMIENTO:






Minimum efficiency index (MEI)

Pump type	MEI
CR 1s-3	0.54
CR 1-3	≥ 0.70
CR 3-3	≥ 0.70
CR 5-3	0.57
CR 10-3	≥ 0.70
CR 15-3	≥ 0.70
CR 20-3	≥ 0.70
CR 32-3	≥ 0.70
CR 45-3	≥ 0.70
CR 64-3	≥ 0.70
CR 95-3	≥ 0.70
CR 125-3	≥ 0.70
CR 155-3	≥ 0.70
CR 185-3	≥ 0.70

CR 1s

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 1S: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES CON IMPULSORES REDUCIDOS

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones A:** Bridas ovaladas Rp1
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

MPG 23

			A		FGJ		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 1S-2	96531683	Consultar	96542362	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-3	96531684	Consultar	96542363	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-4	96531685	Consultar	96542364	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-5	96531686	Consultar	96542365	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-6	96531687	Consultar	96542366	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-7	96531688	Consultar	96542367	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-8	96531689	Consultar	96542368	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-9	96531710	Consultar	96542369	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-10	96531711	Consultar	96543952	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-11	96531712	Consultar	96543953	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-12	96531713	Consultar	96543954	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1S-13	96531714	Consultar	96543955	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 1S-15	96531715	Consultar	96543956	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 1S-17	96531716	Consultar	96543957	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 1S-19	96531717	Consultar	96543958	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 1S-21	96531718	Consultar	96531731	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 1S-23	96531719	Consultar	96531732	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 1S-25	96531730	Consultar	96531735	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 1S-27			96533032	Consultar
1.10	7.40/6.70	CR 1S-30			96533033	Consultar	
1.10	7.40/6.70	CR 1S-33			96533034	Consultar	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 1S-2	96515537	Consultar	96515647	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-3	96515549	Consultar	96515649	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-4	96515551	Consultar	96515650	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-5	96515552	Consultar	96515652	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-6	96515553	Consultar	96515654	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-7	96515555	Consultar	96515655	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-8	96515557	Consultar	96515656	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-9	96515558	Consultar	96515657	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-10	96515560	Consultar	96515658	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-11	96515561	Consultar	96515660	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-12	96515562	Consultar	96515661	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1S-13	96515563	Consultar	96515663	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 1S-15	96515564	Consultar	96515664	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 1S-17	96515565	Consultar	96515666	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 1S-19	96515566	Consultar	96515668	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 1S-21	96515567	Consultar	96515670	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 1S-23	96515568	Consultar	96515671	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 1S-25			96515672	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 1S-27			96515673	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 1S-30			96515675	Consultar
1.10	4.35/2.50	CR 1S-33			96515676	Consultar	
1.10	4.35/2.50	CR 1S-36			96515677	Consultar	

CR 1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones A:** Bridas ovaladas Rp1
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

MPG 23

			A		FGJ		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 1-2	96529471	Consultar	96537533	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1-3	96529108	Consultar	96537538	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1-4	96529472	Consultar	96537539	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1-5	96529473	Consultar	96537540	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1-6	96529474	Consultar	96537542	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 1-7	96529475	Consultar	96537543	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 1-8	96529476	Consultar	96537544	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 1-9	96529477	Consultar	96537545	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 1-10	96529478	Consultar	96537597	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 1-11	96529479	Consultar	96537598	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 1-12	96529480	Consultar	96543976	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 1-13	96529481	Consultar	96537599	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 1-15	96529482	Consultar	96537600	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 1-17	96530798	Consultar	96537601	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 1-19	96530801	Consultar	96537602	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 1-21	96530804	Consultar	96533338	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 1-23	96530808	Consultar	96533339	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CR 1-25			96533340	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CR 1-27			96533341	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CR 1-30			96533342	Consultar
2.20	14.0-13.6/12.6	CR 1-33			96533343	Consultar	
2.20	14.0-13.6/12.6	CR 1-36			96533344	Consultar	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 1-2	96516169	Consultar	96516239	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1-3	96516170	Consultar	96516240	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1-4	96516172	Consultar	96516241	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1-5	96516173	Consultar	96516242	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1-6	96516174	Consultar	96516243	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 1-7	96516176	Consultar	96516244	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 1-8	96516177	Consultar	96516245	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 1-9	96516178	Consultar	96478872	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 1-10	96516180	Consultar	96516246	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 1-11	96516181	Consultar	96516247	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 1-12	96516183	Consultar	96516248	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 1-13	96516185	Consultar	96516249	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 1-15	96516186	Consultar	96516250	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 1-17	96516188	Consultar	96516251	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 1-19	96516190	Consultar	96516252	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 1-21	96516192	Consultar	96516253	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 1-23	96516193	Consultar	96516254	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CR 1-25			96516255	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CR 1-27			96516256	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CR 1-30			96516257	Consultar
2.20	8.00/4.60	CR 1-33			96516258	Consultar	
2.20	8.00/4.60	CR 1-36			96516259	Consultar	

CR 3

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones A:** Bridas ovaladas Rp1
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

MPG 23

			A		FGJ		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 3-2	96528511	Consultar	96537573	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 3-3	96507137	Consultar	96537574	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 3-4	96528681	Consultar	96537575	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CR 3-5	96528683	Consultar	96537576	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 3-6	96528684	Consultar	96537577	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 3-7	96528685	Consultar	96537578	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 3-8	96511543	Consultar	96537579	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 3-9	96528686	Consultar	96537590	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 3-10	96529510	Consultar	96537591	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 3-11	96530811	Consultar	96537592	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 3-12	96530815	Consultar	96537593	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 3-13	96530816	Consultar	96537594	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 3-15	96530831	Consultar	96537595	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CR 3-17	96534120	Consultar	96533176	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CR 3-19	96534121	Consultar	96533177	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-21	96534122	Consultar	96533178	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-23	96534123	Consultar	96533179	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-25			96533180	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-27			96533181	Consultar
2.20	14.0-13.6/12.6	CR 3-29			96533182	Consultar	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 3-2	96516590	Consultar	96516649	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 3-3	96516591	Consultar	96516650	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 3-4	96516592	Consultar	96516651	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CR 3-5	96509508	Consultar	96516652	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 3-6	96516593	Consultar	96516653	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 3-7	96516594	Consultar	96516654	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 3-8	96516595	Consultar	96516655	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 3-9	96516596	Consultar	96516656	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 3-10	96516597	Consultar	96516657	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 3-11	96516598	Consultar	96516658	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 3-12	96516599	Consultar	96516659	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 3-13	96516600	Consultar	96516660	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 3-15	96516601	Consultar	96516661	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CR 3-17	96516602	Consultar	96516662	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CR 3-19	96516603	Consultar	96516663	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 3-21	96516604	Consultar	96516664	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 3-23	96516605	Consultar	96516665	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 3-25			96516666	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 3-29			96516668	Consultar
2.20	8.00/4.60	CR 3-27			96516667	Consultar	
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CR 3-31			96513350	Consultar
	3.00	6.3	CR 3-33			96513351	Consultar
	3.00	6.3	CR 3-36			96513352	Consultar

CR 5

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp1 1/4 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido




4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	A		FGJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 5-2	96528687	Consultar	96537526	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 5-3	96528689	Consultar	96537527	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CR 5-4	96529455	Consultar	96537528	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 5-5	96528690	Consultar	96537529	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 5-6	96528691	Consultar	96537530	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 5-7	96529456	Consultar	96537531	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 5-8	96529457	Consultar	96536878	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CR 5-9	96533269	Consultar	96537532	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CR 5-10	96533270	Consultar	96537534	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-11	96533271	Consultar	96537535	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-12	96533272	Consultar	96537536	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-13	96534124	Consultar	96533273	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-14	96534125	Consultar	96533274	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-15	96534126	Consultar	96533275	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 5-16	96534127	Consultar	96533276	Consultar
	3 x 220-240D/380-415Y V						
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 5-2	96516975	Consultar	96517037	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 5-3	96516976	Consultar	96517038	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CR 5-4	96516977	Consultar	96517039	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 5-5	96516978	Consultar	96517040	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 5-6	96516979	Consultar	96517041	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 5-7	96516990	Consultar	96517042	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 5-8	96516991	Consultar	96517043	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CR 5-9	96516992	Consultar	96517043	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CR 5-10	96516993	Consultar	96517044	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 5-11	96516994	Consultar	96517045	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 5-12	96516995	Consultar	96517046	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 5-13	96516996	Consultar	96517047	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 5-14	96516997	Consultar	96517048	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 5-15	96516998	Consultar	96517049	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 5-16	96516999	Consultar	96517050	Consultar
	3 x 380-415D V						
HQQE	3.00	6.3	CR 5-18	96513369	Consultar	96513388	Consultar
	3.00	6.3	CR 5-20	96513380	Consultar	96513389	Consultar
	4.00	7.9	CR 5-22	96578133	Consultar	96513381	Consultar
	4.00	7.9	CR 5-24			96513390	Consultar
	4.00	7.9	CR 5-26			96513391	Consultar
	4.00	7.9	CR 5-29			96513392	Consultar
	5.50	11	CR 5-32			96513393	Consultar
	5.50	11	CR 5-36			96513394	Consultar

CR 10

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones A:** Bridas ovaladas Rp1 1/2
Presión máx. funcionamiento: 16 bar
- Conexiones FJ:** Bridas DIN/JIS DN40
Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16]: 16 bar / [10-17 a 10-22]: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido




4

MPG 23

			A		FJ		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CR 10-1	96500872	Consultar	96500866	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CR 10-2	96500873	Consultar	96500867	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CR 10-3	96500874	Consultar	96500868	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CR 10-4	96500875	Consultar	96500869	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 10-5	96500876	Consultar	96500870	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 10-6	96500877	Consultar	96500871	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CR 10-1	96500979	Consultar	96500963	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CR 10-2	96500980	Consultar	96500964	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CR 10-3	96500981	Consultar	96500965	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CR 10-4	96500982	Consultar	96500966	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 10-5	96500983	Consultar	96500967	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 10-6	96500984	Consultar	96500968	Consultar
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CR 10-7	96501229	Consultar	96501216	Consultar
	3.00	6.3	CR 10-8	96501230	Consultar	96501217	Consultar
	3.00	6.3	CR 10-9	96501231	Consultar	96501218	Consultar
	4.00	7.9	CR 10-10	96501232	Consultar	96501219	Consultar
	4.00	7.9	CR 10-12	96501233	Consultar	96501220	Consultar
	5.50	11	CR 10-14	96501234	Consultar	96501221	Consultar
	5.50	11	CR 10-16	96501235	Consultar	96501222	Consultar
	3 x 380-415D/660-690Y V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 10-18			96501223	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 10-20			96501224	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 10-22			96501225	Consultar

CR 15

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp2 Presión máx. funcionamiento: 10 bar
Conexiones F:	Bridas DIN DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-10]: 16 bar / [15-12 a 15-17]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido




4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	A		F	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	1.10	7.40/6.70	CR 15-1	96501667	Consultar	96501665	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 15-2	96501668	Consultar	96501666	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	1.10	4.35/2.50	CR 15-1	96501710	Consultar	96501697	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 15-2	96501711	Consultar	96501698	Consultar
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CR 15-3	96501906	Consultar	96501894	Consultar
	4.00	7.9	CR 15-4	96501907	Consultar	96501895	Consultar
	4.00	7.9	CR 15-5	96501908	Consultar	96501896	Consultar
	5.50	11	CR 15-6	96501909	Consultar	96501897	Consultar
	5.50	11	CR 15-7	96501910	Consultar	96501898	Consultar
	3 x 380-415D/660-690Y V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 15-8			96501899	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 15-9			96501900	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 15-10			96501901	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 15-12			96501902	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 15-14			96501903	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 15-17			96501904	Consultar

CR 20

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp2 Presión máx. funcionamiento: 10 bar
Conexiones F:	Bridas DIN DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10]: 16 bar / [20-12 a 20-17]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido




4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	A		F	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	1.10	7.40/6.70	CR 20-1	96500186	Consultar	96500184	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CR 20-2	96500187	Consultar	96500185	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	1.10	4.35/2.50	CR 20-1	96500338	Consultar	96500326	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CR 20-2	96500339	Consultar	96500327	Consultar
3 x 380-415D V							
HQQE	4.00	7.9	CR 20-3	96500520	Consultar	96500509	Consultar
	5.50	11	CR 20-4	96500521	Consultar	96500510	Consultar
	5.50	11	CR 20-5	96500522	Consultar	96500511	Consultar
3 x 380-415D/660-690Y V							
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 20-6	96500523	Consultar	96500512	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 20-7	96500524	Consultar	96500513	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 20-8			96500514	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 20-10			96500515	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 20-12			96500516	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 20-14			96500517	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 20-17			96500518	Consultar

CR 32

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 32: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN65
Presión máx. funcionamiento:	[32-1-1 a 32-7]: 16 bar / [32-8-2-2 a 32-14]: 30 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23			
			F			
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	
3 x 220-240D/380-415V						
HQQE	1.50	5.70/3.30	CR 32-1-1	96121950	Consultar	
	2.20	8.00/4.60	CR 32-1	96121951	Consultar	
3 x 380-415D V						
HQQE	3.00	6.3	CR 32-2-2	96122008	Consultar	
	4.00	7.9	CR 32-2	96122009	Consultar	
	5.50	11	CR 32-3-2	96122010	Consultar	
	5.50	11	CR 32-3	96122011	Consultar	
3 x 380-415D/660-690Y V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 32-4-2	96122012	Consultar	
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 32-4	96122013	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 32-5-2	96122014	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 32-5	96122015	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 32-6-2	96122016	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 32-6	96122017	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 32-7-2	96122018	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 32-7	96122019	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 32-8-2	96122020	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 32-8	96122021	Consultar	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 32-9-2	96122022	Consultar	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 32-9	96122023	Consultar	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 32-10-2	96122024	Consultar	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 32-10	96122025	Consultar	
	22.00	39.5/22.8	CR 32-11-2	96122026	Consultar	
	22.00	39.5/22.8	CR 32-11	96122027	Consultar	
	22.00	39.5/22.8	CR 32-12-2	96122028	Consultar	
	22.00	39.5/22.8	CR 32-12	96122029	Consultar	
	3 x 380-420D/660-725Y V					
	HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 32-13-2	96122030	Consultar
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CR 32-13	96122031	Consultar	
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CR 32-14-2	96122032	Consultar	
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CR 32-14	96122033	Consultar	

CR 45

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 45: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN80
Presión máx. funcionamiento:	[45-1-1 a 45-5]: 16 bar / [45-6-2 a 45-11]: 30 bar / [45-12-2 a 45-13-2]: 33 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
	3.00	6.3	CR 45-1-1	96122796	Consultar
HQQE	4.00	7.9	CR 45-1	96122797	Consultar
	5.50	11	CR 45-2-2	96122798	Consultar
3 x 380-415D/660-690Y V					
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 45-2	96122799	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 45-3-2	96122800	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 45-3	96122801	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 45-4-2	96122802	Consultar
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 45-4	96122803	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 45-5-2	96122804	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 45-5	96122805	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CR 45-6-2	96122806	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CR 45-6	96122807	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-7-2	96122808	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-7	96122809	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-8-2	96122810	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-8	96122811	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 45-9-2	96122812	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 45-9	96122813	Consultar
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 45-10-2	96122814	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 45-10	96122815	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-11-2	96122816	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-11	96122817	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-12-2	96122818	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-12	96122819	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 45-13-2	96122820	Consultar

CR 64

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 64: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN100
Presión máx. funcionamiento:	[64-1-1 a 64-5]: 16 bar / [64-6-2 a 64-8-1]: 30 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido






4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
HQQE	4.00	7.9	CR 64-1-1	96123526	Consultar
	5.50	11	CR 64-1	96123527	Consultar
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 64-2-2	96123528	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 64-2-1	96123529	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 64-2	96123530	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 64-3-2	96123531	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 64-3-1	96123532	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 64-3	96123533	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 64-4-2	96123534	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CR 64-4-1	96123535	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CR 64-4	96123536	Consultar
	3 x 380-420D/660-725Y V				
HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 64-5-2	96123537	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 64-5-1	96123538	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 64-5	96123539	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 64-6-2	96123540	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 64-6-1	96123541	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 64-6	96123542	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 64-7-2	96123543	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 64-7-1	96123544	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 64-7	96123545	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 64-8-2	96123546	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 64-8-1	96123547	Consultar

CR 95

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 95: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN100
Presión máxima funcionamiento:	[95-1-1 a 95-5]: 16 bar/[95-6 a 95-8-2]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
HQQE	5.50	11	CR 95-1-1	99141735	Consultar
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CR 95-1	99141736	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 95-2-2	99141737	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 95-2	99141738	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 95-3-2	99141739	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CR 95-3	99141740	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 95-4	99141741	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 95-5	99141742	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 95-6	99141743	Consultar
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 95-7	99141744	Consultar
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 95-8-2	99141745	Consultar

CR 125

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 125: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150
Presión máxima funcionamiento:	[125-1-1 a 125-4]:16bar/[125-5]:25bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 125-2-2	99142432	Consultar
HQQE	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 125-2-1	99142573	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CR 125-2	99142574	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 125-3-1	99142575	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 125-3	99142576	Consultar
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 125-4-2	99142578	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 125-4	99142579	Consultar
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 125-5	99142580	Consultar

CR 155

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a+120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CR 155-1-1	99143254	Consultar
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CR 155-1	99143255	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CR 155-2-2	99143257	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CR 155-2	99143258	Consultar
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 155-3-2	99143259	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 155-3	99143260	Consultar
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 155-4-1	99143261	Consultar

CR 185

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CR 185: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho/ SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN200 (PJE: bajo pedido)
Presión máxima de funcionamiento:	[185-1 a 185-3]: 16 bar/[185-4-3 a 185-5]: 25 bar/[185-6-3 a 185-8]: 40 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Dispositivo para la gestión del empuje axial:	Se instala de fábrica en bombas con motores iguales o mayores a 75 kW. Este dispositivo absorbe las fuerzas de empuje generadas por los impulsores y, por lo tanto, reduce la fuerza axial resultante de los cojinetes. Esto permite el uso de rodamientos de bolas estándar en el motor en lugar de los rodamientos de bolas de contacto angular.
Otras versiones:	bajo pedido.



4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CR 185-1-1	99143711	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CR 185-1	99143712	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CR 185-2-2	99143713	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CR 185-2	99143714	Consultar
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CR 185-3-3	99143715	Consultar
	75.00	135-125/78.0-72.0	CR 185-3	99143716	Consultar
	75.00	135-125/78.0-72.0	CR 185-4-3	99143717	Consultar
	90.00	159-147/92.0-85.0	CR 185-4	99143718	Consultar
	110.00	191-176/110-102	CR 185-5-3	99143719	Consultar
	110.00	191-176/110-102	CR 185-5	99143720	Consultar
	132.00	230-210/133-121	CR 185-6-3	99143721	Consultar
	132.00	230-210/133-121	CR 185-6	99143722	Consultar
	160.00	280-255/161-147	CR 185-7-3	99886968	Consultar
	160.00	280-255/161-147	CR 185-7	99886984	Consultar
	200.00	345-310/199-179	CR 185-8-3	99921026	Consultar
	200.00	345-310/199-179	CR 185-8	99886986	Consultar

CRI 1s

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 1S: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE CON IMPULSORES REDUCIDOS

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-2			96562618	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-3			96562660	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-4			96562662	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-5			96562665	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-6			96562666	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-7			96562668	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-8			96562681	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-9			96562682	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-10			96562684	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-11			96562686	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-12			96562687	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1S-13			96562689	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 1S-15			96562690	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 1S-17			96562692	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 1S-19			96562694	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 1S-21			96562697	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 1S-23			96562698	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 1S-25			96548407	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 1S-27			96562699	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 1S-30			96562700	Consultar
1.10	7.40/6.70	CRI 1S-33			96562701	Consultar	
1.10	7.40/6.70	CRI 1S-36			96562702	Consultar	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-2	96527513	Consultar	96527628	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-3	96527515	Consultar	96527629	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-4	96527516	Consultar	96527640	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-5	96527553	Consultar	96527641	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-6	96527554	Consultar	96527642	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-7	96527555	Consultar	96527643	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-8	96527556	Consultar	96527644	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-9	96527557	Consultar	96527645	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-10	96527558	Consultar	96527646	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-11	96527559	Consultar	96527647	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-12	96527570	Consultar	96527648	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1S-13	96527572	Consultar	96527649	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 1S-15	96527573	Consultar	96527650	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 1S-17	96527574	Consultar	96527651	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 1S-19	96527575	Consultar	96527652	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 1S-21	96527576	Consultar	96527653	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 1S-23	96527578	Consultar	96527654	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 1S-25	96527579	Consultar	96527655	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 1S-27	96527590	Consultar	96527656	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 1S-30	96527591	Consultar	96527657	Consultar
1.10	4.35/2.50	CRI 1S-33	96527594	Consultar	96527658	Consultar	
1.10	4.35/2.50	CRI 1S-36	96527595	Consultar	96527659	Consultar	

CURVAS > Página 4.26

CRI 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones P:** Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 1-2			96532744	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-3			96532752	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-4			96532759	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-5			96532794	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-6			96532828	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 1-7			96528571	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 1-8			96532846	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 1-9			96532852	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 1-10			96532868	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 1-11			96532874	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 1-12			96532878	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 1-13			96533069	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 1-15			96533067	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 1-17			96533064	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 1-19			96533073	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 1-21			96533078	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 1-23			96533082	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRI 1-25			96533086	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRI 1-27			96533089	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRI 1-30			96533093	Consultar
2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 1-33			96533094	Consultar	
2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 1-36			96533096	Consultar	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 1-2	96527716	Consultar	96527821	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-3	96527683	Consultar	96527822	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-4	96527684	Consultar	96527823	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-5	96527685	Consultar	96527824	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-6	96528156	Consultar	96527687	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 1-7	96527690	Consultar	96527835	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 1-8	96527691	Consultar	96527837	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 1-9	96527692	Consultar	96527838	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 1-10	96528154	Consultar	96527839	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 1-11	96527701	Consultar	96527841	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 1-12	96527704	Consultar	96527842	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 1-13	96527705	Consultar	96527843	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 1-15	96527706	Consultar	96527844	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 1-17	96527707	Consultar	96527845	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 1-19	96527708	Consultar	96527846	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 1-21	96527709	Consultar	96527847	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 1-23	96527710	Consultar	96527848	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRI 1-25	96527711	Consultar	96527849	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRI 1-27	96527712	Consultar	96527850	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRI 1-30	96527713	Consultar	96527851	Consultar
2.20	8.00/4.60	CRI 1-33	96527714	Consultar	96527852	Consultar	
2.20	8.00/4.60	CRI 1-36	96527715	Consultar	96527853	Consultar	

CURVAS > Página 4.28

CRI 3

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 3-2			96533110	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 3-3			96533112	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 3-4			96533114	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRI 3-5			96533116	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 3-6			96533118	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 3-7			96533120	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 3-8			96533122	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 3-9			96533124	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 3-10			96533125	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 3-11			96533127	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 3-12			96533129	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 3-13			96533169	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 3-15			96533167	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRI 3-17			96533165	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRI 3-19			96533163	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-21			96533159	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-23			96533156	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-25			96533173	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-27			96533174	Consultar
2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 3-29			96528752	Consultar	
3 x 220-240D/380-415 V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 3-2	96527888	Consultar	96527950	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 3-3	96527889	Consultar	96527952	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 3-4	96527890	Consultar	96527953	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRI 3-5	96527891	Consultar	96527954	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 3-6	96527892	Consultar	96527955	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 3-7	96527893	Consultar	96527956	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 3-8	96527894	Consultar	96527957	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 3-9	96527899	Consultar	96527958	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 3-10	96527896	Consultar	96527959	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 3-11	96527897	Consultar	96527960	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 3-12	96527898	Consultar	96527961	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 3-13	96527900	Consultar	96527962	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 3-15	96527901	Consultar	96527963	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRI 3-17	96527902	Consultar	96527964	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRI 3-19	96527903	Consultar	96527965	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 3-21	96527904	Consultar	96527966	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 3-23	96527905	Consultar	96527967	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 3-25	96527906	Consultar	96527968	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 3-27	96527907	Consultar	96527969	Consultar
2.20	8.00/4.60	CRI 3-29	96527908	Consultar	96527970	Consultar	
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CRI 3-31	96532418	Consultar	96532263	Consultar
	3.00	6.3	CRI 3-33	96532422	Consultar	96532268	Consultar
	3.00	6.3	CRI 3-36	96532425	Consultar	96532272	Consultar

CURVAS > Página 4.30

CRI 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones P:** Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido



4

MPG 23

			FGJ		P		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 5-2			96533175	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 5-3			96533183	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRI 5-4			96533186	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 5-5			96533188	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 5-6			96533189	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 5-7			96533190	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 5-8			96534111	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRI 5-9			96534112	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRI 5-10			96533204	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-11			96533205	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-12			96533206	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-13			96533207	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-14			96533209	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-15			96533211	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 5-16			96533213	Consultar
	3 x 220-240D/380-415Y V						
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 5-2	96527998	Consultar	96528045	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 5-3	96527999	Consultar	96528046	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRI 5-4	96528000	Consultar	96528047	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 5-5	96528001	Consultar	96528048	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 5-6	96528002	Consultar	96528049	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 5-7	96528003	Consultar	96528050	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 5-8	96528004	Consultar	96528051	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRI 5-9	96528005	Consultar	96528052	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRI 5-10	96528006	Consultar	96528053	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-11	96528007	Consultar	96528054	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-12	96528008	Consultar	96528055	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-13	96528009	Consultar	96528056	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-14	96528010	Consultar	96528057	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-15	96528011	Consultar	96528058	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 5-16	96528012	Consultar	96528059	Consultar
	3 x 380-415D V						
HQQE	3.00	6.3	CRI 5-18	96532866	Consultar	96532902	Consultar
	3.00	6.3	CRI 5-20	96532869	Consultar	96532909	Consultar
	4.00	7.9	CRI 5-22	96528015	Consultar	96528062	Consultar
	4.00	7.9	CRI 5-24	96528016	Consultar	96528063	Consultar
	4.00	7.9	CRI 5-26	96528017	Consultar	96528064	Consultar
	4.00	7.9	CRI 5-29	96528018	Consultar	96528066	Consultar
	5.50	11	CRI 5-32	96528019	Consultar	96528067	Consultar
	5.50	11	CRI 5-36	96528020	Consultar	96528068	Consultar

CURVAS > Página 4.32

CRI 10

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16]: 16 bar / [10-17 a 10-22]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16]: 16 bar / [10-17 a 10-22]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRI 10-1			96500885	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRI 10-2			96500886	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRI 10-3			96500887	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRI 10-4			96500888	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 10-5			96500889	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 10-6			96500890	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRI 10-1	96500992	Consultar	96501008	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRI 10-2	96500993	Consultar	96501009	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRI 10-3	96500994	Consultar	96501010	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRI 10-4	96500995	Consultar	96501011	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 10-5	96500996	Consultar	96501012	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 10-6	96500997	Consultar	96501013	Consultar
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CRI 10-7	96501239	Consultar	96501252	Consultar
	3.00	6.3	CRI 10-8	96501240	Consultar	96501253	Consultar
	3.00	6.3	CRI 10-9	96501241	Consultar	96501254	Consultar
	4.00	7.9	CRI 10-10	96501242	Consultar	96501255	Consultar
	4.00	7.9	CRI 10-12	96501243	Consultar	96501256	Consultar
	5.50	11	CRI 10-14	96501244	Consultar	96501257	Consultar
	5.50	11	CRI 10-16	96501245	Consultar	96501258	Consultar
3 x 380-415D/660-690Y V							
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 10-18	96501246	Consultar	96501259	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 10-20	96501247	Consultar	96501260	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 10-22	96501248	Consultar	96501261	Consultar

CURVAS > Página 4.34

CRI 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-10]: 16 bar / [15-12 a 15-17]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-10]: 16 bar / [15-12 a 15-17]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



4

					MPG 23		
			FGJ		P		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	1.10	7.40/6.70	CRI 15-1			96501671	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 15-2			96501672	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	1.10	4.35/2.50	CRI 15-1	96501717	Consultar	96501730	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRI 15-2	96501718	Consultar	96501731	Consultar
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CRI 15-3	96501912	Consultar	96501924	Consultar
	4.00	7.9	CRI 15-4	96501913	Consultar	96501925	Consultar
	4.00	7.9	CRI 15-5	96501914	Consultar	96501926	Consultar
	5.50	11	CRI 15-6	96501915	Consultar	96501927	Consultar
	5.50	11	CRI 15-7	96501916	Consultar	96501928	Consultar
3 x 380-415D/660-690Y V							
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 15-8	96501917	Consultar	96501929	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 15-9	96501918	Consultar	96501930	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 15-10	96501919	Consultar	96501931	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 15-12	96501920	Consultar	96501932	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 15-14	96501921	Consultar	96501933	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRI 15-17	96501922	Consultar	96501934	Consultar

[CURVAS > Página 4.36](#)

CRI 20

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10]: 16 bar / [20-12 a 20-17]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10]: 16 bar / [20-12 a 20-17]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P		
				Código	Euros	Código	Euros	
1 x 220-230/240 V								
HQQE	1.10	7.40/6.70	CRI 20-1			96500300	Consultar	
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRI 20-2			96500301	Consultar	
3 x 220-240D/380-415Y V								
HQQE	1.10	4.35/2.50	CRI 20-1	96500345	Consultar	96500357	Consultar	
	2.20	8.00/4.60	CRI 20-2	96500346	Consultar	96500358	Consultar	
3 x 380-415D V								
HQQE	4.00	7.9	CRI 20-3	96500526	Consultar	96500537	Consultar	
	5.50	11	CRI 20-4	96500527	Consultar	96500538	Consultar	
	5.50	11	CRI 20-5	96500528	Consultar	96500539	Consultar	
3 x 380-415D/660-690Y V								
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 20-6	96500529	Consultar	96500540	Consultar	
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRI 20-7	96500530	Consultar	96500541	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 20-8	96500531	Consultar	96500542	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRI 20-10	96500532	Consultar	96500543	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRI 20-12	96500533	Consultar	96500544	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRI 20-14	96500534	Consultar	96500545	Consultar	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRI 20-17	96500535	Consultar	96500546	Consultar	

[CURVAS > Página 4.38](#)

La nueva generación de Grundfos CR
CR 155, 215 y 255

SUPERANDO LOS LIMITES



La nueva generación de bombas de gran tamaño CR de Grundfos incorpora una nueva opción de caudal que alcanza hasta 320m³/h y los 300 m (30 bar), mejoras de primera categoría en cuanto a eficiencia y nuevas prestaciones.

Más fiables

Esta gama es aun mas sólida que sus predecesoras gracias al uso de la más avanzada tecnología de diseño basado en simulaciones, los mejores materiales, las pruebas más exhaustivas y la más sofisticada fabricación.

Más económicas

Gracias a su diseño hidráulico, la nueva generación de bombas CR de Grundfos ofrece una eficiencia energética imbatible a nivel mundial.

Más opciones

La nueva generación añade aun más opciones a la que ya era la gama de bombas más modular del mundo: mayor presión, menor carga NPSH y posibilidad de usar motores estándar. Disponibles también como sistemas combinados, con variadores de frecuencia.

CRN 1s

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 1S: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE CON IMPULSORES REDUCIDOS

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-2			96532146	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-3			96532147	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-4			96532148	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-5			96532149	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-6			96532150	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-7			96532151	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-8			96532152	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-9			96532153	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-10			96532154	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-11			96532155	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-12			96532156	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1S-13			96532157	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 1S-15			96532158	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 1S-17			96532159	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 1S-19			96532160	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 1S-21			96532161	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 1S-23			96532162	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 1S-25			96532163	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 1S-27			96533334	Consultar
1.10	7.40/6.70	CRN 1S-30			96533335	Consultar	
1.10	7.40/6.70	CRN 1S-33			96533336	Consultar	
1.10	7.40/6.70	CRN 1S-36			96533337	Consultar	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-2	96515898	Consultar	96516034	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-3	96515899	Consultar	96516036	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-4	96515900	Consultar	96516037	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-5	96515902	Consultar	96516039	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-6	96515903	Consultar	96516041	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-7	96515904	Consultar	96516043	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-8	96515905	Consultar	96516044	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-9	96515906	Consultar	96516046	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-10	96515907	Consultar	96516047	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-11	96515908	Consultar	96516048	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-12	96515909	Consultar	96516050	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1S-13	96515911	Consultar	96516051	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 1S-15	96515913	Consultar	96516053	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 1S-17	96515914	Consultar	96516054	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 1S-19	96515916	Consultar	96516056	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 1S-21	96515918	Consultar	96516058	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 1S-23	96515920	Consultar	96516059	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 1S-25	96515921	Consultar	96516061	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 1S-27	96515923	Consultar	96516062	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 1S-30	96515925	Consultar	96516064	Consultar
1.10	4.35/2.50	CRN 1S-33	96515926	Consultar	96516066	Consultar	
1.10	4.35/2.50	CRN 1S-36	96515928	Consultar	96516067	Consultar	

CURVAS > Página 4.26

CRN 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones P:** Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 1-2			96533143	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-3			96533145	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-4			96533146	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-5			96533147	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-6			96533148	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 1-7			96533149	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 1-8			96533151	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 1-9			96533152	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 1-10			96533153	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 1-11			96533154	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 1-12			96533155	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 1-13			96533157	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 1-15			96533158	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 1-17			96533160	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 1-19			96533161	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 1-21			96533162	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 1-23			96533164	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRN 1-25			96533166	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRN 1-27			96533168	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRN 1-30			96533170	Consultar
2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 1-33			96533171	Consultar	
2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 1-36			96533172	Consultar	
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 1-2	96516398	Consultar	96516477	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-3	96516399	Consultar	96516478	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-4	96516400	Consultar	96516480	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-5	96516401	Consultar	96516481	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-6	96516402	Consultar	96516483	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 1-7	96516403	Consultar	96516485	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 1-8	96516404	Consultar	96516486	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 1-9	96516405	Consultar	96516488	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 1-10	96516406	Consultar	96516489	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 1-11	96516407	Consultar	96516490	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 1-12	96516408	Consultar	96516492	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 1-13	96516409	Consultar	96516493	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 1-15	96516410	Consultar	96516495	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 1-17	96516411	Consultar	96516497	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 1-19	96516412	Consultar	96516498	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 1-21	96516413	Consultar	96516500	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 1-23	96516414	Consultar	96516501	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRN 1-25	96516415	Consultar	96516503	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRN 1-27	96516416	Consultar	96516504	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRN 1-30	96516417	Consultar	96516505	Consultar
2.20	8.00/4.60	CRN 1-33	96516418	Consultar	96516506	Consultar	
2.20	8.00/4.60	CRN 1-36	96516419	Consultar	96516507	Consultar	

CURVAS > Página 4.28

CRN 3

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

			FGJ		P		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 3-2			96533250	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 3-3			96533251	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 3-4			96496701	Consultar
	0.37	2.95/2.70	CRN 3-5			96533252	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 3-6			96533253	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 3-7			96533254	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 3-8			96533255	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 3-9			96533256	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 3-10			96533257	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 3-11			96533258	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 3-12			96533259	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 3-13			96533260	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 3-15			96533261	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRN 3-17			96533262	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRN 3-19			96533263	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-21			96533264	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-23			96533265	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-25			96533266	Consultar
2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-27			96533267	Consultar	
2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 3-29			96533268	Consultar	
3 x 220-240D/380-415 V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 3-2	96516819	Consultar	96516897	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 3-3	96516830	Consultar	96484041	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 3-4	96516831	Consultar	96516898	Consultar
	0.37	1.74/1.00	CRN 3-5	96499985	Consultar	96516899	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 3-6	96515406	Consultar	96516900	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 3-7	96489124	Consultar	96493543	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 3-8	96516832	Consultar	96516901	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 3-9	96516833	Consultar	96516902	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 3-10	96516834	Consultar	96499188	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 3-11	96516835	Consultar	96516903	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 3-12	96516836	Consultar	96516904	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 3-13	96516837	Consultar	96516905	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 3-15	96516838	Consultar	96516906	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRN 3-17	96516839	Consultar	96505111	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRN 3-19	96516840	Consultar	96516907	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 3-21	96516841	Consultar	96516908	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 3-23	96516842	Consultar	96516909	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 3-25	96516843	Consultar	96516910	Consultar
2.20	8.00/4.60	CRN 3-27	96516844	Consultar	96516911	Consultar	
2.20	8.00/4.60	CRN 3-29	96516845	Consultar	96516912	Consultar	
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CRN 3-31	96514150	Consultar	96513461	Consultar
	3.00	6.3	CRN 3-33	96514151	Consultar	96513462	Consultar
	3.00	6.3	CRN 3-36	96514152	Consultar	96513463	Consultar

CURVAS > Página 4.30

CRN 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

- Temperatura del líquido:** -20 °C a +120 °C máx.
- Cierre mecánico:** HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
- Conexiones P:** Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Conexiones FGJ:** Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar
- Grado de protección:** IP 55
- Grado de aislamiento:** F
- Motor:** todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
- Otras versiones:** bajo pedido



4

MPG 23

			FGJ		P		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 5-2			96533307	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 5-3			96533308	Consultar
	0.55	4.00/3.65	CRN 5-4			96533309	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 5-5			96533310	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 5-6			96533311	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 5-7			96533312	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 5-8			96533313	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRN 5-9			96533314	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRN 5-10			96533315	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-11			96533316	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-12			96533317	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-13			96533318	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-14			96533319	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-15			96533320	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 5-16			96533321	Consultar
	3 x 220-240D/380-415Y V						
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 5-2	96485023	Consultar	96517239	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 5-3	96517182	Consultar	96517240	Consultar
	0.55	2.50/1.44	CRN 5-4	96517183	Consultar	96517241	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 5-5	96517184	Consultar	96517242	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 5-6	96517185	Consultar	96517243	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 5-7	96517186	Consultar	96517244	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 5-8	96517187	Consultar	96517245	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRN 5-9	96517188	Consultar	96517246	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRN 5-10	96517189	Consultar	96492985	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-11	96517190	Consultar	96517247	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-12	96517191	Consultar	96517248	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-13	96517192	Consultar	96517249	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-14	96517193	Consultar	96517250	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-15	96517194	Consultar	96517251	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 5-16	96517195	Consultar	96517252	Consultar
	3 x 380-415D V						
HQQE	3.00	6.3	CRN 5-18	96514205	Consultar	96513488	Consultar
	3.00	6.3	CRN 5-20	96514206	Consultar	96513489	Consultar
	4.00	7.9	CRN 5-22	96514207	Consultar	96513490	Consultar
	4.00	7.9	CRN 5-24	96514208	Consultar	96513491	Consultar
	4.00	7.9	CRN 5-26	96514209	Consultar	96513492	Consultar
	4.00	7.9	CRN 5-29	96514220	Consultar	96513493	Consultar
	5.50	11	CRN 5-32	96514221	Consultar	96513494	Consultar
	5.50	11	CRN 5-36	96514222	Consultar	96513495	Consultar

CURVAS > Página 4.32

CRN 10

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V							
HQQE	0.37	2.95/2.70	CRN 10-1			96500897	Consultar
	0.75	5.10/4.75	CRN 10-2			96500898	Consultar
	1.10	7.40/6.70	CRN 10-3			96500899	Consultar
	1.50	9.90/8.90	CRN 10-4			96500900	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 10-5			96500901	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6	CRN 10-6			96500902	Consultar
3 x 220-240D/380-415Y V							
HQQE	0.37	1.74/1.00	CRN 10-1	96501056	Consultar	96501040	Consultar
	0.75	3.30/1.90	CRN 10-2	96501057	Consultar	96501041	Consultar
	1.10	4.35/2.50	CRN 10-3	96501058	Consultar	96501042	Consultar
	1.50	5.70/3.30	CRN 10-4	96501059	Consultar	96501043	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 10-5	96501060	Consultar	96501044	Consultar
	2.20	8.00/4.60	CRN 10-6	96501061	Consultar	96501045	Consultar
3 x 380-415D V							
HQQE	3.00	6.3	CRN 10-7	96501291	Consultar	96501278	Consultar
	3.00	6.3	CRN 10-8	96501292	Consultar	96501279	Consultar
	3.00	6.3	CRN 10-9	96501293	Consultar	96501280	Consultar
	4.00	7.9	CRN 10-10	96501294	Consultar	96501281	Consultar
	4.00	7.9	CRN 10-12	96501295	Consultar	96501282	Consultar
	5.50	11	CRN 10-14	96501296	Consultar	96501283	Consultar
	5.50	11	CRN 10-16	96501297	Consultar	96501284	Consultar
	3 x 380-415D/660-690Y V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 10-18	96501298	Consultar	96501285	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 10-20	96501299	Consultar	96501286	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 10-22	96501300	Consultar	96501287	Consultar

[CURVAS > Página 4.34](#)

CRN 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V			CRN 15-1			96501675	Consultar
HQQE	1.10	7.40/6.70	CRN 15-2			96501676	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6					
3 x 220-240D/380-415Y V			CRN 15-1	96501769	Consultar	96501756	Consultar
HQQE	1.10	4.35/2.50	CRN 15-2	96501770	Consultar	96501757	Consultar
	2.20	8.00/4.60					
3 x 380-415D V			CRN 15-3	96501960	Consultar	96501948	Consultar
HQQE	3.00	6.3	CRN 15-4	96501961	Consultar	96501949	Consultar
	4.00	7.9	CRN 15-5	96501962	Consultar	96501950	Consultar
	4.00	7.9	CRN 15-6	96501963	Consultar	96501951	Consultar
	5.50	11	CRN 15-7	96501964	Consultar	96501952	Consultar
	5.50	11					
3 x 380-415D/660-690Y V			CRN 15-8	96501965	Consultar	96501953	Consultar
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 15-9	96501966	Consultar	96501954	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 15-10	96501967	Consultar	96501955	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 15-12	96501968	Consultar	96501956	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 15-14	96501969	Consultar	96501957	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 15-17	96501970	Consultar	96501958	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6					

CURVAS > Página 4.36

CRN 20

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 220-230/240 V			CRN 20-1			96500304	Consultar
HQQE	1.10	7.40/6.70	CRN 20-2			96500305	Consultar
	2.20	14.0-13.6/12.6					
3 x 220-240D/380-415Y V			CRN 20-1	96500393	Consultar	96500381	Consultar
HQQE	1.10	4.35/2.50	CRN 20-2	96500394	Consultar	96500382	Consultar
	2.20	8.00/4.60					
3 x 380-415D V			CRN 20-3	96500570	Consultar	96500559	Consultar
HQQE	4.00	7.9	CRN 20-4	96500571	Consultar	96500560	Consultar
	5.50	11	CRN 20-5	96500572	Consultar	96500561	Consultar
	5.50	11					
3 x 380-415D/660-690Y V			CRN 20-6	96500573	Consultar	96500562	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 20-7	96500574	Consultar	96500563	Consultar
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 20-8	96500575	Consultar	96500564	Consultar
HQQE	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 20-10	96500576	Consultar	96500565	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 20-12	96500577	Consultar	96500566	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 20-14	96500578	Consultar	96500567	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 20-17	96500579	Consultar	96500568	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8					

[CURVAS > Página 4.38](#)

CRN 32: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN65 Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 a 32-7]: 16 bar / [32-8-2-2 a 32-14]: 30 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



4

			MPG 23			
			F			
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros	
3 x 220-240D/380-415V						
HQQE	1.50	5.70/3.30	CRN 32-1-1	96122294	Consultar	
	2.20	8.00/4.60	CRN 32-1	96122295	Consultar	
3 x 380-415D V						
HQQE	3.00	6.3	CRN 32-2-2	96122352	Consultar	
	4.00	7.9	CRN 32-2	96122353	Consultar	
	5.50	11	CRN 32-3-2	96122354	Consultar	
	5.50	11	CRN 32-3	96122355	Consultar	
3 x 380-415D/660-690V						
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 32-4-2	96122356	Consultar	
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 32-4	96122357	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 32-5-2	96122358	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 32-5	96122359	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 32-6-2	96122360	Consultar	
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 32-6	96122361	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 32-7-2	96122362	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 32-7	96122363	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 32-8-2	96122364	Consultar	
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 32-8	96122365	Consultar	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 32-9-2	96122366	Consultar	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 32-9	96122367	Consultar	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 32-10-2	96122368	Consultar	
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 32-10	96122369	Consultar	
	22.00	39.5/22.8	CRN 32-11-2	96122370	Consultar	
	22.00	39.5/22.8	CRN 32-11	96122371	Consultar	
	22.00	39.5/22.8	CRN 32-12-2	96122372	Consultar	
	22.00	39.5/22.8	CRN 32-12	96122373	Consultar	
	3 x 380-420D/660-725V					
	HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 32-13-2	96122374	Consultar
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 32-13	96122375	Consultar	
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 32-14-2	96122376	Consultar	
30.00		56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 32-14	96122377	Consultar	

CURVAS > Página 4.40

CRN 45

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 45: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN80
Presión máx. funcionamiento:	[45-1-1 a 45-5]: 16 bar / [45-6-2 a 45-11]: 30 bar / [45-12-2 a 45-13-2]: 33 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido



MPG 23

			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
	3.00	6.3	CRN 45-1-1	96123116	Consultar
HQQE	4.00	7.9	CRN 45-1	96123117	Consultar
	5.50	11	CRN 45-2-2	96123118	Consultar
3 x 380-415D/660-690Y V					
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 45-2	96123119	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 45-3-2	96123120	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 45-3	96123121	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 45-4-2	96123122	Consultar
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 45-4	96123123	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 45-5-2	96123124	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 45-5	96123125	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CRN 45-6-2	96123126	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CRN 45-6	96123127	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-7-2	96123128	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-7	96123129	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-8-2	96123130	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-8	96123131	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 45-9-2	96123132	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 45-9	96123133	Consultar
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 45-10-2	96123134	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 45-10	96123135	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-11-2	96123136	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-11	96123137	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-12-2	96123138	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-12	96123139	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 45-13-2	96123140	Consultar

CURVAS > Página 4.42

CRN 64: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN100
Presión máx. funcionamiento:	[64-1-1 a 64-5]: 16 bar / [64-6-2 a 64-8-1]: 30 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)
Otras versiones:	bajo pedido






4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
HQQE	4.00	7.9	CRN 64-1-1	96123774	Consultar
	5.50	11	CRN 64-1	96123775	Consultar
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 64-2-2	96123776	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 64-2-1	96123777	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 64-2	96123778	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 64-3-2	96123779	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 64-3-1	96123780	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 64-3	96123781	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 64-4-2	96123782	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CRN 64-4-1	96123783	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CRN 64-4	96123784	Consultar
	3 x 380-420D/660-725Y V				
HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 64-5-2	96123785	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 64-5-1	96123786	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 64-5	96123787	Consultar
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 64-6-2	96123788	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 64-6-1	96123789	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 64-6	96123790	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 64-7-2	96123791	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 64-7-1	96123792	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 64-7	96123793	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 64-8-2	96123794	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 64-8-1	96123795	Consultar

[CURVAS > Página 4.44](#)

CRN 95

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316



CRN 95: BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTITAPA VERTICALES ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN100 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máx. funcionamiento:	[95-1-1 a 95-5]: 16 bar/[95-6 a 95-8-2]: 25 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos cumplen IE3
Otras versiones:	bajo pedido






4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D V					
HQQE	5.50	11	CRN 95-1-1	99141757	Consultar
3 x 380-415D/660-690Y V					
	7.50	14.4-14.0/8.30-8.10	CRN 95-1	99141758	Consultar
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 95-2-2	99141759	Consultar
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 95-2	99141760	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 95-3-2	99141761	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CRN 95-3	99141762	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 95-4	99141763	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 95-5	99141764	Consultar
HQQE	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 95-7	99141766	Consultar
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 95-8-2	99141767	Consultar

CRN 125

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316



CRN 125: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C to +120 °C max.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máx. funcionamiento:	[125-1 a 125-4]: 16 bar/[125-5 a 125-7]: 25 bar/[125-8 a 125-10] 40 bar
Grado de protección:	IP 55
Clase de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Dispositivo de manejo de empuje (THD):	está incorporado de fábrica en las bombas con motores de 75kW o superiores. El THD absorbe la mayor parte de la fuerza de empuje generada por los impulsores y reduce la fuerza axial que los cojinetes del motor deben absorber. Esto permite la utilización de cojinetes de bola convencionales en el motor en vez de cojinetes especiales.
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 125-1	99142641	Consultar
	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 125-2-2	99142642	Consultar
	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 125-2-1	99142643	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CRN 125-2	99142644	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
HQQE	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 125-3-1	99142645	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 125-3	99142646	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 125-4-2	99142647	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 125-4	99142648	Consultar
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 125-5	99142649	Consultar
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 125-6	99142651	Consultar
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 125-7	99142652	Consultar
	90.00	159-147/92.0-85.0	CRN 125-8	99142653	Consultar
	90.00	159-147/92.0-85.0	CRN 125-9-2	99142654	Consultar
	110.00	191-176/110-102	CRN 125-9	99142655	Consultar
110.00	191-176/110-102	CRN 125-10	99142657	Consultar	

CRN 155

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316



CRN 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máx. funcionamiento:	[155-1-1 a 155-4-1]: 16 bar/[155-5-2 a 155-6]: 25 bar/[155-7 a 155-8-2]: 40 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Dispositivo de manejo de empuje (THD):	está incorporado en las bombas con motores de 75 kW y superiores. El THD absorbe la mayor parte de las fuerzas de empuje generadas por los impulsores y reduce la fuerza axial que los cojinetes del motor deben absorber. Esto permite la utilización de cojinetes de bola convencionales en vez de cojinetes especiales.
Otras versiones:	bajo pedido




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
	11.00	20.8-19.8/12.0-11.8	CRN 155-1-1	99143269	Consultar
HQQE	15.00	28.0-26.0/16.2-15.6	CRN 155-1	99143270	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CRN 155-2-2	99143271	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
	30.00	56.0-51.0/32.0-29.5	CRN 155-2	99143272	Consultar
	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 155-3-2	99143273	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 155-3	99143274	Consultar
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 155-4-1	99143275	Consultar
HQQE	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 155-5-2	99143276	Consultar
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 155-5	99143277	Consultar
	90.00	159-147/92.0-85.0	CRN 155-6	99143279	Consultar
	110.00	191-176/110-102	CRN 155-7	99143280	Consultar
	110.00	191-176/110-102	CRN 155-8-2	99143281	Consultar

CRN 185

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316



CRN 185: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho/ SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN200 (PJE: bajo pedido)
Presión máxima de funcionamiento:	[185-1 a 185-3]: 16 bar/[185-4-3 a 185-5]: 25 bar/[185-6-3 a 185-8]: 40 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	todos los motores trifásicos son IE3
Dispositivo para la gestión del empuje axial:	Se instala de fábrica en bombas con motores iguales o mayores a 75 kW. Este dispositivo absorbe las fuerzas de empuje generadas por los impulsores y, por lo tanto, reduce la fuerza axial resultante de los cojinetes. Esto permite el uso de rodamientos de bolas estándar en el motor en lugar de los rodamientos de bolas de contacto angular.
Otras versiones:	bajo pedido.






4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 380-415D/660-690Y V					
HQQE	18.50	34.5-32.5/20.0-18.8	CRN 185-1-1	99143735	Consultar
	22.00	39.5/22.8	CRN 185-1	99143736	Consultar
3 x 380-420D/660-725Y V					
HQQE	37.00	68.0-63.0/39.0-36.0	CRN 185-2-2	99143737	Consultar
	45.00	81.0-74.0/47.0-43.0	CRN 185-2	99143738	Consultar
	55.00	99.0-90.0/57.0-52.0	CRN 185-3-3	99143739	Consultar
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 185-3	99143740	Consultar
	75.00	135-125/78.0-72.0	CRN 185-4-3	99143741	Consultar
	90.00	159-147/92.0-85.0	CRN 185-4	99143742	Consultar
	110.00	191-176/110-102	CRN 185-5-3	99143743	Consultar
	110.00	191-176/110-102	CRN 185-5	99143744	Consultar
	132.00	230-210/133-121	CRN 185-6-3	99143745	Consultar
	132.00	230-210/133-121	CRN 185-6	99143746	Consultar
	160.00	280-255/161-147	CRN 185-7-3	99143747	Consultar
	160.00	280-255/161-147	CRN 185-7	99143748	Consultar
	200.00	345-310/199-179	CRN 185-8-3	99921028	Consultar
	200.00	345-310/199-179	CRN 185-8	99143750	Consultar

CRE 1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp1 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		FGJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRE 1-4 A	98389277	Consultar	98389291	Consultar
	0.37	•	CRE 1-4 N	98389310	Consultar	98389315	Consultar
	0.55		CRE 1-6 A	98389279	Consultar	98389292	Consultar
	0.55	•	CRE 1-6 N	98389311	Consultar	98389316	Consultar
	0.75		CRE 1-9 A	98389280	Consultar	98389293	Consultar
	0.75	•	CRE 1-9 N	98389312	Consultar	98389317	Consultar
	1.10		CRE 1-13 A	98389289	Consultar	98389294	Consultar
	1.10	•	CRE 1-13 N	98389313	Consultar	98389318	Consultar
	1.50		CRE 1-17 A	98389290	Consultar		
	1.50	•	CRE 1-17 N	98389314	Consultar		
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRE 1-17 A	98389302	Consultar	98389308	Consultar
	1.50	•	CRE 1-17 N	98389334	Consultar	98389340	Consultar
	2.20		CRE 1-25 A			98389309	Consultar
	2.20	•	CRE 1-25 N			98389342	Consultar
	3.00		CRE 1-27 A			99072116	Consultar
	3.00	•	CRE 1-27 N			99072117	Consultar

CRE 3

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones A: Bridas ovaladas Rp1
Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Conexiones FGJ: Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Clase de aislamiento: F

Grado de protección: IP 55

Motor: motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)

Otras versiones: bajo pedido

Control por móvil: GRUNDFOS GO remote

Puesta en marcha: consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		FGJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRE 3-2 A	98389684	Consultar	98389689	Consultar
	0.37	•	CRE 3-2 N	98389705	Consultar	98389710	Consultar
	0.55		CRE 3-4 A	98389685	Consultar	98389690	Consultar
	0.55	•	CRE 3-4 N	98389706	Consultar	98389711	Consultar
	0.75		CRE 3-5 A	98389686	Consultar	98389691	Consultar
	0.75	•	CRE 3-5 N	98389707	Consultar	98389712	Consultar
	1.10		CRE 3-8 A	98389687	Consultar	98389692	Consultar
	1.10	•	CRE 3-8 N	98389708	Consultar	98389713	Consultar
	1.50		CRE 3-11 A	98389688	Consultar	98389693	Consultar
	1.50	•	CRE 3-11 N	98389709	Consultar	98389714	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	0.37		CRE 3-2 A	98389694	Consultar	98389700	Consultar
	0.37	•	CRE 3-2 N	98389715	Consultar	98389721	Consultar
	0.55		CRE 3-4 A	98389695	Consultar	98389701	Consultar
	0.55	•	CRE 3-4 N	98389716	Consultar	98389722	Consultar
	0.75		CRE 3-5 A	98389696	Consultar	98389702	Consultar
	0.75	•	CRE 3-5 N	98389717	Consultar	98389723	Consultar
	1.10		CRE 3-8 A	98389697	Consultar	98389703	Consultar
	1.10	•	CRE 3-8 N	98389718	Consultar	98389724	Consultar
	1.50		CRE 3-11 A	98389698	Consultar	98389704	Consultar
	1.50	•	CRE 3-11 N	98389719	Consultar	98389725	Consultar
	2.20		CRE 3-17 A			98389699	Consultar
	2.20	•	CRE 3-17 N			98389720	Consultar
	3.00		CRE 3-23 A			99072140	Consultar
	3.00	•	CRE 3-23 N			99072144	Consultar
	4.00		CRE 3-25 A			99072143	Consultar
	4.00	•	CRE 3-25 N			99072145	Consultar

CRE 5

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp1 1/4 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		FGJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.55		CRE 5-2 A	98390008	Consultar	98390021	Consultar
	0.55	•	CRE 5-2 N	98390032	Consultar	98390036	Consultar
	1.10		CRE 5-4 A	98390009	Consultar	98390022	Consultar
	1.10	•	CRE 5-4 N	98390033	Consultar	98390037	Consultar
	1.50		CRE 5-5 A	98390010	Consultar	98390023	Consultar
	1.50	•	CRE 5-5 N	98390035	Consultar	98390038	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	0.55		CRE 5-2 A	98390024	Consultar	98390028	Consultar
	0.55	•	CRE 5-2 N	98390039	Consultar	98390043	Consultar
	1.10		CRE 5-4 A	98390025	Consultar	98390029	Consultar
	1.10	•	CRE 5-4 N	98390040	Consultar	98390044	Consultar
	1.50		CRE 5-5 A	98390026	Consultar	98390030	Consultar
	1.50	•	CRE 5-5 N	98390041	Consultar	98390045	Consultar
	2.20		CRE 5-9 A	98390027	Consultar	98390031	Consultar
	2.20	•	CRE 5-9 N	98390042	Consultar	98390046	Consultar
	3.00		CRE 5-12 A	99072187	Consultar	99072192	Consultar
	3.00	•	CRE 5-12 N	99072201	Consultar	99072203	Consultar
	4.00		CRE 5-16 A	99072191	Consultar	99072193	Consultar
	4.00	•	CRE 5-16 N			99072204	Consultar
	5.50		CRE 5-22 A			99072199	Consultar
	5.50	•	CRE 5-22 N			99072205	Consultar
	7.50		CRE 5-24 A			99075977	Consultar
	7.50	•	CRE 5-24 N			99075978	Consultar

CRE 10

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp1 1/2 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Conexiones FJ:	Bridas DIN/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-10]: 16 bar / [10-12 a 10-17]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IES como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		FJ	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.75		CRE 10-1 A	98390236	Consultar	98390238	Consultar
	0.75	•	CRE 10-1 N	98390268	Consultar	98390270	Consultar
	1.50		CRE 10-2 A	98390237	Consultar	98390240	Consultar
	1.50	•	CRE 10-2 N	98390269	Consultar	98390272	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	0.75		CRE 10-1 A	98390684	Consultar	98390685	Consultar
	0.75	•	CRE 10-1 N	98390686	Consultar	98390688	Consultar
	1.50		CRE 10-2 A	98390261	Consultar	98390265	Consultar
	1.50	•	CRE 10-2 N	98390273	Consultar	98390276	Consultar
	2.20		CRE 10-3 A	98390262	Consultar	98390267	Consultar
	2.20	•	CRE 10-3 N	98390274	Consultar	98390277	Consultar
	3.00		CRE 10-5 A	99071444	Consultar	99071453	Consultar
	3.00	•	CRE 10-5 N	99071457	Consultar	99071459	Consultar
	4.00		CRE 10-6 A	99071446	Consultar	99071454	Consultar
	4.00	•	CRE 10-6 N	99071458	Consultar	99071461	Consultar
	5.50		CRE 10-9 A	99071777	Consultar	99071780	Consultar
	5.50	•	CRE 10-9 N	99071788	Consultar	99071789	Consultar
	7.50		CRE 10-12 A			99071783	Consultar
	7.50	•	CRE 10-12 N			99071790	Consultar
	11.00		CRE 10-17 A			99071786	Consultar
11.00	•	CRE 10-17 N			99071791	Consultar	

CRE 15

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp2 Presión máx. funcionamiento: 10 bar
Conexiones F:	Bridas DIN DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-8]: 16 bar / [15-9 a 15-12]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IES como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos







4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		F		
				Código	Euros	Código	Euros	
1 x 200-240 V								
HQQE	1.50		CRE 15-1 A	98390710	Consultar	98390711	Consultar	
	1.50	•	CRE 15-1 N	98390716	Consultar	98390717	Consultar	
3 x 380-500 V								
HQQE	1.50		CRE 15-1 A	98390713	Consultar	98390714	Consultar	
	1.50	•	CRE 15-1 N	98390719	Consultar	98390720	Consultar	
	3.00		CRE 15-2 A	99071509	Consultar	99071524	Consultar	
	3.00	•	CRE 15-2 N	99071526	Consultar	99071529	Consultar	
	4.00		CRE 15-3 A	99071512	Consultar	99104276	Consultar	
	4.00	•	CRE 15-3 N	99071527	Consultar	99071530	Consultar	
	5.50		CRE 15-4 A	99071857	Consultar	99071862	Consultar	
	5.50	•	CRE 15-4 N	99071873	Consultar	99071875	Consultar	
	7.50		CRE 15-5 A	99071860	Consultar	99071863	Consultar	
	7.50	•	CRE 15-5 N	99071874	Consultar	99071876	Consultar	
	11.00		CRE 15-8 A			99071870	Consultar	
	11.00	•	CRE 15-8 N			99071877	Consultar	
	3 x 380-480 V							
	HQQE	15.00		CRE 15-10 A			96514506	Consultar
15.00		•	CRE 15-10 N			96514575	Consultar	
18.50			CRE 15-12 A			96514507	Consultar	
18.50		•	CRE 15-12 N			96514576	Consultar	

CRE 20

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones A:	Bridas ovaladas Rp2 Presión máx. funcionamiento: 10 bar
Conexiones F:	Bridas DIN DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-7]: 16 bar / [20-8 a 20-10]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de alta eficiencia conforme con IES (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	A		F	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	2.20		CRE 20-1 A	98390765	Consultar	98390766	Consultar
	2.20	•	CRE 20-1 N	98390768	Consultar	98390769	Consultar
	4.00		CRE 20-2 A	99071649	Consultar	99071655	Consultar
	4.00	•	CRE 20-2 N	99071664	Consultar	99071668	Consultar
	5.50		CRE 20-3 A	99071652	Consultar	99071657	Consultar
	5.50	•	CRE 20-3 N	99071665	Consultar	99071669	Consultar
	7.50		CRE 20-4 A	99071654	Consultar	99071658	Consultar
	7.50	•	CRE 20-4 N	99071666	Consultar	99071670	Consultar
	11.00		CRE 20-6 A			99071662	Consultar
	11.00	•	CRE 20-6 N			99071671	Consultar
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRE 20-8 A			96514642	Consultar
	15.00	•	CRE 20-8 N			96514703	Consultar
	18.50		CRE 20-10 A			96514643	Consultar
	18.50	•	CRE 20-10 N			96514704	Consultar

CRE 32

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 32: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN65
Presión máx. funcionamiento:	[32-1-1 a 32-5]: 16 bar / [32-6 a 32-7]: 30 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IES como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	2.20		CRE 32-1-1 A	98390932	Consultar
	2.20	•	CRE 32-1-1 N	98390933	Consultar
	3.00		CRE 32-1 A	99071938	Consultar
	3.00	•	CRE 32-1 N	99071957	Consultar
	5.50		CRE 32-2-1 A	99071942	Consultar
	5.50	•	CRE 32-2-1 N	99071958	Consultar
	7.50		CRE 32-2 A	99071953	Consultar
	7.50	•	CRE 32-2 N	99071959	Consultar
	11.00		CRE 32-4-2 A	99071955	Consultar
	11.00	•	CRE 32-4-2 N	99071960	Consultar
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRE 32-5-2 A	96122663	Consultar
	15.00	•	CRE 32-5-2 N	96122671	Consultar
	18.50		CRE 32-6 A	96122664	Consultar
	18.50	•	CRE 32-6 N	96122672	Consultar
	22.00		CRE 32-7 A	96122665	Consultar
	22.00	•	CRE 32-7 N	96122673	Consultar

CRE 45

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 45: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN80
Presión máx. funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	F		
			Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	5.50		CRE 45-1-1 A	99072009	Consultar
	5.50	•	CRE 45-1-1 N	99072016	Consultar
	7.50		CRE 45-1 A	99072011	Consultar
	7.50	•	CRE 45-1 N	99072017	Consultar
	11.00		CRE 45-2-1 A	99072014	Consultar
	11.00	•	CRE 45-2-1 N	99072019	Consultar
	11.00		CRE 45-2-2 A	99072012	Consultar
	11.00	•	CRE 45-2-2 N	99072018	Consultar
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRE 45-2 A	96123405	Consultar
	15.00	•	CRE 45-2 N	96123413	Consultar
	18.50		CRE 45-3 A	96123406	Consultar
	18.50	•	CRE 45-3 N	96123414	Consultar
	22.00		CRE 45-4-2 A	96123407	Consultar
	22.00	•	CRE 45-4-2 N	96123415	Consultar

CRE 64

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 64: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-30 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN100
Presión máx. funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	7.50		CRE 64-1-1 A	99072057	Consultar
	7.50	•	CRE 64-1-1 N	99072061	Consultar
	11.00		CRE 64-1 A	99072059	Consultar
	11.00	•	CRE 64-1 N	99072062	Consultar
3 x 380-480 V					
HQQE	18.50		CRE 64-2-1 A	96123995	Consultar
	18.50	•	CRE 64-2-1 N	96124000	Consultar
	15.00		CRE 64-2-2 A	96123994	Consultar
	15.00	•	CRE 64-2-2 N	96123999	Consultar
	22.00		CRE 64-3-2 A	96123996	Consultar
	22.00	•	CRE 64-3-2 N	96124001	Consultar

CRE 95

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 95: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN100
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia IE5 (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control remoto:	GRUNDFOS GO
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	11.00		CRE 95-1-1 A	99264346	Consultar
	11.00	•	CRE 95-1-1 N	99264415	Consultar
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRE 95-1 A	99264358	Consultar
	15.00	•	CRE 95-1 N	99264416	Consultar
	18.50		CRE 95-2-2 A	99264359	Consultar
	18.50	•	CRE 95-2-2 N	99264417	Consultar
	22.00		CRE 95-2-1 A	99264360	Consultar
	22.00	•	CRE 95-2-1 N	99264418	Consultar

CRE 125

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 125: BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	motores MGE de alta eficiencia IE3 (desde 15kW a 22kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos






4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRE 125-1-1 A	99264393	Consultar
	15.00	•	CRE 125-1-1 N	99264451	Consultar
	22.00		CRE 125-1 A	99264394	Consultar
	22.00	•	CRE 125-1 N	99264452	Consultar

CRE 155

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ▶ BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304



CRE 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA ELECTRÓNICAS

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Grado de aislamiento:	F
Grado protección:	IP 55
Motor:	MGE de alta eficiencia IE3 (de 15kW a 22kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control:	GRUNDFOS GO
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-480 V					
HQQE	18.50	•	CRE 155-1-1 A	99264409	Consultar
	18.50		CRE 155-1-1 N	99264463	Consultar

CRIE 1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRIE 1-4 A	98389353	Consultar	98389348	Consultar
	0.37	•	CRIE 1-4 N	98389394	Consultar	98389388	Consultar
	0.55		CRIE 1-6 A	98389354	Consultar	98389349	Consultar
	0.55	•	CRIE 1-6 N	98389395	Consultar	98389390	Consultar
	0.75		CRIE 1-9 A	98389356	Consultar	98389350	Consultar
	0.75	•	CRIE 1-9 N	98389397	Consultar	98389391	Consultar
	1.10		CRIE 1-13 A	98389358	Consultar	98389351	Consultar
	1.10	•	CRIE 1-13 N	98389398	Consultar	98389392	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRIE 1-17 A	98389379	Consultar	98389372	Consultar
	1.50	•	CRIE 1-17 N	98389419	Consultar	98389412	Consultar
	2.20		CRIE 1-25 A	98389380	Consultar	98389373	Consultar
	2.20	•	CRIE 1-25 N	98389420	Consultar	98389413	Consultar
	3.00		CRIE 1-27 A	99072120	Consultar	99072119	Consultar
	3.00	•	CRIE 1-27 N	99072123	Consultar	99072122	Consultar

[CURVAS > Página 4.80](#)

CRIE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



GRUNDFOS
ISOLUTIONS



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRIE 3-2 A	98389746	Consultar	98389741	Consultar
	0.37	•	CRIE 3-2 N	98389793	Consultar	98389788	Consultar
	0.55		CRIE 3-4 A	98389747	Consultar	98389742	Consultar
	0.55	•	CRIE 3-4 N	98389794	Consultar	98389789	Consultar
	0.75		CRIE 3-5 A	98389748	Consultar	98389743	Consultar
	0.75	•	CRIE 3-5 N	98389795	Consultar	98389790	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	1.10		CRIE 3-8 A	98389769	Consultar	98389761	Consultar
	1.10	•	CRIE 3-8 N	98389815	Consultar	98389809	Consultar
	1.50		CRIE 3-11 A	98389770	Consultar	98389762	Consultar
	1.50	•	CRIE 3-11 N	98389816	Consultar	98389810	Consultar
	2.20		CRIE 3-17 A	98389782	Consultar	98389763	Consultar
	2.20	•	CRIE 3-17 N	98389818	Consultar	98389811	Consultar
	3.00		CRIE 3-23 A	99072151	Consultar	99072148	Consultar
	3.00	•	CRIE 3-23 N	99072158	Consultar	99072156	Consultar
	4.00		CRIE 3-25 A	99072152	Consultar	99072149	Consultar
	4.00	•	CRIE 3-25 N	99072159	Consultar	99072157	Consultar

CURVAS > Página 4.82

CRIE 5

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.55		CRIE 5-2 A	98390064	Consultar	98390050	Consultar
	0.55	•	CRIE 5-2 N	98390086	Consultar	98390083	Consultar
	1.10		CRIE 5-4 A	98390065	Consultar	98390061	Consultar
	1.10	•	CRIE 5-4 N	98390087	Consultar	98390084	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRIE 5-5 A	98390077	Consultar	98390073	Consultar
	1.50	•	CRIE 5-5 N	98390101	Consultar	98390096	Consultar
	2.20		CRIE 5-9 A	98390078	Consultar	98390074	Consultar
	2.20	•	CRIE 5-9 N	98390102	Consultar	98390097	Consultar
	3.00		CRIE 5-12 A	99072212	Consultar	99072209	Consultar
	3.00	•	CRIE 5-12 N	99072221	Consultar	99072218	Consultar
	4.00		CRIE 5-16 A	99072213	Consultar	99072210	Consultar
	4.00	•	CRIE 5-16 N	99072222	Consultar	99072219	Consultar
	5.50		CRIE 5-22 A	99072214	Consultar		
	5.50	•	CRIE 5-22 N	99072223	Consultar		
	7.50		CRIE 5-24 A	99075981	Consultar		
	7.50	•	CRIE 5-24 N	99075984	Consultar		

CURVAS > Página 4.84

CRIE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-10]: 16 bar / [10-12 a 10-17]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-10]: 16 bar / [10-12 a 10-17]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.75	•	CRIE 10-1 A	98390282	Consultar	98390280	Consultar
	0.75		CRIE 10-1 N	98390294	Consultar	98390292	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50	•	CRIE 10-2 A	98390288	Consultar	98390286	Consultar
	1.50		CRIE 10-2 N	98390300	Consultar	98390298	Consultar
	2.20	•	CRIE 10-3 A	98390289	Consultar	98390287	Consultar
	2.20		CRIE 10-3 N	98390301	Consultar	98390299	Consultar
	3.00	•	CRIE 10-5 A	99071467	Consultar	99071464	Consultar
	3.00		CRIE 10-5 N	99071475	Consultar	99071472	Consultar
	4.00	•	CRIE 10-6 A	99071469	Consultar	99071465	Consultar
	4.00		CRIE 10-6 N	99071476	Consultar	99071473	Consultar
	5.50	•	CRIE 10-9 A	99071799	Consultar	99071796	Consultar
	5.50		CRIE 10-9 N	99071808	Consultar	99071805	Consultar
	7.50	•	CRIE 10-12 A	99071800	Consultar	99071797	Consultar
	7.50		CRIE 10-12 N	99071809	Consultar	99071806	Consultar
	11.00	•	CRIE 10-17 A	99071801	Consultar	99071798	Consultar
	11.00		CRIE 10-17 N	99071810	Consultar	99071807	Consultar

[CURVAS > Página 4.86](#)

CRIE 15

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRIE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-8]: 16 bar / [15-9 a 15-12]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-8]: 16 bar / [15-9 a 15-12]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRIE 15-1 A	98390727	Consultar	98390726	Consultar
	1.50	•	CRIE 15-1 N	98390734	Consultar	98390733	Consultar
	3.00		CRIE 15-2 A	99071546	Consultar	99071541	Consultar
	3.00	•	CRIE 15-2 N	99071565	Consultar	99071559	Consultar
	4.00		CRIE 15-3 A	99071547	Consultar	99071542	Consultar
	4.00	•	CRIE 15-3 N	99071566	Consultar	99071560	Consultar
	5.50		CRIE 15-4 A	99071548	Consultar	99071543	Consultar
	5.50	•	CRIE 15-4 N	99071568	Consultar	99071562	Consultar
	7.50		CRIE 15-5 A	99071549	Consultar	99071544	Consultar
	7.50	•	CRIE 15-5 N	99071569	Consultar	99071563	Consultar
11.00		CRIE 15-8 A	99071551	Consultar	99071545	Consultar	
11.00	•	CRIE 15-8 N	99071570	Consultar	99071564	Consultar	
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRIE 15-10 A	96514522	Consultar	96514530	Consultar
	15.00	•	CRIE 15-10 N	96514591	Consultar	96514599	Consultar
	18.50		CRIE 15-12 A	96514523	Consultar	96514531	Consultar
	18.50	•	CRIE 15-12 N	96514592	Consultar	96514600	Consultar

CURVAS > Página 4.88

CRIE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-7]: 16 bar / [20-8 a 20-10]: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-7]: 16 bar / [20-8 a 20-10]: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	2.20		CRIE 20-1 A	98390783	Consultar	98390782	Consultar
	2.20	•	CRIE 20-1 N	98390786	Consultar	98390785	Consultar
	4.00		CRIE 20-2 A	99071681	Consultar	99071676	Consultar
	4.00	•	CRIE 20-2 N	99071694	Consultar	99071689	Consultar
	5.50		CRIE 20-3 A	99071682	Consultar	99071677	Consultar
	5.50	•	CRIE 20-3 N	99071695	Consultar	99071690	Consultar
	7.50		CRIE 20-4 A	99071683	Consultar	99071678	Consultar
	7.50	•	CRIE 20-4 N	99071696	Consultar	99071692	Consultar
	11.00		CRIE 20-6 A	99071684	Consultar	99071680	Consultar
	11.00	•	CRIE 20-6 N	99071698	Consultar	99071693	Consultar
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRIE 20-8 A	96514656	Consultar	96514664	Consultar
	15.00	•	CRIE 20-8 N	96514717	Consultar	96514724	Consultar
	18.50		CRIE 20-10 A	96514657	Consultar	96514665	Consultar
	18.50	•	CRIE 20-10 N	96514718	Consultar	96514725	Consultar

[CURVAS > Página 4.90](#)

CRNE 1

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRNE 1-4 A	98389459	Consultar	98389435	Consultar
	0.37	•	CRNE 1-4 N	98389538	Consultar	98389527	Consultar
	0.55		CRNE 1-6 A	98389460	Consultar	98389437	Consultar
	0.55	•	CRNE 1-6 N	98389539	Consultar	98389529	Consultar
	0.75		CRNE 1-9 A	98389462	Consultar	98389438	Consultar
	0.75	•	CRNE 1-9 N	98389542	Consultar	98389530	Consultar
	1.10		CRNE 1-13 A	98389463	Consultar	98389440	Consultar
	1.10	•	CRNE 1-13 N	98389545	Consultar	98389531	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRNE 1-17 A	98389506	Consultar	98389491	Consultar
	1.50	•	CRNE 1-17 N	98389589	Consultar	98389574	Consultar
	2.20		CRNE 1-25 A	98389507	Consultar	98389492	Consultar
	2.20	•	CRNE 1-25 N	98389591	Consultar	98389575	Consultar
	3.00		CRNE 1-27 A	99072128	Consultar	99072126	Consultar
	3.00	•	CRNE 1-27 N	99072135	Consultar		

CURVAS > Página 4.80

CRNE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.37		CRNE 3-2 A	98389844	Consultar	98389832	Consultar
	0.37	•	CRNE 3-2 N	98389924	Consultar	98389914	Consultar
	0.55		CRNE 3-4 A	98389845	Consultar	98389833	Consultar
	0.55	•	CRNE 3-4 N	98389925	Consultar	98389915	Consultar
	0.75		CRNE 3-5 A	98389846	Consultar	98389834	Consultar
	0.75	•	CRNE 3-5 N	98389926	Consultar	98389916	Consultar
	1.10		CRNE 3-8 A	98389847	Consultar	98389835	Consultar
	1.10	•	CRNE 3-8 N	98389927	Consultar	98389917	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRNE 3-11 A	98389893	Consultar	98389880	Consultar
	1.50	•	CRNE 3-11 N	98389976	Consultar	98389954	Consultar
	2.20		CRNE 3-17 A	98389894	Consultar	98389881	Consultar
	2.20	•	CRNE 3-17 N	98389977	Consultar	98389955	Consultar
	3.00		CRNE 3-23 A	99072168	Consultar	99072164	Consultar
	3.00	•	CRNE 3-23 N	99072180	Consultar	99072176	Consultar
	4.00		CRNE 3-25 A	99072169	Consultar	99072165	Consultar
	4.00	•	CRNE 3-25 N	99072181	Consultar	99072177	Consultar

CURVAS > Página 4.82

CRNE 5

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.55	•	CRNE 5-2 A	98390117	Consultar	98390110	Consultar
	0.55		CRNE 5-2 N	98390170	Consultar	98390164	Consultar
	1.10	•	CRNE 5-4 A	98390118	Consultar	98390111	Consultar
	1.10		CRNE 5-4 N	98390171	Consultar	98390165	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50	•	CRNE 5-5 A	98390152	Consultar	98390144	Consultar
	1.50		CRNE 5-5 N	98390194	Consultar	98390186	Consultar
	2.20	•	CRNE 5-9 A	98390153	Consultar	98390145	Consultar
	2.20		CRNE 5-9 N	98390195	Consultar	98390187	Consultar
	3.00	•	CRNE 5-12 A	99072237	Consultar	99072230	Consultar
	3.00		CRNE 5-12 N	99072265	Consultar	99072259	Consultar
	4.00	•	CRNE 5-16 A	99072238	Consultar	99072231	Consultar
	4.00		CRNE 5-16 N	99072266	Consultar	99072260	Consultar
	5.50	•	CRNE 5-22 A	99072239	Consultar		
	5.50		CRNE 5-22 N	99072267	Consultar		
	7.50	•	CRNE 5-24 A	99075989	Consultar		
	7.50		CRNE 5-24 N	99075995	Consultar		

CURVAS > Página 4.84

CRNE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN40 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

					MPG 23		
			FGJ		P		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros	Código	Euros
1 x 200-240 V							
HQQE	0.75		CRNE 10-1 A	98390311	Consultar	98390306	Consultar
	0.75	•	CRNE 10-1 N	98390335	Consultar	98390331	Consultar
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRNE 10-2 A	98390323	Consultar	98390319	Consultar
	1.50	•	CRNE 10-2 N	98390347	Consultar	98390343	Consultar
	2.20		CRNE 10-3 A	98390324	Consultar	98390320	Consultar
	2.20	•	CRNE 10-3 N	98390348	Consultar	98390344	Consultar
	3.00		CRNE 10-5 A	99071488	Consultar	99071483	Consultar
	3.00	•	CRNE 10-5 N	99071504	Consultar	99071499	Consultar
	4.00		CRNE 10-6 A	99071490	Consultar	99071484	Consultar
	4.00	•	CRNE 10-6 N	99071506	Consultar	99071500	Consultar
	5.50		CRNE 10-9 A	99071826	Consultar	99071819	Consultar
	5.50	•	CRNE 10-9 N	99071850	Consultar	99071841	Consultar
	7.50		CRNE 10-12 A	99071827	Consultar	99071820	Consultar
	7.50	•	CRNE 10-12 N	99071851	Consultar	99071843	Consultar
	11.00		CRNE 10-17 A	99071829	Consultar	99071821	Consultar
	11.00	•	CRNE 10-17 N	99071852	Consultar	99071844	Consultar

[CURVAS > Página 4.86](#)

CRNE 15

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	1.50		CRNE 15-1 A	98390746	Consultar	98390743	Consultar
	1.50	•	CRNE 15-1 N	98390758	Consultar	98390756	Consultar
	3.00		CRNE 15-2 A	99071604	Consultar	99071581	Consultar
	3.00	•	CRNE 15-2 N	99071636	Consultar	99071626	Consultar
	4.00		CRNE 15-3 A	99071605	Consultar	99071582	Consultar
	4.00	•	CRNE 15-3 N	99071637	Consultar	99071627	Consultar
	5.50		CRNE 15-4 A	99071606	Consultar	99071584	Consultar
	5.50	•	CRNE 15-4 N	99071638	Consultar	99071628	Consultar
	7.50		CRNE 15-5 A	99071607	Consultar	99071586	Consultar
	7.50	•	CRNE 15-5 N	99071640	Consultar	99071629	Consultar
11.00		CRNE 15-8 A	99071608	Consultar	99071587	Consultar	
11.00	•	CRNE 15-8 N	99071641	Consultar	99071630	Consultar	
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRNE 15-10 A	96514538	Consultar	96514546	Consultar
	15.00	•	CRNE 15-10 N	96514607	Consultar	96514615	Consultar
	18.50		CRNE 15-12 A	96514539	Consultar	96514547	Consultar
	18.50	•	CRNE 15-12 N	96514608	Consultar	96514616	Consultar

CURVAS > Página 4.88

CRNE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones P:	Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Conexiones FGJ:	Bridas DIN/ANSI/JIS DN50 Presión máx. funcionamiento: 25 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	FGJ		P	
				Código	Euros	Código	Euros
3 x 380-500 V							
HQQE	2.20		CRNE 20-1 A	98390792	Consultar	98390789	Consultar
	2.20	•	CRNE 20-1 N	98390798	Consultar	98390796	Consultar
	4.00		CRNE 20-2 A	99071718	Consultar	99071708	Consultar
	4.00	•	CRNE 20-2 N	99071765	Consultar	99071746	Consultar
	5.50		CRNE 20-3 A	99071719	Consultar	99071709	Consultar
	5.50	•	CRNE 20-3 N	99071766	Consultar	99071747	Consultar
	7.50		CRNE 20-4 A	99071720	Consultar	99071710	Consultar
	7.50	•	CRNE 20-4 N	99071767	Consultar	99071748	Consultar
	11.00		CRNE 20-6 A	99071722	Consultar	99071712	Consultar
	11.00	•	CRNE 20-6 N	99071768	Consultar	99071749	Consultar
3 x 380-480 V							
HQQE	15.00		CRNE 20-8 A	96514671	Consultar	96514678	Consultar
	15.00	•	CRNE 20-8 N	96514731	Consultar	96514738	Consultar
	18.50		CRNE 20-10 A	96514672	Consultar	96514679	Consultar
	18.50	•	CRNE 20-10 N	96514732	Consultar	96514739	Consultar

[CURVAS > Página 4.90](#)

CRNE 32

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 32: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN65 Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 a 32-5]: 16 bar / [32-6 a 32-7]: 30 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	2.20		CRNE 32-1-1 A	98390934	Consultar
	2.20	•	CRNE 32-1-1 N	98390936	Consultar
	3.00		CRNE 32-1 A	99071972	Consultar
	3.00	•	CRNE 32-1 N	99071999	Consultar
	5.50		CRNE 32-2-1 A	99071983	Consultar
	5.50	•	CRNE 32-2-1 N	99072000	Consultar
	7.50		CRNE 32-2 A	99071984	Consultar
	7.50	•	CRNE 32-2 N	99072001	Consultar
	11.00		CRNE 32-4-2 A	99071985	Consultar
11.00	•	CRNE 32-4-2 N	99072003	Consultar	
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRNE 32-5-2 A	96122699	Consultar
	15.00	•	CRNE 32-5-2 N	96122707	Consultar
	18.50		CRNE 32-6 A	96122700	Consultar
	18.50	•	CRNE 32-6 N	96122708	Consultar
	22.00		CRNE 32-7 A	96122701	Consultar
	22.00	•	CRNE 32-7 N	96122709	Consultar

[CURVAS > Página 4.92](#)

CRNE 45: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN80 Presión máx. funcionamiento: 16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IES como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



4

MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	F		
			Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	5.50		CRNE 45-1-1 A	99072029	Consultar
	5.50	•	CRNE 45-1-1 N	99072049	Consultar
	7.50		CRNE 45-1 A	99072030	Consultar
	7.50	•	CRNE 45-1 N	99072050	Consultar
	11.00		CRNE 45-2-1 A	99072032	Consultar
	11.00	•	CRNE 45-2-1 N	99072052	Consultar
	11.00		CRNE 45-2-2 A	99072031	Consultar
	11.00	•	CRNE 45-2-2 N	99072051	Consultar
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRNE 45-2 A	96123437	Consultar
	15.00	•	CRNE 45-2 N	96123445	Consultar
	18.50		CRNE 45-3 A	96123438	Consultar
	18.50	•	CRNE 45-3 N	96123446	Consultar
	22.00		CRNE 45-4-2 A	96123439	Consultar
	22.00	•	CRNE 45-4-2 N	96123447	Consultar

[CURVAS > Página 4.94](#)

CRNE 64

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 64: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-40 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	Bridas DIN DN100
Presión máx. funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de muy alta eficiencia conformes con IES como estándar (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control por móvil:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos



MPG 23

Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	F		
			Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	7.50		CRNE 64-1-1 A	99072078	Consultar
	7.50	•	CRNE 64-1-1 N	99072087	Consultar
	11.00		CRNE 64-1 A	99072079	Consultar
	11.00	•	CRNE 64-1 N	99072088	Consultar
3 x 380-480 V					
HQQE	18.50		CRNE 64-2-1 A	96124019	Consultar
	18.50	•	CRNE 64-2-1 N	96124024	Consultar
	15.00		CRNE 64-2-2 A	96124018	Consultar
	15.00	•	CRNE 64-2-2 N	96124023	Consultar
	22.00		CRNE 64-3-2 A	96124020	Consultar
	22.00	•	CRNE 64-3-2 N	96124025	Consultar

[CURVAS > Página 4.96](#)

CRNE 95: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN100 (PJE disponibles bajo pedido)
Presión máxima funcionamiento:	16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	MGE IE5 de muy alta eficiencia (hasta 11kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control:	GRUNDFOS GO
Puesta en marcha:	consultar con Servicio Técnico de Grundfos



4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-500 V					
HQQE	11.00		CRNE 95-1-1 A	99264375	Consultar
	11.00	•	CRNE 95-1-1 N	99264434	Consultar
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRNE 95-1 A	99264376	Consultar
	15.00	•	CRNE 95-1 N	99264435	Consultar
	18.50		CRNE 95-2-2 A	99264377	Consultar
	18.50	•	CRNE 95-2-2 N	99264436	Consultar
	22.00		CRNE 95-2-1 A	99264378	Consultar
	22.00	•	CRNE 95-2-1 N	99264437	Consultar

[CURVAS > Página 4.98](#)

CRNE 125

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRNE 125: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Grado de protección:	IP 55
Grado de aislamiento:	F
Motor:	MGE de alta eficiencia IE3 (de 15kW a 22kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control remoto:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	contactar con Servicio Técnico de Grundfos



GRUNDFOS
ISOLUTIONS

MPG 23

			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-480 V					
HQQE	15.00		CRNE 125-1-1 A	99264399	Consultar
	15.00	•	CRNE 125-1-1 N	99264455	Consultar
	22.00		CRNE 125-1 A	99264400	Consultar
	22.00	•	CRNE 125-1 N	99264456	Consultar

CURVAS > Página 4.100

CRNE 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPA VERTICALES

Temperatura del líquido:	-20 °C a +120 °C máx.
Cierre mecánico:	HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM)
Conexiones F:	bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Clase de aislamiento:	F
Grado de protección:	IP 55
Motor:	MGE de alta eficiencia IE3 (de 15kW a 22kW)
Otras versiones:	bajo pedido
Control:	GRUNDFOS GO remote
Puesta en marcha:	consultar al Servicio Técnico de Grundfos




4

			MPG 23		
			F		
Cierre mecánico	P2 [kW]	Sensor de presión	Modelo	Código	Euros
3 x 380-480 V					
HQQE	18.50	•	CRNE 155-1-1 A	99264411	Consultar
	18.50		CRNE 155-1-1 N	99264465	Consultar

[CURVAS > Página 4.102](#)

HYDRO MULTI-S CR/P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO MULTI-S CR/P: GRUPO DE PRESIÓN CON 2 O 3 BOMBAS CR, ARRANQUE/PARO

Temperatura del líquido:	+5 °C => + 50 °C
Temperatura ambiente:	+5 °C => + 40 °C
Presión del sistema:	máximo 10 bar
Método de arranque:	Directo
Grado de protección:	Cuadro de control, IP 54 - Bombas CR, IP 55
Clase de aislamiento:	F
Cierre mecánico:	HQQE (de cartucho cierre equilibrado SiC/SiC, EPDM)
Colectores:	Acero inoxidable AISI 304





4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Modelo	1~				3~			
			P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros	P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros
2	2	2 CR 03-07	0.55	8	95042036	Consultar	0.55	3	95042000	Consultar
		2 CR 03-10	0.75	10.2	95042037	Consultar	0.75	3.78	95042001	Consultar
		2 CR 03-12	1.10	14.8	95042038	Consultar	1.10	5	95042002	Consultar
		2 CR 03-15	1.10	14.8	95042039	Consultar	1.10	5	95042003	Consultar
		2 CR 05-08	1.10	14.8	95042040	Consultar	1.10	5	95042004	Consultar
2	2	2 CR 05-10				1.50	6.4	95042005	Consultar	
		2 CR 05-13				2.20	9	95042006	Consultar	
		2 CR 05-15				2.20	9	95042007	Consultar	
2	2	2 CR 10-04				1.50	6.4	95042008	Consultar	
		2 CR 10-06				2.20	9	95042009	Consultar	
		2 CR 10-08				3.00	12.6	95042010	Consultar	
		2 CR 10-10				4.00	15.8	95042011	Consultar	
		2 CR 15-03				3.00	12.6	95042012	Consultar	
2	2½	2 CR 15-05				4.00	15.8	95042013	Consultar	
		2 CR 15-07				5.50	22	95042014	Consultar	
		2 CR 20-03				4.00	15.8	95042015	Consultar	
2	2½	2 CR 20-05				5.50	22	95042016	Consultar	
		2 CR 20-07				7.50	28.8	95042017	Consultar	
		3 CR 03-07	0.55	12	95042041	Consultar	0.55	4.5	95042018	Consultar
3	2	3 CR 03-10	0.75	15.3	95042042	Consultar	0.75	5.67	95042019	Consultar
		3 CR 03-12	1.10	22.2	95042043	Consultar	1.10	7.5	95042020	Consultar
		3 CR 03-15	1.10	22.2	95042044	Consultar	1.10	7.5	95042021	Consultar
		3 CR 05-08	1.10	22.2	95042045	Consultar	1.10	7.5	95042022	Consultar
		3 CR 05-10				1.50	9.6	95042023	Consultar	
3	2	3 CR 05-13				2.20	13.5	95042024	Consultar	
		3 CR 05-15				2.20	13.5	95042025	Consultar	
		3 CR 10-04				1.50	9.6	95042026	Consultar	
		3 CR 10-06				2.20	13.5	95042027	Consultar	
		3 CR 10-08				3.00	18.9	95042028	Consultar	
3	2½	3 CR 10-10				4.00	23.7	95042029	Consultar	
		3 CR 15-03				3.00	18.9	95042030	Consultar	
		3 CR 15-05				4.00	23.7	95042031	Consultar	
		3 CR 15-07				5.50	33	95042032	Consultar	
		3 CR 20-03				4.00	23.7	95042033	Consultar	
3	3	3 CR 20-05				5.50	33	95042034	Consultar	
		3 CR 20-07				7.50	43.2	95042035	Consultar	

HYDRO MULTI-S CM/P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO MULTI-S CM/P: GRUPO DE AUMENTO DE PRESIÓN CON 2 O 3 BOMBAS CM, ARRANQUE/PARO

Temperatura del líquido:	+5°C > +60 °C
Temperatura ambiente:	+5°C > +40°C
Presión del sistema:	10 bar
Método de arranque:	Directo
Grado de protección:	Cuadro de control, IP 54 - Bombas CM, IP 55
Cierre mecánico:	AVBE
Colectores:	Acero inoxidable AISI 304





4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Modelo	1~				3~			
			P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros	P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros
2	2	2 CM 1-2	0.30	3.6	97902397	Consultar	0.46	2	97902404	Consultar
		2 CM 1-3	0.30	3.6	97902398	Consultar	0.46	2	97902405	Consultar
		2 CM 1-4	0.50	6.2	97902399	Consultar	0.46	2	97902406	Consultar
		2 CM 1-5	0.50	6.2	97902400	Consultar	0.46	2	97902407	Consultar
		2 CM 1-6	0.50	6.2	97902401	Consultar	0.46	2	97902408	Consultar
		2 CM 1-7	0.50	6.2	97902402	Consultar	0.65	3.2	97902409	Consultar
		2 CM 1-8	0.67	8.8	97902403	Consultar	0.65	3.2	97902410	Consultar
		2 CM 3-2	0.30	3.6	97902411	Consultar	0.46	2	97902418	Consultar
2	2	2 CM 3-3	0.50	6.2	97902412	Consultar	0.46	2	97902419	Consultar
		2 CM 3-4	0.50	6.2	97902413	Consultar	0.46	2	97902420	Consultar
		2 CM 3-5	0.50	6.2	97902414	Consultar	0.65	3.2	97902421	Consultar
		2 CM 3-6	0.67	8.8	97902415	Consultar	0.65	3.2	97902422	Consultar
		2 CM 3-7	0.90	10.8	97902416	Consultar	0.84	3.2	97902423	Consultar
		2 CM 3-8	0.90	10.8	97902417	Consultar	1.20	5.2	97902424	Consultar
3	2	3 CM 1-2	0.30	5.4	97902439	Consultar	0.46	3	97902446	Consultar
		3 CM 1-3	0.30	5.4	97902440	Consultar	0.46	3	97902447	Consultar
		3 CM 1-4	0.50	9.3	97902441	Consultar	0.46	3	97902448	Consultar
		3 CM 1-5	0.50	9.3	97902442	Consultar	0.46	3	97902449	Consultar
		3 CM 1-6	0.50	9.3	97902443	Consultar	0.46	3	97902450	Consultar
		3 CM 1-7	0.50	9.3	97902444	Consultar	0.65	4.8	97902451	Consultar
		3 CM 1-8	0.67	13.2	97902445	Consultar	0.65	4.8	97902452	Consultar
		3 CM 3-2	0.30	5.4	97902453	Consultar	0.46	3	97902460	Consultar
3	2	3 CM 3-3	0.50	9.3	97902454	Consultar	0.46	3	97902461	Consultar
		3 CM 3-4	0.50	9.3	97902455	Consultar	0.46	3	97902462	Consultar
		3 CM 3-5	0.50	9.3	97902456	Consultar	0.65	4.8	97902463	Consultar
		3 CM 3-6	0.67	13.2	97902457	Consultar	0.65	4.8	97902464	Consultar
		3 CM 3-7	0.90	16.2	97902458	Consultar	0.84	4.8	97902465	Consultar
		3 CM 3-8	0.90	16.2	97902459	Consultar	1.20	7.8	97902466	Consultar

HYDRO MULTI-S CM/P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO MULTI-S CM/P: GRUPO DE AUMENTO DE PRESIÓN CON 2 O 3 BOMBAS CM, ARRANQUE/PARO

Temperatura del líquido:	+5°C > +60 °C
Temperatura ambiente:	+5°C > +40°C
Presión del sistema:	10 bar
Método de arranque:	Directo
Grado de protección:	Cuadro de control, IP 54 - Bombas CM, IP 55
Cierre mecánico:	AVBE
Colectores:	Acero inoxidable AISI 304




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Modelo	1~				3~			
			P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros	P2 [kW]	In [A] grupo de presión	Código	Euros
2	2	2 CM 5-2	0.50	6.2	97902425	Consultar	0.46	2	97902432	Consultar
		2 CM 5-3	0.50	6.2	97902426	Consultar	0.65	3.2	97902433	Consultar
		2 CM 5-4	0.67	8.8	97902427	Consultar	0.84	3.2	97902434	Consultar
		2 CM 5-5	0.90	10.8	97902428	Consultar	1.20	5.2	97902435	Consultar
		2 CM 5-6	1.30	16.8	97902429	Consultar	1.20	5.2	97902436	Consultar
		2 CM 5-7	1.30	16.8	97902430	Consultar	1.58	6.2	97902437	Consultar
		2 CM 5-8	1.30	16.8	97902431	Consultar	1.58	6.2	97902438	Consultar
		2 CM 10-1	0.67	8.8	97633896	Consultar	0.65	3.52	97633902	Consultar
2	2	2 CM 10-2	1.30	18.8	97633897	Consultar	1.20	6.2	97633903	Consultar
		2 CM 10-3	1.70	23.6	97633898	Consultar	2.20	10.3	97633904	Consultar
		2 CM 10-4					3.20	13.5	97633905	Consultar
		2 CM 10-5					3.20	13.5	97633906	Consultar
		3 CM 5-2	0.50	9.3	97902467	Consultar	0.46	3	97902474	Consultar
3	2	3 CM 5-3	0.50	9.3	97902468	Consultar	0.65	4.8	97902475	Consultar
		3 CM 5-4	0.67	13.2	97902469	Consultar	0.84	4.8	97902476	Consultar
		3 CM 5-5	0.90	16.2	97902470	Consultar	1.20	7.8	97902477	Consultar
		3 CM 5-6	1.30	25.2	97902471	Consultar	1.20	7.8	97902478	Consultar
		3 CM 5-7	1.30	25.2	97902472	Consultar	1.58	9.3	97902479	Consultar
		3 CM 5-8	1.30	25.2	97902473	Consultar	1.58	9.3	97902480	Consultar
		3 CM 10-1	0.67	13.2	97633899	Consultar	0.65	5.28	97633907	Consultar
		3 CM 10-2	1.30	28.2	97633900	Consultar	1.20	9.3	97633908	Consultar
3	2½	3 CM 10-3	1.70	35.4	97633901	Consultar	2.20	15.5	97633909	Consultar
		3 CM 10-4					3.20	20.3	97633910	Consultar
		3 CM 10-5					3.20	20.3	97633911	Consultar

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	G 1¼	0.37	DOL	1 CR 3-5			95129787	Consultar
		0.55	DOL	1 CR 3-6			95129788	Consultar
		0.55	DOL	1 CR 3-7			95129789	Consultar
		0.75	DOL	1 CR 3-8			95129790	Consultar
		0.75	DOL	1 CR 3-10			95129791	Consultar
		1.10	DOL	1 CR 3-12			95129792	Consultar
		1.10	DOL	1 CR 3-15			95129793	Consultar
2	G 2	0.37	DOL	2 CR 3-5	95129616	Consultar	95129844	Consultar
		0.55	DOL	2 CR 3-6	95129617	Consultar	95129845	Consultar
		0.55	DOL	2 CR 3-7	95129618	Consultar	95129846	Consultar
		0.75	DOL	2 CR 3-8	95129619	Consultar	95129847	Consultar
		0.75	DOL	2 CR 3-10	95129620	Consultar	95129848	Consultar
		1.10	DOL	2 CR 3-12	95129621	Consultar	95129849	Consultar
		1.10	DOL	2 CR 3-15	95129622	Consultar	95129850	Consultar
3	G 2	0.37	DOL	3 CR 3-5	95129673	Consultar	95129901	Consultar
		0.55	DOL	3 CR 3-6	95129674	Consultar	95129902	Consultar
		0.55	DOL	3 CR 3-7	95129675	Consultar	95129903	Consultar
		0.75	DOL	3 CR 3-8	95129676	Consultar	95129904	Consultar
		0.75	DOL	3 CR 3-10	95129677	Consultar	95129905	Consultar
		1.10	DOL	3 CR 3-12	95129678	Consultar	95129906	Consultar
		1.10	DOL	3 CR 3-15	95129679	Consultar	95129907	Consultar
4	G 2½	0.37	DOL	4 CR 3-5	95129730	Consultar	95129958	Consultar
		0.55	DOL	4 CR 3-6	95129731	Consultar	95129959	Consultar
		0.55	DOL	4 CR 3-7	95129732	Consultar	95129960	Consultar
		0.75	DOL	4 CR 3-8	95129733	Consultar	95129961	Consultar
		0.75	DOL	4 CR 3-10	95129734	Consultar	95129962	Consultar
		1.10	DOL	4 CR 3-12	95129735	Consultar	95129963	Consultar
		1.10	DOL	4 CR 3-15	95129736	Consultar	95129964	Consultar

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	G 1¼	0.75	DOL	1 CR 5-5			95129794	Consultar
		1.10	DOL	1 CR 5-7			95129795	Consultar
		1.10	DOL	1 CR 5-8			95129796	Consultar
		1.50	DOL	1 CR 5-9			95129797	Consultar
		1.50	DOL	1 CR 5-10			95129798	Consultar
		2.20	DOL	1 CR 5-13			95129799	Consultar
		2.20	DOL	1 CR 5-15			95129800	Consultar
2	G 2	0.75	DOL	2 CR 5-5	95129623	Consultar	95129851	Consultar
		1.10	DOL	2 CR 5-7	95129624	Consultar	95129852	Consultar
		1.10	DOL	2 CR 5-8	95129625	Consultar	95129853	Consultar
		1.50	DOL	2 CR 5-9	95129626	Consultar	95129854	Consultar
		1.50	DOL	2 CR 5-10	95129627	Consultar	95129855	Consultar
		2.20	DOL	2 CR 5-13	95129628	Consultar	95129856	Consultar
		2.20	DOL	2 CR 5-15	95129629	Consultar	95129857	Consultar
3	G 2	0.75	DOL	3 CR 5-5	95129680	Consultar	95129908	Consultar
		1.10	DOL	3 CR 5-7	95129681	Consultar	95129909	Consultar
		1.10	DOL	3 CR 5-8	95129682	Consultar	95129910	Consultar
		1.50	DOL	3 CR 5-9	95129683	Consultar	95129911	Consultar
		1.50	DOL	3 CR 5-10	95129684	Consultar	95129912	Consultar
		2.20	DOL	3 CR 5-13	95129685	Consultar	95129913	Consultar
		2.20	DOL	3 CR 5-15	95129686	Consultar	95129914	Consultar
4	G 2½	0.75	DOL	4 CR 5-5	95129737	Consultar	95129965	Consultar
		1.10	DOL	4 CR 5-7	95129738	Consultar	95129966	Consultar
		1.10	DOL	4 CR 5-8	95129739	Consultar	95129967	Consultar
		1.50	DOL	4 CR 5-9	95129740	Consultar	95129968	Consultar
		1.50	DOL	4 CR 5-10	95129741	Consultar	95129969	Consultar
		2.20	DOL	4 CR 5-13	95129742	Consultar	95129970	Consultar
		2.20	DOL	4 CR 5-15	95129743	Consultar	95129971	Consultar

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G

- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	G 1½	1.10	DOL	1 CR 10-3			95129801	Consultar
		1.50	DOL	1 CR 10-4			95129802	Consultar
		2.20	DOL	1 CR 10-5			95129803	Consultar
		2.20	DOL	1 CR 10-6			95129804	Consultar
		3.00	DOL	1 CR 10-7			95129805	Consultar
		3.00	DOL	1 CR 10-8			95129806	Consultar
		3.00	DOL	1 CR 10-9			95129807	Consultar
		4.00	DOL	1 CR 10-10			95129808	Consultar
2	G 2½	1.10	DOL	2 CR 10-3	95129630	Consultar	95129858	Consultar
		1.50	DOL	2 CR 10-4	95129631	Consultar	95129859	Consultar
		2.20	DOL	2 CR 10-5	95129632	Consultar	95129860	Consultar
		2.20	DOL	2 CR 10-6	95129633	Consultar	95129861	Consultar
		3.00	DOL	2 CR 10-7	95129634	Consultar	95129862	Consultar
		3.00	DOL	2 CR 10-8	95129635	Consultar	95129863	Consultar
		3.00	DOL	2 CR 10-9	95129636	Consultar	95129864	Consultar
		4.00	DOL	2 CR 10-10	95129637	Consultar	95129865	Consultar
3	G 2½	1.10	DOL	3 CR 10-3	95129687	Consultar	95129915	Consultar
		1.50	DOL	3 CR 10-4	95129688	Consultar	95129916	Consultar
		2.20	DOL	3 CR 10-5	95129689	Consultar	95129917	Consultar
		2.20	DOL	3 CR 10-6	95129690	Consultar	95129918	Consultar
		3.00	DOL	3 CR 10-7	95129691	Consultar	95129919	Consultar
		3.00	DOL	3 CR 10-8	95129692	Consultar	95129920	Consultar
		3.00	DOL	3 CR 10-9	95129693	Consultar	95129921	Consultar
		4.00	DOL	3 CR 10-10	95129694	Consultar	95129922	Consultar
4	DN 80	1.10	DOL	4 CR 10-3	95129744	Consultar	95129972	Consultar
		1.50	DOL	4 CR 10-4	95129745	Consultar	95129973	Consultar
		2.20	DOL	4 CR 10-5	95129746	Consultar	95129974	Consultar
		2.20	DOL	4 CR 10-6	95129747	Consultar	95129975	Consultar
		3.00	DOL	4 CR 10-7	95129748	Consultar	95129976	Consultar
		3.00	DOL	4 CR 10-8	95129749	Consultar	95129977	Consultar
		3.00	DOL	4 CR 10-9	95129750	Consultar	95129978	Consultar
		4.00	DOL	4 CR 10-10	95129751	Consultar	95129979	Consultar

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 50	2.20	DOL	1 CR 15-2			95129809	Consultar
		3.00	DOL	1 CR 15-3			95129810	Consultar
		4.00	DOL	1 CR 15-4			95129811	Consultar
		4.00	DOL	1 CR 15-5			95129812	Consultar
		5.50	DOL	1 CR 15-6			95129813	Consultar
		5.50	S/D	1 CR 15-6			98358167	Consultar
		5.50	DOL	1 CR 15-7			95129814	Consultar
		5.50	S/D	1 CR 15-7			98358193	Consultar
		7.50	DOL	1 CR 15-8			95129815	Consultar
		7.50	S/D	1 CR 15-8			98358544	Consultar
2	DN 80	2.20	DOL	2 CR 15-2	95129638	Consultar	95129866	Consultar
		3.00	DOL	2 CR 15-3	95129639	Consultar	95129867	Consultar
		4.00	DOL	2 CR 15-4	95129640	Consultar	95129868	Consultar
		4.00	DOL	2 CR 15-5	95129641	Consultar	95129869	Consultar
		5.50	DOL	2 CR 15-6	95129642	Consultar	95129870	Consultar
		5.50	S/D	2 CR 15-6	98358225	Consultar	98358247	Consultar
		5.50	DOL	2 CR 15-7	95129643	Consultar	95129871	Consultar
		5.50	S/D	2 CR 15-7	98358227	Consultar	98358249	Consultar
		7.50	DOL	2 CR 15-8	95129644	Consultar	95129872	Consultar
		7.50	S/D	2 CR 15-8	98358228	Consultar	98358252	Consultar
3	DN 100	2.20	DOL	3 CR 15-2	95129695	Consultar	95129923	Consultar
		3.00	DOL	3 CR 15-3	95129696	Consultar	95129924	Consultar
		4.00	DOL	3 CR 15-4	95129697	Consultar	95129925	Consultar
		4.00	DOL	3 CR 15-5	95129698	Consultar	95129926	Consultar
		5.50	DOL	3 CR 15-6	95129699	Consultar	95129927	Consultar
		5.50	S/D	3 CR 15-6	98358302	Consultar	98358310	Consultar
		5.50	DOL	3 CR 15-7	95129700	Consultar	95129928	Consultar
		5.50	S/D	3 CR 15-7	98358303	Consultar	98358321	Consultar
		7.50	DOL	3 CR 15-8	95129701	Consultar	95129929	Consultar
		7.50	S/D	3 CR 15-8	98358304	Consultar	98358324	Consultar
4	DN 100	2.20	DOL	4 CR 15-2	95129752	Consultar	95129980	Consultar
		3.00	DOL	4 CR 15-3	95129753	Consultar	95129981	Consultar
		4.00	DOL	4 CR 15-4	95129754	Consultar	95129982	Consultar
		4.00	DOL	4 CR 15-5	95129755	Consultar	95129983	Consultar
		5.50	DOL	4 CR 15-6	95129756	Consultar	95129984	Consultar
		5.50	S/D	4 CR 15-6	98358376	Consultar	98358402	Consultar
		5.50	DOL	4 CR 15-7	95129757	Consultar	95129985	Consultar
		5.50	S/D	4 CR 15-7	98358377	Consultar	98358403	Consultar
		7.50	DOL	4 CR 15-8	95129758	Consultar	95129986	Consultar
		7.50	S/D	4 CR 15-8	98358378	Consultar	98358405	Consultar

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 50	2.20	DOL	1 CR 20-2			95129816	Consultar
		4.00	DOL	1 CR 20-3			95129817	Consultar
		5.50	DOL	1 CR 20-4			95129818	Consultar
		5.50	S/D	1 CR 20-4			98358194	Consultar
		5.50	DOL	1 CR 20-5			95129819	Consultar
		5.50	S/D	1 CR 20-5			98358195	Consultar
		7.50	DOL	1 CR 20-6			95129820	Consultar
		7.50	S/D	1 CR 20-6			98358196	Consultar
		7.50	DOL	1 CR 20-7			95129821	Consultar
		7.50	S/D	1 CR 20-7			98358197	Consultar
2	DN 80	2.20	DOL	2 CR 20-2	95129645	Consultar	95129873	Consultar
		4.00	DOL	2 CR 20-3	95129646	Consultar	95129874	Consultar
		5.50	DOL	2 CR 20-4	95129647	Consultar	95129875	Consultar
		5.50	S/D	2 CR 20-4	98358229	Consultar	98358253	Consultar
		5.50	DOL	2 CR 20-5	95129648	Consultar	95129876	Consultar
		5.50	S/D	2 CR 20-5	98358241	Consultar	98358255	Consultar
		7.50	DOL	2 CR 20-6	95129649	Consultar	95129877	Consultar
		7.50	S/D	2 CR 20-6	98358242	Consultar	98358256	Consultar
		7.50	DOL	2 CR 20-7	95129650	Consultar	95129878	Consultar
		7.50	S/D	2 CR 20-7	98358245	Consultar	98358259	Consultar
3	DN 100	2.20	DOL	3 CR 20-2	95129702	Consultar	95129930	Consultar
		4.00	DOL	3 CR 20-3	95129703	Consultar	95129931	Consultar
		5.50	DOL	3 CR 20-4	95129704	Consultar	95129932	Consultar
		5.50	S/D	3 CR 20-4	98358305	Consultar	98358328	Consultar
		5.50	DOL	3 CR 20-5	95129705	Consultar	95129933	Consultar
		5.50	S/D	3 CR 20-5	98358307	Consultar	98358329	Consultar
		7.50	DOL	3 CR 20-6	95129706	Consultar	95129934	Consultar
		7.50	S/D	3 CR 20-6	98358308	Consultar	98358330	Consultar
		7.50	DOL	3 CR 20-7	95129707	Consultar	95129935	Consultar
		7.50	S/D	3 CR 20-7	98358309	Consultar	98358351	Consultar
4	DN 100	2.20	DOL	4 CR 20-2	95129759	Consultar	95129987	Consultar
		4.00	DOL	4 CR 20-3	95129760	Consultar	95129988	Consultar
		5.50	DOL	4 CR 20-4	95129761	Consultar	95129989	Consultar
		5.50	S/D	4 CR 20-4	98358379	Consultar	98358406	Consultar
		5.50	DOL	4 CR 20-5	95129762	Consultar	95129990	Consultar
		5.50	S/D	4 CR 20-5	98358392	Consultar	98358407	Consultar
		7.50	DOL	4 CR 20-6	95129763	Consultar	95129991	Consultar
		7.50	S/D	4 CR 20-6	98358396	Consultar	98358408	Consultar
		7.50	DOL	4 CR 20-7	95129764	Consultar	95129992	Consultar
		7.50	S/D	4 CR 20-7	98358401	Consultar	98358409	Consultar

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 65	3.00	DOL	1 CR 32-2-2			95129822	Consultar
		4.00	DOL	1 CR 32-2			95129823	Consultar
		5.50	DOL	1 CR 32-3			95129824	Consultar
		5.50	S/D	1 CR 32-3			98358198	Consultar
		7.50	DOL	1 CR 32-4			95129825	Consultar
		7.50	S/D	1 CR 32-4			98358199	Consultar
		11.00	Y/D	1 CR 32-5			95129826	Consultar
		11.00	Y/D	1 CR 32-6			95129827	Consultar
2	DN 100	3.00	DOL	2 CR 32-2-2	95129651	Consultar	95129879	Consultar
		4.00	DOL	2 CR 32-2	95129652	Consultar	95129880	Consultar
		5.50	DOL	2 CR 32-3	95129653	Consultar	95129881	Consultar
		5.50	S/D	2 CR 32-3	98358260	Consultar	98358295	Consultar
		7.50	DOL	2 CR 32-4	95129654	Consultar	95129882	Consultar
		7.50	S/D	2 CR 32-4	98358281	Consultar	98358296	Consultar
		11.00	Y/D	2 CR 32-5	95129655	Consultar	95129883	Consultar
		11.00	Y/D	2 CR 32-6	95129656	Consultar	95129884	Consultar
3	DN 150	3.00	DOL	3 CR 32-2-2	95129708	Consultar	95129936	Consultar
		4.00	DOL	3 CR 32-2	95129709	Consultar	95129937	Consultar
		5.50	DOL	3 CR 32-3	95129710	Consultar	95129938	Consultar
		5.50	S/D	3 CR 32-3	98358352	Consultar	98358359	Consultar
		7.50	DOL	3 CR 32-4	95129711	Consultar	95129939	Consultar
		7.50	S/D	3 CR 32-4	98358353	Consultar	98358360	Consultar
		11.00	Y/D	3 CR 32-5	95129712	Consultar	95129940	Consultar
		11.00	Y/D	3 CR 32-6	95129713	Consultar	95129941	Consultar
4	DN 150	3.00	DOL	4 CR 32-2-2	95129765	Consultar	95129993	Consultar
		4.00	DOL	4 CR 32-2	95129766	Consultar	95129994	Consultar
		5.50	DOL	4 CR 32-3	95129767	Consultar	95129995	Consultar
		5.50	S/D	4 CR 32-3	98358421	Consultar	98358503	Consultar
		7.50	DOL	4 CR 32-4	95129768	Consultar	95129996	Consultar
		7.50	S/D	4 CR 32-4	98358422	Consultar	98358504	Consultar
		11.00	Y/D	4 CR 32-5	95129769	Consultar	95129997	Consultar
		11.00	Y/D	4 CR 32-6	95129770	Consultar	95129998	Consultar

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G


- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 80	4.00	DOL	1 CR 45-1			95129828	Consultar
		5.50	DOL	1 CR 45-2-2			95129829	Consultar
		5.50	S/D	1 CR 45-2-2			98358200	Consultar
		7.50	DOL	1 CR 45-2			95129830	Consultar
		7.50	S/D	1 CR 45-2			98358221	Consultar
		11.00	Y/D	1 CR 45-3			95129831	Consultar
		15.00	Y/D	1 CR 45-4			95129832	Consultar
2	DN 150	4.00	DOL	2 CR 45-1	95129657	Consultar	95129885	Consultar
		5.50	DOL	2 CR 45-2-2	95129658	Consultar	95129886	Consultar
		5.50	S/D	2 CR 45-2-2	98358283	Consultar	98358297	Consultar
		7.50	DOL	2 CR 45-2	95129659	Consultar	95129887	Consultar
		7.50	S/D	2 CR 45-2	98358284	Consultar	98358299	Consultar
		11.00	Y/D	2 CR 45-3	95129660	Consultar	95129888	Consultar
		15.00	Y/D	2 CR 45-4	95129661	Consultar	95129889	Consultar
3	DN 200	4.00	DOL	3 CR 45-1	95129714	Consultar	95129942	Consultar
		5.50	DOL	3 CR 45-2-2	95129715	Consultar	95129943	Consultar
		5.50	S/D	3 CR 45-2-2	98358354	Consultar	98358371	Consultar
		7.50	DOL	3 CR 45-2	95129716	Consultar	95129944	Consultar
		7.50	S/D	3 CR 45-2	98358355	Consultar	98358372	Consultar
		11.00	Y/D	3 CR 45-3	95129717	Consultar	95129945	Consultar
		15.00	Y/D	3 CR 45-4	95129718	Consultar	95129946	Consultar
4	DN 200	4.00	DOL	4 CR 45-1	95129771	Consultar	95129999	Consultar
		5.50	DOL	4 CR 45-2-2	95129772	Consultar	95130000	Consultar
		5.50	S/D	4 CR 45-2-2	98358423	Consultar		
		7.50	DOL	4 CR 45-2	95129773	Consultar	95130001	Consultar
		7.50	S/D	4 CR 45-2	98358478	Consultar	98358509	Consultar
		11.00	Y/D	4 CR 45-3	95129774	Consultar	95130002	Consultar
		15.00	Y/D	4 CR 45-4	95129775	Consultar	95130003	Consultar

HYDRO 1000

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA



HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

- Tensión de alimentación:** 3 x 400 V, 50 Hz
Método de arranque: DL = Directo / ST = Estrella + triángulo
No incluido: tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco
Bajo pedido: 3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z (completamente en AISI 316)



Materiales de la versión P

- Válvulas de cierre:** latón o fundición
Válvulas antirretorno: POM o fundición
Soportes: AISI 316 (1.4401)
Colectores: AISI 304 (1.4301)
Brida: acero galvanizado
Piezas mecánicas: acero galvanizado

Materiales de la versión G

- Colectores:** acero galvanizado
Otros componentes: como versión P

MPG 24

Número de bombas	Conexión	P2 [kW]	Método de arranque	Modelo	G		P	
					Código	Euros	Código	Euros
1	DN 100	7.50	DOL	1 CR 64-2-2			95129833	Consultar
		11.00	Y/D	1 CR 64-2			95129834	Consultar
		15.00	Y/D	1 CR 64-3-1			95129835	Consultar
		18.50	Y/D	1 CR 64-4-2			95129836	Consultar
		22.00	Y/D	1 CR 64-4			95129837	Consultar
2	DN 150	7.50	DOL	2 CR 64-2-2	95129662	Consultar	95129890	Consultar
		7.50	S/D	2 CR 64-2-2	98358287	Consultar	98358300	Consultar
		11.00	Y/D	2 CR 64-2	95129663	Consultar	95129891	Consultar
		15.00	Y/D	2 CR 64-3-1	95129664	Consultar	95129892	Consultar
		18.50	Y/D	2 CR 64-4-2	95129665	Consultar	95129893	Consultar
3	DN 200	22.00	Y/D	2 CR 64-4	95129666	Consultar	95129894	Consultar
		7.50	DOL	3 CR 64-2-2	95129719	Consultar	95129947	Consultar
		7.50	S/D	3 CR 64-2-2	98358357	Consultar	98358373	Consultar
		11.00	Y/D	3 CR 64-2	95129720	Consultar	95129948	Consultar
		15.00	Y/D	3 CR 64-3-1	95129721	Consultar	95129949	Consultar
4	DN 200	18.50	Y/D	3 CR 64-4-2	95129722	Consultar	95129950	Consultar
		22.00	Y/D	3 CR 64-4	95129723	Consultar	95129951	Consultar
		7.50	DOL	4 CR 64-2-2	95129776	Consultar	95130004	Consultar
		7.50	S/D	4 CR 64-2-2	98358501	Consultar	98358510	Consultar
		11.00	Y/D	4 CR 64-2	95129777	Consultar	95130005	Consultar
4	DN 200	15.00	Y/D	4 CR 64-3-1	95129778	Consultar	95130006	Consultar
		18.50	Y/D	4 CR 64-4-2	95129779	Consultar	95130007	Consultar
		22.00	Y/D	4 CR 64-4	95129780	Consultar	95130008	Consultar

AUMENTO DE PRESIÓN

ACCESORIOS

MPG 51

Descripción	Código	Euros
Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 1 kit de bomba	3A0098U0	Consultar
Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 2 kits de bomba	3A0094Z6	Consultar
Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 3 kits de bomba	3A0094Z7	Consultar
Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 4 kits de bomba	3A0094Z8	Consultar
Protección contra funcionamiento en seco, relés con 3 electrodos	3A0077M0	Consultar
Luz de armario de control al abrir el panel	3A0094X9	Consultar
Luz de armario de control + enchufe 220V	3A0094Y0	Consultar
Protección contra exceso de tensión 3x400V, N, PE, 50Hz	3A0094Y1	Consultar
Protección contra exceso de tensión 3x400V, PE, 50Hz	3A0094Y2	Consultar
Voltímetro 500 V	3A0054D2	Consultar
Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación - 1 amp. por bomba) 16A	3A0075S9	Consultar
Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación - 1 amp. por bomba) 25A	3A0054D4	Consultar
Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación - 1 amp. por bomba) 50A	3A0054D5	Consultar
Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación - 1 amp. por bomba) 100A	3A0054D6	Consultar
Protección de fases 3x230V	3A0084A3	Consultar
Protección de fases 3x400V	96020117	Consultar
Elementos de calefacción para evitar la condensación	3A0054D0	Consultar
Contador de horas (influye en las dimensiones de la instalación - 1 contador por bomba)	3A0054D3	Consultar
Indicador de escasez de agua	3A0076A9	Consultar
Interruptor de parada de emergencia	3A0096B7	Consultar

HYDRO SOLO-E

SOLUCIÓN COMPACTA DE INSTALACIÓN FÁCIL

COMPACTO, EFICIENTE Y LISTO PARA TRABAJAR

El sistema de presurización Hydro Solo-E es una solución llave en mano altamente eficiente que garantiza una presión constante en todo momento.

Las aplicaciones más comunes de Hydro Solo-E son:

- Riego
- Lavado y limpieza
- Edificios domésticos
- Hoteles
- Colegios
- Bocas de incendio



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Filosofía enchufa y bombea:

La configuración predeterminada garantiza una presión constante en el sistema al encenderse.

Funcionamiento fácil:

El sistema permite operar directamente desde el panel de control de la bomba. Se puede arrancar o parar la bomba y ajustar el punto de servicio. Las características y funcionalidades adicionales se configuran con Grundfos GO.

Parada a caudal bajo:

El sistema se detiene por completo durante los períodos de bajo caudal para ahorrar energía.

Configuración de todos los sistemas:

- Motor IE4.
- Acero inoxidable (sanitario).
- Depósito predeterminado.

Rapidez:

- Envío de equipos en los cuatro días posteriores al pedido.
- Únicamente para el Hydro Solo-E: Colector de entrada de funcionamiento en seco y base incluida para soluciones rápidas.

HYDRO SOLO-E

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA VERTICAL MULTICELULAR CRIE

El grupo de presión Grundfos Hydro Solo-E es una unidad combinada que se compone de una bomba centrífuga, multicelular y vertical (CRIE) con motor IES5 y un VFD integrado con una pantalla gráfica y equipado con:


Válvula de aislamiento, válvula de no retorno, tubería de entrada y salida, transmisor de presión de descarga, tanque de membrana, transmisor de presión de entrada, base con amortiguadores de vibración y conector de suministro principal

El sistema está pre-programado de fábrica:

- Control de presión constante
- Estimación del caudal
- Protección contra marcha en seco
- Protección anti-cavitación (limitación caudal)
- Configuración Bomba funcionando/Salida de alarma

La pantalla y el panel de control permiten una monitorización sencilla del rendimiento del sistema y de los ajustes de los parámetros.

No se requiere protección adicional del motor ya que tanto el motor como la electrónica incorporan una protección de sobrecarga y temperatura.



HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA VERTICAL MULTICELULAR CRIE

Temperatura del líquido:	5°C a +60°C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Tensión suministro:	1x230V , 50-60 Hz y 3x400V, 50-60 Hz
Tanque:	incluido 18L PN10 (excepto H Solo-E CRIE 5-9 con 12L PN16)
Clase aislamiento:	F
Colectores:	acero inoxidable
Base:	acero inoxidable AISI 316
Motor:	IE5



4









MPG 24

Aspir.	Desc.	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
1 ~						
Rp 1¼	Rp 1¼	18	0.75	CRIE 3-7	99432874	Consultar
		18	1.10	CRIE 5-5	99432875	Consultar
Rp 1¼	Rp 1¼	18	1.50	CRIE 5-7	99432876	Consultar
Rp 1½	Rp 1½	18	1.50	CRIE 10-3	99432878	Consultar
3 ~						
Rp 1¼	Rp 1¼	12	2.20	CRIE 5-9	99432877	Consultar
Rp 1½	Rp 1½	18	2.20	CRIE 10-3	99432879	Consultar
		18	3.00	CRIE 15-2	99432880	Consultar
DN 50	Rp 2	18	4.00	CRIE 15-3	99432881	Consultar

- Solución enchufar y bombear
- Protección contra marcha en seco
- Protección anti-cavitación (límite caudal)
- Pantalla gráfica
- Fácil de controlar
- Bajo consumo de energía (IE5 como estándar)
- Comunicación de datos
- Presión constante perfecta
- Indicador Grundfos Eye
- Caja de terminales con entradas y salidas que permiten que el motor sea utilizado para aplicaciones avanzadas

HYDRO SOLO-E

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA CRE MULTICAPA VERTICAL

Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0 °C a +40 °C
Colector:	acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Tensión alimentación:	<ul style="list-style-type: none"> • 3x400V, 50-60 Hz, PE • 1x230V, 50-60 Hz
Tanque:	incluido en el suministro
Clase de aislamiento:	F
Cierre mecánico:	HQQE
Acumulador:	Inoxidable
Motor:	clase de eficiencia IE5 como estándar
	* Motor de menor tamaño







4

MPG 24

Aspir.	Desc.	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
1 ~						
Rp 1¼	Rp 1¼	8	0.55	CRE 1-6	98488802	Consultar
		8	0.75	CRE 1-9	98478534	Consultar
		8	1.10	CRE 1-13	98478535	Consultar
Rp 1¼	Rp 1¼	25	1.10	CRE 3-8	98478540	Consultar
		25	1.50	CRE 3-11	98478541	Consultar
		25	1.50	CRE 3-15	99172030	Consultar
Rp 1¼	Rp 1¼	25	1.50	CRE 5-5	98478545	Consultar
3 ~						
Rp 1¼	Rp 1¼	25	2.20	CRE 5-9	98478546	Consultar
		25	3.00	CRE 5-12	99172032	Consultar
		25	3.00	CRE 5-14	99172044	Consultar
Rp 1½	Rp 1½	25	2.20	CRE 10-3	98478550	Consultar
		25	3.00	CRE 10-5	99172045	Consultar
		25	4.00	CRE 10-6	99172046	Consultar

HYDRO SOLO-E

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA CRE MULTICAPA VERTICAL

Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0 °C a +40 °C
Colector:	acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento:	16 bar
Tensión alimentación:	<ul style="list-style-type: none"> • 3x400V, 50-60 Hz, PE • 1x230V, 50-60 Hz
Tanque:	incluido en el suministro
Clase de aislamiento:	F
Cierre mecánico:	HQQE
Acumulador:	Inoxidable
Motor:	clase de eficiencia IE5 como estándar
	* Motor de menor tamaño




4

MPG 24

Aspir.	Desc.	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
3 ~						
DN 50	Rp 2	25	3.00	CRE 15-2	99172049	Consultar
		25	4.00	CRE 15-3	99172051	Consultar
		25	7.50	CRE 15-5	99172054	Consultar
		25	7.50	CRE 15-7	99172055	Consultar
DN 50	Rp 2	25	4.00	CRE 20-2	99172058	Consultar
		25	5.50	CRE 20-3	99172059	Consultar
		25	7.50	CRE 20-4	99172060	Consultar
		25	11.00	CRE 20-7	99172061	Consultar
DN 65	Rp 2 ½	25	7.50	CRE 32-2	99172063	Consultar
		25	11.00	CRE 32-4-2	99172064	Consultar
DN 80	DN 80	25	11.00	CRE 45-2-2	99172065	Consultar
DN 100	DN 100	25	11.00	CRE 64-1	99172066	Consultar

CMBE Twin

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



CMBE TWIN: GRUPO DE PRESIÓN

Presión del sistema:	máx. 10 bar
Aspiración:	máx. 1 m, incluida la pérdida de presión de la tubería de succión a una temperatura del líquido de +20 ° C.
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Motor:	eficiencia IE5



4

MPG 24

Aspir.	Desc.	P2 [kW]	Tipo de conector	Modelo	Código	Euros
Rp 1	Rp 1	1.10	FUSE	CMBE Twin 3-62	99220844	Consultar
		1.10	SCHUKO	CMBE Twin 3-62	99219420	Consultar
		1.50	FUSE	CMBE Twin 3-93	99220845	Consultar
		1.50	SCHUKO	CMBE Twin 3-93	99219421	Consultar
Rp 1 ¼	Rp 1	1.50	FUSE	CMBE Twin 5-62	99220847	Consultar
		1.50	SCHUKO	CMBE Twin 5-62	99219423	Consultar

ACCESORIOS CMBE TWIN

MPG 51




Colectores en acero inoxidable AISI316
Los colectores incluyen 2 válvulas de seccionamiento y 2 conexiones cónicas.

Descripción	Código	Euros
Colector de aspiración o descarga (Conexión bomba 1")	99409667	Consultar
Colector de aspiración para CMBE Twin 5-62 (Conexión bomba 1"1/4)	99409665	Consultar
Amortiguador de vibraciones para CMBE TWIN (4 unidades)	99217259	Consultar

- presión constante a través del control de velocidad integrado
- control en cascada y alternancia de bomba
- protección contra funcionamiento en seco
- compacto
- diseño en acero inoxidable, robusto
- Fácil instalación
- bajo consumo de energía
- nivel de ruido por debajo de 55 dBA e incluso más bajo en velocidad controlada

HYDRO MULTI-E CME/ P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

Modelo de bomba:	CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable
Cierre mecánico:	AQQE
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Colectores:	Versión P: acero inoxidable AISI 304 Versión G: acero galvanizado
Tensión de alimentación:	3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas) 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)
Motor:	rendimiento clase IE5
Incluido en la entrega:	Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco



4


MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	12	1.10	2 CME3-03	98530584	Consultar
		12	1.10	2 CME3-05	98530586	Consultar
		12	1.50	2 CME3-07	98530588	Consultar
3	R 2	12	1.10	3 CME3-03	98530606	Consultar
		12	1.10	3 CME3-05	98530608	Consultar
		12	1.50	3 CME3-07	98530610	Consultar
4	R 2 ½	12	1.10	4 CME3-03	98530628	Consultar
		12	1.10	4 CME3-05	98530630	Consultar
		12	1.50	4 CME3-07	98530632	Consultar
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	12	1.10	2 CME3-03	98530585	Consultar
		12	1.10	2 CME3-05	98530587	Consultar
		12	1.50	2 CME3-07	98530589	Consultar
		12	2.20	2 CME3-09	98530590	Consultar
3	R 2	12	1.10	3 CME3-03	98530607	Consultar
		12	1.10	3 CME3-05	98530609	Consultar
		12	1.50	3 CME3-07	98530611	Consultar
		12	2.20	3 CME3-09	98530612	Consultar
4	R 2 ½	12	1.10	4 CME3-03	98530629	Consultar
		12	1.10	4 CME3-05	98530631	Consultar
		12	1.50	4 CME3-07	98530633	Consultar
		12	2.20	4 CME3-09	98530634	Consultar

- 2-4 bombas en cascada
- Fácil de instalar y operar para el cliente.
- La velocidad controlada asegura un gran ahorro de energía en comparación con los sistemas de presión tradicionales.
- El grupo de presión viene como un paquete completo de Grundfos. - solo un proveedor responsable.
- Fiabilidad que garantiza el agua incluso si una bomba o sensor se avería.
- Solución enchufar y bombear
- Fácil de controlar
- Bajo consumo de energía
- Comunicación de datos
- Función Multimaster
- Perfecta presión constante.

HYDRO MULTI-E CME/ P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

Modelo de bomba:	CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable
Cierre mecánico:	AQQE
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Colectores:	Versión P: acero inoxidable AISI 304 Versión G: acero galvanizado
Tensión de alimentación:	3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas) 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)
Motor:	rendimiento clase IE5
Incluido en la entrega:	Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	25	1.10	2 CME5-03	98530591	Consultar
		25	1.50	2 CME5-04	98530593	Consultar
3	R 2	25	1.10	3 CME5-03	98530613	Consultar
		25	1.50	3 CME5-04	98530615	Consultar
4	R 2 ½	25	1.10	4 CME5-03	98530635	Consultar
		25	1.50	4 CME5-04	98530637	Consultar
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	25	1.10	2 CME5-03	98530592	Consultar
		25	1.50	2 CME5-04	98530594	Consultar
		25	2.20	2 CME5-05	98530595	Consultar
		25	2.20	2 CME5-06	98530596	Consultar
		25	3.00	2 CME5-08	99178268	Consultar
3	R 2	25	1.10	3 CME5-03	98530614	Consultar
		25	1.50	3 CME5-04	98530616	Consultar
		25	2.20	3 CME5-05	98530617	Consultar
		25	2.20	3 CME5-06	98530618	Consultar
		25	3.00	3 CME5-08	99178273	Consultar
4	R 2 ½	25	1.10	4 CME5-03	98530636	Consultar
		25	1.50	4 CME5-04	98530638	Consultar
		25	2.20	4 CME5-05	98530639	Consultar
		25	2.20	4 CME5-06	98530640	Consultar
		25	3.00	4 CME5-08	99178278	Consultar

HYDRO MULTI-E CME/ P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

Modelo de bomba:	CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable
Cierre mecánico:	AQQE
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Colectores:	Versión P: acero inoxidable AISI 304 Versión G: acero galvanizado
Tensión de alimentación:	3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas) 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)
Motor:	rendimiento clase IE5
Incluido en la entrega:	Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco






4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2½	25	2.20	2 CME10-02	98530598	Consultar
		25	4.00	2 CME10-03	99178269	Consultar
		25	5.50	2 CME10-04	99178270	Consultar
		25	5.50	2 CME10-05	99178271	Consultar
3	R 2½	25	2.20	3 CME10-02	98530620	Consultar
		25	4.00	3 CME10-03	99178274	Consultar
		25	5.50	3 CME10-04	99178275	Consultar
		25	5.50	3 CME10-05	99178276	Consultar
4	DN 80	25	2.20	4 CME10-02	98530642	Consultar
		25	4.00	4 CME10-03	99178279	Consultar
		25	5.50	4 CME10-04	99178280	Consultar
		25	5.50	4 CME 10-5	99178281	Consultar

HYDRO MULTI-E CME/ P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

Modelo de bomba:	CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable
Cierre mecánico:	AQQE
Temperatura del líquido:	0 °C a +60 °C
Temperatura ambiente:	0°C a +40°C
Colectores:	Versión P: acero inoxidable AISI 304 Versión G: acero galvanizado
Tensión de alimentación:	3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas) 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)
Motor:	rendimiento clase IE5
Incluido en la entrega:	Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	Modelo	Código	Euros
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	DN 80	25	2.20	2 CME15-01	98530602	Consultar
		25	4.00	2 CME15-02	99178272	Consultar
3	DN 100	25	2.20	3 CME15-01	98530624	Consultar
		25	4.00	3 CME15-02	99178277	Consultar
4	DN 100	25	2.20	4 CME15-01	98530646	Consultar
		25	4.00	4 CME15-02	99178282	Consultar

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE		
				Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	8	0.37	2 CR(I)E 1-4	98530402	Consultar
		8	0.55	2 CR(I)E 1-6	98530404	Consultar
		8	0.75	2 CR(I)E 1-9	98530406	Consultar
3	R 2	8	0.37	3 CR(I)E 1-4	98530446	Consultar
		8	0.55	3 CR(I)E 1-6	98530448	Consultar
		8	0.75	3 CR(I)E 1-9	98530450	Consultar
		12	1.10	3 CR(I)E 1-13	99178210	Consultar
4	R 2 ½	8	0.37	4 CR(I)E 1-4	98530490	Consultar
		8	0.55	4 CR(I)E 1-6	98530492	Consultar
		8	0.75	4 CR(I)E 1-9	98530494	Consultar
		12	1.10	4 CR(I)E 1-13	99178212	Consultar
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	12	1.10	2 CR(I)E 1-13	99178208	Consultar
		8	0.37	2 CR(I)E 1-4	98530403	Consultar
		8	0.55	2 CR(I)E 1-6	98530405	Consultar
		8	0.75	2 CR(I)E 1-9	98530407	Consultar
3	R 2	8	0.37	3 CR(I)E 1-4	98530447	Consultar
		8	0.55	3 CR(I)E 1-6	98530449	Consultar
		8	0.75	3 CR(I)E 1-9	98530451	Consultar
		12	1.10	3 CR(I)E 1-13	99178229	Consultar
4	R 2 ½	8	0.37	4 CR(I)E 1-4	98530491	Consultar
		8	0.55	4 CR(I)E 1-6	98530493	Consultar
		8	0.75	4 CR(I)E 1-9	98530495	Consultar
		12	1.10	4 CR(I)E 1-13	99178245	Consultar

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE				
				Modelo	Código	Euros		
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N								
2	R 2	12	0.37	2 CR(I)E 3-2	98530408	Consultar		
		12	0.55	2 CR(I)E 3-4	98530410	Consultar		
		12	0.75	2 CR(I)E 3-5	98530412	Consultar		
		12	1.10	2 CR(I)E 3-8	98530414	Consultar		
		12	1.50	2 CR(I)E 3-11	98530416	Consultar		
		12	1.50	2 CR(I)E 3-15	99178214	Consultar		
		3	R 2	12	0.37	3 CR(I)E 3-2	98530452	Consultar
				12	0.55	3 CR(I)E 3-4	98530454	Consultar
				12	0.75	3 CR(I)E 3-5	98530456	Consultar
				12	1.10	3 CR(I)E 3-8	98530458	Consultar
12	1.50			3 CR(I)E 3-11	98530460	Consultar		
12	1.50			3 CR(I)E 3-15	99178211	Consultar		
4	R 2½	12	0.37	4 CR(I)E 3-2	98530496	Consultar		
		12	0.55	4 CR(I)E 3-4	98530498	Consultar		
		12	0.75	4 CR(I)E 3-5	98530500	Consultar		
		12	1.10	4 CR(I)E 3-8	98530502	Consultar		
		12	1.50	4 CR(I)E 3-11	98530504	Consultar		
		12	1.50	4 CR(I)E 3-15	99178213	Consultar		
U2: 3x400V, 50 Hz, PE								
2	R 2	12	0.37	2 CR(I)E 3-2	98530409	Consultar		
		12	0.55	2 CR(I)E 3-4	98530411	Consultar		
		12	0.75	2 CR(I)E 3-5	98530413	Consultar		
		12	1.10	2 CR(I)E 3-8	98530415	Consultar		
		12	1.50	2 CR(I)E 3-11	98530417	Consultar		
		3	R 2	12	0.37	3 CR(I)E 3-2	98530453	Consultar
				12	0.55	3 CR(I)E 3-4	98530455	Consultar
				12	0.75	3 CR(I)E 3-5	98530457	Consultar
				12	1.10	3 CR(I)E 3-8	98530459	Consultar
				12	1.50	3 CR(I)E 3-11	98530461	Consultar
12	1.50			3 CR(I)E 3-15	99178230	Consultar		
4	R 2½	12	0.37	4 CR(I)E 3-2	98530497	Consultar		
		12	0.55	4 CR(I)E 3-4	98530499	Consultar		
		12	0.75	4 CR(I)E 3-5	98530501	Consultar		
		12	1.10	4 CR(I)E 3-8	98530503	Consultar		
		12	1.50	4 CR(I)E 3-11	98530505	Consultar		
		12	1.50	4 CR(I)E 3-15	99178246	Consultar		

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE		
				Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2	25	0.55	2 CR(I)E 5-2	98530419	Consultar
		25	1.10	2 CR(I)E 5-4	98530421	Consultar
		25	1.50	2 CR(I)E 5-5	98530423	Consultar
3	R 2	25	0.55	3 CR(I)E 5-2	98530463	Consultar
		25	1.10	3 CR(I)E 5-4	98530465	Consultar
		25	1.50	3 CR(I)E 5-5	98530467	Consultar
4	R 2½	25	0.55	4 CR(I)E 5-2	98530507	Consultar
		25	1.10	4 CR(I)E 5-4	98530509	Consultar
		25	1.50	4 CR(I)E 5-5	98530511	Consultar
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2	25	0.55	2 CR(I)E 5-2	98530420	Consultar
		25	1.10	2 CR(I)E 5-4	98530422	Consultar
		25	1.50	2 CR(I)E 5-5	98530424	Consultar
		25	2.20	2 CR(I)E 5-9	98530425	Consultar
		25	3.00	2 CR(I)E 5-12	99178215	Consultar
3	R 2	25	3.00	2 CR(I)E 5-14	99178216	Consultar
		25	0.55	3 CR(I)E 5-2	98530464	Consultar
		25	1.10	3 CR(I)E 5-4	98530466	Consultar
		25	1.50	3 CR(I)E 5-5	98530468	Consultar
		25	2.20	3 CR(I)E 5-9	98530469	Consultar
4	R 2½	25	3.00	3 CR(I)E 5-12	99178231	Consultar
		25	3.00	3 CR(I)E 5-14	99178232	Consultar
		25	0.55	4 CR(I)E 5-2	98530508	Consultar
		25	1.10	4 CR(I)E 5-4	98530510	Consultar
		25	1.50	4 CR(I)E 5-5	98530512	Consultar
4	R 2½	25	2.20	4 CR(I)E 5-9	98530513	Consultar
		25	3.00	4 CR(I)E 5-12	99178247	Consultar
		25	3.00	4 CR(I)E 5-14	99178248	Consultar

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE		
				Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	R 2 ½	25	0.75	2 CR(I)E 10-1	98530428	Consultar
		25	1.50	2 CR(I)E 10-2	98530430	Consultar
3	R 2 ½	25	0.75	3 CR(I)E 10-1	98530472	Consultar
		25	1.50	3 CR(I)E 10-2	98530474	Consultar
4	DN 80	25	0.75	4 CR(I)E 10-1	98530516	Consultar
		25	1.50	4 CR(I)E 10-2	98530518	Consultar
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	R 2 ½	25	0.75	2 CR(I)E 10-1	98530429	Consultar
		25	1.50	2 CR(I)E 10-2	98530431	Consultar
		25	2.20	2 CR(I)E 10-3	98530432	Consultar
		25	3.00	2 CR(I)E 10-5	99178217	Consultar
		25	4.00	2 CR(I)E 10-6	99178218	Consultar
		25	5.50	2 CR(I)E 10-9	99178219	Consultar
3	R 2 ½	25	0.75	3 CR(I)E 10-1	98530473	Consultar
		25	1.50	3 CR(I)E 10-2	98530475	Consultar
		25	2.20	3 CR(I)E 10-3	98530476	Consultar
		25	3.00	3 CR(I)E 10-5	99178233	Consultar
		25	4.00	3 CR(I)E 10-6	99178234	Consultar
		25	5.50	3 CR(I)E 10-9	99178235	Consultar
4	DN 80	25	0.75	4 CR(I)E 10-1	98530517	Consultar
		25	1.50	4 CR(I)E 10-2	98530519	Consultar
		25	2.20	4 CR(I)E 10-3	98530520	Consultar
		25	3.00	4 CR(I)E 10-5	99178249	Consultar
		25	4.00	4 CR(I)E 10-6	99178250	Consultar
		25	5.50	4 CR(I)E 10-9	99178251	Consultar

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión




4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE		
				Modelo	Código	Euros
U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N						
2	DN 80	25	1.50	2 CR(I)E 15-1	98530436	Consultar
3	DN 100	25	1.50	3 CR(I)E 15-1	98530480	Consultar
4	DN 100	25	1.50	4 CR(I)E 15-1	98530524	Consultar
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	DN 80	25	1.50	2 CR(I)E 15-1	98530437	Consultar
		25	3.00	2 CR(I)E 15-2	99178220	Consultar
		25	4.00	2 CR(I)E 15-3	99178221	Consultar
		25	5.50	2 CR(I)E 15-4	99178222	Consultar
		25	7.50	2 CR(I)E 15-5	99178223	Consultar
		25	7.50	2 CR(I)E 15-7	99178224	Consultar
3	DN 100	25	1.50	3 CR(I)E 15-1	98530481	Consultar
		25	3.00	3 CR(I)E 15-2	99178236	Consultar
		25	4.00	3 CR(I)E 15-3	99178237	Consultar
		25	5.50	3 CR(I)E 15-4	99178238	Consultar
		25	7.50	3 CR(I)E 15-5	99178239	Consultar
		25	7.50	3 CR(I)E 15-7	99178240	Consultar
4	DN 100	25	1.50	4 CR(I)E 15-1	98530525	Consultar
		25	3.00	4 CR(I)E 15-2	99178252	Consultar
		25	4.00	4 CR(I)E 15-3	99178253	Consultar
		25	5.50	4 CR(I)E 15-4	99178254	Consultar
		25	7.50	4 CR(I)E 15-5	99178255	Consultar
		25	7.50	4 CR(I)E 15-7	99178256	Consultar

HYDRO MULTI-E CRE / P

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE



HYDRO MULTI-E CRE / P: PRESIÓN CONSTANTE

Cierre mecánico:	HQQE
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. • Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.
Versión G:	versión con colectores en acero galvanizado. P: versión con colectores en AISI 304
Tipo de bomba:	CRE
Motor y sensores	<ul style="list-style-type: none"> ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño Transductor de respaldo incluido (2 transductores)
Voltaje de alimentación de red:	U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. U2: suministro de red 3x400V 50Hz
Motor:	clase de eficiencia IE5
Suministro:	Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión



4

MPG 24

Número de bombas	Conexión	Vol. Tanque [L]	P2 [kW]	CRE		
				Modelo	Código	Euros
U2: 3x400V, 50 Hz, PE						
2	DN 80	25	2.20	2 CR(I)E 20-1	98530442	Consultar
		25	4.00	2 CR(I)E 20-2	99178225	Consultar
		25	5.50	2 CR(I)E 20-3	99178226	Consultar
		25	7.50	2 CR(I)E 20-4	99178227	Consultar
		25	11.00	2 CR(I)E 20-7	99178228	Consultar
3	DN 100	25	2.20	3 CR(I)E 20-1	98530486	Consultar
		25	4.00	3 CR(I)E 20-2	99178241	Consultar
		25	5.50	3 CR(I)E 20-3	99178242	Consultar
		25	7.50	3 CR(I)E 20-4	99178243	Consultar
		25	11.00	3 CR(I)E 20-7	99178244	Consultar
4	DN 100	25	2.20	4 CR(I)E 20-1	98530530	Consultar
		25	4.00	4 CR(I)E 20-2	99178257	Consultar
		25	5.50	4 CR(I)E 20-3	99178258	Consultar
		25	7.50	4 CR(I)E 20-4	99178259	Consultar
		25	11.00	4 CR(I)E 20-7	99178260	Consultar

HYDRO MPC

CONTROL DE PRESIÓN EXCEPCIONAL EFICIENCIA ENERGÉTICA IDEAL

LA MEJOR ELECCIÓN PARA CUALQUIER TRABAJO

Grundfos Hydro MPC es el mejor producto en el rango de presurización Hydro. Hay varias características que hacen que Hydro MPC pueda enfrentar los desafíos operativos de cualquier aplicación de presurización de agua. La fácil integración en BMS lo convierten en la opción ideal para sistemas complejos y edificios tecnológicos.

El Hydro MPC se puede instalar en una amplia variedad de edificios y sistemas, y es muy común en:

- Sistemas públicos de abastecimiento de agua
- Rascacielos
- Hoteles
- Hospitales
- Sistema de HVAC



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Gama completa

Grundfos ofrece una gama de bombas de varios tamaños, que se pueden escalar fácilmente a cualquier punto de servicio.

Instalación fácil

El sistema siempre viene preconfigurado de fábrica y la configuración específica de la aplicación se realiza a través del asistente de instalación del controlador.

Parada a caudal bajo

El sistema se detiene por completo durante los períodos de bajo caudal para ahorrar energía.

Fiabilidad mediante redundancia

Se garantiza un funcionamiento fiable a través de un sensor redundante o bombas de reserva.

Cascada de energía optimizada

La presión constante y la alta eficiencia se aseguran mediante el uso inteligente de los datos de rendimiento de la bomba por parte del controlador.

AGUA FRÍA DOMÉSTICA - RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA



UPA

BOMBAS DE SUPERFICIE ► CIRCULADORAS PARA AUMENTAR LA PRESIÓN DOMÉSTICA

UPA: GRUPO DE PRESION DOMÉSTICO Y COMPACTO

Las circuladoras UPA están diseñadas para aumentar la presión del agua en cada punto de uso doméstico, como ducha y otros grifos de hogares residenciales. Se utiliza en sistemas abiertos y también se puede instalar directamente en el suministro de agua principal siguiendo las normativas locales.

Un interruptor de flujo integrado arranca o detiene la bomba cuando el punto de toma se abre o se cierra.

Temperatura del líquido:	+2 °C a +95°C
Presión del sistema:	máx. 10 bar
Grado de protección:	IPX2D
Grado de aislamiento:	F – El motor incorpora relé de sobrecarga térmica
Carcasa de la bomba:	ver la tabla
Incluido en suministro:	set de juntas, cable de 1,2 m con enchufe.





Hierro fundido

MPG 13

Conexión	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
G 1	200	UPA 15-120	99553575	Consultar
	203	UPA 15-160	99331335	Consultar

- **Diseño compacto:** adecuado para su instalación en las tuberías existentes.
- **Flexible:** posibilidad de ajustes como:
 - . "AUTO", inicia / detiene automáticamente cuando el flujo excede o cae por debajo de 90-120 l / h.
 - . "MANUAL", la bomba funciona continuamente (incluso si los puntos de derivación están apagados).
 - . "OFF", la bomba está apagada.
- **Comodidad y funcionamiento silencioso:** tipo de rotor encapsulado, bomba y motor forman una unidad integral sin cierre mecánico, los rodamientos son lubricados por el líquido bombeado.
- **Fácil de usar,** enchufar y bombear.
- **Fiabilidad:** reconocida calidad de Grundfos.



GRUNDFOS SCALA1

CONSEGUIR LA PRESIÓN DE AGUA PERFECTA NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

Grundfos SCALA1 es una unidad de aumento de presión todo en uno para el suministro de agua doméstica y aplicaciones comerciales ligeras que ofrece nuevas características y beneficios.



COMUNICACIÓN POR BLUETOOTH INTEGRADA

El sistema de comunicación bidireccional se conecta de forma intuitiva con la aplicación Grundfos GO Remote, permitiendo monitorizar, solucionar problemas y controlar la SCALA 1 desde su teléfono inteligente.

Puede descargar la aplicación Grundfos GO REMOTE en cualquier dispositivo iOS o Android.

FUNCIÓN CALENDARIO

Es posible programar las operaciones de la bomba a través de la función de calendario en la aplicación Grundfos GO Remote.

Esta característica es muy útil en aplicaciones de riego. Si la función está activada y el calendario definido, la bomba no funcionará fuera de las horas seleccionadas, incluso si hay demanda.

CONTROL MULTIBOMBA

La tecnología para el control multibomba, permite la conexión y el control de bombas dobles en modo de servicio / asistencia o de servicio / en espera.

La configuración on line se realiza fácilmente utilizando la aplicación Grundfos GO REMOTE, donde también puede ajustar la configuración de alternancia.

ENTRADA EXTERNA

Es posible agregar una entrada digital externa de 24 V como condición adicional para el control de la bomba.

Esta entrada se puede utilizar para varias aplicaciones

- Interruptor de nivel en el llenado de tanques en altura
- Interruptor de detección de presión de entrada
- Interruptor de detección de humedad en riego

www.grundfos.com

SCALA1: GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE

Grundfos SCALA1 es un sistema todo-en-uno diseñado para cubrir múltiples aplicaciones. SCALA1 incorpora la bomba, el motor, el tanque de diafragma, el sensor de presión y de caudal, el controlador y la válvula de no retorno.

Los modos de control inteligente proporcionan una variedad de características que convierten al SCALA1 en uno de los sistemas más inteligentes del mercado.


Temperatura del líquido:	0° a +45° C
Temperatura ambiente:	0° a +55° C
Presión del sistema:	máx. 8 bar
Clase de aislamiento:	IP X4D (instalación al aire libre)
Voltaje de suministro:	1 x 230 V, 50/60 Hz
Nivel de presión de ruido:	53-59dB(A)
Incluido en suministro:	válvulas de no retorno, cable 1,5 m con enchufe
Certificaciones:	ACS / WRAS



5



MPG 13

Conexión	P [W]	In [A]	Modelo	Código	Euros
R1	910	3.85	SCALA1 3-45	99530405	Consultar
	1200	5.30	SCALA1 5-55	99530407	Consultar



- Booster autocebante
- Fácil instalación: ahorra tiempo y esfuerzo gracias a su intuitiva interfaz
- Fácil conexión para bombas múltiples en Servicio/Asistencia o en Servicio/Espera
- Panel de control fácil de usar
- Conexión Bluetooth con la posibilidad de monitorizar el grupo de presión a través de Grundfos GO
- Producto fiable

MPG 51

Descripción	Código	Euros
 Juego de accesorios SCALA (2 colectores, 1 base, 1 cable)	99725165	Consultar
 Filtro de entrada, 250 micras	99725183	Consultar

SCALA2

LA PRESIÓN DE AGUA PERFECTA INCREÍBLEMENTE COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR



GRUNDFOS SCALA2 es una bomba de aumento de presión totalmente integrada que proporciona la presión de agua perfecta en todos los grifos y todo el tiempo. Y con su modo de control inteligente, SCALA2 ajusta el rendimiento automáticamente tanto a la presión de entrada como al consumo de agua de la casa. Gracias a su motor refrigerado por agua, la bomba de presión SCALA2 ofrece uno de los niveles de ruido más bajos del mercado en su segmento. El resultado, máximo confort con el mínimo esfuerzo.

Dimensionamiento y selección de la bomba en segundos

El dimensionamiento y selección de una bomba nunca habían sido más fáciles. SCALA2 se adapta a cualquier necesidad de aumento de presión en aplicaciones domésticas para edificios residenciales hasta 3 alturas y 8 grifos.

Características principales

- Control inteligente de la bomba
- Motor de imán permanente refrigerado por agua
- Protección contra marcha en seco
- Auto-aspirante
- Panel de control intuitivo y fácil de usar
- Preparada para instalaciones en el exterior

SCALA2: GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE CON VARIADOR DE FRECUENCIA INTEGRADO

Grundfos SCALA2 es un sistema todo-en-uno, compacto y autoaspirante para aumentar la presión en aplicaciones domésticas (por ejemplo, max. 3 plantas, 8 tomas).

SCALA2 incorpora un control de velocidad integrado que permite mantener la presión perfecta en los grifos, lo que significa que el caudal de la bomba aumentará a medida que aumente la demanda.

Grundfos SCALA2 también viene con 7 protecciones e indicaciones integradas: funcionamiento en seco, anticiclos, tiempo máximo de funcionamiento (fuga), fallo de energía, bomba bloqueada, valores predeterminados de presión, temperatura demasiado alta o muy baja.




Temperatura del líquido:	0 °C a +45 °C
Temperatura ambiente:	0 °C a +55 °C
Presión constante ajustable:	mín. 1,5 bar / máx. 5,5 bar
Presión máxima de entrada:	6 bar *Se requieren 1,5 bar para alcanzar 5,5 bar
Caudal:	3 m ³ / h
Grado de protección:	IP X4D (instalación al aire libre)
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V, 50/60 Hz
Nivel de presión de ruido:	<47dB (A) (instalación en interiores)
Incluido en suministro:	válvulas de no retorno (entrada / salida), cable de 2 m con enchufe
Certificaciones:	VDE / WRAS / ACS

5

MPG 13

Conexión	P [W]	In [A]
G1 Composite	550	2.8


Modelo	Código	Euros
SCALA2 3-45	98562862	Consultar



- Presión constante = confort constante, la misma presión mantenida sea cual sea la demanda.
- Compacto y fácil de instalar: conexiones de entrada y salida flexibles $\pm 5^\circ$.
- Fácil de seleccionar: 1 modelo único dedicado a aplicaciones domésticas.
- Booster autocebante: es capaz de levantar agua desde una profundidad de 8 m en menos de 5 minutos.
- Altos niveles de protecciones integradas para un alto nivel de seguridad: mucho más que el estándar del mercado.
- Inteligente: restablecimiento automático en caso de recuperación de estado.
- Eficiente y silencioso: motor de imán permanente y refrigerado por el líquido bombeado.
- Producto fiable: 5 años de garantía.

MyGrundfos

La herramienta autoservicio de Grundfos 24/7



¡Las respuestas que necesita, cuando las necesita!

La herramienta autoservicio de Grundfos 24/7 le permite encontrar respuestas inmediatas a sus consultas de precios, disponibilidad de producto, estado de sus pedidos, seguimiento de envíos y mucho más. Es tan rápida y fácil de manejar que incluso puede usarlo mientras atiende a sus clientes por teléfono.



Regístrate hoy en grundfos.es/mygrundfos

Herramientas disponibles en MyGrundfos:

- Lista de precios y disponibilidad de producto
- Sustitución de bombas
- Repuestos
- Información sobre la exportación del producto
- Estado del pedido y seguimiento del envío

PM - PRESSURE MANAGER: PM 1 / PM 2

Los PM1 y PM2 (Pressure Managers) de Grundfos están diseñados para un control automático de arranque/parada de bombas sumergibles o de superficie.

PM1 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque (1.5 bar o 2.2 bar según la versión) y la bomba sigue funcionando mientras que hay caudal.

PM2 ofrece un arranque ajustable desde 1.5 a 5 bar. Esto permite la adecuación de los diferentes tipos de instalación al nivel de confort deseado.

Ambos modelos incorporan protecciones de la bomba y de la instalación como protección contra marcha en seco o fugas.



Parada:	Presión de arranque + 0,4 bar (PM2 con presión diferencial activada, Presión de arranque+1 bar)
Qmin:	1 l/min
Conexiones:	G1
Grado de protección:	IP65
Certificados:	WRAS ACS
Suministro:	válvula de no retorno incorporada. Se suministra (ver tabla) con cable de bomba y cable con clavija.

5

- Interfaz de usuario sencilla: encendido, alarma, indicadores LED y presión de trabajo en PM2.
- Fácil de instalar: puede instalarse en posición vertical, horizontal o inclinado, ya que las conexiones de salida pueden girarse 360°.
- Alto nivel de protección de la bomba/instalación: marcha en seco, alarma anti-ciclo (pequeñas fugas), tiempo máximo de funcionamiento continuo (sólo PM2).
- Adaptabilidad: la alarma anti-ciclo y el tiempo máximo de funcionamiento continuo pueden deshabilitarse. En PM2, la presión de arranque puede ajustarse desde 1.5 a 5 bar y 1 bar de presión diferencial.
- Autonomía: PM2 tiene función de reajuste.

MPG 13

Cable [m]	Type	Code Art.	Euros HT
-	PM 1-1.5	96848670	Consultar
1.5	PM 1-1.5	96848693	Consultar
-	PM 1-2.2	96848701	Consultar
1.5	PM 1-2.2	96848722	Consultar
-	PM 2-1.5-5	96848738	Consultar
1.5	PM 2-1.5-5	96848740	Consultar

JP: BOMBA AUTOCEBANTE


Las bombas autocebantes JP con eyector incorporado han sido diseñadas para su uso en aplicaciones domésticas y asegurar el suministro de agua limpia, de recuperación de lluvia o potable a viviendas y jardines.

Temperatura ambiente:	máx. +55 °C (S3)
Temperatura del líquido:	0 ° C a 60 °C (S3)
Elevación de succión:	máx. 8 m incluida la pérdida de presión (altitud 0 m)
Presión del sistema:	máx. 6 bar
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V, 50 Hz
Clase de protección:	IP44
Humedad relativa del aire:	Máx. 98%
Nivel de presión acústica:	desde 56 dB(A) a 81 dB(A) según modelo y punto de trabajo
Arranque / parada máximos:	20 por hora
Versión con cable:	longitud del cable 1,5 m + enchufe SCHUKO
Marcas y certificados:	CE ACS WRAS



MPG 13

Aspir.	Desc.	P [W]	In [A]	Cable	Modelo	Código	Euros
G1	G1	720	3.1	SCHUKO	JP 3-42	99458766	Consultar
				-	JP 3-42	99458823	Consultar
G1	G1	850	3.8	SCHUKO	JP 4-47	99458767	Consultar
				-	JP 4-47	99458824	Consultar
G1	G1	1130	5.1	SCHUKO	JP 4-54	99458768	Consultar
				-	JP 4-54	99458825	Consultar
G1	G1	1490	6.6	SCHUKO	JP 5-48	99458769	Consultar
				-	JP 5-48	99458826	Consultar



- Autocebado y excelente capacidad de aspiración de hasta 8 m. gracias al eyector incorporado.
- Cuerpo de la bomba en acero inoxidable, impulsor en composite y apoyo de motor pintado mediante electrocatalforesis que asegura un diseño robusto y materiales libres de corrosión aumentando la vida útil.
- Diseño compacto y fácil de mover: longitud 41 cm, altura con asa 28 cm y ancho 19 cm para modelo JP 4-47
- Los motores monofásicos tienen un interruptor térmico incorporado con motor ventilado por aire por lo que no requieren protección adicional del mismo.

JP PM: BOMBA AUTOASPIRANTE CON ARRANQUE/PARADA AUTOMÁTICA

Las soluciones JP con PM1 están compuestas por una bomba autocebante JP y un Pressure Manager de Grundfos, para un arranque/parada automático según el consumo y protecciones integradas de la bomba y/o la instalación.

- Componentes:**
- Bomba autocebante JP (ver características de la bomba)
 - PM1.15 cableado a la bomba que permite:
 - . Arranque/parada automática de la bomba: >presión arranque de 1,5 bar
 - . Protección contra marcha en seco
 - . Protección anti-ciclo
 - . Válvula de no retorno integrada
 - Cable 1.5 m con conector SCHUKO.
 - Conexiones, para conectar la bomba y PM1 en latón.
- Conexiones:** Entrada: G1 - Salida: G1
- Marcas y certificados:** CE ACS WRAS



5

- Soluciones enchufar y bombear para bomba autocebante y controlador
- Arranque/parada automática según consumo
- Protecciones integradas para evitar daños: anti-ciclo para reducir las fugas y la marcha en seco

Modelo	Código	Euros
JP 3-42 PM1-1.5	99515135	Consultar
JP 4-47 PM1-1.5	99515136	Consultar
JP 4-54 PM1-1.5	99515137	Consultar
JP 5-48 PM 1-1.5	99515138	Consultar

MPG 13

JP BOOSTER: UNIDAD DE AUMENTO DE PRESIÓN CON PRESOSTATO Y TANQUE

- Componentes:**
- Bomba autoaspirante JP (ver características de la bomba)
 - Tanque de membrana de 24 l
 - Interruptor de presión (ajuste presión parada a 2.2 bar) y manómetro
 - Cable de 1.5 m con clavija SCHUKO
- Conexiones:** Entrada: G1 - Salida: G1



- Solución enchufar y bombear con bomba autocebante, interruptor de presión, manómetro y tanque.
- Arranque/parada automática según consumo
- Menos arranques y paradas en caso de consumo bajo de agua por fugas
- Reducción de golpes de ariete en las tuberías.

Modelo	Código	Euros
JP 3-42 PT 20 l	99463874	Consultar
JP 4-47 PT 20 l	99463875	Consultar
JP 4-54 PT 20 l	99463876	Consultar
JP 5-48 PT 20 l	99463877	Consultar

MPG 13




TUBERÍA DE ASPIRACIÓN



Componentes del kit: manguera 7m, diámetro 28 mm, válvula de pie con filtro, uniones 1"1/4 y 1"

Descripción	Código	Euros
Manguera de aspiración JP	91199828	Consultar

MPG 90



CM SP: BOMBA AUTOASPIRANTE HORIZONTAL MULTITAPA

Las bombas autocebantes Grundfos CM SP son bombas centrífugas horizontales multitapa de aspiración axial. Están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, desde pequeñas instalaciones domésticas hasta pequeños sistemas industriales. Las soluciones personalizadas son posibles mediante la adaptación del motor y las modificaciones del cuerpo de la bomba.



Materiales de la bomba:	camisa, eje de la bomba, cámaras e impulsores en acero inoxidable AISI 304 / EN1.4301
Cierre mecánico:	AQQE
Temperatura ambiente:	máx. 55 °C
Temperatura del líquido:	máx. de 0 a +60 °C
Motor:	1 x 220-240 V, 50 Hz - IP 55
MEI:	≥ 0,7
Caudal nominal:	CM SP1: 1,5 m ³ / h (máx. 4 metros de succión)

Las bombas CM SP 3 y 5 vienen en dos versiones, cada una con diferentes capacidades de elevación de succión, con un máximo de 4 u 8 metros (consulte la tabla a continuación).

P.M.A.	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Modelo	Código	Euros
4 m	Rp1	Rp1	0.30	1.8-2.4	CM 1-3	98482156	Consultar
			0.50	3.1-2.8	CM 1-4	98482157	Consultar
			0.50	3.1-2.8	CM 1-5	98482158	Consultar
			0.50	3.1-2.8	CM 1-6	98482159	Consultar
			0.50	3.1-2.8	CM 3-3	98482147	Consultar
			0.50	3.1-2.8	CM 3-4	98482148	Consultar
			0.50	3.1-2.8	CM 3-5	98482149	Consultar
			0.67	4.4-4.0	CM 3-6	98482150	Consultar
			0.50	3.1-2.8	CM 5-3	98482179	Consultar
			0.67	4.4-4.0	CM 5-4	98482180	Consultar
			1.30	8.4-8.0	CM 5-6	98482182	Consultar
			0.90	5.4-5.0	CM 5-5	98482181	Consultar
			1.30	8.4-8.0	CM 5-7	98482183	Consultar
			8 m	Rp1	Rp1	0.50	3.1-2.8
0.50	3.1-2.8	CM 3-5				98482175	Consultar
0.50	3.1-2.8	CM 3-4				98482174	Consultar
0.67	4.4-4.0	CM 3-6				98482176	Consultar
0.50	3.1-2.8	CM 5-3				98482186	Consultar
0.67	4.4-4.0	CM 5-4				98482187	Consultar
0.90	5.4-5.0	CM 5-5				98482188	Consultar
1.30	8.4-8.0	CM 5-6				98482189	Consultar
1.30	8.4-8.0	CM 5-7				98482190	Consultar

MPG 14

P.M.A.: Profundidad Máxima de Aspiración

- **Diseño compacto:** la bomba y el motor están integrados en un diseño compacto y fácil de usar.
- **Alta fiabilidad:** el diseño y los materiales del cierre mecánico ofrecen una alta resistencia al desgaste y una larga vida útil.
- **Fácil mantenimiento:** no se requieren herramientas de service especiales y las piezas de repuesto están disponibles en kits, piezas individuales o paquetes.
- **Autocebante:** elevación de succión de hasta 4 u 8 metros en menos de 5 minutos cuando la bomba está instalada y puesta en marcha correctamente (altitud 0 m).
- **La hidráulica optimizada y el motor Grundfos ofrecen una solución de bombeo silenciosa y eficiente.**

GRUPO DE PRESIÓN GRUNDFOS CMBE TWIN

Bomba diseñada para pequeños bloques
de oficinas, hospitales o colegios



Presión constante
Alternancia entre bombas
Fácil de instalar
Sistema de aumento de presión en cascada



CMBE: GRUPO DE PRESIÓN CON 1 BOMBA, PRESIÓN CONSTANTE

El grupo CMBE de Grundfos es un sistema de aumento de presión compacto para el suministro de agua en aplicaciones domésticas o pequeñas edificaciones.

El convertidor de frecuencia integrado, controlado por un sensor de presión, ajusta automáticamente la velocidad de funcionamiento del motor de la bomba para mantener una presión constante cualquiera que sea la demanda en la instalación

La aplicación Grundfos GO se puede utilizar para establecer una conexión inalámbrica con el CMBE de Grundfos.



Componentes:

- bomba CME con variador de frecuencia integrado. Todas las piezas en contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable (AISI 304).
- Válvula de 5 vías con válvula de no retorno
- Tanque de expansión - 2 litros
- Sensor de presión y manómetro
- Cable de alimentación, 1,5 m de longitud, con clavija Schuko.

Temperatura del líquido:

0 °C a +60°C

Temperatura ambiente:

55°C

Tensión de alimentación:

1 x 200-240 V - 50 Hz

Presión del sistema:

máximo 10 bar

Grado de protección:

IP55 (IEC 34-5)

Clase de aislamiento:

F (IEC 85)


Certificaciones:

EAC/WRAS/ACS

MPG 13

Aspir.	Desc.	Caudal nom. [m ³ /h]	Altura nominal [m]	P2 [kW]	In [A]
Rp 1	Rp 1	2.4	28.7	0.55	3.45-2.90
Rp 1	Rp 1	4.2	45.2	1.10	6.70-5.60
		4.2	66.3	1.50	9.10-7.60
Rp 1¼	Rp 1	6	47.8	1.50	9.10-7.60
Rp 1½	Rp 1½	12.3	25.3	1.50	9.10-7.60

Modelo	Código	Euros
CMBE 1-44	98374697	Consultar
CMBE 3-62	98374701	Consultar
CMBE 3-93	98374702	Consultar
CMBE 5-62	98374704	Consultar
CMBE 10-54	98382202	Consultar



- Presión constante a través del control de velocidad integrado
- Construcción compacta
- Robusta, componentes de acero inoxidable
- Instalación fácil y panel de control de usuario sencillo
- Protección contra funcionamiento en seco y térmica, sin necesidad de una protección externa del motor
- Bajo nivel de ruido, 55 dB (A)
- Bajo consumo de energía con eficiente motor Grundfos MGE IE5

SB: BOMBA SUMERGIBLE DE 6

La bomba SB es una bomba de presión sumergible para el bombeo de agua limpia. Es especialmente adecuada para aplicaciones de agua de lluvia y pozos privados.


Temperatura del líquido:	0 °C +40 °C
Valores de pH:	4-9
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	B
Voltaje de suministro:	1 x 220-240V, PE, 50Hz -10% / + 6%
Longitud del cable:	15 m con enchufe Schuko
Profundidad máx. instalación:	10 m

Modelos: A: con interruptor de flotador para funcionamiento automático y protección contra marcha en seco / M: sin interruptor de flotador / W: con entrada lateral y manguera de aspiración flexible de 1 m con filtro de aspiración flotante de paso 1 mm, para tanque de agua de lluvia.



MPG 13

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Rejilla de succión flotante	Interruptor de nivel	Modelo	Código	Euros
G 1	0.39	2.8	_____	•	SB 3-25 M	97686698	Consultar
			_____	•	SB 3-25 A	97686699	Consultar
G 1	0.54	3.8	_____	•	SB 3-35 M	97686700	Consultar
			_____	•	SB 3-35 A	97686701	Consultar
			•	•	SB 3-35 MW	97686702	Consultar
			•	•	SB 3-35 AW	97686703	Consultar
G 1	0.62	4.8	_____	•	SB 3-45 M	97686704	Consultar
			•	•	SB 3-45 A	97686705	Consultar
			•	•	SB 3-45 MW	97686706	Consultar
					SB 3-45 AW	97686707	Consultar



SBA: BOMBA SUMERGIBLE DE 6

Grundfos SBA es un grupo de presión sumergible todo en uno para bombear agua limpia. La bomba es especialmente adecuada para aplicaciones de agua de lluvia y pequeños pozos privados. Viene con una unidad de control integrada que elimina la necesidad de un controlador de bomba externo.

Temperatura del líquido:	0 °C a +40 °C
Valores de pH:	4-9
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	B
Voltaje de suministro:	1x220-240V, PE, 50Hz -10% / + 6%
Longitud del cable:	15m con enchufe Schuko
Profundidad máx. instalación:	10m


Modelos: A: con interruptor de flotador / M: sin interruptor de flotador / W: con entrada lateral y manguera de aspiración flexible de 1 m con filtro de aspiración flotante de paso 1 mm, para tanque de agua de lluvia.



5

MPG 13

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Rejilla de succión flotante	Interruptor de nivel	Modelo	Código	Euros
G1	0.54	3.8	_____	•	SBA 3-35 M	97896285	Consultar
			_____	•	SBA 3-35 A	97896286	Consultar
			_____	•	SBA 3-35 MW	97896287	Consultar
			_____	•	SBA 3-35 AW	97896288	Consultar
G1	0.62	4.8	_____	•	SBA 3-45 M	97896289	Consultar
			_____	•	SBA 3-45 A	97896290	Consultar
			_____	•	SBA 3-45 MW	97896311	Consultar
			_____	•	SBA 3-45 AW	97896312	Consultar



- Simplicidad - unidad todo en uno: sin necesidad de una unidad de control externa
- Arranque / parada automático: SBA 3-35 arranca a 1,5 bar y SBA 3-45 a 2,2 bar, ambos se detienen cuando la presión aumenta y el caudal está por debajo de 1l/min cuando se cierran los grifos.
- Protecciones integradas contra funcionamiento en seco y sobrecarga del motor
- Funcionamiento silencioso
- Asa de elevación para una instalación segura
- Alta fiabilidad: SBA está fabricado en composite y acero inoxidable resistentes a la corrosión

SOLUCIONES SOLARES GRUNDFOS

También somos su proveedor de Soluciones Renovables.



SUMINISTRO DE AGUA SUBTERRÁNEA








SQ: BOMBA SUMERGIBLE DE 3", VELOCIDAD FIJA

Las bombas SQ están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos, que no contengan partículas sólidas ni fibras. Las bombas SQ son aptas tanto para el funcionamiento continuo como para el intermitente en una amplia variedad de aplicaciones: Suministro de agua, pequeñas redes hídricas, riego y aplicaciones para tanques o aumento de presión.



Bombas con motor de alta eficiencia, que integran protección contra:

- Funcionamiento en seco
- Exceso y falta de tensión, se desconecta por debajo de 150 V y por encima de 315 V.
- Exceso de temperatura
- Sobrecarga



- Protecciones de motor integradas (contra funcionamiento en seco, sobrecarga, sobretemperatura, sobretensión y subtensión, contra empuje)
- Resistencia al desgaste
- Arranque suave
- Alta eficiencia

SQ: BOMBA SUMERGIBLE DE 3", VELOCIDAD FIJA

Temperatura del líquido:	+2 °C a +35 °C (+35 °C cuando la velocidad > 0,15 min/s)
pH:	5 a 9
Método de arranque:	Arranque suave
Suministro de red a la bomba:	1 x 200-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, PE
Material:	Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
Versión estándar de cable:	1,5 m
Diámetro de perforación:	mín. 76 mm
Profundidad de instalación:	máx. 150 m



6

MPG 16

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Modelo	AISI 304		
					Código	Euros	
1 x 200-240 V							
Rp1 ¼	0.70	5.2	1.5	SQ 1-35	96510178	Consultar	
	0.70	5.2	1.5	SQ 1-50	96510179	Consultar	
	0.70	5.2	1.5	SQ 1-65	96510190	Consultar	
	1.15	8.4	1.5	SQ 1-80	96510191	Consultar	
	1.15	8.4	1.5	SQ 1-95	96510192	Consultar	
	1.15	8.4	1.5	SQ 1-110	96510193	Consultar	
	1.55	11.2	1.5	SQ 1-125	96510194	Consultar	
	1.55	11.2	1.5	SQ 1-140	96510195	Consultar	
Rp1 ¼	1.85	12.3	1.5	SQ 1-155	96510196	Consultar	
	0.70	5.2	1.5	SQ 2-35	96510198	Consultar	
	0.70	5.2	1.5	SQ 2-55	96510199	Consultar	
	1.15	8.4	1.5	SQ 2-70	96510200	Consultar	
	1.15	8.4	1.5	SQ 2-85	96510201	Consultar	
	1.55	11.2	1.5	SQ 2-100	96510202	Consultar	
	1.85	12.3	1.5	SQ 2-115	96510203	Consultar	
	Rp1 ¼	0.70	5.2	1.5	SQ 3-30	96510204	Consultar
0.70		5.2	1.5	SQ 3-40	96510205	Consultar	
1.15		8.4	1.5	SQ 3-55	96510206	Consultar	
1.15		8.4	1.5	SQ 3-65	96510207	Consultar	
1.55		11.2	1.5	SQ 3-80	96510208	Consultar	
1.55		11.2	1.5	SQ 3-95	96510209	Consultar	
1.85		12.3	1.5	SQ 3-105	96510210	Consultar	
Rp1 ½		0.70	5.2	1.5	SQ 5-15	96510211	Consultar
	0.70	5.2	1.5	SQ 5-25	96510212	Consultar	
	1.15	8.4	1.5	SQ 5-35	96510213	Consultar	
	1.55	11.2	1.5	SQ 5-50	96510214	Consultar	
	1.55	11.2	1.5	SQ 5-60	96510215	Consultar	
	1.85	12.3	1.5	SQ 5-70	96510217	Consultar	
	Rp1 ½	0.70	5.2	1.5	SQ 7-15	96510218	Consultar
		1.15	8.4	1.5	SQ 7-30	96510219	Consultar
1.55		11.2	1.5	SQ 7-40	96510220	Consultar	






SQE: BOMBA SUMERGIBLE DE 3", VELOCIDAD VARIABLE

Las bombas SQE están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos, que no contengan partículas sólidas ni fibras. Equipado con un motor de alta eficiencia con imanes permanentes, también incorporan un convertidor de frecuencia para garantizar un funcionamiento a presión constante. Además, pueden comunicarse con los módulos de control externo CU300 y CU301. Las bombas SQE son adecuadas tanto para operación continua como intermitente para una variedad de aplicaciones: suministro de agua doméstica, instalaciones de pequeñas redes, riego, aplicaciones de tanques o aumento de presión.



Bombas con motor de alta eficiencia como estándar, que integran protección contra:

- Funcionamiento en seco
- Exceso y falta de tensión, se desconecta por debajo de 150 V y por encima de 315 V
- Exceso de temperatura
- Sobrecarga



- Protecciones de motor integradas (contra funcionamiento en seco, sobrecarga, sobretemperatura, sobretensión y subtensión, contra empuje)
- Resistencia al desgaste
- Arranque suave
- Alta eficiencia
- Operación a presión constante
- Comunicación y monitoreo a través de unidades de control externo CU300 y CU301, sin necesidad de cables adicionales

SQE: BOMBA SUMERGIBLE DE 3", VELOCIDAD VARIABLE

Temperatura del líquido: +2 °C a +35 °C (+40 °C cuando la velocidad > 0,15 min/s)
pH: 5 a 9
Método de arranque: Arranque suave
Suministro de red a la bomba: 1 x 200-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, PE
Material: Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
Versión estándar de cable: 1,5 m
Diámetro de perforación: mín. 76 mm
Profundidad de instalación: máx. 150 m



				MPG 16		
				AISI 304		
Conexión	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 200-240 V						
Rp1 ¼	0.70	5.2	1.5	SQE 1-35	96510071	Consultar
	0.70	5.2	1.5	SQE 1-50	96510141	Consultar
	0.70	5.2	1.5	SQE 1-65	96510142	Consultar
	1.15	8.4	1.5	SQE 1-80	96510143	Consultar
	1.15	8.4	1.5	SQE 1-95	96510144	Consultar
	1.15	8.4	1.5	SQE 1-110	96510145	Consultar
	1.55	11.2	1.5	SQE 1-125	96510146	Consultar
	1.55	11.2	1.5	SQE 1-140	96510147	Consultar
Rp1 ¼	1.85	12.3	1.5	SQE 1-155	96510148	Consultar
	0.70	5.2	1.5	SQE 2-35	96510150	Consultar
	0.70	5.2	1.5	SQE 2-55	96510151	Consultar
	1.15	8.4	1.5	SQE 2-70	96510152	Consultar
	1.15	8.4	1.5	SQE 2-85	96510153	Consultar
	1.55	11.2	1.5	SQE 2-100	96510154	Consultar
Rp1 ¼	1.85	12.3	1.5	SQE 2-115	96510155	Consultar
	0.70	5.2	1.5	SQE 3-30	96510156	Consultar
	0.70	5.2	1.5	SQE 3-40	96510157	Consultar
	1.15	8.4	1.5	SQE 3-55	96510158	Consultar
	1.15	8.4	1.5	SQE 3-65	96510159	Consultar
	1.55	11.2	1.5	SQE 3-80	96510160	Consultar
	1.55	11.2	1.5	SQE 3-95	96510161	Consultar
	1.85	12.3	1.5	SQE 3-105	96510162	Consultar
Rp1 ½	0.70	5.2	1.5	SQE 5-15	96510163	Consultar
	0.70	5.2	1.5	SQE 5-25	96510164	Consultar
	1.15	8.4	1.5	SQE 5-35	96510165	Consultar
	1.55	11.2	1.5	SQE 5-50	96510166	Consultar
	1.55	11.2	1.5	SQE 5-60	96510167	Consultar
	1.85	12.3	1.5	SQE 5-70	96510168	Consultar
Rp1 ½	0.70	5.2	1.5	SQE 7-15	96510169	Consultar
	1.15	8.4	1.5	SQE 7-30	96510170	Consultar
	1.55	11.2	1.5	SQE 7-40	96510171	Consultar

SQ(E) PACK

BOMBAS SUMERGIBLES DE 3" ► BOMBAS SUMERGIBLES 3", PACKS

SQ(E) PACK: PAQUETE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 "(VELOCIDAD FIJA O VARIABLE) INCLUYENDO CABLE

Las bombas SQ y SQE están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos, que no contengan partículas sólidas ni fibras. Las bombas SQ son aptas tanto para el funcionamiento continuo como para el intermitente en una amplia variedad de aplicaciones: Suministro de agua, pequeñas redes hídricas, riego, aplicaciones para tanques o aumento de presión.

Los paquetes SQ (E) integran una bomba sumergible SQ (E) equipada con una longitud de cable de suministro predefinida, dependiendo del modelo entre 10 y 80 metros.

Bombas con motor de alta eficiencia, que integran protección contra:

- Funcionamiento en seco
- Exceso y falta de tensión, se desconecta por debajo de 150 V y por encima de 315 V
- Exceso de temperatura
- Sobrecarga



Temperatura del líquido:	+2 °C a +35 °C (+35 °C cuando la velocidad > 0,15 min/s)
pH:	5 a 9
Método de arranque:	Arranque suave
Suministro de red a la bomba:	1 x 200-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, PE
Material:	Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
Cable versión estándar:	1,5 m
Diámetro de perforación:	mín. 76 mm
Profundidad de instalación:	máx. 150 m

MPG 16

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	AISI 304		
				Modelo	Código	Euros
1 x 200-240 V						
Rp1 ¼	0.70	5.2	30	SQ 1-65	96524421	Consultar
	1.15	8.4	30	SQ 1-80	96524428	Consultar
	1.15	8.4	50	SQ 1-80	96524429	Consultar
	1.55	11.2	70	SQ 1-140	96524442	Consultar
Rp1 ¼	0.70	5.2	15	SQ 2-35	96524423	Consultar
	0.70	5.2	10	SQ 2-55	96524430	Consultar
	0.70	5.2	60	SQ 2-55	96524433	Consultar
	1.15	8.4	30	SQ 2-70	96524434	Consultar
	1.15	8.4	80	SQ 2-70	96524435	Consultar
	1.15	8.4	40	SQ 2-85	96524443	Consultar
Rp1 ¼	0.70	5.2	15	SQ 3-40	96524426	Consultar
Rp1 ¼	0.70	5.2	30	SQ 3-40	96524427	Consultar
	1.15	8.4	15	SQ 3-55	96524437	Consultar
	1.15	8.4	30	SQ 3-65	96524439	Consultar
Rp1 ¼	1.15	8.4	40	SQ 3-65	96524475	Consultar
Rp1 ¼	1.55	11.2	30	SQ 3-80	96524445	Consultar
	1.55	11.2	70	SQ 3-95	96524447	Consultar
	1.85	12.3	80	SQ 3-105	96524448	Consultar
Rp1 ½	1.15	8.4	15	SQ 5-35	96524441	Consultar
	1.15	8.4	30	SQ 5-35	96160956	Consultar
	1.55	11.2	15	SQ 5-50	96524449	Consultar
Rp1 ½	1.55	11.2	30	SQ 5-50	96524450	Consultar
Rp1 ½	1.55	11.2	30	SQ 5-60	96524451	Consultar
	1.85	12.3	30	SQ 5-70	96524452	Consultar
Rp1 ½	1.55	11.2	15	SQ 7-40	96524453	Consultar

SQE SYSTEM: PAQUETE A PRESIÓN CONSTANTE (BOMBA SUMERGIBLE DE 3" INCLUIDA)

Las bombas SQ y SQE están diseñadas para bombear líquidos no viscosos, limpios, no agresivos y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras. Las bombas SQ y SQE son adecuadas tanto para operación continua como intermitente para una variedad de aplicaciones: suministro de agua doméstica, instalaciones de redes pequeñas, riego, aplicaciones de tanques o aumento de presión.

Los conjuntos SQE SYSTEM incluyen los siguientes elementos:

- Bomba SQE (ver tipo)
- Unidad de control CU301
- Tanque 8 l
- Kit de sensores PT 0-6 bar
- Manómetro de 10 bar, Ø 63
- Válvula 3/4"
- Clips para cables (20 piezas)

Bombas con motor de alta eficiencia, que integran protección contra:

- Funcionamiento en seco
- Sobretensión y subtensión, corta por debajo de 150 V y por encima de 315 V
- Exceso de temperatura
- Sobrecarga



Temperatura del líquido:	+2 °C a + 35 °C (+40 °C cuando el flujo > 0,15 min / s)
pH:	5 a 9
Método de arranque:	arranque suave
Alimentación a la bomba:	1 x 200-240 V - 10% / + 6%, 50/60 Hz, PE
Material:	Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
Versión estándar de cable:	1,5 m
Diámetro del pozo:	mín. 76 mm
Profundidad de instalación:	max. 150 m

MPG 16

Conexión	P2 [kW]	Cable [m]	AISI 304		
			Modelo	Código	Euros
Rp 1¼	0.70	40	SQE 2-55	96524505	Consultar
	1.15	60	SQE 2-70	96160961	Consultar
Rp 1½	1.15	60	SQE 2-85	96524506	Consultar
	1.15	90	SQE 2-85	96160962	Consultar
Rp 1¾	1.85	80	SQE 2-115	96524507	Consultar
	1.15	20	SQE 3-65	96524502	Consultar
Rp 1¼	1.15	40	SQE 3-65	96524501	Consultar
Rp 1¼	1.85	80	SQE 3-105	96524508	Consultar
Rp 1½	1.68	40	SQE 5-50	96524509	Consultar
	1.85	40	SQE 5-70	96524503	Consultar

- Protecciones de motor integradas (contra funcionamiento en seco, sobrecarga, sobretensión y subtensión, contra empuje)
- Resistencia al desgaste
- Arranque suave
- Alta eficiencia
- Operación de presión constante
- Comunicación y monitoreo a través de unidades de control externo CU300 y CU301, sin necesidad de cables adicionales

CU 301: UNIDAD DE CONTROL

MPG 16



El CU 301 es una unidad de control y comunicación especialmente desarrollada para las bombas SQE sumergibles en aplicaciones de presión constante.

La unidad de control CU 301 ofrece lo siguiente:

- > Control pleno de las bombas SQE.
- > Comunicación de dos vías con las bombas SQE.
- > Posibilidad de ajuste de la presión.
- > Indicador de alarma (LED) cuando es necesario mantenimiento.
- > Posibilidad de arranque, parada y reconfiguración de la bomba.
- > Comunicación con el control Grundfos GO remote.

El CU 301 se comunica con la bomba mediante señalización a través de la red eléctrica (comunicación mediante cable eléctrico), es decir, que no son necesarios cables adicionales entre el CU 301 y la bomba.

Modelo	Código	Euros
KIT PARA PRESIÓN CONSTANTE (SIN BOMBA)	96524504	Consultar

BOMBA SP EN ACERO INOXIDABLE

100% ACERO INOXIDABLE

Las bombas SP y los motores – están disponibles en varios grados de acero inoxidable para manejar agua altamente corrosiva.

RESISTENCIA A LA ARENA

Puede suministrarse con un cojinete adicional opcional para conseguir protección extra en entornos arenosos.

HIDRÁULICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Una optimizada hidráulica asegura una mayor eficiencia energética y bajos costes de energía.

MOTORES SUMERGIBLES MS GRUNDFOS

Diseñados para funcionar perfectamente con las bombas SP, se ajustan a los mejores puntos de trabajo. Junto con la protección electrónica del motor (MP204) el sensor de temperatura incluido asegura que la bomba dispone de la mejor protección posible.

SERVICIO LOCAL

No importa donde se encuentre, Grundfos siempre está cerca para ofrecerle servicio, ayuda y conocimiento experto

FÁCIL MONTAJE


Gracias al diseño mejorado de las bombas SP facilitan su montaje siendo más rápido.

PROTECCIÓN TEMPERATURA

Junto con la protección electrónica del motor (MP204) el sensor de temperatura incluido asegura que la bomba dispone de la mejor protección posible.




CURVA DE RENDIMIENTO



6

SP 2A

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP PEQUEÑA | BOMBAS SUMERGIBLES 4", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 2A: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros			
1 x 230 V												
Rp1¼	4"	4"	0.37	2.90-2.90-2.90	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-6	09007F06	Consultar			
			0.37	2.90-2.90-2.90	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-9	09007F09	Consultar			
			0.55	4.00-4.00-4.00	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-13	09007F13	Consultar			
			0.75	5.40-5.50-5.60	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-18	09007F18	Consultar			
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402 / PSC	1.7	SP 2A-23	09007F23	Consultar			
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 2A-28	09002B28	Consultar			
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 2A-33	09002B33	Consultar			
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 2A-40	09102B40	Consultar			
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 2A-48	09102B48	Consultar			
3 x 380-400-415 V												
Rp1¼	4"	4"	0.37	1.30-1.4-1.50	MS402	1.7	SP 2A-6	09001K06	Consultar			
			0.37	1.30-1.4-1.50	MS402	1.7	SP 2A-9	09001K09	Consultar			
			0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 2A-13	09001K13	Consultar			
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 2A-18	09001K18	Consultar			
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 2A-23	09001K23	Consultar			
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 2A-28	09001K28	Consultar			
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 2A-33	09001K33	Consultar			
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 2A-40	09101K40	Consultar			
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 2A-48	09101K48	Consultar			
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	2.5	SP 2A-55	09101K55	Consultar			
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	2.5	SP 2A-65	09101K65	Consultar			
			R1¼	4"	4"	4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 2A-75	09301K75	Consultar
						4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 2A-90	09301K90	Consultar

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 15

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
C-PSC/0.37 16µF	91199323	Consultar
C-PSC/0.55 20µF	91199324	Consultar
C-PSC/0.75 30µF	91199325	Consultar
C-PSC/1.1 40µF	91199326	Consultar
C-PSC/1.5 50µF	91199459	Consultar

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 15




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	Consultar
CSCR/2.2kW	98582401	Consultar

SP 3A

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP PEQUEÑA | BOMBAS SUMERGIBLES 4", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 3A: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR/CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402/MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

Temperatura del líquido: máx. +40 °C

Grado de protección: IP68

MEI: ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)

Otras variantes: versión N en acero inoxidable AISI 316



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
1 x 230 V									
Rp1¼	4"	4"	0.37	2.90-2.90-2.90	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-6	10007F06	Consultar
			0.55	4.00-4.00-4.00	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-9	10007F09	Consultar
			0.75	5.40-5.50-5.60	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-12	10007F12	Consultar
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-15	10007F15	Consultar
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402 / PSC	1.7	SP 3A-18	10007F18	Consultar
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 3A-22	10002B22	Consultar
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 3A-25	10002B25	Consultar
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 3A-29	10002B29	Consultar
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 3A-33	10002B33	Consultar
			3 x 380-400-415 V						
Rp1¼	4"	4"	0.37	1.30-1.4-1.50	MS402	1.7	SP 3A-6	10001K06	Consultar
			0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 3A-9	10001K09	Consultar
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 3A-12	10001K12	Consultar
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 3A-15	10001K15	Consultar
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 3A-18	10001K18	Consultar
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 3A-22	10001K22	Consultar
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 3A-25	10001K25	Consultar
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 3A-29	10001K29	Consultar
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 3A-33	10001K33	Consultar
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 3A-39	10101K39	Consultar
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 3A-45	10101K45	Consultar
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 3A-52	10101K52	Consultar
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 3A-60	10101K60	Consultar

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
C-PSC/0.37 16µF	91199323	Consultar
C-PSC/0.55 20µF	91199324	Consultar
C-PSC/0.75 30µF	91199325	Consultar
C-PSC/1.1 40µF	91199326	Consultar
C-PSC/1.5 50µF	91199459	Consultar

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	Consultar
CSCR/2.2kW	98582401	Consultar

SP 5A

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP PEQUEÑA | BOMBAS SUMERGIBLES 4", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 5A: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68
MEI:	≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
1 x 230 V						
Rp1½	4"	4"	0.37	2.90-2.90-2.90	MS402 / PSC	1.7
			0.55	4.00-4.00-4.00	MS402 / PSC	1.7
			0.75	5.40-5.50-5.60	MS402 / PSC	1.7
			1.10	8.00-8.20-8.40	MS402 / PSC	1.7
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7
3 x 380-400-415 V						
Rp1½	4"	4"	0.37	1.30-1.4-1.50	MS402	1.7
			0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5

Modelo	Código DOL	Euros
SP 5A-4	05007F04	Consultar
SP 5A-6	05007F06	Consultar
SP 5A-8	05007F08	Consultar
SP 5A-12	05007F12	Consultar
SP 5A-17	05002B17	Consultar
SP 5A-21	05002B21	Consultar
SP 5A-25	05002B25	Consultar
SP 5A-4	05001K04	Consultar
SP 5A-6	05001K06	Consultar
SP 5A-8	05001K08	Consultar
SP 5A-12	05001K12	Consultar
SP 5A-17	05001K17	Consultar
SP 5A-21	05001K21	Consultar
SP 5A-25	05001K25	Consultar
SP 5A-33	05001K33	Consultar
SP 5A-38	05101K38	Consultar
SP 5A-44	05101K44	Consultar
SP 5A-52	05171K52	Consultar
SP 5A-60	05171K60	Consultar

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
C-PSC/0.37 16µF	91199323	Consultar
C-PSC/0.55 20µF	91199324	Consultar
C-PSC/0.75 30µF	91199325	Consultar
C-PSC/1.1 40µF	91199326	Consultar
C-PSC/1.5 50µF	91199459	Consultar

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	Consultar
CSCR/2.2kW	98582401	Consultar

SP 7

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 7: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68
MEI:	≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros			
1 x 230 V												
Rp1 ½	4"	4"	0.55	5.8	MS402 / CSIR	1.7	SP 7-3	98699149	Consultar			
			0.75	7.45	MS402 / CSIR	1.7	SP 7-5	98699150	Consultar			
			1.10	7.3	MS402 / CSCR	1.7	SP 7-8	98699151	Consultar			
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 7-12	98699152	Consultar			
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 7-17	98699153	Consultar			
3 x 380-400-415 V												
Rp1 ½	4"	4"	0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 7-3	98699178	Consultar			
			0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 7-5	98699169	Consultar			
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 7-8	98699179	Consultar			
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 7-12	98699180	Consultar			
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 7-17	98699181	Consultar			
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 7-23	98699182	Consultar			
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 7-27	98699183	Consultar			
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 7-31	98699184	Consultar			
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 7-37	98699196	Consultar			
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 7-42	98699197	Consultar			
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 7-51	98699198	Consultar			
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 7-59	98699199	Consultar			
			6"	6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 7-37	98699207	Consultar
						5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 7-42	98699208	Consultar
						7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 7-51	98699209	Consultar
7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000				5	SP 7-59	98699210	Consultar			
9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000				5	SP 7-71	98699211	Consultar			
R2	6"	6"	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 7-86	98699212	Consultar			
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 7-100	98699213	Consultar			

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	Consultar
CSCR/2.2kW	98582401	Consultar

SP 9

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 9: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
1 x 230 V									
Rp2	4"	4"	0.75	7.45	MS402 / CSIR	1.7	SP 9-4	98780158	Consultar
			1.10	7.3	MS402 / CSCR	1.7	SP 9-5	98699022	Consultar
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 9-8	98699023	Consultar
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 9-10	98779770	Consultar
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 9-11	98699024	Consultar
3 x 380-400-415 V									
Rp2	4"	4"	0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 9-4	98779736	Consultar
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 9-5	98699053	Consultar
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 9-8	98699054	Consultar
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 9-10	98779739	Consultar
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 9-11	98699055	Consultar
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 9-13	98699056	Consultar
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 9-16	98699057	Consultar
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 9-18	98699058	Consultar
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 9-21	98699059	Consultar
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 9-23	98699060	Consultar
	6"	6"	5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 9-25	98699061	Consultar
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5	SP 9-29	98699062	Consultar
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 9-32	98699063	Consultar
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 9-36	98699064	Consultar
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 9-40	98699065	Consultar
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 9-23	98699066	Consultar
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 9-25	98699067	Consultar
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 9-29	98699068	Consultar
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 9-32	98699069	Consultar
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 9-36	98699070	Consultar
R2	6"	6"	7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 9-40	98699071	Consultar
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 9-44	98699072	Consultar
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 9-48	98699073	Consultar
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 9-52	98699074	Consultar
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 9-56	98699075	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 9-60	98699076	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 9-65	98699077	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 9-69	98699078	Consultar
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 9-75	98699079	Consultar
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 9-79	98699080	Consultar
R2	6"	6"	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 9-86	98901304	Consultar
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 9-93	98901305	Consultar

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	Consultar
CSCR/2.2kW	98582401	Consultar

SP 11

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 11: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68
MEI:	≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros		
1 x 230 V											
Rp2	4"	4"	0.75	7.45	MS402 / CSIR	1.7	SP 11-3	98699293	Consultar		
			1.10	7.3	MS402 / CSCR	1.7	SP 11-5	98699294	Consultar		
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 11-7	98699295	Consultar		
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 11-11	98699296	Consultar		
3 x 380-400-415 V											
Rp2	4"	4"	0.75	2.15-2.30-2.40	MS402	1.7	SP 11-3	98699312	Consultar		
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 11-5	98699313	Consultar		
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 11-7	98699314	Consultar		
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 11-11	98699315	Consultar		
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 11-15	98699316	Consultar		
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 11-20	98699317	Consultar		
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5	SP 11-24	98699318	Consultar		
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 11-27	98900419	Consultar		
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 11-33	98699320	Consultar		
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 11-37	98901311	Consultar		
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 11-24	98699329	Consultar		
			6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 11-27	98900423	Consultar
					7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 11-33	98699331	Consultar
					7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 11-37	98901313	Consultar

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51




Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	Consultar
CSCR/2.2kW	98582401	Consultar

SP 14

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 14: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o CSCR / CSIR).

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68
MEI:	≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



6

MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros		
1 x 230 V											
Rp2	4"	4"	1.10	7.3	MS402 / CSCR	1.7	SP 14-4	98699336	Consultar		
			1.50	10.2	MS402 / CSCR	1.7	SP 14-6	98699337	Consultar		
			2.20	14.6-15	MS4000 / CSCR	1.7	SP 14-8	98699338	Consultar		
3 x 380-400-415 V											
Rp2	4"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 14-4	98699353	Consultar		
			1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 14-6	98699354	Consultar		
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 14-8	98699355	Consultar		
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 14-11	98699356	Consultar		
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 14-13	98699357	Consultar		
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 14-15	98699358	Consultar		
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5	SP 14-17	98699359	Consultar		
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5	SP 14-20	98699360	Consultar		
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5	SP 14-23	98699361	Consultar		
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 14-27	98711397	Consultar		
			7.50	18.4-18.8-19.6	MS4000	2.5	SP 14-31	98901319	Consultar		
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 14-20	98699371	Consultar		
			6"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 14-23	98699372	Consultar
					7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 14-27	98711400	Consultar
					7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 14-31	98901321	Consultar

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS

MPG 51





Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción	Código	Euros
CSCR/1.5kW	98582381	Consultar
CSCR/2.2kW	98582401	Consultar

SP 17

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 17: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)





MPG 17 6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros		
3 x 380-400-415 V											
Rp 2 1/2	4"	4"	0.55	2.00-2.20-2.35	MS402	1.7	SP 17-1	12A01901	Consultar		
			1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 17-2	12A01902	Consultar		
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 17-3	12A01903	Consultar		
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 17-4	12A01904	Consultar		
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 17-5	12A01905	Consultar		
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 17-6	12A01906	Consultar		
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 17-7	12A01907	Consultar		
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-8	12A01908	Consultar		
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-9	12A01909	Consultar		
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 17-10	12A01910	Consultar		
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-11	12A01911	Consultar		
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-12	12A01912	Consultar		
	7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 17-13	12A01913	Consultar				
	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-14	12A01914	Consultar				
	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-15	12A01915	Consultar				
	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-16	12A01916	Consultar				
	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 17-17	12A01917	Consultar				
	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-18	12A01918	Consultar				
	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-19	12A01919	Consultar				
	11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 17-20	12A01920	Consultar				
	13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-21	12A01921	Consultar				
	13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-22	12A01922	Consultar				
	13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-23	12A01923	Consultar				
	6"	6"	6"	13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 17-24	12A01924	Consultar	
15.00				34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 17-25	12A01925	Consultar		
15.00				34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 17-26	12A01926	Consultar		
15.00				34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 17-27	12A01927	Consultar		
18.50				42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-28	12A01928	Consultar		
18.50				42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-29	12A01929	Consultar		
8"		6"	6"	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-30	12A01930	Consultar	
				18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-31	12A01931	Consultar	
				18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-32	12A01932	Consultar	
				18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 17-33	12A01933	Consultar	
				22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-34	12A01934	Consultar	
				22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-35	12A01935	Consultar	
		8"	6"	6"	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-36	12A01936	Consultar
					22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-37	12A01937	Consultar
					22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-38	12A01938	Consultar
					22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-39	12A01939	Consultar
					22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 17-40	12A01940	Consultar
					26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 17-43	12A41943	Consultar
R3	8"	6"	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 17-45	12A41945	Consultar		
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 17-48	12A41948	Consultar		
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 17-51	12A41951	Consultar		
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 17-53	12A41953	Consultar		
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-55	12A44455	Consultar		
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-58	12A44458	Consultar		
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 17-60	12A44460	Consultar		

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

SP 30

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 30: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)





6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP3	6"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 30-1	13A01901	Consultar
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 30-2	13A01902	Consultar
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 30-3	13A01903	Consultar
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 30-4	13A01904	Consultar
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 30-5	13A01905	Consultar
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 30-6	13A01906	Consultar
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 30-7	13A01907	Consultar
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 30-8	13A01908	Consultar
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-9	13A01909	Consultar
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-10	13A01910	Consultar
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 30-11	13A01911	Consultar
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 30-12	13A01912	Consultar
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 30-13	13A01913	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 30-14	13A01914	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 30-15	13A01915	Consultar
	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 30-16	13A01916	Consultar		
	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 30-17	13A01917	Consultar		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-18	13A01918	Consultar		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-19	13A01919	Consultar		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-20	13A01920	Consultar		
	6"	6"	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 30-21	13A01921	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-22	13A01922	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-23	13A01923	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-24	13A01924	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-25	13A01925	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 30-26	13A01926	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-27	13A01927	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-28	13A01928	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-29	13A01929	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-30	13A01930	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 30-31	13A01931	Consultar
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-32	13A01932	Consultar
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-33	13A01933	Consultar
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-34	13A01934	Consultar
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 30-35	13A01935	Consultar
R3	6"	6"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 30-39	13A44339	Consultar
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 30-43	13A44343	Consultar
	8"	8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 30-46	13A54346	Consultar
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 30-49	13A54349	Consultar
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 30-52	13A54452	Consultar
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 30-54	13A54454	Consultar

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

SP 46

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 46: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)





6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP3	6"	4"	1.10	3.25-3.40-3.65	MS402	1.7	SP 46-1-B	15A219C1	Consultar
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 46-1	15A21901	Consultar
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 46-2-BB	15A219D2	Consultar
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 46-2	15A21902	Consultar
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 46-3-C	15A219F3	Consultar
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 46-3	15A21903	Consultar
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 46-4-C	15A219F4	Consultar
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 46-4	15A21904	Consultar
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 46-5	15A21905	Consultar
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 46-6	15A21906	Consultar
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 46-7	15A21907	Consultar
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 46-8-C	15A219F8	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 46-8	15A21908	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 46-9-C	15A219F9	Consultar
	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 46-9	15A21909	Consultar		
	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 46-10	15A21910	Consultar		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 46-11	15A21911	Consultar		
	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 46-12	15A21912	Consultar		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-13	15A21913	Consultar		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-14	15A21914	Consultar		
	22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 46-15	15A21915	Consultar		
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 46-16	15A21916	Consultar		
	26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 46-17	15A21917	Consultar		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-18	15A21918	Consultar		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-19	15A21919	Consultar		
	30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 46-20	15A21920	Consultar		
	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-21	15A24321	Consultar		
	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-22	15A24322	Consultar		
37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-23	15A24323	Consultar			
37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 46-24	15A24324	Consultar			
45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-26	15A44326	Consultar			
45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-28	15A44328	Consultar			
45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 46-30	15A44430	Consultar			
55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 46-33	15A44433	Consultar			
55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 46-35	15A44435	Consultar			
63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 46-37	15A44437	Consultar			
R4	8"	8"							

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

SP 60

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 60: BOMBAS SUMERGIBLES DE 6"/8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es necesaria conexión de cable)

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68
MEI:	≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido) 3x400V SD (bajo pedido)





6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP4	6"	4"	1.50	4.10-4.20-4.40	MS402	1.7	SP 60-1-A	14A019A1	Consultar
			2.20	5.50-5.50-5.70	MS402	1.7	SP 60-1	14A01901	Consultar
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7	SP 60-2-B	14A019C2	Consultar
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7	SP 60-2	14A01902	Consultar
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	1.7	SP 60-3	14A01903	Consultar
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 60-4	14AA1904	Consultar
		9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 60-5	14A01905	Consultar	
		11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 60-6	14A01906	Consultar	
		13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 60-7	14A01907	Consultar	
		13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 60-8-B	14A019C8	Consultar	
		15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 60-8	14A01908	Consultar	
		15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 60-9-B	14A019C9	Consultar	
	6"	6"	18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 60-9	14A01909	Consultar
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 60-10	14A01910	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 60-11	14A01911	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 60-12	14A01912	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-13	14A01913	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-14	14A01914	Consultar
		26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 60-15	14A01915	Consultar	
		30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 60-16	14A01916	Consultar	
		30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 60-17	14A01917	Consultar	
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-18	14A04318	Consultar	
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-19	14A04319	Consultar	
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-20	14A04420	Consultar	
37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 60-21	14AA4321	Consultar			
8"	8"	45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 60-22	14A04322	Consultar	
		45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 60-24	14A04424	Consultar	
	8"	55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-26	14A04426	Consultar	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-28	14A04428	Consultar	
R4	8"	55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 60-30	14A04430	Consultar	

SP 77

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 77: BOMBAS SUMERGIBLES DE 8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68
- MEI:** ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)



6

MPG 17



Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RPS	8"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 77-1	16A01901	Consultar
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 77-2-B	16A019C2	Consultar
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 77-2	16A01902	Consultar
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 77-3-B	16A019C3	Consultar
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 77-3	16A01903	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 77-4-B	16A019C4	Consultar
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 77-4	16A01904	Consultar
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 77-5	16A01905	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 77-6	16A01906	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 77-7	16A01907	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 77-8-B	16A019C8	Consultar
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 77-8	16A01908	Consultar
		30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 77-9	16A01909	Consultar	
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 77-10	16A04310	Consultar	
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 77-11	16AA4311	Consultar	
		45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 77-12	16A04312	Consultar	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-13	16A04313	Consultar	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-14	16A04314	Consultar	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 77-15	16A04315	Consultar	
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-16	16A04316	Consultar	
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-17	16A04317	Consultar	
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 77-18	16A04318	Consultar	
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-19	16A04319	Consultar			
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-20	16A04320	Consultar			
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 77-21	16A04421	Consultar			
92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 77-22	16A04422	Consultar			

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 95

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 95: BOMBAS SUMERGIBLES DE 8" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

- Temperatura del líquido:** máx. +40 °C
- Grado de protección:** IP68 hasta SP 95-9, superiores IP58
- Otras variantes:** Versión N en acero inoxidable AISI 316
Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
3x400V SD (bajo pedido)



6



Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP5	8"	6"	5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 95-1	19001901	Consultar
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5	SP 95-2-BB	190019D2	Consultar
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5	SP 95-2-A	190019A2	Consultar
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 95-2	19001902	Consultar
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 95-3-BB	190019D3	Consultar
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5	SP 95-3-B	190019C3	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 95-3	19001903	Consultar
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 95-4-B	190019C4	Consultar
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 95-4	19001904	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 95-5	19001905	Consultar
		26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 95-6	19001906	Consultar	
		30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 95-7	19001907	Consultar	
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 95-8	19004308	Consultar	
		37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 95-9	19064309	Consultar	
		45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 95-10	19004310	Consultar	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 95-11	19004311	Consultar	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 95-12	19004312	Consultar	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 95-13	19004313	Consultar	
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 95-14	19004314	Consultar	
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 95-15	19004315	Consultar	
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 95-16	19004316	Consultar			
75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 95-17	19004317	Consultar			
92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 95-18	19004318	Consultar			
92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 95-19	19004319	Consultar			
92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 95-20	19004320	Consultar			

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

Código Producto en stock

SP 125

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 125: BOMBAS SUMERGIBLES DE 10" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68 hasta SP 125-4, superiores IP58
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido) 3x400V SD (bajo pedido)





6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros	
3 x 380-400-415 V										
RP6	10"	6"	37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 125-4-AA	17A243B4	Consultar	
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 125-4-A	17A243A4	Consultar	
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 125-4	17A24304	Consultar	
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 125-5-AA	17A043B5	Consultar	
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 125-5-A	17A043A5	Consultar	
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 125-5	17A04305	Consultar	
		8"	55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 125-6-AA	17A043B6	Consultar	
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 125-6-A	17A043A6	Consultar	
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 125-6	17A04306	Consultar	
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 125-7-AA	17A043B7	Consultar	
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 125-7-A	17A043A7	Consultar	
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-7	17A04307	Consultar	
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-8-AA	17A043B8	Consultar	
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-8-A	17A043A8	Consultar	
			75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 125-8	17A04308	Consultar	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-9-AA	17A044B9	Consultar	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-9-A	17A043A9	Consultar	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-9	17A04309	Consultar	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-10-AA	17A043B0	Consultar	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-10-A	17A043A0	Consultar	
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 125-10	17A04310	Consultar	
			10"	132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 125-12	17AK4412	Consultar
				132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 125-13	17AK4413	Consultar
				147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 125-14	17AK4414	Consultar
		147.00		315-315-320	MMS10000	8	SP 125-15	17AK4415	Consultar	
		170.00		365-365-375	MMS10000	8	SP 125-16	17AK0616	Consultar	
		170.00		365-365-375	MMS10000	8	SP 125-17	17AK0617	Consultar	

Código Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!

SP 160

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 160: BOMBAS SUMERGIBLES DE 10" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR

Temperatura del líquido:	máx. +40 °C
Grado de protección:	IP68 hasta SP 160-3, superiores IP58
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido) 3x400V SD (bajo pedido)



6



Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros
3 x 380-400-415 V									
RP6	10"	6"	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5	SP 160-1-A	200219A1	Consultar
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5	SP 160-1	20021901	Consultar
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 160-2-AA	200219B2	Consultar
			22.00	49.5-47.5-46.5	MS6000	5	SP 160-2-A	200219A2	Consultar
			26.00	58.0-55.5-55.0	MS6000	5	SP 160-2	20021902	Consultar
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 160-3-AA	200219B3	Consultar
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 160-3-A	200244A3	Consultar
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 160-3	20024303	Consultar
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 160-4-AA	200243B4	Consultar
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 160-4-A	200243A4	Consultar
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 160-4	20024304	Consultar
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 160-5-AA	200243B5	Consultar
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 160-5-A	200243A5	Consultar
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 160-5	20024305	Consultar
			63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 160-6-AA	99171659	Consultar
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 160-6-A	200243A6	Consultar	
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 160-6	20024306	Consultar	
		8"	75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 160-7-AA	200243B7	Consultar
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-7-A	200243A7	Consultar
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-7	20024307	Consultar
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-8-AA	200243B8	Consultar
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-8-A	200243A8	Consultar
			92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 160-8	20024308	Consultar
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-9-AA	200243B9	Consultar
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-9-A	200243A9	Consultar
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-9	20024309	Consultar
			110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 160-10-AA	200244B0	Consultar
			132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 160-10-A	200644A0	Consultar
			132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 160-10	20064410	Consultar
			132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 160-11	20064411	Consultar
147.00	315-315-320		MMS10000	8	SP 160-12	20064412	Consultar		
170.00	365-365-375		MMS10000	8	SP 160-13	20060613	Consultar		
170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 160-14	20060614	Consultar			
12"	12"	190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 160-15	20064415	Consultar	

Código **Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!**

Código **Producto en stock**

SP 215

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SP 215: BOMBAS SUMERGIBLES DE 10"/12" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

PRECIO POR UNIDAD COMPLETA: BOMBA + MOTOR + CABLEMOTOR

Temperatura del líquido: máx. +40 °C
Grado de protección: IP68 hasta SP 215-2, superiores IP58
Otras variantes: Versión N en acero inoxidable AISI 316
 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
 3x400V SD (bajo pedido)



6

MPG 17





Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código DOL	Euros	
3 x 380-400-415 V										
RP6	10"	6"	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5	SP 215-1-A	18A019A1	Consultar	
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5	SP 215-1	18A01901	Consultar	
			30.00	66.5-64.0-63.0	MS6000	5	SP 215-2-AA	18A219B2	Consultar	
			37.00	86.0-84.5-85.0	MMS6	8	SP 215-2-A	18A243A2	Consultar	
			45.00	95.5-96.5-96.0	MMS8000	8	SP 215-2	18A04302	Consultar	
			55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 215-3-AA	18A044B3	Consultar	
		55.00	116-114-112	MMS8000	8	SP 215-3-A	18A043A3	Consultar		
		63.00	132-132-130	MMS8000	8	SP 215-3	18A04303	Consultar		
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 215-4-AA	18A043B4	Consultar		
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 215-4-A	18A043A4	Consultar		
		75.00	156-152-152	MMS8000	8	SP 215-4	18A04304	Consultar		
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 215-5-AA	18A043B5	Consultar		
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 215-5-A	18A043A5	Consultar		
		92.00	194-186-186	MMS8000	8	SP 215-5	18A04305	Consultar		
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 215-6-AA	18A043B6	Consultar		
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 215-6-A	18A043A6	Consultar		
		110.00	230-224-222	MMS8000	8	SP 215-6	18A04306	Consultar		
		132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 215-7-AA	18A043B7	Consultar		
	132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 215-7-A	18AT43A7	Consultar			
	132.00	275-270-270	MMS10000	8	SP 215-7	18AT4307	Consultar			
	147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 215-8-AA	18AT43B8	Consultar			
	147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 215-8-A	18AT43A8	Consultar			
	147.00	315-315-320	MMS10000	8	SP 215-8	18AT4308	Consultar			
	170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 215-9-AA	18AT03B9	Consultar			
	170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 215-9-A	18AT03A9	Consultar			
	170.00	365-365-375	MMS10000	8	SP 215-9	18AT0309	Consultar			
	190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 215-10-AA	18AV43B0	Consultar			
	190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 215-10-A	18AV43A0	Consultar			
	190.00	390-390-395	MMS12000	8	SP 215-10	18AV4310	Consultar			
	220.00	450-445-450	MMS12000	8	SP 215-11	18AV0611	Consultar			
		12"	12"							

Código **Producto disponible por Fast Track, ¡solicítelo!**

Código **Producto en stock**

SPE 17 / SPE 30

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SPE 17: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	≥ 0.70
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



MPG 17

6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp2½	6"	6"	4.00	9.6	PM	5	SPE 17-6	99890573	Consultar	96754976	99616713
			5.50	12.6	PM	5	SPE 17-8	99890574	Consultar	96754976	99616714
			7.50	16.6	PM	5	SPE 17-12	99890624	Consultar	96754977	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 17-17	99890575	Consultar	96754978	99616717
			13.00	29.2	PM	5	SPE 17-20	99890576	Consultar	96755019	99616717
			15.00	33.4	PM	5	SPE 17-24	99890577	Consultar	96755019	99616718
			18.50	40.6	PM	5	SPE 17-29	99890578	Consultar	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 17-35	99890579	Consultar	96755032	99616720
R3	6"	6"	26.00	54	PM	5	SPE 17-41	99890580	Consultar	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 17-48	99890581	Consultar	97774436	99616721
			37.00	85.6	PM	5	SPE 17-58	99890582	Consultar	97775142	99616722

CUE > Página 9.7

SPE 30: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	≥ 0.50
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V







MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp3	6"	6"	5.50	12.6	PM	5	SPE 30-5	99890583	Consultar	96754976	99616714
			7.50	16.6	PM	5	SPE 30-7	99890625	Consultar	96754977	99616716
			9.20	21.4	PM	5	SPE 30-9	99890626	Consultar	96754978	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 30-11	99890584	Consultar	96754978	99616717
			13.00	29.2	PM	5	SPE 30-13	99890585	Consultar	96755019	99616717
			15.00	33.4	PM	5	SPE 30-15	99890586	Consultar	96755019	99616718
			18.50	40.6	PM	5	SPE 30-19	99890587	Consultar	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 30-22	99890588	Consultar	96755032	99616720
			26.00	54	PM	5	SPE 30-27	99890589	Consultar	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 30-31	99890590	Consultar	97774436	99616721
			R3	6"	6"	37.00	85.6	PM	5	SPE 30-38	99890591
45.00	103	PM				8	SPE 30-46	99890592	Consultar	97775142	99616723

CUE > Página 9.7

SPE 46 / SPE 60

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SPE 46: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	≥ 0.40
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



6

MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp3	6"	6"	7.50	16.6	PM	5	SPE 46-4	99890594	Consultar	96754977	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 46-6	99890595	Consultar	96754978	99616717
			15.00	33.4	PM	5	SPE 46-9	99890596	Consultar	96755019	99616718
			18.50	40.6	PM	5	SPE 46-11	99890597	Consultar	96755021	99616719
			26.00	54	PM	5	SPE 46-15	99890598	Consultar	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 46-18	99890599	Consultar	97774436	99616721

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 60: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	≥ 0.40
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V







MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp3	6"	6"	7.50	16.6	PM	5	SPE 60-3	99890611	Consultar	96754977	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 60-5	99890627	Consultar	96754978	99616717
			18.50	40.6	PM	5	SPE 60-8	99890612	Consultar	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 60-11	99890613	Consultar	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 60-15	99890614	Consultar	97774436	99616721
			37.00	85.6	PM	5	SPE 60-19	99890615	Consultar	97775142	99616722
Rp4	6"	6"	45.00	103	PM	5	SPE 60-23	99890616	Consultar	97775142	99616723
			7.50	16.6	PM	5	SPE 60-3	99890617	Consultar	96754977	99616716
			11.00	25	PM	5	SPE 60-5	99890628	Consultar	96754978	99616717
			18.50	40.6	PM	5	SPE 60-8	99890618	Consultar	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 60-11	99890619	Consultar	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 60-15	99890620	Consultar	97774436	99616721
Rp4	6"	6"	37.00	85.6	PM	5	SPE 60-19	99890621	Consultar	97775142	99616722
			45.00	103	PM	5	SPE 60-23	99890622	Consultar	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 77 / SPE 95

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SPE 77: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



MPG 17 6

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp5	8"	6"	4.00	9.6	PM	5	SPE 77-1	99890629	Consultar	96754976	99616713
			9.20	21.4	PM	5	SPE 77-2	99890630	Consultar	96754978	99616716
			13.00	29.2	PM	5	SPE 77-3	99890631	Consultar	96755019	99616717
			18.50	40.6	PM	5	SPE 77-4	99890632	Consultar	96755021	99616719
			22.00	46.2	PM	5	SPE 77-5	99890633	Consultar	96755032	99616720
			26.00	54	PM	5	SPE 77-6	99890634	Consultar	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 77-7	99890635	Consultar	97774436	99616721
			37.00	85.6	PM	5	SPE 77-9	99890636	Consultar	97775142	99616722
			45.00	103	PM	5	SPE 77-11	99890637	Consultar	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 95: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	consultar la hoja de características
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V









MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp5	8"	6"	5.50	12.6	PM	5	SPE 95-1	99890638	Consultar	96754976	99616714
			11.00	25	PM	5	SPE 95-2	99890640	Consultar	96754978	99616717
			15.00	33.4	PM	5	SPE 95-3	99890641	Consultar	96755019	99616718
			22.00	46.2	PM	5	SPE 95-4	99890642	Consultar	96755032	99616720
			26.00	54	PM	5	SPE 95-5	99890643	Consultar	96755032	99616720
			30.00	61.8	PM	5	SPE 95-6	99890644	Consultar	97774436	99616721
			37.00	85.6	PM	5	SPE 95-7	99890645	Consultar	97775142	99616722
			37.00	85.6	PM	5	SPE 95-8	99890646	Consultar	97775142	99616722
			45.00	103	PM	5	SPE 95-9	99890647	Consultar	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 125 / SPE 160 / SPE 215

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ SP GRANDE | BOMBAS SUMERGIBLES DE 6" A 12", ACERO INOXIDABLE AISI 304



SPE 125: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Sistema de bombeo Grundfos con motor sumergible de imanes permanentes (PM) de 6". Para trabajar, la bomba SPE requiere de un variador de frecuencia adecuado para motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja da como resultado una vida útil más larga.

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
MEI:	consultar la hoja de características
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



6

MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp6	10"	6"	13.00	29.2	PM	5	SPE 125-1	99890648	Consultar	96755019	99616717
			22.00	46.2	PM	5	SPE 125-2	99890649	Consultar	96755032	99616720
			37.00	85.6	PM	5	SPE 125-3	99890650	Consultar	97775142	99616722
			45.00	103	PM	5	SPE 125-4	99890651	Consultar	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 160: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp6	10"	6"	15.00	33.4	PM	5	SPE 160-1	99890652	Consultar	96755019	99616718
			30.00	61.8	PM	5	SPE 160-2	99890653	Consultar	97774436	99616721
			45.00	103	PM	5	SPE 160-3	99890654	Consultar	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SPE 215: BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES

Temperatura del líquido:	máx. +60 °C
Grado de protección:	IP 68
Otras variantes:	Versión N en acero inoxidable AISI 316 (bajo pedido) Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)
Voltaje:	3x 380 V



MPG 17

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]	Modelo	Código	Euros	Filtro de salida	Variador de frecuencia
Rp6	10"	6"	22.00	46.2	PM	5	SPE 215-1	99890655	Consultar	96755032	99616720
			45.00	103	PM	5	SPE 215-2	99890656	Consultar	97775142	99616723

[CUE > Página 9.7](#)

SP 3A-N / SP 5A-N

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ▶ BOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

SP 3A-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP58



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
1 x 230 V						
Rp1½	4"	4"	2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
3 x 380-400-415 V						
Rp1½	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5

Modelo	Código DOL	Euros
SP 3A-6N	10202106	Consultar
SP 3A-9N	10202109	Consultar
SP 3A-12N	10202112	Consultar
SP 3A-15N	10202115	Consultar
SP 3A-18N	10202118	Consultar
SP 3A-22N	10202122	Consultar
SP 3A-25N	10202125	Consultar
SP 3A-29N	10202129	Consultar
SP 3A-33N	10202133	Consultar
3 x 380-400-415 V		
SP 3A-6N	10201906	Consultar
SP 3A-9N	10201909	Consultar
SP 3A-12N	10201912	Consultar
SP 3A-15N	10201915	Consultar
SP 3A-18N	10201918	Consultar
SP 3A-22N	10201922	Consultar
SP 3A-25N	10201925	Consultar
SP 3A-29N	10201929	Consultar
SP 3A-33N	10201933	Consultar
SP 3A-39N	10201939	Consultar
SP 3A-45N	10201945	Consultar
SP 3A-52N	10201952	Consultar
SP 3A-60N	10201960	Consultar

SP 5A-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
1 x 230 V						
Rp1½	4"	4"	2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
			2.20	14.6-14.0	MS4000 / CSCR	1.7
3 x 380-400-415 V						
Rp1½	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5
			5.50	13.0-13.0-13.4	MS4000	2.5

Modelo	Código DOL	Euros
SP 5A-4N	5202104	Consultar
SP 5A-6N	5202106	Consultar
SP 5A-8N	5202108	Consultar
SP 5A-12N	5202112	Consultar
SP 5A-17N	5202117	Consultar
SP 5A-21N	5202121	Consultar
SP 5A-25N	5202125	Consultar
3 x 380-400-415 V		
SP 5A-4N	5201904	Consultar
SP 5A-6N	5201906	Consultar
SP 5A-8N	5201908	Consultar
SP 5A-12N	5201912	Consultar
SP 5A-17N	5201917	Consultar
SP 5A-21N	5201921	Consultar
SP 5A-25N	5201925	Consultar
SP 5A-33N	5201933	Consultar
SP 5A-38N	5201938	Consultar
SP 5A-44N	5201944	Consultar
SP 5A-52N	5261952	Consultar
SP 5A-60N	5261960	Consultar

SP 7-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP58
Otras versiones: Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
3 x 380-400-415 V						
Rp1½	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
	6"	6"	4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5
R2	6"	6"	7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5

Modelo	Código DOL	Euros
SP 7-5N	98699214	Consultar
SP 7-8N	98699215	Consultar
SP 7-12N	98699216	Consultar
SP 7-17N	98703871	Consultar
SP 7-23N	98703872	Consultar
SP 7-27N	98703875	Consultar
SP 7-31N	98703876	Consultar
SP 7-37N	98703884	Consultar
SP 7-42N	98703885	Consultar
SP 7-51N	98703886	Consultar
SP 7-59N	98703887	Consultar
SP 7-71N	98703890	Consultar
SP 7-86N	98703891	Consultar
SP 7-100N	98703892	Consultar

6

SP 9-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
3 x 380-400-415 V						
Rp2	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
	6"	6"	4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5
R2	6"	6"	9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5
			9.20	21.8-21.2-21.2	MS6000	5
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5
			11.00	26.0-25.0-24.8	MS6000	5
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5
			13.00	30.0-29.0-29.0	MS6000	5
R2	6"	6"	15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5
			15.00	34.5-33.5-33.5	MS6000	5
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5
			18.50	42.0-41.0-41.5	MS6000	5

Modelo	Código DOL	Euros
SP 9-4N	98780159	Consultar
SP 9-5N	98699081	Consultar
SP 9-8N	98699082	Consultar
SP 9-10N	98779795	Consultar
SP 9-11N	98699083	Consultar
SP 9-13N	98699084	Consultar
SP 9-16N	98699085	Consultar
SP 9-18N	98699086	Consultar
SP 9-21N	98699087	Consultar
SP 9-23N	98699966	Consultar
SP 9-25N	98699967	Consultar
SP 9-29N	98699968	Consultar
SP 9-32N	98699969	Consultar
SP 9-36N	98699970	Consultar
SP 9-40N	98699971	Consultar
SP 9-44N	98699972	Consultar
SP 9-48N	98699974	Consultar
SP 9-52N	98699975	Consultar
SP 9-56N	98699977	Consultar
SP 9-60N	98699978	Consultar
SP 9-65N	98699980	Consultar
SP 9-69N	98699981	Consultar
SP 9-75N	98699982	Consultar
SP 9-79N	98699983	Consultar
SP 9-86N	98901306	Consultar
SP 9-93N	98901307	Consultar

SP 11-N / SP 14-N

BOMBAS SUMERGIBLES 4" A 12" ► BOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

SP 11-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP58
Otras versiones: Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
3 x 380-400-415 V						
Rp2	4"	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	MS4000	1.7
			1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
	6"	6"	4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5

Modelo	Código DOL	Euros
SP 11-3N	98699321	Consultar
SP 11-5N	98699322	Consultar
SP 11-7N	98699323	Consultar
SP 11-11N	98699324	Consultar
SP 11-15N	98699325	Consultar
SP 11-20N	98699326	Consultar
SP 11-24N	98699333	Consultar
SP 11-27N	98900424	Consultar
SP 11-33N	98699335	Consultar
SP 11-37N	98901315	Consultar

SP 14-N: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP58
Otras versiones: Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)



MPG 16

Conexión	Diam. Bomba	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Motor	Cable [m]
3 x 380-400-415 V						
Rp2	4"	4"	1.10	2.80-2.75-2.75	MS4000	1.7
			1.50	3.95-4.00-4.10	MS4000	1.7
			2.20	5.75-6.00-6.30	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
			3.00	7.70-7.85-8.10	MS4000	1.7
	6"	6"	4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	1.7
			4.00	9.75-9.60-9.80	MS4000	2.5
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5
			5.50	13.6-13.4-13.6	MS6000	5
			7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5
7.50	17.8-17.2-17.2	MS6000	5			

Modelo	Código DOL	Euros
SP 14-4N	98699362	Consultar
SP 14-6N	98699363	Consultar
SP 14-8N	98699364	Consultar
SP 14-11N	98699365	Consultar
SP 14-13N	98699366	Consultar
SP 14-15N	98699367	Consultar
SP 14-17N	98699368	Consultar
SP 14-20N	98699373	Consultar
SP 14-23N	98699374	Consultar
SP 14-27N	98711401	Consultar
SP 14-31N	98901323	Consultar

SP-NE: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: Máx. +40 °C
Grado de protección: IP68
Motor: En acero inoxidable AISI 904L
Tensión: 3x380-415 V



MPG 16

Conexión	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Tempcon	Válvula de retención	Modelo	Código	Euros
Rp 1½	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 3A-6NE	10221906	Consultar
		0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 3A-9NE	10221909	Consultar
		0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 3A-12NE	10221912	Consultar
		1.10	2.80-2.75-2.75	•		SP 3A-15NE	10221915	Consultar
		1.10	2.80-2.75-2.75	•		SP 3A-18NE	10221918	Consultar
		1.50	3.95-4.00-4.10	•		SP 3A-22NE	10221922	Consultar
		1.50	3.95-4.00-4.10	•		SP 3A-25NE	10221925	Consultar
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 3A-29NE	10221929	Consultar
Rp 1½	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 5A-4NE	5221904	Consultar
		0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 5A-6NE	5221906	Consultar
		0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 5A-8NE	5221908	Consultar
		1.10	2.80-2.75-2.75	•		SP 5A-12NE	5221912	Consultar
		1.50	3.95-4.00-4.10	•		SP 5A-17NE	5221917	Consultar
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 5A-21NE	5221921	Consultar
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 5A-25NE	5221925	Consultar
		3.00	7.70-7.85-8.10	•		SP 5A-33NE	5221933	Consultar
Rp2	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	•	•	SP 9-4NE	98780182	Consultar
		2.20	5.75-6.00-6.30	•	•	SP 9-10NE	98779812	Consultar
Rp	4"	1.10	2.80-2.75-2.75	•	•	SP 9-5NE	98730819	Consultar
		1.50	3.95-4.00-4.10	•	•	SP 9-8NE	98730820	Consultar
		2.20	5.75-6.00-6.30	•	•	SP 9-11NE	98730831	Consultar
		3.00	7.70-7.85-8.10	•	•	SP 9-13NE	98730832	Consultar
		3.00	7.70-7.85-8.10	•	•	SP 9-16NE	98730834	Consultar
		4.00	9.75-9.60-9.80	•	•	SP 9-18NE	98730835	Consultar
4.00	9.75-9.60-9.80	•	•	SP 9-21NE	98730836	Consultar		

6

MPG 17

Conexión	Diam. Motor	P2 [kW]	In [A]	Tempcon	Válvula de retención	Modelo	Código	Euros
Rp 2 ½	4"	0.75	1.92-1.84-1.84	•		SP 17-1NE	12C91901	Consultar
		1.10	2.80-2.75-2.75	•		SP 17-2NE	12C91902	Consultar
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 17-3NE	12C91903	Consultar
		2.20	5.75-6.00-6.30	•		SP 17-4NE	12C91904	Consultar
		3.00	7.70-7.85-8.10	•		SP 17-5NE	12C91905	Consultar
		4.00	9.75-9.60-9.80	•		SP 17-6NE	12C91906	Consultar
		4.00	9.75-9.60-9.80	•		SP 17-7NE	12C91907	Consultar
		5.50	13.0-13.0-13.4	•		SP 17-8NE	12C91908	Consultar
		5.50	13.0-13.0-13.4	•		SP 17-9NE	12C91909	Consultar
		5.50	13.0-13.0-13.4	•		SP 17-10NE	12C91910	Consultar

MS: MOTORES SUMERGIBLES 4" Y 6"

Temperatura del líquido:

Máx. + 40 ° C para motores MS402, MS4000 y MS6000

Clase de protección:

IP68

Otras versiones del motor MS4000 y MS6000 (bajo pedido):

Versión R en acero inoxidable AISI 904L

Versión I para aplicaciones industriales



MPG 16

Diam. Motor	Sensor Temp.	P2 [kW]	1 x 230 V DOL			3 x 400 V DOL			Cable	
			Modelo	In [A]	Código	Euros	In [A]	Código		Euros
4"		0.37	MS402-0.37	2.90-2.90-2.90	96766074	Consultar	1.4	96765806	Consultar	95920873
		0.55	MS402-0.55	4.00-4.00-4.00	96766075	Consultar	2.2	96765809	Consultar	
		0.75	MS402-0.75	5.40-5.50-5.60	96766077	Consultar	2.3	96765810	Consultar	
		1.10	MS402-1.10	8.00-8.20-8.40	96591067	Consultar	3.4	96765811	Consultar	
		1.50	MS402-1.50	10.2	96765992	Consultar	4.2	96591041	Consultar	
		2.20	MS402-2.20				6.3	96591042	Consultar	
4"		1.50	FRANKLIN-1.5	10.5	8221FP06	Consultar				96555454
4"		1.50	MS4000-1.50				4	96869998	Consultar	95920910
		2.20	MS4000-2.20	14.6-15	96745315	Consultar				95920890
		2.20	MS4000-2.20				6	96652074	Consultar	95920910
		3.00	MS4000-3.00				8.2	96652079	Consultar	95920890
		4.00	MS4000-4.00				10.2	96652096	Consultar	
		5.50	MS4000-5.50				13.6	96652100	Consultar	
		7.50	MS4000-7.50				17.6	96652105	Consultar	

MPG 17

Diam. Motor	Sensor Temp.	P2 [kW]	3 x 380-400-415 V DOL			3 x 380-400-415 V Y/D			Cable	
			Modelo	In [A]	Código	Euros	In [A]	Código		Euros
6"		5.50	MS6000-5.50	13.6-13.4-13.6	96649709	Consultar	13.6-13.4-13.6	96651875	Consultar	95920945
		7.50	MS6000-7.50	17.8-17.2-17.2	96649723	Consultar	17.8-17.2-17.2	96651876	Consultar	
		9.20	MS6000-9.20	21.8-21.2-21.2	96649725	Consultar	21.8-21.2-21.2	96651877	Consultar	
		11.00	MS6000-11.00	26.0-25.0-24.8	96649726	Consultar	26.0-25.0-24.8	96651878	Consultar	
		13.00	MS6000-13.00	30.0-29.0-29.0	96649727	Consultar	30.0-29.0-29.0	96651879	Consultar	
		15.00	MS6000-15.00	34.5-33.5-33.5	96649729	Consultar	34.5-33.5-33.5	96651890	Consultar	
		18.50	MS6000-18.50	42.0-41.0-41.5	96649740	Consultar	42.0-41.0-41.5	96651892	Consultar	95920953
		22.00	MS6000-22.00	49.5-47.5-46.5	96649741	Consultar	49.5-47.5-46.5	96651893	Consultar	
		26.00	MS6000-26.00	58.0-55.5-55.0	96764103	Consultar	58.0-55.5-55.0	96651894	Consultar	
		30.00	MS6000-30.00	66.5-64.0-63.0	96649742	Consultar	66.5-64.0-63.0	96651896	Consultar	

CABLE MOTOR

MPG 93, *MPG 17

Descripción	Código	Euros
MS402 Cable motor 4x1.5 mm ² - 1.7m - 2 clavijas	95920882	Consultar
MS402 Cable motor 4x1.5 mm ² - 2.5m - 2 clavijas	95920883	Consultar
MS4000 Cable motor 4x1.5mm ² - 1.7m - 2 clavijas	95920909	Consultar
MS4000 Cable motor 4x1.5mm ² - 2.5m - 2 clavijas	95920910	Consultar
MS6000 Cable motor 4x6 mm ² - 5m - 1 clavija	95920945	Consultar
MS6000 Cable motor 4x10mm ² - 5m - 1 clavija	95920953	Consultar
FE 4" Cable motor 4x1.5mm ² - 2.5m - 2 clavijas	96555454 *	Consultar
FE 6" Cable motor 4x8.41mm ² - 1 clavija	96588690	Consultar

MMS: MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES DE 6", 8", 10" Y 12"

Temperatura del líquido:	Máx. 40 °C a una velocidad mínima de flujo en el motor de 0,15 m/s
Cierre mecánico:	SiC / SiC
Clase de protección:	IP58
Otras versiones (bajo pedido):	Cierre mecánico cerámica / carbono Bobinado PE2 / PA Versión N en acero inoxidable AISI316 Versión R en acero inoxidable AISI904L Otros voltajes de suministro



Diam. Motor	Install.		PT 100°C	P kW	Hp	I _n [A]	Cable [m]
	V	H					
6"	•	•	•	5,5	7	14,4	
	•	•	•	7,5	10*	194	
	•	•	•	9,2	12	23	
	•	•	•	11	15	27,5	
	•	•	•	13	17	32,5	
	•	•	•	15	20	36,5	
	•	•	•	18,5	25	43,5	
	•	•	•	22	30	51,5	
	•	•	•	26	35	61	
	•	•	•	30	40	71	
8"	•	•	•	37	50	82	8
	•	•	•	22	30	48	8
	•	•	•	26	35	56,5	8
	•	•	•	30	40	64	8
	•	•	•	37	50	78,5	8
	•	•	•	45	60	918	8
	•	•	•	55	75	114	8
	•	•	•	63	85	126	8
	•	•	•	75	100	145	8
	•	•	•	92	125	178	8
10"	•	•	•	110	150	212	8
	•	•	•	132	180	258	8
	•	•	•	147	200	300	8
	•	•	•	170	230	348	8
12"	•	•	•	190	260	403	8
	•	•	•	170	230	317	8
	•	•	•	190	260	376	8
	•	•	•	220	300	407	8
•	•	•	250	340	484	8	

MPG17				
Modelo	Código	Euros	Código	Euros
	3x400V SD		3x400V DOL	
MMS6-5,5			96880944	Consultar
MMS6-7,5			96880945	Consultar
MMS6-9,2			96880946	Consultar
MMS6-11			96880947	Consultar
MMS6-13	96880951	Consultar	96880948	Consultar
MMS6-15	96880952	Consultar	96880949	Consultar
MMS6-18,5	96880953	Consultar	96880950	Consultar
MMS6-22	96879429	Consultar	96879425	Consultar
MMS6-26	96879430	Consultar	96879426	Consultar
MMS6-30	96879431	Consultar	96879427	Consultar
MMS6-37	96879432	Consultar	96879428	Consultar
MMS8000-22	96530185	Consultar	96530168	Consultar
MMS8000-26	96530187	Consultar	96530169	Consultar
MMS8000-30	96530189	Consultar	96530180	Consultar
MMS8000-37	96530191	Consultar	96530182	Consultar
MMS8000-45	96530192	Consultar	96476891	Consultar
MMS8000-55	96530193	Consultar	96476892	Consultar
MMS8000-63	96530195	Consultar	96530184	Consultar
MMS8000-75	96489499	Consultar	96476893	Consultar
MMS8000-92	96489347	Consultar	96476894	Consultar
MMS8000-110	96530196	Consultar	96511375	Consultar
MMS10000-132	96540306	Consultar	96521619	Consultar
MMS10000-147	96540307	Consultar	96540302	Consultar
MMS10000-170	96457303	Consultar	96457292	Consultar
MMS10000-190	96540308	Consultar	96463669	Consultar
MMS12000-170	96540366	Consultar	96540338	Consultar
MMS12000-190	96540353	Consultar	96540339	Consultar
MMS12000-220	96540354	Consultar	96540350	Consultar
MMS12000-250	96540355	Consultar	96540351	Consultar

6

MOTORES SPE DE IMANES PERMANENTES: MOTORES SPE 6" DE IMANES PERMANENTES

Motores síncronos trifásicos sumergibles de imanes permanentes de 6" de Grundfos. Para poder trabajar con el motor SPE se requiere de un variador de frecuencia adecuado para operar con motores de tipo IPM. Grundfos ofrece el CUE para este propósito. La reducción de las pérdidas del rotor aumenta la eficiencia del motor en comparación con los motores asíncronos, y la temperatura de funcionamiento más baja alarga su vida útil.

Temperatura del líquido:	Máx. +60°C
Grado de protección:	IP68
Clase de aislamiento:	H
Cierre mecánico:	caras SiC/SiC fabricadas en elastómeros de goma NBR
Material:	AISI 304
Velocidad de rotación:	3000 rpm
Otras versiones:	AISI 309L bajo pedido



MPG17

Diam. Motor	Sensor Temp.	Cable [m]	P2 [kW]	I _n [A]	3 x 350 V VFD	
					Modelo	Código Euros
6"			7.50	16.6	MS6000P 7.5	76207712 Consultar
			18.50	40.6	MS6000P 18.5	76207717 Consultar
			30.00	61.8	MS6000P 30	76207720 Consultar
			45.00	103	MS6000P 45	76207722 Consultar
		5	7.50	16.6	MS6000P 7.5	99917616 Consultar
		5	18.50	40.6	MS6000P 18.5	99917617 Consultar
		5	30.00	61.8	MS6000P 30	99917618 Consultar
		10	45.00	103	MS6000P 45	99917619 Consultar

SOLUCIONES SOLARES DE GRUNDFOS

FLEXIBILIDAD

INCOMPARABLE

SOLUCIONES

FIABLES

DISEÑADA PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES

Grundfos ofrece un suministro de agua con energía solar de garantías que cumple con todos sus requisitos. Nuestras soluciones garantizan un suministro de agua sostenible para los cultivos, ganadería, agua potable y pequeñas empresas.

Grundfos soluciones solares brindan una flexibilidad incomparable para un suministro de agua fiable sin costos de energía continuos. Desde el suministro de pequeños caudales hasta el suministro de agua a gran escala, Grundfos tiene una solución optimizada que se adapta a cualquier aplicación.



Grundfos RSI
Inversor solar

Grundfos CRFlex
Bomba de superficie

Grundfos SQFlex
Bomba sumergible

SQ FLEX: BOMBA SOLAR SUMERGIBLE SQFLEX

Temperatura del líquido:	0 °C a +40 °C
Grado de protección:	IP 68
Cuadros eléctricos:	IO50, IO101, IO102 y CU200
Alimentación eléctrica:	cualquier tensión de 1 x 90-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, VAC o 30-300 VDC
Batería:	con un intervalo de tensión de 30-300 VDC y máximo de 8,4 A



MPG 15

Conexión	Diam. Bomba	P1 [kW]	In [A]	Cable [m]	Modelo	AISI 304		AISI 316	
						Código	Euros	Código	Euros
Rp 1½	3"	1.40	8.4	2	SQF 0.6-2	95027324	Consultar	95027325	Consultar
		1.40	8.4	2	SQF 0.6-3	95027326	Consultar	95027327	Consultar
		0.35	8.4	2	SQF 1-30	98842452	Consultar	98842517	Consultar
		1.40	8.4	2	SQF 1.2-2	95027328	Consultar	95027329	Consultar
		1.40	8.4	2	SQF 1.2-3	96834838	Consultar	96834839	Consultar
		1.40	8.4	2	SQF 2.5-2	95027330	Consultar	95027331	Consultar
Rp 1½	4"	1.40	8.4	2	SQF 3A-10	95027336	Consultar	95027337	Consultar
		1.40	8.4	2	SQF 5A-3	95027338	Consultar	95027339	Consultar
		1.40	8.4	2	SQF 5A-7	95027342	Consultar	95027343	Consultar
Rp 2	4"	1.40	8.4	2	SQF 7-4	98979253	Consultar	98994902	Consultar
		1.40	8.4	2	SQF 9-3	98978826	Consultar	98994640	Consultar
Rp 1½	3"	2.50	8.4	2	SQF 14-3	98979255	Consultar	98994933	Consultar
		2.50	8.4	2	SQF 3-105	99858114	Consultar	99858143	Consultar
Rp 1½	3"	2.50	8.4	2	SQF 5-70	99465250	Consultar		
		2.50	8.4	2	SQF 7-55	99595409	Consultar		
Rp 1¼	3"	0.90	8.4	2	SQF 1-70	99596857	Consultar		

CAJA DE CONTROL SQFLEX/CRFLEX

MPG 15

Aplicación: La gama completa SQFlex/CRFlex


Grado de protección: IP55

Intervalo de temperatura: -30 °C a +50 °C

máximo: 300 VDC , 265 VAC, 8,4 A

IO 101: 50 Hz 1 x 115 VAC o 1 x 225 VAC - 15% / + 10%

Descripción	Modelo	Código	Euros
El IO 50 es una caja de interruptor on/off diseñada para apagar y encender el suministro eléctrico del sistema. Tiene un bloque de terminales para conectar todos los cables de la instalación.	IO 50 SQFlex	97907253	Consultar
La caja IO 101 permite conectar un sistema SQ Flex en un generador en caso de radiación insuficiente. La permutación del grupo por los paneles solares se lleva a cabo manualmente. En caso de avería del grupo, la caja IO 101 pasará automáticamente a los paneles solares. Tiene un bloque de terminales para conectar todos los cables de la instalación.	IO 101 (230V)	96475074	Consultar
	IO 101 (115V)	96481502	Consultar
El IO 102 es una caja de conmutador diseñada para apagar y encender el suministro eléctrico del sistema. El IO 102 se usa en sistemas eólicos SQFlex o sistemas eólicos y solares SQFlex. El IO 102 permite ralentizar o detener la turbina eólica.	IO 102 SQFlex	96475065	Consultar
Unidad de control CU200 para versiones solar, eólica o «combi». Detecta averías eléctricas y temperaturas anormalmente elevadas del motor. Indica que la bomba está funcionando y su consumo eléctrico, e indica si se ha alcanzado el nivel máximo del tanque.	CU 200	96625360	Consultar



Descripción	Modelo	Código	Euros
Panel solar policristalino 270W	GF 270	99299012	Consultar

CR FLEX

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS EN ENERGÍA RENOVABLE ▶ CR FLEX

CR FLEX: BOMBA DE SUPERFICIE SOLAR CRFLEX

Temperatura del líquido:	0 °C a + 120 °C.
Grado de protección:	IP 55
Cuadro eléctrico:	IO 50, IO 101, IO 102 y CU 200
Alimentación eléctrica:	1 x 90-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, VAC o 30-300 VDC y máximo de 8,4 A



MPG 15

Material	Conexión	P1 [kW]	Modelo	Código	Euros
AISI 304	32	0.88	CR Flex 1-9	98414238	Consultar
		1.73	CR Flex 1-17	98414701	Consultar
AISI 304	32	0.88	CR Flex 3-5	98414264	Consultar
		1.73	CR Flex 3-11	98414709	Consultar
AISI 304	32	0.88	CR Flex 5-2	98414267	Consultar
		1.73	CR Flex 5-6	98414724	Consultar
AISI 304	50	0.88	CR Flex 10-01	98414699	Consultar
		1.73	CR Flex 10-02	98414726	Consultar
AISI 304	50	1.73	CR Flex 15-01	98414771	Consultar

MPG 15

Material	Conexión	P1 [kW]	Modelo	Código	Euros
AISI 316	32	0.88	CRN Flex 1-9	98415280	Consultar
		1.73	CRN Flex 1-17	98415305	Consultar
AISI 316	32	0.88	CRN Flex 3-5	98415292	Consultar
		1.73	CRN Flex 3-11	98415330	Consultar
AISI 316	32	0.88	CRN Flex 5-2	98415294	Consultar
		1.73	CRN Flex 5-6	98415331	Consultar
AISI 316	50	0.88	CRN Flex 10-01	98415326	Consultar
		1.73	CRN Flex 10-02	98415335	Consultar
AISI 316	50	1.73	CRN Flex 15-01	98415336	Consultar

RSI: INVERSOR SOLAR RENOVABLE

RSI es un inversor solar sin conexión a la red que convierte la salida de CC de los paneles solares en fuente de alimentación de CA para el funcionamiento de la bomba. El RSI se puede usar tanto en instalaciones nuevas como existentes, la única condición es que la bomba y el motor sean adecuados para el uso con convertidores de frecuencia.

Se puede utilizar en instalaciones con bombas CR, SP, NB, NK, MTR, CM y TP de Grundfos.

RSI combinado con varios sensores puede ofrecer las siguientes funciones:

- seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT)
- conversión de DC a CA trifásica
- conexión al interruptor de funcionamiento en seco
- conexión al interruptor de nivel
- consulta del historial operativo

Rango de voltaje de entrada (DC): 230-380 V o 400-800 V (según la tensión de salida nominal)

Rango de voltaje de salida (CA): 3x208-240 V o 3x380-415 V

Potencia del motor: hasta 37 kW

Grado de protección: IP 66



6

MPG 15

Tensión	P2 [kW]	Intensidad de salida [A]	Modelo	Código	Euros
3 x 208-240 V	1.50	8A	RSI 3x208-240V IP66 1.5kW 8A	99090622	Consultar
	2.20	11A	RSI 3x208-240V IP66 2.2kW 11A	99090633	Consultar
	3.00	2.5A	RSI 3x208-240V IP66 3kW 12.5A	99090634	Consultar
	4.00	18A	RSI 3x208-240V IP66 4kW 18A	99090635	Consultar
	5.50	4.2A	RSI 3x208-240V IP66 5.5kW 24.2	99090636	Consultar
	7.50	31A	RSI 3x208-240V IP66 7.5kW 31A	99090637	Consultar
	11.00	48A	RSI 3x208-240V IP66 11kW 48A	99090638	Consultar
	15.00	62A	RSI 3x208-240V IP66 15kW 62A	99090639	Consultar
3 x 380-440 V	2.20	5.6A	RSI 3x380-440V IP66 2.2kW 5.6A	99044348	Consultar
	3.00	8A	RSI 3x380-440V IP66 3kW 8.0A	99044349	Consultar
	4.00	9.6A	RSI 3x380-440V IP66 4kW 9.6A	99044350	Consultar
	5.50	12A	RSI 3x380-440V IP66 5.5kW 12A	99044351	Consultar
	7.50	16A	RSI 3x380-440V IP66 7.5kW 16A	99044352	Consultar
	11.00	23A	RSI 3x380-440V IP66 11kW 23A	99044363	Consultar
	15.00	31A	RSI 3x380-440V IP66 15kW 31A	99044364	Consultar
	18.50	38A	RSI 3x380-440V IP66 18.5kW 38A	99044365	Consultar
	22.00	46A	RSI 3x380-440V IP66 22kW 46A	99044366	Consultar
	30.00	61A	RSI 3x380-440V IP66 30kW 61A	99044367	Consultar
	37.00	72A	RSI 3x380-440V IP66 37kW 72A	99044368	Consultar
	45.00	87A	RSI 3x380-440V IP54 45kW 87A	99648886	Consultar
	55.00	105A	RSI 3x380-440V IP54 55kW 105A	99648887	Consultar
	110.00	205A	RSI 3x380-440V IP54 110kW 205A	99648888	Consultar
	132.00	261A	RSI 3x380-440V IP54 132kW 261A	99648889	Consultar
	160.00	310A	RSI 3x380-440V IP54 160kW 310A	99648890	Consultar
	200.00	385A	RSI 3x380-440V IP54 200kW 385A	99648891	Consultar
250.00	460A	RSI 3x380-440V IP54 250kW 460A	99648892	Consultar	

- Clase de protección IP66 (resistente a la intemperie, RSI puede instalarse en el exterior)
- Seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT)
- Asistente de instalación con el catálogo de productos Grundfos
- Protección contra sobretensión y bajo voltaje
- Protección de sobrecarga
- Protección contra sobreintensidad
- Protección de sobretemperatura del inversor
- Protección de no carga
- Memoria del historial de operaciones

POWERADAPT

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS EN ENERGÍA RENOVABLE ► POWER ADAPT

POWERADAPT: SOLUCIÓN MEZCLADORA DE POTENCIA

Grundfos PowerAdapt una solución que permite combinar potencias para asegurar una salida constante al complementar la energía solar con la corriente de red de una fuente adicional. La solución le permite mantener la energía solar como fuente principal para garantizar un suministro estable.

- Combinación de potencia de entrada AC y DC
- Medidores de potencia de red y grupo electrógeno
- Protección de pérdida de fases
- Producción sobre temperatura
- Retardo de arranque
- Protección contra la retroalimentación
- Compatibilidad con monitorización remota



SOLUCIÓN MEZCLADORA DE POTENCIA

MPG 15



Grundfos PowerAdapt una solución que permite combinar potencias para asegurar una salida constante al complementar la energía solar con la corriente de red de una fuente adicional. La solución le permite mantener la energía solar como fuente principal para garantizar un suministro estable.

In [A]	Modelo	Código	Euros
16	PowerAdapt 3x380-415VAC	99886425	Consultar
31	PowerAdapt 3x380-415AC	99886426	Consultar
87	PowerAdapt 3x380-415VAC	99886427	Consultar
16	PowerAdapt w. RSI 3x380-415VAC	99886428	Consultar
31	PowerAdapt w. RSI 3x380-415VAC	99886429	Consultar
87	PowerAdapt w. RSI 3x380-415VAC	99886430	Consultar

- Evita alimentación intermitentes por una única fuente solar
- Reduce el consumo de corriente alterna de la red
- Aprovecha al máximo la energía solar
- Asegura un funcionamiento continuo 24/7 con una red estable
- Mejora la producción de un pozo de bajo rendimiento



7

BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES

Grundfos ofrece una completa gama de bombas para aguas residuales cuya misión es recoger y transportar aguas residuales. Estas bombas proporcionan fiabilidad y eficiencia energética. Se trata de unidades cerradas con una bomba y un motor, lo que las hace apropiadas para funcionar bajo el agua. Independientemente de cómo esté instalada, el servicio técnico puede acceder a ella sin necesidad de entrar en el pozo. Además, pueden instalarse en seco, horizontal y verticalmente.



MULTIBOX B-CC7: BOMBA DE ACHIQUE CON FILTRO Y 15M DE MANGUERA FLEXIBLE CON ACOPLAMIENTO STORZ

La solución ideal para un sótano inundado. La Multibox B-CC7 consiste en:

- Bomba Grundfos Unilift CC7 (con un nivel bajo de aspiración único hasta 3 mm) con un acoplamiento Storz-C premontado
- Caja multifuncional que hace de filtro contra objetos flotantes y que también sirve como caja de almacenamiento
- 15 m de manguera de drenaje con acoplamiento Storz + pieza de protección para evitar pellizcos de la manguera en algún punto concreto
- Conector adicional Unilift CC para varias dimensiones de las conexiones.




Voltaje de suministro: 1 x 220-240 V, 50 Hz

7

MPG 18















Modelo	Código	Euros
MULTIBOX B-CC7	97519841	Consultar



- Caja multifuncional: se puede usar como un filtro contra objetos flotantes y también como una caja de almacenamiento.
- La solución ideal "enchufar y bombear" para un sótano inundado o mantenimientos

UNILIFT CC, KP, AP, APB

BOMBAS DE ACHIQUE PORTÁTILES

APLICACIONES		DATOS TÉCNICOS	DIMENSIONAMIENTO
ACHIQUE	<p>Unilift CC</p> <p>Unilift CC es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de aguas limpias no agresivas y aguas residuales ligeramente sucias (aguas grises). Unilift CC puede bombear hasta 3 mm del nivel de agua y se puede usar en instalaciones permanentes o como bomba portátil.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 14 m • Altura máx., H: 9 m • Temp. líquido: 0 °C a +40 °C • Tamaño máx. de partículas:10 • Material: Composite • Nivel bajo de aspiración 	
	<p>Unilift KP</p> <p>Unilift KP es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de aguas limpias no agresivas y aguas residuales ligeramente sucias (aguas grises) como efluentes domésticos de fosas sépticas y sistemas de tratamiento de lodos.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 14 m • Altura máx., H: 9 m • Temp. líquido: 0 °C a +50 °C • Tamaño máx. de partículas:10 • Material: Acero inoxidable. 	
	<p>Unilift AP12</p> <p>UNILIFT AP12 es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de agua residual no agresiva, limpia o ligeramente sucia (gris). La bomba puede utilizarse como unidad portátil</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 32 m • Altura máx., H: 17 m • Temp. líquido: 0 °C a +55 °C • Tamaño máx. de partículas:12 • Material: Acero inoxidable. 	
EFLENTE	<p>Unilift AP35</p> <p>Unilift AP35 es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de agua sucia, aguas residuales no tratadas (excluida la descarga del inodoro) y líquidos que contengan fibras de industria ligera, lavanderías, etc. con partículas de hasta Ø35.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 18 m • Altura máx., H: 11 m • Temp. líquido: 0 °C a +55 °C • Tamaño máx. de partículas:35 • Material: Acero inoxidable. 	
	<p>Unilift AP35B</p> <p>Unilift AP35B es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de efluentes (excluida la descarga del inodoro). La bomba es apta para instalación en autoacoplamiento; esto facilita el acceso a la bomba para actividades de mantenimiento y otros fines.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 21 m • Altura máx., H: 13 m • Temp. líquido: 0 °C a +40 °C • Tamaño máx. de partículas:35 • Material: Acero inoxidable • Opcional: Autoacoplamiento. 	
AGUAS FECALES DOMÉSTICAS	<p>Unilift AP50</p> <p>Unilift AP50 es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de agua sucia, aguas residuales no tratadas y líquidos que contengan fibras de industria ligera, lavanderías, etc. con partículas de hasta Ø50.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 32 m • Altura máx., H: 12 m • Temp. líquido: 0 °C a +55 °C • Tamaño máx. de partículas:50 • Material: Acero inoxidable. 	
	<p>Unilift AP50B</p> <p>Unilift AP50B es una bomba sumergible diseñada para el bombeo de efluentes. La bomba es apta para la instalación en autoacoplamiento que permita un fácil acceso a la bomba para actividades de mantenimiento y otros fines.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Caudal nominal máx., Q: 31 m • Altura máx., H: 17 m • Temp. líquido: 0 °C a +40 °C • Tamaño máx. de partículas:50 • Material: Acero inoxidable • Opcional: Autoacoplamiento. 	

UNILIFT CC: BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE

Temperatura del líquido: +4 °C a +40 °C, 70 °C durante 2 min, con intervalos de al menos 30 min.

Tipo de impulsor: semiabierto

Max. tamaño de partícula: Ø10 mm

Voltaje de suministro: 1 x 220-240 V, 50 Hz

Grado de protección: IP 68

Clase de aislamiento: B - CC7: F

Salidas de la bomba: 2 tomas en la parte superior o lateral

Incluido en suministro: cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko, válvula antirretorno



Versiones: A1 con interruptor de flotador / A1* con guía incluyendo interruptor de flotador y con soporte de brazo montado / M1 sin interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1~							
R 1½	240	0.98	•	5 / SCHUKO	UNILIFT CC5 - A1	96280966	Consultar
	240	0.98	•	5 / SCHUKO	UNILIFT CC5 - A1*	98624419	Consultar
	240	0.98	•	5 / SCHUKO	UNILIFT CC5 - M1	96280965	Consultar
R 1¼	380	1.8	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC7 - A1	96280968	Consultar
	380	1.8	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC7 - A1*	98624463	Consultar
	380	1.8	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC7 - M1	96280967	Consultar
R 1¼	780	3.5	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC9 - A1	96280970	Consultar
	780	3.5	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC9 - A1*	98624465	Consultar
	780	3.5	•	10 / SCHUKO	UNILIFT CC9 - M1	96280969	Consultar

- Instalación simple
- Libre de mantenimiento
- Nivel de succión bajo 3 mm



UNILIFT KP

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

UNILIFT KP: BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido: 0 ° C a + 50 ° C, 70 ° C durante 2 minutos, con intervalos de al menos 30 minutos.
Tipo de impulsor: semiabierto
Max. tamaño de partícula: Ø10 mm
Voltaje de suministro: 1 x 220-240 V, 50 Hz
Grado de protección: IP 68
Clase de aislamiento: F





Incluido en suministro: cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko, válvula antirretorno

Versiones: A1 con interruptor de flotador / interruptor de flotador vertical AV1 / M sin interruptor de flotador

MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1~							
Rp 1 1/4	300	1.3		10 / SCHUKO	Unilift KP 150 M 1	011H1300	Consultar
	480	2.3		10 / SCHUKO	Unilift KP 250 M 1	012H1300	Consultar
	700	3.2		10 / SCHUKO	Unilift KP 350 M 1	013N1300	Consultar
Rp 1 1/4	300	1.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 150 A 1	011H1600	Consultar
	300	1.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 150 A 1	011H1800	Consultar
	480	2.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 250 A 1	012H1600	Consultar
	480	2.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 250 A 1	012H1800	Consultar
	700	3.2	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 350 A 1	013N1600	Consultar
	700	3.2	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 350 A 1	013N1800	Consultar
Rp 1 1/4	300	1.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 150 AV 1	011H1400	Consultar
	300	1.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 150 AV 1	011H1900	Consultar
	480	2.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 250 AV 1	012H1400	Consultar
	480	2.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 250 AV 1	012H1900	Consultar
	700	3.2	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 350 AV 1	013N1400	Consultar
	700	3.2	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 350 AV 1	013N1900	Consultar

- Instalación simple.
- Libre de mantenimiento.
- Robusta: material de acero inoxidable.



UNILIFT AP 12: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



Temperatura del líquido:	0 °C a +55 °C
Tipo de impulsor:	semiabierto
Max. tamaño de partícula:	Ø12 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 o A3 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
Rp 1 ½	700	3	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.04.A1	96011018	Consultar
	700	3	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.04.1	96011016	Consultar
Rp 1 ½	900	4.4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.06.A1	96010979	Consultar
	900	4.4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.06.1	96001720	Consultar
Rp 1 ½	1300	5.9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.08.A1	96010980	Consultar
	1300	5.9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.08.1	96001869	Consultar
Rp 2	1700	8.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.50.11.A1	96010981	Consultar
	1700	8.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.50.11.1	96001958	Consultar
3 ~							
Rp 1 ½	700	1.2	•	10 / -	Unilift AP12.40.04.A3	96011025	Consultar
	700	1.2	•	10 / -	Unilift AP12.40.04.3	96011024	Consultar
Rp 1 ½	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP12.40.06.A3	96010923	Consultar
	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP12.40.06.3	96001652	Consultar
Rp 1 ½	1200	2.1	•	10 / -	Unilift AP12.40.08.A3	96010925	Consultar
	1200	2.1	•	10 / -	Unilift AP12.40.08.3	96001791	Consultar
Rp 2	1700	3.2	•	10 / -	Unilift AP12.50.11.A3	96010927	Consultar
	1700	3.2	•	10 / -	Unilift AP12.50.11.3	96001975	Consultar

- Instalación simple.
- Libre de mantenimiento.
- Robusta: material de acero inoxidable.



UNILIFT AP 35

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ▶ BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES

UNILIFT AP 35: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



Temperatura del líquido:	0 °C a +55 °C
Tipo de impulsor:	vortex
Max. tamaño de partícula:	Ø35 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 o A3 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
Rp 1 ½	900	4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP35.40.06.A1.V	96010982	Consultar
	900	4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP35.40.06.1.V	96001796	Consultar
Rp 1 ½	1200	5.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP35.40.08.A1.V	96010983	Consultar
	1200	5.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP35.40.08.1.V	96001672	Consultar
3 ~							
Rp 1 ½	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP35.40.06.A3.V	96010929	Consultar
	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP35.40.06.3.V	96000169	Consultar
Rp 1 ½	1100	2	•	10 / -	Unilift AP35.40.08.A3.V	96010931	Consultar
	1100	2	•	10 / -	Unilift AP35.40.08.3.V	96001718	Consultar

- Instalación simple.
- Libre de mantenimiento: el filtro de succión está sujeto a la carcasa de la bomba para facilitar su extracción y la entrada del cable es del tipo de conexión de enchufe, lo que permite un desmontaje rápido y fácil.
- Robusta: material de acero inoxidable.



UNILIFT AP 50: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



Temperatura del líquido:	0 °C a +55 °C
Tipo de impulsor:	vortex
Max. tamaño de partícula:	Ø50 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 o A3 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
Rp 2	1300	5.9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50.50.08.A1.V	96010984	Consultar
	1300	5.9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50.50.08.1.V	96010595	Consultar
Rp 2	1800	8	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50.50.11.A1.V	96010985	Consultar
	1800	8	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50.50.11.1.V	96010577	Consultar
3 ~							
Rp 2	1200	2	•	10 / -	Unilift AP50.50.08.A3.V	96010933	Consultar
	1200	2	•	10 / -	Unilift AP50.50.08.3.V	96010563	Consultar
Rp 2	1800	3	•	10 / -	Unilift AP50.50.11.A3.V	96010935	Consultar
	1800	3	•	10 / -	Unilift AP50.50.11.3.V	96010562	Consultar

- Instalación simple.
- Libre de mantenimiento: el filtro de succión está sujeto a la carcasa de la bomba para facilitar su extracción y la entrada del cable es del tipo de conexión de enchufe, lo que permite un desmontaje rápido y fácil.
- Robusta: material de acero inoxidable.



UNILIFT AP 35B

BOMBAS DE ACHIQUE PORTATILES ► BOMBAS DE ELEVACIÓN MULTIUSOS PORTÁTILES



UNILIFT AP 35B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	0 °C a +40 °C
Tipo de impulsor:	vortex
Max. tamaño de partícula:	Ø35 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
R 2	1000	4.6	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.06.A1.V	96004562	Consultar
	1000	4.6		10 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.06.1.V	96004563	Consultar
R 2	1250	5.44	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.08.A1.V	96004574	Consultar
	1250	5.44		10 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.08.1.V	96004575	Consultar
3 ~							
R 2	1000	1.55		5 / -	Unilift AP35B.50.06.3.V	96004565	Consultar
R 2	1250	1.98		5 / -	Unilift AP35B.50.08.3.V	96004577	Consultar





UNILIFT AP 50B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

Temperatura del líquido:	0 °C a +40 °C
Tipo de impulsor:	vortex
Max. tamaño de partícula:	Ø50 mm
Voltaje de suministro:	1 x 220-230 V o 3 x 380-400, 50 Hz
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Incluido en suministro:	cable de 5 o 10 m con enchufe Schuko (versión trifásica sin enchufe)
Versiones:	A1 con interruptor de flotador



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1 ~							
R 2	1200	5.37	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.A1.V	96004586	Consultar
	1200	5.37	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.1.V	96004587	Consultar
R 2	1750	8	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.A1.V	96004598	Consultar
	1750	8	•	10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.1.V	96004599	Consultar
3 ~							
R 2	1250	1.95		5 / -	Unilift AP50B.50.08.3.V	96004589	Consultar
R 2	1750	2.81		5 / -	Unilift AP50B.50.11.3.V	96004601	Consultar
R 2	2150	3.7		5 / -	Unilift AP50B.50.15.3.V	96004609	Consultar



DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)





BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 10 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW): BOMBAS DE ACHIQUE Y EFLUENTES - 10 MM DE PASO DE SÓLIDOS

La bomba GRUNDFOS DP es una bomba portátil para aplicaciones domésticas e industriales.

La bomba tiene un impulsor multilabe semiabierto, para paso libre de 10 mm y es adecuada para bombeo:

- Drenaje y agua superficial
- Aguas subterráneas
- Agua de proceso industrial sin sólidos ni fibras



DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 10 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

DP / DP AUTOADAPT (0,9-2,6KW): BOMBAS DE ACHIQUE Y EFLUENTES - 10 MM DE PASO DE SÓLIDOS

Líquido bombeado:	Valor de pH: 4-10
Temperatura del líquido:	0°C a + 40°C Para periodos más cortos (máximo 3 minutos) se permite una temperatura de hasta +60 °C (solamente versiones no Ex).
Impulsor:	semiabierto de 10 mm de paso de sólidos
Clase de aislamiento:	F (155 °C)
Grado de protección:	IP 68
Longitud de cable:	Estándar 10 m Bajo pedido: 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cables de alimentación apantallados para convertidores de frecuencia
Condiciones de funcionamiento:	S1 > completamente sumergida S3 > parcialmente sumergida
Diámetro de descarga:	50 mm/65 mm
Tensión de alimentación:	502: 1x230 V, arranque directo [DOL] 50 Hz 50B: 3 x 400-415 V, arranque directo [DOL] 50 Hz
Versión «E»:	Versión electrónica con funciones AUTOADAPT La bomba puede funcionar sin caja de control o interruptor de flotador. No se debe usar con convertidor de frecuencia Bombas con nivel integrado y sensores de funcionamiento en seco, protección de motor. Alternancia de bomba automática, salida de relé de alarma, funcionamiento autónomo y supervisión. Interfaz de comunicación disponible
Versión «A»:	bomba conectada a una caja de control CU 100



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Flotador & cuadro	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V DOL						DP10.50.09.2.1.502	96104200	Consultar
R 2	0.90	6.1	•	•	•	DP10.50.09.A.2.1.502	96104202	Consultar
			•	•	•	DP10.50.09.EX.2.1.502	96104201	Consultar
			•	•	•	DP10.50.09.E.2.1.502	96877476	Consultar
			•	•	•	DP10.50.09.E.EX.2.1.502	96877479	Consultar
			•	•	•			
3 x 400-415 V DOL						DP10.50.09.2.50B	96104204	Consultar
R 2	0.90	2.8	•	•	•	DP10.50.09.A.2.50B	96104206	Consultar
			•	•	•	DP10.50.09.EX.2.50B	96104205	Consultar
			•	•	•	DP10.50.09.E.2.50B	96877478	Consultar
			•	•	•	DP10.50.09.E.EX.2.50B	96877502	Consultar
			•	•	•			
R 2	1.50	3.8	•	•	•	DP10.50.15.2.50B	96104208	Consultar
			•	•	•	DP10.50.15.A.2.50B	96104210	Consultar
			•	•	•	DP10.50.15.EX.2.50B	96104209	Consultar
			•	•	•	DP10.50.15.E.2.50B	96877503	Consultar
			•	•	•	DP10.50.15.E.EX.2.50B	96877504	Consultar
DN 65	2.60	5.8	•	•	•	DP10.65.26.2.50B	96106542	Consultar
			•	•	•	DP10.65.26.A.2.50B	96106544	Consultar
			•	•	•	DP10.65.26.EX.2.50B	96106543	Consultar
			•	•	•	DP10.65.26.E.2.50B	96877506	Consultar
			•	•	•	DP10.65.26.E.EX.2.50B	96877507	Consultar

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5kW)








BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 30 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW): BOMBAS DE ACHIQUE Y EFLUENTE EN FUNDICIÓN - 30MM PASO DE SÓLIDOS

La bomba GRUNDFOS EF es una bomba portátil para aplicaciones domésticas e industriales.

La bomba tiene un impulsor semiabierto para paso libre de 30 mm y es adecuado para bombeo:

- drenaje y agua superficial con pequeñas impurezas
- aguas residuales con fibras, p. de lavanderías
- aguas residuales sin descarga de inodoros
- aguas residuales de edificios comerciales sin descarga de inodoro



- Cable de conexión con clavija
- Conexión de abrazadera de acero inoxidable única, para el montaje fácil y seguro del motor y la carcasa de la bomba
- Impulsor Semiabierto
- Cierre mecánico único de cartucho
- Diseño modular
- Tiempo de inactividad mínimo.

EF / EF AUTOADAPT (0,9-1,5KW): BOMBAS DE ACHIQUE Y EFLUENTE EN FUNDICIÓN - 30MM PASO DE SÓLIDOS

Líquido bombeado:	Valor de pH: 4-10
Temperatura del líquido:	0°C a + 40°C Para periodos más cortos (máximo 3 minutos) se permite una temperatura de hasta +60 °C (solamente versiones no Ex).
Impulsor:	semiabierto de 30 mm de paso de sólidos
Clase de aislamiento:	F (155 °C)
Grado de protección:	IP 68
Longitud de cable:	Estándar 10 m Bajo pedido: 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cables de alimentación apantallados para convertidores de frecuencia
Condiciones de funcionamiento:	S1 > completamente sumergida S3 > parcialmente sumergida
Diámetro de descarga:	50 mm
Tensión de alimentación:	502: 1x230 V, arranque directo [DOL] 50 Hz 50B: 3 x 400-415 V, arranque directo [DOL] 50 Hz
Versión «E»:	Versión electrónica con funciones AUTOADAPT La bomba puede funcionar sin caja de control o interruptor de flotador. No se debe usar con convertidor de frecuencia Bombas con nivel integrado y sensores de funcionamiento en seco, protección de motor. Alternancia de bomba automática, salida de relé de alarma, funcionamiento autónomo y supervisión. Interfaz de comunicación disponible
Versión «A»:	bomba conectada a una caja de control CU 100



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Flotador & cuadro	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros	
1 x 230 V DOL						EF30.50.06.2.1.502	96106546	Consultar	
R 2	0.60	4.8	•	•	•	EF30.50.06.A.2.1.502	96106548	Consultar	
			•			EF30.50.06.EX.2.1.502	96106547	Consultar	
R 2	0.90	6.1	•	•	•	EF30.50.06.E.2.1.502	96877508	Consultar	
			•			EF30.50.06.E.EX.2.1.502	96877512	Consultar	
			•			EF30.50.09.2.1.502	96115111	Consultar	
			•			EF30.50.09.A.2.1.502	96115113	Consultar	
R 2	1.10	7.4	•	•	•	EF30.50.09.E.2.1.502	96115112	Consultar	
			•			EF30.50.09.E.EX.2.1.502	96877515	Consultar	
			•			EF30.50.09.E.EX.2.1.502	96877518	Consultar	
			•			EF30.50.11.2.1.502	96106554	Consultar	
			•			EF30.50.11.A.2.1.502	96106556	Consultar	
			•			EF30.50.11.EX.2.1.502	96106555	Consultar	
3 x 400-415 V DOL	R 2	0.60	2.3/2.3	•	•	•	EF30.50.06.2.50B	96106550	Consultar
				•			EF30.50.06.A.2.50B	96106552	Consultar
				•			EF30.50.06.EX.2.50B	96106551	Consultar
				•			EF30.50.06.E.2.50B	96877510	Consultar
	R 2	0.90	2.8/2.8	•	•	•	EF30.50.06.E.EX.2.50B	96877514	Consultar
				•			EF30.50.09.2.50B	96115115	Consultar
				•			EF30.50.09.A.2.50B	96115117	Consultar
				•			EF30.50.09.EX.2.50B	96115116	Consultar
				•			EF30.50.09.E.2.50B	96877516	Consultar
				•			EF30.50.09.E.EX.2.50B	96877532	Consultar
	R 2	1.10	3.1/3.1	•	•	•	EF30.50.11.2.50B	96106558	Consultar
				•			EF30.50.11.A.2.50B	96106560	Consultar
				•			EF30.50.11.EX.2.50B	96106559	Consultar
				•			EF30.50.11.E.2.50B	96878445	Consultar
•				EF30.50.11.E.EX.2.50B			96878447	Consultar	
•				EF30.50.15.2.50B			96104196	Consultar	
R 2	1.50	3.8/3.8	•	•	•	EF30.50.15.A.2.50B	96104198	Consultar	
			•			EF30.50.15.EX.2.50B	96104197	Consultar	
			•			EF30.50.15.E.2.50B	96878448	Consultar	
			•			EF30.50.15.E.EX.2.50B	96878449	Consultar	

SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)






BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN

Bomba centrífuga de una sola etapa, no autocebante, diseñada para el manejo de aguas residuales, agua de proceso y aguas residuales crudas no filtradas.

La bomba está diseñada para operaciones intermitentes y continuas en instalaciones sumergidas.

El revolucionario impulsor S-tube® proporciona un paso esférico libre de sólidos de hasta 50 mm y es adecuado para aguas residuales con un contenido de materia seca de hasta 3%.



SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SL1 / SL1 AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN

Líquido bombeado:	Valor de PH: 4-10
Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para versiones "Ex")
Impulsor:	impulsor monocanal
Clase de aislamiento:	F (155 °C) - previa solicitud: H
Temperatura:	F (105 °C)
Grado de protección:	IP 68
Cable de alimentación:	Longitud estándar 10 m
Longitudes alternativas:	15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia
Condiciones de trabajo:	S1 > completamente sumergida S3 > parcialmente sumergida
Conexión de descarga:	50 mm
Tensión:	502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL] 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]
Versión "E":	Versión electrónica con funciones AUTOadapt - no apta para unidad de frecuencia externa
Versión "A":	Bomba conectada al controlador CU100
Prot. térmica:	Interruptor térmico



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Flotador & cuadro	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V DOL								
65	0.90	6.1	•	•	•	SL1.50.65.09.2.1.502	96106562	Consultar
						SL1.50.65.09.A.2.1.502	96106564	Consultar
						SL1.50.65.09.E.2.1.502	96878450	Consultar
						SL1.50.65.09.EX.2.1.502	96106563	Consultar
						SL1.50.65.09.E.EX.2.1.502	96878452	Consultar
65	1.10	7.4	•	•	•	SL1.50.65.11.2.1.502	96104125	Consultar
						SL1.50.65.11.A.2.1.502	96104127	Consultar
						SL1.50.65.11.E.2.1.502	96878454	Consultar
						SL1.50.65.11.EX.2.1.502	96104126	Consultar
						SL1.50.65.11.E.EX.2.1.502	96878456	Consultar
3 x 400-415 V DOL								
65	0.90	2.8	•	•	•	SL1.50.65.09.2.50B	96106566	Consultar
		2.8-2.8				SL1.50.65.09.A.2.50B	96106570	Consultar
		2.8				SL1.50.65.09.E.2.50B	96878451	Consultar
		2.8-2.8				SL1.50.65.09.EX.2.50B	96106568	Consultar
		2.8-2.8				SL1.50.65.09.E.EX.2.50B	96878453	Consultar
65	1.10	3.1	•	•	•	SL1.50.65.11.2.50B	96104129	Consultar
		3.1-3.1				SL1.50.65.11.A.2.50B	96104133	Consultar
		3.1				SL1.50.65.11.E.2.50B	96878455	Consultar
		3.1-3.1				SL1.50.65.11.EX.2.50B	96104131	Consultar
		3.1-3.1				SL1.50.65.11.E..EX.2.50B	96878457	Consultar
65	1.50	3.8	•	•	•	SL1.50.65.15.2.50B	96104118	Consultar
		3.8-3.8				SL1.50.65.15.A.2.50B	96104122	Consultar
		3.8				SL1.50.65.15.E.2.50B	96878458	Consultar
		3.8				SL1.50.65.15.EX.2.50B	96104120	Consultar
		3.8-3.8				SL1.50.65.15.E.EX.2.50B	96878472	Consultar

SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)






BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS RESIDUALES EN FUNDICIÓN CON IMPULSOR VÓRTEX - 65 MM DE PASO LIBRE

Bomba centrífuga de una sola etapa, no autocebante, diseñada para el manejo de aguas residuales, agua de proceso y aguas residuales crudas no filtradas.

La bomba está diseñada para operaciones intermitentes y continuas en instalaciones sumergidas.

El eficiente impulsor SuperVortex proporciona paso de fibras largas y sólidos de hasta 65 mm y es adecuado para aguas residuales con un contenido de materia seca de hasta 5%



SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ▶ 50 A 65 MM DE PASO LIBRE, HIERRO FUNDIDO

SLV / SLV AUTOADAPT (0.9-1.5KW): BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS RESIDUALES EN FUNDICIÓN CON IMPULSOR VÓRTEX - 65 MM DE PASO LIBRE

Líquido bombeado:	Valor de PH: 4-10
Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para versiones "Ex")
Impulsor:	SuperVortex
Clase de aislamiento:	F (155 °C) - previa solicitud: H
Temperatura:	F (105 °C)
Grado de protección:	IP 68
Cable de alimentación:	Longitud estándar 10 m
Longitudes alternativas:	15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia
Condiciones de trabajo:	S1 > completamente sumergida S2 > parcialmente sumergida
Conexión de descarga:	50 mm
Tensión:	502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL] 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]
Versión "E":	Versión electrónica con funciones AUTOadapt - no apta para unidad de frecuencia externa
Versión "A":	Bomba conectada al controlador CU100
Prot. térmica:	Interruptor térmico



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Flotador & cuadro	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V DOL								
65	0.90	6.1	•		•	SLV.65.65.09.2.1.502	96115119	Consultar
					•	SLV.65.65.09.A.2.1.502	96115121	Consultar
					•	SLV.65.65.09.E.2.1.502	96878474	Consultar
					•	SLV.65.65.09.EX.2.1.502	96115120	Consultar
					•	SLV.65.65.09.E.EX.2.1.502	96878476	Consultar
65	1.10	7.4	•		•	SLV.65.65.11.2.1.502	96106573	Consultar
					•	SLV.65.65.11.A.2.1.502	96106575	Consultar
					•	SLV.65.65.11.E.2.1.502	96882685	Consultar
					•	SLV.65.65.11.EX.2.1.502	96106574	Consultar
					•	SLV.65.65.11.E.EX.2.1.502	96878480	Consultar
3 x 400-415 V DOL								
65	0.90	2.8-2.8	•		•	SLV.65.65.09.2.50B	96115123	Consultar
					•	SLV.65.65.09.A.2.50B	96115125	Consultar
					•	SLV.65.65.09.E.2.50B	96878475	Consultar
					•	SLV.65.65.09.EX.2.50B	96115124	Consultar
					•	SLV.65.65.09.E.EX.2.50B	96878477	Consultar
65	1.10	3.1-3.1	•		•	SLV.65.65.11.2.50B	96106577	Consultar
					•	SLV.65.65.11.A.2.50B	96106579	Consultar
					•	SLV.65.65.11.E..2.50B	96882686	Consultar
					•	SLV.65.65.11.EX.2.50B	96106578	Consultar
					•	SLV.65.65.11.E.EX.2.50B	96878481	Consultar
65	1.50	3.8-3.8	•		•	SLV.65.65.15.2.50B	96104192	Consultar
					•	SLV.65.65.15.A.2.50B	96104194	Consultar
					•	SLV.65.65.15.E.2.50B	96878503	Consultar
					•	SLV.65.65.15.EX.2.50B	96104193	Consultar
					•	SLV.65.65.15.E.EX.2.50B	96878504	Consultar










SEG / SEG Autoadapt

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► BOMBAS TRITURADORAS DE HIERRO FUNDIDO

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Las bombas SEG de Grundfos son bombas sumergibles con descarga horizontal, diseñadas específicamente para bombeo presurizado de aguas residuales con descarga desde inodoros.

Las bombas SEG están equipadas con un sistema de triturado, para convertir sólidos destructibles en piezas pequeñas para que puedan ser llevados a través de tuberías de un diámetro relativamente pequeño



SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Líquido bombeado:	Valor de pH: 4-10
Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para versiones "Ex")
Impulsor:	Sistema triturador Grindex
Clase de aislamiento:	F (155 °C)- Bajo pedido: H
Clase de temperatura:	F (155 °C)
Grado de protección:	IP 68
Cable de red:	Longitud estándar 10 m
Longitudes alternativas:	15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia
Condiciones de trabajo:	S1 > completamente sumergida S2 > parcialmente sumergida
Tensión:	502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL] 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]
Versión "E":	Versión electrónica con función AUTOadapt - no apta para variador de frecuencia externo
Versión "A":	Bomba conectada a un controlador CU100
Prot. térmica:	Interruptor térmico



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	Ex	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V DOL							
DN 40	0.90	6			SEG.40.09.2.1.502	96075893	Consultar
		8.1		•	SEG.40.09.E.2.1.502	96878505	Consultar
		6	•		SEG.40.09.EX.2.1.502	96075894	Consultar
		8.1	•	•	SEG.40.09.E.EX.2.1.502	96878507	Consultar
DN 40	1.20	8		•	SEG.40.12.2.1.502	96075901	Consultar
			•		SEG.40.12.E.2.1.502	96878509	Consultar
			•	•	SEG.40.12.EX.2.1.502	96075902	Consultar
		8.2	•	•	SEG.40.12.E.EX.2.1.502	96878512	Consultar
DN 40	1.50	12		•	SEG.40.15.2.1.502	98280724	Consultar
					SEG.40.15.E.2.1.502	98280726	Consultar
3 x 400-415 V DOL							
DN 40	0.90	3			SEG.40.09.2.50B	96075897	Consultar
		2.7/2.7		•	SEG.40.09.E.2.50B	96878506	Consultar
		3	•		SEG.40.09.EX.2.50B	96075898	Consultar
		2.7/2.7	•	•	SEG.40.09.E.EX.2.50B	96878508	Consultar
DN 40	1.20	3			SEG.40.12.2.50B	96075905	Consultar
		3.2/3.2		•	SEG.40.12.E.2.50B	96878510	Consultar
		3	•		SEG.40.12.EX.2.50B	96075906	Consultar
		3.2/3.2	•	•	SEG.40.12.E.EX.2.50B	96878513	Consultar
DN 40	1.50	4			SEG.40.15.2.50B	96075909	Consultar
		3.8/3.8		•	SEG.40.15.E.2.50B	96878514	Consultar
		4	•		SEG.40.15.EX.2.50B	96075910	Consultar
		3.8/3.8	•	•	SEG.40.15.E.EX.2.50B	96878515	Consultar
DN 40	2.60	6			SEG.40.26.2.50B	96075913	Consultar
		6.1/6.1		•	SEG.40.26.E.2.50B	96878516	Consultar
		6	•		SEG.40.26.EX.2.50B	96075914	Consultar
		6.1/6.1	•	•	SEG.40.26.E.EX.2.50B	96878517	Consultar
DN 40	3.10	7			SEG.40.31.2.50B	96075915	Consultar
		6.3/6.3		•	SEG.40.31.E.2.50B	96878518	Consultar
		7	•		SEG.40.31.EX.2.50B	96075916	Consultar
		6.3/6.3	•	•	SEG.40.31.E.EX.2.50B	96878519	Consultar
DN 40	4.00	8			SEG.40.40.2.50B	96075917	Consultar
		8.2/8.2		•	SEG.40.40.E.2.50B	96878520	Consultar
		8	•		SEG.40.40.EX.2.50B	96075918	Consultar
		8.2/8.2	•	•	SEG.40.40.E.EX.2.50B	96878521	Consultar




SEG / SEG Autoadapt

BOMBAS DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS Y PEQUEÑOS COLECTIVOS ► BOMBAS TRITURADORAS DE HIERRO FUNDIDO

SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Las bombas SEG de Grundfos son bombas sumergibles con descarga horizontal, diseñadas específicamente para bombeo presurizado de aguas residuales con descarga desde inodoros.

Las bombas SEG están equipadas con un sistema de triturado, para convertir sólidos destructibles en piezas pequeñas para que puedan ser llevados a través de tuberías de un diámetro relativamente pequeño



SEG / SEG AUTOADAPT: BOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN CON SISTEMA TRITURADOR

Líquido bombeado:	Valor de pH: 4-10
Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C Cortos periodos de tiempo (< 3 minutos) a 60 °C (no aplicable para versiones "Ex")
Impulsor:	Sistema triturador Grindex
Clase de aislamiento:	F (155 °C)- Bajo pedido: H
Clase de temperatura:	F (155 °C)
Grado de protección:	IP 68
Cable de red:	Longitud estándar 10 m
Longitudes alternativas:	15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cable apantallado para funcionamiento con convertidor de frecuencia
Condiciones de trabajo:	S1 > completamente sumergida S2 > parcialmente sumergida
Tensión:	502: 1x230 V, 50 Hz Arranque directo [DOL] 50B: 3 x 400-415 V, 50 Hz Arranque directo [DOL]
Versión "E":	Versión electrónica con función AUTOadapt - no apta para variador de frecuencia externo
Versión "A":	Bomba conectada a un controlador CU100
Prot. térmica:	Interruptor térmico



7

MPG 31

Conexión	P2 [kW]	In [A]	AUTOADAPT	Modelo	Código	Euros
3 x 400-415 V DOL						
DN 50	2.60	6	•	SEG.50.26.2.50B	99274384	Consultar
		6.1/6.1		SEG.50.26.E.2.50B	99274434	Consultar
DN 50	3.10	7	•	SEG.50.31.2.50B	99274386	Consultar
		6.3/6.3		SEG.50.31.E.2.50B	99274436	Consultar
DN 50	4.00	8	•	SEG.50.40.2.50B	99274388	Consultar
		8.2/8.2		SEG.50.40.E.2.50B	99274438	Consultar



AGITADORES, ACELERADORES DE CORRIENTE, EYECTORES Y DIFUSORES

Los agitadores, aceleradores de corriente y bombas de recirculación de Grundfos van desde los agitadores a pequeña escala (ideales para estaciones de bombeo prefabricadas) hasta aceleradores de corriente a gran escala creados para grandes tanques y depósitos y bombas recirculadoras, para mover grandes caudales a baja altura (una exigencia muy habitual en las plantas de tratamiento) para la recirculación entre los tanques de procesos.



MEJORE SU FORMACIÓN AHORA

La nueva Grundfos Ecademy es la plataforma de formación online y gratuita que le ofrece un amplio programa de formación y las últimas innovaciones en el mundo del bombeo. Desde cualquier ordenador, tablet o smart-phone, puede ampliar su formación gracias a los videos, presentaciones, artículos y elementos interactivos.

www.grundfos.es/ecademy

SE1/SEV: Bombas de aguas residuales para instalación seca o sumergida

Tipos de instalación:

- > Instalación seca: horizontal o vertical
- > Instalación sumergida en sistema de autoacoplamiento
- > Instalación sumergida, independiente sobre soporte anular

Gama de productos:

- > Versión estándar: Alojamiento de bomba en fundición, impulsor y cubierta del motor EN-GJL-200/250
- > Versión con sensor: Bomba con Pt1000 en los bobinados del estator, sensor WIO sensor e interruptor de humedad en el motor
- > Especificaciones sobre materiales:
 - Q: Impulsor en acero inoxidable, alojamiento de bomba y cubierta del motor (parte superior) conforme a EN-GJL-200/250
 - R: Por completo en acero inoxidable conforme a EN 1,4408
 - S: Alojamiento de bomba en acero inoxidable, otras piezas en acero inoxidable EN-GJL-250 (disponible para versiones específicas)
 - D: Bomba en acero inoxidable, EN 1.4517/1.4539 (disponible para versiones específicas - previa solicitud)
- > Motores resistentes a explosiones para entornos potencialmente explosivos.

Modelos de impulsores:

- > Impulsor de S-tube o Supervortex

Motor:

- > 2 polos (3.000 min⁻¹) o 4 polos (1.500 min⁻¹)
- > Motor trifásico 50 Hz con tensiones:
 - (0D: 380-415V, arranque directo/1D: 380-415V, Y/D/0E: 220-240 V, arranque directo/1E: 220 - 240 V, Y/D)

Clase de aislamiento: F (155 °C)

Grado de protección: IP 68

- > Todos los modelos de bomba están diseñados para el funcionamiento de un convertidor de frecuencia
- > Máximo 20 arranques por hora.
- > Valor de pH de 4 a 14
- > Profundidad máxima de instalación: 20 m



SL1/SLV: Bombas de aguas residuales para instalación sumergida

Tipos de instalación:

- > Instalación sumergida en sistema de autoacoplamiento
- > Instalación sumergida, independiente sobre soporte anular

Gama de productos:

- > Versión estándar: Alojamiento de bomba en fundición, impulsor y cubierta del motor EN-GJL-200/250
- > Versión con sensor: Pt1000 en los bobinados del estator, sensor WIO sensor e interruptor de humedad en el motor
- > Especificaciones sobre materiales:
 - Estándar: Impulsor SuperVortex: EN-GJL-200, S-Tube: EN-GJL-250, Bomba/alojamiento de motor EN-GJL-200
 - Q: Impulsor en acero inoxidable DIN W.N.º 1,4408, bomba/alojamiento de motor conforme a EN-GJL-200
- > Motores resistentes a explosiones para entornos potencialmente explosivos., clasificación «Ex»
 - Arranque directo, bomba sin sensor *CE 0344 II 2 G Ex c d IIB T4*
 - Arranque directo, bomba con sensor *CE 0344 II 2 G Ex c d mb IIB T4*
 - Bomba con control de frecuencia externo, sin sensor *CE 0344 II 2 G Ex c d IIB T3*
 - Bomba con control de frecuencia externo, con sensor *CE 0344 II 2 G Ex c d mb IIB T3*

Modelos de impulsores:

- > Impulsor de S-tube o Supervortex

Motor

- > 2 polos (3.000 min⁻¹) o 4 polos (1.500 min⁻¹)
- > Motor trifásico 50 Hz con tensiones
 - (0D: 380-415V, arranque directo | 1D: 380-415V, Y/D | 0E: 220-240 V, arranque directo | 1E: 220 - 240 V, Y/D)

Clase de aislamiento: F (155 °C)

Grado de protección: IP 68

- > Todos los modelos de bomba están diseñados para el funcionamiento de un convertidor de frecuencia
- > Las bombas están diseñadas para un funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora.
- > Valor de pH de 6,5 a 14 y de 6 a 14 con impulsor SS
- > Temperatura del líquido de +0 °C a +40 °C, y corta (hasta 3 minutos) +60 °C solo para versiones no EX
- > Cuando están sumergidas por completo, las bombas también pueden funcionar de manera continua (S1).
- > Observación: Las bombas resistentes a explosiones siempre deben estar sumergidas por completo.
- > Profundidad máxima de instalación: 20 m

SL1/SLV









SE1/SEV: Bombas de aguas residuales para instalación seca o sumergida

	SE	1	.80	.80	.40	.A	.Ex	.4	.5	1D	
Gama de bombas	Bomba Grundfos de aguas fecales y residuales										
SE											
Material	Estándar										
[]											
1	Impulsor de S-tube										
V	Impulsor SuperVortex (paso libre)										
Conducto de bomba	Tamaño máximo de sólidos [mm]										
80											
Descarga de bomba	Diámetro nominal de la conexión de descarga de la bomba [mm]										
80											
Potencia de salida, P2	P2 = código de denominación de modelo/10 [kW]										
40											
Versión con sensor	Estándar										
[]											
A	Versión con sensor										
Versión de bomba	Bomba no resistente a explosiones (estándar)										
[]											
Ex	Bomba resistente a explosiones										
Número de polos	2 polos, 3000 min-1, 50 Hz										
2											
4	4 polos, 1500 min-1, 50 Hz										
Número de fases	Motor trifásico										
[]											
Frecuencia de red	50 Hz										
5											
Tensión de suministro y método de arranque											
Generación	Primera generación										
[]											
A	Segunda generación										
B	Tercera generación, etc.										
El código de generación distingue entre bombas estructuralmente diferentes con la misma calificación energética.											
Materiales de bomba	Impulsor en acero inoxidable, alojamiento de bomba y parte superior del motor conforme a EN-GJL-200/250										
[]											
Q	Impulsor en acero inoxidable según EN 1.4408, alojamiento de bomba en fundición y parte superior del motor según EN-GJL-250										
S	Alojamiento de bomba en acero inoxidable, impulsor, brida intermedia (conforme a EN 1.4408) (bajo pedido)										
R	Bomba sumergible fabricada por completo en acero inoxidable conforme a 1.4408										
D	Alojamiento de bomba en acero inoxidable conforme a EN 1.4517/1,4539 (disponible previa solicitud).										

Bombas Ex en SS con sensores no disponibles en materiales S, R y D.

SE1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Tipos de impulsor:	S-tube
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1). Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m









MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 50 mm / Descarga: DN 65									
3 x 380-415 V DOL									
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•	•	SE1.50.65.22	96047509	Consultar
					•		SE1.50.65.22	96177629	Consultar
						•	SE1.50.65.22	96177673	Consultar
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•		SE1.50.65.30	96047517	Consultar
					•	•	SE1.50.65.30	96177630	Consultar
							SE1.50.65.30	96177674	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SE1.50.65.40	96047525	Consultar
					•	•	SE1.50.65.40	96177631	Consultar
							SE1.50.65.40	96177675	Consultar
Paso libre: 50 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•		SE1.50.80.22	96047981	Consultar
					•	•	SE1.50.80.22	96177632	Consultar
							SE1.50.80.22	96177676	Consultar
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•		SE1.50.80.30	96047989	Consultar
					•	•	SE1.50.80.30	96177633	Consultar
							SE1.50.80.30	96177677	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SE1.50.80.40	96047997	Consultar
					•	•	SE1.50.80.40	96177634	Consultar
							SE1.50.80.40	96177678	Consultar

SE1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Tipos de impulsor:	S-tube
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1). Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•	•	SE1.80.80.15	96047533	Consultar
					•	•	SE1.80.80.15	96177635	Consultar
					•	•	SE1.80.80.15	96177679	Consultar
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•	•	SE1.80.80.22	96047549	Consultar
					•	•	SE1.80.80.22	96177636	Consultar
					•	•	SE1.80.80.22	96177680	Consultar
3.70	3.00	7.8-8.0	4	1455	•	•	SE1.80.80.30	96047565	Consultar
					•	•	SE1.80.80.30	96177637	Consultar
					•	•	SE1.80.80.30	96177681	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•	•	SE1.80.80.40	96047597	Consultar
					•	•	SE1.80.80.40	96177638	Consultar
					•	•	SE1.80.80.40	96177682	Consultar
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•	•	SE1.80.80.55	96047613	Consultar
					•	•	SE1.80.80.55	96177639	Consultar
					•	•	SE1.80.80.55	96177683	Consultar
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•	•	SE1.80.80.75	96047627	Consultar
					•	•	SE1.80.80.75	96177640	Consultar
					•	•	SE1.80.80.75	96177684	Consultar

SE1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Tipos de impulsor:	S-tube
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1). Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V DOL									
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•		SE1.80.100.15	96048005	Consultar
					•	•	SE1.80.100.15	96177641	Consultar
							SE1.80.100.15	96177685	Consultar
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SE1.80.100.22	96048021	Consultar
					•	•	SE1.80.100.22	96177642	Consultar
							SE1.80.100.22	96177686	Consultar
3.70	3.00	7.8-8.0	4	1455	•		SE1.80.100.30	96048037	Consultar
					•	•	SE1.80.100.30	96177643	Consultar
							SE1.80.100.30	96177687	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SE1.80.100.40	96048069	Consultar
					•	•	SE1.80.100.40	96177644	Consultar
							SE1.80.100.40	96177688	Consultar
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SE1.80.100.55	96048085	Consultar
					•	•	SE1.80.100.55	96177645	Consultar
							SE1.80.100.55	96177689	Consultar
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•		SE1.80.100.75	96048099	Consultar
					•	•	SE1.80.100.75	96177646	Consultar
							SE1.80.100.75	96177690	Consultar

SE1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SE1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Tipos de impulsor:	S-tube
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1). Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m









MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 100 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•	•	SE1.100.100.40	96047641	Consultar
					•	•	SE1.100.100.40	96177647	Consultar
							SE1.100.100.40	96177691	Consultar
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•	•	SE1.100.100.55	96047657	Consultar
					•	•	SE1.100.100.55	96177648	Consultar
							SE1.100.100.55	96177692	Consultar
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•	•	SE1.100.100.75	96047671	Consultar
					•	•	SE1.100.100.75	96177649	Consultar
							SE1.100.100.75	96177693	Consultar
Paso libre: 100 mm / Descarga: DN 150									
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•	•	SE1.100.150.40	96048113	Consultar
					•	•	SE1.100.150.40	96177650	Consultar
							SE1.100.150.40	96177694	Consultar
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•	•	SE1.100.150.55	96048129	Consultar
					•	•	SE1.100.150.55	96177651	Consultar
							SE1.100.150.55	96177695	Consultar

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:	Supervortex
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX
Nota:	Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).
Profundidad máxima de instalación:	Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo. 20 m







7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 65 mm / Descarga: DN 65									
3 x 380-415 V DOL									
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•	•	SEV.65.65.22	96047697	Consultar
					•	•	SEV.65.65.22	96177653	Consultar
					•	•	SEV.65.65.22	96177697	Consultar
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•	•	SEV.65.65.30	96047713	Consultar
					•	•	SEV.65.65.30	96177654	Consultar
					•	•	SEV.65.65.30	96177698	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•	•	SEV.65.65.40	96047729	Consultar
					•	•	SEV.65.65.40	96177655	Consultar
					•	•	SEV.65.65.40	96177699	Consultar
Paso libre: 65 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.80	2.20	5.1-5.0	2	2895	•	•	SEV.65.80.22	96048169	Consultar
					•	•	SEV.65.80.22	96177656	Consultar
					•	•	SEV.65.80.22	96177700	Consultar
3.80	3.00	6.8-6.5	2	2910	•	•	SEV.65.80.30	96048185	Consultar
					•	•	SEV.65.80.30	96177657	Consultar
					•	•	SEV.65.80.30	96177701	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•	•	SEV.65.80.40	96048201	Consultar
					•	•	SEV.65.80.40	96177658	Consultar
					•	•	SEV.65.80.40	96177702	Consultar

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SEV (1-11kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:	Supervortex
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (0D: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D 0E: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).
Nota:	Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V DOL									
1.50	1.10	2.8-2.9	4	1440	•	•	SEV.80.80.11	96047745	Consultar
					•	•	SEV.80.80.11	96177659	Consultar
					•	•	SEV.80.80.11	96177703	Consultar
1.80	1.30	3.8-3.9	4	1440	•	•	SEV.80.80.13	96047757	Consultar
					•	•	SEV.80.80.13	96177660	Consultar
					•	•	SEV.80.80.13	96177704	Consultar
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•	•	SEV.80.80.15	96047769	Consultar
					•	•	SEV.80.80.15	96177661	Consultar
					•	•	SEV.80.80.15	96177705	Consultar
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•	•	SEV.80.80.22	96047781	Consultar
					•	•	SEV.80.80.22	96177662	Consultar
					•	•	SEV.80.80.22	96177706	Consultar

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SEV (1-11kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:

Supervortex

Motor:

2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

(0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:

F (155 ° C)

Grado de protección:

IP 68

Temperatura del líquido:

desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX

Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora.

Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).

Nota:

Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación:

20 m







7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 80									
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•		SEV.80.80.40	96047829	Consultar
					•	•	SEV.80.80.40	96177664	Consultar
							SEV.80.80.40	96177708	Consultar
7.10	6.00	13.7-14.2	2	2945	•		SEV.80.80.60	96047845	Consultar
					•	•	SEV.80.80.60	96177665	Consultar
							SEV.80.80.60	96177709	Consultar
8.90	7.50	16.5-16.2	2	2940	•		SEV.80.80.75	96047861	Consultar
					•	•	SEV.80.80.75	96177666	Consultar
							SEV.80.80.75	96177710	Consultar
10.50	9.20	18.8-17.5	2	2935	•		SEV.80.80.92	96047207	Consultar
					•	•	SEV.80.80.92	96177667	Consultar
							SEV.80.80.92	96177711	Consultar
12.60	11.00	22.7-21.4	2	2935	•		SEV.80.80.110	96047877	Consultar
					•	•	SEV.80.80.110	96177668	Consultar
							SEV.80.80.110	96177712	Consultar

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SEV (1-11kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:	Supervortex
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (OD: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D OE: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).
Nota:	Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V DOL									
1.50	1.10	2.8-2.9	4	1440	•	•	SEV.80.100.11	96780674	Consultar
					•		SEV.80.100.11	96780694	Consultar
						•	SEV.80.100.11	96780734	Consultar
1.80	1.30	3.8-3.9	4	1440	•		SEV.80.100.13	96780676	Consultar
					•	•	SEV.80.100.13	96780696	Consultar
							SEV.80.100.13	96780736	Consultar
2.10	1.50	4.2-4.2	4	1435	•		SEV.80.100.15	96780678	Consultar
					•	•	SEV.80.100.15	96780698	Consultar
							SEV.80.100.15	96780738	Consultar
2.90	2.20	6.0-6.0	4	1445	•		SEV.80.100.22	96780680	Consultar
					•	•	SEV.80.100.22	96780700	Consultar
							SEV.80.100.22	96780740	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SEV.80.100.40	96780682	Consultar
					•		SEV.80.100.40	96780702	Consultar
						•	SEV.80.100.40	96780742	Consultar

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SEV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:

Supervortex

Motor:

2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1)

Motor trifásico de 50 Hz con tensiones:

(0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y / D | 0E: 220-240 V, DOL | 1E: 220 - 240 V, Y / D)

Clase de aislamiento:

F (155 ° C)

Grado de protección:

IP 68

Temperatura del líquido:

desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX

Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora.

Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).

Nota:

Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.

Profundidad máxima de instalación: 20 m







7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	8.7-8.5	2	2925	•	•	SEV.80.100.40	96780704	Consultar
					•	•	SEV.80.100.40	96780744	Consultar
7.10	6.00	13.7-14.2	2	2945	•	•	SEV.80.100.60	96780686	Consultar
					•	•	SEV.80.100.60	96780706	Consultar
					•	•	SEV.80.100.60	96780746	Consultar
8.90	7.50	16.5-16.2	2	2940	•	•	SEV.80.100.75	96780688	Consultar
					•	•	SEV.80.100.75	96780708	Consultar
					•	•	SEV.80.100.75	96780748	Consultar
10.50	9.20	18.8-17.5	2	2935	•	•	SEV.80.100.92	96780690	Consultar
					•	•	SEV.80.100.92	96780710	Consultar
					•	•	SEV.80.100.92	96780750	Consultar
12.60	11.00	22.7-21.4	2	2935	•	•	SEV.80.100.110	96780692	Consultar
					•	•	SEV.80.100.110	96780712	Consultar
					•	•	SEV.80.100.110	96780752	Consultar

SEV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SEV (1-11kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Tipos de impulsor:	Supervortex
Motor:	2 polos (3.000 min-1) o 4 polos (1.500 min-1) Motor trifásico de 50 Hz con tensiones: (OD: 380-415V, DOL 1D: 380-415V, Y / D OE: 220-240 V, DOL 1E: 220 - 240 V, Y / D)
Clase de aislamiento:	F (155 ° C)
Grado de protección:	IP 68
Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C, y cortos periodos (hasta 3 minutos) + 60 ° C. No disponible para versiones EX Nota: Las bombas están diseñadas para funcionamiento intermitente (S3), máximo 20 arranques por hora. Cuando están completamente sumergidas, las bombas también pueden funcionar de forma continua (S1).
Nota:	Las bombas a prueba de explosiones siempre deben sumergirse por completo.
Profundidad máxima de instalación:	20 m



7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 100 mm / Descarga: DN 100									
3 x 380-415 V DOL									
3.70	3.00	7.8-8.0	4	1455	•		SEV.100.100.30	96047893	Consultar
					•	•	SEV.100.100.30	96177669	Consultar
							SEV.100.100.30	96177713	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	10.0-10.2	4	1460	•		SEV.100.100.40	96047925	Consultar
					•	•	SEV.100.100.40	96177670	Consultar
							SEV.100.100.40	96177714	Consultar
6.50	5.50	13.3-13.8	4	1455	•		SEV.100.100.55	96047941	Consultar
					•	•	SEV.100.100.55	96177671	Consultar
							SEV.100.100.55	96177715	Consultar
9.00	7.50	17.7-17.5	4	1455	•		SEV.100.100.75	96047957	Consultar
					•	•	SEV.100.100.75	96177672	Consultar
							SEV.100.100.75	96177716	Consultar

SL1 / SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO

SL1/SLV: Bombas de aguas residuales para instalación sumergida



SL estándar

Impulsor de S-tube



Impulsor SuperVortex









SL1/SLV: Bombas de aguas residuales para instalación sumergida

	SL	1	.80	.80	.40	.A	.Ex	.4	.5	0D	.Q
Gama de bombas											
SL Bomba Grundfos de aguas fecales y residuales											
Modelo de impulsor											
1 Impulsor de S-tube											
V Impulsor SuperVortex (caudal libre)											
Conducto de bomba											
80 Tamaño máximo de sólidos [mm]											
Descarga de bomba											
80 Diámetro nominal de la conexión de descarga de la bomba [mm]											
Potencia de salida, P2											
40 P2 = código de denominación de modelo/10 [kW]											
Equipo											
[-] Estándar											
A Sensor											
Versión de bomba											
[-] Bomba no resistente a explosiones (estándar)											
Ex Bomba resistente a explosiones											
Número de polos											
2 2 polos, 3000 min-1, 50 Hz											
4 4 polos, 1500 min-1, 50 Hz											
Frecuencia de red											
5 50 Hz											
Tensión de suministro y método de arranque											
0B 3 x 400-415 V, arranque directo											
0D 3 x 380-415 V, arranque directo											
1D 3 x 380-415 V, arranque estrella-triángulo											
0E 3 x 220-240 V, arranque directo											
1E 3 x 220-240 V, arranque estrella-triángulo											
Generación											
Vacío 1ª generación											
A 2ª generación											
B 3ª generación											
C 4ª generación											
Materiales de bomba											
Vacío Bomba en fundición por completo											
Q Bomba en fundición con impulsor en acero inoxidable											
Personalización											
Vacío Bomba de gama estándar											
Z Bomba personalizada											

SL1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Temperatura del líquido:	0° C a +40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-tube
Voltaje:	3 x 380-415 V









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 50 mm / Descarga: 65									
3 x 380-415 V DOL									
2.90	2.20	5.1-4.8	2	2900	•	•	SL1.50.65.22	98624257	Consultar
					•	•	SL1.50.65.22	98626698	Consultar
					•	•	SL1.50.65.22	98626303	Consultar
					•	•	SL1.50.65.22	98626482	Consultar
					•	•	SL1.50.65.30	98624258	Consultar
					•	•	SL1.50.65.30	98626699	Consultar
					•	•	SL1.50.65.30	98626304	Consultar
					•	•	SL1.50.65.30	98626483	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930	•	•	SL1.50.65.40	98624259	Consultar
					•	•	SL1.50.65.40	98626705	Consultar
					•	•	SL1.50.65.40	98626316	Consultar
					•	•	SL1.50.65.40	98626489	Consultar
Paso libre: 50 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.90	2.20	5.1-4.8	2	2900	•	•	SL1.50.80.22	98617678	Consultar
					•	•	SL1.50.80.22	98617679	Consultar
					•	•	SL1.50.80.22	98617680	Consultar
					•	•	SL1.50.80.22	98617691	Consultar
					•	•	SL1.50.80.30	98626076	Consultar
					•	•	SL1.50.80.30	98626700	Consultar
					•	•	SL1.50.80.30	98626306	Consultar
					•	•	SL1.50.80.30	98626484	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930	•	•	SL1.50.80.40	98624260	Consultar
					•	•	SL1.50.80.40	98626708	Consultar
					•	•	SL1.50.80.40	98626319	Consultar
					•	•	SL1.50.80.40	98626492	Consultar

SL1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Temperatura del líquido:	0° C a +40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-tube
Voltaje:	3 x 380-415 V









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V DOL									
1.90	1.50	4.1-4.2	4	1452	•	•	SL1.80.80.15	98624693	Consultar
					•	•	SL1.80.80.15	98626615	Consultar
					•	•	SL1.80.80.15	98626189	Consultar
					•	•	SL1.80.80.15	98626399	Consultar
2.70	2.20	5.6-5.7	4	1462	•	•	SL1.80.80.22	98624251	Consultar
					•	•	SL1.80.80.22	98626619	Consultar
					•	•	SL1.80.80.22	98624696	Consultar
					•	•	SL1.80.80.22	98626403	Consultar
3.70	3.00	8.0-7.0	4	1453	•	•	SL1.80.80.30	98624669	Consultar
					•	•	SL1.80.80.30	98626608	Consultar
					•	•	SL1.80.80.30	98626175	Consultar
					•	•	SL1.80.80.30	98626392	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464	•	•	SL1.80.80.40	98626052	Consultar
					•	•	SL1.80.80.40	98626676	Consultar
					•	•	SL1.80.80.40	98626276	Consultar
					•	•	SL1.80.80.40	98626460	Consultar
6.30	5.50	11.2-10.6	4	1463	•	•	SL1.80.80.55	98624697	Consultar
					•	•	SL1.80.80.55	98626647	Consultar
					•	•	SL1.80.80.55	98626246	Consultar
					•	•	SL1.80.80.55	98626431	Consultar
8.40	7.50	15.1-14.4	4	1462	•	•	SL1.80.80.75	98624703	Consultar
					•	•	SL1.80.80.75	98626687	Consultar
					•	•	SL1.80.80.75	98626292	Consultar
					•	•	SL1.80.80.75	98626471	Consultar

SL1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Temperatura del líquido:	0° C a +40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-tube
Voltaje:	3 x 380-415 V









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V DOL									
1.90	1.50	4.1-4.2	4	1452		•	SL1.80.100.15	98625977	Consultar
					•	•	SL1.80.100.15	98626616	Consultar
					•		SL1.80.100.15	98626190	Consultar
					•		SL1.80.100.15	98626400	Consultar
2.70	2.20	5.6-5.7	4	1462		•	SL1.80.100.22	98624695	Consultar
					•	•	SL1.80.100.22	98626620	Consultar
					•		SL1.80.100.22	98626193	Consultar
					•		SL1.80.100.22	98626404	Consultar
3.70	3.00	8.0-7.0	4	1453		•	SL1.80.100.30	98625966	Consultar
					•	•	SL1.80.100.30	98626609	Consultar
					•		SL1.80.100.30	98626176	Consultar
					•		SL1.80.100.30	98626393	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464		•	SL1.80.100.40	98626053	Consultar
					•	•	SL1.80.100.40	98626677	Consultar
					•		SL1.80.100.40	98626277	Consultar
					•		SL1.80.100.40	98626461	Consultar
6.30	5.50	11.2-10.6	4	1463		•	SL1.80.100.55	98626028	Consultar
					•	•	SL1.80.100.55	98626648	Consultar
					•		SL1.80.100.55	98626247	Consultar
					•		SL1.80.100.55	98626432	Consultar
8.40	7.50	15.1-14.4	4	1462		•	SL1.80.100.75	98626066	Consultar
					•	•	SL1.80.100.75	98626688	Consultar
					•		SL1.80.100.75	98626293	Consultar
					•		SL1.80.100.75	98626472	Consultar

SL1 (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SL1 (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR S-TUBE

Temperatura del líquido:	0° C a +40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-tube
Voltaje:	3 x 380-415 V









7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 100 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464	•	•	SL1.100.100.40	98624701	Consultar
					•	•	SL1.100.100.40	98626678	Consultar
					•	•	SL1.100.100.40	98626278	Consultar
					•	•	SL1.100.100.40	98626462	Consultar
					•	•	SL1.100.100.55	98626029	Consultar
					•	•	SL1.100.100.55	98626649	Consultar
					•	•	SL1.100.100.55	98626248	Consultar
					•	•	SL1.100.100.55	98626433	Consultar
					•	•	SL1.100.100.75	98626067	Consultar
					•	•	SL1.100.100.75	98626689	Consultar
					•	•	SL1.100.100.75	98626294	Consultar
					•	•	SL1.100.100.75	98626473	Consultar
Paso libre: 100 mm / Descarga: 150									
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464	•	•	SL1.100.150.40	98626054	Consultar
					•	•	SL1.100.150.40	98626679	Consultar
					•	•	SL1.100.150.40	98626279	Consultar
					•	•	SL1.100.150.40	98626463	Consultar
					•	•	SL1.100.150.55	98626030	Consultar
					•	•	SL1.100.150.55	98626650	Consultar
					•	•	SL1.100.150.55	98626250	Consultar
					•	•	SL1.100.150.55	98626434	Consultar
					•	•	SL1.100.150.75	98626068	Consultar
					•	•	SL1.100.150.75	98626690	Consultar
					•	•	SL1.100.150.75	98626295	Consultar
					•	•	SL1.100.150.75	98626474	Consultar

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 65 mm / Descarga: 65									
3 x 380-415 V DOL									
2.90	2.20	5.1-4.8	2	2900	•	•	SLV.65.65.22	98624199	Consultar
					•	•	SLV.65.65.22	98626606	Consultar
					•	•	SLV.65.65.22	98626169	Consultar
					•	•	SLV.65.65.22	98626390	Consultar
					•	•	SLV.65.65.30	98624165	Consultar
					•	•	SLV.65.65.30	98626604	Consultar
					•	•	SLV.65.65.30	98626159	Consultar
					•	•	SLV.65.65.30	98626388	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930	•	•	SLV.65.65.40	98624254	Consultar
					•	•	SLV.65.65.40	98626659	Consultar
					•	•	SLV.65.65.40	98626259	Consultar
					•	•	SLV.65.65.40	98626443	Consultar
Paso libre: 65 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V DOL									
2.90	2.20	5.1-4.8	2	2900	•	•	SLV.65.80.22	98625961	Consultar
					•	•	SLV.65.80.22	98626607	Consultar
					•	•	SLV.65.80.22	98626170	Consultar
					•	•	SLV.65.80.22	98626391	Consultar
					•	•	SLV.65.80.30	98625942	Consultar
					•	•	SLV.65.80.30	98626605	Consultar
					•	•	SLV.65.80.30	98626160	Consultar
					•	•	SLV.65.80.30	98626389	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930	•	•	SLV.65.80.40	98624699	Consultar
					•	•	SLV.65.80.40	98626660	Consultar
					•	•	SLV.65.80.40	98626260	Consultar
					•	•	SLV.65.80.40	98626444	Consultar

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V DOL									
1.40	1.10	3.1-3.1	4	1452		•	SLV.80.80.11	98625975	Consultar
					•	•	SLV.80.80.11	98626611	Consultar
					•		SLV.80.80.11	98626185	Consultar
					•		SLV.80.80.11	98626395	Consultar
						•	SLV.80.80.13	98624692	Consultar
					•		SLV.80.80.13	98626613	Consultar
1.80	1.30	4.0-3.9	4	1460	•		SLV.80.80.13	98626187	Consultar
					•		SLV.80.80.13	98626397	Consultar
						•	SLV.80.80.15	98624694	Consultar
					•		SLV.80.80.15	98626617	Consultar
1.90	1.50	4.1-4.2	4	1452	•		SLV.80.80.15	98626191	Consultar
					•		SLV.80.80.15	98626401	Consultar
						•	SLV.80.80.22	98624252	Consultar
					•		SLV.80.80.22	98626621	Consultar
2.70	2.20	5.6-5.7	4	1462	•		SLV.80.80.22	98626194	Consultar
					•		SLV.80.80.22	98626405	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464		•	SLV.80.80.40	98624702	Consultar
					•		SLV.80.80.40	98626680	Consultar
					•		SLV.80.80.40	98626280	Consultar
					•		SLV.80.80.40	98626464	Consultar

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 80									
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930		•	SLV.80.80.40	98626039	Consultar
					•	•	SLV.80.80.40	98626661	Consultar
					•	•	SLV.80.80.40	98626261	Consultar
					•	•	SLV.80.80.40	98626445	Consultar
7.10	6.00	13.6-11.3	2	2940		•	SLV.80.80.60	98626041	Consultar
					•	•	SLV.80.80.60	98626663	Consultar
					•	•	SLV.80.80.60	98626263	Consultar
					•	•	SLV.80.80.60	98626447	Consultar
8.80	7.50	15.2-14.5	2	2921		•	SLV.80.80.75	98624255	Consultar
					•	•	SLV.80.80.75	98626669	Consultar
					•	•	SLV.80.80.75	98626269	Consultar
					•	•	SLV.80.80.75	98626453	Consultar
10.50	9.20	19.2-16.8	2	2960		•	SLV.80.80.92	98626047	Consultar
					•	•	SLV.80.80.92	98626671	Consultar
					•	•	SLV.80.80.92	98626271	Consultar
					•	•	SLV.80.80.92	98626455	Consultar
12.50	11.00	22.2-21.1	2	2947		•	SLV.80.80.110	98624700	Consultar
					•	•	SLV.80.80.110	98626665	Consultar
					•	•	SLV.80.80.110	98626265	Consultar
					•	•	SLV.80.80.110	98626449	Consultar

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V








7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V DOL									
1.40	1.10	3.1-3.1	4	1452	•	•	SLV.80.100.11	98624691	Consultar
					•	•	SLV.80.100.11	98626612	Consultar
					•	•	SLV.80.100.11	98626186	Consultar
					•	•	SLV.80.100.11	98626396	Consultar
					•	•	SLV.80.100.13	98625976	Consultar
1.80	1.30	4.0-3.9	4	1460	•	•	SLV.80.100.13	98626614	Consultar
					•	•	SLV.80.100.13	98626188	Consultar
					•	•	SLV.80.100.13	98626398	Consultar
					•	•	SLV.80.100.15	98625978	Consultar
1.90	1.50	4.1-4.2	4	1452	•	•	SLV.80.100.15	98626618	Consultar
					•	•	SLV.80.100.15	98626192	Consultar
					•	•	SLV.80.100.15	98626402	Consultar
					•	•	SLV.80.100.22	98625979	Consultar
2.70	2.20	5.6-5.7	4	1462	•	•	SLV.80.100.22	98626622	Consultar
					•	•	SLV.80.100.22	98626195	Consultar
					•	•	SLV.80.100.22	98626406	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464	•	•	SLV.80.100.40	98626055	Consultar
					•	•	SLV.80.100.40	98626681	Consultar
					•	•	SLV.80.100.40	98626281	Consultar
					•	•	SLV.80.100.40	98626465	Consultar

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V







7

MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 80 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V Y/D									
4.90	4.00	8.4-7.9	2	2930		•	SLV.80.100.40	98626040	Consultar
					•	•	SLV.80.100.40	98626662	Consultar
					•	•	SLV.80.100.40	98626262	Consultar
					•	•	SLV.80.100.40	98626446	Consultar
7.10	6.00	13.6-11.3	2	2940		•	SLV.80.100.60	98626042	Consultar
					•	•	SLV.80.100.60	98626664	Consultar
					•	•	SLV.80.100.60	98626264	Consultar
					•	•	SLV.80.100.60	98626448	Consultar
8.80	7.50	15.2-14.5	2	2921		•	SLV.80.100.75	98626046	Consultar
					•	•	SLV.80.100.75	98626670	Consultar
					•	•	SLV.80.100.75	98626270	Consultar
					•	•	SLV.80.100.75	98626454	Consultar
10.50	9.20	19.2-16.8	2	2960		•	SLV.80.100.92	98626048	Consultar
					•	•	SLV.80.100.92	98626672	Consultar
					•	•	SLV.80.100.92	98626272	Consultar
					•	•	SLV.80.100.92	98626456	Consultar
12.50	11.00	22.2-21.1	2	2947		•	SLV.80.100.110	98626043	Consultar
					•	•	SLV.80.100.110	98626666	Consultar
					•	•	SLV.80.100.110	98626266	Consultar
					•	•	SLV.80.100.110	98626450	Consultar

SLV (1-11kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► PASO LIBRE DE 50 A 100 MM



SLV (1-11KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA CON IMPULSOR SUPERVORTEX

Temperatura del líquido:	desde + 0 ° C hasta + 40 ° C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	SuperVortex
Longitud del cable:	Estándar 10 m
Voltaje:	3 x 380-415 V



7


MPG 31

P1 [kW]	P2 [kW]	In [A]	Polos	RPM [min-1]	Sensor	Ex	Modelo	Código	Euros
Paso libre: 100 mm / Descarga: 100									
3 x 380-415 V DOL									
3.70	3.00	8.0-7.0	4	1453		•	SLV.100.100.30	98625967	Consultar
					•		SLV.100.100.30	98626610	Consultar
					•	•	SLV.100.100.30	98626177	Consultar
					•	•	SLV.100.100.30	98626394	Consultar
3 x 380-415 V Y/D									
4.80	4.00	10.1-10.1	4	1464		•	SLV.100.100.40	98626056	Consultar
					•		SLV.100.100.40	98626682	Consultar
					•	•	SLV.100.100.40	98626282	Consultar
					•	•	SLV.100.100.40	98626466	Consultar
6.30	5.50	11.2-10.6	4	1463		•	SLV.100.100.55	98626031	Consultar
					•		SLV.100.100.55	98626651	Consultar
					•	•	SLV.100.100.55	98626251	Consultar
					•	•	SLV.100.100.55	98626435	Consultar
8.40	7.50	15.1-14.4	4	1462		•	SLV.100.100.75	98624704	Consultar
					•		SLV.100.100.75	98626691	Consultar
					•	•	SLV.100.100.75	98626296	Consultar
					•	•	SLV.100.100.75	98626475	Consultar

SE / SL (9-30kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO

SE/SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles



SE
Con camisa de refrigeración para instalaciones en seco y sumergidas



SL
Sin camisa de refrigeración para la instalación sumergida

Tecnología de bomba para aguas residuales fiable e innovadora

Las bombas SE/SL están disponibles en múltiples versiones, entre 1 y 30 kW. Mantener bajo el coste de propiedad es crucial y este objetivo se logra mediante un concepto de diseño que garantiza:

- Funcionamiento fiable con caudal optimizado
- Elevada eficiencia combinada de bomba y motor
- Muchas posibilidades de personalización
- Mantenimiento sencillo y predictivo

Aplicaciones

Las bombas SE/SL están diseñadas para el transporte de aguas de drenaje y superficiales, aguas residuales domésticas, de suministro e industriales, así como agua de procesos. La gama SL sin camisa de refrigeración está pensada para una instalación sumergida, y la gama SE con camisa de refrigeración para todo tipo de instalaciones, tanto secas como sumergidas.

La instalación sumergida puede ser un sistema de autoacoplamiento o de libre instalación como bomba de suministro transportable. Las bombas SE se pueden instalar en seco tanto vertical como horizontalmente, ofreciendo versatilidad para su proyecto.

Alta eficacia para toda la gama

La composición auténtica de las aguas residuales es difícil de determinar, puesto que los sólidos secos varían con el paso del tiempo y el caudal no es constante. Independientemente de ello, las expectativas para las bombas para aguas residuales son siempre las mismas. Además de la eficiencia, la bomba debe poder funcionar sin bloquearse incluso con presencia de grandes residuos sólidos, fibras y papel.

Las gamas SE y SL están disponibles con impulsores S-tube abiertos y cerrados e impulsores SuperVortex. Los impulsores S-tube son de los pocos que pueden efectuar estos trabajos. El diseño sencillo y robusto de los impulsores S-tube cumplen los requisitos actuales para el bombeo de aguas residuales con sólidos y fibras sin hacer concesiones en cuanto a fiabilidad y rendimiento.



S-tube cerrado

S-tube abierto

SuperVortex

Tecnología





Las bombas SE/SL ofrecen tanto eficiencia combinada de bomba y motor como eficiencia del motor con componentes compatibles con IE3, manteniendo al mínimo el consumo energético total. Tras un tiempo de funcionamiento con desgaste, las gamas de bomba SE y SL pueden someterse a un mantenimiento sencillo para restablecer el rendimiento y la eficiencia al estado de fábrica original. Las bombas SE/SL se han diseñado teniendo en mente un futuro mantenimiento sencillo. Lo demuestran muchas de las funciones del diseño que forman parte de la bomba: El impulsor S-tube garantiza una gran eficiencia general, bajos costes de funcionamiento y el manejo sin complicaciones para sus plantas de bombas de aguas residuales.

SE/SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles

	SE	1	.80	.100	.200	.2	.525	.5	.N	.5	1D	
Gama de bombas												
SE	Bomba con camisa de refrigeración											
SL	Bomba sin camisa de refrigeración											
Tipo de impulsor												
1	Impulsor S-tube cerrado, monocanal											
2	Impulsor S-tube cerrado, doble canal											
V	Impulsor SuperVortex											
Paso libre por la bomba												
	Bombas con impulsor S-tube abierto											
80	Tamaño máximo de los sólidos [mm]											
100	Salida de bomba											
	Diámetro nominal de la salida de bomba [mm]											
200	Potencia de salida nominal, P ₂											
	P ₂ = potencia de salida dividida entre 10 [kW]											
Versiones de sensor												
[]	Estándar											
A	Versión de sensor 1											
B	Versión de sensor 2											
Número de polos												
2	2 polos, 3000 min-1, 50 Hz											
4	4 polos, 1500 min-1, 50 Hz											
6	6 polos, 1000 min-1, 50 Hz											
Intervalo de presión												
xxS	Altura superelevada											
xxH	Altura elevada											
xxM	Altura mediana											
xxL	Altura baja											
xxE	Altura extrabaja											
Versión de instalación												
S	Sin camisa de refrigeración para la instalación sumergida vertical											
C	Sin camisa de refrigeración para la instalación vertical en seco y vertical sumergida											
D	Con camisa de refrigeración para instalación en seco vertical (apta para bombas con descarga DN250 y superior)											
H	Con camisa de refrigeración para instalación en seco horizontal											
Código de material para impulsor, carcasa de bomba y carcasa del estator												
[]	Carcasa de bomba de hierro fundido, impulsor de hierro fundido, cubierta de aspiración de hierro fundido, carcasa de motor de hierro fundido											
Q	Carcasa de bomba de hierro fundido, impulsor de acero inoxidable 1.4408, cubierta de aspiración de hierro fundido, carcasa de motor de hierro fundido											
W	Carcasa de bomba de hierro fundido, impulsor y cubierta de aspiración resistentes al desgaste para servicio pesado, carcasa de motor de hierro fundido											
Versión de la bomba												
N	Bomba sin homologación EX											
Ex	Bomba con homologación EX: Atex o IECEx											
Frecuencia												
5	5 = 50 Hz											
Tensión												
1D	Versiones estándares 380-415D				660-690Y							
1E	220-240D				380-450Y							
1N	550-550D											
PTC	Protección térmica de motor con termistores											
[]	Protección térmica de motor con interruptores térmicos											
Z	Producto personalizado											

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM



SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
75	DN 100	DN 100	13.00	27-25/16-15	10	S	2	SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D	99775814	Consultar
			15.00	30-28/18-17	10	S	2	SE1.75.100.150.2.52S.C.N.51D	99622483	Consultar
			17.00	34-32/20-19	10	S	2	SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D	99775882	Consultar
			18.50	38-35/22-21	10	S	2	SE1.75.100.185.2.52S.C.N.51D	99775901	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Fundición	96090994	Consultar

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 100	Fundición / Acero	96308237	Consultar





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
75	DN 100	DN 100	13.00	27-25/16-15	10	S	2	SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D	99775845	Consultar
			15.00	30-28/18-17	10	S	2	SE1.75.100.150.2.52S.H.N.51D	99775862	Consultar
			17.00	34-32/20-19	10	S	2	SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D	99775883	Consultar
			18.50	38-35/22-21	10	S	2	SE1.75.100.185.2.52S.H.N.51D	99775902	Consultar

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM



SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 100	20.00	39-36/23-22	10	S	2	SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D	99775931	Consultar
			22.00	43-40/25-24	10	S	2	SE1.80.100.220.2.52S.C.N.51D	99775958	Consultar
			24.00	51-47/30-28	10	S	2	SE1.80.100.240.2.52S.C.N.51D	99775975	Consultar
			26.50	56-51/32-31	10	S	2	SE1.80.100.265.2.52S.C.N.51D	99775992	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Fundición	96090994	Consultar

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 100	Fundición / Acero	96308237	Consultar





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 100	20.00	39-36/23-22	10	S	2	SE1.80.100.200.2.52S.H.N.51D	99775932	Consultar
			22.00	43-40/25-24	10	S	2	SE1.80.100.220.2.52S.H.N.51D	99622498	Consultar
			24.00	51-47/30-28	10	S	2	SE1.80.100.240.2.52S.H.N.51D	99775976	Consultar
			26.50	56-51/32-31	10	S	2	SE1.80.100.265.2.52S.H.N.51D	99776003	Consultar

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM



SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
85	DN 150	DN 150	10.00	23-21/13-13	10	H	4	SE1.85.150.100.4.52H.C.N.51D	99776036	Consultar
			11.00	24-22/14-13	10	H	4	SE1.85.150.110.4.52H.C.N.51D	99776072	Consultar
			13.00	28-25/16-15	10	H	4	SE1.85.150.130.4.52H.C.N.51D	99776109	Consultar
			15.00	31-29/18-17	10	H	4	SE1.85.150.150.4.52H.C.N.51D	99776176	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN150	DN 150	Fundición	97695489	Consultar

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 150	Fundición / Acero	96308238	Consultar





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
85	DN 150	DN 150	10.00	23-21/13-13	10	H	4	SE1.85.150.100.4.52H.H.N.51D	99776037	Consultar
			11.00	24-22/14-13	10	H	4	SE1.85.150.110.4.52H.H.N.51D	99776073	Consultar
			13.00	28-25/16-15	10	H	4	SE1.85.150.130.4.52H.H.N.51D	99776110	Consultar
			15.00	31-29/18-17	10	H	4	SE1.85.150.150.4.52H.H.N.51D	99776177	Consultar

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM



SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
95	DN 150	DN 150	17.00	39-36/23-22	10	H	4	SE1.95.150.170.4.52H.C.N.51D	99776271	Consultar
			18.50	41-37/24-23	10	H	4	SE1.95.150.185.4.52H.C.N.51D	99776331	Consultar
			20.00	43-39/25-24	10	H	4	SE1.95.150.200.4.52H.C.N.51D	99776368	Consultar
			22.00	45-41/26-25	10	H	4	SE1.95.150.220.4.52H.C.N.51D	99776423	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN150	DN 150	Fundición	97695489	Consultar

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 150	Fundición / Acero	96308238	Consultar





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
95	DN 150	DN 150	17.00	39-36/23-22	10	H	4	SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D	99776272	Consultar
			18.50	41-37/24-23	10	H	4	SE1.95.150.185.4.52H.H.N.51D	99776332	Consultar
			20.00	43-39/25-24	10	H	4	SE1.95.150.200.4.52H.H.N.51D	99776369	Consultar
			22.00	45-41/26-25	10	H	4	SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D	99776424	Consultar

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM



SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	DN 200	10.00	23-21/13-13	10	M	4	SE1.110.200.100.4.52M.C.N.51D	99776454	Consultar
			11.00	24-22/14-13	10	M	4	SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D	99776474	Consultar
			13.00	28-25/16-15	10	M	4	SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D	99776493	Consultar
			15.00	31-29/18-17	10	M	4	SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D	99776522	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN200	DN 200	Fundición	96641489	Consultar

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 200 / DN 200	Fundición / Acero	96094523	Consultar





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	DN 200	10.00	23-21/13-13	10	M	4	SE1.110.200.100.4.52M.H.N.51D	99776455	Consultar
			11.00	24-22/14-13	10	M	4	SE1.110.200.110.4.52M.H.N.51D	99776475	Consultar
			13.00	28-25/16-15	10	M	4	SE1.110.200.130.4.52M.H.N.51D	99776494	Consultar
			15.00	31-29/18-17	10	M	4	SE1.110.200.150.4.52M.H.N.51D	99776523	Consultar

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM



SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	DN 200	17.00	39-36/23-22	10	M	4	SE1.110.200.170.4.52M.C.N.51D	99776543	Consultar
			18.50	41-37/24-23	10	M	4	SE1.110.200.185.4.52M.C.N.51D	99776575	Consultar
			20.00	43-39/25-24	10	M	4	SE1.110.200.200.4.52M.C.N.51D	99776599	Consultar
			22.00	45-41/26-25	10	M	4	SE1.110.200.220.4.52M.C.N.51D	99776634	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN200	DN 200	Fundición	96641489	Consultar

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 200 / DN 200	Fundición / Acero	96094523	Consultar







INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	DN 200	17.00	39-36/23-22	10	M	4	SE1.110.200.170.4.52M.H.N.51D	99776544	Consultar
			18.50	41-37/24-23	10	M	4	SE1.110.200.185.4.52M.H.N.51D	99776576	Consultar
			20.00	43-39/25-24	10	M	4	SE1.110.200.200.4.52M.H.N.51D	99776600	Consultar
			22.00	45-41/26-25	10	M	4	SE1.110.200.220.4.52M.H.N.51D	99776635	Consultar

SE1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM



SE1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar
Rango de presión:	S - Super Alta Presión H - Alta presión M - Presión media L - Baja presión E - Extra baja presión



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 250	DN 250	13.00	28-25/16-15	10	L	4	SE2.110.250.130.4.52L.C.N.51D	99776702	Consultar
			15.00	31-29/18-17	10	L	4	SE2.110.250.150.4.52L.C.N.51D	99776766	Consultar
			17.00	39-36/23-22	10	L	4	SE2.110.250.170.4.52L.C.N.51D	99776805	Consultar
			18.50	41-37/24-23	10	L	4	SE2.110.250.185.4.52L.C.N.51D	99776837	Consultar
			20.00	43-39/25-24	10	L	4	SE2.110.250.200.4.52L.C.N.51D	99776886	Consultar
			22.00	45-41/26-25	10	L	4	SE2.110.250.220.4.52L.C.N.51D	99776922	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL2/SE2.xxx.250	DN 250	DN 250	Fundición	96782483	Consultar


INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 250	DN 250	13.00	28-25/16-15	10	L	4	SE2.110.250.130.4.52L.D.N.51D	99776703	Consultar
			15.00	31-29/18-17	10	L	4	SE2.110.250.150.4.52L.D.N.51D	99776768	Consultar
			17.00	39-36/23-22	10	L	4	SE2.110.250.170.4.52L.D.N.51D	99776807	Consultar
			18.50	41-37/24-23	10	L	4	SE2.110.250.185.4.52L.D.N.51D	99776839	Consultar
			20.00	43-39/25-24	10	L	4	SE2.110.250.200.4.52L.D.N.51D	99776887	Consultar
			22.00	45-41/26-25	10	L	4	SE2.110.250.220.4.52L.D.N.51D	99776923	Consultar

SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN SECO Y VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 250	Fundición / Acero	96308240	Consultar





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 250	DN 250	13.00	28-25/16-15	10	L	4	SE2.110.250.130.4.52L.H.N.51D	99776704	Consultar
			15.00	31-29/18-17	10	L	4	SE2.110.250.150.4.52L.H.N.51D	99776770	Consultar
			17.00	39-36/23-22	10	L	4	SE2.110.250.170.4.52L.H.N.51D	99776808	Consultar
			18.50	41-37/24-23	10	L	4	SE2.110.250.185.4.52L.H.N.51D	99776840	Consultar
			20.00	43-39/25-24	10	L	4	SE2.110.250.200.4.52L.H.N.51D	99776888	Consultar
			22.00	45-41/26-25	10	L	4	SE2.110.250.220.4.52L.H.N.51D	99776924	Consultar

SEV (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM



SEV (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	SuperVortex
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 80	13.00	27-25/16-15	10	H	2	SEV.80.80.130.2.52H.C.N.51D	99774605	Consultar
			15.00	30-28/18-17	10	H	2	SEV.80.80.150.2.52H.C.N.51D	99774632	Consultar
			17.00	34-32/20-19	10	H	2	SEV.80.80.170.2.52H.C.N.51D	99774682	Consultar
			18.50	38-35/22-21	10	H	2	SEV.80.80.185.2.52H.C.N.51D	99774701	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 100	DN 80	Fundición	96102240	Consultar

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 100	Fundición / Acero	96308237	Consultar





INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 80	13.00	27-25/16-15	10	H	2	SEV.80.80.130.2.52H.H.N.51D	99774623	Consultar
			15.00	30-28/18-17	10	H	2	SEV.80.80.150.2.52H.H.N.51D	99774663	Consultar
			17.00	34-32/20-19	10	H	2	SEV.80.80.170.2.52H.H.N.51D	99774683	Consultar
			18.50	38-35/22-21	10	H	2	SEV.80.80.185.2.52H.H.N.51D	99774702	Consultar

SEV (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► ACERO INOXIDABLE, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM



SEV (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	SuperVortex
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 80	20.00	39-36/23-22	10	H	2	SEV.80.80.200.2.52H.C.N.51D	99774728	Consultar
			22.00	43-40/25-24	10	H	2	SEV.80.80.220.2.52H.C.N.51D	99774757	Consultar
			24.00	51-47/30-28	10	H	2	SEV.80.80.240.2.52H.C.N.51D	99774817	Consultar
			26.50	56-51/32-31	10	H	2	SEV.80.80.265.2.52H.C.N.51D	99774878	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 100	DN 80	Fundición	96102240	Consultar

BASE PARA INSTALACIÓN VERTICAL

MPG 51



Dimensiones	Material	Código	Euros
DN 100	Fundición / Acero	96308237	Consultar

INSTALACIÓN HORIZONTAL

MPG 31

Paso libre [mm]	Aspir.	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 100	DN 80	20.00	39-36/23-22	10	H	2	SEV.80.80.200.2.52H.H.N.51D	99774729	Consultar
			22.00	43-40/25-24	10	H	2	SEV.80.80.220.2.52H.H.N.51D	99774758	Consultar
			24.00	51-47/30-28	10	H	2	SEV.80.80.240.2.52H.H.N.51D	99774820	Consultar
			26.50	56-51/32-31	10	H	2	SEV.80.80.265.2.52H.H.N.51D	99774881	Consultar

SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SL1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
75	DN 100	13.00	27-25/16-15	10	S	2	SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D	99622471	Consultar
		15.00	30-28/18-17	10	S	2	SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D	99775861	Consultar
		17.00	34-32/20-19	10	S	2	SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D	99622494	Consultar
		18.50	38-35/22-21	10	S	2	SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D	99775900	Consultar
80	DN 100	20.00	39-36/23-22	10	S	2	SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D	99775930	Consultar
		22.00	43-40/25-24	10	S	2	SL1.80.100.220.2.52S.S.N.51D	99760514	Consultar
		24.00	51-47/30-28	10	S	2	SL1.80.100.240.2.52S.S.N.51D	99775974	Consultar
		26.50	56-51/32-31	10	S	2	SL1.80.100.265.2.52S.S.N.51D	99622499	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Fundición	96090994	Consultar

SL1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
85	DN 150	10.00	23-21/13-13	10	H	4	SL1.85.150.100.4.52H.S.N.51D	99622500	Consultar
		11.00	24-22/14-13	10	H	4	SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D	99776071	Consultar
		13.00	28-25/16-15	10	H	4	SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D	99776108	Consultar
		15.00	31-29/18-17	10	H	4	SL1.85.150.150.4.52H.S.N.51D	99776175	Consultar
95	DN 150	17.00	39-36/23-22	10	H	4	SL1.95.150.170.4.52H.S.N.51D	99776270	Consultar
		18.50	41-37/24-23	10	H	4	SL1.95.150.185.4.52H.S.N.51D	99776330	Consultar
		20.00	43-39/25-24	10	H	4	SL1.95.150.200.4.52H.S.N.51D	99776367	Consultar
		22.00	45-41/26-25	10	H	4	SL1.95.150.220.4.52H.S.N.51D	99760567	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN150	DN 150	Fundición	97695489	Consultar

SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ▶ HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SL1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 200	10.00	23-21/13-13	10	M	4	SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D	99776453	Consultar
		11.00	24-22/14-13	10	M	4	SL1.110.200.110.4.52M.S.N.51D	99776473	Consultar
		13.00	28-25/16-15	10	M	4	SL1.110.200.130.4.52M.S.N.51D	99776492	Consultar
		15.00	31-29/18-17	10	M	4	SL1.110.200.150.4.52M.S.N.51D	99776521	Consultar
		17.00	39-36/23-22	10	M	4	SL1.110.200.170.4.52M.S.N.51D	99776542	Consultar
		18.50	41-37/24-23	10	M	4	SL1.110.200.185.4.52M.S.N.51D	99776574	Consultar
		20.00	43-39/25-24	10	M	4	SL1.110.200.200.4.52M.S.N.51D	99776598	Consultar
		22.00	45-41/26-25	10	M	4	SL1.110.200.220.4.52M.S.N.51D	99776633	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SE1.XX.150 (9-30kW)	DN200	DN 200	Fundición	96641489	Consultar

SL1 (9-30 kW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO PESADO PARA INSTALACIONES EN SECO Y SUMERGIDAS

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	S-tube®
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V
Cable eléctrico:	10 m como estándar



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
110	DN 250	13.00	28-25/16-15	10	L	4	SL2.110.250.130.4.52L.S.N.51D	99776699	Consultar
		15.00	31-29/18-17	10	L	4	SL2.110.250.150.4.52L.S.N.51D	99776764	Consultar
		17.00	39-36/23-22	10	L	4	SL2.110.250.170.4.52L.S.N.51D	99776804	Consultar
		18.50	41-37/24-23	10	L	4	SL2.110.250.185.4.52L.S.N.51D	99776836	Consultar
		20.00	43-39/25-24	10	L	4	SL2.110.250.200.4.52L.S.N.51D	99776885	Consultar
		22.00	45-41/26-25	10	L	4	SL2.110.250.220.4.52L.S.N.51D	99776920	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del raíl de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL2/SE2.xxx.250	DN 250	DN 250	Fundición	96782483	Consultar

SLV (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

SLV (9-30 KW): BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES DE SERVICIO PESADO PARA INSTALACIÓN SUMERGIDA

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	SuperVortex
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



INSTALACIÓN SUMERGIDA

MPG 31

Paso libre [mm]	Desc.	P2 [kW]	In [A]	Cable [m]	Gama de presión	Polos	Modelo	Código	Euros
80	DN 80	13.00	27-25/16-15	10	H	2	SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D	99774600	Consultar
		15.00	30-28/18-17	10	H	2	SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D	99774631	Consultar
		17.00	34-32/20-19	10	H	2	SLV.80.80.170.2.52H.S.N.51D	99774681	Consultar
		18.50	38-35/22-21	10	H	2	SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D	99774700	Consultar
		20.00	39-36/23-22	10	H	2	SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51D	99774727	Consultar
		22.00	43-40/25-24	10	H	2	SLV.80.80.220.2.52H.S.N.51D	99774756	Consultar
		24.00	51-47/30-28	10	H	2	SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D	99774814	Consultar
		26.50	56-51/32-31	10	H	2	SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D	99774875	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del rail de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 100	DN 80	Fundición	96102240	Consultar






SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles

Con impulsor S-tube abierto, altura superelevada



Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles Con impulsor S-tube abierto, altura superelevada

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-Tube® abierto
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE Y EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	Código	MPG31
									Euros
DN100	13	26	10	S	2	Abierto S-tube	SE.100.130.2.52S.C.N.51D.A	99965259	Consultar
	15	29					SE.100.150.2.52S.C.N.51D.A	99965275	Consultar
	17	33					SE.100.170.2.52S.C.N.51D.A	99965293	Consultar
	18,5	36					SE.100.185.2.52S.C.N.51D.A	99903066	Consultar

Descripción	Brida de descarga de bomba, DN	Código	MPG51
			Euros
Autoacoplamiento DN100	100	96090994	Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 500 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571	-	98538179	Consultar
Pedestal vertical sin codo de aspiración	100	96308237	Consultar

INSTALACIÓN HORIZONTAL EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	Código	MPG31
									Euros
100	13	26	10	S	2	Abierto S-tube	SE.100.130.2.52S.H.N.51D.A	99965248	Consultar
	15	29					SE.100.150.2.52S.H.N.51D.A	99965276	Consultar
	17	33					SE.100.170.2.52S.H.N.51D.A	99965294	Consultar
	18,5	36					SE.100.185.2.52S.H.N.51D.A	99965315	Consultar

La base horizontal se incluye en el código de producto de la bomba y NO deberá pedirse por separado

CUE > Página 9.7






SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles

Con impulsor S-tube abierto, altura superelevada



Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles Con impulsor S-tube abierto, altura superelevada

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Paso no obstruido:	80 mm
Tipo de impulsor:	S-Tube® monocanal
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE Y EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	MPG31	
								Código	Euros
100	20	37	10	S	2	Abierto S-tube	SE.100.200.2.52S.C.N.51D.A	99965334	Consultar
	22	41					SE.100.220.2.52S.C.N.51D.A	99965362	Consultar
	24	49					SE.100.240.2.52S.C.N.51D.A	99965402	Consultar
	26,5	53					SE.100.265.2.52S.C.N.51D.A	99965378	Consultar

Descripción	Brida de descarga de bomba, DN	MPG51	
		Código	Euros
Autoacoplamiento DN100	100	96090994	Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 500 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571	-	98538179	Consultar
Pedestal vertical sin codo de aspiración	100	96308237	Consultar

INSTALACIÓN HORIZONTAL EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	MPG31	
								Código	Euros
100	20	37	10	S	2	Abierto S-tube	SE.100.200.2.52S.H.N.51D.A	99965335	Consultar
	22	41					SE.100.220.2.52S.H.N.51D.A	99965363	Consultar
	24	49					SE.100.240.2.52S.H.N.51D.A	99965433	Consultar
	26,5	53					SE.100.265.2.52S.H.N.51D.A	99965379	Consultar

La base horizontal se incluye en el código de producto de la bomba y NO deberá pedirse por separado





[CUE > Página 9.7](#)

SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles
Con impulsor S-tube abierto, altura elevada



Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles Con impulsor S-tube abierto, altura elevada

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-Tube® abierto
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE Y EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	Código	Euros
150	10	22	10	H	4	Abierto S-tube	SE.150.100.4.52H.C.N.51D.A	99958940	Consultar
	11	23					SE.150.110.4.52H.C.N.51D.A	99958976	Consultar
	13	26					SE.150.130.4.52H.C.N.51D.A	99959013	Consultar
	15	30					SE.150.150.4.52H.C.N.51D.A	99959048	Consultar

MPG31

Descripción	Brida de descarga de bomba, DN	Código	Euros
Autoacoplamiento DN150	150	97695489	Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 500 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571	-	98538179	Consultar
Pedestal vertical sin codo de aspiración	150	96308238	Consultar

MPG51

INSTALACIÓN HORIZONTAL EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	Código	Euros
150	10	22	10	H	4	Abierto S-tube	SE.150.100.4.52H.H.N.51D.A	99958941	Consultar
	11	23					SE.150.110.4.52H.H.N.51D.A	99958977	Consultar
	13	26					SE.150.130.4.52H.H.N.51D.A	99959014	Consultar
	15	30					SE.150.150.4.52H.H.N.51D.A	99959049	Consultar

MPG31

La base horizontal se incluye en el código de producto de la bomba y NO deberá pedirse por separado





[CUE > Página 9.7](#)

SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles
Con impulsor S-tube abierto, altura elevada



Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles Con impulsor S-tube abierto, altura elevada

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-Tube® abierto
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE Y EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	MPG31		
							Modelo	Código	Euros
150	17	37	10	H	4	Abierto S-tube	SE.150.170.4.52H.C.N.51D.A	99892953	Consultar
	18,5	39					SE.150.185.4.52H.C.N.51D.A	99959132	Consultar
	20	41					SE.150.200.4.52H.C.N.51D.A	99959179	Consultar
	22	43					SE.150.220.4.52H.C.N.51D.A	99959213	Consultar

Descripciones		Brida de descarga de bomba, DN	Código	Euros
Autoacoplamiento DN150		150	97695489	Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 500 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571		-	98538179	Consultar
Pedestal vertical sin codo de aspiración		150	96308238	Consultar

INSTALACIÓN HORIZONTAL EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	MPG51		
							Modelo	Código	Euros
150	17	37	10	H	4	Abierto S-tube	SE.150.170.4.52H.H.N.51D.A	99959094	Consultar
	18,5	39					SE.150.185.4.52H.H.N.51D.A	99959133	Consultar
	20	41					SE.150.200.4.52H.H.N.51D.A	99959180	Consultar
	22	43					SE.150.220.4.52H.H.N.51D.A	99959214	Consultar

La base horizontal se incluye en el código de producto de la bomba y NO deberá pedirse por separado

CUE > Página 9.7






SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles

Con impulsor S-tube abierto, altura superelevada



Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles Con impulsor S-tube abierto, altura superelevada

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-Tube® abierto
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	MPG31	
								Código	Euros
DN100	13	26	10	S	2	Abierto S-tube	SL.100.130.2.52S.S.N.51D.A	99769397	Consultar
	15	29					SL.100.150.2.52S.S.N.51D.A	99965274	Consultar
	17	33					SL.100.170.2.52S.S.N.51D.A	99769399	Consultar
	18,5	36					SL.100.185.2.52S.S.N.51D.A	99965313	Consultar

Descripción	Brida de descarga de bomba, DN	MPG51	
		Código	Euros
Autoacoplamiento DN100	100	96090994	Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 500 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571	-	98538179	Consultar

CUE > Página 9.7






SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles

Con impulsor S-tube abierto, altura superelevada



Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles Con impulsor S-tube abierto, altura superelevada

Temperatura del líquido: 0 °C a + 40 °C
 Grado de protección: IP 68
 Clase de aislamiento: H
 Tipo de impulsor: S-Tube® abierto
 Tensión: 3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	MPG31		
							Modelo	Código	Euros
100	20	37	10	S	2	Abierto S-tube	SL.100.200.2.52S.S.N.51D.A	99965333	Consultar
	22	41					SL.100.220.2.52S.S.N.51D.A	99769400	Consultar
	24	49					SL.100.240.2.52S.S.N.51D.A	99965401	Consultar
	26,5	53					SL.100.265.2.52S.S.N.51D.A	99769401	Consultar

Descripción		MPG51	
	Brida de descarga de bomba, DN	Código	Euros
Autoacoplamiento DN100	100	96090994	Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 500 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571	-	98538179	Consultar





[CUE > Página 9.7](#)

SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles
Con impulsor S-tube abierto, altura elevada



Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles Con impulsor S-tube abierto, altura elevada

Temperatura del líquido: 0 °C a + 40 °C
 Grado de protección: IP 68
 Clase de aislamiento: H
 Tipo de impulsor: S-Tube® abierto
 Tensión: 3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	MPG31	
								Código	Euros
150	10	22	10	H	4	Abierto S-tube	SL.150.100.4.52H.S.N.51D.A	99769442	Consultar
	11	23					SL.150.110.4.52H.S.N.51D.A	99958975	Consultar
	13	26					SL.150.130.4.52H.S.N.51D.A	99959012	Consultar
	15	30					SL.150.150.4.52H.S.N.51D.A	99959047	Consultar

Descripción		Brida de descarga de bomba, DN	Código	Euros
Autoacoplamiento DN150		150	97695489	Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 500 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571		-	98538179	Consultar





[CUE > Página 9.7](#)

SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles
Con impulsor S-tube abierto, altura elevada



Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles Con impulsor S-tube abierto, altura elevada

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	S-Tube® abierto
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	MPG31		
							Modelo	Código	Euros
150	17	37	10	H	4	Abierto S-tube	SL.150.170.4.52H.S.N.51D.A	99959093	Consultar
	18,5	39					SL.150.185.4.52H.S.N.51D.A	99959131	Consultar
	20	41					SL.150.200.4.52H.S.N.51D.A	99959178	Consultar
	22	43					SL.150.220.4.52H.S.N.51D.A	99769453	Consultar

Descripciones		MPG51	
	Brida de descarga de bomba, DN	Código	Euros
Autoacoplamiento DN150	150	97695489	Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 500 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571	-	98538179	Consultar

CUE > Página 9.7





SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles

Con doble canal, impulsor S-tube cerrado, altura extrabaja



Bombas para aguas residuales y fecales

SE: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones en seco y sumergibles Con doble canal, impulsor S-tube cerrado, altura extrabaja

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	Doble canal, S-Tube® cerrado
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE Y EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	Código	MPG31
									Euros
DN300	11	27	10	E	6	Doble, S-tube cerrado	SE2.125.300.110.6.52E.C.N.51D.A	99776962	Consultar
	13	30					SE2.125.300.130.6.52E.C.N.51D.A	99776997	Consultar
	16	35					SE2.125.300.160.6.52E.C.N.51D.A	99777024	Consultar
	21	39					SE2.125.300.180.6.52E.C.N.51D.A	99777061	Consultar

Descripción	Brida de descarga de bomba, DN	Código	Euros
Autoacoplamiento DN300 *)	300	96782484	Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 800 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571	-	98425800	Consultar
Placa para instalación en seco vertical en bases de cemento	300	96308241	Consultar

*) Nota: el autoacoplamiento se entrega sin uñeta guía, puesto que esta se montará en la bomba

INSTALACIÓN HORIZONTAL EN SECO

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	Modelo	Código	MPG31
									Euros
DN300	11	27	10	E	6	Doble, S-tube cerrado	SE2.125.300.110.6.52E.H.N.51D.A	99776964	Consultar
	13	30					SE2.125.300.130.6.52E.H.N.51D.A	99776999	Consultar
	16	35					SE2.125.300.160.6.52E.H.N.51D.A	99777026	Consultar
	21	39					SE2.125.300.180.6.52E.H.N.51D.A	99777063	Consultar

La base horizontal se incluye en el código de producto de la bomba y NO deberá pedirse por separado

[CUE > Página 9.7](#)





SL1 (9-30 kW)

BOMBAS DE ELEVACIÓN AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO COLECTIVO ► HIERRO FUNDIDO, PASO LIBRE DE 75 A 160 MM

Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles

Con doble canal, impulsor S-tube cerrado, altura extrabaja



Bombas para aguas residuales y fecales

SL: Bombas para aguas residuales de servicio pesado para instalaciones sumergibles Con doble canal, impulsor S-tube cerrado, altura extrabaja

Temperatura del líquido:	0 °C a + 40 °C
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	H
Tipo de impulsor:	Doble canal, S-Tube® cerrado
Tensión:	3 x 380-415/660-690 V



Datos técnicos adicionales: consultar documentación en línea en Grundfos Product Center

INSTALACIÓN VERTICAL SUMERGIBLE

Descarga Brida	P2 [kW]	I _n [A]	Cable [m]	Versión de presión	Polos	Tipo de impulsor	MPG31		
							Modelo	Código	Euros
DN300	11	27	10	E	6	Doble, S-tube cerrado	SL2.125.300.110.6.52E.S.N.51D.A	99776960	Consultar
	13	30					SL2.125.300.130.6.52E.S.N.51D.A	99776996	Consultar
	16	35					SL2.125.300.160.6.52E.S.N.51D.A	99777023	Consultar
	21	39					SL2.125.300.180.6.52E.S.N.51D.A	99777060	Consultar

Descripción		MPG51	
		Brida de descarga de bomba, DN	Euros
Autoacoplamiento, DN300 *)		300	96782484 Consultar
Cadena de elevación de 10 m, límite de carga de trabajo de 800 kg, con eslabones maestros, SS 1.4571		-	98425800 Consultar

*) Nota: el autoacoplamiento se entrega sin uñeta guía, puesto que esta se montará en la bomba

[CUE > Página 9.7](#)

LA GAMA SOLOLIFT2 EN DETALLE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE WC-1

- Apropriada para bombear aguas residuales de: 1 inodoro (retrete)
- Aparatos sanitarios adicionales opcionales como: 1 lavabo

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE WC-3

- Apropriada para bombear aguas residuales de: 1 inodoro (retrete)
- Aparatos sanitarios adicionales opcionales, como: 1 lavabo
1 ducha
1 bidet o urinario

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior
- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE D-2

- Modelo extremadamente compacto para bombear aguas residuales sin tratar de dos aparatos sanitarios diferentes, por ejemplo: 1 lavabo
1 ducha o bidet

Conexión descarga:

- Ø22/32

Entrada adicional:

- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE C-3

- Apropriada para bombear aguas residuales sin tratar de: tres aparatos sanitarios diferentes en total, por ejemplo: 1 lavadora y/o lavavajillas (resistente a agua caliente hasta 90° C durante 30 minutos)
1 bañera y/o ducha
1 lavabo o fregadero
- Apta para instalaciones de entramado de pared y con un paso libre de 20 mm

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior
- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CWC-3

- Apropriada para bombear aguas residuales de: 1 inodoro colocado contra la pared
- Aparatos sanitarios adicionales opcionales como: 1 lavabo
1 ducha
1 bidet o urinario

Conexión descarga:

- Ø22/25/28/32/36/40

Entrada adicional:

- 1 x Ø32/36/40 en la parte superior
- 2 x Ø36/40/50 en el lado izquierdo y en el lado derecho del depósito



WC-1



WC-3




D-2



C-3



CWC-3



SOLOLIFT2 WC-1

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ TRITURADORAS DOMÉSTICAS

SOLOLIFT2 WC-1: ESTACIÓN ELEVADORA

SOLOLIFT2 WC-1 es una estación elevadora automática compacta con una salida adicional, adecuado para el bombeo de aguas residuales domésticas de un inodoro y lavabo.

- Temperatura del líquido:** Máx. 50°C
- Temperatura ambiente:** 5-35 ° C
- Grado de protección:** IP44
- Clase de aislamiento:** F
- Voltaje de suministro:** 1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
- Nivel de ruido:** <70 dB (A) a 12050-2
- Caudal máx.:** 149 l / min
- Altura máx.:** 8,5 m
- En el suministro:** cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.




MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
32/36/40, DN 100	22/25/28/32/36/40	0.62	3	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 WC-1	97775314	Consultar

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Módulo de alarma	97772315	Consultar
Manguera flexible	97772316	Consultar
Manguera de drenaje	97789093	Consultar
Kit de motor completo/Kit de motor completo (WC-1/WC-3/CWC-3)	97775341 *	Consultar



SOLOLIFT2 WC-3: ESTACIÓN ELEVADORA

SOLOLIFT2 WC-3 es una estación elevadora automática compacta con tres entradas adicionales, adecuada para el bombeo de aguas residuales domésticas desde un inodoro, lavabo, ducha y un bidet o urinario.

Temperatura del líquido:	Máx. 50°C
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado de protección:	IP44
Clase de aislamiento:	F
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Nivel de ruido:	<70 dB (A) a 12050-2
Caudal máx.:	149 l / min
Altura máx.:	8,5 m
En el suministro:	cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.



7



MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
32/36/40, 36/40/50, DN 100	22/25/28/32/36/40	0.62	3	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 WC-3	97775315	Consultar

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Kit 2ª entrada D50/40/32	97775335	Consultar
Módulo de alarma	97772315	Consultar
Manguera flexible	97772316	Consultar
Manguera de drenaje	97789093	Consultar
Kit de motor completo/Kit de motor completo (WC-1/WC-3/CWC-3)	97775341 *	Consultar



SOLOLIFT2 D-2

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ TRITURADORAS DOMÉSTICAS

SOLOLIFT2 D-2: ESTACIÓN ELEVADORA

SOLOLIFT2 D-2 es adecuado para bombear aguas residuales grises desde un lavabo, ducha o bidet. La unidad está diseñada para ser instalada, integrada en un espacio debajo del lavabo. SOLOLIFT2 D-2 tiene 2 entradas.

Temperatura del líquido:	Máx. 50°C
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado de protección:	IP44
Clase de aislamiento:	F
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Nivel de ruido:	<70 dB (A) a 12050-2
Caudal máx.:	105 l / min
Altura máx.:	5,5 m
En el suministro:	cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.




MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
36/40/50	22/32	0.28	1.3	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 D-2	97775318	Consultar

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Kit 2ª entrada D40/40/32	97775334	Consultar
Manguera flexible	97772316	Consultar
Kit de motor completo (D2)	97775343 *	Consultar



SOLOLIFT2 C-3: ESTACIÓN ELEVADORA

Con sus 3 entradas, SOLOLIFT2 C-3 es adecuado para bombear aguas residuales grises de una lavadora, lavaplatos, fregadero, lavabo, bañera o ducha.
SOLOLIFT2 C-3 también puede elevar el agua de los reductores de dureza de agua gracias a la calidad del acero inoxidable AISI 316 de sus componentes en contacto con el líquido.

Temperatura del líquido:	Máx. 75°C en continuo, 90°C máx. 30 minutos
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado de protección:	IP44
Clase de aislamiento:	F
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Nivel de ruido:	<70 dB (A) a 12050-2
Caudal máx.:204	l / min
Altura máx.:	8,8 m
Volumen del tanque:	5.7 litros
Niveles de arranque / paro:	65 mm o 115 mm por encima del suelo / 35 mm
En el suministro:	cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.



7


MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
32/36/40, 36/40/50	22/25/28/32/36/40	0.64	3.1	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 C-3	97775317	Consultar

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Kit 2ª entrada D50/40/32	97775335	Consultar
Flotador de alarma	97775337	Consultar
Control LCA2	97775338	Consultar
Manguera flexible	97772316	Consultar
Kit de motor completo (C3)	97775342 *	Consultar



SOLOLIFT2 CWC-3

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ TRITURADORAS DOMÉSTICAS

SOLOLIFT2 CWC-3: ESTACIÓN ELEVADORA

El SOLOLIFT2 CWC-3 es una estación elevadora pequeña, compacta y automática, diseñada para bombear aguas residuales desde un único inodoro suspendido, lavabo, ducha y un bidet o urinario.

Temperatura del líquido:	Máx. 50°C
Temperatura ambiente:	5-35 ° C
Grado de protección:	IP44
Clase de aislamiento:	F
Voltaje de suministro:	1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50Hz
Nivel de ruido:	<70 dB (A) a 12050-2
Caudal máx.:	137 l / min
Altura máx.:	8,5 m
En el suministro:	cable de 1,2 m con enchufe schuko, válvula de no retorno, conexiones y adaptadores de entrada / salida, 2 pies para el montaje en el suelo con tornillos.





MPG 18

Aspir.	Desc.	P1 [kW]	In [A]	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
32/36/40, 36/40/50, DN 100	22/25/28/32/36/40	0.62	3	1.2 / SCHUKO	SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	Consultar

ACCESORIOS

MPG 51, *MPG 90

Descripción	Código	Euros
Kit 2ª entrada D50/40/32	97775335	Consultar
Módulo de alarma	97772315	Consultar
Manguera flexible	97772316	Consultar
Kit de motor completo/Kit de motor completo (WC-1/WC-3/CWC-3)	97775341 *	Consultar



MULTILIFT: Estaciones elevadoras



Resumen de Multilift

Estaciones elevadoras completas

La gama MULTILIFT ofrece estaciones elevadoras completas premontadas diseñadas para elevar las aguas residuales que se encuentran por debajo del nivel de alcantarillado de edificios de cualquier tamaño y en el sistema de alcantarillado. Combinando bombas, tanques y controles, garantizan una fácil instalación con el menor coste posible y ofrece décadas de funcionamiento fiable. Las estaciones elevadoras MULTILIFT son aptas para cualquier tipo y tamaño de edificio, tanto como parte de los diseños iniciales como readaptaciones. Las maniobras y los pozos de bombeo son cosa del pasado y ahora puede convertir fácilmente sótanos en aseos y trasteros con poco esfuerzo.



Tipos de fluido

Las estaciones elevadoras MULTILIFT le ofrecen la posibilidad de elegir entre dos tecnologías de bombeo diferentes. Puede elegir entre un conducto libre de hasta 80 mm o la tecnología de una potente trituradora (MOG, MDG). Ambas tecnologías descargan de manera fiable las aguas residuales domésticas (pH 4 a pH 10) que contiene sólidos como fibras, textiles y heces.

Multilift en el trabajo

Amplia gama para distintas aplicaciones

La gama MULTILIFT cubre edificios de todos los tamaños, desde viviendas unifamiliares a grandes edificios comerciales o industriales. Sea cual sea la escala, las unidades MULTILIFT están diseñadas para ser compactas, fiables y fácilmente instalables de manera fiable. Con un cuello de cisne/cierre antirretorno, ofrecen incluso una protección completa contra reflujo y garantizan la retirada de aguas residuales en condiciones extremas.

Elegir el tamaño adecuado

El dimensionamiento correcto de su estación elevadora es fundamental para el rendimiento. Las herramientas para el dimensionamiento, los planos de instalación y las instrucciones están disponibles online en el centro de productos de Grundfos y nuestros expertos asesores siempre están preparados para ayudarle. La siguiente tabla muestra un rápido vistazo a la capacidad de drenaje de MULTILIFT.


Resumen

	Estación elevadora	Número de bombas	Número máx. de arranques por unidad/h**	Máx. volumen efectivo del tanque [l]	Rendimiento pico***			Máx. capacidad de drenaje* [l/h] = Máx. caudal de entrada	
					DN40 [l/s]	DN80 [l/s]	DN100 [l/s]	1 bomba**	con 2 bombas en funcionamiento
Unidades con una sola bomba	MS	1	40	28	-	3,5-8	5,6-8	1.680	-
	M	1	40	62	-	3,5-16	5,6-16	3.720	-
	MOG	1	40	50	0,5-4,5			3.000	-
Unidades con doble bomba	MD	2	60	86		3,5-16	5,6-16	5.160	10.320
	MLD	2	60	190		3,5-16	5,6-16	11.400	22.800
	MDG	2	60	50	0,5-4,5			3.000	6.000
	MD1/MDV	2	60	240-720		3,5-18	5,6-28	14.400	28.800

* Condiciones: caudal de entrada irregular, los valores son independientes del punto de trabajo y válidos para el nivel más elevado de arranque

** Valores recomendados para dimensionamiento de estaciones con doble bomba para garantizar al 100% un funcionamiento de backup

*** En función del respectivo punto de trabajo, para funcionamiento de 1 bomba.




Nuevo detector de nivel mejorado

- Detección continua y sin contacto de nivel mediante elemento sensor de presión piezorresistente incorporado
- Componentes estáticos como flotadores que pueden dar lugar a bloqueos cuando entran en contacto con papel o materiales sucios
- Supervisión continua del elemento sensor mediante un controlador inteligente
- El funcionamiento del detector no es sensible a la suciedad

Sistema de entrada único y continuo

- El sistema de entrada único y continuo deja obsoleto el trabajo de ajuste previo in situ de la estación elevadora a la tubería de entrada
- La entrada giratoria 360° en DN100 y DN150 permite conectar cualquier medida entre 170 y 315 mm (de la parte inferior al eje de la tubería)
- Autocierre de la tubería y el sistema de entrada mediante junta de estanqueidad especial (empuje y cierre)



Diseño único del fondo del tanque

- Evita la sedimentación y reduce enormemente la necesidad de limpieza del tanque
 - Reducción del riesgo de obstrucción del tanque
 - Reducción del volumen de agua restante dentro del tanque cuando la bomba está apagada

MULTILIFT MSS: ESTACIONES DE ELEVACIÓN DE UNA BOMBA. VERSIÓN MSS

Multilift MSS está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa y lista para ser instalada con válvula de no retorno o sin válvula de no retorno si se desea usar una válvula externa. Multilift MSS es una estación elevadora extremadamente compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas en viviendas unifamiliares o casas de vacaciones.

Se incluye:


Instalación completa, premontada con tanque recolector estanco al gas, hermético a la presión e inodoro hecho de polietileno (PE) resistente a las aguas residuales, 1x230 V de controlador 3 x 400 V LC 220. (el controlador tiene una salida de señal de alarma NA/NC, máx. 250VAC - 2A) , una bomba en acero inoxidable y una válvula de no retorno, en función del modelo.

Método de arranque:	Arranque directo (DOL)
Paso libre de sólidos:	50 mm, vortex
Temperatura del líquido:	Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
Grado de protección de estación elevadora:	IP 68
Grado de protección de controlador LC 220:	IP 56



MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
180 / 250	44	20 / 28	VÁLVULA DE CLAPETA	4	SCHUKO	1.5	MSS.11.1.2	97901037	Consultar
3 x 400 V									
180 / 250	44	20 / 28	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 3P+N+PE	1.5	MSS.11.3.2	97901027	Consultar



- Listo para la instalación
- Conexión de tubería flexible
- Clavija de conexión
- Impulsores monocanal y vortex
- Paso de sólidos hasta 100 mm
- Bajo riesgo de obstrucción
- Tiempo de inactividad mínimo
- Bajos costos de operación
- Refrigeración sin líquido del motor
- Exclusivo cierre mecánico de cartucho.
- Diseño modular.

MULTILIFT M

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

MULTILIFT M: ESTACIÓN ELEVADORA DE UNA BOMBA

Multilift M está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa y lista para ser instalada con válvula de no retorno. Multilift M es una estación elevadora compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas en viviendas unifamiliares o aplicaciones comerciales pequeñas.

Se incluye:

Las estaciones elevadoras Multilift M de Grundfos se suministran completas con tanque de recogida, una bomba monofásica o trifásica, sensor de nivel, válvula de no retorno y controlador LC 221. Un controlador LC221 con microprocesador está equipado con pantalla para posibilidades completas de supervisión.

Se suministra con 4 contactos de potencial libre NA/NC, máx. 250VAC / 2A. para bomba 1 y/o 2 en funcionamiento, bomba 1 y/o 2 averiada, alarma de alto nivel de agua y avería común. Además, LC 221 tiene seis entradas digitales, una conectada a un sensor de presión piezorresistente PCB (premontado).


El controlador puede estar equipado con una interfaz GENIbus que se puede ampliar a Grundfos CIU 300 BACnet. En caso de que el suministro eléctrico normal falle, se puede instalar una batería (complementaria).



- Método de arranque:** Arranque directo (DOL)
- Paso libre de sólidos:** 50 mm, vortex
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Grado de protección de estación elevadora:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 221:** IP 56

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
180 / 250 / 315	92	34 / 49 / 62	VÁLVULA DE CLAPETA	4	SCHUKO	1.5	M.12.1.4	97901064	Consultar
					SCHUKO	1.5	M.15.1.4	97901066	Consultar
				10	SCHUKO	1.5	M.12.1.4	97901076	Consultar
					SCHUKO	1.5	M.15.1.4	97901078	Consultar
3 x 400 V									
180 / 250 / 315	92	34 / 49 / 62	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 3P+N+E	1.5	M.12.3.4	97901065	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.15.3.4	97901067	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.22.3.4	97901068	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.24.3.2	97901070	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.32.3.2	97901072	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.38.3.2	97901074	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.12.3.4	97901077	Consultar
				10	CEE 3P+N+E	1.5	M.15.3.4	97901079	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.22.3.4	97901080	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.24.3.2	97901081	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.32.3.2	97901082	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	M.38.3.2	97901083	Consultar



MULTILIFT MD: ESTACIÓN ELEVADORA DE DOS BOMBAS

Multilift MD está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa y lista para ser instalada con válvula de no retorno. Es una estación elevadora compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas en viviendas multifamiliares y en edificios públicos y comerciales como oficinas, colegios, hoteles y restaurantes.

Se incluye:


Las estaciones elevadoras Multilift MD de Grundfos se suministran completas con tanque de recogida, dos bombas monofásicas o trifásicas, sensor de nivel, válvula de no retorno y controlador LC 221. Un controlador LC221 con microprocesador está equipado con pantalla para posibilidades completas de supervisión. Se suministra con 4 contactos de potencial libre NA/NC, máx. 250VAC / 2A. para bomba 1 y/o 2 en funcionamiento, bomba 1 y/o 2 averiada, alarma de alto nivel de agua y avería común. Además, LC 221 tiene seis entradas digitales, una conectada a un sensor de presión piezorresistente PCB (premontado). El controlador puede equiparse con una interfaz GENIbus que puede ampliarse a Grundfos CIU 300 BACnet. Para tener en cuenta la situación en que falla la fuente de alimentación normal, se puede instalar una batería (accesorio).



- Método de arranque:** Arranque directo (DOL)
- Paso libre de sólidos:** 50 mm, vortex
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Grado de protección de estación elevadora:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 221:** IP 56

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
80 / 250 / 315	130	49 / 69 / 86	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 2P+PE	1.5	MD.12.1.4	97901084	Consultar
					CEE 2P+PE	1.5	MD.15.1.4	97901086	Consultar
180 / 250 / 315	130	49 / 69 / 86	VÁLVULA DE CLAPETA	10	CEE 2P+PE	1.5	MD.12.1.4	97901096	Consultar
					CEE 2P+PE	1.5	MD.15.1.4	97901098	Consultar
3 x 400 V									
80 / 250 / 315	130	49 / 69 / 86	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 3P+N+E	1.5	MD.12.3.4	97901085	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.15.3.4	97901087	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.22.3.4	97901088	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.24.3.2	97901090	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.32.3.2	97901092	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.38.3.2	97901094	Consultar
180 / 250 / 315	130	49 / 69 / 86	VÁLVULA DE CLAPETA	10	CEE 3P+N+E	1.5	MD.12.3.4	97901097	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.15.3.4	97901099	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.22.3.4	97901100	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.24.3.2	97901101	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.32.3.2	97901102	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MD.38.3.2	97901103	Consultar



- Listo para la instalación
- Conexión de tubería flexible
- Clavija de conexión
- Impulsores monocal y vortex
- Paso de sólidos hasta 100 mm
- Bajo riesgo de obstrucción
- Tiempo de inactividad mínimo
- Bajos costos de operación
- Refrigeración sin líquido del motor
- Exclusivo cierre mecánico de cartucho.
- Diseño modular.

MULTILIFT MLD

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

MULTILIFT MLD: ESTACIONES ELEVADORAS DE DOS BOMBAS

Multilift MD está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa y lista para ser instalada con válvula de no retorno. Es una estación elevadora compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas (con heces) en viviendas multifamiliares y en edificios públicos y comerciales como oficinas, colegios, hoteles y restaurantes.

Se incluye:


Las estaciones elevadoras Multilift MD de Grundfos se suministran completas con tanque de recogida, dos bombas monofásicas o trifásicas, sensor de nivel, válvula de no retorno y controlador LC 221. Un controlador LC221 con microprocesador está equipado con pantalla para posibilidades completas de supervisión. Se suministra con 4 contactos de potencial libre NA/NC, máx. 250VAC / 2A. para bomba 1 y/o 2 en funcionamiento, bomba 1 y/o 2 averiada, alarma de alto nivel de agua y avería común. Además, LC 221 tiene seis entradas digitales, una conectada a un sensor de presión piezorresistente PCB (premontado). El controlador puede equiparse con una interfaz GENIbus que puede ampliarse a Grundfos CIU 300 BACnet. Para tener en cuenta la situación en que falla la fuente de alimentación normal, se puede instalar una batería (accesorio).



- Método de arranque:** Arranque directo (DOL)
- Paso libre de sólidos:** 50 mm, vortex
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Grado de protección de estación elevador:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 221:** IP 56

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
560	270	190	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 2P+PE	1.5	MLD.12.1.4	97901104	Consultar
					CEE 2P+PE	1.5	MLD.15.1.4	97901106	Consultar
				10	CEE 2P+PE	1.5	MLD.12.1.4	97901116	Consultar
					CEE 2P+PE	1.5	MLD.15.1.4	97901118	Consultar
3 x 400 V									
560	270	190	VÁLVULA DE CLAPETA	4	CEE 3P+N+E	1.5	MLD.12.3.4	97901105	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.15.3.4	97901107	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.22.3.4	97901108	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.24.3.2	97901110	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.32.3.2	97901112	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.38.3.2	97901114	Consultar
				10	CEE 3P+N+E	1.5	MLD.12.3.4	97901117	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.15.3.4	97901119	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.22.3.4	97901120	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.24.3.2	97901121	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.32.3.2	97901122	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MLD.38.3.2	97901123	Consultar



MULTILIFT MD1: ESTACIÓN ELEVADORA CON BOMBAS SL1/SE1 PARA INSTALACIÓN EN SECO

La unidad está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa. Se trata de una estación elevadora compacta y fiable con controlador para bombeo de aguas residuales domésticas, viviendas multifamiliares grandes, y edificios públicos y comerciales, como oficinas, colegios, hoteles y restaurantes.

Se incluye:


Las unidades MD1 se suministran completas con uno, dos o tres tanques de recogida de 450 l de aguas residuales resistentes a polietileno (PE), dos bombas trifásicas horizontales y el controlador fiable LC 221.



- Tensión:** 3 x 380-415 V, motor de 4 polos (1450 rpm)
- Bomba SL:** Bombas SL para función intermitente, S3-50%, para aplicaciones de caudal de entrada estándar.
- Bomba SE:** Bombas SE aptas para funcionamiento continuo, S1, sin ninguna acción adicional
(importante en caso de dificultades para calcular el caudal de entrada o en caso de alto caudal de entrada duradero).
El funcionamiento continuo es posible gracias a su tecnología de motor patentada.
- Método de arranque:** Arranque directo (DOL) Estrella-triángulo (SD) de P1 = 4,9 kW/P2 = 4,0 kW
- Modelo de impulsor:** Impulsor en fundición con alojamiento de bomba en fundición (EN-GJL250)
SL1/SE1: Impulsor S-tube de alta eficiencia
- Paso libre de sólidos:** 80 mm (100 mm previa solicitud)
- Volumen:** Gran volumen efectivo de tanque, ampliable a 3x 450 litros.
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Cable del controlador a las bombas y al sensor:** 10 m
- Grado de protección de estación elevadora:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 22:** IP 56 para versiones de hasta 4 kW

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	P1 [kW]	P2 [kW]	Método de arranque	SE1			SL1			
						Modelo	In [A]	Código	Euros	In [A]	Código	Euros
700 / 840	450	120 / 240	2.10	1.50	DOL	MD1.80.80.15	4.2	96102280	Consultar	4.2	97577857	Consultar
			2.90	2.20	DOL	MD1.80.80.22	5.9	96102282	Consultar	5.9	97577859	Consultar
			3.70	3.00	DOL	MD1.80.80.30	7.4	96102284	Consultar	7.4	97577861	Consultar
			4.90	4.00	Y/D	MD1.80.80.40	10	96102286	Consultar	10	97577863	Consultar
			6.50	5.50	Y/D	MD1.80.80.55	13.4	96102288	Consultar	13.4	97577865	Consultar
700 / 840	900	120 / 240	9.00	7.50	Y/D	MD1.80.80.75	17.3	96102290	Consultar	17.3	97577867	Consultar
			9.00	7.50	Y/D	MD1.80.100.75	17.3	96102302	Consultar			



MULTILIFT MDV

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

MULTILIFT MDV: ESTACIÓN ELEVADORA CON BOMBAS SLV/SEV PARA INSTALACIÓN EN SECO

La unidad está diseñada conforme a EN 12050-1 y se suministra completa. Se trata de una estación elevadora compacta y fiable con controlador para bombeo de aguas residuales domésticas, viviendas multifamiliares grandes, y edificios públicos y comerciales, como oficinas, colegios, hoteles y restaurantes.

Se incluye:


Las unidades MD1 se suministran completas con uno, dos o tres tanques de recogida de 450 l de aguas residuales resistentes a polietileno (PE), dos bombas trifásicas horizontales y el controlador fiable LC 221.



- Tensión:** 3 x 380-415 V, motor de 2 polos (2900 rpm)
- Bomba SL:** Bombas SL para funcionamiento intermitente, S3-50%, para aplicaciones de caudal de entrada estándar.
- Bomba SE:** Bombas SE aptas para funcionamiento continuo, S1, sin ninguna acción adicional (importante en caso de dificultades para calcular el caudal de entrada o en caso de alto caudal de entrada duradero).
El funcionamiento continuo es posible gracias a su tecnología de motor patentada.
- Método de arranque:** Arranque directo (DOL) / Estrella-triángulo (SD) de P1 = 4,8 kW / P2 = 4,0 kW
- Modelo de impulsor:** Impulsor en fundición en alojamiento de bomba en fundición (EN-GJL-250) SLV/SEV: SuperVortex "FreeFlow" waaier
- Paso libre de sólidos:** 65 mm/80 mm (consulte modelo)
- Volumen:** Gran volumen efectivo de tanque, ampliable a 3x 450 litros.
- Cable del controlador a las bombas y al sensor:** 10 m
- Temperatura del líquido:** Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
- Grado de protección de estación elevadora:** IP 68
- Grado de protección de controlador LC 221:** IP 56 para versiones de hasta 4 kW

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	P1 [kW]	P2 [kW]	Método de arranque	SEV			SLV			
						Modelo	In [A]	Código	Euros	In [A]	Código	Euros
700 / 840	450	120 / 240	2.80	2.20	DOL	MDV.65.80.22	5	96102274	Consultar	5	97577818	Consultar
			3.80	3.00	DOL	MDV.65.80.30	6.6	96102276	Consultar	6.6	97577833	Consultar
			4.80	4.00	Y/D	MDV.65.80.40	8.6	96102278	Consultar	8.6	97577836	Consultar
700 / 840	450	120 / 240	7.10	6.00	Y/D	MDV.80.80.60	13.9	96776520	Consultar	13.9	97577838	Consultar
			8.90	7.50	Y/D	MDV.80.80.75	16.2	96741485	Consultar	16.2	97577840	Consultar



MULTILIFT MOG - MDG: ESTACIÓN ELEVADORA

VERSIÓN MOG - bomba sencilla

VERSIÓN MDG - bomba doble

Estación elevadora diseñada conforme a EN 12050-1. compacta y fiable con un controlador fácil de usar para el bombeo de aguas residuales domésticas en viviendas unifamiliares, casas de vacaciones o aplicaciones comerciales pequeñas. La unidad está equipada con una o varias bombas SEG con trituradora necesaria cuando se exigen elevadas alturas de descarga o deben recorrerse largas distancias en un edificio con tuberías pequeñas.

Se incluye:

Las estaciones elevadoras Multilift MD de Grundfos se suministran completas con tanque de recogida, dos bombas monofásicas o trifásicas, sensor de nivel, válvula de no retorno y controlador LC 221. Un controlador LC221 con microprocesador está equipado con pantalla para posibilidades completas de supervisión.


Se suministra con 4 contactos de potencial libre NA/NC, máx. 250VAC / 2A. para bomba 1 y/o 2 en funcionamiento, bomba 1 y/o 2 averiada, alarma de alto nivel de agua y avería común. Además, LC 221 tiene seis entradas digitales, una conectada a un sensor de presión piezorresistente PCB (premontado). Para tener en cuenta la situación en que falla la fuente de alimentación normal, se puede instalar una batería (accesorio).



Método de arranque:	Arranque directo (DOL)
Paso libre de sólidos:	Impulsor con sistema triturador
Temperatura del líquido:	Máx. 40 °C, hasta 60 °C para periodos cortos (máx. 5 minutos por hora)
Grado de protección de estación elevadora:	IP 68
Grado de protección de controlador LC 221:	IP 56

MPG 31

Nivel de entrada [mm]	Vol. Tanque [L]	Capacidad útil [l]	Válvula de retención	Longitud de cable del controlador al motor [m]	Clavija	Cable [m]	Modelo	Código	Euros
1 x 230 V									
180 / 250 / 315	93	23 / 37 / 50		10	SCHUKO	1.5	MOG.09.1.2	97901124	Consultar
					SCHUKO	1.5	MOG.12.1.2	97901126	Consultar
3 x 400 V									
180 / 250 / 315	93	23 / 37 / 50		10	CEE 3P+N+E	1.5	MOG.09.3.2	97901125	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MOG.12.3.2	97901127	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MOG.15.3.2	97901128	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MOG.26.3.2	97901130	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MOG.31.3.2	97901132	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MOG.40.3.2	97901134	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MDG.09.3.2	97901137	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MDG.12.3.2	97901139	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MDG.15.3.2	97901140	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MDG.26.3.2	97901142	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MDG.31.3.2	97901144	Consultar
					CEE 3P+N+E	1.5	MDG.40.3.2	97901146	Consultar




- Listo para la instalación
- Conexión de tubería flexible
- Clavija de conexión
- Impulsores monocanal y vortex
- Paso de sólidos hasta 100 mm
- Bajo riesgo de obstrucción
- Tiempo de inactividad mínimo
- Bajos costos de operación
- Refrigeración sin líquido del motor
- Exclusivo cierre mecánico de cartucho.
- Diseño modular.

ESTACIONES ELEVADORAS


ACCESORIOS

PLANOS PARA SELECCIÓN DE ACCESORIOS


MULTILIFT MSS




MULTILIFT M/MD





MULTILIFT MOG/MDG




MULTILIFT MD1/MDV









MULTILIFT MOG/MDG



(posición 1):
Válvulas de compuerta en fundición entre el tanque colector y las bombas SE/SL en MULTILIFT MD1/MDV.
Consulte el catálogo técnico para obtener más detalles.



MPG51






N.º	Imagen	Descripción	Dimensiones	Estación elevadora							Código	Precio		
				MSS	M	MOG	MD	MDG	MLD	MDV MD1				
1		Válvula de aislamiento DN100 PVC	Longitud instal.: 130 mm Altura: 375 mm Pieza con.: Ø110 mm	•	•	•	•	•		•	96615831	Consultar		
		Válvula de aislamiento DN150 PVC	Longitud instal.: 227 mm Altura: 496 mm Pieza con.: Ø160 mm							•	•	96697920	Consultar	
2		Válvula de aislamiento DN 80, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 180 mm Altura: 300 mm Brida PN10	•	•		•			•	•	96002011	Consultar	
		Válvula de aislamiento DN 100, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 190 mm Altura: 340 mm Brida PN10								•	•	96002012	Consultar
		Válvula de aislamiento DN 150, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 210 mm Altura: 460 mm Brida PN10								•	•	96003427	Consultar
3		Válvula de no retorno DN80, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 260 mm, Conexión brida PN10								•	96003826	Consultar	
		Válvula de no retorno DN100, fundición, revestimiento epoxi	Longitud instal.: 300mm, Brida PN10									•	96003827	Consultar
4			DN80/Ø 90 mm/H=359 mm								•	96003704	Consultar	
			DN80/Ø 110mm/H=459mm								•	96003705	Consultar	
			DN100/Ø 110mm/H=410mm								•	96003706	Consultar	
			DN100/Ø 160mm/H=550mm								•	96003707	Consultar	
5		Válvula de aislamiento, DN 32 latón	Longitud: 76 mm, Conexión.: Rp 1 1/4"							•	•	00ID0918	Consultar	
6		Conexión flexible con abrazaderas para conexiones adicionales y entradas	Longitud DN 32: 150 mm Interno: Ø 42 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	91071645	Consultar	
DN 100 L: 150 mm Interno: Ø 110 mm											•	96075422	Consultar	
DN 150 L: 150 mm Interno: Ø 160 mm											•	96473060	Consultar	
7		Bomba de diafragma accionada manualmente	Longitud instal.: 423 mm Altura: 215 mm Con. Rp 1½"	•	•	•	•	•	•	•	•	96003721	Consultar	

Para bomba de aguas residuales, por ejemplo Unilift CC y KP, consulte el catálogo técnico o el GPC de Grundfos











ESTACIONES ELEVADORAS

ACCESORIOS

MPG51

N.º	Imagen	Descripción	Dimensiones	Estación elevadora							Código	Precio
				MSS	M	MOG	MD	MDG	MLD	MDV/ MD1		
9		Válvula de no retorno composite	Longitud instal.: 90 mm Altura: 90 mm Rp 1¼"	•	•	•	•	•	•	•	96005308	Consultar
10		Tanque adicional de PE incl. conexiones, tapas, cierres y pernos de pernos de anclaje	Volumen: 450 litros LxB: 820x780 mm H: 850 mm							•	96982790	Consultar
11		Sello para toma de tierra para entrada adicional estándar	DN 100 Interno: Ø 110 mm	•	•	•	•	•			97726942	Consultar
11a		Sello para toma de tierra para entrada adicional (entrada vertical en la parte superior)	DN 150 Interno: Ø 160 mm							•	96636544	Consultar
11b		Cierre de tapa adicional para conexión de entrada inferior al tanque	DN 150 Interno: Ø 160 mm							•	91071939	Consultar
		Sierra de perforación	Ø 177 mm							•	91713755	Consultar
		Taladro central	Ø 6 mm							•	91712026	Consultar
11c		Disco giratorio de entrada con sello para toma de tierra para nivel de entrada ajustable	DN 150 Interno: Ø 160 mm		•	•	•	•			97620831	Consultar
11d		Entrada adicional de sello para toma de tierra	DN 50 Interno: Ø -50 mm	•	•	•	•	•			98079669	Consultar
12		Brida con toma de tierra (fundición) para tubería de PVC, incl. sello con reborde	DN 150 Interno: Ø 160 mm							•	96003701	Consultar
13		Unidad de manguera embreada (fundición) con conexión flexible y abrazaderas	DN 150 Interno: Ø 160 mm							•	96477895	Consultar
14		Junta de estanqueidad incl. pernos, tuercas, 8 de cada (galvanizada)	DN 80	•	•		•	•		•	96001999	Consultar
			DN 100							•	96003823	Consultar
			DN 150							•	96003605	Consultar
15		Protección de batería para alarma en caso de avería de la red (la batería no está incluida).	Use una batería comercialmente disponible de 9.6 V									

MPG51

Estación elevadora												
N.º	Imagen	Descripción	Dimensiones	MSS	M	MOG	MD	MDG	MLD	MDV/ MD1	Código	Precio
		PC Tool link USB		•	•	•	•	•	•	•	96705378	Consultar
		Bocina señalizadora	Buiten, 1x230 V, 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	62500021	Consultar
			Buiten, 1x230 V, 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	62500022
		Interruptor de red externo para cable de alimentación	t/m 25 A	•	•	•	•	•	•	•	96002511	Consultar
			t/m 40 A							•	96002512	Consultar
MPG51												
		Red de descarga 1 1/2" completa, premontada incl: - 1 pieza de conexión flexible con 2 abrazaderas, DN 40 (no mostrada, consulte pos. 6a) - 1 boquilla de manguera, Rp 1 1/2/DN 40 - 1 válvula de aislamiento (bola), R 1 1/2 - 2 acopladores doble, Rp 1 1/2 - 1 válvula de no retorno de bola, R 1 1/2 - 1 codo de 90° Rp 1 1/2 / R 1 1/2 (La red de tuberías puede configurarse en 1 1/4"/DN 32 localmente)				•					98085356	Consultar
		Red de tuberías 1 1/2" completa, premontada incl: - 1 pieza de conexión flexible con 2 abrazaderas, DN 32 (no mostrada, consulte pos. 6) - 1 boquilla de manguera, Rp 1 1/2/DN 40 - 1 válvula de bola, R 1 1/2 - 1 cruceta, Rp 1 1/2 - 1 tapa ciega Rp 1 1/2 - 2 acopladores largos, R 1 1/2 - 2 codos de 90°, Rp 1 1/2 / R 1 1/2 - 2 acopladores dobles, R 1 1/2 - 2 válvulas de no retorno de bola, R 1 1/2 - 2 codos de 90° Rp 1 1/2 / R 1 1/4 (La red de tuberías puede configurarse en 1 1/4"/DN 32 localmente)						•			98085358	Consultar
		Válvula de purga (con filtro)	DN 70/80/100	•	•	•	•	•	•	•	98059596	Consultar
		Kit de filtro para válvula de purga	DN 70/80/100	•	•	•	•	•	•	•	98059594	Consultar
		Caja de instalación en pared para válvula de purga	204 x 204 x 130 mm	•	•	•	•	•	•	•	98059598	Consultar
MPG51												
		Válvula de no retorno de bola, Rp 1 1/4, Longitud = 140 mm, Altura = 83 mm. Material: fundición, revestimiento epoxi, para montar en el lugar de instalación				•			•		96116550	Consultar
		Válvula de no retorno de bola, Rp 1 1/2, Longitud = 140 mm, Altura = 83 mm. Material: fundición, revestimiento epoxi, para montar en el lugar de instalación					•			•		91076761
		Lámpara de señal para montaje en pared	1x230 V, 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	91077209	Consultar
MPG51												
18		Interruptor de nivel modelo SAS	Longitud de cable: 5 m, 250 V	•	•	•	•	•	•	•	00ID7805	Consultar

UNOLIFT

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

UNOLIFT: ESTACIÓN ELEVADORA DE 270 L CON 1 BOMBA

Diseñada para la recogida y el bombeo de efluentes y aguas residuales por debajo del nivel de alcantarillado en viviendas, edificios comerciales e industria ligera.

Bomba con interruptor de flotador (ON / OFF)


* con LC220.1 incl. conjunto de sensores analógicos

Dimensiones La x An x Al [mm]:	700 x 600 x 750
Conexiones [mm]:	Entrada = 100, salida = 50/63, ventilación = 63 mm
Componentes:	Tanque de PE con cubierta, capacidad 270 l, bomba, conexiones de tuberías de PVC, alarma Cuadro de control incluido para versiones trifásicas y algunas versiones monofásicas(consultar)
Grado de protección:	IP 68
Clase de aislamiento:	F
Modelo de impulsor:	Vortex
EN 12050-2:	Aguas residuales sin materia fecal
EN 12050-1:	Aguas residuales con materia fecal



MPG 18

P1 [kW]	In [A]	T max [°C]	Paso libre [mm]	Interruptor de nivel	Modelo	Código	Euros
1.75	8	+40°C	50	EN 12050-1	UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1	99017760	Consultar



DUOLIFT: ESTACIÓN ELEVADORA DE 270 L CON 2 BOMBAS

Diseñada para la recogida y el bombeo de efluentes y aguas residuales por debajo del nivel de alcantarillado en viviendas, edificios comerciales e industria ligera.

Dimensiones L x An x Al [mm] Tanque 270 l: 700 x 600 x 690

Dimensiones L x An x Al [mm] Tanque 540 l: 1200 x 700 x 700

Conexiones [mm]:

Entrada = 100, salida = 50/63, ventilación = 63 mm

Componentes:

Tanque de PE con cubierta, capacidad 270 or 540 l, bombas, conexiones de tuberías de PVC, alarma

Cuadro de control incluido para versiones trifásicas (consultar*)

Grado de protección:

IP 68

Clase de aislamiento:

F

Modelo de impulsor:

Vortex

EN 12050-2:

Aguas residuales sin materia fecal

EN 12050-1:

Aguas residuales con materia fecal



Con LC221.2 incl. conjunto de sensores analógicos



MPG 18

P1 [kW]	In [A]	T max [°C]	Paso libre [mm]	
1.00	1.55	+40°C	35	EN 12050-2
1.25	1.98	+40°C	35	EN 12050-2
1.75	2.81	+40°C	50	EN 12050-1
2.15	3.7	+40°C	50	EN 12050-2

Modelo	Código	Euros
DUOLIFT.270.AP35B.50.06.3	99144940	Consultar
DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3	99017762	Consultar
DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3	99017759	Consultar
DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3	99017761	Consultar



ESTACIONES ELEVADORAS

ACCESORIOS

TANQUE 270L

MPG 18



Tanque con conexión de tubería interior para 1 o 2 bombas
Dimensiones: 700 x 700 x 600
La(s) bomba(s) debe(n) pedirse por separado

Número de bombas	Vol. Tanque [L]	Tipo de bomba	Conexiones	Modelo	Código	Euros	
1	270	UNILIFT CC/KP	EN 12050-2	1 1/2"	UNOLIFT.270.40.CC/KP	97642385	Consultar
		Unilift AP35/50B	EN 12050-1	2"	UNOLIFT.270.50.AP35/50B	97642387	Consultar
		SEG	EN 12050-1	1 1/2"	UNOLIFT.270.40.SEG	97642371	Consultar
2	270	UNILIFT CC/KP	EN 12050-2	1 1/2"	DUOLIFT.270.40.CC/KP	97642386	Consultar
		Unilift AP35/50B	EN 12050-1	2"	DUOLIFT.270.50.AP35/50B	97642388	Consultar
		SEG	EN 12050-1	1 1/2"	DUOLIFT.270.40.SEG	97642372	Consultar

TANQUE 540L

MPG 18



Tanque con conexión de tubería interior para 2 bombas
Dimensiones: 700 x 700 x 1200
La(s) bomba(s) debe(n) pedirse por separado

Número de bombas	Vol. Tanque [L]	Tipo de bomba	Conexiones	Modelo	Código	Euros	
2	540	UNILIFT AP50B	EN 12050-2	2"	DUOLIFT.540.50.APB	99017735	Consultar
		SEG	EN 12050-2	1 1/2"	DUOLIFT.540.40.SEG	99017729	Consultar

CONTROL PARA BOMBA INDIVIDUAL

MPG 51



Kit de control que incluye un sensor de presión piezorresistivo. El sensor piezorresistivo en el cuadro está conectado al tubo del sensor de nivel del tanque a través de la manguera del sensor de nivel

Tipo de bomba	Tipo de estació	In [A]	Modelo	Código	Euros
1 x 220-240 V					
Unilift	UNOLIFT	10	LC 220.1.230.1.10	98996775	Consultar
3 x 380-415 V					
Unilift	UNOLIFT	4	LC 220.1.400.3.4	98996774	Consultar

CONTROL DE BOMBA INDIVIDUAL O DOBLE

MPG 51



Tipo de bomba	Tipo de estació	In [A]	Modelo	Código	Euros		
1 x 220-240 V							
SEG	UNOLIFT	10	LC 221.1.230.1.10.30/150	98996776	Consultar		
Unilift	UNOLIFT	10	LC 221.1.230.1.10	98996778	Consultar		
	DUOLIFT	8	LC 221.2.230.1.8	98996793	Consultar		
3 x 380-415 V							
SEG	UNOLIFT	4	LC 221.1.400.3.4 MPU	98996780	Consultar		
		6	LC 221.1.400.3.6 MPU	98996791	Consultar		
		8	LC 221.1.400.3.8 MPU	98996792	Consultar		
		8	LC 221.2.400.3.4 MPU	98996795	Consultar		
	DUOLIFT	6	LC 221.2.400.3.6 MPU	98996796	Consultar		
		8	LC 221.2.400.3.8 MPU	98996797	Consultar		
		Unilift	UNOLIFT	4	LC 221.1.400.3.4	98996779	Consultar
			DUOLIFT	4	LC 221.2.400.3.4	98996794	Consultar

KITS DE DESCARGA

MPG 51

Tipo de bomba	Tipo de estació	Descripción	Código	Euros
Unilift CC/KP	Duolift	Kit 1 1/2" de descarga cpl. Duolift para KP/CC. Para bomba doble UNILIFT CC o KP incl. pieza en T, partes de tubería y válvula de compuerta 1 1/2" (PVC)	99045618	Consultar
	Unolift	Kit 1 1/2" de descarga cpl. Duolift para SEG, incl. válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 1 1/2" (PVC)	98997216	Consultar
SEG	Duolift	Kit 1 1/2" cpl. de descarga Duolift para SEG, para bomba doble incl. pieza en T, partes de tubería, válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 1 1/2" (PVC)	98997240	Consultar
	Unolift	Kit 2" cpl. APB, para bomba sencilla UNILIFT AP35B o AP50B incl. válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 2" (PVC)	98997239	Consultar
Unilift AP35B/ AP50B	Duolift	Kit 2" cpl. APB DOBLE tanque Duolift. Para bomba doble UNILIFT AP35B o AP50B incl. piza en T, partes de tubería, válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 2" (PVC)	98997262	Consultar

7

VÁLVULA DE AISLAMIENTO ROSCADA PN10

MPG 51



Material	Conexiones	Código	Euros
PVC	Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2	96023846	Consultar
	Rp 2	96023847	Consultar

VÁLVULA DE BOLA ANTIRRETORNO ROSCADA PN10

MPG 51



Material	Conexiones	Código	Euros
PVC	Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2	96023843	Consultar
	Rp 2	96023844	Consultar

INTERRUPTOR DE NIVEL

MPG 51



Cable [m]	T max [°C]	Modelo	Código	Euros
5	50	M2 5m	91427145	Consultar
10	50	M2 10m (60mm)	91427146	Consultar

LIFTAWAY C40-1 / LIFTAWAY B40-1

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

LIFTAWAY C40-1: MINI ESTACIÓN ELEVADORA DOMÉSTICA PARA AGUAS RESIDUALES NO CARGADAS

Grundfos Liftaway C40-1 está diseñado para ser equipado con una bomba Unilift KP A1, con el fin de obtener una estación de bombeo compacta para recoger y elevar las aguas residuales a la red de alcantarillado. La mini estación elevadora está diseñada para recoger aguas residuales sin heces con un tamaño de partícula máximo de 10 mm de lavabos y lavadoras.



Temperatura del líquido:	+ 50 ° C, 70 ° C durante 2 minutos, con intervalos de al menos 30 minuto (KP)
Conexiones de entrada:	3 x DN 40, 1 x DN 40/50 en cubierta
Conexión de salida:	1 x DN 40
Volumen efectivo del tanque:	13 l
Dimensiones:	altura > 340, longitud > 405, profundidad 275 mm
Incluido en suministro:	válvula antirretorno, manguera y accesorios para la conexión de la bomba, tapa de ventilación con filtro de carbón.
Bomba:	UNILIFT KP con interruptor de nivel para inicio / parada automático -versión A1- se debe pedir por separado.

MPG 18

Modelo	Código	Euros
LIFTAWAY C40-1 (UNILIFT KP)	96003985	Consultar

LIFTAWAY B40-1: ESTACIONES DE ELEVACIÓN DOMÉSTICAS PARA AGUAS RESIDUALES NO CARGADAS

Grundfos Liftaway B40-1 está diseñado para ser equipado con una bomba Unilift KP A1 o AP12 A1 / A3, con el fin de obtener una estación de bombeo subterránea compacta para recoger y elevar las aguas residuales a la red de alcantarillado.

La estación de elevación está diseñada para recoger aguas residuales sin heces con un tamaño de partícula máximo de 10/12 mm de lavadoras, duchas, lavabos, fregaderos, etc.



Temperatura de líquido:	máx. 50 ° C (KP) -55 ° C (AP)
Conexión de entrada / salida:	3 x DN 100/1 x DN 40
Conexión de ventilación y / o entrada de cable:	DN 70
Volumen efectivo del tanque:	40 l
Dimensiones: ø500 - Altura:	mini 640 mm, maxi 760 mm
Incluido en suministro:	válvula de retención y accesorios para la conexión de la bomba, parte telescópica para ajuste de altura, cubierta con rejilla de drenaje de acero inoxidable.
Bomba:	UNILIFT KP o UNILIFT AP12 con interruptor de nivel para inicio / parada automático - versión A- se debe pedir por separado.

MPG 18

Modelo	Código	Euros
LIFTAWAY B40-1 (UNILIFT KP A1)	96003974	Consultar
LIFTAWAY B40-1 (UNILIFT AP 12 A1/ A3)	96003975	Consultar

ACCESORIOS

MPG 51

Descripción	Modelo	Código	Euros
Pieza de extensión (opcional)	Telescopico part	96003994	Consultar



UNILIFT KP: BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE

MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1~							
Rp 1 1/2	300	1.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 150 A 1	011H1600	Consultar
	300	1.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 150 A 1	011H1800	Consultar
	480	2.3	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 250 A 1	012H1600	Consultar
	480	2.3	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 250 A 1	012H1800	Consultar
	700	3.2	•	5 / SCHUKO	Unilift KP 350 A 1	013N1600	Consultar
	700	3.2	•	10 / SCHUKO	Unilift KP 350 A 1	013N1800	Consultar





7



UNILIFT AP 12: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE

MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1~							
Rp 1 1/2	700	3	•	5 / SCHUKO	Unilift AP12.40.04.A1	96011017	Consultar
	700	3	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.04.A1	96011018	Consultar
Rp 1 1/2	900	4.4	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.06.A1	96010979	Consultar
Rp 1 1/2	1300	5.9	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.40.08.A1	96010980	Consultar
Rp 2	1700	8.5	•	10 / SCHUKO	Unilift AP12.50.11.A1	96010981	Consultar
3~							
Rp 1 1/2	700	1.2	•	10 / -	Unilift AP12.40.04.A3	96011025	Consultar
Rp 1 1/2	900	1.6	•	10 / -	Unilift AP12.40.06.A3	96010923	Consultar
Rp 1 1/2	1200	2.1	•	10 / -	Unilift AP12.40.08.A3	96010925	Consultar
Rp 2	1700	3.2	•	10 / -	Unilift AP12.50.11.A3	96010927	Consultar



MINI PUST

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

MINI PUST: ESTACIÓN ELEVADORA PARA 1 BOMBA - 350L O 520L (INSTALACIÓN ENTERRADA)

Estaciones de bombeo de 350 l (altura de 1 m) o 520 l (altura de 1,5 m) con cubierta bloqueable, colocación libre de la entrada (manga DN 110 suministrada).

Versiones:

- 350 l, con tubo de descarga y válvula de retención (tipo bola) para 1 bomba tipo Unilift APxxB A1, monofásica con interruptor de flotador integrado.
- 350 l o 520 l, con tubo de descarga y válvula antirretorno (tipo bola) para 1 bomba tipo Unilift APxxB A1 monofásico con interruptor de flotador integrado, bomba en autoacoplamiento con guías. Para un fácil acceso y mantenimiento de la bomba.
- 350 l, con todos los componentes enumerados arriba, + guía con 2 interruptores de flotador (montados de fábrica). Esta versión es compatible con todas las bombas tipo Unilift APxxB sin interruptor de flotador incorporado, versiones de una o tres fases (se requiere panel de control).

estos modelos pueden equiparse con una expansión de 300 mm



Pozo:	PE, 350 o 520 litros para bomba Unilift APB
Conexión:	Entrada: Libre posición de DN110, salida DN63, entrada de cable DN50
Dimensiones:	Anchura máx. 780 mm - Altura 1 m o 1,5 m - Cubierta con bloqueo de 670 mm
Componentes:	Tubería de descarga, válvula de no retorno y soporte de bomba para todos los modelos. Autoacoplamiento y raíles guía versión con 2 interruptores de flotador sobre guía desmontable (de serie) Conforme a EN 12050-1 (AP50B) o 12050-2 (AP35B)

MPG 18

Volumen [l]	Altura [mm]	Tipo de bomba	Panel de control	Auto acoplamiento	Guía interruptor flotador	Modelo	Código	Euros
350	1000	APB A1	-	Y		MINI PUST 06.10 S.S. APB A1	96942693	Consultar
		APB	CS / GCM	Y	•	MINI PUST 06.10 S.A. APB A1	96942697	Consultar
520	1500	APB A1	-	N		MINI PUST 06.10 S.A. APB F	96942694	Consultar
						MINI PUST 06.15 S.A. APB A1	97532424	Consultar

UNILIFT AP 35B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



MPG 18





Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1~							
R 2	1000	4.6	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.06.A1.V	96004562	Consultar
R 2	1250	5.44	•	5 / SCHUKO	Unilift AP35B.50.08.A1.V	96004574	Consultar

UNILIFT AP 50B: BOMBA DE EFLUENTES DE ACERO INOXIDABLE



MPG 18

Conexión	P1 [W]	In [A]	Interruptor de nivel	Cable [m] / Clavija	Modelo	Código	Euros
1~							
R 2	1200	5.37	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.A1.V	96004586	Consultar
	1200	5.37		10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.08.1.V	96004587	Consultar
R 2	1750	8	•	5 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.A1.V	96004598	Consultar
	1750	8		10 / SCHUKO	Unilift AP50B.50.11.1.V	96004599	Consultar
3~							
R 2	1750	2.81		5 / -	Unilift AP50B.50.11.3.V	96004601	Consultar
R 2	2150	3.7		5 / -	Unilift AP50B.50.15.3.V	96004609	Consultar



PUST

ESTACIONES ELEVADORAS ▶ ESTACIONES ELEVADORAS

PUST: ESTACIÓN DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL, 1 BOMBA

Las estaciones de bombeo están hechas de polietileno duradero (PEHD). Toda la tubería preinstalada es PE o acero inoxidable de alta calidad, dependiendo del modelo de la bomba. Como estándar, las estaciones de bombeo se entregan con una cubierta superior PE.

Las bombas Grundfos están disponibles en una variedad de tamaños y alturas. El rango estándar se puede complementar con versiones personalizadas si es necesario.

Las bombas y los controles deben ordenarse por separado

Material del pozo:	PEHD
Materiales de la tubería:	acero inoxidable (SS) o PE
Conexión de la bomba:	S: De pie libre A: acoplamiento automático, en fondo



MPG 31

Ø [mm]	Altura [mm]	Vol [m³/h]	Tubería [mm]	Tipo de bomba	Instal	Código	Euros
500/400	2000	0,10	DN 40 PE	Unilift KP	S	96235288	Consultar
				Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235297	Consultar
800/600	2000	0,28	DN 50 PE	Unilift AP50	S	96235295	Consultar
				DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235299	Consultar
			DN 50 SS	Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235293	Consultar
				SEG	A	96235289	Consultar
800/600	2500	0,28	DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235298	Consultar
				Unilift AP50	S	96235296	Consultar
			DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235300	Consultar
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235294	Consultar
1000/800	1500	0,42	DN 50 PE	SEG	A	96235290	Consultar
				Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235282	Consultar
			DN 50 SS	Unilift AP50	S	96235279	Consultar
				DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235285	Consultar
1000/800	2000	0,42	DN 50 PE	Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235276	Consultar
				SEG	A	96235270	Consultar
			DN 50 SS	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235283	Consultar
				Unilift AP50	S	96235280	Consultar
1000/800	2500	0,42	DN 50 PE	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235286	Consultar
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235277	Consultar
			DN 50 SS	SEG	A	96235271	Consultar
				Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235284	Consultar
1200/1000	2000	0,52	DN 50 PE	Unilift AP50	S	96235281	Consultar
				DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235287	Consultar
			DN 50 SS	Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235278	Consultar
				SEG	A	96235272	Consultar
1200/1000	2500	0,52	DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235314	Consultar
				Unilift AP50	S	96235311	Consultar
			DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235317	Consultar
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235308	Consultar
1200/1000	3000	0,52	DN 65 SS	SEG	A	96235302	Consultar
				DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96235320	Consultar
			DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235315	Consultar
				Unilift AP50	S	96235312	Consultar
1200/1000	2500	0,52	DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235318	Consultar
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235309	Consultar
			DN 65 SS	SEG	A	96235303	Consultar
				DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96235321	Consultar
1200/1000	3000	0,52	DN 50 PE	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96738700	Consultar
			DN 50 SS	SEG	A	96738193	Consultar
			DN 65 SS	DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96739056	Consultar


PUST D: ESTACIÓN DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES, 2 BOMBAS

Las estaciones de bombeo están hechas de polietileno duradero (PEHD). Todas las tuberías preinstaladas son de PE o de acero inoxidable de alta calidad, dependiendo del modelo de la bomba. Como estándar, las estaciones de bombeo se entregan con una cubierta superior PE.

Las bombas Grundfos están disponibles en una variedad de tamaños y alturas. El rango estándar se puede complementar con versiones personalizadas según sea necesario.

Las bombas y los controles deben ordenarse por separado

Material del pozo:	PEHD
Materiales de la tubería:	Acero inoxidable (SS) o PE
Conexión de la bomba:	S: De pie libre A: acoplamiento automático, en fondo W: colgante de pared autoacoplamiento



7

MPG 31

Ø [mm]	Altura [mm]	Vol [m ³ /h]	Tubería [mm]	Tipo de bomba	Instal	Código	Euros
1200/1000	2000	0,55	DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235330	Consultar
				Unilift AP50	S	96235328	Consultar
			DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235332	Consultar
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235326	Consultar
				SEG	A	96235322	Consultar
				DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96235334	Consultar
1200/1000	2500	0,55	DN 50 PE	Unilift AP35/Unilift AP12.40	S	96235331	Consultar
				Unilift AP50	S	96235329	Consultar
			DN 50 SS	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96235333	Consultar
				Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235327	Consultar
				SEG	A	96235323	Consultar
				DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96235335	Consultar
1200/1000	3000	0,55	DN 50 PE	DP (0,6-1,5 kW)/EF	S	96738699	Consultar
			DN 50 SS	SEG	A	96703321	Consultar
			DN 65 SS	DP (2,6kW)/SL1.50.65/SLV.65.65	A	96739055	Consultar

Accesorios de aguas residuales

ACCESORIOS

SISTEMA DE NIVEL CON INTERRUPTORES DE FLOTADOR (INCLUIDOS)

MPG 51



#	Profundidad tanque [mm]	Código	Euros
2	1500	96905147	Consultar
	2000	96905148	Consultar
	2500	96905149	Consultar
	3000	96905150	Consultar
3	1500	96905151	Consultar
	2000	96905162	Consultar
	2500	96905163	Consultar
	3000	96905164	Consultar
4	1500	96905171	Consultar
	2000	96905172	Consultar
	2500	96905173	Consultar
	3000	96905174	Consultar

SISTEMA DE NIVEL CON ELECTRODOS (INCLUIDOS)

MPG 51



#	Profundidad tanque [mm]	Código	Euros
4	1500	96905165	Consultar
	2000	96905168	Consultar
	2500	96905169	Consultar
	3000	96905170	Consultar
5	1500	96905175	Consultar
	2000	96905178	Consultar
	2500	96905179	Consultar
	3000	96905181	Consultar

CAMISA

MPG 51



Ø tubería	Modelo	Código	Euros
40	Camisa 40	96230763	Consultar
50	Camisa 50	96230753	Consultar
63	Camisa 63	96571523	Consultar
75	Camisa 75	96571527	Consultar
90	Camisa 90	96571528	Consultar
110	Camisa 110	91716040	Consultar
160	Camisa 160	91713754	Consultar

KIT DE VENTILACIÓN

MPG 51



Ø tubería	Modelo	Código	Euros
50	Kit de ventilación	96571531	Consultar

RUEDA DE CORTE

MPG 51



Ø tubería	Modelo	Código	Euros
40	Rueda de corte 51	96571532	Consultar
50	Rueda de corte 60	96571533	Consultar
63	Rueda de corte 75	96571534	Consultar
75	Rueda de corte 86	96571535	Consultar
90	Rueda de corte 102	96571536	Consultar
110	Rueda de corte 127	91713756	Consultar
160	Rueda de corte 177	91713755	Consultar
	Taladro central	91712026	Consultar

DOSIFICACIÓN, DESINFECCIÓN Y APLICACIONES INDUSTRIALES



GAMA DE DOSIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN DE GRUNDFOS

DOSIFICACIÓN DIGITAL

Todas las bombas dosificadoras digitales de Grundfos ofrecen una dosificación continua y fluida gracias a la innovadora tecnología de accionamiento por motor paso a paso.

Esta gama ofrece una precisión sin complicaciones y cuenta con elevados ratios de reducción de hasta 3000:1 y una membrana fabricada íntegramente en PTFE para una resistencia universal a productos químicos.



DOSIFICACIÓN MECÁNICA

La serie DMX de bombas de membrana de alta calidad accionadas por motor son una solución muy económica y robusta para aplicaciones de un rendimiento medio/alto. Está disponible opcionalmente como bomba dúplex y, gracias a sus cabezales dosificadores, ofrece una forma rentable de dosificar dos productos químicos diferentes o de obtener caudales superiores para un solo producto químico.

Las DMX pueden configurarse con servomotores o motores aprobados por Atex.

BOMBA DOSIFICADORA DE PISTÓN ACCIONADO HIDRÁULICAMENTE

Las series DMH 25x y DMH 28x son bombas dosificadoras extremadamente robustas y de alto rendimiento para aplicaciones de ingeniería de procesos. Ofrecen una mayor longevidad gracias a la innovadora tecnología de la membrana de pistón. Además, su sistema de protección de la membrana, la válvula de alivio de presión y la de desgasificación del sistema hidráulico garantizan una elevada precisión y una excelente seguridad en la dosificación.




SKIDS DE DOSIFICACIÓN

GRUNDFOS ofrece skids de dosificación completos para hasta 4 bombas dosificadoras (que se entregan listas para su uso) o paquetes personalizados, incluidos todos los accesorios necesarios según los requisitos técnicos del proceso del cliente para una instalación dosificadora de tecnología avanzada.

SELCOPERM

GRUNDFOS le ofrece una avanzada tecnología para sus proyectos de desinfección, con unidades SELCOPERM que producen de manera segura y sencilla solución de hipoclorito de sodio en la propia instalación.

Con una capacidad de producción de hasta 45 kg Cl₂/h, siempre hay un SELCOPERM capaz de satisfacer sus necesidades.





OXIPERM PRO

El sistema de producción de dióxido de cloro es la solución perfecta para luchar contra la Legionella que a menudo se encuentra en sistemas de agua municipales o industriales (como hoteles, hospitales, torres de refrigeración, etc.) y otros gérmenes del agua potable. Los sistemas producen dióxido de cloro usando soluciones diluidas de precursores químicos.

DESINFECCIÓN CON CLORO

Los sistemas Vaccuperm de cloro gaseoso funcionan conforme al principio fiable de vacío total para tratar el agua con cloro. Así se regula la adición de cloro gaseoso de una manera fiable y precisa.



8



POLYDOS

Para cubrir las necesidades de tratamiento de aguas para procesos de coagulación y floculación, GRUNDFOS lanza su Serie 400, una gama completa de sistemas dosificadores compactos, respetuosos con el medioambiente y económicos que tienen instaladas de una a tres cámaras para la preparación de polielectrolitos secos o líquidos.

MEDICIÓN Y CONTROL

Los nuevos sistemas de medición y control DID® son la combinación perfecta de tecnología de sensor digital de última generación y la experiencia de Grundfos en control PID de procesos de dosificación y desinfección.

Los sistemas DID están disponibles, como sistemas compactos con celda de flujo de derivación y hasta tres sensores premontados en un panel, o como kits para aplicaciones con sensores sumergidos en tanques.



Acceda a la información online del portal del centro de productos de Grundfos (CPG) o contacte con nosotros para solicitar asistencia técnica para su proyecto.

SMART DIGITAL



La generación SMART Digital DDA, DDC y DDE lleva la tecnología de vanguardia a la perfección. El conocimiento experto y las nuevas soluciones patentadas fijan el estándar futuro. Las tecnologías tradicionales, como el ajuste de la longitud/frecuencia de carrera con un motor síncrono o funcionamiento solenoide ya son cosa del pasado.

DOSIFICACIÓN DIGITAL™

- Potente motor de paso a paso de velocidad variable
- Control interno de la velocidad de la carrera
- Longitud completa de la carrera
- Dosificación suave y continua
- Óptima desgasificación de líquidos
- Función SlowMode para líquidos altamente viscosos

SIMPLICIDAD





- Gran pantalla gráfica LCD
- Más de 25 idiomas
- Rueda clic (dispositivo girar y presionar)
- Menú intuitivo y autoexplicativo
- Luz de fondo en cuatro colores con indicadores de estado

MODULARIDAD

- Ratio de reducción 1:3000 con un espectro de dosificación de 0.0025 – 30 l por hora
- Placa de montaje clic para una instalación rápida y variable
- El cubo de control se puede colocar en tres posiciones: izquierda, derecha y frontal

CAUDAL INTELIGENTE

- FlowControl con diagnóstico selectivo de fallos
- Monitorización de la presión
- Medición de caudal
- AutoFlowAdapt



GRUNDFOS ofrece una solución completa con los equipos Smart Digital para sus procesos. Con un enfoque nuevo y más sencillo que nunca, siga las instrucciones a continuación y seleccione el producto correcto para su aplicación dosificadora. Solo son tres pasos.



Piezas de los equipos de dosificación

- 1 Bomba SMART Digital
- 2 Válvula de pie con 2 interruptores de nivel
- 3 Manguera de aspiración, PVC*, 2 m
- 4 Manguera de desaireación, PVC*, 2 m
- 5 Válvula de presión (solo tipo de bomba DDA-FC)
- 6 Manguera de descarga, PVC*, 6 m
- 7 Unidad de inyección de tipo resorte
- 8 Cables de control para todas las señales de salida y entrada, 5M

Válvula multifunción opcional

*Los equipos del grupo 4 (PVDF/T/C) siempre incluyen manguera en ETFE
*Para más detalles, consulte el folleto de datos de SMART Digital

Resumen: Cómo seleccionar su equipo de dosificación




➔ Seleccione el grupo de la aplicación en función del líquido bombeado



ej.: grupo de aplicación 1




➔ Seleccione el tipo adecuado de tipo de bomba (variante de control)



por ej. DDA-FC



➔ Combine 1 + 2 para encontrar su equipo de dosificación SMART DIGITAL



ej.: grupo de aplicación 1 + DDA-FC 7,5-16
Código: 97974146

EQUIPOS SMART DIGITAL

1

> Seleccione el líquido bombeado



Selección basada en el líquido bombeado

- La siguiente tabla de selección pretende ser una guía general para la resistencia de los materiales (a temperatura ambiente), y no sustituye a la prueba de los productos químicos y los materiales de la bomba en condiciones de trabajo específicas.
- Los datos mostrados se basan en información de diversas fuentes disponibles, pero muchos factores (pureza, temperatura, partículas abrasivas, etc.) pueden afectar a la resistencia química de un material concreto.

Grupo de aplicación	Líquido bombeado (20 °C)			Materiales			
	Descripción	Fórmula química	Concentración (%)	Altura dosificación	Juntas estanqueidad	Bola	Manguera
1	Cloruro de aluminio	AlCl3	40%	PP o PVC	FKM (V)	Cerámica (C)	PVC/PE
	Sulfato de aluminio	Al2(SO4)3	60%				
	Hidróxido de calcio*1	Ca(OH)2	saturado				
	Sulfato de cobre	CuSO4	30%				
	Cloruro férrico*2	FeCl3	100%				
	Sulfato férrico*2	Fe2(SO4)3	100%				
	Cloruro ferroso	FeCl2	100%				
	Sulfato ferroso	FeSO4	50%				
	Ácido clorhídrico	HCl	hasta 37%				
	Peróxido de hidrógeno*3	H2O2	30%				
	Clorato de sodio	NaClO3	30%				
	Cloruro de sodio	NaCl	30%				
	Clorito de sodio	NaClO2	20%				
	Sulfuro de sodio	Na2S	30%				
	Sulfito de sodio	Na2SO3	20%				
	Tiosulfato de sodio	Na2S2O3	10%				
Ácido sulfuroso	H2SO3	6%					
2	Ácido acético	CH3COOH	hasta 60 %	PP o PVC	EPDM (E)	Cerámica (C)	PVC/PE
	Amoniaco, acuoso	NH4OH	28%				
	Hidróxido de potasio	KOH	50%				
	Permanganato de potasio	KMnO4	10%				
	Hidróxido de sodio	NaOH	hasta 50%				
3	Hipoclorito de calcio	Ca(OCl)2	20%	PVC	FKM (V)	Cerámica (C)	PVC/PE
	Ácido crómico	H2CrO4	hasta 50%				
	Ácido nítrico	HNO3	hasta 40%				
	Hipoclorito de sodio*3	NaOCl	12 a 15%				
	Ácido sulfúrico*4	H2SO4	hasta 96%				
4	Ácido acético	CH3COOH	85%	PVDF	PTFE (T)	Cerámica (C)	ETFE
	Ácido fluorosilícico	H2SiF6	40%				
	Ácido nítrico	HNO3	70%				
	Ácido peracético	CH3COOOH	5 a 15%				
	Ácido sulfúrico*4	H2SO4	98%				

*1 Una vez que la bomba se ha detenido, el hidróxido de calcio se sedimenta rápidamente

*2 Riesgo de cristalización

*3 Fuerte desgasificación, tipo de bomba DDA-FC o -FCM recomendada

*4 Reacciona violentamente con el agua y genera mucho calor. La bomba debe estar completamente seca antes de dosificar el ácido sulfúrico

Nota: Algunos de los líquidos de esta tabla pueden ser tóxicos, corrosivos o peligrosos. Tenga cuidado al manipular estos líquidos. Encontrará más información online en Grundfos Product Center

2

> Seleccione el tipo de bomba



Resumen de funciones	DDA	DDC	DDE
Variante de control:	FCM	AR	P
	AR	AR	B
General			
Dosificación digital: Control interno de velocidad y frecuencia carrera	•	•	•
Placa de montaje (montaje básico/en pared)	•	•	•
Panel de control			
Cubo de control con tres posibilidades de montaje: delantera, izquierda	•	•	•
Posición de panel de control: delantera			•
Funda protectora transparente para los elementos de control	•	•	•
Configuración de capacidad en mililitros, litros o galones	•	•	•
Pantalla gráfica con luz de fondo en cuatro colores con indicadores de estado: blanco, verde, amarillo y rojo	•	•	•
Menú sencillo en diferentes idiomas	•	•	•
Dispositivo girar y presionar (rueda click) para una navegación sencilla	•	•	•
Mando de ajuste de capacidad (0.1 – 100%)			•
Tecla arranque/parada	•	•	•
Botón 100% (desaireación)	•	•	•
Interruptor modo de funcionamiento (manual/pulso)			•
Modos de funcionamiento			
Control de velocidad manual	•	•	•
Control por pulsos en ml/pulso	•	•	•
Control por pulsos (1:n)	•		•
Control analógico 0/4 – 20 mA	•	•	•
Lote (controlado por pulso)	•	•	
Temporizador del ciclo de dosificación	•	•	
Temporizador semanal de dosificación	•	•	
Control con fieldbus	•	•	
Funciones,			
Purga automática (también cuando la bomba se encuentra en reposo)	•	•	
Sistema FlowControl con diagnóstico selectivo de averías	•		
Monitorización de presión (mín/máx)	•		
SlowMode (anticavitación)	•	•	•
Modo de calibración	•	•	•
Escalado de la entrada analógica	•	•	
Pantalla de información de mantenimiento	•	•	•
Ajuste de relé: alarma, aviso, señal de carrera, bomba dosificadora,	•	•	•
Ajuste de relé (adicional): temporizador de ciclo, temporizador semanal	•	•	
Entradas/Salidas			
Entrada de parada externa	•	•	•
Entrada de control por pulsos	•	•	•
Entrada de control analógico (0/4 - 20 mA)	•	•	•
Entrada de señal de bajo nivel	•	•	•
Entrada de señal de vacío	•	•	•
Relé de salida (2 unidades)	•	•	•
Salida analógica 0/4 - 20 mA	•	•	
Entrada/Salida para GeniBus	•	•	
Entrada/Salida para E-box (E-Box 150 con Profibus DP)	•	•	

Nota: Para obtener más variantes de control y otros detalles, consulte el folleto de datos de SMART Digital

EQUIPOS SMART DIGITAL

3

> Seleccionar kit de dosificación




Todos los equipos de dosificación incluyen la bomba SMART Digital y todos los accesorios necesarios para una instalación completa (consulte las páginas de selección anteriores para ver los dibujos y una descripción completa).

Válvula multifunción opcional (VMF) disponible.

1	2				3	MPG41	
Grupo de aplicación	Tipo bomba	Caudal máx. [l/h]	Presión máx.	Manguera [mm]	Equipo de dosificación	Euro	Opcional (MFV)
1 PP/V/C	DDA-FCM	7,5	16	4/6	98954162	Consultar	Presión de alivio 10 bar : 95704585 16 bar : 95730821
		17	7	9/12	98954064	Consultar	
		30	4	9/12	98954127	Consultar	
	DDA-AR	7,5	16	4/6	97950230	Consultar	
		17	7	9/12	97974133	Consultar	
		30	4	9/12	97974140	Consultar	
	DDC-AR	6	10	4/6	97974061	Consultar	
		9	7	9/12	97974066	Consultar	
		15	4	9/12	97974070	Consultar	
	DDE-P	6	10	4/6	97974041	Consultar	
		15	4	9/12	97974045	Consultar	
		2 PP/E/C	DDA-FCM	7,5	16	4/6	
17	7			9/12	98954061	Consultar	
30	4			9/12	98954124	Consultar	
DDA-AR	7,5		16	4/6	97974076	Consultar	
	17		7	9/12	97974134	Consultar	
	30		4	9/12	97974141	Consultar	
DDC-AR	6		10	4/6	97974062	Consultar	
	9		7	9/12	97974067	Consultar	
	15		4	9/12	97974071	Consultar	
DDE-P	6		10	4/6	97974042	Consultar	
	15		4	9/12	97974046	Consultar	
	3 PVC/V/C		DDA-FCM	7,5	10	4/6	98954175
17		7		9/12	98954121	Consultar	
30		4		9/12	98954134	Consultar	
DDA-AR		7,5	10	4/6	97974077	Consultar	
		17	7	9/12	97974135	Consultar	
		30	4	9/12	97974142	Consultar	
DDC-AR		6	10	4/6	97974063	Consultar	
		9	7	9/12	97974068	Consultar	
		15	4	9/12	97974072	Consultar	
DDE-P		6	10	4/6	97974043	Consultar	
		15	4	9/12	97974047	Consultar	
		4 PVDF/T/C	DDA-FCM	7,5	16	4/6	98954164
17	7			9/12	98954069	Consultar	
30	4			9/12	98954129	Consultar	
DDA-AR	7,5		16	4/6	97974079	Consultar	
	17		7	9/12	97974138	Consultar	
	30		4	9/12	97974145	Consultar	

Válvula multifunción MFV

MPG41						
Función	Tipo	Art. 10 bar	Euro	Art. 16 bar	Euro	
 Carga y alivio de presión, desgasificación y vaciado de la línea de descarga	MFV PP/V	95704585	Consultar	95730821	Consultar	
	MFV PP/E	95704591	Consultar	95730822	Consultar	
	MFV PVC/V	95730807	Consultar	95730823	Consultar	
	MFV PVDF/T	95730812	Consultar	95730828	Consultar	



ACCESORIOS

CONTROL, MONITORIZACIÓN Y PROTECCIÓN

10 M DE MANGUERA FLEXIBLE INCL. ABRAZADERAS	9.42
ABRAZADERAS DE CABLE EN ACERO INOXIDABLE	9.31
ACCESORIOS PARA SENSORES DE TEMPERATURA (CONEXIÓN RG DE 1/2 ")	9.12
ACOPLAMIENTO PJE	9.18
ADAPTADORES DE LONGITUD	9.26
ANTENA	9.9
AUTOACOPLAMIENTO	9.39
BASE PARA INSTALACIÓN EN SECO VERTICAL	9.40
BRIDA CIEGA PARA MAGNA/TPE3/TPE2	9.23
BRIDAS	9.19
BRIDAS CIEGAS PARA TP	9.23
CABLE DE SUJECCIÓN	9.31
CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE CON CLAVIJA PARA SP-NE	9.31
CABLE SUMERGIBLE PARA SQ, SQ-N, SQE, SQE-N	9.29
CADENAS ELEVADORAS	9.41
CAMISA DE REFRIGERACIÓN	9.30
CIM: INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	9.9
CIU: INTERFAZ DE COMUNICACIONES	9.9
CONJUNTO DE 2 UNIONES	9.18
CONJUNTO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO	9.17
CU 300: UNIDAD DE CONTROL	9.30
CU 301: UNIDAD DE CONTROL	9.30
FILTRO DE SALIDA IP20	9.6
GNVP VÁLVULA DE NO RETORNO ENTRE BRIDA, COMPOSITE	9.20
GRUNDFOS GO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	9.8
INTERRUPTOR DE CAUDAL	9.16
INTERRUPTOR DE NIVEL	9.16
JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS	9.18
JUEGO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO	9.17
JUNTA DE EXPANSIÓN DE GOMA	9.19
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM (2 UNIDADES)	9.18
KIT DE CONEXIÓN PARA TPED	9.12
KIT DE CONTROL	9.27
KIT DE TERMINACIÓN DE CABLE	9.31
KITS ADAPTADORES	9.27
KITS DE AISLAMIENTO	9.21
KITS DE AISLAMIENTO PARA SERIE UPS Y TP 200	9.22
KITS DE AISLAMIENTO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9.21
KITS DE REEMPLAZO LM / LP A TP	9.25
KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.1	9.12
KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2	9.12
KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2 + T	9.13
LIQTEC - MÓDULO DE PROTECCIÓN PARA CR / CRI / CRN	9.16
MANGUERA PLANA CON ACOPLAMIENTO STORZ	9.42
MANÓMETRO	9.17
MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO 4-20 MA	9.10
MEDIO ACOPLAMIENTO STORZ (LADO DE LA BOMBA)	9.42
PACK DE CAMISA QUE INCLUYE UN INTERRUPTOR DE FLOTADOR Y UN FILTRO DE SUCCIÓN	9.30
PIES DE APOYO SEG	9.39
PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A BRIDA	9.38
PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A ROSCA	9.38
PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A SOLDADURA	9.38
PLACAS BASE TP (E) / T (E)D SERIES 200 Y 300	9.24
PLACAS BASE TPE2D & TPE3D	9.25
PM 1 / PM 2	9.15
POTENCIÓMETRO EXTERNO PARA MONTAJE EN PARED	9.16
PRESOSTATO	9.17
PRESOSTATO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN MÍNIMA	9.17
PRESURE MANAGER ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO DE 2 BOMBAS	9.15
SENSOR DE PRESIÓN DANFOSS	9.11
SENSOR DE PRESIÓN DE GRUNDFOS	9.11
SENSOR DE TEMPERATURA DIFERENCIAL	9.12
SENSORES DE CAUDAL VORTEX VFI	9.14
SENSORES DE NIVEL ULTRASONIDOS 4-20MA	9.10

SENSORES DE PRESIÓN DANFOSS - KIT CON CABLE DE 2 M	9.11
SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA: RPI + T	9.13
SENSORES DE TEMPERATURA	9.12
SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO	9.39
SOPORTE DE ANILLO	9.40
SOPORTES INTERMEDIOS DEL CARRIL GUÍA	9.40
SOPORTES PARA INSTALACIÓN EN SECO HORIZONTAL	9.41
TANQUE DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN	9.28
TANQUE DE PRESION CON DOBLE MEMBRANA	9.44
TANQUE DE PRESIÓN EN COMPOSITE CON DIAFRAGMA	9.47
TANQUES DE EXPANSIÓN CON MEMBRANA	9.44
TANQUES DE MEMBRANA DD/DT - CONFORME A DIN 4807/T5	9.48
TANQUES DE PRESIÓN - CONEXIÓN ESPECIAL - CONFORME DIN 4807 / T5	9.48
TANQUES DE PRESIÓN CON MEMBRANA	9.45
TANQUES DE PRESIÓN EN COMPOSITE CON CONEXIÓN ESPECIAL FLOW THRU	9.47
TOMA DE SALIDA DE PERFORACIÓN	9.38
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	9.8
TSI: PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO	9.16
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN	9.20
UNIDAD DE MONITORIZACIÓN Y PROTECCIÓN	9.8
VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO	9.6
VÁLVULA CON DRENAJE	9.48
VÁLVULA DE AISLAMIENTO CON BRIDAS PN10	9.42
VÁLVULA DE AISLAMIENTO ROSCADA PN10	9.42
VÁLVULA DE BOLA ANTIRRETORNO CON BRIDAS PN10	9.42
VÁLVULA DE BOLA ANTIRRETORNO ROSCADA PN10	9.42
VÁLVULA DE PIE EN HIERRO FUNDIDO - SIN MUELLE	9.20
VÁLVULA DE RETENCIÓN EN HIERRO FUNDIDO - CON MUELLE DE ACERO INOXIDABLE	9.20

CONTROL, MONITORIZACIÓN Y PROTECCIÓN ► CUADROS ELÉCTRICOS

Los Controladores de nivel LC 231 y 241 estan diseñados para ofrecer soluciones de control, supervisión y monitorización para sistemas de bombeo de 1 a 2 bombas. Mejora la operatividad de tu sistema en tus instalaciones de agua BRUTA , gracias a la familia LC y su amplio rango de variantes.

LC 231- CONTROL DE NIVEL PARA APLICACIONES DE LLENADO Y VACIADO. AGUA BRUTA



Descripción	Modelo	Código	Euros
1x110-240 V - 3x380-460 V+N - 50/60 Hz - 12A	LC 231-1	99369644	Consultar
1x110-240 V - 3x380-460 V+N - 50/60 Hz - 9A	LC 231-2	99369650	Consultar

LC 241- CONTROL DE NIVEL PARA APLICACIONES DE LLENADO Y VACIADO. AGUA BRUTA



Alimentación	In [A]	Descripción	1 Bomba		2 Bombas	
			Código	Euros	Código	Euros
1 x 230 V DOL	1.9-6.3	Condensador de funcionamiento: 30 µF Condensador arranque: 150 µF OPT:E	99897043	Consultar	99897046	Consultar
	5.7-12	Condensador de funcionamiento: 30 µF Condensador arranque: 150 µF OPT:E	99897048	Consultar	99897050	Consultar
3 x 220- 240/380-415 V DOL	0.8-2.7	DOL Plastic OPT: CT	99877119	Consultar	99877134	Consultar
	1.9-6.3	DOL Plastic OPT: CT	99877139	Consultar	99877156	Consultar
	5.7-12	DOL Plastic OPT: CT	99877164	Consultar	99877174	Consultar
	9-26	DOL Plastic OPT: CT	99877183	Consultar	99877186	Consultar
3 x 220- 240/380-415 V SD	10-30	SD Metal OPT : CT	99877189	Consultar	99877192	Consultar
	16-44	SD Metal OPT : CT	99877199	Consultar	99877202	Consultar
	26-65.5	SD Metal OPT : CT	99877205	Consultar	99877208	Consultar

Existen más variantes dependiendo opcionales, consulte con su responsable de ventas.

Los Controladores de nivel LC 232 y 242 estan diseñados para ofrecer soluciones de control, supervisión y monitorización para sistemas de bombeo de 1 a 2 bombas. Mejora la operatividad de tu sistema en tus instalaciones de agua LIMPIA , gracias a la familia LC y su amplio rango de variantes.

LC 232- CONTROL DE NIVEL PARA APLICACIONES DE LLENADO Y VACIADO. AGUA LIMPIA



Descripción	Modelo	Código	Euros
1x110-240 V - 3x380-460 V+N - 50/60 Hz - 12A	LC 232-1	99920061	Consultar
1x110-240 V - 3x380-460 V+N - 50/60 Hz - 9A	LC 232-2	99920070	Consultar

LC 242- CONTROL DE NIVEL PARA APLICACIONES DE LLENADO Y VACIADO. AGUA LIMPIA



Alimentación	In [A]	Descripción	1 Bomba		2 Bombas	
			Código	Euros	Código	Euros
1 x 230 V DOL	1.9-6.3	Condensador de funcionamiento: 30 µF Condensador arranque: 150 µF OPT:E	99897101	Consultar	99897104	Consultar
	5.7-12	Condensador de funcionamiento: 30 µF Condensador arranque: 150 µF OPT:E	99897106	Consultar	99897108	Consultar
3 x 220- 240/380-415 V DOL	0.8-2.7	DOL Plastic OPT: CT	99877269	Consultar	99877273	Consultar
	1.9-6.3	DOL Plastic OPT: CT	99877277	Consultar	99877282	Consultar
	5.7-12	DOL Plastic OPT: CT	99877286	Consultar	99877290	Consultar
	9-26	DOL Plastic OPT: CT	99877294	Consultar	99877298	Consultar
3 x 220- 240/380-415 V SD	10-30	SD Metal OPT : CT	99877302	Consultar	99877306	Consultar
	16-44	SD Metal OPT : CT	99877310	Consultar	99877314	Consultar
	26-65.5	SD Metal OPT : CT	99877318	Consultar	99877322	Consultar

Existen más variantes dependiendo opcionales, consulte con su responsable de ventas.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

9



Control, monitorización y protección

ACCESORIOS

CUE: VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO

El CUE es un variador de frecuencia diseñado para controlar la velocidad de una amplia gama de bombas Grundfos de 0,55 a 250 kW. (ver la documentación técnica para los tipos de bomba)

Funciones:

- Modos de control para bomba centrífuga
- Guía de inicio
- Prueba de dirección de rotación
- Funcionamiento / espera
- Protección de funcionamiento en seco
- Función de parada de bajo caudal
- Supervisión de la lubricación de los cojinetes del motor: si la velocidad de la bomba excede la velocidad nominal, la bomba estará sobrecargada.

FILTRO DE SALIDA IP20

MPG 51



Modelo	Código	Euros
dU/dt 44	97669799	Consultar
dU/dt 90	97669869	Consultar
dU/dt 106	97669896	Consultar
dU/dt 177	97669902	Consultar
dU/dt 315	97669905	Consultar
dU/dt 480	97669906	Consultar

FILTRO DE SALIDA IP20

MPG 51



Modelo	Código	Euros
Sin. 2.5	96754941	Consultar
Sin. 4.5	96754972	Consultar
Sin. 8	96754973	Consultar
Sin. 10	96754974	Consultar
Sin. 17	96754976	Consultar
Sin. 24	96754977	Consultar
Sin. 38	96754978	Consultar
Sin. 48	96755019	Consultar
Sin. 62	96755021	Consultar
Sin. 75	96755032	Consultar
Sin. 115	97774436	Consultar
Sin. 180	97775142	Consultar
Sin. 260	97775146	Consultar
Sin. 410	97775148	Consultar
Sin. 510	97775149	Consultar

CUE: VARIADOR DE FRECUENCIA EXTERNO

El CUE está equipado con varias entradas y salidas:

- 1 conexión GENIbus RS-485
- 1 entrada analógica, 0-10 V, 0 / 4-20 mA: punto de ajuste externo
- 1 entrada analógica, 0 / 4-20 mA: entrada de sensor, sensor de feedback
- 1 salida analógica, 0-20 mA
- 4 entradas digitales: arranque / parada y 3 entradas programables
- 2 relés de señal (C / NO / NC): programables



MPG 51

P2 [kW]	In [A]	Modelo	IP20		IP55		Filtro de salida	
			Código	Euros	Código	Euros	dU/dt	Onda sinusoidal
0.55	1.8	CUE 3x380-500V 0,55kW	99616707	Consultar	99616756	Consultar		Sin. 2.5
0.75	2.4	CUE 3x380-500V 0,75kW	99616708	Consultar	99616757	Consultar		Sin. 2.5
1.10	3	CUE 3x380-500V 1,1kW	99616709	Consultar	99616758	Consultar		Sin. 4.5
1.50	4.1	CUE 3x380-500V 1,5kW	99616710	Consultar	99616759	Consultar		Sin. 4.5
2.20	5.6	CUE 3x380-500V 2,2kW	99616711	Consultar	99616760	Consultar		Sin. 8
3.00	7.2	CUE 3x380-500V 3,0kW	99616712	Consultar	99616761	Consultar		Sin. 8
4.00	10	CUE 3x380-500V 4,0kW	99616713	Consultar	99616762	Consultar		Sin. 10
5.50	13	CUE 3x380-500V 5,5kW	99616714	Consultar	99616763	Consultar		Sin. 17
7.50	16	CUE 3x380-500V 7,5kW	99616715	Consultar	99616764	Consultar		Sin. 17
11.00	24	CUE 3x380-500V 11kW	99616716	Consultar	99616765	Consultar	dU/dt 44	Sin. 24
15.00	32	CUE 3x380-500V 15kW	99616717	Consultar	99616766	Consultar	dU/dt 44	Sin. 38
18.50	37.5	CUE 3x380-500V 18,5kW	99616718	Consultar	99616767	Consultar	dU/dt 44	Sin. 38
22.00	44	CUE 3x380-500V 22kW	99616719	Consultar	99616769	Consultar	dU/dt 44	Sin. 48
30.00	61	CUE 3x380-500V 30kW	99616720	Consultar	99616770	Consultar	dU/dt 90	Sin. 62
37.00	73	CUE 3x380-500V 37kW	99616721	Consultar	99616771	Consultar	dU/dt 90	Sin. 75
45.00	90	CUE 3x380-500V 45kW	99616722	Consultar	99616772	Consultar	dU/dt 90	Sin. 115
55.00	106	CUE 3x380-500V 55kW	99616723	Consultar	99616773	Consultar	dU/dt 106	Sin. 115
75.00	147	CUE 3x380-500V 75kW	99616724	Consultar	99616774	Consultar	dU/dt 177	Sin. 180
90.00	177	CUE 3x380-500V 90kW	99616725	Consultar	99616775	Consultar	dU/dt 177	Sin. 180

9

MPG 51

P2 [kW]	In [A]	Modelo	IP21		IP54		Filtro de salida	
			Código	Euros	Código	Euros	dU/dt	Onda sinusoidal
110.00	212	CUE 3X380-500V 110KW	99616726	Consultar	99616776	Consultar	dU/dt 315	Sin. 260
132.00	260	CUE 3X380-500V 132KW	99616727	Consultar	99616777	Consultar	dU/dt 315	Sin. 260
160.00	315	CUE 3X380-500V 160KW	99616728	Consultar	99616778	Consultar	dU/dt 315	Sin. 410
200.00	395	CUE 3X380-500V 200KW	99616729	Consultar	99616779	Consultar	dU/dt 480	Sin. 410
250.00	480	CUE 3X380-500V 250KW	99616730	Consultar	99616780	Consultar	dU/dt 480	Sin. 510

- Ajuste del rendimiento de la bomba a la demanda, ahorrando energía.
- Fácil instalación, el CUE está diseñado para bombas Grundfos.
- Salida protegida contra cortocircuito; no se requiere un disyuntor de protección de motor.
- Indicación de fallo a través de la pantalla y un relé, si es necesario.
- Influencia del punto de ajuste externo a través de tres entradas programables.

Control, monitorización y protección

ACCESORIOS

UNIDAD DE MONITORIZACIÓN Y PROTECCIÓN

MPG 51



El MP 204 monitorea los siguientes parámetros:

- Antes de arrancar, resistencia de aislamiento del sistema a tierra
- Temperatura del motor. Solo posible si el motor está equipado con un transmisor de temperatura Tempcon , un sensor Pt100 / Pt1000 o un sensor PTC
- Consumo de corriente y desequilibrio entre fases, tensión de alimentación, secuencia de fase, falta de fase, factor de potencia (cos phi), distorsión armónica, condensador de arranque (funcionamiento monofásico solamente), condensador de marcha (solo funcionamiento monofásico)

El MP 204 protege contra:

- Sobrecarga, funcionamiento en seco en los sistemas de bombeo, defecto incipiente del motor, temperatura del motor demasiado alta, fallo del suministro

Tensión nominal: 1/3 x 100-480V

Rango intensidad: 3-120A

Para una corriente más alta, MP204 debe estar equipado con un transformador de corriente CT

Descripción	Código	Euros
MP204	96079927	Consultar

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

MPG 51



Descripción	Código	Euros
CT 200/5	96095274	Consultar
CT 300/5	96095275	Consultar
CT 500/5	96095276	Consultar
CT 750/5	96095277	Consultar
CT 1000/5	96095278	Consultar

GRUNDFOS GO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

MPG 51



La interfaz de comunicación Grundfos GO reemplaza al anterior control remoto infrarrojo R100. Una vez conectado a un producto Grundfos, las siguientes características están disponibles:

- Panel de control del producto: muestra una descripción general del producto conectado
- Controla la información de estado del producto, información detallada de alarma y aviso
- Configuración / instalación, copiar configuraciones de un producto a otro
- Creación de informes en pdf

Descripción	Modelo	Código	Euros
Módulo con comunicación infrarroja y de radio incorporada, para ser utilizado con un teléfono inteligente con Android o iOS con conexión Bluetooth.	MI 301	98046408	Consultar

CIM: INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

MPG 51



Permitir la transmisión de datos entre una bomba y un sistema de gestión centralizado (por ejemplo, BMS). Comunicarse a través de protocolos de campo estándar.

Las tarjetas CIM se instalan directamente en la caja de conexiones.

Para ser utilizada con las siguientes bombas:

MAGNA3

Todas las bombas 'E' excluyendo:

TPED de 15kW 2P / 11kW 4P

Para LonWorks, TPE3D, TPE2D y TPED hasta 11kW 2P / 7.5kW 4P se necesita un módulo CIM110.

Para grupos de presión, contáctenos.

Los módulos GSM y GPRS pueden requerir una antena y una tarjeta SIM

Descripción	Modelo	Código	Euros
RS485 GENiBus	CIM 050	96824631	Consultar
LonWorks	CIM 100	96824797	Consultar
PROFIBUS DP	CIM 150	96824793	Consultar
Modbus RTU/COMLI	CIM 200	96824796	Consultar
BACnet MS/TP	CIM 300	96893770	Consultar
3G/4G	CIM 260	99439302	Consultar
Ethernet Profinet IO / Modbus TCP / BACnet IP	CIM 500	98301408	Consultar
LonWorks TPE2D/TPE3D/TPED hasta 11kW 2P / 7,5kW 4P	CIM 110	96824798	Consultar

CIU: INTERFAZ DE COMUNICACIONES

MPG 51



Permitir la transmisión de datos entre una bomba y un sistema de gestión centralizado (por ejemplo, BMS). Comunicarse a través del campo de protocolos estándar.

CIU son kits para montaje externo y requieren fuente de alimentación externa (24-240VAC / DC 50 / 60Hz)

Para ser utilizado con:

CUE, MP204, TPED de 15kW 2P y 11kW 4P, aguas residuales AUTOADAPT 1-4 bombas, DDA XL

Para refuerzos, contáctenos.

Los módulos GSM y GPRS requieren una antena y una tarjeta SIM

Para crear una solución CIU xxx, debe solicitar una CIU 900 + la interfaz CIM xxx requerida y montar la interfaz CIM xxx en CIU 900.

Esto es lo mismo para una CIU xx1, CIU xx2, CIU xx3

El CIU 900 con fuente de alimentación interna es para productos Grundfos que no admiten el montaje interno del módulo CIM.

La CIU 901 es una unidad CIU 900 con placa de E / S adicional integrada que contiene 2 entradas configurables (digital o analógica 0 / 4-20 mA, 0-10 V), 1 salida de relé (230 V, 2 A), 1 analógica salida de señal (0-10 V), 1 entrada de temperatura (Pt100 / Pt1000, 2 hilos), 2 entradas digitales

El CIU 902 es una unidad CIU 900 pero con comunicación de línea eléctrica integrada para conectar de 1 a 4 bombas AUTOADAPT de aguas residuales.

Descripción	Modelo	Código	Euros
LonWorks	CIU 100	96753735	Consultar
PROFIBUS DP	CIU 150	96753081	Consultar
Modbus RTU/COMLI	CIU 200	96753082	Consultar
BACnet MS/TP	CIU 300	96893769	Consultar
GSM/GPRS	CIU 250	96787106	Consultar
Ethernet Profinet IO / Modbus TCP / BACnet IP	CIU 500	96753894	Consultar
Unidad CIU vacía	CIU 900	99448387	Consultar
Unidad CIU vacía con placa I&O integrada	CIU 901	99448389	Consultar
Unidad CIU vacía para WW Autoadapt	CIU 902	97644690	Consultar
PROFIBUS DP para bombas sumergibles conAutoadapt	CIU 152	98128063	Consultar
Modbus RTU/COMLI para bombas sumergibles conAutoadapt	CIU 202	97644728	Consultar
GSM/GPRS para bombas sumergibles conAutoadapt	CIU 252	97644729	Consultar

ANTENA

MPG 51



Descripción	Modelo	Código	Euros
Antena 3G/4G montaje tejado para router Robustel	GSM-Antenna	99043061	Consultar

Control

ACCESORIOS

MEDIDOR DE NIVEL HIDROSTÁTICO 4-20 MA

MPG 94, *MPG 51



Cable Hanger debe pedirse por separado (98991655)

Descripción	Rango de medición	Cable [m]	Código	Euros
LH100 0-3 10	0-3	10	98991643	Consultar
LH100 0-5 10	0-5	10	98991645	Consultar
LH100 0-5 25	0-0,5	25	98991649 *	Consultar
LH100 0-5 50	0-0,5	50	98991651 *	Consultar
LH100 0-10 25	0-1	25	98991652 *	Consultar
LH100 0-10 50	0-1	50	98991653 *	Consultar
Cable de sujección			98991655	Consultar
Caja de conexiones			98991654	Consultar

SENSORES DE NIVEL ULTRASONIDOS 4-20MA

MPG 51

Descripción	Rango de medición	Código	Euros
SITRANS LU 0-6	0-6	96693767	Consultar
SITRANS LU 0-12	0-12	98129091	Consultar
Programador para transmisor ultrasónico		96693768	Consultar

SENSOR DE PRESIÓN DE GRUNDFOS

MPG 51



Conexión roscada G ½
Cable de 2 m con conexión M12
Señal de entrada: 12,5-30VDC
Señal de salida: 4-20mA

Conexiones	Juntas	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G ½	EPDM	0 - 2.5	RPI 0 - 2.5	97748910	Consultar
		0 - 4	RPI 0 - 4	97748921	Consultar
		0 - 6	RPI 0 - 6	97748922	Consultar
		0 - 10	RPI 0 - 10	97748923	Consultar
		0 - 16	RPI 0 - 16	97748924	Consultar
		0 - 25	RPI 0 - 25	97748925	Consultar
G ¼	FKM	0 - 2.5	RPI 0 - 2.5	97748951	Consultar
		0 - 4	RPI 0 - 4	97748952	Consultar
		0 - 6	RPI 0 - 6	97748953	Consultar
		0 - 10	RPI 0 - 10	97748954	Consultar
		0 - 16	RPI 0 - 16	97748955	Consultar
		0 - 25	RPI 0 - 25	97748956	Consultar

SENSOR DE PRESIÓN DANFOSS

MPG 51



Conexión: G ½ " A (DIN16288 - B6kt)
Conexión eléctrica: clavija (DIN 43650)

Conexiones	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G ½	0 - 6	MBS 3000 -6	97806623	Consultar
	0 - 10	MBS 3000 -10	97806624	Consultar
	0 - 16	MBS 3000 -16	97806625	Consultar
	0 - 25	MBS 3000 -25	97806626	Consultar

SENSORES DE PRESIÓN DANFOSS - KIT CON CABLE DE 2 M

MPG 92, *MPG 51



2 metros de cable apantallado
5 clips para cables (negro)

Conexiones	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G ½	0 - 4	Kit MBS 3000 - 4	96428014	Consultar
	0 - 6	Kit MBS 3000 - 6	96428015	Consultar
	0 - 10	Kit MBS 3000 - 10	96428016	Consultar
	0 - 16	Kit MBS 3000 - 16	96428017	Consultar
	0 - 25	Kit MBS 3000 - 25	96428018	Consultar
G ¼	0 - 2.5	Kit MBS 3000 - 2.5	405159 *	Consultar
	0 - 6	Kit MBS 3000 - 6	405161 *	Consultar
	0 - 10	Kit MBS 3000 - 10	405162 *	Consultar
	0 - 16	Kit MBS 3000 - 16	405163 *	Consultar
	0 - 25	Kit MBS 3000 - 25	405164 *	Consultar

Control

ACCESORIOS

KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.1

MPG 51



Kit = 1 sensor con cable apantallado de 0,9 m
 Conexión de 7/16" (incluidos accesorios de 1/4" - 7/16"), soporte de 1 DPI para montaje en pared, 1 soporte GRUNDFOS para montaje en el motor, 2 tubos capilares, 5 sujetacables, tornillos

Rango de medición	Modelo	Código	Euros
0 - 0.6	DPI 0 - 0,6	96611522	Consultar
0 - 1	DPI 0 - 1,0	96611523	Consultar
0 - 1.6	DPI 0 - 1,6	96611524	Consultar
0 - 2.5	DPI 0 - 2,5	96611525	Consultar
0 - 4	DPI 0 - 4,0	96611526	Consultar
0 - 6	DPI 0 - 6,0	96611527	Consultar
0 - 10	DPI 0 - 10,0	96611550	Consultar

KIT DE CONEXIÓN PARA TPED

MPG 51



Descripción	Código	Euros
Kit de conexión para TPED con dos sensores	96491010	Consultar

KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2

MPG 51



Kit = transmisor de presión diferencial, (conexión roscada G 1/2)
 Cable de 2 m con conexión M12
 1 tubo capilar
 Señal de entrada: 12,5-30VDC
 Señal de salida: 4-20mA

Conexiones	Juntas	Rango de medición	Modelo	Código	Euros
G 1/2	EPDM	0 - 0.6	Kit DPI V2 - 0.6	97747194	Consultar
		0 - 1	Kit DPI V2 - 1	97747195	Consultar
		0 - 1.6	Kit DPI V2 - 1.6	97747196	Consultar
		0 - 2.5	Kit DPI V2 - 2.5	97747197	Consultar
		0 - 4	Kit DPI V2 - 4	97747198	Consultar
		0 - 6	Kit DPI V2 - 6	97747199	Consultar
		0 - 10	Kit DPI V2 - 10	97747200	Consultar
		0 - 16	Kit DPI V2 - 16	97747201	Consultar

SENSORES DE TEMPERATURA

MPG 51

Rango de medición	Modelo	Código	Euros
-25 - 25	TTA (-25) 25	96430194	Consultar
0 - 25	TTA (0) 25	96432591	Consultar
50 - 100	TTA (0) 100	96432592	Consultar
0 - 150	TTA (0) 150	96430195	Consultar

ACCESORIOS PARA SENSORES DE TEMPERATURA (CONEXIÓN RG DE 1/2 ")

MPG 51

Descripción	Modelo	Código	Euros
Tubo de protección Ø 9 x 50 mm para TTA (conexión RG de 1/2 ")	SB50	96430201	Consultar
Tubo de protección Ø 9 x 100 mm para TTA (conexión RG de 1/2 ")	SB100	96430202	Consultar
Anillo de corte expansor	CRB	96430203	Consultar

SENSOR DE TEMPERATURA DIFERENCIAL

MPG 96

Rango de medición	Modelo	Código	Euros
0 - 20	ETSD 20	96409362	Consultar
0 - 50	ETSD 50	96409363	Consultar

SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA: RPI + T

MPG 51



Conexión roscada G ½
Cable de 2 m con conexión M12
Señal de entrada: 12,5-30VDC
Señal de salida: 4-20mA
Señal de salida: 2 x 0-10 V
Rango de temperatura: 0-100 ° C (RPI+T2 -10-120°C)

Conexiones	Juntas	Rango de medición	Modelo	Código	Euros		
G ½	EPDM	0 - 2.5	RPI+T 0-2.5	97748930	Consultar		
		0 - 4	RPI+T 0-4	97748941	Consultar		
		0 - 6	RPI+T 0-6	97748942	Consultar		
		0 - 10	RPI+T 0-10	97748944	Consultar		
		0 - 16	RPI+T 0-16	97748945	Consultar		
		0 - 16	RPI+T2 0-16	98355521	Consultar		
		0 - 25	RPI+T 0-25	97748946	Consultar		
		G ½	FKM	0 - 2.5	RPI+T 0-2.5	97748960	Consultar
				0 - 4	RPI+T 0-4	97748961	Consultar
				0 - 6	RPI+T 0-6	97748962	Consultar
0 - 10	RPI+T 0-10			97748963	Consultar		
0 - 16	RPI+T 0-16			97748964	Consultar		
0 - 25	RPI+T 0-25			97748965	Consultar		

KITS DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPI V.2 + T

MPG 51

9



Kit = transmisor de presión diferencial, (conexión roscada G ½)
Cable de 2 m con conexión M12
1 tubo capilar
Señal de entrada: 16,6-30VDC
Señal de salida: 2 x 0-10 V
Rango de temperatura: 0-100 ° C

Conexiones	Juntas	Rango de medición	Modelo	Código	Euros		
G ½	EPDM	0 - 0.6	DPI V2+T 0-0.6	97747202	Consultar		
		0 - 1	DPI V2+T 0-1	97747203	Consultar		
		0 - 1.6	DPI V2+T 0-1.6	97747204	Consultar		
		0 - 2.5	DPI V2+T 0-2.5	97747205	Consultar		
		0 - 4	DPI V2+T 0-4	97747206	Consultar		
		0 - 6	DPI V2+T 0-6	97747207	Consultar		
		0 - 10	DPI V2+T 0-10	97747208	Consultar		
		0 - 16	DPI V2+T 0-16	97747209	Consultar		
		G ½	FKM	0 - 0.6	DPI V2+T 0-0.6	97747244	Consultar
				0 - 1	DPI V2+T 0-1	97747245	Consultar
0 - 1.6	DPI V2+T 0-1.6			97747246	Consultar		
0 - 2.5	DPI V2+T 0-2.5			97747247	Consultar		
0 - 4	DPI V2+T 0-4			97747249	Consultar		
0 - 6	DPI V2+T 0-6			97747250	Consultar		
		0 - 10	DPI V2+T 0-10	97747251	Consultar		
		0 - 16	DPI V2+T 0-16	97747252	Consultar		

Control

ACCESORIOS

SENSORES DE CAUDAL VORTEX VFI

MPG 51



Material: acero inoxidable (AISI 316L)
 Grado de protección: IP67
 Cable de 5 metros con conexión M12
 Señal de entrada: 11-30VDC
 Señal de salida: 4-20mA
 Precisión: +/- 1,5% FS (en el rango entre 0 - 100 ° C)
 Temperatura media: -30 ° C a 120 ° C
 Viscosidad máxima: 10 mm² / s

Rango de medición [m ³ /h]	Ø	Conexiones	Modelo	Código	Euros
Juntas: EPDM (drinking water approved)					
0.3 - 6	DN18	Brida fundición G 1" 1/4	VFI 0.3- 6 EPDM DN18 F G	97686127	Consultar
0.6 - 12	DN25	Brida fundición Brida acero inox. G 1" 1/2	VFI 0.6- 12 EPDM DN25 G1¼ VFI 0.6- 12 EPDM DN25 F G VFI 0.6- 12 EPDM DN25 F SS	97688335 97686129 97688295	Consultar Consultar Consultar
1.25 - 25	DN32	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 1.3- 25 EPDM DN32 G1½ VFI 1.3- 25 EPDM DN32 F G	97688336 97686141	Consultar Consultar
2 - 40	DN40	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 1.3- 25 EPDM DN32 F SS VFI 2- 40 EPDM DN40 F G	97688297 97686143	Consultar Consultar
3.2 - 64	DN50	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 2- 40 EPDM DN40 F SS VFI 3.2- 64 EPDM DN50 F G	97688299 97686145	Consultar Consultar
5.2 - 104	DN65	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 3.2- 64 EPDM DN50 F SS VFI 5.2-104 EPDM DN65 F G	97688301 97686147	Consultar Consultar
8 - 160	DN80	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 5.2-104 EPDM DN65 F SS VFI 8- 160 EPDM DN80 F G	97688303 97686149	Consultar Consultar
12 - 240	DN100	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 8- 160 EPDM DN80 F SS VFI 12- 240 EPDM DN100 F G	97688305 97686151	Consultar Consultar
Juntas: V, FKM (Viton)					
0.3 - 6	DN18	G 1" 1/4	VFI 12- 240 EPDM DN100 F SS	97688308	Consultar
0.6 - 12	DN25	Brida fundición Brida acero inox. G 1" 1/2	VFI 0.3- 6 FKM DN18 G1¼ VFI 0.6- 12 FKM DN25 G1¼ VFI 0.6- 12 FKM DN25 F G	97688342 97688343 97686130	Consultar Consultar Consultar
1.25 - 25	DN32	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 0.6- 12 FKM DN25 F SS VFI 1.3- 25 FKM DN32 G1½ VFI 1.3- 25 FKM DN32 F G	97688296 97688344 97686142	Consultar Consultar Consultar
2 - 40	DN40	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 1.3- 25 FKM DN32 F SS VFI 2- 40 FKM DN40 F G	97688298 97686144	Consultar Consultar
3.2 - 64	DN50	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 2- 40 FKM DN40 F SS VFI 3.2- 64 FKM DN50 F G	97688300 97686146	Consultar Consultar
5.2 - 104	DN65	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 3.2- 64 FKM DN50 F SS VFI 5.2-104 FKM DN65 F G	97688302 97686148	Consultar Consultar
8 - 160	DN80	Brida fundición	VFI 5.2-104 FKM DN65 F SS VFI 8- 160 FKM DN80 F G	97688304 97686150	Consultar Consultar
12 - 240	DN100	Brida fundición Brida acero inox.	VFI 8- 160 FKM DN80 F SS VFI 12- 240 FKM DN100 F G	97686152 97688309	Consultar Consultar
Juntas: FKM (for use in oily media)					
8 - 160	DN80	Brida acero inox.	VFI 12- 240 FKM DN100 F SS VFI 8- 160 FKM DN80 F SS	97688306	Consultar

PM - PRESSURE MANAGER: PM 1 / PM 2

Los PM1 y PM2 (Pressure Managers) de Grundfos están diseñados para un control automático de arranque/parada de bombas sumergibles o de superficie.

PM1 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque (1.5 bar o 2.2 bar según la versión) y la bomba sigue funcionando mientras que hay caudal.

PM2 ofrece un arranque ajustable desde 1.5 a 5 bar. Esto permite la adecuación de los diferentes tipos de instalación al nivel de confort deseado.

Ambos modelos incorporan protecciones de la bomba y de la instalación como protección contra marcha en seco o fugas.



Parada:	Parranque + 0,4 bar (PM2 con presión diferencial activada, Parranque+1 bar)
Qmin:	1 l/min
Conexiones:	G1
Grado de protección:	IP65
Certificados:	WRAS ACS
Suministro:	válvula de no retorno incorporada. Se suministra (ver tabla) con cable de bomba y cable con clavija.

9

MPG 13

Cable [m]	Modelo	Código	Euros
-	PM 1-1.5	96848670	Consultar
1.5	PM 1-1.5	96848693	Consultar
-	PM 1-2.2	96848701	Consultar
1.5	PM 1-2.2	96848722	Consultar
-	PM 2-1.5-5	96848738	Consultar
1.5	PM 2-1.5-5	96848740	Consultar

PM TWIN: PRESURE MANAGER ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO DE 2 BOMBAS

El pressure manager PM TWIN de Grundfos está diseñado para un control de arranque y parada automática de dos soluciones de bombeo con modo de espera/en funcionamiento. La alternancia entre las bombas se realiza mediante el re arranque de cada bomba. No permite el modo de cascada.

PM TWIN ofrece un arranque ajustable desde 1.5 a 5 bar, protección contra marcha en seco y protección anticiclos, función auto-reset e indicadores LED del funcionamiento de las bombas, en funcionamiento y alarma.



Tensión alimentación:	1 x 220-240 - 50/60 Hz
Maximum inductive contact load:	10 A
Temperatura ambiente:	máximo 55°C
Parranque:	ajustable 1,5 a 5 bar en tramos de 0,5
Pparada:	Parranque + 0,4 bar Puede activarse presión diferencial de 1 bar si se utiliza un tanque.
Qmin:	1 l/min
Conexiones:	G1
Grado de protección:	IP65
Certificados:	WRAS ACS
Suministro:	válvula de no retorno incorporada. Se suministra sin cable

MPG 13

Cable [m]	Modelo	Código	Euros
-	PM Twin	99370355	Consultar

Control

ACCESORIOS

INTERRUPTOR DE CAUDAL



Protege la bomba en caso de falta de caudal en el lado de succión
Viene con juego de paletas para tubería de 1" a 8"
IP54 - PN 10 Bar - conexión G 1"
Corriente máxima 15A

Descripción	Código	Euros
INTERRUPTOR DE CAUDAL	91185059	Consultar

INTERRUPTOR DE NIVEL

MPG 91



Plástico, polo único

Cable [m]	T max [°C]	Modelo	Código	Euros
5	50°C	IFP1 5M	00GF2538	Consultar
10	50°C	IFP1 10M	00GF2539	Consultar
20	50°C	IFP1 20M	00GF2540	Consultar

INTERRUPTOR DE NIVEL

MPG 51



Plástico, polo único

Cable [m]	T max [°C]	Modelo	Código	Euros
10	80	MS1 10m (Small)	96003332	Consultar
	80°C	MS1 10m EX	96003421	Consultar
20	80°C	MS1 20	96003695	Consultar
	80°C	MS1 20m EX	96003536	Consultar

TSJ: PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO

MPG 51



Protección contra funcionamiento en seco, corta la fuente de alimentación.
Entregado con 1 electrodo.

Modelo	Código	Euros
TSJ 15m	96457903	Consultar
TSJ 30m	96457904	Consultar

LIQTEC - MÓDULO DE PROTECCIÓN PARA CR / CRI / CRN

MPG 51



Protege contra el funcionamiento en seco y las altas temperaturas del líquido. Puede supervisar la temperatura del motor si el PTC está conectado.
Apague la bomba en caso de avería del sensor, del cable o de los componentes electrónicos.
Montaje sobre raíl DIN - Incluye 5 m de cable LiqTec S: solo sensor, para conexión directa en motores MGE de hasta 11kW / 2P - 7,5kW / 4P, entregado con cable de 5m

Modelo	Código	Euros
LiqTec	96556429	Consultar
Cable 15m	96443676	Consultar
LiqTec S	96556427	Consultar

POTENCIÓMETRO EXTERNO PARA MONTAJE EN PARED

MPG 51



Descripción	Código	Euros
Potenciómetro	625468	Consultar

JUEGO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO MPG 96

Conjunto de control para operación automática que incluye:
1 presostato - 1 manómetro - accesorios
Cable de 1,5 m con enchufe Schuko - 1 toma de corriente para el enchufe de la bomba
Max. presión de trabajo: 6 bar / corriente máxima: 16 A
IP 54 / temperatura del líquido: 0 a + 60 °C

Modelo	Código	Euros
KIT H	00GF2801	Consultar

CONJUNTO DE CONTROL PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Conjunto de control para operación automática que incluye:
1 tubo de conexión al tanque
1 presostato - 1 manómetro - accesorios
Cable de 1,5 m con enchufe Schuko - 1 toma de corriente para el enchufe de la bomba
Max. presión de trabajo: 6 bar / corriente máxima: 16 A
IP 54 / temperatura del líquido: 0 a + 60 °C

Modelo	Código	Euros
KIT V	91080004	Consultar

PRESOSTATO

MPG 91



Conexión tubería	Clavija manómetro	On/Off interruptor	P máx [bar]	I máx [A]	Configur.	Polos	Modelo	Código	Euros
Rp 1/4"	-	NO	6	20	2.2 - 3.3	2	XMP A06 - 1 / 4	91080162	Consultar
Rp 1/4"	Rp 1/4"	SÍ	6	20	2.2 - 3.3	3	XMP C06 MA - 1 / 4	91080163	Consultar
		SÍ	12	20	4 - 6	3	XMP C12 MA - 1 / 4	91080164	Consultar
Rp 1/2"	Rp 1/4"	SÍ	6	20	2.2 - 3.3	3	XMP C06 MA - 1 / 2	91080196	Consultar
		SÍ	12	20	4 - 6	3	XMP C12 MA - 1 / 2	91080197	Consultar

PRESOSTATO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN MÍNIMA

MPG 51



Conexiones	Gama de presión	I máx [A]	Modelo	Código	Euros
R 3/8"	0.22 - 4	10	FF 4-4	00ID8952	Consultar
	0.5 - 8	10	FF 4-8	00ID8953	Consultar
	1 - 16	10	FF 4-16	00ID8954	Consultar
	2 - 32	10	FF 4-32	00ID9074	Consultar

PRESOSTATO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN MÍNIMA

Conexiones	Gama de presión	I máx [A]	Modelo	Código	Euros
Rp 1/4"	1,0 - 4,0	4	XMX 06	91110373	Consultar

MANÓMETRO

MPG 96, *MPG 91



Conexión a tubería G 1/4 "


Material	Conexiones	Gama de presión	Modelo	Código	Euros
ABS	radial	0 - 6	M53RA 0-6	91185077	Consultar
		0 - 10	M53RA 0-10	91185078	Consultar
Acero inoxidable	axial	0 - 6	M63AX 0-6	96519943	Consultar
		0 - 10	M63AX 0-10	00ID8048*	Consultar
	radial	0 - 6	M63RA 0-6	91185083	Consultar
		0 - 10	M63RA 0-10	91185084	Consultar
		0 - 25	M63RA 0-25	91185085	Consultar

Uniones

ACCESORIOS

CONJUNTO DE 2 UNIONES


MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
a	G 1½ / Rp ¾	Fundición	10	99888844	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	99672022	Consultar
a	G 1½ / Rp 1¼	Fundición	10	529821	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Fundición	10	529925	Consultar
a	G 1½ / R 1¼	Fundición	10	99888849	Consultar
a	G 2 / Rp 1	Fundición	10	509921	Consultar
a	G 2 / Rp 1¼	Fundición	10	99672033	Consultar
a	G 1¼ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	529982	Consultar
a	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	529972	Consultar
a	G 2 / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	96568019	Consultar

JUEGO DE 2 UNIONES CON VÁLVULAS

MPG 51



Pos.	Conexión	Material	PN [bar]	Código	Euros
b	G 1½ / Rp ¾	Latón/Bronce	10	519805	Consultar
b	G 1½ / Rp 1	Latón/Bronce	10	519806	Consultar
b	G 1½ / Rp 1¼	Latón/Bronce	10	519807	Consultar
c	G 1½ / 22 mm	Latón/Bronce	10	519808	Consultar
c	G 1½ / 28 mm	Latón/Bronce	10	519809	Consultar
b	G 2 / Rp 1¼	Latón	10	505539	Consultar

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM (2 UNIDADES)

MPG 51, *MPG 90

Modelo	Código	Euros
Rp 1 1/4	520089	Consultar
Rp 1 1/2	520046 *	Consultar
Rp 2	530243	Consultar

ACOPLAMIENTO PJE

MPG 51



Acero inoxidable AISI 316.
Son necesarias 2 unidades para 1 bomba

Tipo de bomba	Conexión	Juntas	Modelo	Código	Euros
CRI(E)/CRN(E) 1, 3, 5	Roscar 42,4 / R 1¼	EPDM	PJE 1" 1/4 EPDM 80 bar	419911	Consultar
		FKM	PJE 1" 1/4 FKM 80 bar	419905	Consultar
	Soldar DN 32	EPDM	PJE 32 EPDM 80 bar	419912	Consultar
		FKM	PJE 32 FKM 80 bar	419904	Consultar
CRI(E)/CRN(E) 10, 15, 20	Roscar R 2	EPDM	PJE 2" EPDM 70 bar	339911	Consultar
	Roscar 60,3 / R 2	FKM	PJE 2" FKM 70 bar	339918	Consultar
	Soldar DN 50	EPDM	PJE 50 EPDM 70 bar	339910	Consultar
		FKM	PJE 50 FKM 70 bar	339917	Consultar

BRIDAS

MPG 51



1 unidad, entrega con junta, tornillos y tuercas

Conexiones	Material		PN [bar]	Código	Euros
DN 50	Acero	soldar	10/16	96569185	Consultar
DN 65	Acero	soldar	10/16	96569186	Consultar
DN 80	Acero	soldar	10/16	96569187	Consultar
DN 100	Acero	soldar	10/16	96569188	Consultar
DN 125	Acero	soldar	10/16	96569189	Consultar
DN 150	Acero	soldar	10/16	96569190	Consultar
DN 200	Acero	soldar	10	96569182	Consultar
DN 200	Acero	soldar	16	96569191	Consultar
DN 25	Acero	soldar	25/40	96569192	Consultar
DN 32	Acero	soldar	25/40	96569193	Consultar
DN 40	Acero	soldar	25/40	96569194	Consultar
DN 50	Acero	soldar	25/40	96569195	Consultar
DN 65	Acero	soldar	25/40	96569196	Consultar
DN 80	Acero	soldar	25/40	96569197	Consultar
DN 100	Acero	soldar	25/40	96569534	Consultar
DN 25 / Rp 1	Acero	roscar	40	99838255	Consultar
DN 32 / Rp 11/4	Acero	roscar	40	99838256	Consultar
DN 40 / Rp 11/2	Acero	roscar	40	99838257	Consultar
DN 50 / Rp 2	Acero	roscar	16	96569171	Consultar
DN 50 / Rp 2 1/2	Fundición	roscar	16	339904	Consultar
DN 65 / Rp 2 1/2	Acero	roscar	16	96569172	Consultar
DN 65 / Rp 3	Fundición	roscar	16	349901	Consultar
DN 80 / Rp 3	Acero	roscar	16	96569173	Consultar
DN 100 / Rp 4	Acero	roscar	16	96569174	Consultar

JUNTA DE EXPANSIÓN DE GOMA

MPG 91, *MPG 51



Cuerpo: EPDM

Bridas: acero galvanizado

Temperatura máx.: -10 a +100°C

Presión máx.: 16 bar (excepto DN200 - 10 bar)

Conexiones	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
Rp 1"	165	T8000 - 1"	3A0050B9 *	Consultar
Rp 1 1/4	175	T8000 - 1"1/4	3A0051L9	Consultar
Rp 1 1/2	186	T8000 - 1"1/2	3A00509P	Consultar
Rp 2"	200	T8000 - 2"	3A0050L8	Consultar
Rp 2 1/2	218	T8000 - 2"1/2	3A0050L9	Consultar
DN 50	99	F8000 - DN50	3A0051N1	Consultar
DN 65	108	F8000 - DN65	3A00501C	Consultar
DN 80	116	F8000 - DN80	3A00509L	Consultar
DN 100	129	F8000 - DN100	3A00508P	Consultar
DN 125	142	F8000 - DN125	3A0051L8	Consultar
DN 150	156	F8000 - DN150	3A0050L3	Consultar
DN 200	177	F8000 - DN200	3A0078Q3	Consultar

Uniones

ACCESORIOS

TUBERÍA DE ASPIRACIÓN

MPG 90



Componentes del kit: manguera 7m, diámetro 28 mm, válvula de pie con filtro, uniones 1"1/4 y 1"

Descripción	Código	Euros
Manguera de aspiración JP	91199828	Consultar

VÁLVULA DE PIE EN HIERRO FUNDIDO - SIN MUELLE

MPG 51



Presión máx. 25 bar Temperatura líquido 0°C to +70°C

Bajo pedido: versión con muelle de acero inoxidable, versión con carcasa de bronce

Conexiones	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
Rp 1	117	BV 1"	956010	Consultar
Rp 1 1/4	130	BV 1 1/4"	956012	Consultar
Rp 1 1/2	155	BV 1 1/2"	956015	Consultar
Rp 2	212	BV 2"	956020	Consultar
Rp 2 1/2	235	BV 2 1/2"	956025	Consultar
Rp 3	263	BV 3"	956030	Consultar

VÁLVULA DE RETENCIÓN EN HIERRO FUNDIDO - CON MUELLE DE ACERO INOXIDABLE

MPG 51



Presión máx. 25 bar Temperatura líquido 0°C to +70°C

Conexiones	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
Rp 3/4	80	MVF 3/4"	957107	Consultar
Rp 1	87	MVF 1 "	957110	Consultar
Rp 1 1/4	100	MVF 1 1/4"	957112	Consultar
Rp 1 1/2	108	MVF 1 1/2"	957115	Consultar
Rp 2	136	MVF 2"	957120	Consultar
Rp 2 1/2	163	MVF 2 1/2"	957125	Consultar
Rp 3	182	MVF 3"	957130	Consultar

GNVP VÁLVULA DE NO RETORNO ENTRE BRIDA, COMPOSITE

MPG 96



Presión máx. 16 bar

Temperatura líquido 0°C to +60°C

Conexiones	Longitud [mm]	Modelo	Código	Euros
DN 32	60	GNVP 32	96637443	Consultar
DN 40	60	GNVP 40	96637444	Consultar
DN 50	60	GNVP 50	96637445	Consultar
DN 65	60	GNVP 65	96637446	Consultar
DN 80	60	GNVP 80	96637447	Consultar
DN 100	60	GNVP 100	96637448	Consultar

KITS DE AISLAMIENTO

MPG 51



Kits de aislamiento para Series ALPHA y UPS 100

Descripción	Código	Euros
ALPHA1 L	99270706	Consultar
ALPHA1, ALPHA2 antes de enero de 2013, UPS (N) 25 / 32-30 / 40/60	505821	Consultar
ALPHA2 xx-130 desde 01/2013	98091786	Consultar
ALPHA2 xx-180 desde 01/2013	98091787	Consultar
ALPHA1 A, ALPHA2 A	505822	Consultar
UPS(N) 25-25/55/80, 32-25/55, 40-50/80	95906655	Consultar
UPS(N) 25-100 / 32-100	95906653	Consultar

KITS DE AISLAMIENTO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

MPG 51



Descripción	Código	Euros
MAGNA1 25-40/60/80/100/120 (N)	98538852	Consultar
MAGNA1 32-40/60/80/100 (N)	98538853	Consultar
MAGNA1 32-40/60/80/100 F (N)	98538854	Consultar
MAGNA1 32-120 F (N)	98164595	Consultar
MAGNA1 40-40/60 F (N)	98538855	Consultar
MAGNA1 40-80/100 F (N)	98164597	Consultar
MAGNA1 40-120/150/180 F (N)	98164598	Consultar
MAGNA1 50-40/60/80 F (N)	98164599	Consultar
MAGNA1 50-100/120/150/180 F (N)	98164600	Consultar
MAGNA1 65-40/60/80/100/120/150 F (N)	98538839	Consultar
MAGNA1 80-40/60/80/100/120 F	98538851	Consultar
MAGNA1 100-40/60/80/100/120 F	98164611	Consultar

KITS DE AISLAMIENTO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

MPG 51




Descripción	Código	Euros
MAGNA3 25-40/60/80/100/120	98354534	Consultar
MAGNA3 32-40/60/80/100	98354535	Consultar
MAGNA3 32-40/60/80/100 F	98354536	Consultar
MAGNA3 32-120 F	98063287	Consultar
MAGNA3 40-40/60 F	98354537	Consultar
MAGNA3 40-80/100 F	98063288	Consultar
MAGNA3 40-120/150/180 F	98145675	Consultar
MAGNA3 50-40/60/80 F	98063289	Consultar
MAGNA3 50-100/120/150/180 F	98145676	Consultar
MAGNA3 65-40/60/80/100/120/150 F	96913593	Consultar
MAGNA3 80-40/60/80/100/120 F	98134265	Consultar
MAGNA3 100-40/60/80/100/120 F	96913589	Consultar

Accesorios calefacción

ACCESORIOS

KITS DE AISLAMIENTO PARA SERIE UPS Y TP 200

MPG 51, *MPG M1



Descripción	Modelo	Código	Euros
TP 32-30/4	IK TP	96405871	Consultar
TP 32-40/4, 32-60/4 TP 32-150/2, 32-180/2, 32-230/2 TP 40-90/4 TP 40-190/2, 40-230/2, 40-270/2 TP 50-60/4	IK TP	96405880	Consultar
TP 32-120/2	IK TP	96405873	Consultar
TP 40-30/4	IK TP	96405874	Consultar
TP 40-60/4	IK TP	96405875	Consultar
TP 40-60/2, 40-120/2	IK TP	96405877	Consultar
TP 40-180/2	IK TP	96405878	Consultar
TP 50-60/2	IK TP	96405881	Consultar
TP 50-120/2	IK TP	96405882	Consultar
TP 50-180/2	IK TP	96405883	Consultar
TP 65-60/4	IK TP	96405885	Consultar
TP 65-60/2	IK TP	96405886	Consultar
TP 65-120/2	IK TP	96405887	Consultar
TP 65-180/2	IK TP	96405888	Consultar
TP 80-30/4	IK TP	96405889 *	Consultar
TP 80-120/2	IK TP	96405891	Consultar

BRIDA CIEGA PARA MAGNA/TPE3/TPE2

MPG 51

Descripción	Modelo	Código	Euros
MAGNA3/MAGNA1 32-40/60/80/100 (F), 40-40/60 F	BF MAGNA SMALL	98159373	Consultar
MAGNA3/MAGNA1 otras medidas	BF MAGNA LARGE	98159372	Consultar

BRIDAS CIEGAS PARA TP

MPG 51

Descripción	Modelo	Código	Euros
2P 32-60 / 32-120 / 40-60 / 40-120 / 50-60 / 65-60	BF A	96591261	Consultar
4P 32-30 / 32-40 / 40-30 / 50-30			
2P 32-150 / 32-180 / 32-230 / 40-190 / 40-230 / 40-270 / 50-120 / 50-180 / 65-120 / 65-180 / 80-120 / 100-120	BF B	565055	Consultar
4P 32-60 / 40-90 / 50-60 / 63-30 / 65-60 / 80-30 / 80-60 / 100-30 / 100-60			
2-pole 32-200 / 32-250 / 32-320 / 32-380 / 40-240 / 40-300 / 40-360 / 50-160 / 50-190 / 50-240 / 50-290 / 50-360 / 50-430 / 65-170 / 65-210 / 65-250 / 65-340 / 65-410 / 80-140 / 80-180 / 80-210 / 80-240 / 80-250 / 80-330 / 80-400 / 100-160 / 100-200 / 100-240 / 100-250 / 100-310 / 100-360 / 100-390	BF L	96495694	Consultar
4-pole 32-80 / 32-100 / 40-100 / 50-90 / 65-90 / 80-70 / 80-90 / 80-110 / 100-70 / 100-90 / 100-110			
2P 32-460 / 32-580 / 40-430 / 40-530 / 40-630 / 80-520 / 80-570 / 80-700	BF M	96495695	Consultar
4P 32-120 / 40-110 / 40-140 / 80-70 / 80-150 / 80-170			
2P 50-420 / 50-540 / 50-630 / 50-710 / 80-830 / 50-900 / 65-460 / 65-550 / 65-660 / 65-720 / 65-930	BF N	96495696	Consultar
4P 50-80 / 50-120 / 50-140 / 50-190 / 50-230 / 65-110 / 65-130 / 65-150 / 65-170 / 65-240			
2P 100-480	BF O	96525962	Consultar
4P 100-130 / 100-170 / 125-110 / 125-130 / 125-160			
6P 125-60 / 125-70			
4P 150-130 / 150-160 / 150-200 / 150-220 / 150-250	BF P	96525963	Consultar
6P 150-60 / 150-70 / 150-90 / 150-110			
4P 80-240 / 80-270 / 80-340 / 100-200 / 100-250 / 100-330 / 100-370 / 100-410 / 125-190 / 125-230 / 125-300 / 125-340 / 125-400	BF Q	96525964	Consultar
6P 125-80 / 125-100 / 125-130 / 125-160			

9

Accesorios calefacción

ACCESORIOS

PLACAS BASE TP (E) / T (E)D SERIES 200 Y 300

MPG 51, *MPG 90



Descripción	Modelo	Código	Euros
TP, TPE Series 200 TP, TPE 32, except TPE 32-90 TP, TPE 40 TP, TPE 50 TP 65-60/2 TP, TPE 65-120/2 TP 65-180/2	BASE TP1	96591246 *	Consultar
TP, TPE Series 200 TP 65-30/4 TP, TPE 65-60/4 TP, TPE 80 TP, TPE 100	BASE TP2	96591245 *	Consultar
TP, TPE Series 300 TP, TPE 32 TP, TPE 40 TP, TPE 50 TP, TPE 65 TP, TPE 80-xx/2 TP, TPE 80-70/4 TP, TPE 80-90/4 TP, TPE 80-110/4 TP, TPE 80-150/4 TP, TPE 80-170/4 TP, TPE 100-160/2 TP, TPE 100-200/2 TP, TPE 100-240/2	BASE TP3	485031	Consultar
TP, TPE Series 300 TP, TPE 80-240/4 TP, TPE 80-270/4 TP, TPE 80-340/4 TP, TPE 100-250/2 TP, TPE 100-310/2 TP, TPE 100-360/2 TP, TPE 100-390/2 TP, TPE 100-480/2 TP, TPE 100-xx/4 TP, TPE 125-xx/4 TP, TPE 150-xx/4 TP, TPE 125-xx/6 TP, TPE 150-xx/6	BASE TP4	96536246	Consultar
TPD, TPED Series 300 TPD, TPED 32 TPD, TPED 40 TPD, TPED 50 TPD, TPED 65 TPD, TPED 80-xx/2 TPD, TPED 80-70/4 TPD, TPED 80-90/4 TPD, TPED 80-110/4 TPD, TPED 80-150/4 TPD, TPED 80-170/4 TPD, TPED 100-160/2 TPD, TPED 100-200/2	BASE TPD1	96489381	Consultar

PLACAS BASE TP (E) / T (E)D SERIES 200 Y 300

MPG 51



Descripción	Modelo	Código	Euros
TPD, TPED Series 300 TPD, TPED 100-250/2 TPD, TPED 100-310/2 TPD, TPED 100-360/2 TPD, TPED 100-390/2 TPD, TPED 100-70/4 TPD, TPED 100-90/4 TPD, TPED 100-110/4 TPD, TPED 100-130/4 TPD, TPED 100-170/4	BASE TPD2	96536247	Consultar
TPD, TPED Series 300 TPD, TPED 80-240/4 TPD, TPED 80-270/4 TPD, TPED 80-340/4 TPD, TPED 100-200/4 TPD, TPED 100-250/4 TPD, TPED 100-330/4 TPD, TPED 100-370/4 TPD, TPED 100-410/4 TPD, TPED 125-xx/4 TPD, TPED 150-xx/4	BASE TPD3	96536248	Consultar

PLACAS BASE TPE2D & TPE3D

MPG 51



Descripción	Código	Euros
TPE2D, TPE3D 32 - xx	99150053	Consultar
TPE2D, TPE3D 40 - xx	99150054	Consultar
TPE2D, TPE3D 50 - xx	99150055	Consultar
TPE2D, TPE3D 65 - xx & 80 - xx	99150056	Consultar
TPE2D, TPE3D 100 - xx	99150057	Consultar

KITS DE REEMPLAZO LM / LP A TP

MPG 51


Conexiones	Dimensiones [mm]	Modelo	Código	Euros
DN 40	2 x 25	KIT A 40/25,0	96097993	Consultar
	2 x 35	KIT A 40/35,0	96497637	Consultar
	2 x 70	KIT A 40/70,0	96097994	Consultar
DN 50	2 x 42,5	KIT A 50/42,5	96097995	Consultar
	2 x 72,5	KIT A 50/72,5	96497639	Consultar
DN 65	2 x 57,5	KIT A 65/57,5	96497641	Consultar
	2 x 67,5	KIT A 65/67,5	96497643	Consultar
DN 80	2 x 12,5	KIT A 80/12,5	96545607	Consultar
	2 x 42,5	KIT A 80/42,5	96545605	Consultar
	2 x 82,5	KIT A 80/82,5	96545597	Consultar
DN 100	2 x 25	KIT A 100/25,0	96545610	Consultar
40-50	2 x 52,5	KIT A 40-50/52,5	96097992	Consultar
	2 x 87,5	KIT A 40-50/87,5	96497645	Consultar
40-65	2 x 67,5	KIT A 40-65/67,5	96497647	Consultar
50-65	2 x 67,5	KIT A 50-65/67,5	96497649	Consultar
65-80	2 x 82,5	KIT A 65-80/82,5	96497650	Consultar
80-100	2 x 55	KIT A 80-100/55,0	96545611	Consultar

Accesorios calefacción

ACCESORIOS

ADAPTADORES DE LONGITUD

MPG 51





Conexiones	H	D	D1	PN [bar]	Código	Euros	
DN 32	30	70	-	6	98387531	Consultar	
		78	-	16	98387588	Consultar	
	60	78	-	16	98387528	Consultar	
		70	-	6	98387527	Consultar	
	120	-	90	6	98387529	Consultar	
DN 40	30	82	-	6	96281076	Consultar	
		88	-	10	96608515	Consultar	
	70	-	100	6	539921	Consultar	
		-	110	10	539721	Consultar	
	90	-	100	6	98387590	Consultar	
		-	100	6	98387592	Consultar	
	90	-	110	16	98387591	Consultar	
		-	110	16	98387593	Consultar	
	DN 50	10	90	-	6	549921	Consultar
			102	-	10	549821	Consultar
20		90	-	6	549922	Consultar	
		102	-	10	549822	Consultar	
40		90	-	6	96281077	Consultar	
		102	-	10	96608516	Consultar	
50		90	-	6	549923	Consultar	
		102	-	10	549823	Consultar	
60		-	110	6	549924	Consultar	
		-	125	10	549824	Consultar	
DN 65	160	-	110	6	98387594	Consultar	
		-	125	16	98387595	Consultar	
	10	110	-	6	559921	Consultar	
		122	-	10	559821	Consultar	
	20	122	-	16	98391274	Consultar	
		110	-	6	559922	Consultar	
	25	122	-	10	559822	Consultar	
		110	-	6	98391273	Consultar	
	135	-	130	6	98391271	Consultar	
		-	145	16	98391272	Consultar	
160	-	130	6	559923	Consultar		
	-	145	10	559823	Consultar		
DN 80	10	127	-	6	569921	Consultar	
		138	-	10	569821	Consultar	
	15	127	-	6	569922	Consultar	
		138	-	10	569822	Consultar	
	20	127	-	6	569923	Consultar	
		138	-	10	569823	Consultar	
	25	127	-	6	569924	Consultar	
		138	-	10	569824	Consultar	
	40	127	-	6	569925	Consultar	
		138	-	10	569825	Consultar	
	50	127	-	6	569926	Consultar	
		138	-	10	569826	Consultar	
	80	-	150	6	98391275	Consultar	
		-	160	16	98391276	Consultar	
140	-	150	6	569927	Consultar		
	-	160	10	569827	Consultar		
DN 100	100	-	170	6	98391277	Consultar	
		-	180	10	98391278	Consultar	

KIT DE CONTROL








MPG 90

Para verificar el punto de trabajo midiendo la presión diferencial

Descripción	Código	Euros
 Versión estándar (1 manguera, 1 manómetro, accesorios y válvula)	00GF2545	Consultar
 Versión de latón (2 x codo de latón, 1 manómetro de baño de glicerina clase 1,6, accesorios) 0-6 bar	96519940	Consultar
Versión de latón (2 x codo de latón, 1 manómetro de baño de glicerina clase 1,6, accesorios) 0-16 bar	96519941	Consultar

KITS ADAPTADORES

MPG 90

Descripción	Código	Euros
 Kit R1: para reemplazar el circulator roscado G2" por un circulator roscado G 1" 1/2. Incluye: 2 adaptadores Rp 1"1/2-G 2" con juntas	00GF2775	Consultar
 Kit R2 latón: para sustituir el circulator de agua caliente sanitaria de 250 mm, rosca G2" por un circulator de 180 mm de longitud rosca G1" 1/2. Incluye: 1 tubo de extensión G 2"- Rp 1" 1/2, 1 anillo G 2 Rp 1 1/2 y juntas.	00GF2546	Consultar
 Kit B1: para reemplazar circuladores con bridas ovales por circuladores roscados G1" 1/2. Incluye: 2 bridas ovaladas, 2 juntas y 4 tornillos.	00GF2776	Consultar
 Kit B2: Para atornillar en circuladores Grundfos roscados G2" reemplazando los circuladores de brida cuadrados de Grundfos. Incluye: 2 bridas, 2 juntas, 8 tornillos y 2 cuñas	00GF2770	Consultar
 Kit B32: Para atornillar en circuladores roscados G2" reemplazando circuladores con bridas DN32 PN10. Incluye: 2 bridas, 4 juntas y 8 tornillos.	00GF2774	Consultar
 Kit U 1"1/2: para aumentar la longitud de un circulator roscado G 1" 1/2 de 40 a 130 mm. Agregue el kit B1 para obtener un circulator con bridas ovaladas y aumente la longitud.	00GF2779	Consultar
 Kit U 2": para cambiar un circulator roscado G 1" 1/2 a un circulator roscado G 2" y aumentar la longitud de 40 a 130 mm.	00GF2780	Consultar

Accesorios calefacción

ACCESORIOS

GT-HR: TANQUE DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Los tanques GT-HR son tanques de expansión de tipo diafragma convencionales que van de 8 a 1000 litros para sistemas de calefacción cerrados y aplicaciones de agua fría.

Material del cuerpo del tanque:	acero
Material del diafragma:	EPDM
Material de conexiones:	Chapa de acero baja en carbono
Presión máxima:	6 bar
Temperatura máxima del líquido:	90 ° C
Presión de precarga de fábrica:	1,5 bar



MPG 51

Patatas	Conexión	Ø [mm]	Volumen [m3]	Altura [mm]	Peso neto [kg]	Modelo	Código	Euros
sin patas	R ¾	206	8	305	2.10	GT-HR-8 V	96573376	Consultar
			12	275	2.30	GT-HR-12 V	96573377	Consultar
		280	18	380	2.90	GT-HR-18 V	96573378	Consultar
			25	490	3.70	GT-HR-24 V	96573390	Consultar
		354	35	460	4.75	GT-HR-35 V	96573393	Consultar
		409	50	493	9.60	GT-HR-50 V	96573395	Consultar
con patas	R 1	480	80	565	13.30	GT-HR-80 V	96573396	Consultar
			100	670	15.80	GT-HR-100 V	96573397	Consultar
			140	912	19.90	GT-HR-140 V	96573398	Consultar
			200	758	23.80	GT-HR-200 V	96573399	Consultar
		634	250	888	24.70	GT-HR-250 V	96573400	Consultar
			300	1092	27.00	GT-HR-300 V	96573401	Consultar
			400	1102	47.00	GT-HR-400 V	96573403	Consultar
			500	1312	52.00	GT-HR-500 V	96573404	Consultar
		740	600	1531	66.00	GT-HR-600 V	96573405	Consultar
			800	1996	96.00	GT-HR-800 V	96573407	Consultar
			1000	2406	118.00	GT-HR-1000 V	96573408	Consultar

CABLE SUMERGIBLE PARA SQ, SQ-N, SQE, SQE-N

MPG 51

Tipo de cable: EPR 3 x 1.5 mm², apantallado

- una longitud de cable con enchufe motor, empaquetado
- 4 tornillos (M4) para el montaje del enchufe
- 2 tornillos (M3 x 6) para instalar el protector del cable en el filtro de aspiración

Cable [Número x Diámetro]	Longitud [m]	P [kW] 1~	P [kW] 3~	Modelo	Código	Euros
3 x 1,5 mm ²	1.5	1.85		SQ(E)-N 1.5m	97778318	Consultar
	5	1.85		SQ(E)-N 5m	97778319	Consultar
	10	1.85		SQ(E)-N 10m	97778320	Consultar
	15	1.85		SQ(E)-N 15m	97778321	Consultar
	20	1.85		SQ(E)-N 20m	97778322	Consultar
	30	1.85		SQ(E)-N 30m	97778323	Consultar
	40	1.15		SQ(E)-N 40m	97778324	Consultar
	50	0.7		SQ(E)-N 50m	97778325	Consultar
	60	0.7		SQ(E)-N 60m	97778326	Consultar
	70	0.7		SQ(E)-N 70m	97778327	Consultar
3 x 2,5 mm ²	80			SQ(E)-N 80m	97778328	Consultar
	90			SQ(E)-N 90m	97778329	Consultar
	100			SQ(E)-N 100m	97778330	Consultar
	40	1.85		SQ(E)-N 40m	97778346	Consultar
	50	1.85		SQ(E)-N 50m	97778347	Consultar
	60	1.68		SQ(E)-N 60m	97778348	Consultar
	70	1.15		SQ(E)-N 70m	97778349	Consultar
3 x 4 mm ²	80	0.7		SQ(E)-N 80m	97778350	Consultar
	90	0.7		SQ(E)-N 90m	97778351	Consultar
	100	0.7		SQ(E)-N 100m	97778352	Consultar
3 x 6 mm ²	80	1.85		SQ(E)-N 80m	97778353	Consultar
	90	1.68		SQ(E)-N 90m	97778354	Consultar
	100	1.15		SQ(E)-N 100m	97778355	Consultar
3 x 6 mm ²	90	1.85		SQ(E)-N 90m	97778356	Consultar
	100	1.85		SQ(E)-N 100m	97778357	Consultar

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

CU 300: UNIDAD DE CONTROL

MPG 16



El CU 300 es una unidad de control y comunicación especialmente diseñada para bombas sumergibles SQE, en aplicaciones de presión constante.

La unidad de control CU 300 proporciona lo siguiente:

- > Fácil ajuste a un pozo específico.
- > Control total de las bombas SQE.
- > Comunicación bidireccional con las bombas SQE.
- > Indicadores de alarma de funcionamiento de la bomba en la parte frontal.
- > Posibilidad de arrancar, parar y reiniciar la bomba.
- > Comunicación con el control remoto de R100.

El CU 300 se comunica con la bomba a través de terminales de red (comunicación por línea de alimentación), lo que significa que no se necesitan cables adicionales entre el CU 300 y la bomba.

Descripción	Código	Euros
CU 300 ES	96427040	Consultar

CU 301: UNIDAD DE CONTROL

MPG 16



El CU 301 es una unidad de control y comunicación especialmente desarrollada para las bombas SQE sumergibles en aplicaciones de presión constante.

La unidad de control CU 301 ofrece lo siguiente:

- > Control pleno de las bombas SQE.
- > Comunicación de dos vías con las bombas SQE.
- > Posibilidad de ajuste de la presión.
- > Indicador de alarma (LED) cuando es necesario mantenimiento.
- > Posibilidad de arranque, parada y reconfiguración de la bomba.
- > Comunicación con el control Grundfos GO remote.

El CU 301 se comunica con la bomba mediante señalización a través de la red eléctrica (comunicación mediante cable eléctrico), es decir, que no son necesarios cables adicionales entre el CU 301 y la bomba.

Descripción	Código	Euros
CU 301	96436753	Consultar

CAMISA DE REFRIGERACIÓN

MPG 51

Camisa de refrigeración completa en acero inoxidable AISI304 / EN 1.4301 (incluye rejilla y soportes)

Modelo	Código	Euros
SQ-FS	98148594	Consultar

PACK DE CAMISA QUE INCLUYE UN INTERRUPTOR DE FLOTADOR Y UN FILTRO DE SUCCIÓN

MPG 51

Modelo	Código	Euros
Pack CJ	91072272	Consultar

KIT DE TERMINACIÓN DE CABLE

MPG 93, *MPG 51, **MPG 90



Descripción	Motor	Cable [Número x Diámetro]	Número necesario	Montado		No montado	
				Código	Euros	Código	Euros
kit térmico	SQ / SQE	3 x 1,5-6 mm ²	1		Consultar	96021473 **	Consultar
		4 x 1,5-6 mm ²	1	116451 *	Consultar		Consultar
kit térmico	Motor < 37kW	4 x 1,5-6 mm ²	1		Consultar	116251	Consultar
		4 x 6-16 mm ²	1	116452 *	Consultar	116252	Consultar
		4 x 16-25 mm ²	1	116455 *	Consultar	116255	Consultar
		4 x 1,5-6 mm ²	1	116457 *	Consultar		Consultar
kit térmico	Motor ≥ 37kW	4 x 1,5-6 mm ²	1		Consultar	116257	Consultar
		4 x 6-16 mm ²	1	116458 *	Consultar	116258	Consultar
		4 x 10-50 mm ²	1	97710552 *	Consultar	96637330	Consultar
1 sólo cable	-	1 x 35-120 mm ²	4	116456	Consultar	116256	Consultar
kit resina (fijo)	MS402 / MS4000	4 x 1,5-6 mm ²	1	116417 *	Consultar	116217	Consultar
		4 x 10-16 mm ²	1	116418	Consultar	116218	Consultar
kit resina (desmontable)	MS402 / MS4000	4 x 1,5-2,5 mm ²	1		Consultar	799901	Consultar
		4 x 4-6 mm ²	1		Consultar	799902	Consultar
Bolsa resina adic.	-	-	1		Consultar	00GF2520	Consultar

CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE CON CLAVIJA PARA SP-NE

MPG 93



Material: PTFE, Teflon

Cable [Número x Diámetro]	Longitud [m]	P [kW] 1~	P [kW] 3~	Modelo	Código	Euros
4 x 2,5 mm ²	10	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 10m	95920930	Consultar
	20	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 20m	95920931	Consultar
	30	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 30m	95920932	Consultar
	40	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 40m	95920933	Consultar
	50	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 50m	95920934	Consultar
	60	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 60m	95920935	Consultar
	70	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 70m	95920936	Consultar
	80	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 80m	95920937	Consultar
	90	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 90m	95920938	Consultar
	100	-	4	KIT PTFE 4 x 2,5 mm ² / 100m	95920939	Consultar

CABLE DE SUJECCIÓN

MPG 51

Cable de sujeción de acero inoxidable (incluida abrazadera de sujeción)
Diámetro 2.4mm
Peso máx. 95kg

Cable [m]	Modelo	Código	Euros
15	EL 15	91185067	Consultar
20	EL 20	91185068	Consultar
25	EL 25	91185069	Consultar
30	EL 30	91185070	Consultar
40	EL 40	91185071	Consultar
50	EL 50	91185072	Consultar
70	EL 70	91185073	Consultar

ABRAZADERAS DE CABLE EN ACERO INOXIDABLE

MPG 93

Modelo	Código	Euros
Ø 2 mm	00ID8960	Consultar
Ø 3 mm	96476214	Consultar

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A

Grundfos ofrece una gama completa de camisas de refrigeración en acero inoxidable para montaje horizontal y vertical. Las camisas de refrigeración son recomendadas para todas las aplicaciones donde un enfriamiento suficiente del motor no está garantizado, permitiendo así una mayor longevidad. Recomendamos camisas de refrigeración para las siguientes condiciones operativas:

- Cuando la carga térmica del motor sumergible es considerable, debido a la sobretensión, subtensión, asimetría de corriente, funcionamiento en seco, sobrecarga, temperatura ambiente elevada y enfriamiento insuficiente.
- Cuando bombea líquidos agresivos, porque la velocidad de la acción corrosiva se reduce a la mitad para cada caída de 10°C en la temperatura.
- Enfriamiento pobre debido a la acumulación de arena o sedimentos al rededor del motor sumergible.

Material: EN 1.4301/AISI 304 (otras versiones bajo pedido)

Gama: SP, SP A 50 Hz (SP G y 60Hz bajo pedido)



MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 1A-9 > -28 SP 2A-6 > -18 SP 3A-6 > -12 SP 5A-4 > -8	• Ø115 (130) x 400 • Motor 4", hasta 0.75 Kw (MS 402)	1.5 kg	96937110	Consultar			96957450	Consultar
SP 1A-36 > -57 SP 2A-23 > -33 SP 3A-15 > -25 SP 5A-12 > -17 SP 7-3 > -12 SP 9-4 > -11 SP 11-3 > -11 SP 14-4 > -6	• Ø115 (130) x 500 • Motor 4", hasta 2.2 kW (MS 402) & hasta 1.5 kW (MS4000)	1.7 kg	96937111	Consultar	97942211	Consultar	(1 juego = 2 soportes) 1.1 kg para bombas hasta 50 kg / 4" hasta 5.5 kW	
SP 2A-40 > -65 SP 3A-29 > -60 SP 5A-21 > -60 SP 7-17 > -42 SP 9-4 > -29 SP 11-11 > -27 SP 14-8 > -23	• Ø115 (130) x 800 • Motor 4", hasta 5.5 kW (MS 4000)	2.5 kg	96937179	Consultar	Ø115 x 117 0.4 kg			
SP 7-51 > 59 SP 9-32 > -40 SP 11-33 > -37 SP 14-27 > -31	• Ø115 (130) x 1000 • Motor 4", 7.5 kW (MS 4000)	3.1 kg	96937462	Consultar			96958279 (1 juego = 2 soportes) 1.4 kg	Consultar
SP 5A-52 > -60 SP 7-37 > -59 SP 9-23 > -40 SP 11-24 > -37 SP 14-20 > -31	• Ø160 (180) x 800 • Motor 6", hasta 7.5 kW (MS 6000)	4.0 kg	96937231	Consultar	97942230	Consultar	98557132	Consultar
SP 9-44 > -52	• Ø160 (180) x 1000 • Motor 6", hasta 11 kW (MS 6000)	4.0 kg	98779730	Consultar			(1 juego = 2 soportes) 1.4 kg	
SP 2A-75 > -90	• Ø160 (180) x 1000 • Motor 4", 7.5 kW (MS 4000) • Bomba con camisa Ø108	4.3 kg	96937205	Consultar	Ø160 x 158 0.8 kg		96957525 (1 juego = 3 soportes) 1.4 kg	Consultar
SP 5A-75 > -85 SP 7-71 > -100 SP 9-56 > -93	• Ø180 (200) x 1000 • Motor 6", hasta 18.5 kW (MS 6000) • Bomba con camisa Ø108	4.9 kg	96937244	Consultar	97942218 Ø180 x 192 0.9 kg	Consultar	96957529 (1 juego = 2 soportes) 1.4 kg	Consultar

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 17-1	• Ø145 (160) x 450 • Motor 4", hasta 0.55 kW (MS 4000)	1.9 kg	96937139	Consultar	97942214	Consultar	96957523	Consultar
SP 17-2 SP 17-3 (3~) SP 30-1 > -2	• Ø145 (160) x 550 • Motor 4", hasta 2.2 kW (MS 4000)	2.2 kg	96937140	Consultar	Ø145 x 158 0.6 kg	Consultar	(1 juego = 2 soportes) 2.0 kg para bombas hasta 50 kg / 4" hasta 7.5 kW	Consultar
SP 17-3 (1~) SP 17-4 > -7 SP 30-3 > -4	• Ø145 (160) x 800 • Motor 4", hasta 4 kW (MS 4000)	3.1 kg	96937180	Consultar				
SP 17-8 > -13 SP 30-5 > -8	• Ø145 (160) x 1000 • Motor 4", 5.5 - 7.5 kW (MS 4000)	3.8 kg	96937182	Consultar				
SP 17-8 > -24 SP 30-5 > -15	• Ø180 (200) x 800 • Motor 6", hasta 13 kW (MS 6000)	4.0 kg	96937242	Consultar	97942218	Consultar	96957529	Consultar
SP 17-25 > -40 SP 30-16 > -26	• Ø180 (200) x 1000 • Motor 6", hasta 22 kW (MS 6000)	4.9 kg	96937245	Consultar	48	Consultar	(1 juego = 2 soportes) 2.1 kg	Consultar
SP 30-27 > -35	• Ø180 (200) x 1250 • Motor 6", 26 to 30 kW (MS 6000)	6.0 kg	96937249	Consultar				
SP 30-27 > -35	• Ø180 (200) x 1700 • Motor 6", hasta 26-30 kW (MMS 6000)	8.5 kg	96937313	Consultar				
SP 17-43 > -53	• Ø200 (220) x 1250 • Motor 6", 26-30 kW (MS 6000) • Bomba Ø154	6.6 kg	96937246	Consultar	97942247	Consultar	96957544	Consultar
SP 17-43 > -60 SP 30-39 > -43	• Ø200 (220) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS 6000) • Bomba Ø154	9.3 kg	96937315	Consultar	Ø200 x 192 1.0 kg	Consultar	97695369	Consultar
SP 17-55 > -60 SP 30-39 > -49	• Ø200 (220) x 1700 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6") • Bomba Ø154	9.3 kg	96937447	Consultar			(1 juego = 3 soportes) 3.2 kg	Consultar
SP 30-46 > -54	• Ø254 (270) x 1500 • Motor 8", 45-55 kW (MMS 8000/Franklin 8") • Bomba Ø154	9.8 kg	96937472	Consultar	97942263	Consultar	96957561	Consultar
					Ø256 x 325 1.9 kg		(1 juego = 3 soportes) 6.3 kg	

9

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 46-1-B SP 46-1 SP 46-2-BB SP 60-1-A SP 60-1	<ul style="list-style-type: none"> • Ø180 (200) x 550 • Motor 4", hasta 2.2 kW (MS 402/MS 4000) 	2.9 kg	96937178	Consultar	97942218	Consultar	96957524	Consultar
SP 46-2 SP 46-3-C SP 60-2-B SP 60-2	<ul style="list-style-type: none"> • Ø180 (200) x 800 • Motor 4" 3.0 - 4.0 kW (MS 4000) 	4.0 kg	96937187	Consultar	Ø180 x 192 0.9 kg		(1 juego = 2 soportes) 1.2 kg para bombas hasta 50 kg / 4" hasta 7.5 kW	
SP 46-3 SP 46-4-C SP 46-4 SP 46-5 SP 60-3 SP 60-4	<ul style="list-style-type: none"> • Ø180 (200) x 1000 • Motor 4", 5.5 - 7.5 kW (MS 4000) 	4.9 kg	96937190	Consultar				
SP 46-3 SP 46-4-C SP 46-4 > -10 SP 60-3 > -9B	<ul style="list-style-type: none"> • Ø200 (220) x 800 • Motor 6", hasta 15 kW (MS 6000) 	5.4 kg	96937322	Consultar	97942247	Consultar	96957545	Consultar
SP 46-8 > -15 SP 60-7 > -12	<ul style="list-style-type: none"> • Ø200 (220) x 1000 • Motor 6", hasta 22 kW (MS 6000) 	6.4 kg	96937323	Consultar	Ø200 x 192 1.0 kg		(1 juego = 2 soportes) 2.2 kg	
SP 46-13 > -20 SP 60-11 > -17	<ul style="list-style-type: none"> • Ø200 (220) x 1250 • Motor 6", 18.5-30 kW (MS 6000) 	6.6 kg	96937317	Consultar				
SP 46-16 > -24 SP 60-13 > -21	<ul style="list-style-type: none"> • Ø200 (220) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS 6000) 	9.3 kg	96937318	Consultar			96957549	Consultar
SP 46-21 > -24 SP 60-18 > -22	<ul style="list-style-type: none"> • Ø200 (220) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (Franklin 6") 	9.3 kg	96937448	Consultar			(1 juego = 3 soportes) 3.4 kg	
SP 46-21 > -24 SP 60-18 > -22	<ul style="list-style-type: none"> • Ø254 (270) x 1500 • Motor 8", 37-45 kW (MMS 8000) 	9.8 kg	96937463	Consultar	97942263	Consultar	96957592	Consultar
SP 60-22	<ul style="list-style-type: none"> • Ø254 (270) x 1250 • Motor 8", 45 kW (Franklin 8") 	8.8 kg	96937465	Consultar			Ø256 x 325 1.9 kg	98095530
SP 46-26 > -35 SP 60-24 > -30	<ul style="list-style-type: none"> • Ø254 (270) x 1500 • Motor 8", 45-55 kW (MMS 8000/Franklin 8") • Bomba Ø154 	9.8 kg	96937472	Consultar			96957561	Consultar
SP 46-37	<ul style="list-style-type: none"> • Ø254 (270) x 1700 • Motor 8", 63-75 kW (MMS 8000/Franklin 8") • Bomba Ø154 	9.8 kg	96937474	Consultar			(1 juego = 3 soportes) 6.3 kg	

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 77-1 > -4 SP 95-1 > -4B	• Ø210 (225) x 1000 • Motor 6", hasta 18.5 kW (MS 6000)	5.6 kg	96937332	Consultar	97942261	Consultar	96957546	Consultar
SP 77-5 > -9 SP 95-4 SP 95-5-AB SP 95-5 > -7	• Ø210 (225) x 1250 • Motor 6", hasta 30 kW (MS 6000)	6.9 kg	96937440	Consultar	Ø210 x 192 1.1 kg	Consultar	(1 juego = 2 soportes) 2.5 kg	Consultar
SP 77-7 > -11 SP 95-8 > -9	• Ø210 (225) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS 6000)	10.6 kg	96937319	Consultar			96957553	
SP 77-10 > -12 SP 95-8 > -10	• Ø210 (225) x 1700 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6")	9 kg	96937449	Consultar			(1 juego = 3 soportes) 6.0 kg	
SP 77-10 > -15 SP 95-8 > -13	• Ø254 (270) x 1500 • Motor 8", 37-55 kW (MMS 8000/Franklin 8")	12.4 kg	96937475	Consultar	97942263	Consultar	96957593	Consultar
SP 77-16 > -21 SP 95-14 > -17	• Ø254 (270) x 1700 • Motor 8", 63-75 kW (MMS 8000/Franklin 8")	11 kg	96937476	Consultar	Ø256 x 325 1.9 kg	Consultar	(1 juego = 3 soportes) 5.8 kg	Consultar
SP 77-22 SP 95-18 > -20	• Ø254 (270) x 2000 • Motor 8", hasta 92 kW (MMS 8000/Franklin 8")	13.4 kg	96937477	Consultar				
SP 77-19 > -20 SP 95-15 > -17	• Ø285 (300) x 1500 • Motor 10", hasta 75 kW (MMS 10000)	11.4 kg	96937507	Consultar	97942269	Consultar	97695337	Consultar
SP 77-22 SP 95-18 > -20	• Ø285 (300) x 2000 • Motor 10", 92 kW (MMS 10000)	15.1 kg	96937508	Consultar	Ø285 x 385 2.7 kg	Consultar	(1 juego = 3 soportes) 10.1 kg	Consultar

9

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeración				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 125-1/1A SP 125-2-AA SP 160-1-A SP 160-1	• Ø254 (270) x 1000 • Motor 6", hasta 13 kW (MS 6000)	6.7 kg	96937441	Consultar	97942263	Consultar	96957548	Consultar
SP 125-2-A SP 125-2 SP 125-3/A/AA SP 160-2/A/AA SP 160-3-AA	• Ø210 (225) x 1250 • Motor 6", hasta 30 kW (MS 6000)	8.3 kg	96937443	Consultar	Ø256 x 325 1.9 kg	Consultar	(1 juego = 2 soportes) 3.4 kg	Consultar
SP 125-3/3A SP 125-4/A/AA SP 160-2 SP 160-3/A/AA	• Ø254 (270) x 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS 6000)	11.4 kg	96937320	Consultar			96957560	
SP 125-4/A/AA SP 125-5-A/AA SP 160-3-A SP 160-4-A/AA	• Ø210 (225) x 1700 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6")	11.4 kg	96937450	Consultar	Ø285 x 385 2.7 kg	Consultar	(1 juego = 3 soportes) 5.2 kg	Consultar
SP 125-4/A/AA SP 125-5/A/AA SP 125-6-AA/6-A SP 160-3/3-A SP 160-4/A/AA SP 160-5-AA/5-A	• Ø285 (300) x 1500 • Motor 8", 37-55 kW (MMS 8000/Franklin 8")	12.4 kg	96937478	Consultar			97942269	
SP 125-6 SP 125-7/A/AA SP 125-8/A/AA SP 160-5 SP 160-6/A/AA SP 160-7-AA	• Ø285 (300) x 1700 • Motor 8", 63-75 kW (MMS 8000/Franklin 8")	12.8 kg	96937479	Consultar	Ø285 x 385 2.7 kg	Consultar	(1 juego = 3 soportes) 10.1 kg	Consultar
SP 125-9/A/AA SP 125-10/A/AA SP 125-11 SP 160-7/A SP 160-8/A/AA SP 160-9/A/AA SP 160-10-AA	• Ø254 (270) x 2000 • Motor 8", hasta 92 kW (MMS 8000/Franklin 8")	13.4 kg	96937487	Consultar			97942268 Ø330 x 385 1.9 kg	
SP 125-7/A/AA SP 125-8/A/AA SP 125-9/A/AA SP 125-10/A/AA SP 160-6/6-A SP 160-7/A/AA SP 160-8/A/AA	• Ø330 (350) x 1700 • Motor 10", 75-92 kW (MMS 10000)	14.4 kg	96937510	Consultar	97942268 Ø330 x 385 1.9 kg	Consultar		96957597 (1 juego = 3 soportes) 10.5 kg
SP 125-12 to -13 SP 160-9/A/AA SP 160-10/A SP 160-11	• Ø330 (350) x 2000 • Motor 10", hasta 132 kW (MMS 10000)	17.2 kg	96937522	Consultar			97942272 Ø380 x 385 4.1 kg	
SP 125-14 to -17 SP 160-12 to -14	• Ø330 (350) x 2500 • Motor 10", hasta 147-170 kW (MMS 10000)	21.2 kg	96937524	Consultar	97942272	Consultar		96957599
SP 160-15	• Ø380 (400) x 2250 • Motor 12", 190 kW (MMS 12000)	21.9 kg	96937529	Consultar	97942272	Consultar	96957599	Consultar

Camisas de refrigeración SP - SP A

MPG 51

Modelo de bomba (50 Hz)	Camisa de refrigeração				Filtro		Soportes	
	Dimensión: d (D) x L Tipo de motor P2	Peso	Código	Precio	Código	Precio	Código	Precio
SP 215-1-A SP 215-1 SP 215-2-AA	• Ø330 (350) x 1250 • Motor 6", hasta 30 kW (MS 6000)	10.6 kg	96937446	Consultar			96958364 (1 juego = 2 soportes) 10.0 kg	Consultar
SP 215-2-AA SP 215-2A	• Ø330 (350) x 1800 • Motor 6", 30-37 kW (MMS 6000)	16.5 kg	96937321	Consultar				
SP 215-2-A SP 215-2	• Ø330 (350) x 1800 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6")	16.5 kg	96937451	Consultar				
SP 215-2-A SP 215-2 SP 215-3-AA SP 215-3-A SP 215-3 SP 215-4-AA SP 215-4-A SP 215-4	• Ø330 (350) x 1800 • Motor 8", hasta 75 kW (MMS 8000/Franklin 8")	14.6 kg	96937480	Consultar				
SP 215-5-AA SP 215-5-A SP 215-5 SP 215-6-AA SP 215-6-A	• Ø330 (350) x 2250 • Motor 8", hasta 110 kW (MMS 8000/Franklin 8")	19.1 kg	96937488	Consultar	97942268	Consultar		
SP 215-7/A/AA	• Ø330 (350) x 2500 • Motor 8", 130 kW (Franklin 8")	21.1 kg	96937490	Consultar	Ø330 x 385 1.9 kg	Consultar	96957555 (1 juego = 3 soportes) 10.7 kg	Consultar
SP 215-8/A/AA	• Ø330 (350) x 2700 • Motor 8", 150 kW (Franklin 8")	22.8 kg	96937491	Consultar				
SP 215-4/A/AA SP 215-5/A/AA	• Ø330 (350) x 1800 • Motor 10", hasta 92 kW (MMS 10000)	16.5 kg	96937526	Consultar				
SP 215-6/A/AA SP 215-7/A/AA	• Ø330 (350) x 2250 • Motor 10", hasta 132 kW (MMS 10000)	19.1 kg	96937527	Consultar				
SP 215-8/A/AA SP 215-9/A/AA	• Ø330 (350) x 2500 • Motor 10", hasta 170 kW (MMS 10000)	21.2 kg	96937528	Consultar				
SP 215-7/A/AA SP 215-8/A/AA SP 215-9/A/AA SP 215-10/A/AA	• Ø380 (400) x 2250 • Motor 12", hasta 190 kW (MMS 12000)	21.9 kg	96937531	Consultar	97942272	Consultar	96957600	Consultar
SP 215-11	• Ø380 (400) x 2500 • Motor 12", 220 kW (MMS 12000)	24.2 kg	96937553	Consultar	Ø380 x 385 4.0 kg		(1 juego = 3 soportes) 12 kg	

Accesorios bombas sumergibles

ACCESORIOS

PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A BRIDA

MPG 51



Bomba	Desc.	Conexión tubería	PN [bar]	Material	Modelo	Código	Euros
SP 17	R2 1/2	DN 50	16,40	EN 1.4308	R 2 1/2 - DN 50	120125	Consultar
			16,40	EN 1.4517	R 2 1/2 - DN 50	120911	Consultar
		DN 65	16,40	EN 1.4308	R 2 1/2 - DN 65	120126	Consultar
	R2 1/2	DN 80	16,40	EN 1.4308	R 2 1/2 - DN 80	120127	Consultar
			16,40	EN 1.4517	R 2 1/2 - DN 80	120909	Consultar
		SP 30 / SP 46	R3	DN 100	40	EN 1.4308	R 3 - DN 100
40	EN 1.4517				R 3 - DN 100	130922	Consultar
DN 65	16,40			EN 1.4308	R 3 - DN 65	130187	Consultar
R3	DN 80		16,40	EN 1.4308	R 3 - DN 80	130920	Consultar
			16,40	EN 1.4517	R 3 - DN 80	130188	Consultar
	DN 100		40	EN 1.4308	R 3 - DN 100	130921	Consultar
SP 60	R4	DN 100	40	EN 1.4308	R 4 - DN 100	140071	Consultar
			40	EN 1.4517	R 4 - DN 100	140577	Consultar
SP 77 / SP 95	R5	DN 100	40	EN 1.4308	R 5 - DN 100	160148	Consultar
			40	EN 1.4517	R 5 - DN 100	160646	Consultar
		DN 125	40	EN 1.4308	R 5 - DN 125	160149	Consultar
	R5	DN 125	40	EN 1.4517	R 5 - DN 125	160647	Consultar
			40	EN 1.4308	R 5 - DN 150	160150	Consultar
		DN 150	40	EN 1.4517	R 5 - DN 150	160648	Consultar
SP 125 / SP 160 / SP 215	R6	DN 125	40	EN 1.4308	R 6 - DN 125	170159	Consultar
			40	EN 1.4517	R 6 - DN 125	170596	Consultar
		DN 150	40	EN 1.4308	R 6 - DN 150	170160	Consultar
	R6	DN 150	40	EN 1.4517	R 6 - DN 150	170597	Consultar
			40	EN 1.4308	R 6 - DN 200	170162	Consultar
		DN 200	40	EN 1.4517	R 6 - DN 200	170599	Consultar

PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A ROSCA

MPG 51



Bomba	Desc.	Conexión tubería	Material	Modelo	Código	Euros
SP 77	R5	RP 4	EN 1.4301	R 5 - Rp 4	190063	Consultar
			EN 1.4401	R 5 - Rp 4	190585	Consultar
SP 95	R5	RP 6	EN 1.4301	R 5 - Rp 6	190069	Consultar
			EN 1.4401	R 5 - Rp 6	190591	Consultar
SP 125 / SP 160 / SP 215	R6	RP 5	EN 1.4301	R 6 - Rp 5	200130	Consultar
			EN 1.4401	R 6 - Rp 5	200640	Consultar

PIEZAS DE CONEXIÓN / ROSCA A SOLDADURA

MPG 93

Acero galvanizado

Bomba	Desc.	Conexión tubería	Modelo	Código	Euros
SP 17	DN65	R 2 1/2	R 2 1/2 - DN 65	91218842	Consultar
SP 30 / SP 46	DN80	R 3	R 3 - DN 80	91218843	Consultar
SP 60	DN100	R 4	R 4 - DN 100	91218844	Consultar
SP 77 / SP 95	DN125	R 5	R 5 - DN 125	91218845	Consultar
SP 125 / SP 160 / SP 215	DN150	R 6	R 6 - DN 150	91218846	Consultar

TOMA DE SALIDA DE PERFORACIÓN

MPG 93

Diam. 200 mm / acero inoxidable AISI 316L

Descripción	Modelo	Código	Euros
Descarga 1" 1/4	SF 1" 1/4	96476211	Consultar
Descarga 1" 1/2	SF 1" 1/2	96476212	Consultar
Descarga 2"	SF 2"	96476213	Consultar

PIES DE APOYO SEG

MPG 51



3 pies de apoyo para montaje de bomba independiente.

Descripción	Código	Euros
3 pies de apoyo para montaje en bomba independiente.	96076196	Consultar

AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Bomba	Dimensiones	Código	Euros
DP/EF.xx.50	2"	96004445	Consultar
SEG	DN 40 / Rp 1 1/2	96076089	Consultar
SEG	Rp / Rp2	96004442	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del raíl de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Nota: Si sus railes de guía exceden los 4 metros, considere usar soportes de guía intermedios para sujetar su sistema.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
SEG	Rp 1 1/2	DN40	Fundición	96076063	Consultar
SE1/SEV.xx.65	DN65	DN 65	Acero inoxidable	96825104	Consultar
AP/DP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65	DN65	DN 65	Fundición	96090992	Consultar
DP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65	DN65	DN 80	Fundición	96102238	Consultar
SE1/SEV.xx.80	DN80	DN 80	Acero inoxidable	96825106	Consultar
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN80	DN 80	Fundición	96090993	Consultar
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 100	DN 80	Fundición	96102240	Consultar
SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Acero inoxidable	96825108	Consultar
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN100	DN 100	Fundición	96090994	Consultar
SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN 150	DN 100	Fundición	96102241	Consultar
SE1.100.150	DN150	DN 150	Acero inoxidable	96945381	Consultar
SL1/SE1.100.150	DN 150	DN 150	Fundición	96090995	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del raíl de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP/DP/EF.xx /50	Rp 2	Rp 2	Fundición	97644486	Consultar

SISTEMA DE AUTOACOPLAMIENTO

MPG 51



Sistema de autoacoplamiento completo, incluida la uñeta de guía, la placa base y la sujeción del raíl de guía superior.

Hierro fundido, recubierto de epoxi.

Bomba	Conexiones	Conexión tubería	Material	Código	Euros
AP B/DP/EF.xx.50	Rp 2	Rp 2 / Rp 2	Fundición	96429519	Consultar

Accesorios de aguas residuales

ACCESORIOS

SOPORTES INTERMEDIOS DEL CARRIL GUÍA

MPG 51



Acero inoxidable

Bomba	Dimensiones	Código	Euros
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.65	DN 65 / 2 1/2"	96825119	Consultar
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.80	DN 80 / 3"	96825142	Consultar
AP/SL1/SLV/SE1/SEV.xx.100	DN 100 / 4"	96825161	Consultar
SL1/SE1.100.150	DN 150 / 6"	96887674	Consultar

SOPORTE DE ANILLO

MPG 51



Soporte de anillo con codo de 90 ° con brida y conexión de manguera.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con tornillos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Bomba	Dimensiones	Material	Código	Euros
SL1/SE1.50.65	DN 65 / DN 65 / 2 1/2"		96102253	Consultar
SLV/SEV.65.65	DN 80 / DN 65 / 2 1/2"		96102439	Consultar
SL1/SE1.50.80	DN 65 / DN 80 / 3"		96102378	Consultar
SL1/SE1.80.80	DN 100 / DN 80 / 3"		96102313	Consultar
SLV/SEV.xx.80	DN 80 / DN 80 / 3"		96102254	Consultar
SL1/SE1 80.100 - SLV/SEV.100.100	DN 100 / DN 100 / 4"		96102255	Consultar
SLV/SEV.80.100	DN 80 / DN 100 / 4"		96943236	Consultar
SL1/SE1.100.100	DN 150 / DN 100 / 4"	Acero galvanizado	96102314	Consultar
SL1/SE1.100.150	DN 150 / DN 150 / 6"	Acero galvanizado	96102256	Consultar

SOPORTE DE ANILLO

MPG 51



Soporte de anillo con codo de 90 ° con brida y conexión de rosca exterior.
Hierro fundido, recubierto de epoxi.
Con pernos, tuercas, juntas y pernos de anclaje.

Bomba	Dimensiones	Material	Código	Euros
SL1/SE1.50.65	DN 65 / DN 65 / R2 1/2"		96102379	Consultar
SLV/SEV.65.65	DN 80 / DN 65 / 2 1/2"		96102440	Consultar
SL1/SE1.50.80	DN 65 / DN 80 / Rp 3		96102380	Consultar
SL1/SE1.80.80	DN 100 / DN 80 / Rp 3		96102382	Consultar
SLV/SEV.xx.80	DN 80 / DN 80 / R 3"		96102381	Consultar
SL1/SE1 80.100 - SLV/SEV.100.100	DN 100 / DN 100 / Rp 4		96102383	Consultar
SLV/SEV.80.100	DN 80 / DN 100 / R 4"		96943237	Consultar
SL1/SE1.100.100	DN 150 / DN 100 / Rp 4	Acero galvanizado	96102384	Consultar
SL1/SE1.100.150	DN 150 / DN 150 / Rp 6	Acero galvanizado	96102385	Consultar

BASE PARA INSTALACIÓN EN SECO VERTICAL

MPG 51



Base para instalación en seco vertical, incluido el codo de 90 °.
Acero galvanizado.
Con tornillos, juntas y pernos de anclaje

Bomba	Dimensiones	Material	Código	Euros
SE1.50.xx	DN 65		96102257	Consultar
SEV.65.xx - SEV.80.xx	DN 80		96102258	Consultar
SEV.65.xx - SEV.80.xx	DN 80 / DN 100	Acero galvanizado	96567174	Consultar
SE1.80.xx - SEV.100.100	DN 100		96102259	Consultar
SE1.80.xx	DN 100 / DN 150	Acero galvanizado	96567175	Consultar
SE1.100.xx	DN 150		96102260	Consultar
SE1.100.xx	DN 150 / DN 200	Acero galvanizado	96567176	Consultar

SOPORTES PARA INSTALACIÓN EN SECO HORIZONTAL

MPG 51



Soportes para instalación en seco horizontal. Acero galvanizado. Con pernos, juntas de estanqueidad y pernos de anclaje.

Bomba	Dimensiones	Código	Euros
SE1.50.xx - 2.2 a 3kW, 2 polos	DN 65	96102261	Consultar
SE1.50.xx - 4kW, 2 polos	DN 65	96102262	Consultar
SEV.65.xx - 2.2 a 3kW, 2 polos	DN 80	96101912	Consultar
SEV.80.xx - 1.1 a 2.2kW, 4 polos			
SEV.65.xx - 4 a 7.5kW, 2 polos	DN 80	96102200	Consultar
SEV.80.xx - 4 a 7.5kW, 2 polos			
SEV.80.xx - 4kW, 4 polos			
SEV.80.xx - 9.2 a 11kW, 2 polos	DN 80	96102386	Consultar
SE1.80.xx - 1.5 a 2.2kW, 4 polos	DN 100	96102201	Consultar
SE1.80.xx - 3 a 5.5kW, 4 polos	DN 100	96101917	Consultar
SE1.80.xx - 7.5kW, 4 polos	DN 100	96102202	Consultar
SE1.100.xx - 4 a 5.5kW, 4 polos	DN 150	96102263	Consultar
SE1.100.xx - 7.5kW, 4 polos	DN 150	96102250	Consultar

CADENAS ELEVADORAS

MPG 51



Cadena elevadora con eslabón y argolla (320 y 500 kg) o gancho de seguridad (800kg). Con certificados.

Carga máxima [kg]	Material	Longitud [mm]	Código	Euros
320	Acero inoxidable	2000	98989662	Consultar
		3000	98989664	Consultar
		4000	98989666	Consultar
		6000	98989668	Consultar
		8000	98989670	Consultar
		10000	98989672	Consultar
500	Acero inoxidable	2000	98538174	Consultar
		3000	98538175	Consultar
		4000	98538176	Consultar
		6000	98538177	Consultar
		8000	98538178	Consultar
		10000	98538179	Consultar
800	Acero	2000	98425759	Consultar
		4000	98425760	Consultar
		6000	98425781	Consultar
		8000	98425782	Consultar
		10000	98425783	Consultar
	Acero inoxidable	2000	98425796	Consultar
		4000	98425797	Consultar
		6000	98425798	Consultar
		8000	98425799	Consultar
		10000	98425800	Consultar

Accesorios de aguas residuales

ACCESORIOS

VÁLVULA DE AISLAMIENTO ROSCADA PN10

MPG 51



Material	Conexiones	Código	Euros
PVC	Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2	96023846	Consultar
	Rp 2	96023847	Consultar
Latón	Rp 2 / Rp 2	96002005	Consultar
	Rp 2 1/2 / Rp 2 1/2	96002006	Consultar
	Rp 3 / Rp 3	96002007	Consultar
Fundición	Rp 2 / Rp 2	96489976	Consultar
	DN 50	96489975	Consultar
	DN 65	96002010	Consultar
	DN 80	96002011	Consultar
	DN 100	96002012	Consultar
	DN 150	96003427	Consultar
	DN 200	96003840	Consultar
	DN 250	96004423	Consultar
DN 300	96004424	Consultar	

VÁLVULA DE BOLA ANTIRRETORNO ROSCADA PN10

MPG 51



Material	Conexiones	Código	Euros
PVC	Rp 1 1/2 / Rp 1 1/2	96023843	Consultar
	Rp 2	96023844	Consultar
Fundición	Rp 2 / Rp 2	96002002	Consultar
	Rp 2 1/2 / Rp 2 1/2	96002003	Consultar
	Rp 3 / Rp 3	96002004	Consultar
	DN 65	96002008	Consultar
	DN 80	96002009	Consultar
	DN 100	96002085	Consultar
	DN 150	96003423	Consultar
	DN 200	96003839	Consultar
DN 250	96004421	Consultar	
DN 300	96004422	Consultar	

MEDIO ACOPLAMIENTO STORZ (LADO DE LA BOMBA)

MPG 51



Modelo	Código	Euros
Storz, Rp 2	96001982	Consultar
Storz, Rp 2 1/2	96001983	Consultar
Storz, Rp 3	96001984	Consultar
Storz, Rp 4	96005252	Consultar

MANGUERA PLANA CON ACOPLAMIENTO STORZ

MPG 51



Modelo	Código	Euros
DN 50 - 10m	96001987	Consultar
DN 65 - 10m	96001988	Consultar
DN 75 - 10m	96001989	Consultar
DN 100 - 10m	96005255	Consultar
DN 150 - 10m	96005256	Consultar
DN 50 - 20m	96005258	Consultar
DN 65 - 20m	96005259	Consultar
DN 100 - 20m	96005260	Consultar
DN 150 - 20m	96005261	Consultar

10 M DE MANGUERA FLEXIBLE INCL. ABRAZADERAS

MPG 51

Modelo	Código	Euros
Flexible hose incl. clips - 1 1/2"	96023837	Consultar
Flexible hose incl. clips - 2"	96023838	Consultar
Flexible hose incl. clips - 2 1/2"	96023839	Consultar

Tanques de expansión

ACCESORIOS

GT-H: TANQUES DE EXPANSIÓN CON MEMBRANA

Tanques de expansión verticales y horizontales adecuados para aplicaciones de agua potable con membrana y revestimiento de alta calidad.

Material de cuerpo del tanque:	acero
Material de membrana:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	acero inoxidable o revestido (ver versiones)
Presión máxima:	10, 16 (ver tabla)
Temperatura máxima del líquido:	70°C - 90°C versión bridas en acero inoxidable
Presión de pre-carga de fábrica:	2 bar - 1.5 bar versión bridas en acero inoxidable
Certificación:	ACS



Diafragma horizontal - Brida acero inoxidable - 10 bar

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	L [mm]
G 1	289	24	444	447
	414	60	528	532
		80	724	730
	430	100	475	720

Modelo	Código	Euros
GT-H-24 H	96528388	Consultar
GT-H-60 H	96528389	Consultar
GT-H-80 H	96528390	Consultar
GT-H-100 H	97527981	Consultar

MPG 51

Diafragma vertical - Brida acero inoxidable - 10 bar

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	L [mm]
G ¾	210	8	340	
	242	12	392	
	204	8	327	
G 1	280	18	385	
	300	24	461	300
	321	35	497	
		60	636	391
	391	80	830	391
	436	100	827	436

Modelo	Código	Euros
GT-H-8 V	96528335	Consultar
GT-H-12 V	96528336	Consultar
GT-H-8 V	96526321	Consultar
GT-H-18 V	96528337	Consultar
GT-H-24 V	96528339	Consultar
GT-H-35 V	96528340	Consultar
GT-H-60 V	96528341	Consultar
GT-H-80 V	96894291	Consultar
GT-H-100 V	97527968	Consultar

MPG 51

GT-D: TANQUE DE PRESION CON DOBLE MEMBRANA

Material del cuerpo del tanque:	acero
Material del doble diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	acero inoxidable
Presión máxima:	8,6 bar
Temperatura máxima del líquido:	90 ° C
Presión de precarga de fábrica:	1,5 bar
Certificación:	ACS



Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]
G 1	420	130	1120
G 1 ¼	550	240	1250
	540	300	1520

Modelo	Código	Euros
GT-D-130 V	96528344	Consultar
GT-D-240 V	96528346	Consultar
GT-D-300 V	96528347	Consultar

MPG 51

GT-U: TANQUES DE PRESIÓN CON MEMBRANA

Material del cuerpo del tanque:	acero
Material del diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	acero inoxidable o recubierto (ver modelo)
Presión máxima:	10, 16 o 25 bar (ver modelo)
Temperatura máxima del líquido:	70 ° C
Presión de precarga de fábrica:	4 bar
Certificación:	ACS



Tanque de membrana vertical - Brida revestida - 10 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	Altura de conexión [mm]
G 1	480	80	745	153
		100	750	153
		200	967	150
G 1¼	634	300	1267	150
		500	1475	133
G 1½	740	800	2325	263
		1000	2604	263
DN 65	1200	1500	1991	286
		2000	2451	291
		3000	2521	320

Modelo	Código	Euros
GT-U-80 V	96573266	Consultar
GT-U-100 V	96573267	Consultar
GT-U-200 V	96573268	Consultar
GT-U-300 V	96573269	Consultar
GT-U-500 V	96573280	Consultar
GT-U-800 V	96603452	Consultar
GT-U-1000 V	96603453	Consultar
GT-U-1500 V	96573283	Consultar
GT-U-2000 V	96573284	Consultar
GT-U-3000 V	96573285	Consultar

Tanque de membrana vertical - Brida acero inoxidable - 10 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	Altura de conexión [mm]
G ¾	280	25	520	
G 1	480	80	745	153
		100	750	153
G 1¼	634	200	967	150
		300	1267	150
	740	500	1475	133

Modelo	Código	Euros
GT-U-25 V	96573253	Consultar
GT-U-80 V	96573255	Consultar
GT-U-100 V	96573257	Consultar
GT-U-200 V	96573258	Consultar
GT-U-300 V	96573259	Consultar
GT-U-500 V	96573260	Consultar

Tanques de expansión

ACCESORIOS

GT-U: TANQUES DE PRESIÓN CON MEMBRANA

Material del cuerpo del tanque:	acero
Material del diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	acero inoxidable o recubierto (ver modelo)
Presión máxima:	10, 16 o 25 bar (ver modelo)
Temperatura máxima del líquido:	70 ° C
Presión de precarga de fábrica:	4 bar
Certificación:	ACS



Tanque de membrana vertical - Brida revestida - 16 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	Altura de conexión [mm]
G 1	480	80	745	153
		100	850	153
G 1¼	634	200	967	150
		300	1267	150
		400	1394	265
G 1½	740	500	1614	265
		600	1859	265
		800	2324	265
		1000	2604	265

Modelo	Código	Euros
GT-U-80 V	96603420	Consultar
GT-U-100 V	96603421	Consultar
GT-U-200 V	96603422	Consultar
GT-U-300 V	96603423	Consultar
GT-U-400 V	96603424	Consultar
GT-U-500 V	96603425	Consultar
GT-U-600 V	96603426	Consultar
GT-U-800 V	96603427	Consultar
GT-U-1000 V	96603428	Consultar

Tanque de membrana vertical - Brida acero inoxidable - 16 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	Altura de conexión [mm]
G ¾	280	12	309	
		25	520	
G 1	480	80	745	153
		100	850	153
G 1¼	634	200	967	150
		300	1267	150
		400	1394	265
G 1½	740	500	1614	265
		600	1859	265
		800	2324	265
		1000	2604	265

Modelo	Código	Euros
GT-U-12 V	96573348	Consultar
GT-U-25 V	96573349	Consultar
GT-U-80 V	96603410	Consultar
GT-U-100 V	96603411	Consultar
GT-U-200 V	96603413	Consultar
GT-U-300 V	96603414	Consultar
GT-U-400 V	96603415	Consultar
GT-U-500 V	96603416	Consultar
GT-U-600 V	96603417	Consultar
GT-U-800 V	96603418	Consultar
GT-U-1000 V	96603419	Consultar

Tanque de membrana vertical - Brida acero inoxidable - 25 bar

MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]
G ¾	206	8	335

Modelo	Código	Euros
GT-U-8 V	96573347	Consultar

GT-C: TANQUE DE PRESIÓN EN COMPOSITE CON DIAFRAGMA

El tanque de presión vertical GT-C es un tanque ligero con diafragma hecho de un material de alta calidad adecuado para aplicaciones de agua potable.

Material del cuerpo del tanque:	fibra de vidrio, resina epoxi, composite
Material del diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	PVC
Presión máxima:	8,6 bar
Temperatura máxima del líquido:	60 ° C
Presión de precarga de fábrica:	2,6 bar
Certificación:	ACS




MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	L [mm]	Modelo	Código	Euros	
G 1	430	60	660	44,50	GT-C-60 V	96733303	Consultar	
		80	860	44,50	GT-C-80 V	96733304	Consultar	
		100	980	44,50	GT-C-100 V	96733305	Consultar	
		130	1240	44,50	GT-C-130 V	96733306	Consultar	
		200	1110	57	GT-C-200 V	96733307	Consultar	
G 1½	560	250	1310	57	GT-C-250 V	96733308	Consultar	
		300	1655	57	GT-C-300 V	96733309	Consultar	
		625	350	1460	57	GT-C-350 V	96733310	Consultar
		626	450	1840	57	GT-C-450 V	96733311	Consultar

GT-CF: TANQUES DE PRESIÓN EN COMPOSITE CON CONEXIÓN ESPECIAL FLOW THRU

El tanque de presión vertical GT-CF es un tanque ligero con diafragma, equipado con una conexión Flow Thru patentada especial. Asegura la recirculación sistemática del agua dentro del tanque cuando la bomba está funcionando. Esto elimina el riesgo de agua estancada.

Material del cuerpo del tanque:	fibra de vidrio, resina epoxi, composite
Material del diafragma:	butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones:	PVC
Presión máxima:	8,6 bar
Temperatura máxima del líquido:	60 ° C
Presión de precarga de fábrica:	2,6 bar
Certificación:	ACS



MPG 51

Conexión	Ø [mm]	Volumen [l]	A. [mm]	L [mm]	Modelo	Código	Euros	
G 1½	432	60	686	45	GT-CF-60 V	96980809	Consultar	
		80	864	45	GT-CF-80 V	96980810	Consultar	
		635	150	800	57	GT-CF-150 V	96980811	Consultar
		559	200	1118	57	GT-CF-200 V	96980822	Consultar

Tanques de expansión

ACCESORIOS

DD: TANQUES DE MEMBRANA DD/DT - CONFORME A DIN 4807/T5

Material del cuerpo del tanque: acero
Material de cámara: butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones: acero inoxidable
Presión máxima: 10, 16 o 25 bar (ver tabla)
Temperatura máxima del líquido: 70 ° C
Presión de precarga de fábrica: 4 bar
Certificación: DIN/DVGW 4807



MPG 51

Conexión	Capacidad útil [l]	10 bar		25 bar	
		Código	Euros	Código	Euros
2 x G3/4"	8	DD8	96871170 Consultar	96871166	Consultar

MPG 51

Conexión	Capacidad útil [l]	10 bar		16 bar	
		Código	Euros	Código	Euros
2 x G3/4"	12	DD12	96871247 Consultar	96871246	Consultar
	18	DD18	96871164 Consultar		Consultar
	25	DD25	96871249 Consultar		Consultar

DT: TANQUES DE PRESIÓN - CONEXIÓN ESPECIAL - CONFORME DIN 4807 / T5

Material del cuerpo del tanque: acero
Material de cámara: butilo adecuado para agua potable
Material de conexiones: acero inoxidable - Caudal a través de la conexión.
Presión máxima: 10, 16 o 25 bar (ver tabla)
Temperatura máxima del líquido: 70 ° C
Presión de precarga de fábrica: 4 bar
Certificación: DIN/DVGW 4807



MPG 51

Conexión	Capacidad útil [l]	10 bar		16 bar	
		Código	Euros	Código	Euros
2 x 1.1/4"	60	DT 5 60 PN10	96870209 Consultar		Consultar
	80	DT 5 80 PN10	96870276 Consultar	96870274	Consultar
	100	DT 5 100 PN10	96870278 Consultar	96870277	Consultar
	200	DT 5 200 PN10	96870280 Consultar	96870279	Consultar
	300	DT 5 300 PN10	96871264 Consultar	96871251	Consultar
2 x DN 50	400	DT 5 400 PN10	96871267 Consultar	96871266	Consultar
	500	DT 5 500 PN10	96871270 Consultar	96787646	Consultar
	600	DT 5 600 PN10	96871282 Consultar	96871271	Consultar
	800	DT 5 800 PN10	96870295 Consultar	96870292	Consultar
	1000	DT 5 1000 PN10	96871284 Consultar	96871283	Consultar
2 x DN 80	1500	DT 5 1000 PN10	96871286 Consultar	96646492	Consultar
	2000	DT 5 2000 PN16		96787659	Consultar
	3000	DT 5 2000 PN10	96871291 Consultar		Consultar
2 x DN 100		DT 5 3000 PN10	96787634 Consultar	96787662	Consultar

VÁLVULA CON DRENAJE

MPG 51



Modelo	Código	Euros
FLOWJET Kit	91076959	Consultar

MPG VÁLIDOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022

Código	Grupo de precios - MPG	Descripción de productos
1	11	<ul style="list-style-type: none"> • ALPHA • COMFORT • ALPHA SOLAR • CONLIFT • UPN
	M1	<ul style="list-style-type: none"> • MAGNA1
	M3	<ul style="list-style-type: none"> • MAGNA3
	13	<ul style="list-style-type: none"> • JP y JP booster • CMB-CMBE • RMQ/MQ • PRESSURE MANAGER (PM) • CME / SPB • UPA • SCALA • SB/SBA
	14	<ul style="list-style-type: none"> • CM –CMV
	15	<ul style="list-style-type: none"> • SQ Flex • CR Flex • RSI
	16	<ul style="list-style-type: none"> • SQ • SQN • SQE • SP2A – SP14 • Motores 4"
	17	<ul style="list-style-type: none"> • SP17 – SP 215 • SPG • Camisas de refrigeración • Motores 6"-12"
2	18	<ul style="list-style-type: none"> • UNILIFT CC/KP/AP12/AP35/AP35 B/ AP50 /AP50 B • Multibox • Sololift2 • Liftaway • Unolift/Duolift • M / MD / MD1 / MDV
	21	<ul style="list-style-type: none"> • TP / TPD / TPE / TPED
	22	<ul style="list-style-type: none"> • NB / NK / NBE / NKE
	23	<ul style="list-style-type: none"> • CR / CRI / CRN / CRE/ CRIE / CRNE
	24	<ul style="list-style-type: none"> • Grupos de presión HYDRO / HYDRO Multi
3	31	<ul style="list-style-type: none"> • SEG • DP 10 • EF 30 • SE1 / SEV • SL1 / SLV • S1/S3 • SMG / SMD / SFG
4	41	<ul style="list-style-type: none"> • Bombas dosificadoras • Regulación, medición y control dosificación • Accesorios dosificación
5	51	<ul style="list-style-type: none"> • Cuadros eléctricos, • Controles S • Sensores • Accesorios y racores
S	90 - 98	<ul style="list-style-type: none"> • Repuestos – kits de servicios
	99	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios

GRUPOS DE PRECIOS - MPG

MPG VÁLIDOS A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2022

Grupo de Precios	Descripción de Productos
DBS	<ul style="list-style-type: none"> • DA - Domestic Boosting (Grupos de presión domésticos) • DB - Lifting Stations (Estaciones elevadoras domésticas) • DB - Lifting Stations (Bombas de achique y drenaje doméstico) • DD - Small UP E (Bombas circuladoras domésticas) • DF - Hot Water Recirculation (Recirculación de agua caliente sanitaria doméstica) • AD - Acc. (Accesorios)
CBS	<ul style="list-style-type: none"> • BA - MAGNA 1 + UPS • BB - MAGNA 3 • CA - TP • CB - TPE • CC - NB-NK • CD - NBE-NKE • CE - NB(E)-NK(E) SS/G • CF - Splitcase (Cámara partida) • CG - Hydro Multi-B/S/E • CI - Fire (Contraincendios) • CJ - Sistemas modulares / iGrid • CK - Digital Solutions • AC - Acc. (Accesorios) • BC - Mixit
IND	<ul style="list-style-type: none"> • IA - Small CR • IB - Small CRE • IC - Large CR • ID - Large CRE • IE - CM • IF - CME . • IG - BM • IH - Machine Tools Pump (Bombas para máquina herramienta) • AI - Motor & Pump Acc. (Motores y accesorios) • II - iSolutions Gateway & Sensors • IJ - Smart Dosing & Dosing Acc. • IL - Disinfection (Desinfección) • IM - Mechanical Dosing (Dosificación mecánica)
WU	<ul style="list-style-type: none"> • WA - Waste Water Small (Aguas residuales pequeñas) • WB - Waste Water Medium (Aguas residuales medianas) • WC - Waste Water Large (Aguas residuales grandes) • WD - Waste Water Controls (Controles para aguas residuales) • WE - Submersible Controls (Controles para sumergibles) • WF - Renewables (Renovables) • WG - Submersible Large - (Sumergibles grandes) • WH - Submersible Small (Sumergibles pequeñas) • WI - SP Sub-factory • WJ - Submersible SQ (Sumergibles SQ) • AS - Sub. Acc. & Other (Accesorios sumergibles & otros) • AW - WW Acc. & Other (Accesorios aguas residuales & otros)
SERV	<ul style="list-style-type: none"> • SA - DBS spare parts and kits (DBS repuestos y kits de servicio) • SB - CBS spare parts and kits (CBS repuestos y kits de servicio) • SC - Industry spare parts and kits (IND repuestos y kits de servicio) • SD - Water Supply spare parts and kits (Suministro de Agua - repuestos y kits de servicio) • SE - Wastewater spare parts and kits (Aguas residuales - repuestos y kits de servicio) • SF - Dosing spare parts and kits (Dosificación - repuestos y kits de servicio) • SG - Motor spare parts and kits (Motores - repuestos y kit de servicios) • SH - General spare parts and kits for overlapping product ranges • SI - Customized spare parts and kits for overlapping product ranges • OA - Basic service offerings (Oferta de servicios básica) • OB - Digital service offerings (Oferta de servicios digitales)
OTROS	<ul style="list-style-type: none"> • TA - Other • PA - PPUUS

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A.

1. Naturaleza interpretación de las presentes condiciones

- 1.1. Toda referencia a "GRUNDFOS" en este documento se entenderá hecha a "BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A."
- 1.2. Toda referencia al "CLIENTE" en este documento se entenderá hecha a cualquier persona física o jurídica que curse un pedido a GRUNDFOS.
- 1.3. Las Presentes Condiciones Generales rigen y regulan los contratos de venta de los productos, o parte de los mismos, y sistemas comercializados en la actualidad, o que lo sean en el futuro, por GRUNDFOS (en adelante los "PRODUCTOS").
- 1.4. Estas Condiciones Generales prevalecerán sobre cualquier propuesta oral o escrita, o cualquier negociación, conversación, discusión, o correspondencia mantenidos entre GRUNDFOS y el CLIENTE con anterioridad a la fecha de aceptación de un pedido. Las Condiciones Generales requieren para ser modificadas un acuerdo mutuo de aceptación del pedido por GRUNDFOS y el CLIENTE.

2. Régimen de pedidos de los productos

- 2.1. Todo pedido dirigido a GRUNDFOS deberá hacerse conforme a la "Lista Oficial de Precios" en vigor proporcionada al efecto por GRUNDFOS al CLIENTE con anterioridad al pedido, en la que figuran insertas las presentes Condiciones Generales de Venta. En sus pedidos, el CLIENTE hará constar:
 - Unidades de PRODUCTOS solicitadas.
 - La referencia a los PRODUCTOS.
 - Si fuera posible, sus precios unitarios o totales.
- 2.2. El contrato de compraventa de los PRODUCTOS quedará perfeccionado sólo por la aceptación expresa de los PRODUCTOS quedará perfeccionado sólo por la aceptación expresa y escrita de GRUNDFOS del pedido cursado por el cliente.

3. Entrega de los productos

- 3.1. La puesta a disposición y la entrega de los PRODUCTOS se llevarán a cabo en el domicilio social de GRUNDFOS. Para los envíos que se produzcan a Canarias, Ceuta y Melilla se aplicará la cláusula FOB.
- 3.2. El CLIENTE se obliga irrevocablemente a aceptar la entrega de los PRODUCTOS en el plazo máximo de una semana a contar desde la recepción del pedido, entendiéndose tácitamente aceptados los productos en caso de ausencia de comunicación al respecto.
- 3.3. El CLIENTE vendrá obligado al momento de la entrega de los PRODUCTOS a verificar el estado de los mismos, siendo de aplicación lo preceptuado en el artículo 336 y 342 del Código de Comercio. GRUNDFOS no se hará responsable de los daños o pérdidas que puedan ocasionarse durante el traslado de las mercancías desde su almacén al punto de entrega indicado por el cliente si al realizarse la misma no se efectúan las pertinentes observaciones en el justificante de entrega de la agencia de transporte o reclamación de forma fehaciente a la agencia en un plazo no superior a 24 horas de su entrega.
- 3.4. Devoluciones de material sólo serán aceptadas en el caso de que las mismas se produzcan por causas exclusivamente imputables a Grundfos, siendo necesario para la aceptación de la devolución la previa información de su motivo. En caso contrario queda reservado el derecho de proceder a un cargo del 25% del valor de la venta de los artículos devueltos, previa aceptación, independientemente de cuantos cargos puedan resultar necesarios para su óptima adecuación.
- 3.5. El CLIENTE se obliga a documentar, en el mismo acto de la entrega, la operación de entrega y la recepción con mención expresa de su fecha.

4. Transporte de los productos

- 4.1. El transporte de los PRODUCTOS y sus gastos correrán, salvo pacto especial, a cargo del CLIENTE. No obstante, a petición del CLIENTE, GRUNDFOS procederá en nombre y por cuenta de aquél a contratar el transporte de los PRODUCTOS hasta el lugar deseado por el CLIENTE. GRUNDFOS, a menos que reciba instrucciones estrictas en contrato, escogerá normalmente el medio de transporte menos oneroso para el CLIENTE.

5. Precios

- 5.1. Los precios de venta de los PRODUCTOS serán los que figuren en la Lista Oficial de Precios en vigor proporcionada por GRUNDFOS al CLIENTE con anterioridad al pedido.
- 5.2. Serán a cargo del CLIENTE y por tanto acumulables al precio, cualesquiera impuestos que agraven la venta de los PRODUCTOS, en particular el impuesto sobre el Valor Añadido y cualquier otro impuesto directo o indirecto que resulte aplicable (incluyendo tasas y aranceles) desde el momento de la perfección del contrato de compraventa hasta el de la efectiva importación de los PRODUCTOS, en el supuesto de que los PRODUCTOS hayan de ser importados previamente a la entrega al CLIENTE.
- 5.3. GRUNDFOS está facultado para modificar los precios en pedidos confirmados a causa de fluctuaciones en el tipo de cambio de divisas o costes derivados de intervención de gobiernos, organismos internacionales, etc. fuera del control de GRUNDFOS. Se comunicará inmediatamente al CLIENTE estará facultado, en un periodo de 8 días desde la recepción de la comunicación, a cancelar la parte del pedido no entregado.

6. Pagos

- 6.1. Las facturas correspondientes a los PRODUCTOS y en su caso, al transporte o cualquier otro concepto, serán emitidas por GRUNDFOS a partir de la puesta a disposición del CLIENTE de los PRODUCTOS.

- 6.2. Las facturas, serán pagaderas según lo establecido en la Ley 15/2010 de 5 de Julio y de acuerdo con el calendario de implementación señalado en la Disposición Transitoria de la misma.
- 6.3. Todo retraso en el pago dará lugar al devengo, día a día, de un interés del cinco por ciento (5%) mensual en base a un mes de 30 días.
- 6.4. En caso de impago se facultará a GRUNDFOS para optar entre exigir el pago inmediato de o resolver el contrato con el resarcimiento de los daños y perjuicios en ambos casos, indemnización que, en el supuesto de resolución estará fijada, como mínimo en una cantidad equivalente al 30% del precio pactado del (los PRODUCTOS) objeto de venta, quedando facultado GRUNDFOS a compensar con cargo a esta indemnización las cantidades que con anterioridad hubiera recibido el cliente.
- 6.5. La entrega por el CLIENTE a GRUNDFOS de letras de cambio u otros efectos comerciales sólo sustituirá efectos del pago cuando hubiesen sido cobrados en su totalidad.
- 6.6. El CLIENTE realizará el pago del precio exclusivamente en la cuenta indicada en la factura; el pago se considerará realizado cuando GRUNDFOS pueda disponer sin reservas de la cantidad total facturada.

7. Reserva de dominio

- 7.1. GRUNDFOS retendrá el dominio de los PRODUCTOS objeto de venta hasta el completo pago por el CLIENTE de las sumas por él adeudadas. Entretanto, el CLIENTE no podrá vender ni en forma alguna disponer de los PRODUCTOS ni gravarlos sin autorización por escrito de GRUNDFOS. Si el CLIENTE dejase de pagar a su vencimiento cualquiera de las cantidades debidas, GRUNDFOS, con independencia de lo prevenido en la Condición 6.4, tendrá derecho a recuperar la posesión de los PRODUCTOS y a retirarlos del lugar en que se encuentren después de transcurridos diez días del requerimiento de pago hecho al CLIENTE por escrito. La recuperación de la posesión de los PRODUCTOS no se perjudicará cualquier otro derecho de GRUNDFOS frente al CLIENTE.
- 7.2. No obstante la reserva del dominio a favor de GRUNDFOS establecida en esta Cláusula, el CLIENTE asumirá todos los riesgos de pérdida o daño de los productos a partir de la entrega de los mismos conforme se establece en la cláusula 3ª.
- 7.3. A petición de GRUNDFOS, el CLIENTE otorgará los documentos que razonablemente sean requeridos por GRUNDFOS para proteger la reserva del dominio de ésta sobre los PRODUCTOS, en forma satisfactoria para GRUNDFOS.
- 7.4. Si el CLIENTE incurriera en situación legal de concurso de acreedores, quiebra o embargo de todo o parte de su patrimonio, deberá notificarlo de inmediato a GRUNDFOS y vendrá obligado a hacer valer por todos los medios el derecho de propiedad de GRUNDFOS sobre los PRODUCTOS.

8. Garantía y responsabilidad

- 8.1. GRUNDFOS garantiza los PRODUCTOS por un periodo de TRES AÑOS EN BOMBAS Y 10 AÑOS EN REPUESTOS a partir de la fecha de emisión de la factura. GRUNDFOS reparará o sustituirá cualquier PRODUCTO defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados o a la fabricación, siempre y cuando:
 - a) GRUNDFOS sea notificado, debidamente dentro de los treinta (30) días siguientes al momento de la entrega de los PRODUCTOS
 - b) El PRODUCTO defectuoso sea enviado a GRUNDFOS a portes pagados.
 - c) El CLIENTE haya cumplido la totalidad de sus obligaciones contractuales.
 - d) El PRODUCTO haya sido debidamente instalado, mantenido y operado.
 - e) El CLIENTE no haya por sí, o por un tercero, tratado de reparar el PRODUCTO defectuoso o sustituido piezas del mismo salvo autorización previa de GRUNDFOS.
- 8.2. La garantía no cubrirá aquellos PRODUCTOS que no lleven a las placas o inscripciones identificadas de PRODUCTOS GRUNDFOS existentes al momento de la entrega.
- 8.3. GRUNDFOS no será responsable por pérdida emergente, pérdida de beneficios, pérdida de ingresos o cualquier otra pérdida indirecta. La responsabilidad agregada total de GRUNDFOS por cualquier concepto se limita en un 75% del valor del pedido.

9. Origen de los productos

- 9.1. El CLIENTE no realizará, ni permitirá realizar a terceros que puedan estar en posesión de los PRODUCTOS, modificación alguna, ni fijará marca alguna en los mismos, que puedan dar la apariencia de estos han sido manufacturados por el CLIENTE o por un tercero.

10. Resolución

- 10.1. Si el CLIENTE solicitase el concurso de acreedores, o si él mismo o un tercero pidiese la declaración de concurso del CLIENTE, sin que se desistiera de tal petición dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, o si se designase un administrador judicial de sus negocios, o si el CLIENTE hiciese cesión general de sus bienes en beneficio de sus acreedores, el contrato celebrado entre GRUNDFOS y el CLIENTE quedará resuelto de inmediato salvo acuerdo en contrario entre las partes, y GRUNDFOS podrá tomar posesión de los PRODUCTOS y retirarlos de su emplazamiento.
- 10.2. Si el CLIENTE dejase de cumplir con cualquiera de sus obligaciones, GRUNDFOS tendrá derecho a resolver el contrato en cuestión mediante preaviso al CLIENTE de diez (10) días, obligándose éste a permitir y propiciar que GRUNDFOS pueda tomar posesión de los PRODUCTOS y retirarlos de su emplazamiento.

10.3. La resolución por GRUNDFOS y la toma de posesión del equipo se entiende sin perjuicio de cualquier otra acción, facultad o derecho que GRUNDFOS pueda tener incluyendo, sin carácter limitativo, la reclamación de las sumas adeudadas por el CLIENTE.

11. Impuestos y pagos

11.1. Todos los impuestos, contribuciones y arbitrios que graven o puedan gravar en el futuro la celebración o ejecución de cualquier contrato referente a los PRODUCTOS, así como los pagos efectuados en virtud del mismo, incluidos de forma expresa los eventuales impuestos sobre intereses de mora, serán de cuenta del CLIENTE.

11.2. Todos los gastos que se ocasionen u originen en virtud de la celebración o ejecución de cualquier contrato a los PRODUCTOS serán de cuenta del CLIENTE.

12. Jurisdicción

12.1. GRUNDFOS y el CLIENTE, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de Madrid para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse de la ejecución e interpretación del contrato.

13. Seguridad, confidencialidad y protección de datos.

13.1. GRUNDFOS garantiza la seguridad y confidencialidad en todas sus comunicaciones con sus clientes.

13.2. GRUNDFOS informa que los datos personales del CLIENTE serán tratados con la finalidad de gestionar los pedidos que el CLIENTE solicite a GRUNDFOS, así como facilitarle información sobre ofertas y nuevos productos de interés. Los datos personales del CLIENTE serán eliminados con la finalización de la relación comercial, salvo que la legislación española imponga la obligación de mantenimiento por un plazo mayor.

13.3. El tratamiento de sus datos está legitimado en el contrato que el CLIENTE formalice con GRUNDFOS al solicitar el pedido correspondiente y es imprescindible para la prestación del servicio.

13.4. El CLIENTE puede oponerse libremente a recibir comunicaciones comerciales sin que ello condicione cualquier otra relación contractual, comercial o profesional que mantenga con GRUNDFOS. Los datos personales del CLIENTE sólo podrán ser tratados con fines diferentes a los anteriormente mencionados si fuera necesario para el cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias.

13.5. La información personal y sus archivos de datos pueden almacenarse y procesarse en cualquier país donde GRUNDFOS cuente con instalaciones o en los que GRUNDFOS recurra a proveedores de servicios.

13.6. El CLIENTE puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y decisiones individuales automatizadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A., CIF A-28804136, sitio en Camino de la Fuentecilla, s/n 28110 Algete, Madrid (España), aportando documentación que acredite su identidad. Además, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si considera infringidos sus derechos.

14. Cláusula fuerza mayor. Consecuencia del COVID-19

14.1. Cualquiera de las partes tendrá derecho a suspender la ejecución de sus obligaciones en contrato en la medida en que dicha ejecución se vea impedida o resulte irrazonablemente onerosa a causa de cualquiera de las siguientes circunstancias: conflictos laborales y cualquier otra circunstancia fuera del control de las partes tales como fuego, guerra, movilización militar general, insurrección, requisita, confiscación, embargo, restricciones en el uso de energía, restricciones monetarias y a la exportación, epidemias, desastres naturales y fenómenos naturales extremos, actos terroristas y defectos o retrasos en entregas por parte de subcontratistas motivados por cualquiera de las circunstancias referidas en la presente Cláusula, con independencia de que se produzca antes o después de la formalización del contrato, conferirán el derecho a suspender la ejecución sólo si su efecto sobre la realización del Contrato no pudo haber sido previsto en el momento de la formalización del Contrato.

14.2. Si la causa de fuerza mayor se prolongase durante más de 2 meses GRUNDFOS o el CLIENTE podrán dar por anulados y sin efecto los pedidos de PRODUCTOS en curso, sin que ello devengue indemnización o compensación alguna en favor del CLIENTE.

En particular, ambas partes acuerdan que debe considerarse causa de fuerza mayor la pandemia ocasionada por el COVID-19, no siendo BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A. responsable frente al CLIENTE por ninguna pérdida, daño o penalización que el CLIENTE pueda sufrir como consecuencia directa o indirecta de un suministro de PRODUCTOS o una presentación de SERVICIOS que se vea impedida, obstaculizada, retrasada o prestada de manera no eficiente, por causas ajenas al control razonable de BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A.

15. Envases y tratamiento de residuos

15.1 El poseedor final de los residuos de envases o embalajes es el responsable de su entrega a un gestor de residuos para una correcta gestión ambiental. Bombas Grundfos España, S.A. se acoge a la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/1997 de Envases.

15.2 De acuerdo con el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ("RD 110/2015"), tienen la consideración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ("RAEE") todos los aparatos eléctricos y electrónicos ("AEE") que pasan a ser residuos cuando su usuario o poseedor los desecha o tiene intención de desecharlos. El presente apartado de éstas Condiciones Generales resulta de aplicación a los RAEE profesionales, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 3, letra l) del RD 110/2015. Conforme al mencionado RD 110/2015 los poseedores de AEE podrán destinarlos a su reutilización o desecharlos como RAEE. En este segundo caso deberán encargar la gestión de los RAEE a gestores de residuos debidamente autorizados, o ponerlos a disposición de Bombas Grundfos España, para su recogida a través del sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor al que Bombas Grundfos está acogido.

Puede encontrar información sobre el fin de vida de los productos Grundfos a través de su página web: <https://www.grundfos.com/sustainability/environment/product-sustainability?tab=product-recycling>

BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REVISAR O ACTUALIZAR LA PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE VENTA, POR RAZONES LEGALES, POR CAMBIO EN LOS PRODUCTOS O EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

SI ALGUNA CLÁUSULA O PARTE DE ELLA FUESE DECLARADA NULA O SIN EFECTO, ESTA CIRCUNSTANCIA NO AFECTARÁ AL RESTO QUE LAS CONDICIONES QUE CONSERVARÁN SU VALIDEZ. TODO ELLO SIN PERJUICIO DE LAS CONDICIONES PARTICULARES PACTADAS CON LOS CLIENTES.



